

URZĄD PATENTOWY
w WARSZAWIE
OPIS PATENTOWY

53/0
kl. 69

Nr 29957

Kl. 34 b, 8/01

Metallwarenfabrik Adam Plennert, Neustädte

B26d 1/26

Tarka do jarzyn różnego rodzaju, połączona z siekaczem

Zgłoszono 28 lutego 1939

Udzielono 19 lipca 1941

Pierwszeństwo: 4 marca 1938 (Niemcy)

Wynalazek niniejszy dotyczy tarki do jarzyn różnego rodzaju, połączonej z siekaczem, i ma na celu utworzenie praktycznego przyrządu kuchennego, który zastąpiłby kilka różnych przyrządów kuchennych.

Nowość polega na rozmieszczeniu znanych narzędzi trących na jednej lub kilku płytkach, połączonych z ramą lub na nią nasuwanych, oraz zastosowaniu siekacza, zakładanego na płytce.

Rysunek przedstawia kilka przykładów wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przedstawia tarkę ze stałą płytą w widoku z góry; fig. 2 — siekacz do zakładania na tarce; fig. 3 — tarkę w widoku z boku; fig. 4 — część tarki z boku w przekroju podłużnym w większej podziałce; fig. 5 —

tarkę z wymienną płytką i założonym siekaczem; fig. 6 — siekacz w widoku z boku, a fig. 7 — tarkę w widoku z boku.

Na ramie drucianej 1, zaopatrzonej w jeden względnie dwa uchwyty 2, jest umocowana płyta 3 lub nasunięta płyta 4. Płyta stała posiada różne wytłoczenia. Tak np. płyta 3 jest przygotowana do różnych prac, mianowicie posiada szereg występów 5 na odwrotnej stronie do tarcia korzeni, szereg występów 6 na przedniej stronie do jarzyn, nóż 7 do ozdobnego krajania, nóż 8 do krajania plasterków na tylnej stronie oraz tarkę 9 do chrzanu.

Płyta nasuwana jest zaopatrzona tylko w kilka wytłoczonych wycięć. Tak np. płyta 4 jest zaopatrzona w noże 15 do kraja-

nia ogórków, a do innych celów nasuwa się inne płytki z odpowiednio wykonanymi narzędziami tnącymi lub trącymi.

Celem użycia tarki jako siekacza płytka jest zaopatrzona w małe ucha 11, w które zakłada się stopki 12 siekacza 13. Oprócz tego mogą być w ramie wykonane szczeliny 14 (fig. 1), przez które są przesunięte stopki 12, założone końcami w uchach 11. Grzbiet siekacza może być wykonany tak, aby otaczał ramę z jednej lub z dwóch stron. Na fig. 6 siekacz jest zaopatrzony w kołnierz do przylegania z jednej strony do ramy. Dzięki temu osiąga się dobre umocowanie siekacza. Można również na ramie lub na jednej z nasuwanych płytek, a także na płytce bez wycięć umieścić czopy, zachodzące w ucha siekacza celem umocowania go lub dodatkowego połączenia. Można również nasuwaną płytę wykonać jako siekacz, która w tym celu musi, oczywiście, wystawać z jednej strony za ramę.

Siekacz zaopatruje się w gładkie ostrze (fig. 4) albo faliste (fig. 2).

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Tarka do jarzyn różnego rodzaju, znamienna tym, że jej rama jest zaopatrzona w jeden lub kilka uchwytów i jest urządzona do przymocowania dodatkowej płyt-

ki z występami tnącymi lub trącymi do rozdrabniania jarzyn albo innych produktów oraz siekacza.

2. Tarka według zastrz. 1, znamienna tym, że wytłoczone występy są wykonane częściowo z jednej, a częściowo z drugiej strony, wobec czego tarka może być używana dwustronnie.

3. Tarka według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że wytłoczone w płycie występy mają różne kształty i są przeznaczone do różnych celów, np. tarcia korzeni, ozdobnego krajania jarzyn, krajania w plasterki ogórków itd.

4. Tarka według zastrz. 1 — 3, znamienna tym, że płyta z wytłoczonymi występami posiada z boku jedną lub kilka podłużnych szczelin lub brzeg korytkowy do zakładania grzbietu siekacza.

5. Tarka według zastrz. 1 — 4, znamienna tym, że dodatkowa płytka posiada z boku siekacz i jest również zaopatrzona w narzędzy trące lub tnące.

6. Tarka według zastrz. 1 — 5, znamienna tym, że na grzbiecie siekacza znajdują się stopki (12) i korytkowa listwa, otaczająca brzeg ramy.

M e t a l l w a r e n f a b r i k
A d a m P l e n n e r t
Zastępca: inż. F. Winnicki
rzecznik patentowy

