



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012103518/12, 03.02.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.02.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 03.02.2012

(45) Опубликовано: 27.06.2012 Бюл. № 18

Адрес для переписки:

119454, Москва, пр-кт Вернадского, 24, кв.12,
пат. пов. С.Н. Белоусько, рег. N 1048

(72) Автор(ы):

Луньков Олег Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной
ответственностью "Упаковочные решения"
(RU)

(54) ЯЩИК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УПАКОВАННЫХ ШТУЧНЫХ ПРОДУКТОВ (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула полезной модели

1. Ящик для размещения упакованных штучных продуктов, представляющий собой картонную коробку, которая имеет форму параллелепипеда и сформирована методом перегиба ее частей по линиям сгиба из листовой заготовки с образованием днища, крышки, боковых и торцевых стенок, отличающийся тем, что на днище вдоль боковых стенок и на равном расстоянии от них выполнена линия ослабленной прочности, на торцевых стенках выполнено по две линии ослабленной прочности, расположенных по разные стороны от линии ослабленной прочности на днище, а крышка выполнена из двух перегибаемых от боковых стенок навстречу друг другу клапанов, на каждом из которых выполнена линия ослабленной прочности, проекция которой совпадает с одной из линий ослабленной прочности на торцевых стенках, а в торцевых стенках между двумя линиями ослабленной прочности выполнена поперечная прорезь или участок ослабленного сечения.

2. Ящик по п.1, отличающийся тем, что высота боковых и торцевых стенок выполнена меньше длины торцевой стенки, которая выполнена длиной меньше длины боковой стенки.

3. Ящик для размещения упакованных штучных продуктов, представляющий собой картонную коробку, которая имеет форму параллелепипеда и сформирована методом перегиба ее частей по линиям сгиба из листовой заготовки с образованием днища, крышки, боковых и торцевых стенок, отличающийся тем, что на днище вдоль боковых стенок и на равном расстоянии от них выполнена линия ослабленной прочности, на торцевых стенках выполнено по две линии ослабленной прочности, расположенных по разные стороны от линии ослабленной прочности на днище, а крышка выполнена из двух перегибаемых от боковых стенок навстречу друг другу клапанов, на каждом из которых выполнена линия ослабленной прочности, проекция которой совпадает с

одной из линий ослабленной прочности на торцевых стенках, а в торцевых стенках между двумя линиями ослабленной прочности выполнена поперечная прорезь или участок ослабленного сечения для отрыва части ящика, размещенного между линиями ослабленного сечения на торцевых стенках и клапанах, и перегиба оставшейся части ящика по линии ослабленного сечения на днище.

4. Ящик по п.3, отличающийся тем, что высота боковых и торцевых стенок выполнена меньше длины торцевой стенки, которая выполнена длиной меньше длины боковой стенки.

