

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7648**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **6170**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2004**

(54)

Korek do butelki do kosmetyku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa A & S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Asenkowicz Marek, Katowice, (PL)

PL 7648

Nr Rp. 7648.....

Klasa 09-07.....

Firma Handlowa A&S
PARFUME FACTORY
Katowice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego
Marek Asenkowicz

Korek do butelki do kosmetyku

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia: 05, 07, 2004u

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korek, znajdujący zastosowanie jako zamknięcie różnorodnych butelek do kosmetyku z dozownikiem aerozolowym.

Dotychczas znany korek do butelki do kosmetyku z dozownikiem aerozolowym zawiera bryłę korpusu w kształcie eliptycznego walca, mającego w osi okrągły stożkowy otwór, z którym łączy się wnęka w kształcie okrągłego walca, stanowiąca komorę na głowicę rozpylacza butelki. W stożkowym otworze korpusu umieszczony jest elastyczny wkład z masy plastycznej w formie okrągłej tulei, która zamknięta jest u góry daszkiem zaopatrzonym pośrodku w okrągły otwór ze skierowanym do góry walcowym kołnierzem. Tuleja wkładu ma na obwodzie zewnętrznym kryzę do ustabilizowania jej położenia w stożkowym otworze korpusu, natomiast na obwodzie wewnętrznym tuleja ma równomiernie rozmie-

szczone, równoległe do jej osi, podłużne wygarbienia dociskowe, służące do elastycznego łączenia korka z szyjką butelki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie korka i proporcjach jego elementów składowych, które nadają korkowi oryginalny wygląd i nowe cechy użytkowe.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonej ilustracji, na której fig.1 stanowi fotografia kompletnego korka w widoku bocznym, fig.2 - fotografię jego elementów składowych w postaci nasadki pośredniczącej oraz nakrywki dozownika w widoku bocznym, fig.3 – fotografię tych samych elementów z pokazaniem ich budowy wewnętrznej, natomiast fig.4 stanowi fotografię kompletnego korka, osadzonego na szyjce butelki, zaś fig.5 – fotografię nasadki pośredniczącej, osadzonej na szyjce butelki z odsłoniętym dozownikiem aerozolowym.

Jak pokazano na rysunku, korek zawiera osadzaną na szyjce butelki nasadkę pośredniczącą oraz nałożoną na nią od góry nakrywkę dozownika.

Nasadka pośrednicząca ma postać wykonanej z masy plastycznej okrągłej tulei, która u góry zamknięta jest daszkiem z umieszczonym pośrodku okrągłym otworem zaopatrzonym w skierowany do góry walcowy kołnierz. Na powierzchni zewnętrznej nasadki pośredniczącej są dwie kryzy, z których jedna znajduje się na obwodzie zewnętrznym tulei w dolnej części nasadki, natomiast druga mieści się na zewnętrznej krawędzi walcowego kołnierza. Dolna krawędź tulei nasadki pośredniczącej jest wyoblona do wewnątrz w celu dopasowania jej do kształtu podstawy szyjki butelki, natomiast wewnątrz nasadki są, równomiernie rozmieszczone na obwodzie tulei i równoległe do jej osi, podłużne wygarbienia dociskowe, służące do elastycznego połączenia nasadki pośredniczącej z szyjką butelki.

Nakrywka dozownika wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego w postaci okrągłej tulei, zamkniętej od góry płaskim denkiem. Powierzchnia zewnętrzna nakrywki dozownika ma w swej środkowej części kształt beczkowaty, natomiast obydwa końce tej nakrywki wykonane są w postaci wysuniętych na zewnątrz wyoblonych kołnierzy. Wewnątrz nakrywki dozownika jest walcowy otwór, stanowiąca komorę na głowicę dozownika aerozolowego, który dopaso-

wany jest na wcisk do kryzy umieszczonej, na zewnętrznej krawędzi walcowego kołnierza nasadki pośredniczącej. Walcowy otwór w swej dolnej części jest nieco poszerzony, co ma na celu umożliwienie swobodnego nałożenia nakrywki dozownika na nasadkę pośredniczącą w pierwszej fazie zamykania butelki. Wysokość nakrywki dozownika jest równa wysokości nasadki pośredniczącej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nakrywka dozownika, która wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego w postaci okrągłej tulei, zamkniętej od góry płaskim denkiem. Powierzchnia zewnętrzna nakrywki dozownika ma w swej środkowej części beczkowaty kształt, natomiast obydwa jej końce wykonane są w postaci wysuniętych na zewnątrz wyoblonych kołnierzy. Wewnątrz nakrywki dozownika jest walcowy otwór, który dopasowany jest na wcisk do kryzy, umieszczonej na zewnętrznej krawędzi walcowego kołnierza nasadki pośredniczącej. Walcowy otwór jest poszerzony nieco w swej dolnej części, co ma na celu umożliwienie swobodnego nałożenia nakrywki dozownika na nasadkę pośredniczącą w pierwszej fazie zamykania butelki. Wysokość nakrywki dozownika jest równa wysokości nasadki pośredniczącej.

- 4 -



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5