

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. April 2004 (01.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/028126 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04M 3/18**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003097

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. September 2003 (17.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 43 113.2 17. September 2002 (17.09.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **EPCOS AG** [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669
München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HUEMER, Philipp**

[AT/AT]; Handelsstr. 20, A-8052 Graz (AT). **CONNETT, David** [GB/DE]; Scheiferweg 21, 85653 Aying (DE).
MORIANZ, Mike [AT/AT]; Körblergasse 26b, A-8010
Graz (AT). **FELLNER, Siegfried** [AT/AT]; Lappach 27a,
A-8413 St. Georgen (AT).

(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-
WALTSGESELLSCHAFT MBH**; P.O. Box 200734,
80007 Munich (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRICAL SUBASSEMBLY AND USE THEREOF

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE BAUGRUPPE UND DEREN VERWENDUNG



(57) Abstract: The invention relates to an electrical subassembly comprising a housing (1) that accommodates at least two electrical components (21, 22) of the same kind, which are adapted to each other regarding one parameter, and connections (311, 312, 321, 322) for separately contacting each individual component (21, 22). The inventive subassembly can be used in an advantageous manner for telecommunication applications in which two telephone lines have to be fitted with two thermistors belonging to the same class of resistance.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/028126 A1



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektrische Baugruppe mit einem Gehäuse (1), enthaltend wenigstens zwei gleichartige elektrische Bauelemente (21, 22), die in Bezug auf eine Kenngröße aneinander angepaßt sind, und mit Anschlüssen (311, 312, 321, 322) zur separaten Kontaktierung jedes einzelnen Bauelements (21, 22). Die Baugruppe kann vorteilhaft bei Telekomanwendungen verwendet werden, wo zwei Telefonleitungen mit Thermistoren derselben Widerstandsklasse bestückt werden müssen.

Beschreibung

Elektrische Baugruppe und deren Verwendung

5 Die Erfindung betrifft eine elektrische Baugruppe mit zwei elektrischen Bauelementen. Es sind ferner Anschlüsse zur Kontaktierung der Bauelemente vorgesehen. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der Baugruppe.

10 Es ist bekannt, Thermistoren als Fehlerschutzelemente bei der Absicherung von Telefonleitungen zu verwenden. Diese Thermistoren, auch bekannt unter dem Namen PTC (Positive Temperature Coefficient), sind Bauelemente, deren Widerstand einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen. PTC erhöhen bei
15 elektrischer Belastung den Widerstand, wodurch diese hohe Belastung dann abgeblockt werden kann.

Der Thermistor wird benötigt zum Schutz der Telefonleitung vor unerlaubten Belastungen, wie beispielsweise Blitzen, erhöhten Spannungen, Kontakt der Telefonleitungen mit Energieleitungen, Schaltüberspannungen, induzierte Spannungen oder dergleichen. Die Thermistoren werden üblicherweise in einer
20 Telekommunikations-Verteilerstation eingebaut.

25 In der Anwendung bei Telefonleitungen werden die beiden Leitungen eines Telefonanschlusses jeweils separat geschützt, daher sind zwei Thermistoren notwendig, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Um ein Übersprechen zwischen den Telefonleitungen und damit ungewünschte Störungen zu vermeiden,
30 muß ein Telefonanschluß symmetrisch aufgebaut werden. Dies kann erreicht werden, indem die Widerstandswerte der beiden für die einzelnen Telefonleitungen verwendeten Thermistoren aneinander angepaßt sind. Zur Anpassung wird üblicherweise der elektrische Widerstand der Thermistoren bei einer Temperatur von 25° C verwendet.
35

Da es bei der Herstellung der Thermistoren eine gewisse Streubreite in den Widerstandswerten bei 25° C gibt, werden die Thermistoren nach der Herstellung in sogenannte Widerstandsklassen einsortiert und ausgeliefert. Innerhalb einer Widerstandsklasse darf die Abweichung zweier Widerstände ei-
5 nen vom Anwender spezifizierten Wert nicht übersteigen. Ein solcher Wert kann beispielsweise 1 Ω betragen.

Es ist darüber hinaus bekannt, zwei angepaßte Thermistoren
10 getrennt auf einer Platine mit der jeweiligen zum Telefonanschluß gehörenden Telefonleitung zu verbinden. Diese Aufgabe wird normalerweise von Bestückungsautomaten übernommen. Um den geforderten Widerstandsabgleich zwischen den beiden Telefonleitungen zu gewährleisten, sind Sonderprogramme bei den
15 Bestückungsautomaten erforderlich, die dafür sorgen, daß jeweils nur abgegliche Fehlerschutzelemente nebeneinander und mithin zu einem Telefonanschluß gehörig auf der Platine platziert werden.

Beim Wechsel der Gurte, in denen die Fehlerschutzelemente üb-
20 licherweise den Bestückungsautomaten zugeführt werden, kann es vorkommen, daß nicht aufeinander abgegliche Thermistoren nebeneinander platziert werden. Diese Fehlerquelle ist nachteilig, da es die nachträgliche Überprüfung und gegebenen-
25 falls auch Austausch von Thermistoren erforderlich macht.

Zusätzlich müssen bei jeder Nachbearbeitung der Platine jeweils beide aufeinander abgegliche Fehlerschutzelemente ausgetauscht werden, um auch in Zukunft den gewünschten Wi-
30 derstandsabgleich zu gewährleisten.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Baugruppe anzugeben, die zur Absicherung von Telefonleitungen geeignet ist und bei der die Gefahr einer fehlerhaften Zuordnung von
35 Fehlerschutzelementen reduziert ist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Baugruppe nach Patentanspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Baugruppe sowie eine Verwendung der Baugruppe sind den weiteren Patentansprüchen zu entnehmen.

5

Es wird eine elektrische Baugruppe angegeben, die ein Gehäuse aufweist. Das Gehäuse enthält wenigstens zwei gleichartige elektrische Bauelemente. Die elektrischen Bauelemente sind in Bezug auf eine Kenngröße aneinander angepaßt. Ferner weist
10 die Baugruppe Anschlüsse auf, die zur separaten Kontaktierung jedes einzelnen Bauelements geeignet ist.

Die Baugruppe hat den Vorteil, daß sie zwei aneinander angepaßte elektrische Bauelemente enthält, wodurch es möglich
15 ist, Schutzelemente zum Schutz von Telefonleitungen in einem Arbeitsschritt so auf eine Platine zu montieren, daß jede der beiden Telefonleitungen mit einem elektrischen Bauelement der Baugruppe verbunden ist. Dadurch ist gewährleistet, daß immer nur aneinander angepaßte elektrische Bauelemente an die bei-
20 den Telefonleitungen eines Telefonanschlusses kontaktiert werden.

Die elektrische Baugruppe hat desweiteren den Vorteil, daß die Montage der beiden elektrischen Bauelemente in einem ein-
25 zigen Schritt erfolgen kann, was die Kosten für die Herstellung und gesicherten Telefonleitungen vorteilhafterweise senkt.

Desweiteren hat die elektrische Baugruppe gegenüber zwei ein-
30 zeln Schutzelementen den Vorteil, daß der Platzbedarf auf der Platine, auf die die elektrische Baugruppe zu montieren ist, sinkt.

Es ist dementsprechend vorteilhaft, wenn die beiden elektrischen Bauelemente Thermistoren sind, deren Widerstände bei
35 einer Temperatur aneinander angepaßt sind.

Es ist darüber hinaus vorteilhaft, wenn die Widerstände bei einer Temperatur von 25° C aneinander angepaßt sind.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß unter einem
5 Thermistor ein elektrisches Bauelement zu verstehen ist, dessen elektrischer Widerstand einen positiven Temperaturkoeffizienten (Positive Temperature Coefficient = PTC) aufweist. Ferner weist der Thermistor eine Widerstands-Temperatur-Kennlinie auf, die so gestaltet ist, daß sich der Widerstand des
10 Thermistors mit der Temperatur erhöht. Bei Belastung erhöht sich die Temperatur des Thermistors, wodurch dann sein Widerstand ansteigt.

Es ist darüber hinaus vorteilhaft, wenn die Widerstände der
15 beiden elektrischen Bauelemente um maximal 1 Ω voneinander abweichen. In diesem Fall ist gewährleistet, daß die beiden Thermistoren in der Baugruppe zu ein und derselben Widerstandsklasse gehören und somit für die Montage auf einer Platine und zur Kontaktierung mit Telefonleitungen, die zu ein
20 und demselben Telefonanschluß gehören, geeignet ist.

In einer Ausführungsform der Baugruppe ist die Oberseite des Gehäuses so gestaltet, daß es mit einer Kamera seitenrichtig erkennbar ist. Dies kann beispielsweise dadurch gewährleistet
25 sein, daß die Oberseite eine geometrische Form aufweist, die nicht völlig symmetrisch ist und die es erlaubt, wenigstens zwei unterschiedliche Seitenflächen der Baugruppe voneinander zu unterscheiden. Beispielsweise kommt es in Frage, die Oberseite des Gehäuses in Form eines Rechtecks auszuführen.

30

Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die Baugruppe so gestaltet ist, daß das Gehäuse zumindest teilweise als Berührungsschutz ausgebildet ist.

35 Ein Gehäuse, das als Berührungsschutz funktioniert, erhält man beispielsweise dadurch, indem wenigstens eine Seitenfläche des Gehäuses geschlossen ist. Desweiteren ist es auch vor-

teilhaft, wenn der Berührungsschutz dadurch verbessert wird, daß zwei Seitenflächen des Gehäuses geschlossen sind. Diese beiden Seitenflächen können beispielsweise die Oberseite des Gehäuses sowie eine weitere Seitenfläche sein. Die Oberseite
5 des Gehäuses kann dann in einer vorteilhaften Ausführungsform der Baugruppe gleichzeitig als Berührungsschutz und als Justiermarke für eine Kamera verwendet werden.

Kameras werden üblicherweise dort verwendet, wo Platinen von
10 Bestückungsautomaten mit Bauelementen oder Baugruppen bestückt werden. Die Kamera erkennt das beispielsweise von einem Transportgurt an den Bestückungsautomaten herangeführte Bauteil. Sie kann eine Baugruppe mit Justiermarke lagerichtig erkennen, wodurch gewährleistet ist, daß der Bestückungsauto-
15 mat das Bauelement in der richtigen Orientierung greift und auf die Platine setzen kann.

In einer weiteren Ausführungsform der Baugruppe sind die Anschlüsse auf einer Seite, vorzugsweise der Unterseite, des
20 Gehäuses angeordnet. Die Anordnung der Anschlüsse ist dabei so gewählt, daß die Baugruppe verdrehsicher auf eine Platine montiert werden kann. Durch eine solche geeignete Ausgestaltung der Anschlüsse kann dafür gesorgt werden, daß die Gefahr von Bestückungsfehlern weiter reduziert wird.

25 In einer anderen Ausführungsform der Baugruppe kann zwischen den Bauelementen als Überschlageschutz eine Trennwand vorgesehen sein, die aus isolierendem Material besteht. Durch eine solche Trennwand können elektrische Überschlüsse zwischen den
30 beiden elektrischen Bauelementen teilweise oder ganz verhindert werden.

Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn das Gehäuse aus einem Material besteht, das nur schwer entflammbar ist. Ein schwer
35 entflammbares Gehäuse könnte beispielsweise aus dem Material LCP (Liquid Crystal Polymer) bestehen, welches der Brandschutznorm UL94-V0 genügt.

Desweiteren ist es vorteilhaft, wenn die Anschlüsse so ausgebildet sind, daß die Baugruppe oberflächenmontierbar ist.

Daraus ergibt sich der Vorteil, daß die Montage der Baugruppe auf einer Platine mittels der leistungsfähigen und wirtschaftlichen Oberflächenmontagetechnik montiert werden kann, wodurch die Kosten für die Herstellung von geschützten Telefonleitungen weiter gesenkt werden können.

Es wird darüber hinaus die Verwendung der Baugruppe angegeben, wobei die Verwendung in einem Bestücken einer Platine besteht. Die in der Baugruppe enthaltenen elektrischen Bauelemente sind dabei jeweils mit einer Leitung zur Übertragung von Daten verbunden. Wenigstens zwei der Leitungen sind ein und demselben Datenendgerät zugeordnet.

Die beschriebene Verwendung hat den Vorteil, daß es damit gelingt, zwei Telefonleitungen mit aneinander angepaßten elektrischen Bauelementen zu verbinden. Dadurch wird die Fehlerquote beim Bestücken von Platinen zum Ausrüsten von Telefonleitungen mit Elementen vermindert. Die Baugruppe kann neben den beiden Bauelementen, die zum Schutz von zwei Telefonleitungen erforderlich sind, noch weitere Bauelemente enthalten.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt beispielhaft die Baugruppe in einer Seitenansicht.

30

Figur 2 zeigt eine Ansicht von oben auf die Baugruppe von Figur 1.

Figur 3 zeigt eine Seitenansicht der Baugruppe von Figur 1.

35

Figur 4 zeigt eine Ansicht von unten der Baugruppe von Figur 1.

Figur 5 zeigt eine Platine, die mit der Baugruppe aus Figur 1 bestückt ist.

5 Figur 1 zeigt eine Baugruppe mit einem Gehäuse 1. Das Gehäuse 1 weist zwei Hohlräume auf, wobei in jedem Hohlraum ein elektrisches Bauelement 21, 22 angeordnet ist. Bei den elektrischen Bauelementen 21, 22 handelt es sich um Thermistoren. Die beiden elektrischen Bauelemente 21, 22 sind durch eine
10 Trennwand 6 voneinander getrennt. Durch die Trennwand 6 wird ein Überschlagschutz zum Schutz vor Überschlägen zwischen den beiden elektrischen Bauelementen 21, 22 realisiert.

Auf der Unterseite des Gehäuses 1 sind Anschlüsse 311, 312, 321, 322 vorgesehen, die in Figur 1 lediglich schematisch angedeutet sind. Es ist dafür gesorgt, daß die Anschlüsse 311, 312, 321, 322 so ausgebildet sind, daß jedes der elektrischen Bauelemente 21, 22 separat kontaktiert werden kann. Dies erreicht man beispielsweise, indem die beiden Anschlüsse 311, 312 dem elektrischen Bauelement 21 und die beiden Anschlüsse 321, 322 dem elektrischen Bauelement 22 zugeordnet sind. Im einfachsten Fall sind jeweils zwei Anschlüsse 311, 312; 321, 322 mit den Außenkontakten jeweils eines Bauelements 21, 22 kontaktiert.

25

Figur 2 zeigt eine Ansicht von oben auf das Bauelement aus Figur 1. Zu sehen ist, daß das Gehäuse 1 auf der Oberseite die Kontur eines Rechtecks 4 ausbildet. Ferner ist zu sehen, daß das Gehäuse 1 auf der Oberseite der Baugruppe geschlossen
30 ist. Indem die Oberseite des Gehäuses 1 die Form eines Rechtecks 4 aufweist, kann es von einer Kamera lagerichtig erkannt werden. Ein Rechteck hat nämlich die Eigenschaft, daß die Seiten nicht alle gleich lang sind. Vielmehr gibt es kurze Seiten und längere Seiten. Aufgrund der unterschiedlichen
35 Seitenlänge kann die Lage des Bauelements von einer Kamera erkannt werden.

Darüber hinaus ist das Gehäuse 1 auf der Oberseite geschlossen. Dadurch ergibt sich ein Berührungsschutz von oben.

Es ist darüber hinaus vorteilhaft, wenn die obere Fläche des Gehäuses 1 eine definierte ebene Angriffsfläche für die Saugvorrichtung eines Bestückautomaten enthält. Dadurch kann das Verfahren zum Bestücken einer Platine mit der elektrischen Baugruppe vereinfacht werden. Eine geeignete Angriffsfläche erhält man bei der Oberseite gemäß Figur 2. Der ebene Anteil an der Gesamtfläche der Oberseite kann aber je nach Saugvorrichtung auch kleiner gewählt sein.

Figur 3 zeigt die Baugruppe in Seitenansicht, wobei neben dem Gehäuse 1 und einer weiteren geschlossenen Seite des Gehäuses 1 noch zwei Anschlüsse 321, 322 zu erkennen sind. Die beiden Anschlüsse 321, 322 sind auf der Unterseite des Gehäuses 1 herausgeführt und nach einem kurzen Streckenabschnitt nach außen so abgebogen, daß eine Oberflächenmontage der beiden Anschlüsse auf einer Platine ermöglicht wird. Insbesondere liegen die beiden abgebogenen Abschnitte der Anschlüsse 321, 322 näherungsweise in einer Ebene. Die Anschlüsse 311, 312 können analoger Art und Weise gebildet sein, wobei auch die Anschlüsse 311, 312 nach außen oder nach innen abgebogene Abschnitte aufweisen, und wobei die abgebogenen Abschnitte aller Anschlüsse 311, 312, 321, 322 näherungsweise in einer Ebene liegen, um die Oberflächenmontierbarkeit des Bauelements zu gewährleisten.

Die Anschlüsse können beispielsweise aus Kupfer bestehen. Das Gehäuse kann beispielsweise aus Kunststoff bestehen.

Figur 4 zeigt eine Ansicht von unten auf die Baugruppe, wo die zu Figur 3 bereits beschriebene Ausbildung der Anschlüsse 311, 312, 321, 322 näher beschrieben ist. Es ist in Figur 4 neben der Unterseite des Gehäuses 1 eine bestimmte Anordnung der Anschlüsse 311, 312, 321, 322 zu erkennen. Die Anschlüsse 311, 312, 321, 322 sind so angeordnet, daß das Bauteil ver-

drehsicher auf der Platine montiert werden kann. Beispielsweise ist es bei entsprechender Gestaltung der Kontaktflächen auf der Platine nicht möglich, die Baugruppe so zu montieren, daß die Unterseite der Baugruppe um 90° in positive oder in negative Richtung gegenüber der in Figur 4 gezeigten und lagerichtigen Position festgelötet werden kann.

Figur 5 zeigt eine Platine 5, auf der eine Zentraleinheit 9 angeordnet ist. Als Platine 5 kann beispielsweise eine sogenannte Linecard verwendet werden, wie sie typischerweise bei Telekomanwendungen zum Einsatz kommt. Dabei sind mehrere Linecards in einer Datenschnittstelle, zum Beispiel einem Wählamt, vereinigt und untereinander verschaltet. Jede Linecard trägt eine Zentraleinheit 9. Eine solche Zentraleinheit 9 kann beispielsweise eine Schaltlogik sein, die verschiedene Telefonanschlüsse miteinander verschaltet.

Mit der Platine 5 sind Datenendgeräte 8 über Leitungen 71, 72 verbunden. Dabei gehört üblicherweise zu jedem Datenendgerät 8 ein Paar von Leitungen 71, 72. Als Datenendgerät 8 kommt beispielsweise ein privater Telefonanschluß in Betracht. Ferner ist zwischen jeder Verbindung eines Datenendgerätes 8 und der Zentraleinheit 9 eine Schutzbeschaltung vorgesehen, die das Datenendgerät 8, wie bereits weiter oben diskutiert, vor Blitzeinschlag, Überströmen und so weiter schützt. Die Schutzbeschaltung kann Gasüberspannungsableiter, Zenerdioden oder auch weitere geeignete Bauelemente umfassen. Sie umfaßt darüber hinaus insbesondere die in den Figuren 1 bis 4 beschriebene Baugruppe und zwar in mehrfacher Ausführung, so daß für jedes Datenendgerät 8 eine solche Baugruppe 10 zur Verfügung steht.

Jede Baugruppe 10 enthält ein Paar von elektrischen Bauelementen 21, 22, welches beispielsweise PTC-Widerstände sind. Dabei ist pro Baugruppe 10 jedes elektrische Bauelement 21, 22 in Reihe zu jeweils einer Leitung 71, 72, welche zum entsprechenden Datenendgerät 8 führt, geschaltet. Die Baugruppe

10

10 kann beispielsweise durch Oberflächenmontage auf der Platine 5 festgelötet sein.

Die Verwendung der hier beschriebenen Baugruppe 10 zur Montage auf Platinen 5 mit Datenleitungen hat den Vorteil, daß zwei jeweils zusammengehörende Leitungen 71, 72 in einem einzigen Montageschritt mit aneinander angepaßten elektrischen Bauelementen 21, 22 verbunden werden können. Dadurch können Bestückungsfehler, das heißt, insbesondere Fehler bei der Anpassung der zu den Leitungen 71, 72 gehörenden elektrischen Bauelemente 21, 22 mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Die Platine 5 beziehungsweise die Linecard kann anstelle der Datenendgeräte 8 auch mit anderen Linecards oder Verteilern verbunden sein.

Patentansprüche

1. Elektrische Baugruppe
 - mit einem Gehäuse (1), enthaltend wenigstens zwei gleichar-
 - 5 tige elektrische Bauelemente (21, 22), die in Bezug auf we-
 - nigstens eine Kenngröße aneinander angepaßt sind,
 - und mit Anschlüssen (311, 312, 321, 322) zur separaten Kon-
 - taktierung jedes einzelnen Bauelements (21, 22).
- 10 2. Baugruppe nach Anspruch 1,
bei der die Bauelemente (21, 22) Thermistoren sind, deren Wi-
derstände bei einer Temperatur aneinander angepaßt sind.
3. Baugruppe nach Anspruch 2,
15 bei der die Widerstände bei 25° C aneinander angepaßt sind.
4. Baugruppe nach Anspruch 3,
bei der die Widerstände, gemessen bei 25° C, der Bauelemente
(21, 22) um maximal 1 Ω voneinander abweichen.
- 20 5. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei der das Gehäuse (1) auf der Oberseite so gestaltet ist,
daß es mit einer Kamera seitenrichtig erkennbar ist.
- 25 6. Baugruppe nach Anspruch 5,
bei der die Oberseite des Gehäuses (1) durch ein geschlosse-
nes Rechteck (4) gebildet ist.
7. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
30 - bei der die Anschlüsse (311, 312, 321, 322) auf der Unter-
seite des Gehäuses (1) angeordnet sind,
- und bei der die Anordnung der Anschlüsse (311, 312, 321,
322) so gewählt ist, daß die Baugruppe verdrehsicher auf
eine Platine (5) montiert werden kann.
- 35 8. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei der das Gehäuse (1) als Berührschutz gestaltet ist.

9. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei der zwischen den Bauelementen (21, 22) als Überschlageschutz eine Trennwand (6) aus elektrisch isolierendem Material vorgesehen ist.
10. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
bei dem wenigstens eine Seite des Gehäuses (1) geschlossen ist.
11. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
bei der das Gehäuse (1) aus einem Material besteht, das nur schwer entflammbar ist.
12. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
bei der die Anschlüsse (311, 312, 321, 322) so ausgebildet sind, daß die Baugruppe oberflächenmontierbar ist.
13. Verwendung der Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
zur Bestückung einer Platine (5), wobei die elektrischen Bauelemente (21, 22) jeweils mit einer Leitung (71, 72) zur Übertragung von Daten verbunden werden und wobei die beiden Leitungen (71, 72) ein und demselben Datenendgerät (8) zugeordnet sind.
14. Baugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
bei der die Oberseite des Gehäuses (1) eine ebene Fläche aufweist, die als Ansaugfläche für das Ansaugwerkzeug eines Bestückautomaten geeignet ist.

FIG 1




FIG 2




FIG 3




FIG 4





FIG 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: Application No

PCT/DE 03/03097

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04M3/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 867 083 A (TAKEUCHI HARUYUKI ET AL) 2 February 1999 (1999-02-02) column 4, line 31 - line 50; figure 3 ---	1-14
X	US 6 040 972 A (TAKEUCHI HARUYUKI) 21 March 2000 (2000-03-21) column 1, line 5 -column 2, line 33; figure 8 ---	1-14
X	US 5 410 596 A (SHANNON WILLIAM J ET AL) 25 April 1995 (1995-04-25) figure 4 ---	1,2
X	EP 0 472 405 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 26 February 1992 (1992-02-26) figure 6 --- -/--	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 March 2004

Date of mailing of the international search report

11/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vandevenne, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No

PCT/DE 03/03097

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 388 022 A (NORTHERN TELECOM LTD) 19 September 1990 (1990-09-19) column 8, line 17 - line 25; figure 2 ---	1
X	US 6 407 901 B1 (TURNER JR ELMER L ET AL) 18 June 2002 (2002-06-18) column 15, line 21 - line 45 ---	1
A	FR 2 811 153 A (CIT ALCATEL) 4 January 2002 (2002-01-04) ---	
A	EP 1 120 949 A (MECELEC IND) 1 August 2001 (2001-08-01) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interns

Application No

PCT/DE 03/03097

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5867083	A	02-02-1999	JP 3119124 B2 JP 9017614 A CN 1145541 A , B	18-12-2000 17-01-1997 19-03-1997
US 6040972	A	21-03-2000	JP 10126959 A	15-05-1998
US 5410596	A	25-04-1995	NONE	
EP 0472405	A	26-02-1992	US 5150271 A DE 69116265 D1 DE 69116265 T2 EP 0472405 A2 JP 6113445 A	22-09-1992 22-02-1996 23-05-1996 26-02-1992 22-04-1994
EP 0388022	A	19-09-1990	CA 1330451 C EP 0388022 A2 JP 2278878 A	28-06-1994 19-09-1990 15-11-1990
US 6407901	B1	18-06-2002	AU 4455200 A EP 1173891 A1 TW 441125 B WO 0063974 A1 US 2003212225 A1	02-11-2000 23-01-2002 16-06-2001 26-10-2000 13-11-2003
FR 2811153	A	04-01-2002	FR 2811153 A1	04-01-2002
EP 1120949	A	01-08-2001	FR 2804550 A1 EP 1120949 A1	03-08-2001 01-08-2001

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04M3/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 867 083 A (TAKEUCHI HARUYUKI ET AL) 2. Februar 1999 (1999-02-02) Spalte 4, Zeile 31 - Zeile 50; Abbildung 3 ---	1-14
X	US 6 040 972 A (TAKEUCHI HARUYUKI) 21. März 2000 (2000-03-21) Spalte 1, Zeile 5 - Spalte 2, Zeile 33; Abbildung 8 ---	1-14
X	US 5 410 596 A (SHANNON WILLIAM J ET AL) 25. April 1995 (1995-04-25) Abbildung 4 ---	1,2
X	EP 0 472 405 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 26. Februar 1992 (1992-02-26) Abbildung 6 ---	1

	-/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. März 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/03/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vandevenne, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 388 022 A (NORTHERN TELECOM LTD) 19. September 1990 (1990-09-19) Spalte 8, Zeile 17 - Zeile 25; Abbildung 2 ----	1
X	US 6 407 901 B1 (TURNER JR ELMER L ET AL) 18. Juni 2002 (2002-06-18) Spalte 15, Zeile 21 - Zeile 45 ----	1
A	FR 2 811 153 A (CIT ALCATEL) 4. Januar 2002 (2002-01-04) ----	
A	EP 1 120 949 A (MECELEC IND) 1. August 2001 (2001-08-01) -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internati Aktenzeichen
PCT/DE 03/03097

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5867083	A	02-02-1999	JP 3119124 B2	18-12-2000
			JP 9017614 A	17-01-1997
			CN 1145541 A , B	19-03-1997
US 6040972	A	21-03-2000	JP 10126959 A	15-05-1998
US 5410596	A	25-04-1995	KEINE	
EP 0472405	A	26-02-1992	US 5150271 A	22-09-1992
			DE 69116265 D1	22-02-1996
			DE 69116265 T2	23-05-1996
			EP 0472405 A2	26-02-1992
			JP 6113445 A	22-04-1994
EP 0388022	A	19-09-1990	CA 1330451 C	28-06-1994
			EP 0388022 A2	19-09-1990
			JP 2278878 A	15-11-1990
US 6407901	B1	18-06-2002	AU 4455200 A	02-11-2000
			EP 1173891 A1	23-01-2002
			TW 441125 B	16-06-2001
			WO 0063974 A1	26-10-2000
			US 2003212225 A1	13-11-2003
FR 2811153	A	04-01-2002	FR 2811153 A1	04-01-2002
EP 1120949	A	01-08-2001	FR 2804550 A1	03-08-2001
			EP 1120949 A1	01-08-2001