(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204483880 U
(45)授权公告日 2015.07.22

(21)申请号 201520192200.1

(22)申请日 2015.04.01

(73)专利权人 江苏理工学院
地址 213001 江苏省常州市钟楼区中吴大道1801号

(72)发明人 封冰 王雨晨

(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250
代理人 张建纲

(51)Int.Cl.
A47J 36/06(2006.01)
A47J 45/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

可直立放置的锅盖

(57)摘要

本实用新型公开了一种可直立放置的锅盖，它包括：盖体；提手，所述提手具有支撑杆和V形支撑架，支撑杆的一端与V形支撑架相连接，另一端与盖体的顶面中心相连接。本实用新型能够很容易的竖立放置，避免了锅盖从锅上拿下以后存在不好放置的现象。

CN 204483880 U

1. 一种可直立放置的锅盖，其特征在于，它包括：盖体（1）；提手（2），所述提手（2）具有支撑杆（21）和 V 形支撑架（22），支撑杆（21）的一端与 V 形支撑架（22）相连接，另一端与盖体（1）的顶面中心相连接。

2. 根据权利要求 1 所述的可直立放置的锅盖，其特征在于：所述的 V 形支撑架（22）由两根支撑连接板（221）连接组成，并且两根支撑连接板（221）连接成 V 形结构，所述的支撑杆（21）与两根支撑连接板（221）的连接处相连接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的可直立放置的锅盖，其特征在于：所述的支撑杆（21）的外侧面设置有炊具储物凹槽（211）。

可直立放置的锅盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可直立放置的锅盖，属于日常生活用品领域。

背景技术

[0002] 目前，传统的锅盖把手通常是一个提钮，这样的锅盖从锅上拿下以后存在不好放置的问题，锅沿向下平放的话蒸馏水会流到案板或者台面上，提钮向下方式不随手而且锅盖会以提钮为中心滚动，导致锅盖放不平稳。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种可直立放置的锅盖，它能够很容易的竖立放置，避免了锅盖从锅上拿下以后存在不好放置的现象。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题采取的技术方案是：一种可直立放置的锅盖，它包括：盖体；提手，所述提手具有支撑杆和 V 形支撑架，支撑杆的一端与 V 形支撑架相连接，另一端与盖体的顶面中心相连接。

[0005] 进一步提供了一种 V 形支撑架的具体结构，V 形支撑架由两根支撑连接板连接组成，并且两根支撑连接板连接成 V 形结构，所述的支撑杆与两根支撑连接板的连接处相连接。

[0006] 进一步为了避免当本锅盖竖立放置时，做饭过程中炊具无处放置的现象，支撑杆的外侧面设置有炊具储物凹槽。

[0007] 采用了上述技术方案后，本锅盖的提手与普通的提钮相比，体积更大，人手拿起来更加地方便，同时底部的 V 字形构造的 V 形支撑架可以很平稳的使得锅盖竖立放置，在提手的支撑杆的外侧面有一个炊具储物凹槽，可以方便的放置锅铲等炊具，从而解决了做饭过程中炊具无处放置的问题。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的可直立放置的锅盖的立体图一；

[0009] 图 2 为本实用新型的可直立放置的锅盖的立体图二。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0011] 如图 1、2 所示，一种可直立放置的锅盖，它包括：

[0012] 盖体 1；提手 2，提手 2 具有支撑杆 21 和 V 形支撑架 22，支撑杆 21 的一端与 V 形支撑架 22 相连接，另一端与盖体 1 的顶面中心相连接。

[0013] 如图 1、2 所示，V 形支撑架 22 由两根支撑连接板 221 连接组成，并且两根支撑连接板 221 连接成 V 形结构，支撑杆 21 与两根支撑连接板 221 的连接处相连接。

[0014] 支撑杆 21 的外侧面设置有炊具储物凹槽 211。

[0015] 本实用新型的工作原理如下：

[0016] 本锅盖的提手 2 与普通的提钮相比，体积更大，人手拿起来更加地方便，同时底部的 V 字形构造的 V 形支撑架 22 可以很平稳的使得锅盖竖立放置，在提手 2 的支撑杆 21 的外侧面有一个炊具储物凹槽 211，可以方便的放置锅铲等炊具，从而解决了做饭过程中炊具无处放置的问题。

[0017] 以上所述的具体实施例，对本实用新型解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

图 1

图 2