(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202658831 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220265073.X

(22)申请日 2012.05.30

(73)专利权人 李世兴
地址 454750 河南省孟州市城博镇立义村
专利权人 张兵

(72)发明人 李世兴 张兵

(51)Int.Cl.
E04F 13/076(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种建筑用垫块

(57)摘要

本实用新型公开一种建筑用垫块，所述垫块为长方体，长、宽、高分别为12-20mm、8-12mm 5-8mm。本实用新型所提供的建筑用垫块，在外墙石材或者瓷砖施工过程中产生间隙时候，用不同规格的本实用新型的垫块可快捷的填补板缝距离，所述垫块可多个连成垫块条，携带方便，同时所述垫块成本低、耐用性强且无污染。



CN 202658831 U

1. 一种建筑用垫块，其特征在于：所述垫块为长方体，长、宽、高分别为 12-20mm、8-12mm 5-8mm。

2. 根据权利要求 1 所述的建筑用垫块，其特征在于：所述的垫块材质为硬性塑料。

一种建筑用垫块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑用垫块，特别是涉及外墙干挂石材板缝距离调整用垫块。

背景技术

[0002] 外墙干挂石材在施工中因为石材或者瓷砖等产品因素或者施工中累积的误差，会产生石材板之间有缝隙产生，而板缝距离调整通常用法是选用各种型号螺母来充当垫块填补缝隙，而是用螺母成本高，不规整，易生锈，重量大且不易携带。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种耐用性强、易携带、成本低且使用方便的建筑用垫块。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种建筑用垫块，一种建筑用垫块，其特征在于：所述垫块为长方体，长、宽、高分别为 12-20mm、8-12mm 5-8mm。

[0005] 进一步，所述的垫块材质为硬性塑料。

[0006] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型所提供的建筑用垫块，在外墙石材或者瓷砖施工过程中产生间隙时候，用不同规格的本实用新型的垫块可快捷的填补板缝距离，所述垫块可多个连成垫块条，携带方便，同时所述垫块成本低、耐用性强且无污染。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0008] 图 1 是本实用新型建筑用垫块的结构示意图；

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型的建筑用垫块为长方体，长、宽、高分别为 12-20mm、8-12mm 5-8mm。

[0010] 所述的垫块材质为硬性塑料。

[0011] 施工时候，可以将垫块或将垫块连成垫块条随身携带，使用时，取出垫块填充入板材缝隙，调节至合适距离。

[0012] 本实用新型不限于上述实施例所描述的范围，凡依据本实用新型技术原理所作的技术变形，均落入本实用新型的保护范围之内。




图 1