

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14080**

(21) Numer zgłoszenia: **13684**

(22) Data zgłoszenia: **07.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 14080

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów sakralnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 do fig.4 gdzie fig.1 i fig.3 pokazuje osłonę znicza w widoku aksonometrycznym a fig.2 i fig.4 w stanie rozłożonym.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana na fig.1 do fig.4 ma korpus będący połączeniem stożka ściętego z toroidą osadzony na pierścieniowej podstawie, który zdobiony reliefem w postaci krzyża i wypukłych pionowych pasów o niejednakowej grubości a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się, w niewielkim stopniu rodzajem zdobień.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 i fig.2 ma korpus będący połączeniem stożka ściętego, z toroidą osadzony na pierścieniowej podstawie. Jest on zdobiony naprzeciwlegle reliefem w postaci wypukłego krzyża Golgoty, wokół którego widoczne są wypukłe pionowe pasy o grubości zwiększającej się na części będącej toroidą a nieco ponad pierścieniową podstawą, poobwodowym rysunkiem łańcuszka. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie pokazana na fig.3 i fig.4 ma korpus będący połączeniem stożka ściętego, z toroidą osadzony na pierścieniowej podstawie. Jest on zdobiony naprzeciwlegle reliefem w postaci wypukłego krzyża łacińskiego, wokół którego widoczne

są wypukłe pionowe pasy o grubości zwiększającej się na części będącej toroidą a nieco ponad pierścieniową podstawą, pod każdą pionową linią, łezkami o zróżnicowanych wielkościach. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus będący połączeniem stożka ściętego z toroidą osadzony na pierścieniowej podstawie, który zdobiony reliefem w postaci krzyża i wypukłych pionowych pasów o niejednakowej grubości a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.4.
2. Oslona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie ma korpus będący połączeniem stożka ściętego, z toroidą osadzony na pierścieniowej podstawie zdobiony naprzeciwlegle reliefem w postaci wypukłego krzyża Golgoty, wokół którego widoczne są wypukłe pionowe pasy o grubości zwiększającej się na części będącej toroidą a nieco ponad pierścieniową podstawą, poobwodowym rysunkiem łańcuszka i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.
3. Oslona znicza według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie ma korpus będący połączeniem stożka ściętego, z toroidą osadzony na

pierścieniowej podstawie zdobiony naprzeciwlegle reliefem w postaci wypukłego krzyża łacińskiego, wokół którego widoczne są wypukłe pionowe pasy o grubości zwiększającej się na części będącej toroidą a nieco ponad pierścieniową podstawą, pod każdą pionową linią, łezkami o zróżnicowanych wielkościach i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.3 i fig.4

