



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 860721
(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ A 63 C 5/04, 7/10
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 18.02.86
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 20.08.86
(86) Kv. hakemus-Int. ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 19.02.85 DE P 3505666.5

(71) Hakija/Sökande: Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG, 13, Wuerzburger Strasse, Herzogenaurach, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Adam, Guenter

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Murtomaasuksi. Terrängskida.

(57) Tiivistelmä

Murtomaasuksessa, jonka keskialueella olevaan onteloon on sovitettu liikkuva keskiosa, joka voidaan tuoda ulos liukupinnasta ja vetää jälleen ylös liukupinnan sisään ja joka on liukupinnan puoleiselta sivulta varustettu lumialustaan tarttuvalla profiililla ja/tai päällysteellä, on liikkuva keskiosa (5) tehty keksinnön mukaan joustavaksi osaksi ja yhdistetty kummastakin päästään muuhun suksirunkoon (1). Suksiside (10) kengänkärkeä (40) varten on kiinnitetty liikkuvaan keskiosaan (5) ja sovitettu sen kanssa koholle viereisten muun suksirungon (1) sivuosien (6, 7) pinnasta (11), kun keskiosa (15) on irti lumialustasta. Liikkuva keskiosa (5) tulee välittömästi tartunta-asentoon, kun hiihtäjän paino siirtyy kantapäältä ja päkiältä (liukuasento) yksinomaan päkiälle (potkuasento).

(57) Sammandrag

I en terrängskida, vilken i den mellersta skiddelen har en i en urtagning anbringad, rörlig mittdel, vilken kan röras ut från löpytan och sedan uppåt tillbaka in i löpytan och vilken på löpytsidan försetts med en i snöunderlaget ingripande profil och/eller beläggning, har enligt uppfinningen den rörliga mittdelen (5) utformats som fjädrande del och i sina bägge ändar förbundits med den övriga skidkroppen (1). Skidbindningen (10) för skospetsen (40) är fäst på den rörliga mittdelen (5) och den har därvid i mittdelen icke ingripande läge med snöunderlaget anordnats förhöjd i förhållande till ytan (11) av de angränsande sidodelarna (6,7) på den övriga skidkroppen (1). Den rörliga mittdelen (5) bringas direkt i ingreppsläge då skidlöparens vikt förflyttar sig från hälen och fotdynan (glidställning) enbart till fotdynan (frånstötningställning).

