

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29794 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32237**

(22) Data zgłoszenia: **2024.01.19**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.12.30 WUP 53/2024**

(51) Klasyfikacja:

06-01

(73) Uprawniony:

**ZOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL**

(72) Twórca(-y):

KACPER PAWŁOWSKI, Bydgoszcz, PL

(54) Tytuł:

Kanapa narożna

PL 29794 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, która zawiera segment rozkładany, z jednej strony osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z segmentem bocznym, złożonym z części narożnej oraz części siedziskowej.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu poszczególnych segmentów, szczególnie w kształcie poduch i siedzisk, kształtów boczka oraz wykończenia powierzchni tylnych i części dolnych. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia w segmencie rozkładanym oraz z uchylną skrzynią pościelową części siedziskowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę z przodu w pozycji złożonej, fig. 2. – kanapę z boku w pozycji złożonej, fig. 3. – kanapę z tyłu segmentu rozkładanego, zaś fig. 4. – kanapę z tyłu segmentu bocznego, natomiast fig. 5. – przedstawia kanapę z boku w pozycji częściowo rozłożonej, fig. 6. – kanapę z boku w pozycji całkowicie rozłożonej, zaś fig. 7. – kanapę od strony boczka z otwartą skrzynią części siedziskowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroki segment rozkładany, który z jednej strony jest osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony jest połączony z segmentem bocznym, złożonym z części narożnej oraz uchylniej części siedziskowej.

Każdy segment posiada u dołu z przodu pionową, wyobloną tapicerowaną osłonę, u góry połączoną jednolicie z przynajmniej jedną gładką, poduchą siedziska, która na przedniej krawędzi ma ozdobne przeszycie, ukształtowane łukowo do dołu. Z tyłu poduch siedzisk znajdują się obustronnie tapicerowane oparcia, zaś przed nimi są umieszczone swobodnie, nieznacznie wyższe, gładkie poduchy oparciowe, mające zaokrąglone górne narożniki i zaopatrzone na bokach i na górnej krawędzi w ozdobne przeszycia.

Segment rozkładany posiada z tyłu, umieszczoną obrotowo poduchę tylną, zaś przed nią znajdują się dwie poduchy oparciowe, ułożone na górnej powierzchni, poduchy siedziska, która jest wyraźnie przedzielona w połowie. Z jednej strony segmentu rozkładanego jest umieszczony boczek, który ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych bokach, gdzie powierzchnia zewnętrzna jest gładka i łagodnie wyoblona, natomiast przedni narożnik jest wyraźnie zaokrąglony, zaś górna oraz przednia krawędź posiada ozdobne, łukowate przeszycia.

W pozycji złożonej poducha tylna jest ustawiona pionowo, zaś osadzona na podnośnikach, poducha siedziska, pod którą znajduje się gładka poducha wewnętrzna, jest umieszczona z tyłu. W pozycji rozłożonej poducha tylna jest przechylona do poziomu, zaś poducha siedziska oraz poducha wewnętrzna, są wysunięte do przodu, uzyskując tą samą wysokość. Część narożna segmentu bocznego ma kształt prostokątny o ściętym narożniku z przodu oraz zaokrąglonym narożniku z tyłu, ponadto przyległe proste boki łączą się z jednej strony z segmentem rozkładanym, zaś z drugiej strony z częścią siedziskową segmentu bocznego. Ścięty narożnik z przodu u dołu ma wąską tapicerowaną osłonę u góry połączoną z gładką poduchą siedziska. Z tyłu poduchy siedziska, na zaokrąglonym tylnym narożniku, znajduje się zaokrąglone tapicerowane oparcie, zaś przed nim są umieszczone trzy wąskie poduchy oparciowe.

Część siedziskowa segmentu bocznego ma kształt prostokątny, gdzie jeden prosty bok łączy się z częścią narożną segmentu bocznego, zaś drugi prosty bok posiada tapicerowane oparcie, połączone trwale poduchą siedziska, zaś uchylnie z dolną skrzynią pościelową. Przednie boki poduchy siedziska są połączone z tapicerowaną przednią osłoną, gdzie krawędź poduchy oraz powierzchnia osłony tworzą jednolite, fantazyjnie zaokrąglenie przedniego i skrajnego boku, który częściowo osłania skrajny bok oparcia.

Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa narożna, zawierająca szeroki segment rozkładany, który z jednej strony jest osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony jest połączony z segmentem bocznym, charakteryzuje się tym, że każdy segment posiada u dołu z przodu pionową, wyobloną tapicerowaną osłonę, u góry połączoną jednolicie z przynajmniej jedną gładką, poduchą siedziska, która na przedniej krawędzi ma ozdobne przeszycie, ukształtowane łukowo do dołu, zaś z tyłu poduch siedzisk znajdują się obustronnie tapicerowane oparcia, gdzie przed nimi są umieszczone swobodnie,

nieznacznie wyższe, gładkie poduchy oparciowe, mające zaokrąglone górne narożniki i zaopatrzony na bokach i na górnej krawędzi w ozdobne przeszycia, przy czym segment rozkładany posiada z tyłu, umieszczoną obrotowo poduchę tylną, zaś przed nią znajdują się dwie poduchy oparciowe, ułożone na górnej powierzchni poduchy siedziska, która jest wyraźnie przedzielona w połowie ponadto z jednej strony segmentu rozkładanego jest umieszczony boczek, który ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych bokach, gdzie powierzchnia zewnętrzna jest gładka i łagodnie wyoblona, przy czym przedni narożnik jest wyraźnie zaokrąglony, zaś górna oraz przednia krawędź posiada ozdobne, łukowate przeszycia, natomiast część narożna segmentu bocznego ma kształt prostokątny o ściętym narożniku z przodu oraz zaokrąglonym narożniku z tyłu, ponadto przyległe proste boki łączą się z jednej strony z segmentem rozkładanym, zaś z drugiej strony z częścią siedziskową segmentu bocznego, przy czym ścięty narożnik z przodu u dołu ma wąską tapicerowaną osłonę u góry połączoną z gładką poduchą siedziska, natomiast z tyłu poduchy siedziska, na zaokrąglonym tylnym narożniku, znajduje się zaokrąglone tapicerowane oparcie, zaś przed nim są umieszczone trzy wąskie poduchy oparciowe, ponadto część siedziskowa segmentu bocznego ma kształt prostokątny, gdzie jeden prosty bok łączy się z częścią narożną segmentu bocznego, zaś drugi prosty bok posiada tapicerowane oparcie, połączone trwale poduchą siedziska i uchylne z dolną skrzynią pościelową, natomiast przednie boki poduchy siedziska są połączone z tapicerowaną przednią osłoną, gdzie krawędź poduchy oraz powierzchnia osłony tworzą jednolite, fantazyjnie zaokrąglenie przedniego i skrajnego boku, który częściowo osłania skrajny bok oparcia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 7.

2. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że w pozycji złożonej poducha tylna jest ustawiona pionowo, zaś osadzona na podnośnikach, poducha siedziska, pod którą znajduje się gładka poducha wewnętrzna, jest umieszczona z tyłu, natomiast w pozycji rozłożonej poducha tylna jest przechylona do poziomu, zaś poducha siedziska oraz poducha wewnętrzna, są wysunięte do przodu, uzyskując tą samą wysokość, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1., fig. 5. i fig. 6.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2*



Fig. 3



Fig. 4

*Fig. 5**Fig. 6*



Fig. 7