

Warszawa, 8 maja 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



M 02g 3/08

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22875.

Kl. 21 c, 25/01.

Aleksa Trajković
(Białogród, Jugosławia).

Puszka rozgałęźna z pokrywką do przewodów elektrycznych.

Zgłoszono 20 listopada 1934 r.

Udzielono 24 lutego 1936 r.

Przedmiot wynalazku dotyczy puszki rozgałęźnej z pokrywką do przewodów elektrycznych.

Dotychczas znane puszki rozgałęźne, wykonane z wytłaczanej blachy, posiadają tę wadę, iż nie dają dostatecznego zabezpieczenia przeciw dotykaniu nieizolowanych przewodów elektrycznych. Poza tem znane puszki rozgałęźne posiadają ostro zagięte brzegi, które służą do przytrzymywania pokrywki, przeszkadzają jednak w pracy przy przewodach elektrycznych, stwarzając możliwość kaleczenia rąk. Wymienione puszki rozgałęźne wykonane są poza tem z dwóch części, mianowicie z jednej, która tworzy samą puszkę oraz z drugiej, która tworzy wygięty brzeg do przytrzymywania pokrywki, przyczem obie te

części są połączone ze sobą jedynie siłą tarcia, a gdy tarcie stanie się niedostateczne, wówczas puszka rozgałęźna staje się niezdatną do użytku.

Wyżej wymienione wady są dzięki niniejszemu wynalazkowi usunięte. Przedmiot wynalazku uwidoczniiony jest w postaci przykładu wykonania na rysunku.

Główną część składową puszki rozgałęźnej według wynalazku stanowi okrągłe lub czworokątne pudełko 1, wytłoczone z jednego kawałka blachy. Pudełko 1 w górnej części 2 jest rozszerzone w celu osadzenia pokrywki 3. Pudełko 1 jest wyłożone wewnątrz warstwami 4 i 5 papieru izolacyjnego, przyczem warstwa 4 dochodzi w górze do wysokości krawędzi pudełka 1, tak iż pomiędzy rozszerzoną czę-

ścią 2 i wewnętrzną warstwą izolacyjną 4 pozostaje wolna przestrzeń, w którą wchodzi boczne ścianki 6 pokrywy, która od wewnątrz jest zaopatrzona również w warstwy izolacyjne 7 i 8. W wewnętrznej części pokrywy 3 przewidziany jest wąski mały otwór 9 dowolnego kształtu, który służy do wkładania weń klucza lub innego przyrządu w celu wyjmowania pokrywy 3 z puszki rozgałęznej.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Puszka rozgałęzna z pokrywą do przewodów elektrycznych, znamienna tem, że górna część (2) pudełka (1), tworzącego puszkę rozgałęzną, jest rozszerzona w celu utworzenia pomiędzy nią i wewnętrzną

warstwą izolacyjną (4) przestrzeni do osadzania pokrywy, przyczem wewnętrzna warstwa izolacyjna (4) dochodzi mniej więcej do wysokości krawędzi pudełka (1).

2. Puszka rozgałęzna według zastrz. 1, znamienna tem, że pokrywa (3) posiada boczne ścianki (6), otrzymane przez odgięcie brzegów i przeznaczone do wsuwania ich w rozszerzoną część (2) pudełka (1), przyczem w środku pokrywy znajduje się otwór (9), do którego wsuwa się narząd, służący do odejmowania pokrywy w celu otworzenia puszki rozgałęznej.

Aleksa Trajković.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

