

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18339**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **18980**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2011**

(54)

Obudowa komputera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Ołtarzew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CHIEN CHI YANG, Taipei, (TW)

PL 18339

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa komputera klasy PC.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy komputera przejawiająca się w jej kształcie oraz kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających: fig. 1 - obudowę komputera w widoku z przodu; fig. 2 - obudowę komputera w widoku perspektywnym z boku; fig. 3 - tę samą obudowę w widoku perspektywnym z drugiego boku; fig. 4 - ozdobny panel na środku przedniej części obudowy w widoku z przodu; fig. 5 - obudowę z włączonym zasilaniem w widoku perspektywnym; fig. 6 - odmianę obudowy z niebieskimi diodami LED w widoku perspektywnym; ilustracja zbiorcza - przedstawia dwie odmiany obudowy komputera w widoku perspektywnym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. odmiana pierwsza - uwidoczniona na: fig. 1 do fig. 5,
2. odmiana druga - uwidoczniona na: fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa komputera, przedstawiona na fig. 1 do fig. 6, ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostokątnych ściankach: bocznych, górnej i spodniej. Przednia część obudowy jest nieznacznie wypukła.

Przednia część obudowy jest wykonana z tworzywa sztucznego i stanowi ramę, o nieregularnie ściętych krawędziach ścianek bocznych. Na dole ścianki boczne ramy są symetrycznie zagięte do wewnątrz i ukośnie nachodzą na przednią część obudowy, łącząc się ze sobą pod kątem rozwartym na dole przedniej części obudowy. Ścianki boczne ramy wystają nieznacznie do przodu, przy czym są one wyższe na środku, nad panelem niż na górze i dole. W ramie z przodu, są osadzone metalowe kratownice powstałe z układu heksagonalnych, drobnych otworów. Kratownice te stanowią elektryczny ekran ochronny, zaś otwory służą także przepływowi powietrza wentylacyjnego.

W przedniej części obudowy - na wysokości nieco niższej niż połowa wysokości obudowy - znajduje się poprzeczny ozdobny panel o kształcie przypominającym literę „V” o znacznie rozwartych, szerokich ramionach. Ozdobny panel jest wyposażony w zespół trzech ukośnych, równoległych względem siebie wycięć w kształcie litery „V” o znacznie rozwartych, ramionach, natomiast nad wycięciami w przezroczysty tunel z tworzywa sztucznego o kształcie odpowiadającym wycięciom, służący do przeprowadzenia wiązki światła pochodzącego z diody świecącej LED.

Na górze przednia część obudowy jest wyposażona w poprzeczny panel z portami i gniazdami.

Na dole przedniej części obudowy, do wysokości dolnej części ozdobnego panelu znajduje się - umieszczony pod kratownicą - wentylator podświetlany diodami świecącymi LED, korzystnie w kolorze czerwonym lub niebieskim. Kratownica pod którą znajduje się wentylator ma - ze względu na kształt ozdobnego panelu i ramy - postać zbliżoną do skierowanego do dołu grotu strzały.

Rama, poniżej ozdobnego panelu, po obu bokach jest zaopatrzona w przycisk o kształcie przypominającym trapez, natomiast poniżej przycisku w zespół ukośnych rozmieszczonych równolegle, jeden pod drugim, wycięć w kształcie równoległoboków.

Obudowa komputera przedstawiona na fig. 1 do fig. 5 jest wyposażona w diody świecące LED w kolorze czerwonym.

Obudowa komputera przedstawiona na fig. 6 jest wyposażona w diody świecące LED w kolorze niebieskim.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

**Fig. 6**

**Fig. 5****Fig. 6**