

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18419**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **19034**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2011**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSTAŃSKI MACIEJ, Gruszczyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSTAŃSKI MACIEJ, Gruszczyn, (PL)

PL 18419

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela, mający zastosowanie do osadzania siedziska i oparcia w fotelach wypoczynkowych.

Istnieje wiele odmian stelaży foteli, które mają wsporniki stanowiące nogi, oraz połączone z nimi łukowe elementy, będące elementami wsporczymi siedziska i oparcia. Wsporniki te, połączone z łukowymi elementami, będące parą identycznych kształtem elementów, po połączeniu poprzecznymi łącznikami, stanowią stelaż, do którego mocuje się tapicerowane oparcie i siedzisko.

Przedstawione rozwiązanie składa się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta. Każdy z tych elementów ma w przybliżeniu prosty segment dolny, przechodzący łukiem w segment środkowy, dalej przechodzący łagodnym łukiem w segment górny, będący podłokietnikiem. Segmenty środkowe i segmenty górne połączone są listwami łączącymi. Segmenty górne, segmenty środkowe oraz listwy łączące stanowią wspornik do mocowania tapicerowanego oparcia i siedziska.

Dolne segmenty stelaża osadzone są na pierścieniu o szerokości w przybliżeniu równej szerokości elementów tworzących segmenty elementów bocznych stelaża i średnicy zewnętrznej w przybliżeniu równej zewnętrznemu rozstawowi elementów bocznych.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na fotografiach, na których na fot. 1 pokazano stelaż fotela w widoku w perspektywie równoległej, na fot. 2 pokazano stelaż fotela w widoku z boku, zaś na fot. 3 w połączeniu z wykładziną tapicerowaną siedziska i oparcia.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest stelaż fotela, składający się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta, zaś segmenty środkowe i segmenty górne połączone są listwami łączącymi, przy czym segmenty górne, segmenty środkowe oraz listwy łączące stanowią wspornik do mocowania tapicerowanego oparcia i siedziska, wyróżniającymi go spośród innych rozwiązań, jest kształt elementów stelaża i jego osadzenie, które charakteryzuje się tym, że każdy z tych elementów ma w przybliżeniu prosty segment dolny, przechodzący łukiem w segment środkowy, dalej przechodzący łagodnym łukiem w segment górny, będący podłokietnikiem, natomiast dolne segmenty stelaża osadzone są na pierścieniu o szerokości w przybliżeniu równej szerokości elementów tworzących segmenty elementów bocznych stelaża i średnicy zewnętrznej w przybliżeniu równej zewnętrznemu rozstawowi elementów bocznych.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3