



N° 886.541

Classif. Internat. : F01B/H°5B

Mis en lecture le : 01-04-1981

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ;

Vu le procès-verbal dressé le 8 décembre 1978 à 15 h. 00
au Service de la Propriété industrielle ;

ARRÊTE :

Article 1. — *Il est délivré à* Mr. Bernard ALARD,
68 avenue Jardon, 4801 Stembert

un brevet d'invention pour : Energie basée sur l'eau et l'électricité,

Article 2. — *Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.*

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 31 décembre 1978

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE :


L. SALPÊTRE
Directeur

**TITRE: 'ENERGIE BASEE SUR L'EAU
ET L'ELECTRICITE "**

Monsieur Bernard ALARD
à 4600 Verviers (Belgique)

~~RELEVÉ DE BREVET~~

La présente invention se rapporte à produire de
l'énergie à base d'eau.

Cette réalisation se résume à une théorie suivant un
moyen naturel qui est l'eau.

Stephenson utilisa pour le déplacement des wagons
sur des voies ferrée une locomotive à vapeur.

La pression agissait sur des soupapes et
cylindres faisant actionné la bielle motrices et
d'accouplement, entraînant la roue motrice.

Le charbon par la pression faisait actionné les
roues motrices.

Lorsqu'on prend ce procédé en remplaçant le
charbon par de l'eau il faut subvenir aux conditions
de température et de pressions.

Pour subvenir à ces conditions, des électrodes seront
utilisés pour emmener l'eau aux conditions de
températures et de pressions.

Les électrodes doivent fonctionner suivant deux
principes.

Premièrement les électrodes fonctionneront par
raccordement électriques utilisés dans tous habitats
de manières à subvenir aux conditions de températures
et de pressions qui ne dureront qu'un certain temps.

L'ENERGIE EAUELECTRODIFIER

Le deuxième procédé est de garder les conditions de températures et de pressions constantes pour une longueur déterminée.

Le seul moyen est de rechargé la cuve d'eau par elle-meme.

Monté sur la roue motrice, du cuivre ou tout autre matière, donnant une charge positive, l'autre charge qui est négative se trouvera par une masse.

La roue motrice muni de cuivre ou tout autre matière conductible sera muni d'un balai prenant note de la charge, suivant la vitesse de la roue motrice qui est variable du aux conditions de températures et de pressions, la nature du courant continu s'il n'y a pas de variations.

S'il y a une variation on peut obtenir du courant alternatif. Ces électrodes seront gouvernés par un interrupteur deux directions.

Ce procédé est un moyen naturel reprenant essentiellement des électrodes pour subvenir à des conditions de températures et de pressions pour entrainer un cylindres ou une soupape dégagent la pression pour entrainer un cylindre de manière à faire agir une roue.

Sc/encber, le 05 Décembre 1980.

C. H. E. T.