

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年11月4日(04.11.2021)



(10) 国際公開番号


WO 2021/220969 A1

- (51) 国際特許分類:
A47G 9/10 (2006.01) A47C 27/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/016497
- (22) 国際出願日: 2021年4月23日(23.04.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-096465 2020年4月30日(30.04.2020) JP
特願 2021-052367 2021年2月1日(01.02.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社 P O J I (POJI CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒6731122 兵庫県三木市吉川町西奥 1 1 7 3 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 石田 喜信 (ISHIDA, Yoshinobu);
〒6731122 兵庫県三木市吉川町西奥 1 1 7 3 株式会社 P O J I 内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 野河 信太郎, 外 (NOGAWA, Shintaro et al.); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1 6 - 3 西天満ファイブビル 野河特許事務所 Osaka (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: CUSHION

(54) 発明の名称: 枕



(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a cushion body which is capable, when mounted by a person, of changing into various shapes along an outer contour of the person or in accordance with the person's wishes. The abovementioned problem is solved by a cushion, for a person, that is provided with at least a bag body, at least part of which is stretchable, and a filler material in the bag body, wherein: the filler material includes foam beads; a space in which the filler material is absent is formed in a top section of the cushion at a length of 1/10 to 2/3 of a maximum length of the cushion when the cushion is placed on a floor such that a maximum length direction of the cushion is parallel to the direction of gravity and a peak section of the cushion is extended upward such that the area of contact between the floor and the cushion does not vary; and buttocks rest on a bottom of the cushion when a person lies down such that at least the buttocks rest on the cushion placed on the floor such that the maximum length direction becomes parallel.

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：人が乗った場合に、人の外形に沿って又は人の所望に応じて、形状が多様に変化するクッション体を提供することを課題とする。少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた人用の枕であって、前記充填材が、発泡ビーズを含み、前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、最長方向が平行となるように前記床に置いた前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た場合、前記お尻が枕の底につく枕により上記課題を解決する。

明 細 書

発明の名称： 枕

技術分野

[0001] 本発明は枕に関する。更に詳しくは、本発明は、例えば、人が乗った場合に、人の外形に沿って又は人の所望に応じて、形状が多様に変化する枕に関する。

背景技術

[0002] 枕が含まれるクッション体として、種々の形状のものが知られている。

例えば、特開２００４－２２３００２号公報（特許文献１）では、「伸縮性を有する袋体の中に、袋体の内容積の１．１～３．５倍の体積の発泡樹脂粒子が充填材として封入されてなることを特徴とするクッション体。」が提案されている。

また、特開２００５－２３０１３７号公報（特許文献２）では、褥瘡予防に使用できるクッション体が提案されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献１：特開２００４－２２３００２号公報

特許文献２：特開２００５－２３０１３７号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 特許文献１に記載のクッション体は、袋体の内容積に対して、過剰の充填材が封入（過充填）されている。過剰に充填された充填材は、袋体中で移動し難いため、クッション体が硬い触感となる。

近年、スマートフォンのような携帯情報端末を、うつ伏せ又は仰向けで使うことがある。このような使用形態において、硬い触感のクッション体は、例えば、人が乗った場合に、人の外形に沿って、その形状が変化し難く、局所的な圧力を人に与えるため、長時間うつ伏せ又は仰向けの状態での使

用に適切とはいえない難かった。

特に、携帯情報端末をうつ伏せで使用する場合、背筋が反るため、腰に負担がかかる。この負担を軽減するには、胸から太ももの前側にかけて、局所的な圧力がかからないように、人の外形に沿って、その形状が変化する必要があるが、硬い触感のクッション体では、そのような変化は望むことができなかった。

また、特許文献2には、底付きするクッション体は、その部位において、褥瘡が発生すると記載されている。底付きを前提とするクッション体の示唆はない。

課題を解決するための手段

[0005] かくして本発明によれば、少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた人用の枕であって、

前記充填材が、発泡ビーズを含み、

前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、

最長方向が平行となるように前記床に置いた前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た場合、前記お尻が枕の底につく枕が提供される。

更に、本発明によれば、少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた人用の枕であって、

前記充填材が、発泡ビーズを含み、

前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、

最長方向が平行となるように前記床に置いた前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た場合、前記お尻が枕の底につき、

前記枕上で前記人が寝返りを打った際、前記お尻の下部に存在する前記発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得る枕が提供される。

また、本発明によれば、少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた枕であって、

前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、

前記枕に直径 20 cm の円盤を当て、前記円盤へ重力方向に沿って $1 \sim 20\text{ kg}$ の力を加えた場合、前記円盤が前記枕の底につく枕が提供される。

発明の効果

[0006] 本発明の枕は、適度な範囲の底付きにより、多様な形に変形可能である。

そのため、例えば、うつ伏せ又は仰向けで使用した場合、枕の形状は、人の外形に沿って変化する。従って、本発明の枕は、長時間うつ伏せ又は仰向けの状態での使用が可能となる。加えて、充填材を移動させることで、所望の形状に枕を変形させることができる。

また、枕に座った場合、体を包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果（雲の上に乗ったようなイメージの感触）を得ることができる。

更に、枕上で人が寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行うことができる。

図面の簡単な説明

[0007] [図1]枕に力を加える状態を説明する概略図である。

[図2]枕に力を加える状態を説明する概略図である。

[図3]枕に力を加える状態を説明する概略図である。

[図4]実施の形態1の枕の概略図である。

[図5]実施の形態1の枕の概略図である。

[図6]実施の形態1の枕の概略図である。

[図7]実施の形態1の枕の概略図である。

[図8]実施の形態1の枕の概略図である。

[図9]実施の形態1の枕の概略図である。

[図10]実施の形態1の枕の概略図である。

[図11]実施の形態2の枕の概略図である。

[図12]実施の形態2の枕の概略図である。

[図13]実施の形態2の枕の概略図である。

[図14]実施の形態2の枕の概略図である。

[図15]実施の形態2の枕の概略図である。

[図16]実施の形態2の枕の概略図である。

[図17]実施の形態2の枕の概略図である。

[図18]実施の形態3の枕の概略図である。

[図19]実施の形態3の枕の概略図である。

[図20]実施の形態3の枕の概略図である。

[図21]実施の形態4の枕の概略図である。

発明を実施するための形態

[0008] 以下では、本発明の枕（クッション体）を、主として人（大人、子供、女性、男性等）が使用することを想定して説明するが、人以外に、ペット（例えば、犬、猫等）が本発明の枕を使用してもよい。

本発明の枕は、以下の（i）～（iii）の性質を有している。

（i）枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように枕を床に立て、床と枕との接触面積が変動しないように枕の頂部を上部に伸ばした場合、充填材の存在しない空間が、枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで枕の上部に形成される。

（ii）最長方向が平行となるように床に置いた枕に少なくともお尻が付くように人が寝た（仰向けで使用した）場合、お尻が枕の底につく。

（iii）枕上で人が寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得る。

そのため、枕は、多様な形に変形可能である。例えば、うつ伏せ又は仰向けで使用した場合、枕の形状は、人の外形に沿って変化する。その結果、本発明の枕は、長時間うつ伏せ又は仰向けの状態での使用が可能となる。加えて、手又は足で充填材を移動させることで、所望の形状に枕を変形させることができる。また、枕に座った場合、体を包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果を得ることができる。

更に、枕上で人が寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行うことができる。

お尻が枕の底に付く（底付きする）とは、袋体においてお尻に接する部分の内面と、床面に接する部分の内面とが実質的に接していることを意味する。実質的に接するとは、袋体のお尻に接している部分の内面と、床面に接している部分の内面とが完全に接して間に充填材が存在しない場合に加えて、内面の一部が直接接し、それ以外の部分に充填材が存在している場合も含む。

[0009] 性質（i）

充填材の存在しない空間が、枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで枕の上部に形成されることで、うつ伏せで使用した場合、仰向けで使用した場合、及び座った場合のいずれでも、体を包み込むように枕を大きく変形させることができる。

空間の長さの測定法としては、例えば、図1（a）～（c）に示される方法が挙げられる。図1（a）及び（b）は、重力以外の外力を付与することなく床に枕を置いた状態を示している。図1（a）は側面図、図1（b）は上面図である。図1（a）及び（b）中、「a」は床と枕との接触部を意味する。図1（c）は、床と枕との接触面積が変動しないように枕の頂部を上部に伸ばした状態を示している。図1（c）中、Xは枕の最大長さ、X1は空間の最大長さを意味する。

空間の長さは、枕の最大長さの $1/7 \sim 1/2$ であることがより好ましく、 $1/5 \sim 1/3$ であることが更に好ましい。空間の長さの下限は、枕の最

大長さの $1/10$ 、 $1/9$ 、 $1/8$ 、 $1/7$ 、 $1/6$ 、 $1/5$ から選択してもよく、上限は、 $2/3$ 、 $3/5$ 、 $11/20$ 、 $1/2$ 、 $9/20$ 、 $2/5$ 、 $1/3$ から選択してもよい。

枕の最大長さは、例えば、 $10\text{ cm} \sim 3\text{ m}$ の範囲で、枕の用途に応じて適宜設定できる。最大長さは、 20 cm 、 30 cm 、 40 cm 、 50 cm 、 60 cm 、 70 cm 、 80 cm 、 90 cm 、 1 m 、 1.25 m 、 1.5 m 、 1.75 m 又は 2 m としてもよい。

枕は、最長方向が床面と平行になるように置いた場合、 $5 \sim 100\text{ cm}$ の平均厚さを有しうる。平均厚さは、 10 cm 、 20 cm 、 30 cm 、 40 cm 、 50 cm 、 60 cm 、 70 cm 、 80 cm 又は 90 cm としてもよい。平均厚さは、置かれた枕の厚さができるだけ一定となるように枕をならした場合の厚さを意味する。平均厚さは、最大長さの $1/2 \sim 1/10$ としてもよい。

枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように立てた枕における床と枕との接触面積は、特に限定されないが、 $0.005\text{ m}^2 \sim 5\text{ m}^2$ の範囲で、枕の用途に応じて適宜設定できる。枕の接触面積の範囲は、 0.005 m^2 、 0.0075 m^2 、 0.01 m^2 、 0.015 m^2 、 0.02 m^2 、 0.025 m^2 、 0.03 m^2 、 0.035 m^2 、 0.04 m^2 、 0.05 m^2 、 0.075 m^2 、 0.1 m^2 、 0.125 m^2 、 0.15 m^2 、 0.2 m^2 、 0.25 m^2 、 0.3 m^2 、 0.4 m^2 、 0.5 m^2 、 0.6 m^2 、 0.7 m^2 、 0.75 m^2 、 0.8 m^2 、 0.9 m^2 、 1.0 m^2 、 1.25 m^2 、 1.5 m^2 、 1.75 m^2 、 2.0 m^2 、 2.5 m^2 、 3.0 m^2 、 3.5 m^2 、 4.0 m^2 、 4.5 m^2 、 5.0 m^2 から選択される任意の上限値及び下限値の組み合わせで表される範囲とすることができる。

[0010] 性質 (i i)

最長方向が平行となるように床に置いた枕に少なくともお尻が付くように人が寝た（仰向けで使用した）場合、お尻が枕の底につく（底付きする）ことで、うつ伏せで使用した場合、仰向けで使用した場合、及び座った場合の

いずれでも、体を包み込むように枕を大きく変形させることができる。なお、ここでの人は、例えば、40kg以上の体重を有する者であり、大人を想定している。大人の場合、底付きする部位に加わる重さは、お尻周辺の重さである体重の約44%であると想定している。

例えば、仰向けで使用する場合、体全体の重心（身体重心）が位置するお尻は枕で底付きする。一方、肩から頭にかけて及び太ももの下部には充填材が存在することで、上がった状態とすることができる。この状態では、腰が適度に曲がった姿勢となる。従来、寝具用マットでは、直立した姿勢（背中のS姿勢）が保持されるように、人の外形に沿って変形することが、癒し付与性の向上及び睡眠の質の向上に有効であるとされてきた。しかしながら、人が四足歩行の動物から進化してきたことを考慮すると、胎児姿勢（膝を軽く胸に引き寄せ、背中を少しだけ丸めた姿勢）に近い姿勢をとることが癒し付与性の向上及び睡眠の質の向上により有効であると考えられる。胎児姿勢をとることで赤ちゃんが泣き止むように、大人になっても体や心の緊張がほぐれ、安心させる効果を枕は有している。また、枕で得られる姿勢は、中立姿勢に相当するともいえる。中立姿勢とは、無重力状態での宇宙飛行士が最も負担のかからない姿勢を意味している。即ち、無重力状態では、背中がやや曲がり、太ももが上がった姿勢となり、筋肉の緊張や背骨にかかる負担が最小限になることが知られている。この中立姿勢を枕の上で横になることで取ることができる。

性質（i i i）

枕上で人が寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行うことができる。

寝返りの最中でも、袋体が伸縮しつつ充填材（発泡ビーズ）が流動する（転動体の役割を果たす）ことで、体の変化に合わせて枕1が容易に変形しうる。具体的には、枕と体（例えば、お尻）とが接触する部位では、体（お尻）が枕の底につき、接触している部位に隣接する部位では、充填材が流動することで枕が体の外形に沿って盛り上がる。そのため、どのような姿勢をとっ

ても体圧が一点に集中しないように、体圧を適切に分散させることができる。そのため、うつ伏せで使用した場合、仰向けで使用した場合、及び座った場合のいずれでも、体を包み込むことが可能となる。

その他の性質

枕に少なくともお尻が付くように人が寝た状態で、お尻が枕の底につき、上半身及び太ももが底につかないように、充填材が移動することによる凹みを備え得る。このような凹みを備えることで、上記胎児姿勢及び／又は中立姿勢を容易にとることができる。凹みの大きさは、充填材が移動することにより形作られるので、人の体格の各種変化に追従することが可能である。

枕は、枕に直径20cmの円盤を当て、前記円盤へ重力方向に沿って1～20kgの力を加えた場合、円盤が枕の底につく性質を有していてもよい。

枕へ円盤を当てる位置は、特に限定されない。また、円盤は、枕全体にわたって底についてもよく、一部のみについてもよい。

円盤の当てられる枕の位置は、枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように枕を立て、立てた枕の上面の中央付近であってもよい。この位置であれば、うつ伏せで使用した場合、仰向けで使用した場合、及び座った場合のいずれでも、体を包み込むように枕を大きく変形させることができる。

円盤の直径を20cmとした理由を下記する。

直径20cmは、測定時に枕に腰を下ろすという観点から、お尻が床と接する領域を円と仮定した場合の円の直径を想定している。お尻が床に接した場合、骨盤の底部の2つの座骨結節において体圧が集中する。そして、円の直径は、底付きの状況を考慮して、座骨結節周辺の比較的高い体圧を示す領域も含めて規定することが必要となる。ここで、お尻にかかる力の研究に関する文献（日本義肢装具学会誌Vol.29 No.3 pp168-174 2013）によれば、2つの座骨結節の間隔は、大人で8～15cmであることが知られている。お尻が床と接する場合、2つの座骨結節の周辺も接することになるので、その周辺を考慮して、円盤の直径を20cmと規定している。

円盤の直径は20cm以外にも、30cm、40cm、50cm及び60

c mのいずれかの直径を選択できる。直径の大きな円盤であれば、枕がより大きく変形可能となるため、うつ伏せ又は仰向けの状態でのより長時間の使用、座った場合で体を包み込むようにより大きく変形させることが可能である。

加えられる力は1～20 kgの範囲で、枕の用途に応じて選択できる。例えば、上に座る枕の場合、比較的大きい力を選択でき、上に寝る枕の場合、比較的小さい力を選択できる。加えられる力は、2 kg、3 kg、4 kg、5 kg、6 kg、7 kg、8 kg、9 kg、10 kg又は15 kgとしてもよい。

加えられる力の上限を20 kgとした理由を下記する。

力の上限20 kgは、枕に腰を下ろすという観点から、お尻周りの重さを基準に決定されている。例えば、産業技術総合研究所から2007年に公表された文献によると16歳以上の女性の平均体重が約53 kgであるとされており、平成31年に西川株式会社から公表された文献（寝具などの睡眠最適化に係る評価方法の基準策定に向けた課題分析に関する調査）によると腰尻部の体圧分散率が約44%であるとされている。つまり、枕のお尻底部には約23 kg（ 53×0.44 ）の力が働くことになる。力の上限を20 kgとすることで、大人の女性でも確実に底付きを実現できる。

なお、大人の男性については、大人の女性より平均体重が重いので、力の上限が20 kgであれば、確実に底付きを実現できる。

また、枕を積極的に利用するであろう小学生低学年（6～7歳）においては、枕に乗った場合、足も枕に乗ってしまうため、お尻の底部にはほぼ全体重がかかることが想定される。ここで、厚生労働省の厚生統計要覧（令和元年度）の第2編 保健衛生 第1章 保健の第2－6表「身長・体重の平均値、性・年次×年齢別」によれば、これら年代の体重が約23 kg前後であるとされている。この年代においても、底付きを実現するには、力の上限を20 kgとすることが適切となる。

[0011] 1～20 kgの力を加える方法は、次の方法がある。まず、図2に示すよ

うに、枕 1 に円盤 2 を載せる。次に、図 3 に示すように、円盤 2 上に重り 3 を載せる。重り 3 は、円盤 2 の重さとの合計が所定の力となるように調整する。重り 3 を載せた後、円盤 2 を軽く押さえながら約 1 分間回す。円盤 2 が枕 1 の底についているとは、円盤 2 直下の袋体中に、充填材が実質的に存在していないことを意味する。なお、実質的に存在しないとは、完全に充填材が存在しない場合に加えて、袋体を構成する布の一部分が直接接し、それ以外の部分では充填材が存在している場合も含む概念である。

なお、図 2 (a) 及び図 3 (a) は側面図、図 2 (b) 及び図 3 (b) は上面図である。

また、円盤の底部の単位面積 (cm^2) 当たり 3 g 以上の力を加えてもよい。

円盤が底についた状態の枕の重力方向の断面において、枕の左右の上部が、図 3 (a) の点線部に示されているように、下から上に向かうテーパ形状の形状になっていてもよい。テーパ形状の形状になっていることで、より適切な状態で枕を変形させることが可能である。テーパ形状の形状において、テーパの度合いは特に限定されず、枕の大きさ、充填材の体積、袋体の内容積等により変動しうる。なお、上部とは、枕の上から、重力方向の最大長さの $1/3$ 程度の部分を意味する。

[0012] 円盤の当てられる枕の位置が、枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように枕を立て、立てた枕の上面の中央付近である場合、円盤が、中央付近のみ底につき、円盤に力を加える前の枕の高さと、円盤が底についた状態の枕の高さとが、実質的に同じであることが好ましい。実質的に同じであることで、より適切な状態で枕を変形させることが可能である。

枕の大きさは、特に限定されない。例えば、最長方向を床面と平行になるように床面に枕を置き、その枕上に人（例えば、大人：身長 150～170 cm を想定）が仰向けに乗った場合、頭のみ、肩のみ、背中のみ、お尻のみ、太もものみ、頭から肩まで、頭から背中まで、頭からお尻まで、頭から太ももまで、肩から背中まで、肩からお尻まで、肩から太ももまで、背中から

お尻まで、背中から太ももまで、又はお尻から太ももまで、枕上に載せることが可能な程度の大きさを枕は備えてもよい。

枕の形状は、特に限定されない。例えば、円柱状、卵状、球状、角錐状、直方体状、立方体状、ラグビーボール状、シート状、小判状、キャラクター状（例えば、動物、アニメや漫画の登場人物）等の種々の形状が挙げられる。

枕は、ベッド、布団、ソファ、ラグ、畳等の比較的柔らかい部材上で使用することが向いている。

[0013] (1) 袋体及び充填材

枕は、少なくとも一部が伸縮性の袋体と、袋体中の充填材とを少なくとも備える。袋体及び充填材の構成材料は、円盤を介して力を加えることで、円盤が枕の底につく性質を枕に与えることができさえすれば、特に限定されない。

(1a) 袋体

袋体は、伸縮性を少なくとも一部備えていればよい。言い換えると、非伸縮性の部分と伸縮性の部分を袋体は備えていてもよい。より多様な形に変形可能である観点から、袋体全体が伸縮性を有していることが好ましい。

袋体は、織布、編布、不織布、プラスチックシート等の布材からなってもよい。布材の厚さは、袋体に適度な伸縮性を付与できさえすれば、特に限定されない。袋体の構成材料は、綿、麻、絹、毛、合成繊維（例えば、スパンデックス；ポリウレタン弾性系）等のいずれであってもよく、混紡されていてもよい。

袋体は、10～500%の伸縮性を有することが好ましい。伸縮性は、50～400%であることがより好ましく、100～300%であることが更に好ましい。ここで、伸縮性は、例えば、次のように測定した値を意味する。引張間隔10cm×幅2.5cmの試験片を、袋体から切り出す。一般的な引張試験機により試験片を30cm/分の速度で伸張し、下記式により9.8N荷重時の伸度を算出する。この測定を試験片の縦方向と横方向につい

て行う。縦方向と横方向の伸度の平均値を伸縮性とする。

$$\text{伸度 (\%)} = \{9.8 \text{ N 荷重時の試験片長さ (cm)} - 10\} \div 10 \times 100$$

[0014] (1b) 充填材

充填材としては、特に限定されず、例えば、発泡ビーズ、発泡ウレタン、綿、不織布、樹脂パイプ、樹脂繊維の三次元結合体、ゲル、ゴム、砂、空気等が挙げられる。これら充填材は、単独で使用してもよく、混合して使用してもよい。充填材は、発泡ビーズを含むことが好ましく（例えば50重量%以上、55重量%以上、60重量%以上、65重量%以上、70重量%以上、75重量%以上、80重量%以上、85重量%以上、90重量%以上、95重量%以上）、全てが発泡ビーズであってもよい。

お尻の下部に存在する発泡ビーズは、枕上で寝返りを打った際、ボールベアリングのような転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得るという効果を奏する。この効果は、最長方向が平行となるように床に置いた枕に少なくともお尻がつくように寝、かつお尻が枕の底についた場合、より大きく発揮される。発泡ビーズは、静電気を帯びやすいので、袋体に付着しやすいため、底づき部位で完全に除かれ難い。従って、一部が底づき部位に残るため、転動体の役割を果たしやすい。

発泡ビーズの中でも、表面に流動促進剤が付着し、200～2000 μmの範囲内の平均粒子径のポリスチレン製発泡ビーズが好ましい。このポリスチレン製発泡ビーズは、流動性が高いため、より多様な形に変形可能な枕を提供できる。平均粒子径は、400～1500 μmの範囲内であることがより好ましく、400～1000 μmの範囲内であることが更に好ましい。

平均粒子径は、所定の目開きのふるいを重ね合わせ、ふるいに振動を与えて分級することで測定できる。例えば、次のように測定できる。ふるい目開き4.00 mm (4000 μm)、目開き3.35 mm、目開き2.80 mm

m、目開き2.36mm、目開き2.00mm、目開き1.70mm、目開き1.40mm、目開き1.18mm、目開き1.00mm、目開き0.85mm、目開き0.71mm、目開き0.60mm、目開き0.50mm、目開き0.425mm、目開き0.355mm、目開き0.300mm、目開き0.250mm、目開き0.212mm、目開き0.180mm（180 μ m）のJIS標準ふるいで分級する。その結果から得られた累積重量分布曲線を元にして累積重量が50%となる粒子径（メディアン径）を平均粒子径とする。あるいは、上記目開き値を有したふるいを、目開き値の小さなふるいから目開き0.180mm、目開き0.212mm、目開き0.250mm、目開き0.300mm、目開き0.355mm、目開き0.425mm、目開き0.50mm、目開き0.60mm、目開き0.71mm、目開き0.85mm、目開き1.00mm、目開き1.18mm、目開き1.40mm、目開き1.70mm、目開き2.00mm、目開き2.36mm、目開き2.80mm、目開き3.35mm、目開き4.00mmの順に全て重ねて分級し、得られた累積重量分布曲線を元にして累積重量が50%となる粒子径（メディアン径）を平均粒子径としてもよい。

[0015] （2）その他

枕は、カバーで覆われていてもよい。カバーの大きさは、枕の大きさと同一であってもよく、大きくてもよい。一方、枕の大きさは、袋体の内容積で代用できる。カバーの大きさは、枕の大きさの1～3倍程度とすることができる（内容積比）。内容積は、非伸縮性のフィルムで同じ大きさの袋体とカバーを作成し、そのカバー内に満たした空気の量で代替えできる。

カバーは、袋体と同様の、布材及び構成材料を使用できる。カバーと袋体の布材及び構成材料は、同一でも、異なってもよい。カバーの伸縮性は、袋体の伸縮性と同程度又は袋体の伸縮性より高いことが好ましい。

[0016] （実施の形態1）

図4～10は、実施の形態1の枕を示す。この枕を構成する袋体は、スパンデックス製織布（ポリエステル85%、ポリウレタン15%）、伸縮性約

250%から構成され、充填材は、約400～1500 μ mの範囲内の平均粒子径を有するポリスチレン製の発泡ビーズである。

図4（a）及び（b）は、袋体の最長方向が重力方向に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図4（a）は側面写真、図4（b）は上面写真である。

図4に示されているように、枕1は充填材が過充填されていないため、頂部が枕1内部に落ち込んでいる。この状態では、例えば、図5（a）の写真に示すように、頂部に座るように枕1を使用することが可能である。頂部に座ることで、枕1は、充填材の移動及び袋体の伸縮により、体を包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果を得ることができる。図5（b）の写真に示すように、うつ伏せで枕1を使用することも可能である。この使用態様では、うつ伏せ状態での腰の反りを緩和できる。長時間、うつ伏せ姿勢をとると、腰の反りにより、腰を痛めることがある。図5（b）に示すように、枕1を変形させることで、腰の反りを低減できるので、長時間うつ伏せ姿勢をとっても、腰が痛くなりにくいという効果を枕1は備えている。

枕1の頂部を上部に伸ばすと、図4（c）に示すように、充填材の存在しない空間（余白）を、枕1の最大長さ（X）の $1/3 \sim 1/5$ の長さ（X1）で枕1上部に形成できる。なお、枕1の最大長さは、約1mである。

この枕1に直径20cmの円盤を当て、円盤へ重力方向に沿って1～20kgの力を加えた場合、円盤が枕の底につくことを確認した。

[0017] 図6（a）及び（b）は、袋体の最長方向が床面に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図6（a）は側面写真、図6（b）は上面写真である。この状態での最大長さは約1.5mであり、平均厚さは約40cmである。

図6に示されているように、枕1は充填材が過充填されていないため、枕1が床面に平行に広がっている。この状態では、例えば、図7（a）及び（b）の写真に示すように、仰向け又はうつ伏せで枕1を使用することが可能である。この枕1は、頭からお尻まで載せることが可能な大きさを有してい

る。仰向け又はうつ伏せで使用することで、枕 1 は、充填材の移動及び袋体の伸縮により、床面に対して前後左右に伸びて体を包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果を得ることができる。

仰向けで使用する場合、体全体の重心（身体重心）が位置するお尻は枕 1 で底づきする。一方、肩から頭にかけて及び太ももの下部には充填材が存在することで、上がった状態となる。この状態では、充填材が移動することによる凹みが形成され、腰が適度に曲がった姿勢となる。従来、寝具用マットでは、直立した姿勢（背中の S 姿勢）が保持されるように、人の外形に沿って変形することが、癒し付与性の向上及び睡眠の質の向上に有効であるとされてきた。しかしながら、人が四足歩行の動物から進化してきたことを考慮すると、胎児姿勢（膝を軽く胸に引き寄せ、背中を少しだけ丸めた姿勢）に近い姿勢をとることが癒し付与性の向上及び睡眠の質の向上により有効であると考えられる。胎児姿勢をとることで赤ちゃんが泣き止むように、大人になっても体や心の緊張がほぐれ、安心させる効果を枕は有している。また、枕 1 で得られる姿勢は、中立姿勢に相当するともいえる。中立姿勢とは、無重力状態での宇宙飛行士が最も負担のかからない姿勢を意味している。即ち、無重力状態では、背中がやや曲がり、太ももが上がった姿勢となり、筋肉の緊張や背骨にかかる負担が最小限になることが知られている。この中立姿勢を枕 1 の上で横になることで取ることができる。

更に、上半身を浮かせることで、逆流性食道炎、循環器や呼吸器の病気（例えば、睡眠時無呼吸症候群）、糖尿病、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症（MS）、脊髄損傷、脳性小児まひ、静脈瘤、慢性静脈不全、下腿潰瘍、乾癬、不整脈、不眠症、偏頭痛、浮腫、頻尿等のさまざまな病気の症状を改善できる可能性がある。

うつ伏せで使用する場合、枕 1 が所望の形状になるように、充填材を移動させることが可能である。例えば、腰下から肩下にかけて、充填材を移動させることで、うつ伏せ状態での腰の反りを緩和できる。長時間、うつ伏せ姿勢をとると、腰の反りにより、腰を痛めることがある。枕 1 を変形させるこ

とで、腰の反りを低減できるので、長時間うつ伏せ姿勢をとっても、腰が痛くなりにくいという効果を枕1は備えている。

[0018] 図8(a)～(c)に示すように、枕1上での寝返りを容易に行い得る。特に、体全体の重心（身体重心）が位置するお尻を支点にすると、寝返りが容易に行える。図8(a)は寝返り前の仰向けの、図8(b)は寝返り途中の横向きの、図8(c)は寝返り後のうつ伏せの写真をそれぞれ示す。

寝返りの最中でも、袋体が伸縮しつつ充填材（発泡ビーズ）が流動する（転動体の役割を果たす）ことで、体の変化に合わせて枕1が容易に変形する。具体的には、枕と体（例えば、お尻）とが接触する部位では、体（お尻）が枕の底につき、接触している部位に隣接する部位では、充填材が流動することで枕1が体の外形に沿って盛り上がる。そのため、どのような姿勢をとっても体圧が一点に集中しないように、体圧を適切に分散させることができる。

枕を使用することで、どのような姿勢をとっても頭から足までの体圧が、枕を使用しない場合に比べて、ほぼ均一に分散することを体圧分散計にて確認できた。

加えて、寝返りを打った際、左右の盛り上がりが維持され、かつ寝返りを打つ前と打った後の体（お尻）の平面位置をほぼ同一とすることができる。これは、袋体の伸縮性と発泡ビーズの転動体としての役割の両方の寄与による。ここで、左右の盛り上がりが維持されるとは、厳密な意味ではなく、左右の盛り上がりの、幅、高さ、平面視の面積、側面視の面積、体積等のいずれかの数値が枕1として実質的に同じ程度になることを意味する。例えば、これら数値が、 $\pm 50\%$ 、 $\pm 40\%$ 、 $\pm 30\%$ 、 $\pm 20\%$ 又は $\pm 10\%$ の範囲で変動することが許容される。一方、平面位置をほぼ同一とすることができるには、平面視でのお尻の前後左右位置が、寝返りを打つ前後で、 $\pm 30\text{ cm}$ 、 $\pm 20\text{ cm}$ 、 $\pm 15\text{ cm}$ 、 $\pm 10\text{ cm}$ 又は $\pm 5\text{ cm}$ 変動することが許容される。

更に、図9(a)及び(b)に示すように、枕1上に、布（例えば、伸縮

性の低い布) 4 を介して、仰向け又はうつ伏せで乗った後、介護者(他者)が布 4 を引っ張ることで、(例えば、枕なしで直接布上に乗った場合に比べて)少ない力で体位の変換が容易となる効果を枕 1 は有する。図 9 (a) は布 4 を介して仰向けに枕 1 に乗った場合の、図 9 (b) は布 4 を引っ張ることにより体位が横向けに変換された場合の写真をそれぞれ示す。体位変換が容易となる仕組みは、布の下に存在する充填材が、床と布 4 との間で転動体の役割を果たすためである。少ない力で体位の変換が容易となる枕 1 は、寝返りを打つことが困難な人が、同じ姿勢をとることで、枕 1 との接触面に生じる褥瘡を予防できるという効果を奏する。加えて、要介護者の体位変換に必要な介護者の力を低減できるため、介護者の腰痛の発生を抑制できるという効果も奏する。また、図 9 (a) 及び (b) から、引っ張る前と引っ張った後のお尻の平面位置がほぼ同一であることが分かる。

[0019] 枕 1 は、ソファ上での使用も適している。例えば、図 10 (a) 及び (b) に示すように使用できる。

図 10 (a) は、ソファ 5 上に置いた枕 1 にお尻から座った状態である。この状態では、太ももから首にかけて、背側の形状に沿って枕 1 が大きく変形し、体のサイドにも充填材の移動により肘置きが形成される。そのため、体全体の包まれ感が得られることから、よりリラックスしてソファに座ることができる。

図 10 (b) は、ソファ 5 の側面に沿わせて置いた枕 1 に背中を預けて座った状態である。ソファ 5 の側面に背中を押し付けることで、背側の形状に沿って枕 1 が大きく変形し、体のサイドへの充填材の移動により肘置きが形成される。お尻から座るより背側の枕 1 の量が多いため、背側における体の包まれ感を図 10 (a) の場合より大きくすることができる。

[0020] (実施の形態 2)

図 11 ~ 17 は、実施の形態 2 の枕を示す。この枕には、実施の形態 1 と同様のスパンデックス製織布(袋体)及びポリスチレン製の発泡ビーズ(充填材)が使用されている。実施の形態 2 は、主として枕として使用することを想

定している。

図11(a)及び(b)は、袋体の最長方向が重力方向に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図11(a)は側面写真、図11(b)は上面写真である。

枕1の頂部を上部に伸ばすと、図11(c)に示すように、充填材の存在しない空間(余白)を、枕1の最大長さ(X)の $1/3 \sim 1/5$ の長さ(X₁)で枕1上部に形成できる。なお、枕1の最大長さは、約90cmである。

この枕1に直径20cmの円盤を当て、円盤へ重力方向に沿って1~20kgの力を加えた場合、円盤が枕の底につくことを確認した。

[0021] 図12(a)及び(b)は、袋体の最長方向が床面に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図12(a)は側面写真、図12(b)は上面写真である。この状態での最大長さは約1mであり、平均厚さは約20cmである。

図12に示されているように、枕1は充填材が過充填されていないため、枕1が床面に平行に広がっている。この状態では、例えば、図13(a)及び(b)の写真に示すように、仰向け又はうつ伏せで枕1を使用することが可能である。この枕1は、頭からお尻までを載せることが可能な大きさを有している。仰向け又はうつ伏せで使用することで、枕1は、充填材の移動及び袋体の伸縮により、床面に対して前後左右に伸びて頭からお尻までを包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果を得ることができる。

また、枕と頭からお尻までとが接触する部位では、お尻が枕の底につき、接触している部位に隣接する部位では、充填材が流動することで枕1が頭からお尻までの外形に沿って盛り上がる。そのため、どのような姿勢をとっても体圧が一点に集中しないように、体圧を適切に分散させることができる。

更に、寝返りの最中でも、袋体が伸縮しつつ充填材が流動する(転動体の役割を果たす)ことで、上半身の変化に合わせて枕1が容易に変形しうる。例えば、図13(c)の写真には、仰向けからうつ伏せに移行する間の横向

きの状態が示されている。

枕を使用することで、どのような姿勢をとっても頭から足までの体圧が、枕を使用しない場合に比べて、ほぼ均一に分散することを体圧分散計にて確認できた。

なお、実施の形態2の枕でも、実施の形態1と同様、(i)お尻が枕の底につくこと、(i i)枕上で寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得ること、を確認している。

また、仰向けで使用する場合、お尻は枕1で底づきする。一方、肩から頭にかけては、その下部にお尻付近から移動した充填材が存在することで、上がった状態となる。この状態では、頭からお尻まで枕1で包まれ、かつ腰が適度に曲がった姿勢となる。この姿勢をとることで、癒し付与性の向上及び睡眠の質の向上が期待できる。

更に、枕1には、図14(a)の平面図、図14(b)の裏面図及び図14(c)の側面図に示すカバー1aをかけることも可能である。カバー1aは、枕1と同様に、伸縮性を有する生地できている。カバー1aは、袋体以上の伸縮性を有していることが好ましい。カバー1aは、袋体と同じ織布から構成されていてもよく、異なる織布（例えば、ポリエステルとポリウレタンとからなる織布）から構成されていてもよい。

枕1は、実施の形態1と同様、例えば、図15(a)及び(b)に示すように、頂部に座る及びうつ伏せになる使用、図16(a)及び(b)に示すように、ソファ上での使用も適している。加えて、実施の形態1と同様、図17(a)及び(b)に示すように、伸縮性の低い布4を介して、少ない力で体位の変換が容易である。

[0022] (実施の形態3)

図18～20は、実施の形態3の枕を示す。この枕には、実施の形態1と同様のスパンデックス製織布（袋体）及びポリスチレン製の発泡ビーズ(充填材)が使用されている。実施の形態3は、頭部から肩にかけて使用することを

想定した枕を示している。

図18(a)及び(b)は、袋体の最長方向が重力方向に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図18(a)は側面写真、図18(b)は上面写真である。

枕1の頂部を上部に伸ばすと、図18(c)に示すように、充填材の存在しない空間(余白)を、枕1の最大長さ(X)の $1/3 \sim 1/5$ の長さ(X₁)で枕1上部に形成できる。なお、枕1の最大長さは、約55cmである。

この枕1に直径20cmの円盤を当て、円盤へ重力方向に沿って1~20kgの力を加えた場合、円盤が前記枕の底につくことを確認した。

[0023] 図19(a)及び(b)は、袋体の最長方向が床面に平行になるように枕1を床面に置いた状態を示す写真である。図19(a)は側面写真、図19(b)は上面写真である。この状態での最大長さは約1mであり、平均厚さは約30cmである。

図19に示されているように、枕1は充填材が過充填されていないため、枕1が床面に平行に広がっている。この状態では、例えば、図20(a)及び(b)の写真に示すように、仰向け又はうつ伏せで枕1を使用することが可能である。この枕1は、頭から肩まで(上半身)を載せることが可能な大きさを有している。仰向け又はうつ伏せで使用することで、枕1は、充填材の移動及び袋体の伸縮により、床面に対して前後左右に伸びて上半身を包み込むように大きく変形するので、大きな癒し効果を得ることができる。

また、枕と上半身とが接触する部位では、上半身が枕の底につき、接触している部位に隣接する部位では、充填材が流動することで枕1が上半身の外形に沿って盛り上がる。そのため、どのような姿勢をとっても体圧が一点に集中しないように、体圧を適切に分散させることができる。

枕を使用することで、どのような姿勢をとっても頭から足までの体圧が、枕を使用しない場合に比べて、ほぼ均一に分散することを体圧分散計にて確認できた。

更に、寝返りの最中でも、袋体が伸縮しつつ充填材が流動する（転動体の役割を果たす）ことで、上半身の変化に合わせて枕 1 が容易に変形しうる。例えば、図 20（c）の写真には、仰向けからうつ伏せに移行する間の横向きの状態が示されている。

なお、実施の形態 3 の枕でも、実施の形態 1 と同様、お尻がつくように寝た場合、（i）お尻が枕の底につくこと、（i i）枕上で寝返りを打った際、お尻の下部に存在する発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得ることを確認している。

[0024] （実施の形態 4）

実施の形態 1 ～ 3 では、袋体が 1 気室の枕を例示している。本発明の枕は、袋体が 2 気室以上の複数気室に隔壁で区画された構造を有していてもよい。上記性質（i）及び（i i）は、複数気室の内、少なくとも 1 つの気室が備えていればよい。他の気室は、上記性質（i）及び（i i）を備えていても、備えなくてもよい。隔壁は、袋体内に別途の布を付けることで形成してもよく、袋体を直接付けることで形成してもよい。複数の気室を設ける場合、気室毎に充填材種を変えても、変えなくてもよい。更に、気室毎に充填率を変えてもよい。

図 21 に 2 気室の枕 1 を、その最長方向が床面に平行になるように床面に置いた状態の概略平面図を示す。図 21 の枕は、袋体を直接縫い付けることにより、2 気室に分けられている。図中、6 は縫付部、7 a は小気室、7 b は大気室を意味する。

例えば、小気室 7 a を過充填とし、大気室 7 b に上記性質（i）及び（i i）を備えさせることで、小気室 7 a を枕とし、大気室 7 b を敷布団として使用することも可能となる。このような枕一体型の敷布団は、寝返りを極めて容易に打つことができ、かつ適度な高さで頭を保持できるという利点を生じる。

符号の説明

[0025] 1：枕、1 a：カバー、2：円盤、3：重り、4：布、5：ソファ、6：


縫付部、7 a : 小気室、7 b : 大気室

請求の範囲


- [請求項1] 少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた人用の枕であって、
- 前記充填材が、発泡ビーズを含み、
- 前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、
- 最長方向が平行となるように前記床に置いた前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た場合、前記お尻が枕の底につく枕。
- [請求項2] 少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた人用の枕であって、
- 前記充填材が、発泡ビーズを含み、
- 前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの $1/10 \sim 2/3$ の長さで前記枕の上部に形成され、
- 最長方向が平行となるように前記床に置いた前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た場合、前記お尻が枕の底につき、
- 前記枕上で前記人が寝返りを打った際、前記お尻の下部に存在する前記発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、寝返りを容易に行い得る請求項1に記載の枕。
- [請求項3] 前記床に置いた枕が、前記お尻の左右で前記発泡ビーズの移動により盛り上がり、
- 前記人が寝返りを打った際、前記袋体の伸縮性と前記発泡ビーズの転動体としての役割により、左右の盛り上がりが維持され、かつ寝返りを打つ前と打った後の前記お尻の平面位置がほぼ同一である請求項1又は2に記載の枕。

- [請求項4] 前記枕上に布を介して、仰向け又はうつ伏せで人が乗った後、他者が前記布を引っ張ると、前記布の下部に存在する前記発泡ビーズが転動体の役割を果たすことで、少ない力で体位の変換が容易であり、かつ引っ張る前と引っ張った後の前記お尻の平面位置がほぼ同一である請求項1～3のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項5] 前記枕に少なくともお尻が付くように人が寝た状態で、前記お尻が前記枕の底につき、上半身及び太ももが底につかないように、前記充填材が移動することによる凹みを備える請求項1～4のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項6] 前記枕の最大長さが、20cm～3mである請求項1～5のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項7] 最長方向を床面と平行になるように床面に前記枕を置き、前記枕上に人が仰向けに乗った場合、頭からお尻までを載せ得る大きさを備える請求項1～6のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項8] 前記袋体が、10～500%の伸縮性を有する請求項1～7のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項9] 前記人が、大人である、請求項1～8のいずれか1つに記載の枕。
- [請求項10] 少なくとも一部が伸縮性の袋体と、前記袋体中の充填材とを少なくとも備えた枕であって、
前記枕の最長方向が重力方向に対して平行になるように前記枕を床に立て、前記床と前記枕との接触面積が変動しないように前記枕の頂部を上部に伸ばした場合、前記充填材の存在しない空間が、前記枕の最大長さの1/10～2/3の長さで前記枕の上部に形成され、
前記枕に直径20cmの円盤を当て、前記円盤へ重力方向に沿って1～20kgの力を加えた場合、前記円盤が前記枕の底につく請求項1～9のいずれか1つに記載の枕。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]



[図12]




(a)




(b)

[図13]



(a)




(b)




(c)


[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]



[図20]



[図21]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/016497

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A47G 9/10 (2006.01) i; A47C 27/00 (2006.01) i
FI: A47C27/00 Q; A47G9/10 B

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A47G9/10; A47C27/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2021
Registered utility model specifications of Japan	1996-2021
Published registered utility model applications of Japan	1994-2021

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 3093532 U (FUJITA, Kuniyoshi) 16 May 2003 (2003-05-16) paragraphs [0006]-[0028], fig. 1-4	1-10
Y	JP 2005-198856 A (EBISU KASEI CO., LTD.) 28 July 2005 (2005-07-28) paragraphs [0008]-[0009], [0020]	1-10
A	JP 2019-71965 A (SUZUKI, Mika) 16 May 2019 (2019- 05-16)	1-10
A	JP 3081750 U (EBISU KASEI CO., LTD.) 22 November 2001 (2001-11-22)	1-10
A	JP 2009-219558 A (FUTABA KIKAKU KK) 01 October 2009 (2009-10-01)	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

07 July 2021 (07.07.2021)

Date of mailing of the international search report

20 July 2021 (20.07.2021)

Name and mailing address of the ISA/

Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2021/016497

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 3093532 U	16 May 2003	(Family: none)	
JP 2005-198856 A	28 Jul. 2005	(Family: none)	
JP 2019-71965 A	16 May 2019	(Family: none)	
JP 3081750 U	22 Nov. 2001	(Family: none)	
JP 2009-219558 A	01 Oct. 2009	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） A47G 9/10(2006.01)i; A47C 27/00(2006.01)i FI: A47C27/00 Q; A47G9/10 B		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） A47G9/10; A47C27/00		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2021年 日本国実用新案登録公報 1996-2021年 日本国登録実用新案公報 1994-2021年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 3093532 U（藤田 邦喜）16.05.2003（2003-05-16） 段落0006-0028, 図1-4	1-10
Y	JP 2005-198856 A（株式会社エビス化成）28.07.2005（2005-07-28） 段落0008-0009, 0020	1-10
A	JP 2019-71965 A（鈴木 美香）16.05.2019（2019-05-16）	1-10
A	JP 3081750 U（株式会社エビス化成）22.11.2001（2001-11-22）	1-10
A	JP 2009-219558 A（双葉企画株式会社）01.10.2009（2009-10-01）	1-10
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 07.07.2021		国際調査報告の発送日 20.07.2021
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 井出 和水 3S 9072 電話番号 03-3581-1101 内線 3398

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2021/016497

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	3093532	U	16.05.2003	(ファミリーなし)	
JP	2005-198856	A	28.07.2005	(ファミリーなし)	
JP	2019-71965	A	16.05.2019	(ファミリーなし)	
JP	3081750	U	22.11.2001	(ファミリーなし)	
JP	2009-219558	A	01.10.2009	(ファミリーなし)	