



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40921

Kl. ~~77b, 15/21~~

Wiesław Łosiewicz

Warszawa, Polska

77b 7/10

Zaczepek do nart, zapobiegający ześlizgiwaniu się nart podczas podchodzenia

Patent trwa od dnia 28 października 1957 r.

Wynalazek dotyczy zaczepu do nart, zapobiegającego ześlizgiwaniu się nart w czasie podchodzenia pod ośnieżoną lub oblodzoną górę. Dotychczas używano w tym celu nakładki z fok, które okazały się niepraktyczne. Szkic zaczepu według wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia odcinek narty w widoku z boku, fig. 2 — przekrój poprzeczny, fig. 3 — widok z góry, fig. 4 — widok złożonego zaczepu to jest w stanie gotowości do zjazdu.

Zaczepek według wynalazku przymocowuje się do wierzchniej płaszczyzny narty, za pomocą wkrętek. Zaczepek składa się z dwóch klap 9, do których za pomocą zawiasów 5 przymocowane są z każdego boku narty płytki 2, kończące się w swym przedłużeniu dwoma równoległymi nożami 3 i 4. Noże te służą do wrzynania się w lód lub w śnieg. Noże w stanie gotowości do podchodzenia ustawione są prostopadłe do osi narty. Płytki 2 od spodu narty jest wygięta do boków narty pod prostym kątem w kierunku do środka narty. Wygięta część płytek 2 oznaczona jest cyfrą 6. Wygięcie płytek ma na celu uzyskanie płaszczyzny oparcia na krawędziach 16 od spodu narty.

Dwa równoległe noże tylne 3 połączone są ze sobą za pomocą poprzeczki 11, przylegającej do tylnych krawędzi noży 3, a to w celu zabezpieczenia ich przed rozchyłaniem się. Poprzeczkę 11 za-

mocowuje się do wygiętej części 6 płytki 2 na stałe za pomocą zawiasu 12, a następnie spina dwoma czopami 8, wchodzącymi w otwory 13 poprzeczki lub innym dowolnym sposobem. Poprzeczka 11 ponadto stanowi zaporę przed ześlizgiwaniem się nart szczególnie po śniegu i w tym celu jest zaopatrzona w ostre zęby 14, które mają za zadanie ułatwienie wrzynania się w powłokę śnieżną. Poprzeczka 11 ma po stronie zewnętrznej występ 15 ułatwiający zapinanie i odpinanie tej poprzeczki.

Zastrzeżenia patentowe

1. Zaczepek do nart zapobiegający ześlizgiwaniu się nart podczas podchodzenia, znamienny tym, że składa się z dwóch przylegających do boków nart płytek (2), stanowiących każda jedną całość z nożem lub z nożami — przednim (4) i tylnym (3), połączonych przegubowo, najkorzystniej za pomocą zawiasów (5) z klapami (9), przymocowanymi na stałe śrubkami (10) do wierzchniej powierzchni narty.
2. Zaczepek według zastrz. 1, znamienny tym, że tylne noże (3) są połączone ze sobą za pomocą poprzeczki (11), zaopatrzonej najkorzystniej w zęby (14), przy czym poprzeczka ta jest połączona przegubowo na stałe z jednym z tylnych noży (3).

3. Zaczep według zastrz. 2, znamienny tym, że poprzeczka (11) jest zaopatrzona w występ (15).
4. Zaczep według zastrz. 1—3, znamienny tym, że płytka (2) przy dolnej swej krawędzi jest wy-

gięta w kierunku środka narty, równoległe do spodniej płaszczyzny narty i do niej przylega.

Wiesław Łosiewicz

