

8 kwietnia 1932 r.

2

URZĄD PATENTOWY



305b 9/02

OTEKA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15562.

Kl. 85 f 5.

Aleksander Zarewicz
(Warszawa, Polska).

Natrysk przenośny.

Zgłoszono 26 kwietnia 1929 r.
Udzielono 6 lutego 1932 r.

Przedmiotem wynalazku jest przenośny natrysk, wyróżniający się tem, że posiada nietylko odpowiedni kształt, wygodny do przenoszenia, lecz ze względu na to, że wszystkie jego części składowe są ruchome i przylegają ściśle do boków zbiornika, wszelkie uszkodzenie tychże podczas przewozu jest wykluczone. Do noszenia natrysku służy rączka, umieszczona u szczytu zbiornika.

Chcąc uruchomić natrysk, wsuwa się kolanko z sitkiem do wylotu, znajdującego się u szczytu w dolnej części zbiornika, i przy kurku zamkniętym nalewa się wodę przez szeroki otwór, który jednocześnie służy do kontrolowania ciepłoty wody i do oczyszczania zbiornika po użytku.

Woda w zbiorniku może być ogrzana w

dowolny sposób, względnie na wolnym ogniu w polu, do czego służą składane nóżki, na których umieszcza się natrysk.

Ponieważ powierzchnia nagrzewana w stosunku do całości zbiornika jest bardzo duża, to ogrzanie wody następuje bardzo szybko. Cała armatura natrysku znajduje się poza sferą ognia.

Na rysunku fig. 1 przedstawia natrysk w przekroju pionowym, fig. 2 — w widoku z boku w stanie złożonym, fig. 3 — widok zmniejszony zawieszonego na pałaku zbiornika podczas użycia, fig. 4 — natrysk, ustawiony na nóżkach celem nagrzania wody na wolnym ogniu, fig. 5 — kolanko z sitkiem.

Natrysk składa się ze zbiornika *a* z przytwierdzoną rękojeścią *b*, pałakiem do

zawieszania *c*, nóżkami *d*, kurkiem *f*, do wylotu którego wsuwa się kolanko z sitkiem *g*. Kurek *f* może być usunięty a zastosowane sitko *g*, które, skręcone w swej obsadzie o pewien kąt, otwiera lub zamyka przewód. Sitko *g* w czasie przewozu umieszcza się wewnątrz zbiornika. Pałak *c* i nóżki *d* są składane, przez co przylegają ściśle do boków zbiornika *a* i są przytrzymane obracaniem na sworzniu drążkiem *h* i krążkiem *k*.

W górnym odcinku zbiornika znajduje się otwór *l*, służący nietylko do nalewania wody, lecz i do kontrolowania ciepłoty wody i do wygodnego oczyszczania natrysku po użyciu.

Natrysk pozbawiony jest po złożeniu go

wszelkich wystających części, dzięki czemu nadaje się do przewozu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Natrysk przenośny, znamieny tem, że posiada kolanko z sitkiem (*g*), nóżki (*d*), kabłąk do zawieszania (*c*) oraz rękojeść (*b*), które są składane, a kolanko jest łatwo wysuwane.

2. Natrysk według zastrz. 1, znamieny tem, że zbiornik posiada w stosunku do całości bardzo szeroką powierzchnię nagrzewaną.

Aleksander Zarewicz.

