

Warszawa, 14 grudnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



A45d 27/46

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22263.

Kl. 33 c, 14/15.

Jan Żłobecki
(Warszawa, Polska).

Sterylizator do przyrządów fryzjerskich i kosmetycznych.

Zgłoszono 7 czerwca 1934 r.

Udzielono 14 października 1935 r.

Jak wiadomo, przyrządy fryzjerskie, zwłaszcza pendzle do golenia, są często stosowane przez fryzjerów dla wielu osób bez uprzedniej dezynfekcji albo przynajmniej bez dostatecznej dezynfekcji, co niejednokrotnie jest niebezpieczne dla zdrowia.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sterylizator do wszelkich przyrządów fryzjerskich i kosmetycznych, usuwający powyższe niebezpieczeństwo, przyczem dezynfekcja odbywa się w oczach osoby, dla której dany przedmiot, np. pendzel, ma być zastosowany.

Sterylizator według wynalazku jest przedstawiony jako przykład wykonania na załączonym rysunku, na którym fig. 1

przedstawia sterylizator w widoku z przodu, a fig. 2 i 3 — przekroje poszczególnych komór sterylizacyjnych.

Sterylizator według wynalazku składa się z kociołka parowego 1, z którym są połączone zapomocą przewodów 2, 2'..., doprowadzających parę, i zapomocą przewodów 3, 3'..., odprowadzających skropliny, oddzielne komory sterylizacyjne. Kociołek 1 posiada u dołu zaopatrzoną w drzwiczki szafkę 4, ogrzewaną ciepłem kociołka i służącą do nagrzewania umieszczonych w niej przedmiotów. U góry kociołka znajduje się przewód do pobierania pary do dowolnego użytku.

W przykładzie wykonania, przedstawionym na rysunku, komory sterylizacyjne

5 są hermetycznie zamykane pokrywką 6, zaopatrzoną w otwór, np. nagwintowany, w którym umieszcza się sterylizowane przedmioty, np. pendzle, które w danym razie również zostają zaopatrzone w gwint. Komory te są pochyłe względem poziomu dla ułatwienia ścieku skroplin do rurki odprowadzającej.

Komory sterylizacyjne 7 są zaopatrzone we wkładkę siatkową 8 dla zapobieżenia stykaniu się sterylizowanego przedmiotu ze skroplinami, które ściekają przez siatkę na dno, z którego są odprowadzane nazwnątrz rurką 3.

Para przechodzi przez rurkę 2, wkładkę 8 do komory 7 i sterylizuje znajdujący się w niej przedmiot, poczem uchodzi otworkami 9, 9'... w górnej, umocowanej hermetycznie pokrywie 10, dzięki czemu dany przedmiot zostaje dokładnie wysterylizowany.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sterylizator do przyrządów fryzjerskich i kosmetycznych, znamienny tem, że na jego kociołku parowym (1) mieszczą się zboku oddzielne komory sterylizacyjne (5, 7), połączone z tym kociołkiem zapomocą

przewodów (2, 2'...), doprowadzających parę, i przewodów (3, 3'...), odprowadzających skropliny.

2. Sterylizator według zastrz. 1, znamienny tem, że dolną część kociołka (1) stanowi szafka (4), ogrzewana tym kociołkiem (1).

3. Sterylizator według zastrz. 1, znamienny tem, że komory sterylizacyjne (5) są umocowane pochyło względem poziomu.

4. Sterylizator według zastrz. 1 i 3, znamienny tem, że komory sterylizacyjne (5) są zamykane hermetycznie pokrywką z otworem nagwintowanym, w który zostają wkręcone sterylizowane przedmioty, zaopatrzone w odpowiedni gwint.

5. Sterylizator według zastrz. 1, znamienny tem, że komory sterylizacyjne (7) zaopatrzone są w dziurkowaną wkładkę (8), pod którą znajdują się przewody (2, 2'...), przez które dopływa świeża para, uchodząca następnie przez otworki (9, 9'...) w hermetycznej pokrywie (10) komory.

Jan Żłobekki.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

