


20 maja 1926 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

A61 g. 17/00

Nr 3382.

Kl. 30 e 16.

Heinrich Ohagen
(Wrocław, Niemcy).

Trumna.

Zgłoszono 17 grudnia 1921 r.
Udzielono 6 listopada 1925 r.

Zwykły kształt trumien jest o tyle wadliwy, że pod działaniem wilgoci, zawartej w ziemi, i parcia tej ostatniej, posklejane i pozbijane lub też skręcone śrubami styki wieka rozluźniają się, i trumna jeszcze nie-spróchniała i niezmurszała rozpada się. Wynalazek dotyczy trumny zwykłego kształtu, w której łączy się zapomocą wpuszczonego kątownika z prostopadłemi bokami ścianki pudła i wieka trumny, wskutek czego są one zabezpieczone od rozsunięcia się, a więc chronią trumnę od rozsypiania się.

Cel ten osiąga się w ten sposób, że wierzchni brzeg pudła na zewnętrznej stronie jest prawie na szerokości 2 cm pionowo ścięty, a rogi trumny są ujęte w żelazne kątowniki, przymocowane do pionowego ścięcia tak, że boki tych kątowników około

3 cm szerokie wystają nad brzegiem pudła mniej więcej na 1 cm.

Żeby osadzić mocno śruby o wpuszczonych okrągłych lub kańciastych łbach i nakrętkach, użyte do z mocowania kątowników, oraz w celu wzmocnienia brzegu pudła, osłabionego przez pionowe ścięcie, brzeg ten wzmacnia się umocowaną na jego wewnętrznej stronie trójkątną listwą odpowiedniej szerokości.

W celu wzmocnienia rogów trumny mogą być umocowane na wskazanej trójkątnej listwie nie wystające nad brzegiem pudła kątowniki około 2 cm szerokie, służące jako podkładki do śrub. Do płaszczyzny wyżej wspomnianego pionowego ścięcia pudła jest przyklejona i przybita gwoździami lub przykręcona śrubami listwa o przekroju półokrągłym, posiadająca szerokość, równą

szerokości kątownika; listwa ta zakrywa kątownik, przylegając do wieka, i tworzy niejako składową część tegoż.

Rogi wieka, wykonanego w zwykły sposób, są osadzone mocno w narożnych kątownikach pudła. Dopasowane pudło i wieko trumny zabezpiecza od rozsypania się zewnętrznego zakryty kątownik.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia róg trumny z podniesionem wiekiem,

fig. 2 przedstawia pionowy przekrój przy brzegu bocznej ścianki trumny zamkniętej.

Wierzchni brzeg pudła *a* posiada pionowe ścięcie *b*, na rogu którego jest przymocowany kątownik około 3 cm szerokości w ten sposób, że jego boki wystają nad pudłem prawie na 1 cm. Wierzchni brzeg tego pudła jest wzmocniony wewnętrzną trójkątną listwą *d*. W celu zwiększenia odporności rogu trumny, umocowano na tej listwie jeszcze jeden kątownik *e*, który jednak nie powinien wystawać nad brzeg pu-

dła. Przymocowanie jakiegokolwiek kątownika do wieka trumny jest zbyteczne. Listwa *f* o półokrągłym przekroju pokrywa ścięcie *b* i kątownik *c*, wobec czego trumna nie wyróżnia się swym zewnętrznym wyglądem. Otwory *g* w kątowniku służą do umocowania półokrągłej listwy.

Zastrzeżenie patentowe.

Trumna, znamienna tem, że rogi wierzchniego, pionowo ściętego, zewnętrznego brzegu pudła są ujęte w zwykłe żelazne kątowniki, zamaskowane zewnętrzną półokrągłą listwą, przyczem boki tych kątowników wystają nad brzegiem pudła mniej więcej na 1 cm, wobec czego są zabezpieczone od rozpadnięcia jednocześnie rogi pudła i wieka.

Heinrich Ohagen.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

