

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4239**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **698**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2002**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

07.08.2001 (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LUXY ITALIA SRL,
Alte Di Montecchio Maggiore (IV), (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Getzel Stefano,
Montecchio Maggiore (Vicenza), (IT)**

PL 4239

Nr Rp. 4239

Klasa 6-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, który przedstawia krzesło w widoku perspektywicznym.

Krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki charakteryzuje się tym, że siedzisko mające kształt prostokątny przechodzi łukiem w prostokątne oparcie mające w pobliżu siedziska wygięcie o wypukłości skierowanej ku przodowi. Po obu stronach oparcia odchodzą od niego podłokietniki mające kształt litery L jednym ramieniem skierowanym ku oparciu, a drugim ramieniem skierowanym ku siedzisku, przy czym oba ramiona są zakończone zagięciem

równoległym odpowiednio do siedziska i oparcia. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się podporami w kształcie wypukłych ku górze belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki charakteryzuje się tym, że siedzisko mające kształt prostokątny przechodzi łukiem w prostokątne oparcie mające w pobliżu siedziska wygięcie o wypukłości skierowanej ku przodowi. Po obu stronach oparcia odchodzą od niego podłokietniki mające kształt litery L jednym ramieniem skierowanym ku oparciu, a drugim ramieniem skierowanym ku siedzisku, przy czym oba ramiona są zakończone zagięciem równoległym odpowiednio do siedziska i oparcia. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się podporami w kształcie wypukłych ku górze belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami.



