

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.388**

(21) Numer zgłoszenia: **21924**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Zawias

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPHU ANMARK Włodzimierz Somos,
Bożena Kryńska, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kryńska Bożena, Warszawa, (PL);
Somos Włodzimierz, Warszawa, (PL)**

PL Rp.388

8 06

Rp 388

P.P.H.U. ANMARK

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru zdobniczego :

Bożena Kryńska
Włodzimierz Samos

Zawias

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa: od 2 kwietnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawias, przeznaczony do stosowania głównie do drzwi i okien.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających zawiasowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, fig.1 – fig.3.

Zawias, zgodnie ze wzorem zdobniczym, przedstawiony na załączonej fotografii fig.1 stanowi zawias do drzwi i okien bez felca. Zawias tworzą połączone ruchomo części. Każda z nich posiada tuleję oraz skrzydełko. Skrzydełka są uformowane w postaci przypominającej literę „L” z zaokrąglonym górnym ramieniem i pogrubionym dolnym ramieniem. Tuleje są połączone ruchomo przy pomocy czopu, znajdującego się w jednej z nich przy czym pomiędzy nimi jest osadzone łożysko kulkowe, oporowe. W widoku z boku jest ono widoczne jako ozdobny pierścień. Skrzydełka zawiasu są wyposażone w montażowe otwory.

Na fotografii, fig.2 został zaprezentowany zawias, składający się z dwóch ruchomych, połączonych ze sobą części. Znajduje on zastosowanie do drzwi i okien bezfelcowych. Obydwie części stanowią skrzydełka o zarysie litery „L” z zaokrąglonym, skrajnym narożem i półokrągłym, górnym ramieniem oraz tuleje. Tuleje, rozmieszczone jedna nad drugą są połączone ze sobą przy pomocy czopu znajdującego się w jednej z nich. Pomiedzy tulejami jest usytuowana samosmarująca przekładka a na powierzchni skrzydełek są rozmieszczone montażowe otwory.

Fotografia, fig.3 - ilustruje zawias o przeznaczeniu do drzwi i okien pozbawionych felca. Zawias składa się z dwóch ruchomych części, przy czym każdą część stanowi skrzydełko połączone z tuleją. Tuleje obydwu części są rozmieszczone jedna nad drugą. W górnej tulei od góry jest zamontowana regulacyjna śruba z zaresetowaną kulą jako elementem łożyskującym. Skrzydełka zawiasu mają postać litery „L” o zaokrąglonych zewnętrznych narożach i wyprofilowanym półokrągłym pionowym ramieniem. Na powierzchni skrzydełek są wykonane montażowe otwory oraz jest rozmieszczony bolec. Bolec ten pełni rolę blokady przeciwwyważeniowej do drzwi i okien.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zawias, składający się z połączonych ze sobą ruchomych części, **znamienny tym, że** każda część posiada tuleję oraz skrzydełka uformowane w postaci przypominającej literę „L” z zaokrąglonym górnym ramieniem i pogrubionym dolnym ramieniem, przy czym tuleje są połączone przy pomocy czopu zainstalowanego w jednej z nich a pomiędzy tulejami jest osadzone kulkowe, oporowe łożysko widoczne jako ozdobny pierścień, zaś skrzydełka wyposażone są w montażowe otwory, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.
2. Zawias, składający się z dwóch połączonych ruchomo części, **znamienny tym, że** obydwie części stanowią skrzydełka oraz osadzone jedna nad drugą tuleje, przy czym skrzydełka mają zarys przypominający literę „L” z zaokrąglonym, dolnym, skrajnym narożem i półokrągłym górnym ramieniem i tuleje osadzone jedna nad drugą są połączone ze sobą przy pomocy czopu zamontowanego wewnątrz jednej z nich, zaś pomiędzy nimi znajduje się samosmarująca przekładka a na powierzchni skrzydełek są usytuowane montażowe otwory, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.2.
3. Zawias, składający się z dwóch ruchomych części, **znamienny, tym, że** każdą część stanowi skrzydełko połączone z tuleją i tuleje są rozmieszczone jedna nad drugą, przy czym w u góry górnej tulei znajduje się regulacyjna śruba z zaresetowaną kulą jako elementem łożyskującym, natomiast skrzydełka mają postać przypominającą literę „L” o zaokrąglonych zewnętrznych narożach z półokrągłym wyprofilowanym pionowym ramieniem, zaś na powierzchni

skrzydełek jest rozmieszczony bolec pełniący rolę blokady przeciw wywarzeniowej oraz montażowe otwory, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.3.

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik,

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska