

Opublikowano dnia 24 marca 1960 r.



A44c 11/02
ego
44a², 11/02
A44c ✓

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 42994

Kl. 44a, 43

Henryk Kretti

Warszawa, Polska

44a² 11/02

Łącznik zaczepowy do paska do zegarka naręcznego

Patent trwa od dnia 16 czerwca 1959 r.

Przedmiotem wynalazku jest łącznik zaczepowy do paska do zegarka naręcznego, wstawiany pomiędzy pręcik uszka zegarka i pasek, umożliwiający łatwą wymianę paska z jednoczesnym pełnym zabezpieczeniem dobrego zamocowania.

Łącznik według wynalazku składa się z korpusu i jednego lub dwóch wkręcanych w ten korpus zaczepów.

Na rysunku fig. 1 przedstawia łącznik zaczepowy do paska do zegarka naręcznego według wynalazku w widoku z góry, fig. 2 — gwintowany zaczep do łącznika według fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 — odmianę korpusu łącznika, fig. 4 — gwintowany zaczep do pręcika zegarka, fig. 5 — gwintowany zaczep do paska do zegarka, fig. 6 — pasek okrągły do zegarka i fig. 7 — pasek płaski do zegarka z pętlą z paska okrągłego.

Łącznik według wynalazku jest przystosowany wyłącznie do pasków okrągłych i do zegarków posiadających pręciki na pasek płaski. Posiada on korpus 1, zaopatrzony z jednej strony w główkę 2 z otworem na okrągły pasek 3, a z drugiej strony w gwintowany otwór, w który wkręca się uchwyt 4, obejmujący pręcik zaczepowy zegarka 5. Uchwyt 4 posiada główkę 6 z otworem 7 na pręcik zaczepowy zegarka i gwintowany trzonek 8 z rozcięciem 9, umożliwiającym założenie go na pręcik zegarka.

W odmianie uwidocznionej na fig. 3, 4, 5 korpus 10 jest przegwintowany na wylot, z jednej strony gwintem o mniejszej średnicy na uchwyt z główką 6 (fig. 4) i gwintowanym trzonkiem analogicznym do przedstawionego w widoku z boku na fig. 2 i z drugiej strony na podobny uchwyt o trochę większych wymiarach (fig. 5) z główką 16, przystosowaną do

przewleczenia paska 3 i gwintowanym trzonkiem 18.

Dla przeciwdziałania tendencji zmniejszania się średnicy gwintowanych zakończeń trzonków 8, 18 przy silnym dokręcaniu uchwyty w korpus 1, 10 wstawia się w rozcięcia 9, 19 odpowiednie wkładki rozprężne 11, 21 np. z gumy.

Jak już wyżej wspomniano, łącznik zaczepowy według wynalazku jest przystosowany specjalnie do pasków okrągłych (fig. 6), których pętla 22 przechodzi przez główkę 2 korpusu 1 lub otwór 17 główki 16 uchwyty, (fig. 5). W przypadkach zastosowania go do paska płaskiego (fig. 7), należy pasek ten wyposażać w pętlowe zakończenie 23 z paska okrągłego.

Zastrzeżenia patentowe

1. Łącznik zaczepowy do paska do zegarka naręcznego, znamienny tym, że korpus (1) łącznika zaczepowego posiada główkę (2), zaopatrzoną w otwór na pasek (3) i wkręcany w ten korpus uchwyt z główką (6) i gwintowanym trzonkiem (8) zaopatrzonym w rozcięcie (9).
2. Odmiana łącznika zaczepowego według zastrz. 1, znamienna tym, że jego korpus (10) posiada dwa wkręcane w ten korpus zaczepy (6, 8 i 16, 18).

Henryk Kretti

Zastępca: inż. Kazimierz Siennicki
rzecznik patentowy

