


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 088 754**

21 Número de solicitud: 201300557

51 Int. Cl.:

A44C 9/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

12.06.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.08.2013

71 Solicitantes:

**ROMERO LIZANA, Manuel Jesús (100.0%)
Bernabé Vallecillo Olea 12
23620 Mengíbar (Jaén) ES**

72 Inventor/es:

ROMERO LIZANA, Manuel Jesús

54 Título: **Alianza formada por dos cuerpos ensamblables**

ES 1 088 754 U

DESCRIPCIÓN

ALIANZA FORMADA POR DOS CUERPOS ENSAMBLABLES

OBJETO DE LA INVENCION

5 La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una alianza que está compuesta por dos (o+) cuerpos en orden a obtener otra utilidad distinta respecto a otras, similares en apariencia, ya existentes.

10 La alianza está compuesta por dos (o+) partes, que formando una sola, son capaces de separarse entre sí dejando una parte (fig.1) dispuesta para plasmar en ella un mensaje, texto, fecha, anagrama, símbolos o cualquier diseño, de manera que al unirse las dos piezas, por un sistema el cual la otra parte se sobrepone a la que porta el mensaje, texto, fecha, anagrama, símbolo o cualquier diseño (fig.1) dejando lo plasmado oculto cuando la alianza está montada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

15 Se conocen algunas sortijas (no alianzas) compuestas por dos cuerpos uno en forma de (U) y otro normal el cual es capaz de introducirse en la pieza en forma de (U) con la única utilidad de poder cambiar la pieza central para poder variar la apariencia de la sortija.

20 Este sistema presenta el inconveniente de que cuando está la sortija fuera del dedo la pieza central se sale fácilmente ya que no hay un sistema que la fije a la otra con cierta seguridad, además de presentar una utilidad únicamente estética.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

25 La alianza motivo de la invención es en apariencia una alianza normal que mediante un sencillo sistema se divide en dos (o+) partes quedando una de ella provista para poder plasmar en ella algún mensaje, símbolo, etc., de manera que al ensamblar la otra parte, éste queda oculto observándose una sola alianza.

30 La alianza consta, como se ha mencionado, con anterioridad, de dos partes: (1) que lleva dos rebajes en forma de (L) o (C) y otra que lleva dos tetones situados a la misma distancia que los rebajes de la parte (1) encajando estas perfectamente y quedando fijadas una respecto la otra.

35 Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva de un juego de planos en base a cuyas figuras se comprenderán más fácilmente las innovaciones y ventajas del sistema objeto de la invención.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de la parte de la alianza que quedará preparada para fresar en su base superior más ancha algún texto, números, símbolos o cualquier diseño, y además, llevará fresado dos o + rebajes en forma de (L) o (C).

- 5 Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de la parte de la alianza que se sobrepone sobre la fig. 1 dejando la base fresada oculta.

Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva de la alianza montada quedando las dos partes perfectamente ensambladas.

DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA

- 10 A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como la alianza se constituye mediante el montaje de la fig. 1 y 2 disponiendo la fig.1 de dos rebajes en forma de (L) (pudiendo también ser con forma de "C") que actuara a modo de carril. El espacio comprendido entre los rebajes 1 y 2, enumerados 3 y 4, actuarán como soporte para grabar, fresar o aplicar cualquier tipo de diseño que quedará oculto una vez montada la alianza.
- 15

Por su parte la fig. 2 dispone de dos tetones descentrados del ancho de la pieza, para asegurar de este modo que el ensamblaje con la pieza fig.1 solo es realizable por un lado, que será el que esté más cerca de los tetones.

- 20 La sujeción de ambas piezas viene dada por un estrechamiento que poseen los rebajes 1 y 2 al final de su recorrido, valiéndose este para una vez introducido y girado en el sentido del rebaje la fig.2 pueda apretarse, quedando encajada e inmovilizada y pudiendo observarse una única y sólida alianza.

REIVINDICACIONES

1. ALIANZA FORMADA POR DOS CUERPOS ENSAMBLABLES, que siendo una alianza en apariencia normal, está formada por dos partes ensamblables entre sí (una sobre la otra) quedando la parte inferior en disposición de fresar cualquier texto fecha, símbolo o diseño que quedaría oculto al ensamblar la parte superior fig.2 haciendo pasar
5 los tetones 5y 6 por los rebajes 1 y 2 y girando hasta el final, donde éstos sufren un estrechamiento ocasionando un ajuste más firme y seguro de la fig. 2 sobre la fig.1 quedando de esta forma la alianza sólidamente montada fig. 3

