

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3847058号

(P3847058)

(45) 発行日 平成18年11月15日(2006.11.15)

(24) 登録日 平成18年9月1日(2006.9.1)

(51) Int. Cl.

F I

A 6 3 F 13/00 (2006.01)

A 6 3 F 13/00 F

A 6 3 F 13/08 (2006.01)

A 6 3 F 13/08

G 0 6 F 3/033 (2006.01)

A 6 3 F 13/00 C

G 0 6 F 3/033 3 1 O Y

請求項の数 19 (全 51 頁)

(21) 出願番号 特願2000-174573 (P2000-174573)
 (22) 出願日 平成12年6月9日(2000.6.9)
 (65) 公開番号 特開2001-170358 (P2001-170358A)
 (43) 公開日 平成13年6月26日(2001.6.26)
 審査請求日 平成17年12月27日(2005.12.27)
 (31) 優先権主張番号 特願平11-282592
 (32) 優先日 平成11年10月4日(1999.10.4)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

早期審査対象出願

(73) 特許権者 000233778
 任天堂株式会社
 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1
 (72) 発明者 増山 巖
 京都市東山区福稲上高松町60番地
 任天堂株式会社内
 (72) 発明者 鈴木 利明
 京都市東山区福稲上高松町60番地
 任天堂株式会社内
 (72) 発明者 田原 明
 京都市東山区福稲上高松町60番地
 任天堂株式会社内

審査官 荒井 隆一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムであって、

プレイヤによって把持されるハウジング、および

前記ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた傾きの大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段を備え、

前記ゲームプログラム記憶手段は、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データに基づいて前記表示手段にゲーム空間を表示させ、前記キャラクタデータに基づいて前記表示手段に前記第1キャラクタと第2キャラクタを表示させるための表示制御手段、および、

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムを記憶したことを特徴とする、ゲームシステム。

10

20

【請求項 2】

ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムであって、

プレイヤによって把持されるハウジング、および

前記ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた加速度の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段を備え、

前記ゲームプログラム記憶手段は、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データに基づいて前記表示手段にゲーム空間を表示させ、前記キャラクタデータに基づいて前記表示手段に前記第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示させるための表示制御手段、および、

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第 1 キャラクタおよび第 2 キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムを記憶したことを特徴とする、ゲームシステム。

【請求項 3】

ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムであって、

プレイヤによって把持されるハウジング、および

前記ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた運動の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段を備え、

前記ゲームプログラム記憶手段は、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データに基づいて前記表示手段にゲーム空間を表示させ、前記キャラクタデータに基づいて前記表示手段に前記第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示させるための表示制御手段、および、

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第 1 キャラクタおよび第 2 キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムを記憶したことを特徴とする、ゲームシステム。

【請求項 4】

ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムであって、

プレイヤによって把持されるハウジング、および

前記ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた衝撃の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段を備え、

前記ゲームプログラム記憶手段は、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データに基づいて前記表示手段にゲーム空間を表示させ、前記キャラクタデータに基づいて前記表示手段に前記第1キャラクタと第2キャラクタを表示させるための表示制御手段、および、

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムを記憶したことを特徴とする、ゲームシステム。

【請求項5】

前記状態検出手段は、前記ハウジングに加えられた加速度の大きさを少なくとも検出し、

前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段によって検出された前記大きさが一定以上のときと、そうでないときで異なる処理を行う、請求項2に記載のゲームシステム。

【請求項6】

前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段の出力に基づいて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタをゲーム空間の中で同時に同一方向に移動制御する、請求項1ないし4のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項7】

前記ゲームプログラム記憶手段は、前記処理手段を、さらに、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタのそれぞれについて、ゲーム空間における移動速度データを記憶する記憶制御手段として機能させるプログラムを記憶し、

前記キャラクタ制御手段は、前記移動速度データに基づいて前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを移動制御し、前記状態検出手段の出力に基づいて、前記第1キャラクタについての前記移動速度データと第2キャラクタについての前記移動速度データとを同一量だけ更新する、請求項1ないし4のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項8】

前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段により少なくとも前記大きさを検出して前記大きさに関連させて前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを移動制御する場合に前記大きさが検出されないときに、または、前記状態検出手段によって少なくとも前記方向を検出して前記方向に関連させて前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを移動制御する場合に前記方向が検出されないときに、前記第1キャラクタはプログラムによって予め定められた第1の動きをするように制御し、前記第2キャラクタは移動制御しない、請求項1ないし4のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項9】

前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段により少なくとも前記大きさを検出して前記大きさに関連させて前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを移動制御する場合に前記大きさが検出されたときに、または、前記状態検出手段によって少なくとも前記方向を検出して前記方向に関連させて前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを移動制御する場合に前記方向が検出されたときに、前記第1キャラクタが第1の動きに加えて状態検出手段の出力に基づく第2の動きをするように制御することを特徴とする、請求項8記載のゲームシステム。

【請求項10】

前記状態検出手段は、少なくとも前記ハウジングに加えられた前記大きさを検出し、前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段によって検出された前記大きさが所定以下のとき、前記状態検出手段の出力に基づいて前記第1キャラクタを移動制御せずに第2キャラクタを移動制御する、請求項1ないし4のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項11】

前記キャラクタ制御手段は、前記第2キャラクタが所定状態のときに前記状態検出手段の出力に基づいて移動制御しない、請求項1ないし4のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項12】

前記ゲーム空間データは、前記表示手段によって表示可能な表示領域よりも大きなゲーム空間を表示するための空間データを含み、

前記表示制御手段は、前記ゲーム空間のうちの表示領域の範囲内にある一部のゲーム空間を前記表示手段に表示させるものであり、

前記キャラクタ制御手段は、前記状態検出手段の出力に基いて、前記表示領域内に存在するキャラクタのみについて移動制御する、請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項 1 3】

前記ハウジングは、前記ゲーム装置のハウジングであり、

前記ゲーム装置は、前記表示手段が前記ハウジングの一方主面に一体的に設けられた携帯ゲーム装置である、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のゲームシステム。 10

【請求項 1 4】

前記ゲームプログラム記憶手段は、カートリッジに収納され、かつ前記携帯ゲーム装置の前記ハウジングに対して着脱自在に装着され、

前記状態検出手段は、前記カートリッジに収納され、当該カートリッジが前記携帯ゲーム装置の前記ハウジングに装着されたとき、携帯ゲーム装置のハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方を検出する、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のゲームシステム。

【請求項 1 5】

前記ハウジングは、前記ゲーム装置に接続するコントローラのハウジングである、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のゲームシステム。 20

【請求項 1 6】

表示手段が関連的に設けられ、プレイヤによって把持されるハウジングと、ハウジングに関連して設けられかつハウジングに加えられた傾きの大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段と、プログラムを処理することによって得られる画像を表示手段に表示させる処理手段とから構成されるゲームシステムに対して、着脱自在に装着されかつゲームプログラムを記憶するゲーム情報記憶媒体であって、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、 30

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データと前記キャラクタデータとに基づいて前記表示手段にゲーム空間とキャラクタを表示させるための表示制御手段、および、

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第 1 キャラクタおよび第 2 キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶したことを特徴とする、ゲーム情報記憶媒体。

【請求項 1 7】

表示手段が関連的に設けられ、プレイヤによって把持されるハウジングと、ハウジングに関連して設けられかつハウジングに加えられた加速度の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段と、プログラムを処理することによって得られる画像を表示手段に表示させる処理手段とから構成されるゲームシステムに対して、着脱自在に装着されかつゲームプログラムを記憶するゲーム情報記憶媒体であって、 40

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第 1 キャラクタと第 2 キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、

前記処理手段を、

前記ゲーム空間データと前記キャラクタデータとに基づいて前記表示手段にゲーム空間とキャラクタを表示させるための表示制御手段、および

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方 50

向の少なくとも一方に関連させて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶したことを特徴とする、ゲーム情報記憶媒体。

【請求項18】

表示手段が関連的に設けられ、プレイヤーによって把持されるハウジングと、ハウジングに関連して設けられかつハウジングに加えられた運動の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段と、プログラムを処理することによって得られる画像を表示手段に表示させる処理手段とから構成されるゲームシステムに対して、着脱自在に装着されかつゲームプログラムを記憶するゲーム情報記憶媒体であって、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、
前記処理手段を、

前記ゲーム空間データと前記キャラクタデータとに基づいて前記表示手段にゲーム空間とキャラクタを表示させるための表示制御手段、および

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶したことを特徴とする、ゲーム情報記憶媒体。

【請求項19】

表示手段が関連的に設けられ、プレイヤーによって把持されるハウジングと、ハウジングに関連して設けられかつハウジングに加えられた衝撃の大きさと方向の少なくとも一方を検出する状態検出手段と、プログラムを処理することによって得られる画像を表示手段に表示させる処理手段とから構成されるゲームシステムに対して、着脱自在に装着されかつゲームプログラムを記憶するゲーム情報記憶媒体であって、

ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含むゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータとを記憶し、さらに、
前記処理手段を、

前記ゲーム空間データと前記キャラクタデータとに基づいて前記表示手段にゲーム空間とキャラクタを表示させるための表示制御手段、および

前記状態検出手段の出力に基づいて、前記ハウジングに加えられた前記大きさと前記方向の少なくとも一方に関連させて、前記第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御するキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶したことを特徴とする、ゲーム情報記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

この発明はゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体に関し、特に携帯ゲーム装置のハウジング又はビデオゲーム装置のコントローラに加えられる傾き、運動又は衝撃等の変化量・変化方向を検出して操作情報としてゲーム空間の状態を変化させる、ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体に関する。

【0002】

【従来技術】

従来のゲーム装置における操作は、プレイヤーがビデオゲーム機のコントローラ（操作器のハウジング）又は携帯型ゲーム装置のハウジングを両手で把持しつつ、方向指示キー（ジョイスティック）やボタン等の操作スイッチを操作することによって行われていた。例えば、プレイヤーが方向指示キーの上下左右の何れか1つの押点を押圧すると、移動（プレイヤー）キャラクタが上下左右の何れか1つの押圧方向に移動し、動作ボタンを操作すると移動キャラクタがジャンプ等の動作ボタンに定義付けされた動作をするように、移動キャラ

10

20

30

40

50

クタの表示状態が変化する。

また、従来のゲーム装置又はゲームソフト（ゲーム情報記憶媒体）は、プレイヤーが操作スイッチを操作してプレイヤーの分身である移動（プレイヤー）キャラクタの画面上の動きを変化させるものであるため、ゲーム空間（又は背景画面）をプレイヤーの操作によって自由に変更できるものではなかった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

従来のゲーム操作方法是、プレイヤーがゲームソフトの取扱説明書等に示されたゲーム操作方法を覚えることが必要であり、汎用的な操作スイッチを使用するものであるため、プレイヤーによる操作スイッチの操作感覚と一致したゲーム空間（又はゲーム画面）の変化を実現できず、操作感覚と画面の表示状態とが対応しない場合もあった。そのため、プレイヤーはゲーム操作方法を習得するまでは、ゲームプレイに集中できず、興趣を損なうこともあった。

10

また、従来のゲーム装置又はゲームソフトは、プレイヤーの操作に応じてゲーム空間（又は背景画面）を変化させることができず、ゲーム空間の変化に乏しく、面白味に欠ける場合もあった。

【0004】

それゆえに、この発明の主たる目的は、ゲーム空間の状態をプレイヤーの操作によって変化させることが可能な、ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体を提供することである。

20

この発明の他の目的は、簡単な操作でゲーム空間の状態を変化させることが可能であり、プレイヤーが操作方法に熟練する必要がなく、ゲームプレイに集中できるとともに、熱中度を高められる、ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体を提供することである。

この発明のその他の目的は、プレイヤーの操作とゲーム空間の状態の変化を対応させて、操作感覚と対応したゲーム画面の変化を実現し得る、ゲームシステム及びそれ用いられるゲーム情報記憶媒体を提供することである。

この発明のさらに他の目的は、複数のゲーム装置と連動してゲーム空間の状態を変化でき、複数のプレイヤーによる協力又は対戦によってゲーム空間の変化状態の種類を豊富にでき、ゲームの興趣を高められて、仮想現実感を味わうことができる、ゲームシステム及びそれ用いられるゲーム情報記憶媒体を提供することである。

30

【0005】

【課題を解決するための手段】

第1の発明（請求項1に係る発明）は、ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムである。そして、プレイヤーによって把持されるハウジング、及び状態検出手段を備える。状態検出手段は、ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた傾きの大きさと方向の少なくとも一方を検出する。ゲームプログラム記憶手段は、ゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータと、前記処理手段を表示制御手段およびキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶する。

40

ゲーム空間データは、ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含む。キャラクタデータは、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するための画像データを含む。表示制御手段は、ゲーム空間データに基づいて表示手段にゲーム空間と第1キャラクタと第2キャラクタを表示させる。キャラクタ制御手段は、状態検出手段の出力に基づいて、ハウジングに加えられた傾きの大きさと方向の少なくとも一方に関連させて、第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御する。

【0006】

ここで、ゲーム空間とは、プレイ可能なゲーム中の世界を意味するものであり、ゲーム

50

の種類又はジャンルによって異なり、表示画面を通じてプレイヤに示されるものである。例えば、移動（又はプレイヤ）キャラクタがその中を移動するアクションゲームやロールプレイングゲームでは背景、迷路その他のマップ、格闘ゲームではリング（それに加えて観客席やリング上部の空間も含む）、レースゲームでは走行可能なコースやコースの周辺の空間、シューティングゲームではキャラクタの背景となるような宇宙空間等の背景画面、道具を使用したゲームでは道具の使用を連想させるような画面等がゲーム空間となる。移動制御とは、ハウジングが傾けられたとき、ゲーム空間の一例の迷路板が傾いたものと仮定として、迷路板の上に存在するボールが転がるように移動制御する。

【0007】

第2の発明（請求項2に係る発明）は、ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムである。そして、プレイヤによって把持されるハウジング、及び状態検出手段を備える。状態検出手段は、ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた加速度の大きさと方向の少なくとも一方を検出する。ゲームプログラム記憶手段は、ゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータと、前記処理手段を表示制御手段およびキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶する。

ゲーム空間データは、ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含む。キャラクタデータは、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するための画像データを含む。表示制御手段は、ゲーム空間データに基づいて表示手段にゲーム空間と第1キャラクタと第2キャラクタを表示させる。キャラクタ制御手段は、状態検出手段の出力に基づいて、ハウジングに加えられた加速度の大きさと方向の少なくとも一方に関連させて、第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御する。

【0008】

第3の発明（請求項3に係る発明）は、ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムである。そして、プレイヤによって把持されるハウジング、及び状態検出手段を備える。状態検出手段は、ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた運動の大きさと方向の少なくとも一方を検出する。ゲームプログラム記憶手段は、ゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータと、前記処理手段を表示制御手段およびキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶する。

ゲーム空間データは、ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含む。キャラクタデータは、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するための画像データを含む。表示制御手段は、ゲーム空間データに基づいて表示手段にゲーム空間と第1キャラクタと第2キャラクタを表示させる。キャラクタ制御手段は、状態検出手段の出力に基づいて、ハウジングに加えられた運動の大きさと方向の少なくとも一方に関連させて、第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御する。

第4の発明（請求項4に係る発明）は、ゲームプログラムを記憶するゲームプログラム記憶手段とゲームプログラムを実行する処理手段とを備えるゲーム装置に対して、処理手段の処理結果に基づく画像を表示する表示手段が関連的に設けられたゲームシステムである。そして、プレイヤによって把持されるハウジング、及び状態検出手段を備える。状態検出手段は、ハウジングに関連して設けられ、かつハウジングに加えられた衝撃の大きさと方向の少なくとも一方を検出する。ゲームプログラム記憶手段は、ゲーム空間データと、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するためのキャラクタデータと、前記処理手段を表示制御手段およびキャラクタ制御手段として機能させるプログラムとを記憶する。

ゲーム空間データは、ゲームプレイ可能な空間を表示するための画像データを含む。キ

10

20

30

40

50

キャラクタデータは、ゲーム空間に存在する第1キャラクタと第2キャラクタを表示するための画像データを含む。表示制御手段は、ゲーム空間データに基づいて表示手段にゲーム空間と第1キャラクタと第2キャラクタを表示させる。キャラクタ制御手段は、状態検出手段の出力に基づいて、ハウジングに加えられた衝撃の大きさと方向の少なくとも一方に関連させて、第1キャラクタおよび第2キャラクタを同時に移動制御する。

【0010】

【発明の効果】

この発明によれば、ハウジングに対する傾き又は加速度又は運動又は衝撃を検出してゲーム空間内の複数のキャラクタ（第1キャラクタおよび第2キャラクタ）を同時に移動制御することが可能な、ゲームシステム及びそれ用いられるゲーム情報記憶媒体が得られる。

10

また、この発明によれば、簡単な操作で複数のキャラクタ（第1キャラクタおよび第2キャラクタ）を同時に移動制御させることができ、プレイヤーが操作方法に熟練する必要がなく、ゲームプレイに集中でき、熱中度を高められる、ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体が得られる。

また、この発明によれば、プレイヤーの操作と複数のキャラクタ（第1キャラクタおよび第2キャラクタ）の移動を対応させて、操作感覚と対応したゲーム画面の変化を実現することができる、ゲームシステム及びそれに用いられるゲーム情報記憶媒体が得られる。

【0011】

【発明の実施の形態】

20

（第1実施例）

図1～図40を参照して、本発明の第1の実施例の携帯型ゲーム装置を説明する。図1は携帯型ゲーム装置（以下、単に「ゲーム装置」と呼ぶ）の外観図である。ゲーム装置は、ゲーム装置本体10とゲーム装置本体10に着脱自在なゲームカートリッジ（以下「カートリッジ」と略称する）30とから構成される。カートリッジ30は、ゲーム装置本体10に装着されたときに電氣的に接続される。ゲーム装置本体10は、ハウジング11を備え、ハウジング11の内部に後述する図3に示すように回路構成される基板を含む。ハウジング11の一方主面にはLCD12および操作スイッチ13a～13eが設けられ、他方主面にはカートリッジ30を装着するための孔14が形成される。また側面には必要に応じて他のゲーム装置と通信するための通信ケーブルを接続するコネクタ15が設けられ

30

【0012】

図2は、ゲーム装置とXYZ軸との関係を示した図である。LCD12を上方を向けて操作スイッチ部が手前になるようにゲーム装置を配置したとき、ゲーム装置の横方向をX軸（右方向がプラス方向）とし、縦方向をY軸（奥方向がプラス方向）とし、厚み方向をZ軸（上方向がプラス方向）とする。

【0013】

図3はゲーム装置のブロック図である。ゲーム装置本体10は、基板27を内蔵し、基板27にはCPU21が実装される。CPU21には、LCDドライバ22と操作スイッチ13とサウンド発生回路23と通信用インターフェース24と表示用RAM25とワークRAM26とが接続される。サウンド発生回路23には、スピーカー16が接続される。通信用インターフェース24は、コネクタ15および通信ケーブル50を介して他のゲーム装置40と接続される。なお、他のゲーム装置40との通信の方法は通信ケーブル50による方法を図示したが、無線や携帯電話等を使用したものでも良い。

40

【0014】

カートリッジ30は、基板36を内蔵し、基板36には図16を参照して後述するようなゲームプログラムおよびゲームデータを記憶したプログラムROM34と、図19を参照して後述するようなゲームデータを記憶するバックアップRAM35が実装される。カートリッジ30は、これらの記憶手段に加えて、ゲーム装置本体の傾き、運動および衝撃を検出する検出手段の一例として、X軸方向およびY軸方向の加速度を検出するXY軸加速

50

度センサ 31 と、Z 軸方向の加速度を検出する Z 軸接点スイッチ 32 を含む。また、カートリッジ 30 は、加速度検出手段のインターフェースであるセンサインターフェース 33 を含む。X 軸、Y 軸、Z 軸方向すべての加速度を検出可能な 3 軸の加速度センサを使用する場合、Z 軸接点スイッチ 32 が不要となるが、2 軸加速度センサ（XY 軸加速度センサ）の方が安価であり、本実施例では Z 軸方向の加速度検出は高い精度を必要としないので、構造が簡単で安価な Z 軸接点スイッチ 32 を用いることにする。また、XY 軸方向についても高い精度を必要としない場合は、Z 軸接点スイッチと同じような構造の検出手段を XY 軸方向の加速度検出に使用しても良い。

【0015】

プログラム ROM 34 に記憶されたゲームプログラムは CPU 21 によって実行される。10
ゲームプログラムの実行の際に必要な一時的なデータがワーク RAM 26 に記憶される。ゲーム装置の電源をオフしたときにも持続的に記憶すべきゲームデータがバックアップ RAM 35 に記憶される。CPU 21 がゲームプログラムを実行して得た表示データが表示用 RAM 25 に記憶され、LCD ドライバ 22 を介して LCD 12 に表示される。同様に、CPU 21 がゲームプログラムを実行して得たサウンドデータがサウンド発生回路 23 に送られてスピーカー 16 から効果音としてサウンドが発生される。操作スイッチ 13 はゲーム操作をするためのものであるが、本実施例においては操作スイッチ 13 は補助的なものである。プレイヤは、主として、ゲーム装置を傾けたり、運動させたり、衝撃を与えたりしてゲーム操作をおこなう。このゲーム装置の傾き、運動、衝撃のゲーム操作が XY 軸加速度センサ 31 および Z 軸接点スイッチ 32 によって検出される。これらの加速度検20
出手段の出力値を利用して、CPU 21 がゲームプログラムを実行する。

【0016】

複数のゲーム装置を使用するゲームの場合、CPU 21 がゲームプログラムを実行して得たデータは通信用インターフェース 24 に送られてコネクタ 15 および通信ケーブル 50 を介して他のゲーム装置 40 に送られる。また、他のゲーム装置 40 のデータが通信ケーブル 50、コネクタ 15 および通信用インターフェース 24 を介して CPU 21 に送られる。

【0017】

図 4 はセンサインターフェース 33 の詳細ブロック図である。センサインターフェース 33 は、X カウンタ 331、Y カウンタ 332、カウント停止回路 333、ラッチ 334 と 335、デコーダ 336 および汎用 I/O ポート 337 を含む。X カウンタ 331 は、XY 軸加速度センサ 31 の X 軸出力に基づいてクロック信号 Φ のパルスをカウントする。Y カウンタ 332 は、Y 軸出力に基づいてクロック信号 Φ のパルスをカウントする。カウント停止回路 333 は、XY 軸加速度センサ 31 の X 軸出力の立ち下がりに応答して、X カウンタ 331 にカウント停止信号を送り、Y 軸出力の立ち下がりに応答して Y カウンタ 332 にカウント停止信号を送る。ラッチ 334、335 は、X カウンタ 331、Y カウンタ 332 の値をそれぞれ保持する。デコーダ 336 は、X カウンタ 331 と Y カウンタ 332 とラッチ 334 とラッチ 335 にスタート/リセット信号を送信する。汎用 I/O ポート 337 は、拡張ユニットを接続するために用いられる。ラッチ 334、335 は Z 軸接点スイッチの出力値（0 または 1）も保持する。具体的にはラッチ 334、335 の最30
上位ビットが Z 軸接点スイッチの出力値に割り当てられ、残りの下位ビットが X カウンタまたは Y カウンタの値に割り当てられる。汎用 I/O ポート 337 に接続される拡張ユニットは、例えばゲームに現実感を与えるためにゲームプログラムに連動して振動するような振動ユニット等がある。40

【0018】

図 5 はセンサインターフェース 33 が XY 軸加速度センサ 31 の出力から加速度の大きさに応じたカウント値を計測する原理を示した図である。本実施例における XY 軸加速度センサ 31 は、波形の 1 周期（期間 1）のうちのデューティ比を変化させることによって加速度の大きさを表す信号を出力する。この場合、1 周期のうちのハイレベル期間（期間 2 または期間 3）の比率が大きいほど大きな加速度を検出したことを示す。また、XY 軸50

加速度センサ 3 1 は、X 軸出力から X 軸方向の加速度の大きさを出力し、Y 軸出力から Y 軸方向の加速度の大きさを出力する。

【0019】

X カウンタ 3 3 1 は、デコーダ 3 3 6 から出力されるカウントスタート信号がローレベルになると、X 軸出力のローレベルからハイレベルへの立ち上がりを検出した後、カウント動作を開始する。具体的には、X カウンタ 3 3 1 はクロック信号 Φ が与えられる毎にそのカウント値を歩進し、カウント停止回路 3 3 3 からのカウント停止信号に応じてカウント動作を停止する。このようにして、X カウンタ 3 3 1 はカウントスタート信号がローレベルになった直後の X 軸出力のハイレベルへの立ち上がりからローレベルに立ち下がるまでの期間（期間 2）中に、クロック信号 Φ をカウントする。Y カウンタ 3 3 2 も同様に、カウントスタート信号がローレベルになった直後の Y 軸出力のハイレベルへの立ち上がりからローレベルへの立ち下がりまでの期間（期間 3）中に、クロック信号 Φ をカウントする。このようにして、X カウンタ 3 3 1 は X 軸方向の加速度の大きさに応じたカウント値を保持し、Y カウンタ 3 3 2 は Y 軸方向の加速度の大きさに応じたカウント値を保持する。X カウンタ 3 3 1 および Y カウンタ 3 3 2 の値はラッチ 3 3 4 またはラッチ 3 3 5 に保持され、ラッチ 3 3 4 およびラッチ 3 3 5 のデータは、データバスを介して CPU 2 1 に読み出されてゲームプログラムで利用される。

10

【0020】

X カウンタ 3 3 1 および Y カウンタ 3 3 2 は、例えば、0 から 3 1 までカウントし、例えば、カウント値 1 5 を基準（加速度 0）として、カウント値が 0 のときが -2 G（マイナス方向に重力加速度の 2 倍）、カウント値が 3 1 のときが 2 G（プラス方向に重力加速度の 2 倍）であるように設定される。CPU 2 1 は、ゲームプログラムに基づいてこれらのカウント値を読み込むが、このとき、カウント値 1 5 を 0、カウント値 0 を -1 5、カウント値 3 1 を 1 6 として読み込むので、XY 軸加速度センサ 3 1 がマイナス方向の加速度を検出したときは CPU の読み込み値はマイナスであり、プラス方向の加速度を検出したときには CPU の読み込み値はプラスとなる。

20

【0021】

図 6 は Z 軸接点スイッチ 3 2 の構造図である。Z 軸接点スイッチ 3 2 は導体よりなる球接点 3 2 1 と接点 3 2 2 と接点 3 2 3 と箱体 3 2 4 から構成される。具体的には、球接点 3 2 1 は、箱体 3 2 4 の空間内のほぼ中央部で移動自在に支持される（箱体 3 2 4 の内面底部には球接点 3 2 1 をほぼ中央に支持するためのくぼみ（3 2 4 a）が設けられる）。箱体 3 2 4 の上部には、それぞれの一方端部に半円状の切欠部（3 2 2 a, 3 2 3 a）を有する板状の接点 3 2 2 と接点 3 2 3 とが一方端部を対向させた状態で、他方端部が基板 3 6 に固着される。また、箱体 3 2 4 は、接点 3 2 2 および接点 3 2 3 によって吊り下げられた状態で、基板 3 6 に固定的に保持される。このような構成によって、カートリッジ 3 0 が Z 軸方向（プラス方向またはマイナス方向）へ勢いよく移動されると、図 7 に示すように球接点 3 2 1 が箱体 3 2 4 内で Z 軸方向へ移動して接点 3 2 2 と接点 3 2 3 にほぼ同時に接触して、接点 3 2 2 と接点 3 2 3 が球接点 3 2 1 を介して導通状態となり、Z 軸方向への加速度入力があったことが検出される。接点 3 2 2 と接点 3 2 3 の導通時間に基づいて Z 軸方向への加速度の大小が検出されることになる。なお、カートリッジ 3 0 が穏やかに傾けられた場合は、球接点 3 2 1 が箱体 3 2 4 内を移動するが接点 3 2 2 と接点 3 2 3 を短絡しないので、加速度を検出しない。

30

40

【0022】

図 8 はゲーム画面の一例である。ゲーム画面には、プレイヤーキャラクタの一例のボール 6 1 と、敵キャラクタ（以下「NPC」と略す）の一例の亀 6 2 と、迷路を構成する壁 6 3 や穴 6 4 とが表示される。ゲームマップは、LCD 1 2 の表示範囲より広い仮想マップであるので、LCD 1 2 には、ゲームマップの一部領域のみが表示され、プレイヤーキャラクタの移動に伴ってスクロールする。また、LCD 1 2 には亀 6 2 a ~ 6 2 c の 3 匹のみ表示されているが、ゲームマップ上には他にも多数の亀が存在する。また、ゲームマップには、床面と氷面と水中等の地形が存在する。

50

【0023】

ボール61は、プレイヤーがゲーム装置を傾けたり、運動や衝撃を与えるように操作することによって、その移動量や移動方向が変更され、必要に応じてその形状も変化される。亀62は、ゲームプログラムによって移動制御（自律移動）されるが、プレイヤーがゲーム装置を傾けたり、運動や衝撃を与えた場合にも移動したり表示変化する。

【0024】

このゲームの概要を説明すると、プレイヤーは壁63によって迷路状になっているゲームマップの中でボール61を操作して、NPCである亀62a～62cをボール61で押しつぶす。押しつぶされた亀は消滅される。ゲームマップ上の全ての亀を消滅させることに成功するとゲームクリアとなる。ゲームマップ上にはいくつかの穴64があり、この穴64にボール61が落ちると1回のミスとなるか、またはゲームオーバーとなる。

10

【0025】

図9から図12はゲーム操作の例を示した図である。図9はX軸またはY軸方向のスライド入力を示した図である。X軸方向の移動（スライド）がXY軸加速度センサ31のX軸出力に基づいて検出され、Y軸方向の移動（スライド）がXY軸加速度センサ31のY軸出力に基づいて検出される。（X軸またはY軸方向に移動させると、加速度が生じる）。図10はX軸またはY軸を中心とした傾き入力を示した図である。X軸を中心とした傾きがXY軸加速度センサ31のY軸出力に基づいて検出され、Y軸を中心として傾きがXY軸加速度センサ31のX軸出力に基づいて検出される（X軸を中心として傾きが生じると、重力によってY軸方向に加速度が生じ、Y軸を中心として傾きが生じると、重力によってX軸方向に加速度が生じる）。図11はX軸方向またはY軸方向の衝撃入力を示した図である。X軸方向の加速度入力がXY軸加速度センサ31のX軸出力から出力されるが、この出力値が一定値以上の場合、衝撃入力があったとする。また、Y軸方向の加速度入力がXY軸加速度センサ31のY軸出力から出力されるが、この出力値が一定値以上の場合、衝撃入力があったとする。図12はZ軸方向の運動入力（または衝撃入力）を示した図である。Z軸方向の運動（または衝撃）がZ軸接点スイッチ32によって検出される。

20

【0026】

図13乃至図15は前述のゲーム操作それぞれについて利用方法の例を示した図である。図13はスライド入力の利用方法を示した図である（図30を参照して後述するゲームマップ選択処理におけるゲーム画面の一例でもある）。LCD12の表示範囲より大きな仮想マップの一部領域をLCD12に表示している場合に、スライド入力することによって、表示領域をスクロールさせる。具体的には、X軸の+方向にスライド入力した場合は、現在の表示領域からX軸の+方向に移動した領域を表示するようにする。Y軸方向のスライド入力も同様に処理する。スライド入力をこのように処理することによって、あたかもLCD12を通して広い世界の一部を覗いているような感覚をプレイヤーに与えることができる。なお、本実施例においては、このスライド入力は、図30を参照して後述するゲームマップ選択処理において利用するのみであり、ゲームのメインの処理におけるゲームマップのスクロール処理においては、スライド入力は利用しない。ゲームマップのスクロール処理の方法については、図38乃至図40を参照して後述する。

30

【0027】

図14はX軸またはY軸を中心とした傾き入力の利用方法を示した図である。X軸を中心とした傾き入力があったときは、ゲーム画面上のゲームキャラクタ（プレイヤーキャラクタ61およびNPC62）がY軸方向に平行移動するような表示をする（X軸を中心としてプラス方向に傾いている場合には、ゲームキャラクタがY軸のマイナス方向に平行移動するような表示をする）。また、Y軸を中心とした傾き入力があったときは、ゲーム画面上のゲームキャラクタ（プレイヤーキャラクタ61およびNPC62）がX軸方向に平行移動するような表示をする（Y軸を中心としてマイナス方向に傾いている場合には、ゲームキャラクタがX軸のマイナス方向に平行移動するような表示をする）。傾き入力をこのように処理することによって、ゲーム空間である迷路板がゲーム装置と同じように傾いて、傾いた迷路板上をゲームキャラクタが滑っている（転がっている）かのような感覚をプレイ

40

50

ヤに与えることができる。なお、ゲームマップには、床面、氷面、水中等のように、ボール61の移動量を変化させる要因となる地形が混在しており、ゲームキャラクタがどこに存在しているかによって傾き入力に応じた移動量に変化する。例えば、氷面の場合は滑りやすいので移動量が大きく、水中の場合は移動量が少ないように、ボール61の制御の大きさを変化させる。

【0028】

図15は衝撃入力またはZ軸方向の運動入力の利用方法を示した図である。X軸方向またはY軸方向の衝撃入力があったとき、傾き入力の処理（迷路板の傾きによるゲームキャラクタの移動）とは異なった処理を行う。例えば、ゲーム空間である水に波を起こす。X軸のプラス方向の衝撃入力があった場合、X軸のプラス方向に波を発生する。X軸のマイナス方向の衝撃入力があった場合、X軸のマイナス方向に波を発生する。Y軸方向の衝撃入力についても同様である。また、X軸方向の加速度入力をX軸方向のベクトル成分とし、Y軸方向の加速度入力をY軸方向のベクトル成分として合成したベクトルの方向に波を発生しても良い。この波によってゲームキャラクタが流されて移動するような表示をする。波に流されている間は、ゲームキャラクタが制御不可能であるようにしてもよい。また、Z軸方向の運動入力（または衝撃入力）があったとき、プレイヤーキャラクタであるボール61がジャンプするように表示変化される。Z軸方向の運動入力をこのように処理することによって、ゲーム空間である迷路板がゲーム装置と同じようにZ軸方向に運動して、迷路板上のゲームキャラクタをジャンプさせるかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。ジャンプしている間は、傾き入力があったときでもボール61が移動しない。また、Z軸方向の運動入力（または衝撃入力）があったとき、NPCである亀62は裏返る（裏返っていた亀は表向きに戻る）。亀は裏返ると滑りやすくなり、表向きの場合に比べて傾き入力があったときの移動量が大きいように移動処理される。

【0029】

図16は、プログラムROM34のメモリマップである。プログラムROM34には、CPU21によって実行されるゲームプログラムおよびゲームデータが記憶される。プログラムROM34は、具体的には、オブジェクトキャラクタデータ記憶領域34a、マップデータ記憶領域34b、加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域34cおよびゲームプログラム記憶領域34eを含む。オブジェクトキャラクタデータ記憶領域34aには、オブジェクトキャラクタのグラフィックデータが記憶される。オブジェクトキャラクタはいくつかのポーズを持っているので（例えばNPCである亀の「表向き」と「裏向き」）、一つのキャラクタ毎にポーズに応じた複数のグラフィックデータが記憶されている。マップデータ記憶領域34bには、ゲームマップ毎のマップデータおよびゲームマップ選択用マップが記憶されている。ゲームマップ選択用マップは、図30を参照して後述するゲームマップ選択処理においてLCD12に表示される仮想マップのデータである。

【0030】

加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域34cには、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値を変換してゲームプログラムで利用するための変換テーブルが記憶されている。変換テーブルには、ゲームマップ選択処理用テーブルとプレイヤーキャラクタ移動用テーブルとNPC移動用テーブルがある。また、プレイヤーキャラクタ移動用テーブルには、空中用、床面用、氷面用および水中用のテーブルがあり、プレイヤーキャラクタが存在する座標の地形に応じて選択される。NPC移動用テーブルには表向き用と裏向き用のテーブルがある。NPCである亀は表向きの状態と裏向きの状態があり、この状態に応じてテーブルが選択される。これらのテーブルの詳細については、図20から図26を参照して後述する。

【0031】

ゲームプログラム記憶領域34eには、CPU21によって実行されるゲームプログラムが記憶される。具体的には、図27を参照して後述するメインプログラム、図28を参照して後述するOG設定プログラム、図29を参照して後述するニュートラルポジション設定プログラム、図30を参照して後述するゲームマップ選択プログラム、図31を参照し

10

20

30

40

50

て後述するセンサ出力読取プログラム、図32から図36を参照して後述するオブジェクト移動プログラム、図37を参照して後述する衝突プログラム、図40を参照して後述する画面スクロールプログラムの他、NPC自律移動プログラムやその他のプログラムが記憶される。

【0032】

図17は、ワークRAM26のメモリマップである。ワークRAM26には、CPU21がゲームプログラムを実行する際の一時的なデータが記憶される。具体的には、ニュートラルポジションデータ記憶領域26a、加速度センサ出力値記憶領域26b、衝撃入力フラグ記憶領域26c、マップ選択画面のカメラ座標記憶領域26e、ゲームマップナンバー記憶領域26fおよびキャラクタデータ記憶領域26gが含まれる。

10

【0033】

ニュートラルポジションデータ記憶領域26aには、図29を参照して後述するニュートラルポジション設定処理において設定されるニュートラルポジションデータ(NPx, NPy, NPz)が記憶される。これは、ゲームプレイをするときのゲーム装置の基準の傾きに関するデータである。

【0034】

加速度センサ出力値記憶領域26bには、XY軸加速度センサ31とZ軸接点スイッチ32によって検出され、センサインターフェース33を介して図31のセンサ出力読取処理において読み出される加速度センサ出力値(INx, INy, INz)が記憶される。衝撃入力フラグ記憶領域26cには、X軸方向の加速度入力をX軸方向のベクトル成分としY軸方向の加速度入力をY軸方向のベクトル成分として合成したベクトルの大きさが一定値以上であったときに1となる衝撃入力フラグ(FS)が記憶される。衝撃入力の判定は、図31のセンサ出力読取処理でおこなわれる。

20

【0035】

マップ選択画面のカメラ座標記憶領域26eには、図30を参照して後述するゲームマップ選択処理におけるゲームマップ選択用マップのうちLCD12に表示される領域の左上隅の座標(Cx, Cy)が記憶される。ゲームマップナンバー記憶領域26fには、図30を参照して後述するゲーム選択処理において、プレイヤーが選択したゲームマップに対応したナンバーデータ(MN)が記憶される。

【0036】

キャラクタデータ記憶領域26gには、キャラクタ(プレイヤーキャラクタおよびNPC)毎に、移動加速度データ(Ax, Ay, Az)、移動加速度の変化量データ(dAx, dAy, dAz)、速度データ(Vx, Vy, Vz)、座標データ(X, Y, Z)、前回の座標データ(Px, Py, Pz)、現在位置ステータス(SP)およびポーズナンバー(PN)が記憶される。

30

【0037】

前回の座標(Px, Py, Pz)は、プレイヤーキャラクタやNPCが壁等に衝突した場合に前回の座標に戻すために記憶される。現在位置ステータスデータ(PS)は、プレイヤーキャラクタが存在する座標の地形に関するデータであり、このデータに基づいて、加速度センサ出力値変換テーブル(空中、床面、氷面、水面)が選択される。ポーズナンバー(PN)は、キャラクタの状態(ポーズ)に関するデータ(例えば亀の表向きと裏向き等)である。

40

【0038】

図18は、表示用RAM25のメモリマップである。表示用RAM25には、CPU21がゲームプログラムを実行して得た表示用のデータが一時的に記憶される。表示用RAM25は、オブジェクトデータ記憶領域25a、スクロールカウンタデータ記憶領域25bおよびマップデータ記憶領域25cを備える。オブジェクトデータ記憶領域25aには、ゲームに登場する全キャラクタのうちLCD12の表示領域内に存在するキャラクタについてのデータが記憶される。具体的には、X座標、Y座標、キャラクタIDおよびポーズナンバーが記憶される。

50

【0039】

スクロールカウンタデータ記憶領域25bには、ゲームマップのうちLCD12に表示される領域の左上隅の座標が記憶される。マップデータ記憶領域25cには、ゲームマップのうちLCD12に表示される領域内のゲームマップデータが記憶される。

【0040】

図19は、バックアップRAM35のメモリマップである。バックアップRAM35には、図28を参照して後述するOG設定処理において設定されるOGポジションデータが記憶される。このOGポジションデータはXY軸加速度センサ31が誤差を有するためにゲーム装置を水平に保ってもセンサ出力値が0にならないことに対処するためのものであり、ゲーム装置を水平に保ったときのセンサ出力値がOGポジションデータとしてバックアップRAM35に記憶され、ゲーム処理において、センサ出力値から差し引かれる。

10

【0041】

図20から図26は、プログラムROM34の加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域34cに記憶される変換テーブルの詳細を示した図である。このテーブルには、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32のセンサ出力値(INx, INy, INz)および衝撃入力フラグ(FS)をゲーム処理に利用する際の利用方法や最大値を制限する等の補正処理のためのデータが記憶される。具体的には利用方法、補正比率、特殊補正条件および特殊補正数のデータが記憶される。このテーブルは複数記憶されており、ゲームマップ選択処理用テーブル、プレイヤーキャラクタ移動用テーブルおよびNPC移動用テーブルが含まれる。

20

【0042】

図20のゲームマップ選択処理用テーブルは、図30を参照して後述するゲームマップ選択処理において参照される。このテーブルによって、XY軸加速度センサの出力値(INx, INy)はカメラ座標(Cx, Cy)の変化量の計算をするために利用される。なお、補正比率は2倍なので、XY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)の2倍だけカメラ座標(Cx, Cy)は座標移動する。Z軸接点スイッチ出力値(INz)はマップ決定処理のために利用される。衝撃入力フラグ(FS)は利用しない。

【0043】

図21から図24のプレイヤーキャラクタ移動用テーブルは、図33を参照して後述するプレイヤーキャラクタ移動処理のステップ33における傾き移動処理とステップ34における衝撃移動処理において参照される。プレイヤーキャラクタ移動用テーブルは、空中用、床面用、氷面用および水中用のテーブルを含む。プレイヤーキャラクタが存在する座標の地形(現在位置ステータス)に応じてこれら複数の変換テーブルのうちいずれかが選択されて参照される。

30

【0044】

プレイヤーキャラクタ移動用テーブルにおいて、XY軸加速度センサ31の出力値X(INx)は、プレイヤーキャラクタのX移動加速度の変化量(dAx)の計算のために利用され、出力値Y(INy)は、Y移動加速度の変化量(dAy)の計算のために利用される。現在位置ステータスが「空中」の場合は、図21を参照して移動加速度の変化量(dAx, dAy)はゼロである。「床面」の場合は、図22を参照すると補正比率が2倍であるから、XY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)の2倍が移動加速度の変化量(dAx, dAy)となる。また、特殊補正条件1によりXY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)が20より大きい場合には移動加速度の変化量(dAx, dAy)は40に制限される。「氷面」の場合は、図23を参照してXY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)の3倍が移動加速度の変化量(dAx, dAy)となる(「氷面」では移動量大きい)。また、特殊補正条件1によりXY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)が20より大きい場合には移動加速度の変化量(dAx, dAy)は60に制限される。「水中」の場合は、図24を参照してXY軸加速度センサ31の出力値(INx, INy)の1/2倍が移動加速度の変化量(dAx, dAy)となる(「水中」では移動量小さい)。また、特殊補正条件1によりXY軸加速度センサ31の出力値(

40

50

$I N x$, $I N y$) が 1 0 より大きい場合には移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) は 5 に制限される。

【 0 0 4 5 】

プレイヤキャラクタ移動用テーブルにおいて、Z 軸接点スイッチ 3 2 の出力値 ($I N z$) は、プレイヤキャラクタの Z 移動加速度の変化量 ($d A z$) の計算のために利用される。特殊補正条件はない。

【 0 0 4 6 】

プレイヤキャラクタ移動用テーブルにおいて、衝撃入力フラグ ($F S$) は、X 移動加速度と Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) に影響を与える。現在位置ステータスが「空中」および「水中」の場合は図 2 1 および図 2 4 を参照して衝撃入力フラグ ($F S$) は無視される。現在位置ステータスが「床面」の場合は、図 2 2 を参照して、X 移動加速度および Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) をそれぞれ 3 倍する処理がされる。現在位置ステータスが「水面」の場合は、図 2 3 を参照して、X 移動加速度および Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) をそれぞれ 5 倍する処理がされる。このようにして、衝撃入力があった場合、「床面」と「水面」では X 移動加速度および Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) が通常に比べて増加される (高速移動する)。

【 0 0 4 7 】

図 2 5 および図 2 6 の NPC 移動用テーブルは、図 3 4 を参照して後述する NPC 移動処理のステップ 4 4 における傾き移動処理とステップ 4 5 における衝撃移動処理において参照される。NPC 移動用テーブルは、表向き用と裏向き用のテーブルを含む。NPC である亀のポーズ (表向きか裏向きか) に応じてこれら 2 つの変換テーブルのうちいずれかが一つが選択されて参照される。

【 0 0 4 8 】

NPC 移動用テーブルにおいて、XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 X ($I N x$) は、NPC の X 移動加速度の変化量 ($d A x$) の計算のために利用され、出力値 Y ($I N y$) は、Y 移動加速度の変化量 ($d A y$) の計算のために利用される。「表向き」の場合は、図 2 5 を参照すると補正比率が $1 / 2$ 倍であるから、XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 ($I N x$, $I N y$) の $1 / 2$ 倍が X 移動加速度および Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) となる。また、特殊補正条件 1 により XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 ($I N x$, $I N y$) が 1 0 より小さい場合には移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) は 0 になる (「表向き」の場合は少しの傾き入力では亀は踏ん張るので滑らない)。また、特殊補正条件 2 により XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 ($I N x$, $I N y$) が 2 0 より大きい場合には、移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) は 1 0 に制限される。「裏向き」の場合は、図 2 6 を参照して XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 ($I N x$, $I N y$) の 2 倍が X 移動加速度および Y 移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) となる (「表向き」に比べて「裏向き」の方が亀は滑りやすいので移動量が大きい)。また、特殊補正条件 1 により XY 軸加速度センサ 3 1 の出力値 ($I N x$, $I N y$) が 2 0 より大きい場合には、移動加速度の変化量 ($d A x$, $d A y$) は 4 0 に制限される。

【 0 0 4 9 】

NPC 移動用テーブルにおいて、Z 軸接点スイッチの出力値 ($I N z$) は亀の表裏の逆転判定に利用される。Z 軸接点スイッチ出力値が 1 になる毎に亀は表裏の状態を繰り返す。衝撃入力フラグ ($F S$) は NPC 移動処理には利用しない。

【 0 0 5 0 】

図 2 7 はメインルーチンのフローチャートである。ゲーム装置本体 1 0 にカートリッジ 3 0 を差して、ゲーム装置本体 1 0 の電源を ON にすると、図 2 7 に示すメインルーチンが開始される。まずステップ 1 1 において、初回起動時であるかまたはプレイヤが 0 G 設定リクエスト (例えば、図 1 の操作スイッチ 1 3 b を押しながら起動) があったか否かが判断される。初回起動時でなく 0 G 設定リクエストもない場合はステップ 1 3 に進む。初回起動時かまたは 0 G 設定リクエストがあった場合は、ステップ 1 2 において、図 2 8 を参照して後述する 0 G 設定処理が行われた後、ステップ 1 4 に進む。ステップ 1 4 において

10

20

30

40

50

、図29を参照して後述するニュートラルポジション設定処理が行われた後、ステップ17に進む。ここで、ニュートラルポジション設定とは、ゲームプレイする際のゲーム装置の基準の傾きを設定することであり、お勧めポジション設定とは、ゲーム内容に応じて適切なニュートラルポジションに関するデータ（プログラムROM34のお勧めポジション照準目標座標34d）を予めゲームプログラムに記憶させておいて、そのデータに基づいてニュートラルポジションを設定することである。

【0051】

ステップ17において、図30を参照して後述するゲームマップ選択処理が行われ、複数のゲームマップのうちのいずれか一つがプレイヤーによって選択される。ステップ17の後、メインループに進む。

10

【0052】

ステップ19からステップ29までがメインループであり、ゲームオーバーになるかまたはゲームクリアになるまで繰り返し処理される。ステップ19において、ワークRAM26のキャラクタデータ26gの座標（X，Y，Z）およびポーズナンバー（PN）、プログラムROM34のオブジェクトキャラクタデータ34aおよびマップデータ34bに基づいて表示用RAM25に必要なデータが書込まれ、表示用RAM25に記憶されたデータに基づいてLCD12にゲーム画面が表示される。ステップ20において、図31を参照して後述するセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られ、補正される。ステップ20の後、ステップ21においてニュートラルポジション設定要求があったか否かが判断され、要求がない場合はステップ23に進み、要求があった場合はステップ22に進んでニュートラルポジション設定処理が行われ、ニュートラルポジションの再設定がされた後、ステップ19に戻る。これは、一つの操作スイッチ（例えば図1における操作スイッチ13e）をニュートラルポジション設定専用の操作スイッチに割り当てておいて、この操作スイッチ13eを押すことによってゲーム中においても、常にニュートラルポジションの再設定を可能にすることを意味する。

20

【0053】

ステップ23において、衝撃入力フラグがONであるか否かが判断される。衝撃入力フラグがOFFのばあいにはステップ26に進む。衝撃入力フラグがONの場合はステップ24に進み、プレイヤーキャラクタの現在座標の地形が水中であるか否かが判断される（現在位置ステータス（PS）に基づいて判断される）。水中でないと判断されると、ステップ26に進む。水中であると判断されるとステップ25において波の発生処理が行われる（前述の15中段に示すような画面表示となる）。具体的には、センサ出力値X（INx）をX軸方向のベクトル成分としセンサ出力値Y（INy）をY軸方向のベクトル成分として合成したベクトルの方向に、合成ベクトルの大きさに応じた波を発生する処理をする。プレイヤーはあたかも自分がゲーム装置に与えた衝撃がそのままゲーム空間中の環境（水）に反映されたかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。ステップ25の後、ステップ26に進む。

30

【0054】

ステップ26において、図32から図36を参照して後述する各オブジェクト移動処理が行われ、プレイヤーキャラクタおよびNPCの移動処理が行われる。ステップ26の後、ステップ27において、図37を参照して後述する衝突処理が行われ、プレイヤーキャラクタとNPC等との衝突処理が行われる。ステップ27の後、ステップ29において図40を参照して後述する画面スクロール処理が行われる。

40

【0055】

図28はOG設定処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、ゲーム装置（具体的にはLCD12の表示面）を水平に把持したときのXY軸加速度センサ31の出力値をOGポジションデータとしてバックアップRAM35に記憶しておく処理を行う。

【0056】

まずステップ121において、「地面と水平にあわせたら操作スイッチを押してください

50

」という表示がLCD12にされて、ゲーム装置（具体的にはLCD12の表示面）が水平になるようにプレイヤーに要求する。ステップ122において操作スイッチの入力処理が行われ、ステップ123において、決定のための操作スイッチ（例えば図1における操作スイッチ13b）が押されたことが判断されると、ステップ124においてZ軸接点スイッチがONか否かが判断される。Z軸接点スイッチがONの場合は、ステップ125において警告音を発生してステップ121に戻る。Z軸接点スイッチがONになっている場合は、LCD12の表示面が下方を向いた状態になっているので、プレイヤーに再度設定することを要求するものである。ステップ124において、Z軸接点スイッチがOFFであると判断された場合は、ステップ126において、このときのXY軸加速度センサ31の出力値がバックアップRAM35にOGポジションデータとして記憶される。

10

【0057】

図29は、ニュートラルポジション設定処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、ゲームプレイしやすいゲーム装置の把持角度をプレイヤーが任意に決定して、そのときのXY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値をニュートラルポジションデータとしてワークRAM26に記憶しておく処理を行う。

【0058】

まずステップ141において、「遊びやすい角度にあわせたら操作スイッチを押してください」という表示がLCD12にされる。ステップ142において、操作スイッチ入力処理が行われ、ステップ143において、決定のための操作スイッチ（例えば図1の操作スイッチ13b）が押されたことが判断されると、ステップ144において、このときのXY軸加速度センサ31の出力値から前述のOGポジションデータを引く補正がされた後（ニュートラルポジションデータは水平状態からの傾きに対応したデータとする）、ステップ145において、XY軸加速度センサの出力補正值（ステップ144の計算結果）とZ軸接点スイッチ32の出力値がワークRAM26のニュートラルポジションデータ記憶領域26aにニュートラルポジションデータとして記憶される。

20

【0059】

図30はゲームマップ選択処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、ゲームプログラムに記憶されている複数のゲームマップのうちからプレイヤーがいずれか一つを選択する。ゲームマップ選択処理の画面は例えば前述の図13のように表示される。LCD12にはゲームマップ選択用マップの一部領域が表示される。プレイヤーは、X軸方向またはY軸方向にスライド入力することによって表示領域を移動させて、マップアイコン（図13のA、B、C、D）を表示領域内に表示されるようにしてからZ軸方向に運動入力する。Z軸方向に運動入力（または衝撃入力）したときに表示領域内に表示されているコースアイコンに対応したゲームコースが選択されたことになる。

30

【0060】

まずステップ171において、カメラ座標（Cx, Cy）が初期化される。その後、ステップ172において、カメラ座標（Cx, Cy）に基づいてゲームマップ選択用マップの一部領域がLCD12に表示される。ステップ173において、図31を参照して後述するセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値が読取られ、補正される。ステップ174において、図20に示すゲームマップ選択処理用テーブルが参照されて、センサ出力値（INx, INy）に基づいてカメラ座標（Cx, Cy）が変化される。具体的には、補正比率が2倍であるから、センサー出力値（INx, INy）の2倍の値だけカメラ座標（Cx, Cy）を変化させる。例えばセンサー出力値（INx）の値が5であるときは、カメラ座標（Cx）が+10される。ステップ175において、カメラ座標（Cx, Cy）に基づく表示領域がゲームマップ選択用マップの範囲外であるか否かが判断され、範囲外でない場合はステップ177に進み、範囲外である場合は、ステップ176において、ゲームマップ選択用マップの端領域が表示されるように補正された後、ステップ177に進む。ステップ177において、Z軸接点スイッチ32がONであるか否かが判断される。Z軸接点スイッチ32がOFFであると判断されると、ステップ172に戻る。Z軸接点スイッチ32がONであると判断され

40

50

ると、ステップ178において、マップアイコン（図13のA、B、C、D）のうちのいずれか一つがLCD12の表示領域内に表示されているか否かが判断される。マップアイコンが表示領域内に表示されていないことが判断されると、ステップ179において、警告音を発生してステップ172に戻る。マップアイコンが表示領域内に表示されていることが判断されると、ステップ181において、表示されているマップアイコンに対応したゲームマップナンバー（MN）がワークRAM26に記憶される。

【0061】

図31はセンサ出力読取処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値が読取られ、補正される。具体的には、センサインターフェース33のラッチ334およびラッチ335のデータから加速度センサ出力値（ IN_x 、 IN_y ）およびZ軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が読み出される。さらに、OGポジションデータおよびニュートラルポジションデータで補正する処理がされる。

10

【0062】

ステップ201において、センサインターフェース33のラッチ334およびラッチ335のデータが読み込まれる。ステップ202において、ラッチデータから加速度センサ出力値（ IN_x 、 IN_y ）およびZ軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が読み出されてワークRAM26の加速度センサ出力値記憶領域26bに記憶される。ステップ203において、衝撃入力があったか否かが判断される。具体的には、加速度センサ出力値X（ IN_x ）をX軸方向のベクトル成分とし、加速度センサ出力値Y（ IN_y ）をY軸方向のベクトル成分として合成したベクトルの大きさが一定値以上か否かが判断される。一定値以上であると判断されると、ステップ204において、衝撃入力フラグ（FS）がONに設定された後、ステップ206に進む。合成ベクトルの大きさが一定値より小さいと判断されると、ステップ205において、衝撃入力フラグ（FS）がOFFに設定された後、ステップ206に進む。ステップ206において、ステップ202において記憶された加速度センサ出力値記憶領域26bのデータからバックアップRAM35に記憶されたOGポジションデータを引く処理がされる。ステップ206の後、ステップ207において、さらにニュートラルポジションデータで補正した値が、加速度センサ出力記憶領域26bに IN_x 、 IN_y および IN_z として再記憶される。

20

【0063】

ニュートラルポジションデータによる補正は、具体的には、加速度センサ出力値X（ IN_x ）および加速度センサ出力値Y（ IN_y ）については、ニュートラルポジションデータ（ NP_x 、 NP_y ）の値を引く処理がされる。Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）については、ニュートラルポジションデータ（ NP_z ）の値が1の場合に、0と1を反転させる処理がされる。

30

【0064】

図32から図36はオブジェクト移動処理のフローチャートである。図32は、オブジェクト移動処理のメインルーチンのフローチャートである。ステップ261において、図33を参照して後述するプレイヤーキャラクタ移動処理が行われる。ステップ262において、図34を参照して後述するNPC移動処理が行われる。このNPC移動処理はNPCの数だけ繰り返される。

40

【0065】

図33は、プレイヤーキャラクタ移動処理のフローチャートである。ステップ31において、プレイヤーキャラクタの現在の座標（X、Y、Z）が、前回の座標（ P_x 、 P_y 、 P_z ）としてコピーされて記憶される。これは、図37を参照して後述する衝突処理において、プレイヤーキャラクタが壁に衝突したときに前回の座標に戻すために必要である。ステップ32において、移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y 、 dA_z ）が初期化された後、ステップ33において、傾き移動処理が行われる。傾き移動処理では、前述の図21から図24に示す変換テーブルのうちプレイヤーキャラクタの現在位置ステータスに応じて適切なものを参照して、プレイヤーキャラクタのX移動加速度とY移動加速度の変化量を算出する処

50

理が行われる。この処理によってゲーム装置の傾き（傾き入力）に応じてキャラクターが転がる（滑る）ように移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y ）が決定される。さらに、ステップ34において、衝撃移動処理が行われる。衝撃移動処理では、前述の図21から図24に示す変換テーブルのうち適切なものを参照して、プレイヤーキャラクターのX移動加速度とY移動加速度の変化量を増加させる処理が行われる。この処理によって、衝撃入力がされたときに、プレイヤーキャラクターがダッシュ（高速移動）するように移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y ）を増加する処理がされる。ステップ35において、図35を参照して後述するジャンプ移動処理が行われる。ステップ35の後、ステップ36において、前述の図27のフローチャートにおけるステップ25において波発生処理がされたか否かが判断される。波が発生していないことが判断されると、ステップ38に進む。波が発生したことが判断されると、ステップ37において、図36を参照して後述する波移動処理が行われた後、ステップ38に進む。ステップ38において、ステップ33からステップ37までの傾き移動処理、衝撃移動処理、ジャンプ処理、波移動処理で計算された移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y 、 dA_z ）に基づいて移動加速度（ A_x 、 A_y 、 A_z ）が計算され、移動加速度（ A_x 、 A_y 、 A_z ）に基づいて速度（ V_x 、 V_y 、 V_z ）が計算される。ステップ39において、速度（ V_x 、 V_y 、 V_z ）に基づいて座標（ X 、 Y 、 Z ）が計算される。

10

【0066】

図34はNPC移動処理のフローチャートである。ステップ41において、現在の座標（ X 、 Y 、 Z ）が前回の座標（ P_x 、 P_y 、 P_z ）にコピーして記憶される。ステップ42において、移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y 、 dA_z ）が初期化される。ステップ43において、ゲームプログラムに基づくNPCの自律移動処理が行われる。具体的には例えば亀は乱数値に基づいて移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y 、 dA_z ）が決定される。ステップ43の後、ステップ44において、傾き移動処理が行われる。傾き移動処理では、前述の図25または図26に示す変換テーブルのうちNPCのポーズナンバーに応じて適切なものを参照して、NPCのX移動加速度とY移動加速度の変化量を算出する処理が行われる。さらに、ステップ45において、衝撃移動処理が行われるが、本実施例の場合は、NPCは衝撃入力による影響を受けない。ステップ45の後、ステップ46において、前述の図27のフローチャートにおけるステップ25において波発生処理がされたか否かが判断される。波が発生していないことが判断されると、ステップ48に進む。波が発生したことが判断されると、ステップ47において、図36を参照して後述する波移動処理が行われた後、ステップ48に進む。ステップ48において、ステップ43からステップ47までの自律移動処理、傾き移動処理、衝撃移動処理、波移動処理で計算された移動加速度の変化量（ dA_x 、 dA_y 、 dA_z ）に基づいて移動加速度（ A_x 、 A_y 、 A_z ）が計算され、移動加速度（ A_x 、 A_y 、 A_z ）に基づいて速度（ V_x 、 V_y 、 V_z ）が計算される。ステップ49において、速度（ V_x 、 V_y 、 V_z ）に基づいて座標（ X 、 Y 、 Z ）が計算される。ステップ51において、Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が1か否かが判断される。Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が0の場合はNPC移動処理サブルーチンを終了する。Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が1の場合は、ステップ52において表向きと裏向きの反転処理をする。具体的には、ワークRAM26のキャラクターデータのポーズナンバー（PN）を変化させる。

20

30

40

【0067】

図35はジャンプ処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、Z軸方向の運動入力があったとき、プレイヤーキャラクターをジャンプさせる処理がされ、Z軸方向の運動入力がないかつプレイヤーキャラクターが「空中」にいるときに降下させる処理がされる。

【0068】

ステップ351において、Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が1か否かが判断される。Z軸接点スイッチ出力値（ IN_z ）が1の場合には、ステップ352において、現在位置ステータス（PS）が「空中」に設定された後、ステップ353において、Z移動加速度の変化量（ dA_z ）が1にされる。ステップ351において、Z軸接点スイッチ出力値（

50

I N z) が 0 であると判断されると、ステップ 3 5 4 において、プレイヤーキャラクタが「空中」にいるか否かが判断され、「空中」にいない場合はジャンプ処理を終了する。ステップ 3 5 4 において、空中」にいる場合は、ステップ 3 5 5 において、Z 移動加速度の変化量 (d A z) が -1 にされた後、ジャンプ処理を終了する。

【0069】

図 3 6 は波移動処理のフローチャートである。このサブルーチンでは、プレイヤーの衝撃入力により発生した波によるプレイヤーキャラクタや NPC の移動加速度の変化量を計算する処理がされる。ステップ 3 6 1 において、現在位置ステータスが読み込まれ、ステップ 3 6 2 において、波の影響を受ける位置か否か（すなわち「水中」か否か）が判断される。波の影響を受けない位置であると判断されると、波移動処理を終了する。波の影響を受ける位置であると判断されると、ステップ 3 6 3 において、波の影響による X 移動加速度の変化量と Y 移動加速度の変化量が計算されて、傾き移動処理および衝撃移動処理において計算された X 移動加速度の変化量と Y 移動加速度の変化量に加算される。

10

【0070】

図 3 7 は衝突処理のフローチャートである。ステップ 2 7 1 からステップ 2 7 5 において NPC 衝突判定処理が行われる。この NPC 衝突判定処理は NPC の数だけ繰り返される。ステップ 2 7 1 において、NPC が壁と衝突したか否かが判断される。衝突したと判断されるとステップ 2 7 3 に進む。壁と衝突していないと判断されるとステップ 2 7 2 に進み、別の NPC と衝突したか否かが判断される。別の NPC と衝突したと判断されるとステップ 2 7 3 に進む。別の NPC と衝突していないと判断されるとステップ 2 7 5 に進む。壁または別の NPC に衝突したと判定された場合は、ステップ 2 7 3 において、衝突音が発生された後、ステップ 2 7 4 において、NPC の座標 (X, Y, Z) を前回の座標 (P x, P y, P z) に戻す処理が行われた後、ステップ 2 7 5 に進む。

20

【0071】

ステップ 2 7 5 において、NPC の現在位置ステータスが検出されてワーク RAM 2 6 に記憶される。ステップ 2 7 5 の後、ステップ 2 7 6 において、プレイヤーキャラクタが壁と衝突したか否かが判断される。壁に衝突していないと判断された場合には、ステップ 2 7 9 に進む。壁に衝突したと判断された場合には、ステップ 2 7 7 において、衝突音が発生された後、ステップ 2 7 8 において、プレイヤーキャラクタの座標 (X, Y, Z) を前回の座標 (P x, P y, P z) に戻す処理がされた後、ステップ 2 7 9 に進む。

30

ステップ 2 7 9 において、プレイヤーキャラクタの現在位置ステータスが検出されてワーク RAM 2 6 に記憶される。ステップ 2 7 9 の後、ステップ 2 8 1 において、プレイヤーキャラクタが NPC と衝突したか否かが判断される。NPC と衝突したと判断されると、ステップ 2 8 2 において、NPC を消滅する処理がされる。ステップ 2 8 2 の後、ステップ 2 8 3 において、すべての NPC が消滅したか否かが判断される。すべての NPC が消滅したことが判断されるとステップ 2 8 4 においてゲームクリア処理が行われる。ステップ 2 8 1 において、NPC と衝突していないと判断された場合およびステップ 2 8 3 においてすべての NPC が消滅していないと判断された場合にはステップ 2 8 5 に進む。ステップ 2 8 5 において、プレイヤーキャラクタが穴に落ちたか否かが判断される。穴に落ちたと判断された場合は、ステップ 2 8 6 においてゲームオーバー処理が行われる。穴に落ちていないと判断された場合は、衝突処理を終了する。

40

【0072】

図 3 8 および図 3 9 は画面スクロールを示す画面の一例である。画面にはプレイヤーキャラクタであるボール 6 1, NPC である亀 6 2 a ~ 6 2 c, 迷路を構成する壁 6 3 および穴 6 4 が表示されている。点線 6 5 は画面スクロールの限界を示すものである（点線 6 5 は実際には LCD 1 2 には表示されない）。前述のようにゲームマップは LCD 1 2 の表示領域より大きな仮想マップであり、LCD 1 2 にはゲームマップのうちプレイヤーキャラクタ 6 1 の周辺の一部領域が表示される。プレイヤーがゲーム装置を傾ける等してプレイヤーキャラクタ 6 1 が点線 6 5 より外側領域に移動しようとする、画面をスクロールして LCD 1 2 に表示されるゲームマップ表示領域を移動させ、さらにプレイヤーキャラクタ 6 1 お

50

よびNPC62をスクロールした分だけ画面の中央方向に移動表示する。この画面スクロールによって、より広いゲームマップ上でのゲームを楽しむことができる。

【0073】

例えば、図38に示すようにプレイヤーキャラクタが点線65を超えて左側の領域に移動しようとする、ゲームマップの表示領域を左にスクロールさせ、プレイヤーキャラクタ61およびNPC62をスクロールさせた分だけ右に移動表示させる(図39)。なお、傾き入力の大きさに応じてスクロールする速度を変化させても良い。

【0074】

図40は、画面スクロール処理のフローチャートである。ステップ291において、プレイヤーキャラクタがスクロールエリアをX軸のマイナス方向に外れたか否かが判断される。ここで、スクロールエリアとは、図38における点線65で囲まれる領域のことである。X軸のマイナス方向に外れていないことが判断されるとステップ294に進む。X軸のマイナス方向に外れたことが判断されると、ステップ292において、LCD12に現在表示されている領域がゲームマップの左端領域か否かが判断される。左端領域であると判断された場合は、ステップ294に進む。左端領域でないと判断された場合は、ステップ293において、表示用RAM25に記憶されたスクロールカウンタX座標(SCx)を一定量減らす処理がされた後、ステップ294に進む。ステップ294において、プレイヤーキャラクタがスクロールエリアをX軸のプラス方向に外れたか否かが判断される。X軸のプラス方向に外れていないことが判断されると、ステップ297に進む。X軸のプラス方向に外れたことが判断されると、ステップ295において、LCD12に現在表示されている領域がゲームマップの右端領域か否かが判断される。右端領域であることが判断されるとステップ297に進む。右端領域でないと判断された場合は、ステップ296において、スクロールカウンタX座標(SCx)を一定量増やす処理がされた後、ステップ297に進む。

【0075】

ステップ297において、プレイヤーキャラクタがスクロールエリアをY軸のマイナス方向に外れたか否かが判断される。Y軸のマイナス方向に外れていないことが判断されると、ステップ301に進む。Y軸のマイナス方向に外れたことが判断されると、ステップ298において、LCD12に現在表示されている領域がゲームマップの上端領域か否かが判断される。上端領域であることが判断されるとステップ301に進む。上端領域でないと判断された場合は、ステップ299において、スクロールカウンタY座標(SCy)を一定量減らす処理がされた後、ステップ301に進む。ステップ301において、プレイヤーキャラクタがスクロールエリアをY軸のプラス方向に外れたか否かが判断される。Y軸のプラス方向に外れていないことが判断されると、画面スクロール処理を終了する。Y軸のプラス方向に外れたことが判断されると、ステップ302において、LCD12に現在表示されている領域がゲームマップの下端領域か否かが判断される。下端領域であることが判断されると、画面スクロール処理を終了する。下端領域でないと判断された場合は、ステップ303において、スクロールカウンタY座標(SCy)を一定量増やす処理がされた後、画面スクロール処理を終了する。

【0076】

(第2実施例)

次に、図41～図49を参照して、本発明の第2の実施例のゲーム装置を説明する。第2の実施例のゲーム装置の外観図、XYZ軸定義図、ブロック図、センサインターフェースの計測原理図、Z軸接点スイッチの構造図は、第1の実施例における図1～図7と共通であり、説明を省略する。

【0077】

図41は、本実施例のゲーム画面の一例を示した図である。このゲームは、プレイヤーがゲーム装置に衝撃を与えることによってゲーム空間の地形を隆起させることにより、ゲームキャラクタの移動を制御して楽しむゲームである。

【0078】

図41(a)に示すように、ゲームキャラクタである亀81と地形隆起キャラクタ82がゲーム画面に表示される。図41(b)に示すように、亀81はゲームプログラムによって自立的に移動する。図41(b)に示す状態において、ゲーム装置にZ軸方向の衝撃入力を与えると、図41(c)に示すように、地形隆起キャラクタ82は隆起して高く大きく表示され、それによって亀81は滑る移動制御をされる(前進していた亀82が地形隆起によって後退する)。このような処理をすることによって、ゲーム装置にZ軸方向の衝撃を与えたときにゲーム空間である地形がエネルギーを与えられて地形が隆起するかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。

【0079】

図42はZ軸方向の衝撃入力による地形隆起処理を示すゲーム画面の一例である。図42(a)において、外枠12'はゲーム空間全体を示しており、内枠12はLCD12に表示される表示領域を示している。ゲーム空間はLCD12の表示領域より大きな世界であり、LCD12にはゲーム空間の一部領域が表示される。ゲーム空間には地形隆起キャラクタ82が12個存在し(82a~82l)、亀キャラクタ81が3匹存在する(81a~81c)。このうち、LCD12には4個の地形隆起キャラクタ(82a, 82b, 82e, 82f)と1匹の亀キャラクタ(82a)が表示されている。

10

【0080】

図42(a)に示す状態において、ゲーム装置にZ軸方向の衝撃入力を与えると、図42(b)に示すように、12個の地形隆起キャラクタ(82a~82l, ゲーム空間全体の地形隆起キャラクタ)は1段階隆起して高く大きく表示される。このとき、地形が隆起した地点に存在する亀キャラクタ(81aおよび81b)は地形の隆起によって滑って移動する表示がされる。

20

【0081】

図42(b)に示す状態において、Aボタン(操作スイッチ13b)を操作しつつZ軸方向の衝撃入力を与えると、LCD12に表示されている4個の地形隆起キャラクタ(82a, 82b, 82e, 82f)のみさらに1段階隆起して高く大きく表示される。このときも同様に、地形が隆起した地点に存在する亀キャラクタ(81a)は地形の隆起によって滑って移動する表示がされる。このように処理することによって、Aボタンを押しつつZ軸方向の衝撃入力を与えた場合には、LCD12に表示された領域に限定したゲーム空間に衝撃によるエネルギーが与えられたかのような感覚をプレイヤに与えることができる。

30

【0082】

なお、図示しないが、図42(b)に示す状態において、Bボタン(操作スイッチ13c)を操作しつつZ軸方向の衝撃入力を与えると、LCD12に表示されていない8個の地形隆起キャラクタ(82c, 82d, 82g, 82h, 82i~82l)のみ1段階隆起して高く大きく表示される。このときも同様に、地形が隆起した地点に存在する亀キャラクタ(81b, 81c)は地形の隆起によって滑って移動する表示がされる。このように処理することによって、Bボタンを押しつつZ軸方向の衝撃入力を与えた場合には、LCD12に表示されていない領域に限定してゲーム空間に衝撃によるエネルギーが与えられたかのような感覚をプレイヤに与えることができる。

40

【0083】

図43は、ゲーム空間の表示領域のスクロール処理を示すゲーム画面の一例である。ゲーム装置をスライド入力(第1の実施例における図9を参照)をすることによってゲーム空間の表示領域がスクロールする。例えば、図43(a)では、LCD12に地形隆起キャラクタ82a, 82b, 82e, 82fおよび亀キャラクタ81aが表示されている。この状態において、ゲーム装置をY軸のマイナス方向にスライドさせると、ゲーム空間の表示領域は下方にスクロールして、図43(b)に示すように、地形キャラクタ82e, 82fおよび亀キャラクタ81aが表示されることになる。

【0084】

また、図43(b)に示す状態において、ゲーム装置をX軸のプラス方向にスライドさせ

50

ると、ゲーム空間の表示領域は右方にスクロールして、図43(c)に示すように、地形キャラクタ82fおよび亀キャラクタ81aが表示されることになる。このような処理をすることによって、プレイヤーはLCD12より大きなゲーム空間でゲームを楽しむことができる。また、前述のように、AボタンやBボタンによって表示領域の内外に限定してゲーム空間に影響を与える（地形を隆起させる）ことができるので、複雑なゲームを楽しむことができる。

【0085】

図44は、XY軸方向の衝撃入力による温度上昇画面制御を示す図である。亀キャラクタ81a～81cは、前述のようにゲームプログラムによって自立的な移動をするが、この自律移動は、温度が上昇することによって活発になる（具体的には移動量が増加する）。図44(a)に示す状態において、XY軸方向の衝撃入力（第1の実施例における図11を参照）をすると、温度パラメータが上昇し、亀キャラクタ81a～81cが活発に移動する表示がされる。このような処理をすることによって、ゲーム装置にXY軸方向の衝撃を与えたときにゲーム空間にエネルギーが与えられて温度が上昇するかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。

【0086】

以下、図45および図46を参照して、メモリに記憶されるデータを説明する。

図45は、プログラムROM34のメモリマップである。プログラムROM34には、CPU21によって実行されるゲームプログラムおよびゲームデータが記憶される。プログラムROM34は、具体的には、オブジェクトキャラクタデータ記憶領域342a、マップデータ記憶領域342b、地形隆起ポイントデータ記憶領域342c、スクロールの限界値データ記憶領域342d、加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域342eおよびゲームプログラム記憶領域342fを含む。オブジェクトキャラクタデータ記憶領域342aおよびマップデータ記憶領域342bには、オブジェクトキャラクタおよびゲームマップのグラフィックデータが記憶される。地形隆起ポイントデータ記憶領域342cには、前述の図42に示されるような地形隆起キャラクタ（82a～82l）のそれぞれについてゲーム空間における位置データ（X座標およびY座標；Px1～Px12，Py1～Py12）が記憶される。スクロールの限界値データ記憶領域342dには、ゲーム空間をスクロール表示する際に、ゲーム空間の上下左右端になった場合にスクロールをしないようにするためにスクロールの限界値を示すデータ（SCxmax，SCymax）が記憶される。

【0087】

加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域342dには、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値を変換してゲームプログラムで利用するための変換テーブルが記憶されている。具体的には、前述の第1実施例の変換テーブル（図20から図26）と同様のデータが記憶されており、センサ出力値X（INx）およびセンサ出力値Y（INy）が、後述の図48を参照して後述する視界移動処理において、スクロールカウンタX座標（SCx）およびY座標（SCy）の変化量の計算に利用されることが定義されている。これによってゲーム装置をスライド入力（第1の実施例における図9を参照）をすることによってゲーム空間の表示領域がスクロールし、視界が移動する処理がされることになる。また、Z軸接点スイッチ出力値（INz）は地形の隆起判定に利用されることが定義され、衝撃入力フラグ（FS）は温度上昇の判定に利用されることが定義されている。

【0088】

ゲームプログラム記憶領域342fには、CPU21によって実行されるゲームプログラムが記憶される。具体的には、図47を参照して後述するメインプログラム、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取プログラム、図48を参照して後述する視界移動プログラム、図49を参照して後述する地形隆起プログラム、温度上昇プログラム、亀キャラクタ制御プログラムやその他のプログラムが記憶される。

【0089】

10

20

30

40

50

図46はワークRAM26のメモリマップである。ワークRAM26には、CPU21がゲームプログラムを実行する際の一時的なデータが記憶される。具体的には、加速度センサ出力値記憶領域262a、衝撃入力フラグ記憶領域262b、地形隆起データ記憶領域262c、温度データ記憶領域262dおよびキャラクタデータ記憶領域262eが含まれる。

【0090】

加速度センサ出力値記憶領域262aおよび衝撃入力フラグ記憶領域262bに記憶されるデータは第1の実施例と同様であるので説明を省略する。地形隆起データ記憶領域262cには、それぞれの地形隆起ポイントについての高さデータが記憶される。高さデータは、図49を参照して後述する地形隆起処理においてZ軸方向の衝撃入力に応じて変更される。このデータに基づいてそれぞれの地形隆起ポイントについて地形隆起キャラクタの表示状態が決定される。例えば、高さデータが1の場合には図42(a)の82aのように表示され、高さデータが2の場合には図42(b)の82aのように表示され、高さデータが3の場合には図42(c)の82aのように地形隆起キャラクタが表示される。

10

【0091】

温度データ記憶領域には、ゲーム空間の温度データが記憶される。温度データは、温度上昇処理(図47に示すメインプログラムのステップ64)においてXY軸方向の衝撃入力に応じて変更される。このデータは亀キャラクタ制御処理(自律移動、図47に示すメインプログラムのステップ65)に影響を与える。

キャラクタデータ記憶領域262eには、亀キャラクタの数だけ、座標データ(X、Y、Z)および前回の座標データ(Px、Py、Pz)が記憶される。

20

表示用RAMのメモリマップは第1の実施例における図18と同様であるので説明を省略する。

【0092】

以下、図47～図49を参照して、ゲームプログラムの処理の流れを説明する。

図47はメインルーチンのフローチャートである。ゲーム装置本体10にカートリッジ30を差して、ゲーム装置本体10の電源をONにすると、図47に示すメインルーチンが開始される。第2の実施例においても、第1の実施例と同じように、OGポジション設定処理やニュートラルポジションの設定処理をおこなっても良いが、説明を簡単にするため省略することにする。

30

【0093】

まずステップ61において、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られる(OGポジションデータおよびニュートラルポジションデータによる補正は省略)。ステップ61の後、ステップ62において、図48を参照して後述する視界移動処理(ゲーム空間の表示領域のスクロール処理)が行われる。ステップ62の後、ステップ63において、図49を参照して後述する地形隆起処理が行われる。ステップ63の後、ステップ64において、温度上昇処理が行われる。温度上昇処理では、まずXY軸方向の衝撃入力があったか否かが判定され、XY軸方向の衝撃入力があった場合には、温度パラメータ(T)を1増加する処理がされる。ステップ64の後、ステップ65において、亀キャラクタ制御処理が行われる。亀キャラクタ制御処理では、まず自律移動による亀キャラクタの移動処理が行われる。具体的には、例えば、乱数値によって亀キャラクタの移動量を計算する処理が行われる。なお、温度(T)が高いときには亀キャラクタの自立移動量が大きくなるように制御される。この後、地形隆起による亀キャラクタの移動処理が行われる。具体的には、亀キャラクタの下に地形が隆起した場合に、亀キャラクタを滑らせて移動させる処理がされる。なお、亀キャラクタ制御処理は亀キャラクタの数だけ繰り返される。

40

【0094】

ステップ65の後、ステップ66において、前述の視界移動処理、地形隆起処理、亀キャラクタ制御処理の処理結果に基づいて、ゲーム空間のスクロール表示および地形隆起オブ

50

ジェクトや亀キャラクタの表示処理がされる。なお、地形隆起処理によって地形隆起ポイントの高さが増加された場合には、地形隆起キャラクタを高く大きく表示するとともに、地形が隆起していることを連想させるような音を発生するとより効果的である。ステップ66の後、ステップ67において、ゲームオーバーか否かが判断される。例えば、所定時間を過ぎた場合にゲームオーバーにする等ゲーム内容に応じた適当な条件によってゲームオーバーの判定がされる。ステップ67において、ゲームオーバーであると判定されるとメインルーチンを終了する。ステップ67において、ゲームオーバーでないと判定されると、ステップ61に戻る。

【0095】

図48は視界移動処理のフローチャートである。まず、ステップ621において、変換テーブルを参照して、スクロールカウンタX座標（SCx）およびY座標（SCy）の変更処理が行われる。ステップ621の後、ステップ622～ステップ629において、ゲーム空間の端を超えてスクロールしようとしているか否かが判断されて、ゲーム空間の端を超えてスクロールしようとしている場合には、スクロールカウンタの値（SCx、SCy）を適正な値にする処理が行われる。

10

【0096】

ステップ622において、スクロールカウンタX座標（SCx）がスクロール限界値X座標（SCxmax）を超えているか否かが判断され、超えていないと判断された場合には、ステップ624に進む。ステップ622において、超えていると判断された場合には、ステップ623に進み、スクロールカウンタX座標（SCx）の値がスクロール限界値X座標（SCxmax）に設定された後、ステップ624に進む。

20

【0097】

ステップ624において、スクロールカウンタX座標（SCx）が0より小さいか否かが判断され、0以上であると判断された場合は、ステップ626に進む。ステップ624において、0より小さいと判断された場合は、ステップ625に進み、スクロールカウンタX座標（SCx）の値が0に設定された後、ステップ626に進む。

【0098】

ステップ626において、スクロールカウンタY座標（SCy）がスクロール限界値Y座標（SCymax）を超えているか否かが判断され、超えていないと判断された場合は、ステップ628に進む。ステップ626において、超えていると判断された場合は、ステップ627に進み、スクロールカウンタY座標（SCy）の値がスクロール限界値Y座標（SCymax）に設定された後、ステップ628に進む。

30

【0099】

ステップ628において、スクロールカウンタY座標（SCy）が0より小さいか否かが判断され、0以上であると判断された場合は、視界移動処理を終了する。ステップ628において、0より小さいと判断された場合は、ステップ629に進み、スクロールカウンタY座標（SCy）の値が0に設定された後、視界移動処理を終了する。

【0100】

図49は地形隆起処理のフローチャートである。まず、ステップ631において、Z軸接点スイッチの出力があったか否か（すなわち、Z軸方向の衝撃入力があったか否か）が判断され、Z軸接点スイッチの出力がなかったと判断された場合は、地形隆起処理を終了する。Z軸接点スイッチの出力があったと判断された場合は、ステップ632に進む。ステップ632において、Aボタン（操作スイッチ13b）が押されているか否かが判断され、Aボタンが押されていると判断された場合は、ステップ633に進み、LCDに表示されている領域内の地形隆起ポイントの高さ（H）をそれぞれ1増加させる処理がされる。ステップ633の後、地形隆起処理を終了する。

40

【0101】

ステップ632において、Aボタンが押されていないことが判断されると、ステップ634に進み、Bボタン（操作スイッチ13c）が押されているか否かが判断される。Bボタンが押されていることが判断されると、ステップ635に進み、LCDに表示されている

50

領域外の地形隆起ポイントの高さ（H）をそれぞれ1増加させる処理がされる。ステップ635の後、地形隆起処理を終了する。ステップ634において、Bボタンが押されていないことが判断されると、ステップ636において、全地形隆起ポイントの高さ（H）をそれぞれ1増加させる処理がされた後、地形隆起処理を終了する。

【0102】

（第3実施例）

次に、図50～図59を参照して、本発明の第3の実施例を説明する。このゲームは、ゲーム装置をフライパンや包丁であるかのように動かして仮想的な料理を楽しむゲームである。

【0103】

図50～図53は、ゲーム画面の一例である。図50において、ゲーム画面には、プレイヤーキャラクタ91とキッチン92とコンロ93とフライパン94と机95とまな板96が表示される。Aボタン（操作スイッチ13b）を押すと、図51および図52を参照して後述するフライパン空間処理が開始する。また、Bボタン（操作スイッチ13c）を押すと、図53を参照して後述する包丁空間処理が開始する。

【0104】

図51および図52は、フライパン空間処理のゲーム画面の一例である。フライパン空間処理では、ゲーム装置をフライパンのように操作して、目玉焼きを調理するゲームをする。図51（a）において、ゲーム画面には、フライパン94と卵97が表示されている。図51（a）に示す状態において、ゲーム装置をY軸を中心にマイナス方向に傾けると、図51（b）に示すように、卵97はフライパンの左方へ移動表示される。また、図51（b）に示す状態において、ゲーム装置をX軸を中心としてプラス方向に傾けると、卵97はフライパンの下方へ移動表示される。このように処理することによって、ゲーム装置をあたかもフライパンのように操作して、卵がフライパンの傾きによって移動しているかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。

【0105】

図52（a）に示す状態において、ゲーム装置のZ軸方向に衝撃入力を与えると、図52（b）に示すように、卵97はフライパン94から離れて上方にジャンプしているような表示がされ、その後、図52（c）または（d）に示すように、卵97は着地する表示がされる。このとき、図52（a）に示すように、Z軸方向に衝撃入力をした時の卵97の位置がフライパン94の端の方である場合には、卵97はフライパン94からはみだしてジャンプし着地する（図52（c））こととなり、失敗となる。なお、図52（b）に示す状態において、ゲーム装置をスライド移動させることによって、卵97とフライパン94との相対的な位置関係を修正して、卵97をフライパン94の中に着地させることが可能である（図52（d））。このように処理することによって、ゲーム装置をあたかもフライパンのように操作して、ジャンプした卵をフライパンで受け止めるかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。

【0106】

図53は包丁空間処理のゲーム画面の一例である。包丁空間処理では、ゲーム装置を包丁のように操作して、キャベツを千切りするゲームをする。図53（a）において、ゲーム画面には、包丁98とキャベツ99が表示されている。図53（a）に示す状態において、ゲーム装置をX軸のプラス方向にスライド移動させると、図53（b）に示すように、包丁98に対してキャベツ99が左に移動する表示がされる（包丁98は常にゲーム画面の中央に表示されるため、キャベツ99が相対的に左に移動する表示がされる）。このように処理することによって、ゲーム装置をあたかも包丁のように操作して、キャベツと包丁との位置関係を調節してキャベツを切断する位置を調節しているかのような感覚をプレイヤーに与えることができる。

【0107】

さらに、図53（b）に示す状態において、ゲーム装置を上下に運動（Z軸方向の運動入力）させると、キャベツ99が包丁98によって千切りされる表示がされる。この際、キ

10

20

30

40

50

ャベツが切断される音を発生させるとより効果的である。

【0108】

以下、図54を参照して、メモリに記憶されるデータを説明する。なお、プログラムROM34には、第1実施例のプログラムROM(図16)と略同様のプログラムが記憶されるが、加速度センサ出力値変換テーブル記憶領域には、フライパン用テーブルと卵ジャンプ時用テーブルと包丁用テーブルが記憶され、ゲームプログラム記憶領域には、メインプログラム、センサ出力読み取りプログラム、フライパン空間プログラム、卵ジャンププログラム、包丁空間プログラムおよびその他のプログラムが記憶される。なお、加速度センサ出力値変換テーブルのフライパン用テーブルは、図56を参照して後述するフライパン空間プログラムで参照され、卵ジャンプ時用テーブルは、図58を参照して後述する卵ジャンププログラムで参照され、包丁用テーブルは、図57を参照して後述する包丁空間プログラムで参照される。

10

【0109】

フライパン用テーブルには、XY軸加速度センサ31の出力値(IN_x , IN_y)は卵のXおよびY座標(E_x , E_y)の変化量の計算に利用されることが定義される。これによって、ゲーム装置を傾き入力(第1の実施例における図10を参照)したときに卵の表示位置が変更され、フライパンの上を卵が滑るように表示制御される。また、座標Z軸接点スイッチ32の出力値(IN_z)は、卵のジャンプ判定に利用され、衝撃入力フラグ(FS)は利用されないことが定義される。

【0110】

20

卵ジャンプ時用テーブルには、XY軸加速度センサ31の出力値(IN_x , IN_y)は卵のXおよびY座標(E_x , E_y)の変化量の計算に利用されることが定義される。これによって、卵がジャンプしている間にゲーム装置をスライド入力(第1の実施例における図9を参照)したときに卵の表示位置が変更され、フライパンと卵の相対位置が変更されるように表示制御される。なお、卵ジャンプ時用テーブルにおいて補正比率はマイナス値が定義される。なぜなら、本実施例では、フライパンはゲーム画面に固定的に表示され、卵がフライパンに対して相対的に移動するように表示されるため、ゲーム装置のスライド移動の方向とは逆の方向に卵を移動表示する必要があるためである。また、Z軸接点スイッチ32の出力値(IN_z)および衝撃入力フラグ(FS)は利用されない。

【0111】

30

包丁用テーブルには、XY軸加速度センサ31の出力値(IN_x , IN_y)はキャベツのXおよびY座標(CA_x , CA_y)の変化量の計算に利用されることが定義されている。これによって、ゲーム装置をスライド入力したときにキャベツの表示位置が変更され、キャベツと包丁の相対位置が変更されるように表示制御される。なお、包丁用テーブルは卵ジャンプ時用テーブルと同様に補正比率はマイナス値が定義される。なぜなら、本実施例では、包丁はゲーム画面に固定的に表示され、キャベツが包丁に対して相対的に移動するように表示されるため、ゲーム装置のスライド移動の方向とは逆の方向にキャベツを移動表示する必要があるためである。また、Z軸接点スイッチ32の出力値(IN_z)は、キャベツの切断処理の判定に利用され、衝撃入力フラグ(FS)は利用されないことが定義される。

40

【0112】

図54はワークRAM26のメモリマップである。ワークRAM26には、CPU21がゲームプログラムを実行する際の一時的なデータが記憶される。具体的には、加速度センサ出力値記憶領域263a、衝撃入力フラグ記憶領域263b、卵データ記憶領域263cおよびキャベツデータ記憶領域263dが含まれる。

【0113】

加速度センサ出力値記憶領域263aおよび衝撃入力フラグ記憶領域263bに記憶されるデータは第1の実施例と同様であるので説明を省略する。

卵データ記憶領域263cには、卵のX座標(E_x)、Y座標(E_y)、高さ(E_h)および焼け具合(E_f)のデータが記憶される。キャベツデータ記憶領域263dには、キ

50

ャベツのX座標 (CAx), Y座標 (CAy) および切断割合 (CAc) のデータが記憶される。

表示用RAMのメモリマップは第1の実施例における図18と同様であるので説明を省略する。

【0114】

以下、図55～図59を参照して、ゲームプログラムの処理の流れを説明する。

図55はメインルーチンのフローチャートである。ゲーム装置本体10にカートリッジ30を差して、ゲーム装置本体10の電源をONにすると、図55に示すメインルーチンが開始される。第3の実施例においても、第1の実施例と同じように、OGポジション設定処理やニュートラルポジションの設定処理をおこなっても良いが、説明を簡単にするため省略することにする。

10

【0115】

まずステップ71において、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られる (OGポジションデータおよびニュートラルポジションデータによる補正は省略)。ステップ71の後、ステップ72において、Aボタン (操作スイッチ13b) が押されているか否かが判断される。ステップ72において、Aボタンが押されていることが判断されると、ステップ73に進み、図57を参照して後述する包丁空間処理が行われた後、ステップ76に進む。

【0116】

20

ステップ72において、Aボタンが押されていないことが判断されると、ステップ74に進み、Bボタン (操作スイッチ13c) が押されているか否かが判断される。ステップ74において、Bボタンが押されていないことが判断されると、ステップ76に進む。ステップ74において、Bボタンが押されていることが判断されると、ステップ75に進み、図56を参照して後述するフライパン空間処理が行われた後、ステップ76に進む。

【0117】

ステップ76において、ゲームオーバーか否かが判断される。具体的には、例えば、所定時間を過ぎた場合にゲームオーバーにする等ゲーム内容に応じた適当な条件によってゲームオーバーの判定がされる。ステップ76において、ゲームオーバーでないと判断されると、ステップ71に戻る。ステップ76において、ゲームオーバーであると判断されると、メインルーチンを終了する。

30

【0118】

図56はフライパン空間処理のフローチャートである。まず、ステップ771において、フライパン用テーブルを参照して、卵X座標 (Ex) および卵Y座標 (Ey) の変更処理が行われる。ステップ771の後、ステップ772において、図58を参照して後述する卵ジャンプ処理が行われる。ステップ772の後、ステップ773において、卵焼け具合 (Ef) を1増加させる処理がおこなわれる。ステップ773の後、ステップ774において、卵焼け具合 (Ef) が100以上になったか否かが判断される。卵焼け具合 (Ef) が100より小さいことが判断されると、フライパン空間処理を終了する。卵焼け具合 (Ef) が100以上になったことが判断されると、ステップ775に進み、卵成功処理が行なわれる。卵成功処理では、例えば、卵の調理が完成した画面が表示され、得点が加算される処理が行われる。ステップ775の後、フライパン空間処理を終了する。

40

【0119】

図57は包丁空間処理のフローチャートである。まず、ステップ741において、包丁用テーブルを参照して、キャベツX座標 (CAx) およびキャベツY座標 (CAy) の変更処理が行われる。ステップ741の後、ステップ742において、図59を参照して後述するキャベツ切断処理が行われる。ステップ742の後、ステップ743において、キャベツ切断割合 (CAc) が100以上になったか否かが判断される。キャベツ切断割合 (CAc) が100より小さいことが判断されると、包丁空間処理を終了する。キャベツ切断割合 (CAc) が100以上になったことが判断されると、ステップ744に進み、キ

50

ャベツ成功処理が行なわれる。キャベツ成功処理では、例えば、キャベツの切断が完成した画面が表示され、得点が加算される処理が行われる。ステップ744の後、包丁空間処理を終了する。

【0120】

図58は卵ジャンプ処理のフローチャートである。まず、ステップ772aにおいて、Z軸接点スイッチの出力があったか否か（すなわち、Z軸方向の衝撃入力があったか否か）が判断される。ステップ772aにおいて、Z軸接点スイッチの出力がなかったことが判断されると、卵ジャンプ処理を終了する。ステップ772aにおいて、Z軸接点スイッチの出力があったことが判断されると、ステップ772bにおいて、卵がジャンプしている表示が行われる。ステップ772bの後、ステップ772cにおいて、卵の高さ（Eh）がCH（所定値）に設定される。ステップ772cの後、ステップ772dにおいて、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られる（OGポジションデータおよびニュートラルポジションデータによる補正は省略）。ステップ772dの後、ステップ772eにおいて、卵ジャンプ時テーブルを参照して、卵X座標（Ex）および卵Y座標（Ey）の変更処理が行われる。ステップ772eの後、ステップ772fにおいて、卵の高さ（Eh）を1減少させる処理が行われる。ステップ772fの後、ステップ772gにおいて、卵のX座標（Ex）、Y座標（Ey）、高さ（Eh）に基づいて表示処理が行われる。ステップ772gの後、ステップ772hにおいて、卵が着地したか否か、すなわち卵の高さ（Eh）が0になったか否かが判断される。ステップ772hにおいて、卵が着地していないことが判断されると、ステップ772dに戻る。ステップ772hにおいて、卵が着地したことが判断されると、ステップ772iにおいて、卵の着地位置がフライパン内か否かが判断され、フライパン内であると判断された場合にはステップ772jにおいて、ジャンプ成功処理が行われた後、卵ジャンプ処理を終了する。ジャンプ成功処理では、例えば「成功」と表示しつつ成功の音楽を発生し、得点を加算する処理が行われる。ステップ772iにおいて、卵の着地位置がフライパンの外であると判断された場合には、ステップ772kにおいて、ジャンプ失敗処理が行われた後、卵ジャンプ処理を終了する。ジャンプ失敗処理では、例えば「失敗」と表示しつつ失敗の音楽を発生し、卵焼け具合（Ef）を0にする処理が行われる（卵の調理をやり直させるようにする）。

【0121】

図59はキャベツ切断処理のフローチャートである。まず、ステップ742aにおいて、Z軸接点スイッチの出力があったか否か（すなわち、Z軸方向の運動入力があったか否か）が判断される。ステップ742aにおいて、Z軸接点スイッチの出力がなかったことが判断されると、キャベツ切断処理を終了する。ステップ742aにおいて、Z軸接点スイッチの出力があったことが判断されると、ステップ742bにおいて、包丁の下にキャベツがあるか否かが判断される。ステップ742bにおいて、包丁の下にキャベツがないことが判断されると、キャベツ切断処理を終了する。ステップ742bにおいて、包丁の下にキャベツがあることが判断されると、ステップ742cにおいて、表示処理（キャベツが一定量切断される表示）がされる。ステップ742cの後、ステップ742dにおいて、キャベツの切断割合（CAc）を1増加する処理がされた後、キャベツ切断処理を終了する。

【0122】

（第4実施例）

次に、図60～図66を参照して、本発明の第4の実施例を説明する。図60はゲーム空間の概念図および複数のゲーム装置のゲーム画面の一例を示した図である。このゲームは、複数のゲーム装置で通信することによってゲーム空間を共有して、第1の実施例と同様のゲームを複数のプレイヤーでおこなって対戦（または協力）を楽しむゲームである。ゲーム空間である迷路板は複数のゲーム装置10および40に共通であり、ゲーム装置10のゲーム画像とゲーム装置40のゲーム画像は同じゲーム空間データに基づいている（ただ

10

20

30

40

50

し、それぞれのゲーム装置で視界が異なる）。第1のゲーム装置10のLCDには1点鎖線で示される範囲12が表示され、第2のゲーム装置40のLCDには点線で示される範囲42が表示される。第1の実施例と同様に、ゲーム装置の傾きに応じて、ゲーム空間である迷路板が傾いたことがシミュレートされるが、本実施例の場合は、ゲーム装置10の傾きとゲーム装置40の傾きを合成した値によって迷路板の傾きがシミュレートされる（一方のゲーム装置の傾きのみによって迷路版の傾きをシミュレートしてもよい）。ゲーム装置10のプレイヤは自分のボール61aを操作するためにゲーム装置10を傾けて迷路板の傾きを操作しようとするが、一方でゲーム装置40のプレイヤは自分のボール61bを操作するためにゲーム装置40を傾けて迷路板の傾きを操作しようとするので、お互いに自分の思う通りには迷路板の傾きを操作することができず、より複雑なゲームを楽しむことができる。なお、本実施例においては、通信ケーブル50を用いて2つのゲーム装置間の通信をおこなうこととするが、無線や携帯電話等の通信手段を利用しても良い。

10

【0123】

第4の実施例のプログラムROMには、第1の実施例のプログラムROM（図16）と略同様のデータが記憶されるが、ゲームプログラム記憶領域には、第1の実施例の場合に追加して、図63および図64を参照して後述するマップ確認プログラムおよび図65および図66を参照して後述する通信割込プログラムがさらに記憶される。

【0124】

ゲームプログラム記憶領域に記憶されるプログラムのうち、メインプログラムとマップ確認プログラムと通信割込プログラムは、ゲーム装置10とゲーム装置40とで異なったプログラムとなっている。これは、ゲーム装置10を親機とし、ゲーム装置40を子機として通信処理を行うためであるが、詳細については、図61～図66を参照して後述する。

20

【0125】

第4の実施例のワークRAMには、第1の実施例のワークRAM17と略同様のデータが記憶されるが、第1の実施例の場合に追加して、合成データ記憶領域をさらに含む。合成データ記憶領域には、ゲーム装置10のXY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値と、ゲーム装置40のXY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値を合成した値がそれぞれ記憶される。

表示用RAMおよびバックアップRAMのメモリマップは第1の実施例における図18および図19と同様であるので説明を省略する。

30

【0126】

以下、図61～図66を参照して、ゲームプログラムの処理の流れを説明する。

図61はゲーム装置10で実行されるメインルーチンのフローチャートである。本実施例においては、説明を簡単にするために、OG設定処理、ニュートラルポジション設定処理および衝撃入力による波発生処理を省略しているが、第1の実施例と同様に、これらの処理を追加しても良い。

【0127】

まず、ステップ81pにおいて、第1の実施例における図30と同様のゲームマップ選択処理が行われる。ステップ81pの後、ステップ82pにおいて、図63を参照して後述する親機マップ確認処理が行われる。ステップ82pの後、ステップ83pに進む。

40

【0128】

ステップ83pからステップ85pまでがメインループであり、ゲームオーバーになるかまたはゲームクリアになるまで繰り返し処理される。ステップ83pにおいて、ワークRAM26のデータに基づいて表示用RAM25に必要なデータが書込まれ、表示用RAM25に記憶されたデータに基づいてLCD12にゲーム画面が表示される。ステップ84pにおいて、第1の実施例における図32から図36と同様の各オブジェクト移動処理が行われ（波移動処理は省略）、プレイヤキャラクタおよびNPCの移動処理が行われる。ステップ84pの後、ステップ85pにおいて、第1の実施例における図37と同様の衝突処理が行われ、プレイヤキャラクタとNPC等との衝突処理が行われる。ステップ85pの後、ステップ86pにおいて第1の実施例における図40と同様の画面スクロール処

50

理が行われる。

【0129】

図62はゲーム装置40で実行されるメインルーチンのフローチャートである。本実施例においては、説明を簡単にするために、OG設定処理、ニュートラルポジション設定処理および衝撃入力による波発生処理を省略しているが、第1の実施例と同様にこれらの処理を追加しても良い。

【0130】

まず、ステップ81cにおいて、第1の実施例における図30と同様のゲームマップ選択処理が行われる。ステップ81cの後、ステップ82cにおいて、図64を参照して後述する子機マップ確認処理が行われる。ステップ82cの後、ステップ83cに進む。

10

【0131】

ステップ83cからステップ88cまでがメインループであり、ゲームオーバーになるかまたはゲームクリアになるまで繰り返し処理される。まず、ステップ83cにおいて、ワークRAM26のデータに基づいて表示用RAM25に必要なデータが書込まれ、表示用RAM25に記憶されたデータに基づいてLCD12にゲーム画面が表示される。ステップ83cの後、ステップ84cにおいて、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られる(OGポジションデータおよびニュートラルポジションデータによる補正は省略)。ステップ84cの後、ステップ85cにおいて、割込信号および先のステップ84cにおいて読込まれてワークRAM26に記憶された加速度センサ出力値データ(INx, INy, INz)がゲーム装置10に送信される。ゲーム装置10側では、この割込信号を受けて、図65を参照して後述する親機通信割込処理が開始される。ステップ85cの後、ステップ86cにおいて、第1の実施例における図32から図36と同様の各オブジェクト移動処理が行われ(波移動処理は省略)、プレイヤーキャラクタおよびNPCの移動処理が行われる。ステップ86cの後、ステップ87cにおいて、第1の実施例における図37と同様の衝突処理が行われ、プレイヤーキャラクタとNPC等との衝突処理が行われる。ステップ87cの後、ステップ88cにおいて第1の実施例における図40と同様の画面スクロール処理が行われる。

20

【0132】

図63は、ゲーム装置10で実行される親機マップ確認処理のフローチャートである。まず、ステップ87p1において、自身のワークRAM26に記憶されたマップナンバーデータがゲーム装置40に送信される。ステップ87p1の後、ステップ87p2において、データの受信がおこなわれる。具体的には、図64を参照して後述する子機マップ確認処理のステップ87c3においてゲーム装置40から送信されるマップナンバーデータを受信する。ステップ87p3において、データが受信されたことが判断されると、ステップ87p4において、自身のマップナンバーデータと先のステップ87p2において受信したゲーム装置40のマップナンバーデータが一致するか否かが判断される。ステップ87p4において、マップナンバーデータが一致することが判断されると、親機マップ確認処理を終了する。ステップ87p4において、マップナンバーデータが一致しないことが判断されると、図61のメインルーチンのステップ81pのゲームマップ選択処理に戻る。

30

40

【0133】

図64は、ゲーム装置40で実行される子機マップ確認処理のフローチャートである。まず、ステップ87c1において、データの受信が行われる。具体的には、前述の図63の親機マップ確認処理のステップ87p1においてゲーム装置10から送信されるマップナンバーデータを受信する。ステップ87c2においてデータが受信したことが判断されると、ステップ87c3において、自身のワークRAM26に記憶されたマップナンバーデータがゲーム装置10に送信される。ステップ87c3の後、ステップ87c4において、自身のマップナンバーデータと先のステップ87c1において受信したゲーム装置10のマップナンバーデータが一致するか否かが判断される。ステップ87c4において、マ

50

マップナンバーデータが一致することが判断されると、子機マップ確認処理を終了する。ステップ87c4において、マップナンバーデータが一致しないことが判断されると、図62のメインルーチンのステップ81cのゲームマップ選択処理に戻る。

【0134】

図65は、ゲーム装置10で実行される親機通信割込み処理のフローチャートである。この処理は、前述の図62に示すゲーム装置40のメインルーチンのステップ85cにおいて送信される割込信号によって処理が開始される。まず、ステップ91pにおいて、データの受信を行う。具体的には、前述の図62に示すゲーム装置40のメインルーチンのステップ85cにおいて送信されるゲーム装置40の加速度センサ出力値を受信する。ステップ91pの後、ステップ92pにおいて、第1の実施例における図31と同様のセンサ出力読取処理が行われて、XY軸加速度センサ31およびZ軸接点スイッチ32の出力値がセンサインターフェース33を介して読取られる（0Gポジションデータおよびニュートラルポジションデータによる補正は省略）。ステップ92pの後、ステップ93pにおいて、先のステップ91pで受信したゲーム装置40の加速度センサ出力値と先のステップ92pで読取ったゲーム装置10の加速度センサ出力値を合成する。ここで、合成とは、単に加算する計算処理をおこなっても良いし、例えば2つの値に重みをつけて加算する等、より複雑な計算式により2つの値から合成値を算出しても良い。ステップ93pの後、ステップ94pにおいて、割込信号および先のステップ93pで計算された合成データがゲーム装置40に送信される。

【0135】

図66は、ゲーム装置40で実行される子機通信割込み処理のフローチャートである。この処理は、図65の親機通信割込み処理のステップ94pにおいて送信される割込信号に応じて処理が開始される。ステップ91cにおいてゲーム装置10から合成データを受信して終了する。

【0136】

上述の実施例は、携帯型ゲーム装置が検出手段を備えるものであったが、図67に示すように家庭用ゲーム機、パソコンまたは業務用ゲーム機等のコントローラが検出手段を備えるようにしてもよい。この場合には、プレイヤーはコントローラを傾けたり、運動や衝撃を与えることによってテレビジョン受信機等の表示装置に表示されるゲーム空間の制御をおこなう。例えば、図68に示すように、コントローラを傾けることによって表示装置に表示されたゲーム空間である板が傾く表示がされ、かつ、板の上のボールが転がることがシミュレートされる。コントローラを右に傾けると板が右に傾いてボールが右に転がり、コントローラを左に傾けると板が左に傾いてボールが左に転がることがシミュレートされる。

【0137】

上述の実施例では、カートリッジに加速度センサを設けたが、携帯型ゲーム装置本体側に加速度センサを設けても良い。携帯型ゲーム装置本体側に加速度センサを設けた場合、カートリッジ毎に加速度センサを備える必要がなくコストを削減できる。また、ゲーム装置に用いる情報記憶媒体は、カートリッジに限るものではなく、PCカードのようなICカードであっても良い。

【0138】

上述の第1の実施例では、ニュートラルポジションデータはワークRAM26に記憶してゲームプレイ毎に設定するようにしたが、バックアップRAM35に記憶して次のゲームプレイにおいても同じデータが利用可能にしても良い。

【0139】

上述の第1の実施例では、ニュートラルポジションはプレイヤーが決定するようにしたが、予めゲームプログラムにニュートラルポジションデータを記憶しておいてこれを利用するようにしても良い。また、複数のニュートラルポジションデータを記憶しておいて、プレイヤーがいずれか一つを選択するようにしても良い。

【0140】

上述の第1の実施例では、ゲームキャラクターは、プレイヤーキャラクター（ボール）と敵キャラクター（亀）のみであったが、これらに加えて、プレイヤーキャラクターを助ける味方キャラクターや中立的なキャラクター等のNPC（ノンプレイヤーキャラクター）を登場させても良い。これらのNPCは、ゲームプログラムに基づいて自律移動されるが（自律移動しないNPCがあっても良い）、プレイヤーによる操作（傾き、運動または衝撃入力）に応じて移動や変形等させても良い。

【0141】

上述の第1の実施例では、ゲーム空間の制御は加速度センサの出力のみに基づいているが、操作スイッチに基づいてゲーム空間を制御する部分があってもよい。例えば、ピンボールゲームにおいて、ゲーム装置を傾けたり揺らしたりすることによってゲーム空間である
10
ピンボール台を制御しつつ、操作スイッチを押した場合にフリッパーが動作するようなゲームが考えられる。また、いわゆる「落ちゲー」といわれる、落下する物体を積み上げて、積み上げ状態に応じて得点を計算するようなゲームにおいて、ゲーム装置を傾けたり揺らしたりすることによってゲーム空間を制御しつつ、操作スイッチで物体の向きを変えたり、衝撃入力で物体を高速移動させたり、Z軸方向の運動入力によって物体を変形させたりするようなゲームが考えられる。

【0142】

上述の第1の実施例では、ゲームキャラクターはゲーム装置の傾き（すなわち、ゲーム空間である迷路板の傾き）に応じて移動することとしたが、ゲーム装置の運動または衝撃に応じて移動するようにしてもよい。例えば、ゲーム装置をスライド移動させたときに、迷路
20
板の壁が同じように移動したことがシミュレートされて、壁に接しているゲームキャラクターが壁に押されたかのように移動するような表示制御をおこなうことが考えられる。

【0143】

上述の第1の実施例では、プレイヤーキャラクター（ボール）自体を移動表示したが、プレイヤーキャラクターは固定的に表示し、ゲーム空間をスクロール表示してプレイヤーキャラクターがゲーム空間を相対的に移動している表示処理としてもよい。

【0144】

上述の第4の実施例は、2人のプレイヤーが迷路板を傾けるという同一の制御を行うものであったが、2人のプレイヤーが別々の制御を担当するようにしてもよい。例えば、一人のプレイヤーはゲーム装置を傾けることによって迷路板を傾ける制御をし、他方のプレイヤーはゲ
30
ーム装置にZ軸方向の運動入力をしてゲームキャラクターをジャンプさせたり、XY軸方向の衝撃入力をして波を発生する制御をする等のゲームが考えられる。

【0145】

上述の第4の実施例は、メインプログラム、マップ確認プログラムおよび通信割り込みプログラムについて、ゲーム装置10には親機用のプログラムが記憶され、ゲーム装置40には子機用のプログラムが記憶されていたが、ゲーム装置10およびゲーム装置40のそれぞれに親機用のプログラムと子機用のプログラムの両方を記憶しておいて、ゲーム開始に先立って、どちらを親機とし子機とするかを設定し、設定に従ってプログラムを選択するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の携帯型ゲーム装置の外観図である。

【図2】XYZ軸の定義を示した図である。

【図3】携帯型ゲーム装置のブロック図である。

【図4】センサインターフェースのブロック図である。

【図5】加速度センサの出力を計測する原理を示した図である。

【図6】Z軸接点スイッチの構造を示した図である。

【図7】Z軸接点スイッチがZ軸方向の運動入力（または衝撃入力）を検出する場合の図である。

【図8】第1の実施例のゲーム画面の一例である。

【図9】スライド入力を示した図である。

10

20

30

40

50

- 【図10】傾き入力を示した図である。
- 【図11】X軸方向またはY軸方向の衝撃入力を示した図である。
- 【図12】Z軸方向の運動入力（衝撃入力）を示した図である。
- 【図13】スライド入力の利用方法を示した図である。
- 【図14】傾き入力の利用方法を示した図である。
- 【図15】衝撃入力の利用方法を示した図である。
- 【図16】第1の実施例のプログラムROMのメモリマップである。
- 【図17】第1の実施例のワークRAMのメモリマップである。
- 【図18】第1の実施例の表示用RAMのメモリマップである。
- 【図19】第1の実施例のバックアップRAMのメモリマップである。 10
- 【図20】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図21】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図22】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図23】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図24】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図25】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図26】第1の実施例の加速度センサ出力変換テーブルである。
- 【図27】第1の実施例のメインルーチンのフローチャートである。
- 【図28】第1の実施例の0G設定処理のフローチャートである。
- 【図29】第1の実施例のニュートラルポジション設定処理のフローチャートである。 20
- 【図30】第1の実施例のゲームマップ選択処理のフローチャートである。
- 【図31】第1の実施例のセンサ出力読取処理のフローチャートである。
- 【図32】第1の実施例の各オブジェクト移動処理のフローチャートである。
- 【図33】第1の実施例のプレイヤーキャラクタ移動処理のフローチャートである。
- 【図34】第1の実施例のNPC移動処理のフローチャートである。
- 【図35】第1の実施例のジャンプ移動処理のフローチャートである。
- 【図36】第1の実施例の波移動処理のフローチャートである。
- 【図37】第1の実施例の衝突処理のフローチャートである。
- 【図38】第1の実施例の画面スクロールの説明図（スクロール前）である。
- 【図39】第1の実施例の画面スクロールの説明図（スクロール後）である。 30
- 【図40】第1の実施例の画面スクロール処理のフローチャートである。
- 【図41】第2の実施例のゲーム画面の一例である。
- 【図42】第2の実施例のゲーム画面（地形隆起処理）の一例である。
- 【図43】第2の実施例のゲーム画面（視界移動処理）の一例である。
- 【図44】第2の実施例のゲーム画面（温度上昇処理）の一例である。
- 【図45】第2の実施例のプログラムROMのメモリマップである。
- 【図46】第2の実施例のワークRAMのメモリマップである。
- 【図47】第2の実施例のメインルーチンのフローチャートである。
- 【図48】第2の実施例の視界移動処理のフローチャートである。
- 【図49】第2の実施例の地形隆起処理のフローチャートである。 40
- 【図50】第3の実施例のゲーム画面の一例である。
- 【図51】第3の実施例のゲーム画面（フライパン空間処理）の一例である。
- 【図52】第3の実施例のゲーム画面（フライパン空間処理）の一例である。
- 【図53】第3の実施例のゲーム画面（包丁空間処理）の一例である。
- 【図54】第3の実施例のワークRAMのメモリマップである。
- 【図55】第3の実施例のメインルーチンのフローチャートである。
- 【図56】第3の実施例のフライパン空間処理のフローチャートである。
- 【図57】第3の実施例の包丁空間処理のフローチャートである。
- 【図58】第3の実施例の卵ジャンプ処理のフローチャートである。
- 【図59】第3の実施例のキャベツ切断処理のフローチャートである。 50

【図 6 0】 第 4 の実施例のゲーム画面の一例である。

【図 6 1】 第 4 の実施例のゲーム装置 1 0 のメインルーチンのフローチャートである。

【図 6 2】 第 4 の実施例のゲーム装置 4 0 のメインルーチンのフローチャートである。

【図 6 3】 第 4 の実施例の親機マップ確認処理のフローチャートである。

【図 6 4】 第 4 の実施例の子機マップ確認処理のフローチャートである。

【図 6 5】 第 4 の実施例の親機通信割込み処理のフローチャートである。

【図 6 6】 第 4 の実施例の子機通信割込み処理のフローチャートである。

【図 6 7】 本発明を家庭用ゲーム装置のコントローラに適用した場合の例である。

【図 6 8】 本発明を家庭用ゲーム装置のコントローラに適用した場合の画面例である。


【符号の説明】

- 1 0 : ゲーム装置本体
 1 2 : L C D
 1 3 : 操作スイッチ
 2 1 : C P U
 2 5 : 表示用 R A M
 2 6 : ワーク R A M
 3 0 : ゲームカートリッジ
 3 1 : X Y 軸加速度センサ
 3 2 : Z 軸接点スイッチ
 3 3 : センサインタフェース
 3 4 : プログラム R O M
 3 5 : バックアップ R A M


10

20


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】





【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】



【図 18】



【図 19】



【図 20】

ゲームマップ選択処理用テーブル

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	カメラ X 座標 (Cx) の変化量	× 2	—	—	—	—
センサ出力値 Y (INy)	カメラ Y 座標 (Cy) の変化量	× 2	—	—	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	マップ決定	—	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	—	—	—	—	—	—

【図 21】

プレイヤーキャラクタ移動用テーブル (空中用)

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	—	—	—	—	—	—
センサ出力値 Y (INy)	—	—	—	—	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	Z 移動加速度の変化量 (daz)	× 1	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	—	—	—	—	—	—

【図 22】

プレイヤーキャラクタ移動用テーブル (床面用)

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	X 移動加速度の変化量 (dax)	× 2	INx>20	40	—	—
センサ出力値 Y (INy)	Y 移動加速度の変化量 (day)	× 2	INy>20	40	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	Z 移動加速度の変化量 (daz)	× 1	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	X, Y 移動加速度の変化量 (dax, day)	× 3	—	—	—	—

【図 23】

プレイヤーキャラクタ移動用テーブル (水面用)

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	X 移動加速度の変化量 (dax)	× 3	INx>20	60	—	—
センサ出力値 Y (INy)	Y 移動加速度の変化量 (day)	× 3	INy>20	60	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	Z 移動加速度の変化量 (daz)	× 1	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	X, Y 移動加速度の変化量 (dax, day)	× 5	—	—	—	—

【図 26】

NPC 移動用テーブル (亀表向き用)

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	X 移動加速度の変化量 (dax)	× 2	INx>20	40	—	—
センサ出力値 Y (INy)	Y 移動加速度の変化量 (day)	× 2	INy>20	40	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	表裏逆転	—	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	—	—	—	—	—	—

【図 24】

プレイヤーキャラクタ移動用テーブル (水中用)


	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	X 移動加速度の変化量 (dax)	× 1/2	INx>10	5	—	—
センサ出力値 Y (INy)	Y 移動加速度の変化量 (day)	× 1/2	INy>10	5	—	—
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	Z 移動加速度の変化量 (daz)	× 1	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	—	—	—	—	—	—

【図 25】


NPC 移動用テーブル (亀表向き用)

	利用方法	補正 比率	特殊補正 条件 1	特殊補正 数 1	特殊補正 条件 2	特殊補正 数 2
センサ出力値 X (INx)	X 移動加速度の変化量 (dax)	× 1/2	INx<10	0	INx>20	10
センサ出力値 Y (INy)	Y 移動加速度の変化量 (day)	× 1/2	INy<10	0	INy>20	10
Z 軸接点スイッチ出力値 (INz)	表裏逆転	—	—	—	—	—
衝撃入力フラグ (FS)	—	—	—	—	—	—


【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 41】




【図 42】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 4 7】




【図 4 8】




【図 4 9】




【図 5 1】




【図 5 0】




【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 56】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 60】




【図 61】




【図 62】




【図 63】




【図 6 4】




【図 6 5】




【図 6 6】



【図 6 7】



【図 68】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平08-191953 (JP, A)
特開平07-255949 (JP, A)
特開平11-347253 (JP, A)
特開昭57-128184 (JP, A)
実開平06-007795 (JP, U)
登録実用新案第3058088 (JP, U)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 9/24
A63F 13/00-13/12
G06F 3/033