



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan

(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ B 01 F 15/04

863849

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag

24.09.86

(23) Alkupaivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig

26.03.87

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet

25.09.85 FR 8514182

(71) Hakija/Sökande: Isover Saint-Gobain, Les Miroirs, 18 Avenue d'Alsace, Courbevoie, Ranska

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Colombani, Jean-Marc 2. Hardouin, Michel


(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Liimakoostumusten valmistus mineraalikuituhuopia varten. Framställning av limkompositioner för mineralfiberfilar.

(57) Tiivistelmä

Keksintö liittyy mineraalikuituhuopia varten tarkoitettujen liimakoostumusten valmistukseen.

Tämä valmistus käsittää useiden neste-mäisten koostumusten yhdistämisen ja sekoittamisen. Nämä aineosat johdetaan valmistusastiaan (12) yhden tai useamman johdon (13) kautta, joiden lukumäärä on pienempi kuin aineosien lukumäärä, kunkin johdon (13) ollessa liitetty yhden tai usean venttiiliin (10) välityksellä aineosien syöttölaitteisiin, kunkin venttiiliin (10) ohjatessa yhden aineosan peräkkäistä syöttöä yhteen johtoon (13), jonkin massavirtausmittarityyppisen laitteen ollessa sovitettu kuhunkin johtoon (13) venttiilien (10) jälkeen, valmistetun koostumuksen mennessä sitten valmistusastista (12) käyttöpiiriin.



(57) Sammandrag

Uppfinningen avser framställning av limkompositioner avsedda för mineralfiberfilar.

Framställningen innefattar förening och blandning av flere komponenter i vätskeform. Dessa beståndsdelar leds till ett framställningskär (12) genom en eller flere ledningar (13), vars antal är lägre än antalet beståndsdelar. Varje ledning (13) är via en eller flere ventiler (10) kopplad till matningsanordningar för beståndsdelarna, varvid envar ventil (10) reglerar inmatningen av en beståndsdel i rätt följd till en ledning (13). I varje ledning (13) är en anordning av massaströmningsmätningstyp anordnad efter ventiler (10). Den framställda kompositionen förflyttar sig där efter från framställningskärlet (12) till en användningskrets.