


Opublikowano dnia 30 października 1954 r.



E04c 2/26



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37025

Kl. ~~37a, 4~~

3761/68

Tadeusz Krechowiecki

Warszawa, Polska

Prefabrykowany element do wykonywania ścian z materiałów zastępczych

Udzielono patentu z mocą od dnia 1 października 1953 r.

Prefabrykowane elementy służą do wykonania ścian i szkieletu nośnego małych domków. Elementy te eliminują w zupełności użycie cegły i drewna przy budowie.

Na rysunku fig. 1 i 2 przedstawiają przekrój elementu i półelementu, które składają się z płyty żużłobetonowej i supremy, prefabrykowanych w całości w jednej formie, wskutek czego stanowią monolit. Elementy te (fig. 1, 2), służą do wykrywania ścian zewnętrznych, fig. 3 i 4 — przekroje elementów do wykonywania ścian wewnętrznych.

Elementy i półelementy (fig. 3 i 4) składają się z dwóch płyt supremowych i wypełnienia z chudego żużłobetonu, wykonanych jednocześnie w jednej formie. Elementy układa się na sobie na zaprawie wapiennej.

Fig. 5 uwidacznia sposób umocowania ościerznicy drzwiowych i okiennych ze ścianami. Ściany u góry zamyka wieniec żelbetowy, oszalowany i zabetonowany na budowie.

Zastrzeżenie patentowe

Prefabrykowany element do wykonywania ścian, składający się z materiałów zastępczych, znamienny tym, że element do wykonywania ścian zewnętrznych składa się z płyty żużłobetonowej i supremy, a do wykonania ścian wewnętrznych składa się z dwóch płyt supremowych i wypełnienia z chudego żużłobetonu, przy czym elementy tworzące ściany są wykonywane jednocześnie w jednej formie.

Tadeusz Krechowiecki



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4