

URZĄD PATENTOWY



A24f/15/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

№ 1038.

Kl. 44 b 18.

Karl Jacob,
Glöthe (Niemcy).

Urządzenie ochronne zapobiegające wypadaniu papierosów z papierośnic.

Zgłoszono: 22 kwietnia 1920 r.

Udzielono: 22 listopada 1924 r.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zastosowane do papierośnic, chroniące od wysypywania się tytoniu z papierosów i wypadania ich.

Urządzenie to może być zastosowane dodatkowo do każdej papierośnicy. Polega ono w zasadzie na zastosowaniu płytki, która pod działaniem sprężyny naciska na końcową płaszczyznę papierosa tak, że tytoń nie może wysypywać się ani od dołu, ani od góry.

Sposób wykonania wynalazku jest uwidoczniiony na załączonym rysunku.

Fig. 1 przedstawia otwartą papierośnicę,

fig. 2—przekrój podłużny,

fig. 3—przekrój poprzeczny.

W każdej z połówek papierośnicy, osadzona jest posuwiście na trzpieniu *h* płytka *a* podlegająca działaniu sprężyny *b* i obłożona krawką sukna *c*, lub

podobnego materiału. Sprężyna przyciska tę krawkę do końcowej płaszczyzny papierosa. Spód papierośnicy zaopatrzony jest również z obydwóch stron w podobny pasek materiału *d*, umocowany albo do drewnianej wkładki *e*, lub wprost do zagiętego brzegu papierośnicy.

Napięcie sprężyny dozwala przesuwając płytke na 1 — 1½ cm, odpowiednio do najczęściej spotykanej długości papierosów. Wyjmowanie papierosów nie przedstawia najmniejszej trudności, ponieważ napór sprężyny jest stosunkowo nieznaczny, nie potrzeba tedy odciągać sprężyny. Z drugiej strony używane dotychczas gumki stają się zbędne, a więc użycie jest w praktyce wygodniejsze od systemów dotychczasowych. Posuwanie płytki może odbywać się w różny sposób, np. przy zastosowaniu drutu, przylutowanego jednym końcem do papierośnicy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Papierośnica, znamienna umieszczonemi w obu połówkach płytkami (*a*), poddanemi naciskowi sprężyny, które to płytki przylegają do końcowych płaszczyzn papierosów, w celu zapobieżenia wysypywaniu się tytoniu i wypadaniu papierosów.

2. Papierośnica według zastrzeżenia 1, tem znamienna, że płytka (*a*) posuwa się wzdłuż nieruchomego trzpienia (*h*) i podlega naciskowi sprężyny (*b*), przy czem zarówno płytki jak dno papierośnicy zaopatrzone są w paski (*c*, *d*) z sukna, filcu lub podobnego materiału, przylegające do końcowych płaszczyzn papierosów.

Karl Jacob.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

