

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 6553/89 A

Patentdirektoratet

- | | |
|---|-------------------------------|
| (21) Patentansøgning nr. : 6553/89 | (51) Int. Cl. 5: B 01 D 69/08 |
| (22) Indleveringsdag:.... 21 dec 1989 | D 01 D 5/247 |
| (24) Løbedag:..... 21 dec 1989 | D 01 D 4/02 |
| (41) Alm. tilgængelig:.... 23 jun 1990 | |
| (62) Stamansøgningsnummer:..... | |
| (86) International ansøgning nr. :... - | |
| (86) International indleveringsdag: | |
| (85) Videreførselsdag: | |
| (30) Prioritet: 22 dec 1988 FR 8817372 | |
| (71) Ansøger: Societe *Lyonnaise des Eaux, 52 rue de Lisbonne; 75008 Paris, FR | |
| (72) Opfinder: Daniel *Bourdiol, 20 rue des Loriots; 47480 Pont du Casse, FR
Franck *Saux, 30 rue de Gascogne; 31270 Villeneuve-Tolosane, FR | |
| (74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., H.C. Andersens Boulevard 4, 1553, København V | |

- (54) Sprøjtedyse til fremstilling af en membran af organisk materiale
(57) Sammendrag

6553-89

Dysen har et ringformet legeme (1) med en udsparring, hvori der udmunder mindst én radial gennemstrømningskanal (5). En øverste muffe (3) er indsat i udsparringen i det ringformede legeme og har mindst én hulnål (8), som strækker sig i forlængelse af muffen, og en langsgående fødekanal (9) for centreringssvæske. En nederste muffe (4) er indsat i udsparringen i det ringformede legeme (1) og har en boring (6), som afgrænser et ekstrusionskammer, der omgiver hulnålene (8). Den øverste muffe (3) og den nederste muffe (4) ligger an mod hinanden ved samlingsflader ud for gennemstrømningskanalerne (5), og en fluidumpassage (7) er udformet i samlingsfladerne og danner forlængelse af hver gennemstrømningskanal (5), således at disse står i forbindelse med ekstrusionskammeret.

6553-89

