



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 912546

(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5

F 16B 4/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 27.05.91

(24) Alkupäivä - Löpdag 27.05.91

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 05.01.92

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

04.07.90 DE 4021245 P

(71) Hakija - Sökande

1. SFS Stadler Holding AG, Nefenstrasse 30, 9435 Heerbrugg, Switzerland, (CH)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Svendsen, Roar Oeivind, Johan Castbergsvei 7B, 0673 Oslo 6, Norge, (NO)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kiinniruuvattava ja/tai kiinnilyötävä kiinnitin profiilikappaleiden kiinnittämistä varten
Fastskruvbar och/eller fastslagbar fästänordning för fästning av profilstycken

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Sisään kierrettävä ja/tai lyötävä kiinnitin (1) toimii profiiliosien (2) kiinnittämiseksi, joissa on ainakin yksi kiinnittimen pään (8) suuntaan ulkoneva lista (3). Kiinnittimen (1) varteen (5) on muodostettu pyällys (6), jonka ulkomitat ovat suuremmat kuin kiinnitettävään profiiliosaan (2) muodostettu reikä (7), niin että profiiliosa (2) muoto- ja voimavarmasti voidaan esiasentaa kiinnittimen (1) varteen (5) listan (3) ollessa kiinnittimen akseliin (4) nähden lopullista asennusasemaa vastaavasti kohdistettuna. Profiiliosa (2) pysyy kiinnittimessä (1) pysyvästi ja kallistusvarmasti.

En fästänordning (1) att inskruvas och/eller inslås fungerar för att fästa profildelar (2) med minsta en i riktning mot fästänordningens huvud (8) utstående list (3). På fästänordningens (1) skaft (5) har man bildat en räffling (6), vars yttre mått är större änd hos det hål (7) som gjorts i profildelen (2) som skall fästas, så att profildelen (2) form- och kraftslutande kan förmonteras på fästänordningens (1) skaft (5) med en list (3) som i förhållande till fästänordningens axel (4) riktats motsvarande det slutliga läget. Profildelen (2) hålles varaktigt och stjälp säkert på fästänordningen (1).

