



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 953247
(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6
H 04B 1/38, H 04M 1/04
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 30.06.95
(24) Alkupäivä - Löpdag 30.06.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 31.12.96

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Nokia Mobile Phones Ltd, PL 86, 24101 Salo, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Parkas, Tapio, Kuuselanpöytä 9 C 6, 24260 Salo, (FI)
2. Solla, Jukka, Parolanpolku 6 C 106, 20360 Turku, (FI)
3. Leppänen, Aki, Tukkipolku 7, 24280 Salo, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kantoväline matkaviestimen kiinnityslaitetta varten
Bärmedel för fästordning av mobilteleanordning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee kantovälinettä kiinnityslaitetta varten, jota käytetään yhdessä matkaviestimen kanssa ja jolla matkaviestin on kiinnitettävissä kohteeseen ja irrotettavissa kyseisestä kiinnityspaikastaan ja uudelleenkiinnitettävissä siihen. Kiinnityslaitte käsittää matkaviestimeen (10) liitetyn kannatinnapin (2) sekä kiinnityselimen (5) avulla kohteeseen kiinnitettävän kantovälineen (1), jossa on tartuntaelimen kannatinnapin irrotettavaa tartuntaa varten. Kantovälineen tartuntaelimen käsittävät ohjausurat (8) kannatinnapin (2) vastaanottamiseksi sekä ohjausurien tasoa (4) vastaan poikkittaisessa suunnassa (6) liikkuva kielekkee (7), jota jousi (13) pitää ohjausurien tason poikki ulottuvassa lukitusasennossa (L). Kantovälineessä on käsikäyttöinen luisti (27), jossa on elin (12) kielekkeen pakottamiseksi jousivoimaa (F) vastaan pois ohjausurien tason poikki ulottuvasta asennosta, jolloin se tulee kannatinnapin vapauttavaan irrotusasettoon (R).

Uppfinningen avser en bärordning för en fästordning, som används tillsammans med en teleanordning och med vilken teleanordningen kan fästas vid ett objekt och lös-göras och åter fästas på stället. Fästordningen innefattar en vid teleanordningen (10) ansluten bärknapp (2) samt en bärordning som med ett fästorgan (5) kan fästas vid objektet och som har griporgan för löstagbart grepp i bärknappen. Bärordningens griporgan innefattar styrspår (8) för att ta emot bärknappen (2) samt en utlöpare (7) rörlig transversalt (6) mot styrspårens plan (4), som en fjäder (13) håller i ett låst läge (L) tvärs över styrspåren. Bärordningen har en manuell slid (27) med ett organ (12) för att tvinga utlöparen mot fjäderkraften (F) bort ur läget tvärs över styrspårens plan, varvid den hamnar i ett läge (R) som lösgör bärknappen.

