

3 sierpnia 1931 r.

G09f 15/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13757.

Kl. 54 g 14.

Moritz Schönberger
(Wiedeń, Austria).

Stojak do umieszczania przedmiotów w oknach wystawowych.

Zgłoszono 25 maja 1928 r.

Udzielono 12 maja 1931 r.

Pierwszeństwo: 7 czerwca 1927 r. (Austria).

Znane są stojaki, służące do umieszczania przedmiotów w oknach wystawowych i w podobnych miejscach, których płyty, ramiona lub półki przymocowane są śrubami do słupka, lub też umieszczone są pomiędzy odcinkami tulejek, nasadzonych luźno na słup.

Płyty na takim stojaku mogą być przedstawiane w kierunku pionowym, jednak półki, będąc stale przyśrubowane dają się z trudnością zamieniać na inne części np. na okrągłe krążki, ramiona lub podobne. Przy stojakach drugiego rodzaju przesuwanie części nośnych w kierunku pionowym

jest ograniczone stałą długością tulei, na częściach tych mogą więc być umieszczane przedmioty tylko oznaczonej wysokości.

W stojaku według niniejszego wynalazku części nośne są ściśnięte pomiędzy tulejami, zaopatrzonemi w gwint wewnętrzny, odpowiadający gwintowi słupa filarowego. Części nośne, jak płyty, ramiona, haki mogą więc być umocowywane w dowolnej wysokości słupa, odpowiednio do wielkości i kształtu przedmiotu,

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku.

Na podstawie *a* osadzony jest słupek *b*, na który nasunięta jest pewna ilość tulei *d*. Pomiedzy temi tulejami znajdują się części *c*, podtrzymujące wystawiane przedmioty. Słupek jest zaopatrzony na całej długości w gwint, na który naśrubowane są tuleje *d*, a każda część *c*, ściśnięta jest w żądanych odstępach pomiędzy tulejami *d*. Nie wszystkie tuleje *d* posiadać mają gwint wewnętrzny, wystarcza zaopatrzyć w gwint tylko pewną ilość tulei.

Części nośne mogą posiadać rozmaity kształt. Jako takie mogą służyć: płyty, krążki, haki, ramiona i inne wieszaki ze szkła, metalu, drutu lub innego materiału.

Zastrzeżenie patentowe.

Stojak do umieszczania przedmiotów w oknach wystawowych i w podobnych miejscach, posiadający części nośne, umieszczone pomiędzy tulejami, znamieny tem, że części nośne (*c*) ściśnięte są rozłączalnie pomiędzy tulejami (*d*), które posiadają gwint wewnętrzny, odpowiadający gwintowi słupa filarowego (*b*).

Moritz Schönberger.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

