

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19851**

(21) Numer zgłoszenia: **20793**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 19851

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a, fig. 5 i fig. 5a, fig. 6 i fig. 6a, fig. 7 i fig. 7a oraz fig. 8 i fig. 8a - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) lampa - fig. 1, fig. 1a,
- 2) lampa z kielichowatymi kloszami - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) lampa z kloszami w srebrne paski - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) lampa ze stożkowatymi kloszami - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) lampa z beczułkowatymi ażurowymi kloszami - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) lampa z ażurowymi kloszami w kształcie spłaszczonej kuli - fig. 6 i fig. 6a,
- 7) lampa z beczułkowatymi ażurowymi kloszami z wielokątnymi ramkami - fig. 7 i fig. 7a,
- 8) lampa z kulistymi ażurowymi kloszami - fig. 8 i fig. 8a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, tj. lampy - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyobleniu i przedłużeniu rurki ramion lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a, tj. lampy z kielichowatymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyobleniu i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech kloszy lampy wykonany jest z matowego białego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a, tj. lampy z kloszami w srebrne paski - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do

których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym

- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyoblению i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech kloszy lampy wykonany jest z matowego szkła i przypomina kształtem odwrócony w dół nieco beczułkowaty kielich, przy czym na jego powierzchni widoczne są srebrne, zasadniczo wzdłużne i nieco łukowate paski, łączące się parami w dolnej części klosza.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a, tj. lampy ze stożkowatymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyoblению i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech kloszy lampy wykonany jest z matowego szkła i przypomina kształtem ścięty od góry i zaokrąglony w dolnej części, otwarty od spodu stożek, przy czym na jego powierzchni widoczne są zasadniczo wzdłużne przezroczyste paski - naprzemiennie - krótsze i dłuższe.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a, tj. lampy z beczułkowatymi ażurowymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyoblению i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech beczułkowatych kloszy lampy otwarty jest od spodu, a jego ażurowa powierzchnia utworzona jest z analogicznych, połączonych ze sobą bocznie maleńkich obręczy wykonanych z drutu, tworzących regularny wzór, przy czym wewnątrz przestrzeni każdej z nich umieszczony jest transparentny element.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a, tj. lampy z ażurowymi kloszami w kształcie spłaszczonej kuli - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyobleniu i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech kloszy lampy otwarty jest od spodu i przypomina kształtem spłaszczoną kulę, której ażurowa powierzchnia utworzona jest z analogicznych, połączonych ze sobą bocznie maleńkich obręczy wykonanych z drutu, tworzących regularny wzór, przy czym wewnątrz przestrzeni każdej z nich umieszczony jest transparentny element.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7 i fig. 7a, tj. lampy z beczułkowatymi ażurowymi kloszami z wielokątnymi ramkami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;
- w okolicy podczepień wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyobleniu i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- ażurowa powierzchnia każdego z trzech beczułkowatych i otwartych od spodu kloszy lampy, utworzona jest z powyginanego spiralnie drutu, przy czym
- na powierzchni kloszy rozmieszczone są wielokątne ramki wypełnione transparentnymi elementami.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 8 i fig. 8a, tj. lampy z kulistymi ażurowymi kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina szeroki niski walec, do którego powierzchni dolnej podstawy przymocowane są dwa niewielkie tulejkowate elementy, do których podczepiono rurkę wygiętą symetrycznie, w taki sposób, iż tworzy element przypominający kształtem literę „z” o wyoblonych i nieco rozszerzonych narożach, i którego zasadniczo poziome części wyprowadzone w dwóch kierunkach zostały wydłużone i nieznacznie łukowato wyprofilowane, tak że w efekcie jej wolne dwa końce stanowią dwa ramiona lampy, przy czym
- w pobliżu obu wolnych końców rurki, podobnie jak i do centralnej części „zetowato” wygiętego elementu - a dokładniej na odcinku rurki pomiędzy dwoma tulejkowatymi elementami - podczepiony został element, przypominający kształtem odwróconą miseczkę, pod którą umieszcza się klosz lampy;

- w okolicy podłączeń wygiętej „zetowato” rurki do dwóch tulejkowatych elementów wyprowadzono wyprofilowane pręty, przy czym kształt i długość każdego z nich odpowiada wyobleniu i przedłużeniu rurki ramion lampy;
- każdy z trzech kloszy lampy przypomina kształtem ściętą od spodu kulę, przy czym ażurowa powierzchnia kloszy utworzona jest z potrójnej wiązki pofałdowanego i powyginanego drutu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1a




Fig. 1




Fig. 2a




Fig. 2




Fig. 3a




Fig. 3




Fig. 4a




Fig. 4




Fig. 5a




Fig. 5




Fig. 6a




Fig. 6




Fig. 7a




Fig. 7




Fig. 8a




Fig. 8