

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5033904号
(P5033904)

(45) 発行日 平成24年9月26日(2012.9.26)

(24) 登録日 平成24年7月6日(2012.7.6)

(51) Int.Cl. F I
A 6 3 F 7/02 (2006.01)
 A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z
 A 6 3 F 7/02 3 3 4
 A 6 3 F 7/02 3 0 4 Z

請求項の数 1 (全 166 頁)

(21) 出願番号	特願2010-191550 (P2010-191550)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成22年8月27日(2010.8.27)		株式会社三共
(62) 分割の表示	特願2007-171287 (P2007-171287)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
	の分割	(74) 代理人	100095407
原出願日	平成19年6月28日(2007.6.28)		弁理士 木村 満
(65) 公開番号	特開2010-264302 (P2010-264302A)	(72) 発明者	中島 和俊
(43) 公開日	平成22年11月25日(2010.11.25)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株
審査請求日	平成22年8月27日(2010.8.27)		式会社三共内

審査官 篠崎 正

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

始動条件が成立した後に開始条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段を備え、前記識別情報の可変表示結果が予め定められた特定表示結果となった後に、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、

遊技の進行を制御する遊技制御手段と、

前記遊技制御手段からのコマンドに基づいて遊技機における演出動作を制御する演出制御手段とを備え、

前記遊技制御手段は、

前記特定遊技状態に制御するか否かと、前記特定遊技状態が終了した後の遊技状態を前記特定表示結果となる確率が通常遊技状態よりも高い高確率状態に制御するか否かとを、可変表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段による決定に基づいて前記遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

遊技機への電力供給が停止しても前記事前決定手段による決定内容および前記遊技状態制御手段による制御内容をバックアップ可能に記憶するバックアップ記憶手段と、

遊技機への電力供給が停止された後に電力供給が再開されたときに、前記バックアップ記憶手段の記憶内容に基づいて制御状態の復旧処理を実行する復旧処理手段と、

前記遊技状態制御手段が制御する遊技状態を特定可能な遊技状態指定コマンドを送信するコマンド送信手段とを含み、

10

20

前記演出制御手段は、

遊技機における演出状態を、前記高確率状態であることに対応した第1演出状態と、前記高確率状態および前記高確率状態以外の遊技状態のいずれかであることに対応した第2演出状態とを含む複数種類のうち、いずれの演出状態に制御するかを揮発性記憶手段に記憶する演出状態記憶処理手段と、

前記揮発性記憶手段の記憶内容に基づいて遊技機における演出状態を複数種類のいずれかに制御する演出状態制御手段とを含み、

前記コマンド送信手段は、前記復旧処理手段によって復旧処理が実行された後に、前記識別情報の可変表示が開始されることに対応して前記遊技状態指定コマンドを送信し、

前記演出状態制御手段は、前記第1演出状態の制御中に遊技機への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたことに基づき、前記遊技状態指定コマンドに対応して前記第2演出状態に制御する、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機に係り、詳しくは、始動条件が成立した後に開始条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示手段を備え、識別情報の可変表示結果が予め定められた特定表示結果となった後に、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

パチンコ遊技機等の遊技機においては、液晶表示装置（以下LCD：Liquid Crystal Display）等の表示装置上に所定の識別情報（以下、表示図柄）を更新表示やスクロール表示させることで可変表示を行い、その表示結果（可変表示結果）により所定の遊技価値を付与するか否かを決定する、いわゆる可変表示ゲームによって遊技興趣を高めたものが数多く提供されている。

【0003】

可変表示ゲームの一例としては、始動入賞口を通過する遊技球の検出（可変表示の始動条件が成立したこと）に基づいて表示図柄の可変表示を行い、表示図柄の可変表示が完全に停止した際の停止図柄態様（可変表示結果）が予め定められた特定表示態様となっている場合を「大当たり」とするものがある。この可変表示ゲームにおいて「大当たり」となると、大入賞口又はアタッカと呼ばれる特別電動役物を開放状態とし、遊技者に対して遊技球の入賞が極めて容易となる状態を一定時間継続的に提供する。こうした状態を「特定遊技状態」あるいは「大当たり遊技状態」という。また、可変表示ゲームにおいて「大当たり」となる可能性のある所定の可変表示状態を「リーチ」（あるいは「リーチ状態」ともいう）として、表示図柄の可変表示状態が「リーチ」となったことに対応した様々な演出動作を行う遊技機が知られている。

【0004】

このような遊技機における遊技の進行は、マイクロコンピュータ等を用いた遊技制御手段によって制御される。これに対して、表示装置における表示図柄、キャラクタ画像および背景画像の表示動作といった演出動作は、遊技制御手段からのコマンドに従って動作する制御手段（例えば演出制御手段など）によって制御されることがある。このとき、表示制御用のプログラムは容量が大きいことから、遊技制御手段の側で表示動作を制御することが困難であるため、遊技制御手段とは別のマイクロコンピュータ等を用いた制御手段（例えば演出制御手段など）が用いられる。遊技制御手段からのコマンドに基づき、遊技制御手段とは異なる制御手段により表示制御を行う遊技機の一例として、背景画像を表示制御手段によって別個に独自に決定し、確変制御されているか否かが分からない背景画像として「海」が表示される場合と、確変制御されていることが分かる背景画像として「宇宙」が表示される場合とを設けたものが提案されている（例えば特許文献1）。

10

20

30

40

50

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2004-208902号公報（段落0141、0191～0197など）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

マイクロコンピュータ等を用いた制御手段では、ROM等にプログラムが格納され、制御の進行上一時的に発生するデータや制御の進行に伴って変化するデータがRAMに格納される。そのため、遊技機に停電等による電源断状態が発生して電力供給が停止されると、RAM内のデータが失われる。そして、停電等からの復旧時に初期状態に戻してしまうと、例えば大当りの発生に基づく利益が失われるといった、遊技者に不利益が生じる可能性がある。

10

【0007】

このような事態を回避するために、遊技機にて電力供給が停止されるときには、必要なデータをバックアップ可能なRAMなどの記憶装置に保存し、電源が復旧したときに保存されていたデータを復元して遊技を再開させることがある。ここで、遊技の進行は遊技制御手段によって制御される一方で、表示動作などの演出動作は遊技制御手段とは異なる制御手段によって制御される場合に、遊技の進行状況はデータの復元によって復旧できるものの、演出動作の状態は復旧することができず、遊技状態と演出動作の状態とに食い違いが生じる可能性がある。

20

【0008】

この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、電力供給が停止された場合でも演出動作の状態を適切に復旧することができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記目的を達成するため、本願の請求項に係るの遊技機は、始動条件（例えばステップS202におけるNoの判定など）が成立した後に開始条件（例えばステップS231におけるNoの判定など）が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報（例えば特別図柄や飾り図柄など）を可変表示する可変表示手段（例えば第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4B、画像表示装置5の表示領域における「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rなど）を備え、前記識別情報の可変表示結果が予め定められた特定表示結果（例えば大当り図柄や大当り組合せの確定飾り図柄など）となった後に、遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態など）に制御する遊技機（例えばパチンコ遊技機1など）であって、遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100のROM101、RAM102、CPU103など）と、前記遊技制御手段からのコマンドに基づいて遊技機における演出動作を制御する演出制御手段（例えば演出制御基板12に搭載された演出制御用CPU120、ROM121、RAM122、表示制御部123など）とを備え、前記遊技制御手段は、前記特定遊技状態に制御するか否かと、前記特定遊技状態が終了した後の遊技状態を前記特定表示結果となる確率が通常遊技状態（例えば低確低ベース状態など）よりも高い高確率状態（例えば高確高ベース状態や高確低ベース状態など）に制御するか否かとを、可変表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段（例えばCPU103が、ステップS238～S245の処理を実行する部分など）と、前記事前決定手段による決定に基づいて前記遊技状態を制御する遊技状態制御手段（例えばCPU103が、ステップS309、S324、S327の処理を実行した後に、ステップS238、S241、S243の処理やステップS141の普通図柄判定処理、ステップS144の普通電動役物作動処理を実行する部分など）と、遊技機への電力供給が停止しても前記事前決定手段による決定内容および前記遊技状態制御手段による制御内容を

30

40

50

バックアップ可能に記憶するバックアップ記憶手段（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ100のRAM102など）と、遊技機への電力供給が停止された後に電力供給が再開されたときに、前記バックアップ記憶手段の記憶内容に基づいて制御状態の復旧処理を実行する復旧処理手段（例えばCPU103が、ステップS10の遊技状態復旧処理を実行する部分など）と、前記遊技状態制御手段が制御する遊技状態を特定可能な遊技状態指定コマンド（例えば背景指定コマンドなど）を送信するコマンド送信手段（例えばCPU103が、ステップS58のコマンド制御処理を実行する部分など）とを含み、前記演出制御手段は、遊技機における演出状態を、前記高確率状態であることに対応した第1演出状態（例えば第4の演出モード#4など）と、前記高確率状態および前記高確率状態以外の遊技状態のいずれかであることに対応した第2演出状態（例えば第2の演出モード#2や第3の演出モード#3など）とを含む複数種類のうち、いずれの演出状態に制御するかを揮発性記憶手段（例えばRAM122など）に記憶する演出状態記憶処理手段（例えば演出制御用CPU120が、ステップS423、S425、S432～S434、S439、S447、S453の処理のいずれかを実行する部分など）と、前記揮発性記憶手段の記憶内容に基づいて遊技機における演出状態を複数種類のいずれかに制御する演出状態制御手段（例えば演出制御用CPU120がステップS517にて、図49に示すような演出モード指定バッファの設定に基づき、演出制御パターンテーブル230A～230Dのうちいずれかの演出制御パターンテーブルに格納された複数種類の演出制御パターンのいずれかを、使用する演出制御パターンとして決定する部分など）とを含み、前記コマンド送信手段は、前記復旧処理手段によって復旧処理が実行された後に、前記識別情報の可変表示が開始されることに対応して前記遊技状態指定コマンドを送信し（例えばCPU103が、ステップS10の遊技状態復旧処理を実行した後、ステップS280での送信設定に基づき、ステップS58のコマンド制御処理にて背景指定コマンドを送信する部分など）、前記演出状態制御手段は、前記第1演出状態の制御中に遊技機への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたことに基づき、前記遊技状態指定コマンドに対応して前記第2演出状態に制御する（例えば第4の演出モード#4であるときに電力供給が停止された後に再開されたことに対応して、演出制御用CPU120が、ステップS421におけるYesの判定、および、ステップS422におけるYesの判定に基づき、ステップS423の処理を実行することにより、演出状態が第3の演出モード#3となる部分など）。

【0010】

このような構成によれば、遊技機への電力供給が停止された後に電力供給が再開されたときに、復旧処理手段によってバックアップ記憶手段の記憶内容に基づく復旧処理が実行された後、遊技状態制御手段が制御する遊技状態を特定可能な遊技状態指定コマンドをコマンド送信手段によって送信する。そして、演出状態制御手段は、高確率状態であることに対応した第1演出状態の制御中に電力供給が停止された後に電力供給が再開されたことに基づき、遊技状態指定コマンドに応じて高確率状態および高確率状態以外の遊技状態のいずれかであることに対応した第2演出状態に制御する。このように、高確率状態であることに対応した第1演出状態の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には高確率状態および高確率状態以外の遊技状態のいずれかであることに対応した第2演出状態に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。また、識別情報の可変表示が開始されることに対応して遊技状態指定コマンドが送信される。これにより、復旧処理手段が復旧処理を実行するときに送信するコマンド数を削減して、復旧処理における制御負担を軽減することができる。

【0011】

前記遊技状態制御手段によって制御される遊技状態は、前記始動条件が前記通常遊技状態よりも成立しやすい有利遊技状態（例えば高確高ベース状態や低確高ベース状態など）を含み、前記演出状態制御手段は、前記有利遊技状態であることに対応して前記第1演出状態および前記第2演出状態のいずれかに制御するとともに（例えば演出制御用CPU1

20が図80や図81に一例を示すように高確高ベース状態や低確高ベース状態で第3の演出モード#3や第4の演出モード#4とする部分など)、前記第2演出状態の制御中に遊技機への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたことに基づき、前記遊技状態指定コマンドに対応して前記第2演出状態に制御してもよい(例えば第3の演出モード#3であるときに電力供給が停止された後に再開されたことに対応して、演出制御用CPU120が、ステップS421におけるYesの判定、および、ステップS422におけるYesの判定に基づき、ステップS423の処理を実行することにより、演出状態が第3の演出モード#3となる部分など)。

【0012】

このような構成においては、有利遊技状態であることに対応して第1演出状態および第2演出状態のいずれかに制御するとともに、第2演出状態の制御中に電力供給が停止された後に電力供給が再開されたことに基づき、遊技状態指定コマンドに応じて第2演出状態に制御する。このように、有利遊技状態であることに対応した第2演出状態の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には遊技状態指定コマンドに応じて第2演出状態に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、少なくとも有利遊技状態であることを認識可能とし、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【0015】

前記コマンド送信手段は、前記識別情報の可変表示が終了した後に前記始動条件が成立していないことを条件に客待ちコマンド(例えば客待ちデモ指定コマンドなど)を送信し(例えばCPU103が、ステップS250の処理を実行する部分など)、前記客待ちコマンドを送信することに対応して前記遊技状態指定コマンドを送信してもよい(例えばCPU103が、ステップS251での送信設定に基づき、ステップS58のコマンド制御処理を実行する部分など)。

【0016】

このような構成においては、客待ちコマンドを送信することに対応して遊技状態指定コマンドが送信される。これにより、復旧処理手段が復旧処理を実行するときに送信するコマンド数を削減して、復旧処理における制御負担を軽減することができる。

【0017】

前記演出制御手段は、遊技機への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたことに基づき、前記遊技状態指定コマンドを受信するまでは所定の復旧中報知(例えば図66(B)に示すような停電復旧画面の表示など)を行う復旧中報知手段(例えば演出制御用CPU120がステップS405のコマンド解析処理において、停電復旧指定コマンドに応じた停電復旧画面表示設定を行う部分など)を含んでもよい。

【0018】

このような構成においては、電力供給が再開されたことに基づき、遊技状態指定コマンドを受信するまでは所定の復旧中報知が行われる。これにより、遊技状態指定コマンドが伝送されるまでに、遊技状態と食い違う演出状態における演出動作が行われることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【0019】

前記遊技制御手段は、前記事前決定手段によって前記特定遊技状態に制御しない旨の決定がなされたことに基づいて、前記識別情報の可変表示状態を所定のリーチ状態とするかを決定するリーチ決定手段(例えばCPU103がステップS265～S269の処理を実行する部分など)と、前記事前決定手段による決定結果と前記リーチ決定手段による決定結果とに基づいて、前記識別情報の変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する変動パターン種別決定手段(例えばCPU103がステップS262、S264、S270、S271の処理のいずれかを実行した後に、ステップS272及びS273の処理を実行する部分など)と、前記変動パターン種別決定手段により決定された変動パターン種別に含まれる変動パターンの中から前記識別情報の変動パターンを決定する変動パターン決定手段(例えばCPU103がステップS274～S276の処理を実行する部分

10

20

30

40

50

など)とを含み、前記コマンド送信手段は、前記事前決定手段による決定結果と前記変動パターン決定手段による決定結果とを特定可能なコマンドを送信し(例えばCPU103が、ステップS280における変動パターン指定コマンド用設定データおよび可変表示結果通知コマンド用設定データによる送信設定に基づき、ステップS58のコマンド制御処理を実行する部分など)、前記演出制御手段は、前記コマンド送信手段からのコマンドに基づいて、前記識別情報の可変表示中に前記変動パターン決定手段の決定結果に対応する演出動作を実行する演出実行手段(例えば演出制御用CPU120がステップS517にて決定した演出制御パターンに基づき、ステップS162の飾り図柄変動中処理を実行する部分など)を含み、前記変動パターン種別決定手段は、前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応して、当該リーチ状態に応じた複数種類の演出パターン種別(例えばノーマルCA2-1、スーパーCA2-2、スーパーCA2-3、スーパーCB2-1、スーパーCB2-2の変動パターン種別など)のいずれかに決定し(例えばCPU103がステップS270の処理を実行した後にステップS272及びS273の処理を実行する部分など)、前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態としない旨の決定がなされたことに対応して、前記識別情報の可変表示中に特定の演出(例えば「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」、「発展チャンス目終了」の特定演出など)を実行する変動パターン種別(例えば非リーチCA1-4の変動パターン種別など)を含む複数種類の演出パターン種別(例えば非リーチCA1-1~非リーチCA1-4、非リーチCB1-1~非リーチCB1-3、非リーチCC1-1~非リーチCC1-3など)のいずれかに決定し(例えばCPU103がステップS271の処理を実行した後にステップS272及びS273の処理を実行する部分など)、前記変動パターン決定手段は、前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応して、前記識別情報の変動パターンを、前記変動パターン種別決定手段により決定された変動パターン種別に含まれる複数種類のリーチ変動パターン(例えばノーマルPA2-1~ノーマルPA2-4、スーパーPA3-1~スーパーPA3-8、スーパーPB3-1~スーパーPB3-5、スーパーPC3-1~スーパーPC3-4の変動パターンなど)のいずれかに決定し(例えばCPU103がステップS274にてハズレ変動パターン決定テーブル138Bをセットした後、ステップS275及びS276の処理を実行する部分など)、前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態としない旨の決定がなされたこと、及び、前記変動パターン種別決定手段によって前記特定の演出を実行する変動パターン種別に決定されたことに対応して、前記識別情報の変動パターンを、前記特定の演出を実行するための複数種類の非リーチ変動パターン(例えば非リーチPA1-4~PA1-7の変動パターンなど)のいずれかに決定してもよい(例えばCPU103がステップS273にて非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定する旨の判定を行ったことに対応して、ステップS274にてハズレ変動パターン決定テーブル138Aをセットした後、ステップS275及びS276の処理を実行する部分など)。

【0020】

このような構成においては、リーチ決定手段によってリーチ状態としない旨の決定がなされたことに対応して、変動パターン種別決定手段が識別情報の可変表示中に特定の演出を実行する変動パターン種別を含む複数種類の演出パターン種別のいずれかに決定する。このとき、特定の演出を実行する変動パターン種別に決定されたことに対応して、変動パターン決定手段は、識別情報の変動パターンを、特定の演出を実行するための複数種類の非リーチ変動パターンのいずれかに決定する。これにより、識別情報の可変表示状態がリーチ状態とならない場合でも、特定の演出を実行できるようにして多様な演出を可能にし、遊技興趣を向上させることができる。また、変動パターン種別決定手段は、リーチ決定手段によってリーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応してリーチ状態に応じた複数種類の演出パターン種別のいずれかに決定する一方で、リーチ決定手段によってリーチ状態としない旨の決定がなされたことに対応して特定の演出を実行する変動パターン種別を含む複数種類の演出パターン種別のいずれかに決定する。そして、変動パターン決定手段は、リーチ決定手段によってリーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応して、変

10

20

30

40

50

動パターン種別決定手段により決定された変動パターン種別に含まれる複数種類のリーチ変動パターンのいずれかに決定する一方で、リーチ状態としない旨の決定がなされたこと、及び、変動パターン種別決定手段によって特定の演出を実行する変動パターン種別に決定されたことに対応して、特定の演出を実行するための複数種類の非リーチ変動パターンのいずれかに決定する。このように、変動パターン種別決定手段や変動パターン決定手段は、リーチ決定手段によってリーチ状態とする旨の決定がなされたか否かに応じて、異なる決定を行う。そのため、変動パターン種別を決定するために用いられる乱数値を示す数値データとして、リーチ状態とするか否かの決定結果に関わりなく共通の数値データを用いることができ、識別情報の変動パターンを決定するために用いられる乱数値を示す数値データとして、リーチ状態とするか否かの決定結果に関わりなく共通の数値データを用いることができる。これにより、乱数値を示す数値データの更新を行うために実行される乱数更新処理などにおける処理量を低減して、プログラム量の削減を図ることができる。

10

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】 この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。

【図2】 パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。

【図3】 擬似連チャンス目、発展チャンス目、突確チャンス目を示す説明図である。

【図4】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図5】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図6】 主基板の側にてカウントされる乱数値を例示する説明図である。

20

【図7】 変動パターンを例示する図である。

【図8】 変動パターンを例示する図である。

【図9】 特図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。

【図10】 大当たり種別決定テーブルの構成例を示す図である。

【図11】 大当たり用変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。

【図12】 大当たり用変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。

【図13】 小当たり用変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。

【図14】 リーチ決定テーブルの構成例を示す図である。

【図15】 リーチ用変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。

【図16】 非リーチ用変動パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。

30

【図17】 当り変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。

【図18】 当り変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。

【図19】 ハズレ変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。

【図20】 ハズレ変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。

【図21】 変動開始時コマンドテーブルの構成例を示す図である。

【図22】 遊技制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。

【図23】 始動データ記憶領域と乱数値記憶領域とを組み合わせた構成例を示すブロック図である。

【図24】 遊技状態指定バッファの構成例を示すブロック図である。

【図25】 入力ポートの構成例を示すブロック図である。

40

【図26】 演出制御基板の側でカウントされる乱数値を例示する説明図である。

【図27】 最終停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。

【図28】 左右出目判定テーブルの構成例を示す図である。

【図29】 最終停止図柄とならない非リーチ組合せを示す図である。

【図30】 最終停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。

【図31】 最終停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。

【図32】 特定演出パターン決定テーブルの構成例を示す図である。

【図33】 昇格演出実行決定テーブルの構成例を示す図である。

【図34】 仮停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。

【図35】 仮停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。

50

- 【図 3 6】 擬似連変動での仮停止図柄を示す説明図である。
- 【図 3 7】 仮停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 3 8】 仮停止図柄決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 3 9】 サブ予告パターン種別決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 0】 サブ予告パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 1】 サブ予告パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 2】 サブ予告パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 3】 演出モード決定テーブルと演出終了判定テーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 4】 演出制御パターンテーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 5】 図柄変動制御パターンテーブルの構成例を示す図である。 10
- 【図 4 6】 サブ予告演出制御パターンテーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 7】 各種演出制御パターンテーブルの構成例を示す図である。
- 【図 4 8】 演出制御用データ保持エリアの構成例を示す図である。
- 【図 4 9】 演出モード指定バッファの構成例を示す図である。
- 【図 5 0】 遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 1】 遊技状態復旧処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 2】 遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 3】 電力供給停止時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 4】 特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5】 始動入賞処理の一例を示すフローチャートである。 20
- 【図 5 6】 始動入賞処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 7】 特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 8】 変動特図指定バッファ設定値と大入賞口開放回数最大値の設定例を示す説明図である。
- 【図 5 9】 変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 0】 特別図柄停止処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 1】 大当たり終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 2】 遊技状態指定バッファ設定値の一例を示す図である。
- 【図 6 3】 普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 4】 演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。 30
- 【図 6 5】 コマンド解析処理にて実行される処理内容の一例を示す図である。
- 【図 6 6】 画像表示装置における各種画面の表示例を示す図である。
- 【図 6 7】 背景指定時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 8】 背景指定時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 9】 背景指定時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 0】 保留記憶増加表示処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 1】 保留記憶表示における動作例を示す図である。
- 【図 7 2】 演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 3】 飾り図柄変動設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 4】 飾り図柄変動設定処理の一例を示すフローチャートである。 40
- 【図 7 5】 特定演出設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 6】 変動中昇格演出設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 7】 サブ予告設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 8】 大当たり制御中演出処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7 9】 エンディング演出処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8 0】 大当たり遊技状態の終了後における遊技状態や演出状態の遷移例を示す説明図である。
- 【図 8 1】 小当たり遊技状態の終了後における遊技状態や演出状態の遷移例を示す説明図である。
- 【図 8 2】 演出状態に対応した表示動作例を示す図である。 50

【図 8 3】演出状態に対応した表示動作例を示す図である。

【図 8 4】演出状態に対応した表示動作例を示す図である。

【図 8 5】演出状態に対応した表示動作例を示す図である。

【図 8 6】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 8 7】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 8 8】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 8 9】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 9 0】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 9 1】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 9 2】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 9 3】飾り図柄の可変表示中における表示動作例を示す図である。

【図 9 4】変形例における遊技状態や演出状態の遷移例を示す説明図である。

【図 9 5】変形例における各種の制御基板などの構成例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図 1 は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機（遊技機）1 は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）2 と、遊技盤 2 を支持固定する遊技機用枠（台枠）3 とから構成されている。遊技盤 2 には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。

【0023】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 に示す例では、遊技領域の右側方）には、第 1 特別図柄表示装置 4 A と、第 2 特別図柄表示装置 4 B とが設けられている。第 1 特別図柄表示装置 4 A と第 2 特別図柄表示装置 4 B はそれぞれ、例えば 7 セグメントやドットマトリクス of LED（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）を、変動可能に表示（可変表示）する。例えば、第 1 特別図柄表示装置 4 A と第 2 特別図柄表示装置 4 B はそれぞれ、「0」～「9」を示す数字や「ー」を示す記号等から構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。なお、第 1 特別図柄表示装置 4 A や第 2 特別図柄表示装置 4 B にて表示される特別図柄は、「0」～「9」を示す数字や「ー」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば 7 セグメント of LED において点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、「0」～「9」を示す数字それぞれには、「0」～「9」の図柄番号が付され、「ー」を示す記号には、「10」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第 1 特別図柄表示装置 4 A により可変表示される特別図柄を「第 1 特図」ともいい、第 2 特別図柄表示装置 4 B により可変表示される特別図柄を「第 2 特図」ともいう。

【0024】

遊技盤 2 における遊技領域の中央付近には、画像表示装置 5 が設けられている。画像表示装置 5 は、例えば LCD（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置 5 の表示領域では、特図ゲームにおける第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図の可変表示や第 2 特別図柄表示装置 4 B による第 2 特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば 3 つといった複数に分割された可変表示部となる飾り図柄表示部や、色図柄表示部にて、各々が識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄や色図柄（「第 4 図柄」ともいう）を可変表示する。この飾り図柄や色図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。

【0025】

一例として、画像表示装置 5 の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示

10

20

30

40

50

部 5 L、5 C、5 R が配置されている。そして、特図ゲームにおいて第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図の変動と第 2 特別図柄表示装置 4 B による第 2 特図の変動のいずれかが開始されることに伴って、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、画像表示装置 5 における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示される。なお、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部は、画像表示装置 5 の表示領域内で移動可能とされ、飾り図柄を縮小あるいは拡大して表示することができるようにしてもよい。

【0026】

10

「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて可変表示される飾り図柄には、例えば 8 種類の図柄（英数字「1」～「8」あるいは漢数字「一」～「八」、英文字「A」～「H」、所定のモチーフに関連する 8 個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ画像との組合せなど。なお、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であればよい。）が含まれていればよい。また、こうした 8 種類の飾り図柄の他に、ブランク図柄（大当り組合せを構成しない図柄）が含まれていてもよい。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば、「1」～「8」を示す英数字それぞれに対して、「1」～「8」の図柄番号が付されている。

【0027】

20

飾り図柄の変動中には、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R において、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるようなスクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「8」）である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最小（例えば「1」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R のうち少なくともいずれか 1 つにおいて、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロール表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。

【0028】

また、画像表示装置 5 の表示領域には、「左」及び「右」の色図柄表示部 5 A、5 B が配置されている。そして、特図ゲームとして第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図の変動が開始されるときには、「左」の色図柄表示部 5 A にて色図柄の変動（例えば表示色の更新）が開始される。他方、特図ゲームとして第 2 特別図柄表示装置 4 B による第 2 特図の変動が開始されるときには、「右」の色図柄表示部 5 B にて色図柄の変動が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、色図柄の変動が終了して、色図柄の可変表示結果となる確定色図柄が停止表示される。

30

【0029】

「左」及び「右」の色図柄表示部 5 A、5 B にて可変表示される色図柄には、例えば 4 種類の図柄（具体的な一例として、「黄色」、「緑色」、「赤色」、「青色」など）が含まれていればよい。色図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば、「黄色」、「緑色」、「赤色」、「青色」の色図柄それぞれに対して、「1」～「4」の図柄番号が付されている。

40

【0030】

加えて、画像表示装置 5 の表示領域には、始動入賞記憶表示部 5 H が配置されている。始動入賞記憶表示部 5 H では、可変表示の保留数（特図保留記憶数）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、可変表示の保留は、普通入賞球装置 6 A が形成する第 1 始動入賞口や普通可変入賞球装置 6 B が形成する第 2 始動入賞口に遊技球が進入（始動入賞）したことに基づき、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件

50

に基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機 1 が大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御されていることなどにより、可変表示ゲームを開始するための開始条件は成立していないときに、発生する。

【0031】

一例として、始動入賞記憶表示部 5 H には、始動入賞の発生に基づき先に始動条件が成立した可変表示ゲームから順に左から右へと、表示色が変更される複数の表示部位が設けられている。そして、第 1 始動入賞口に遊技球が進入したことに基づき第 1 特別図柄表示装置 4 A における第 1 特図を用いた特図ゲームの始動条件（第 1 始動条件）が成立したときには、通常非表示（透過色）となっている表示部位のうちの 1 つ（例えば非表示となっている表示部位のうち左端の表示部位）を青色表示に変化させる。また、第 2 始動入賞口に遊技球が進入したことに基づき第 2 特別図柄表示装置 4 B における第 2 特図を用いた特図ゲームの始動条件（第 2 始動条件）が成立したときには、通常非表示となっている表示部位のうちの 1 つを赤色表示に変化させる。その後、第 1 特図を用いた特図ゲームの開始条件（第 1 開始条件）と第 2 特図を用いた特図ゲームの開始条件（第 2 開始条件）のいずれかが成立したときには、例えば左端の表示部位における表示を除去するとともに、各表示部位における表示を 1 つずつ左方向に移動させる。このとき、青色表示や赤色表示に変化していた表示部位のうちの 1 つ（例えば表示色が変化していた表示部位のうち右端の表示部位）は、非表示に戻る。ここで、この実施の形態では、保留記憶表示を行う際に、可変表示ゲームの始動条件が成立したことに基づく特図保留記憶数は特定できたものの、その始動条件が第 1 始動条件であるか第 2 始動条件であるかを特定できない場合に、例えば特図保留記憶数に対応する個数の表示部位を灰色に変化させることなどにより、特図保留記憶数の表示態様を所定の表示態様に変更する。

【0032】

なお、始動入賞記憶表示部 5 H では、特図保留記憶数を示す数字を表示することなどにより、特図保留記憶数を遊技者等が認識できるようにしてもよい。始動入賞記憶表示部 5 H とともに、あるいは始動入賞記憶表示部 5 H に代えて、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図 1 に示す例では、始動入賞記憶表示部 5 H とともに、第 1 特別図柄表示装置 4 A 及び第 2 特別図柄表示装置 4 B の上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第 1 保留表示器 2 5 A と第 2 保留表示器 2 5 B とが設けられている。第 1 保留表示器 2 5 A は、普通入賞球装置 6 A が形成する第 1 始動入賞口に進入した有効始動入賞球数としての第 1 保留記憶数を特定可能に表示する。第 2 保留表示器 2 5 B は、普通可変入賞球装置 6 B が形成する第 2 始動入賞口に進入した有効始動入賞球数としての第 2 保留記憶数を特定可能に表示する。第 1 保留表示器 2 5 A と第 2 保留表示器 2 5 B はそれぞれ、例えば第 1 保留記憶数と第 2 保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「4」）に対応した個数（例えば 4 個）の LED を含んで構成されている。

【0033】

画像表示装置 5 の下方には、普通入賞球装置 6 A と、普通可変入賞球装置 6 B とが設けられている。普通入賞球装置 6 A は、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる第 1 始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置 6 B は、普通電動役物用となるソレノイド 8 1（図 2）によって垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、第 2 始動入賞口を形成する。一例として、普通可変入賞球装置 6 B では、ソレノイド 8 1 がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第 2 始動入賞口に進入しにくい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置 6 B では、ソレノイド 8 1 がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、遊技球が第 2 始動入賞口に進入しやすい拡大開放状態となる。なお、普通可変入賞球装置 6 B は、通常開放状態であるときでも、第 2 始動入賞口には遊技球が進入可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置 6 B は、通常開放状態において、例えば第 2 始動入賞口を閉鎖することなどにより、第 2 始動入賞口には遊技球が進入しないように構成してもよい。

【0034】

普通入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示す第1始動口スイッチ22Aによって検出される。普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示す第2始動口スイッチ22Bによって検出される。第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば3個）の遊技球が賞球として払い出され、第1保留記憶数が所定の上限值（例えば「4」）以下であれば、第1始動条件が成立する。第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば3個）の遊技球が賞球として払い出され、第2保留記憶数が所定の上限值以下であれば、第2始動条件が成立する。なお、第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であってもよい。

10

【0035】

普通入賞球装置6Aと普通可変入賞球装置6Bの下方には、特別可変入賞球装置7が設けられている。特別可変入賞球装置7は、大入賞口扉用となるソレノイド82（図2）によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する大入賞口を形成する。一例として、特別可変入賞球装置7では、ソレノイド82がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態にする。その一方で、特別可変入賞球装置7では、ソレノイド82がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態にする。特別可変入賞球装置7に形成された大入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示すカウントスイッチ23によって検出される。カウントスイッチ23によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば15個）の遊技球が賞球として払い出される。

20

【0036】

遊技盤2の所定位置（図1に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器20が設けられている。一例として、普通図柄表示器20は、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bと同様に7セグメントやドットマトリクスのLED等から構成され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。普通図柄表示器20は、例えば「0」～「9」を示す数字や「ー」を示す記号等から構成される複数種類の普通図柄を可変表示する。複数種類の普通図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、「0」～「9」を示す数字それぞれには、「0」～「9」の図柄番号が付され、「ー」を示す記号には、「10」の図柄番号が付されていればよい。なお、普通図柄表示器20は、「0」～「9」を示す数字や「ー」を示す記号等を普通図柄として可変表示するものに限定されず、例えば「○」と「×」とを示す装飾ランプ（またはLED）を交互に点灯させることや、「左」、「中」、「右」といった複数の装飾ランプ（またはLED）を所定順序で点灯させることにより、普通図柄を可変表示するものであってもよい。普通図柄表示器20の上方には、普図保留表示器25Cが設けられている。普図保留表示器25Cは、例えば4個のLEDを含んで構成され、通過ゲート41を通過した有効通過球数としての普図保留記憶数を表示する。

30

40

【0037】

遊技盤2の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。また、第1始動入賞口、第2始動入賞口及び大入賞口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口が1つ又は複数設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれかに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定個数（例えば10個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。遊技

50

機用枠3の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ8L、8Rが設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ9が設けられている。パチンコ遊技機1の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置6A、普通可変入賞球装置6B、特別可変入賞球装置7等）の周囲には、装飾用LEDが配置されていてもよい。

【0038】

遊技機用枠3の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させるための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する上皿が設けられている。例えば上皿の上面における手前側の所定位置には、遊技者が所定操作（例えば押下操作）することが可能な操作ボタン30が設置されている。

【0039】

普通図柄表示器20による普図ゲームは、遊技領域に設けられた通過ゲート41を通過した遊技球が図2に示すゲートスイッチ21によって検出されたことといった、普通図柄表示器20にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。このとき、確定普通図柄として、例えば「7」を示す数字といった、特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、例えば「7」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置6Bを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。

【0040】

第1特別図柄表示装置4Aによる特図ゲームは、普通入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に進入した遊技球が図2に示す第1始動口スイッチ22Aによって検出されたことなどにより第1始動条件が成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態が終了したことなどにより第1開始条件が成立したことに基づいて、開始される。第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームは、普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に進入した遊技球が図2に示す第2始動口スイッチ22Bによって検出されたことなどにより第2始動条件が成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態が終了したことなどにより第2開始条件が成立したことに基づいて、開始される。

【0041】

第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームでは、特別図柄の可変表示を開始させた後、所定時間が経過すると、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出表示）する。このとき、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表示されれば、所定表示結果としての「小当り」となり、大当り図柄や小当り図柄以外の特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となる。特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。また、特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊技状態とは異なる小当り遊技状態に制御される。この実施の形態におけるパチンコ遊技機1では、一例として、「1」、「3」、「7」を示す数字を大当り

図柄とし、「5」を示す数字を小当り図柄とし、「ー」を示す記号をハズレ図柄としている。なお、第1特別図柄表示装置4Aによる特図ゲームにおける大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄といった各図柄は、第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるようにしてもよいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄となるようにしてもよい。

【0042】

この実施の形態では、大当り図柄となる「1」、「3」、「7」の数字を示す特別図柄のうち、「3」、「7」の数字を示す特別図柄を15ラウンド大当り図柄とし、「1」の数字を示す特別図柄を2ラウンド大当り図柄とする。特図ゲームにおける確定特別図柄として15ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制御される第1特定遊技状態としての大当り遊技状態（15ラウンド大当り状態）では、特別可変入賞球装置7の開閉板が、第1期間となる所定期間（例えば29秒間）あるいは所定個数（例えば10個）の入賞球が発生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすることにより、特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な第1状態に変化させるラウンドが実行される。こうしてラウンド中に大入賞口を開放状態とした開閉板は、遊技盤2の表面を落下する遊技球を受け止め、その後大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置7を遊技者にとって不利な第2状態に変化させて、1回のラウンドを終了させる。15ラウンド大当り状態では、大入賞口の開放サイクルであるラウンドの実行回数が、第1回数（例えば「15」）となる。ラウンドの実行回数が「15」となる15ラウンド大当り状態における遊技は、15回開放遊技とも称される。

【0043】

特図ゲームにおける確定特別図柄として2ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制御される第2特定遊技状態としての大当り遊技状態（2ラウンド大当り状態）では、各ラウンドで特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な第1状態に変化させる期間（開閉板により大入賞口を開放状態とする期間）が、15ラウンド大当り状態における第1期間よりも短い第2期間（例えば0.5秒間）となる。また、2ラウンド大当り状態では、ラウンドの実行回数が、15ラウンド大当り状態における第1回数よりも少ない第2回数（例えば「2」）となる。なお、2ラウンド大当り状態では、各ラウンドで大入賞口を開放状態とする期間が第2期間となることと、ラウンドの実行回数が第2回数となることのうち、少なくともいずれか一方が行われるように制御されればよく、それ以外の制御は15ラウンド大当り状態と同様に行われるようにしてもよい。ラウンドの実行回数が「2」となる2ラウンド大当り状態における遊技は、2回開放遊技とも称される。なお、2ラウンド大当り状態では、各ラウンドで特別可変入賞球装置7とは別個に設けられた所定の入賞球装置を、遊技者にとって不利な第2状態から遊技者にとって有利な第1状態に変化させ、所定期間（第1期間または第2期間）が経過した後に第2状態へと戻すようにしてもよい。

【0044】

15ラウンド大当り図柄となる「3」、「7」の数字を示す特別図柄のうち、「7」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく15ラウンド大当り状態が終了した後は、複数種類の特別遊技状態のうちの1つである高確高ベース状態となる。また、15ラウンド大当り図柄となる「3」、「7」の数字を示す特別図柄のうち、「3」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく15ラウンド大当り状態が終了した後は、複数種類の特別遊技状態のうちで高確高ベース状態とは異なる低確高ベース状態となる。高確高ベース状態や低確高ベース状態といった高ベース状態（「時短状態」あるいは「時間短縮状態」ともいう）を含む遊技状態では、通常状態である低確低ベース状態などの低ベース状態を含む遊技状態に比べて、普通図柄表示器20による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間（普図変動時間）を短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片の傾動時間を長くする制御、その傾動

回数を増加させる制御といった、第2始動入賞口に遊技球が進入する可能性を低ベース状態を含む遊技状態に比べて高め、第2始動条件が成立しやすくなることで遊技者にとって有利となる有利開放制御が行われる。なお、高ベース状態を含む遊技状態では、これらの制御のいずれか1つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせられて行われるようにしてもよい。また、高ベース状態を含む遊技状態では、特図ゲームにおける平均的な特別図柄の変動時間（特図変動時間）が短縮される時短制御が行われる。

【0045】

ここで、低確低ベース状態は、大当り遊技状態等の特定遊技状態や、時短制御および確変制御のうち少なくともいずれか一方が行われる特別遊技状態、および、小当り遊技状態とは異なる遊技状態であり、パチンコ遊技機1の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行した状態）と同一の制御が行われる。高ベース状態を含む遊技状態における有利開放制御は、特図ゲームの実行回数にかかわらず、次に可変表示結果が「大当り」となるまで継続して行われてもよい。これに対して、高ベース状態を含む遊技状態における有利開放制御は、所定回数（例えば100回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること（もしくは15ラウンド大当り状態に制御されること）のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了するようにしてもよい。この実施の形態において、低確高ベース状態における有利開放制御は、大当り遊技状態が終了した後、可変表示結果が「大当り」となることなく所定回数（例えば100回）の特図ゲームが実行されることを条件に終了する。これにより、低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態となる。他方、高確高ベース状態における有利開放制御については、大当り遊技状態が終了した後、次に可変表示結果が「大当り」となるまで継続して行われることもあれば、可変表示結果が「大当り」となることなく所定回数（例えば100回）の特図ゲームが実行されることを条件に終了して、高確高ベース状態が高確低ベース状態となることもある。なお、「3」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変制御が行われない15ラウンド大当り図柄は、通常大当り図柄（「非確変大当り図柄」ともいう）と称される。これに対して、「7」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変制御が行われる15ラウンド大当り図柄は、確変大当り図柄と称される。

【0046】

2ラウンド大当り図柄となる「1」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく2ラウンド大当り状態が終了した後は、例えば低確状態を高確状態にするといった、確変制御に関する変更が行われる。このとき、例えば低ベース状態を高ベース状態にするといった、有利開放制御や時短制御を開始する設定は行わないようにしてもよい。これにより、低確低ベース状態や高確低ベース状態における特図ゲームで2ラウンド大当り図柄が確定特別図柄となった場合には、2ラウンド大当り状態が終了した後に、複数種類の特別遊技状態のうちの1つである高確低ベース状態となる。また、低確高ベース状態や高確高ベース状態における特図ゲームで2ラウンド大当り図柄が確定特別図柄となった場合には、2ラウンド大当り状態が終了した後に、高確高ベース状態となる。なお、2ラウンド大当り状態の終了時には、確変制御に関する変更とともに、有利開放制御や時短制御を開始する設定を行うことにより、常に高確高ベース状態となるようにしてもよい。高確高ベース状態や高確低ベース状態などの高確状態（「確変状態」あるいは「高確率状態」ともいう）を含む遊技状態では、低確低ベース状態や低確高ベース状態などの低確状態を含む遊技状態に比べて、各特図ゲームや飾り図柄の可変表示において、可変表示結果が「大当り」となって更に大当り遊技状態に制御される確率が高くなるように向上する。このような高確状態を含む遊技状態における確変制御は、特図ゲームの実行回数にかかわらず、次に可変表示結果が「大当り」となるまで継続してもよい。これに対して、高確状態を含む遊技状態における確変制御は、所定回数（例えば100回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること（

もしくは15ラウンド大当たり状態に制御されること)のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了するようにしてもよい。この実施の形態では、高確高ベース状態であるか高確低ベース状態であるかに関わりなく、高確状態を含む遊技状態における確変制御は、大当たり遊技状態が終了した後、次に可変表示結果が「大当たり」となるまで継続して行われる。また、この実施の形態では、2ラウンド大当たり状態が終了した後に、例えば低ベース状態を高ベース状態にするといった、有利開放制御や時短制御を開始する設定は行われない。その一方で、例えば低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であるときに、特図ゲームで2ラウンド大当たり図柄が確定特別図柄となったことに基づく2ラウンド大当たり状態に制御された場合には、その2ラウンド大当たり状態が終了した後、次に可変表示結果が「大当たり」となるまで、高ベース状態を含む遊技状態における有利開放制御や時短制御が継続して行われるように設定される。

10

【0047】

特図ゲームにおける確定特別図柄として小当たり図柄が停止表示された後には、大当たり遊技状態とは異なる小当たり遊技状態に制御される。この小当たり遊技状態では、2ラウンド大当たり状態と同様に特別可変入賞装置7を遊技者にとって有利な第1状態に変化させる可変入賞動作が行われる。すなわち、小当たり遊技状態では、例えば特別可変入賞球装置7が備える開閉板により大入賞口を第2期間にわたり開放状態とする動作が、第2回数に達するまで繰り返し実行される。なお、小当たり遊技状態では、2ラウンド大当たり状態と同様に、大入賞口を開放状態とする期間が第2期間となることと、大入賞口を開放状態とする動作の実行回数が第2回数となることのうち、少なくともいずれか一方が行われるように制御されればよい。小当たり遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示結果が「小当たり」となる以前の遊技状態に継続して制御されることになる。ただし、可変表示結果が「小当たり」となる可変表示ゲームに対応して、有利開放制御や時短制御を終了する旨の判定がなされた場合には、小当たり遊技状態の終了後に、低ベース状態へと制御されることになる。可変入賞動作により大入賞口を開放状態とする回数が「2」である小当たり遊技状態における遊技は、2ラウンド大当たり状態における遊技と同様に、2回開放遊技とも称される。なお、2ラウンド大当たり状態における各ラウンドで特別可変入賞球装置7とは別個に設けられた入賞球装置を第1状態に変化させる場合には、小当たり遊技状態でも、2ラウンド大当たり状態と同様の態様で、その入賞球装置を第1状態に変化させるようにすればよい。

20

30

【0048】

画像表示装置5の表示領域では、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特別図柄の可変表示に対応して、飾り図柄の可変表示が行われる。すなわち、画像表示装置5の表示領域では、第1開始条件と第2開始条件のいずれか一方が成立したことに基づいて、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動を開始させ、例えば「左」→「右」→「中」といった所定順序で飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄を停止表示(導出表示)する。なお、確定飾り図柄を停止表示する手順としては、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおいて所定順序で飾り図柄を停止表示するものに限定されず、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおいて同時に確定飾り図柄となる飾り図柄を停止表示するものが含まれていてもよい。

40

【0049】

飾り図柄の可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となることがある。ここで、リーチ状態とは、画像表示装置5の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大当たり組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄(「リーチ変動図柄」ともいう)については変動が継続している表示状態、あるいは、全部または一部の飾り図柄が大当たり組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける一部(例えば

50

「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R など）では予め定められた大当たり組合せを構成する飾り図柄（例えば「7」の英数字を示す飾り図柄）が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示部（例えば「中」の飾り図柄表示部 5 C など）では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R における全部または一部で飾り図柄が大当たり組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表示状態である。また、リーチ状態となったことに対応して、画像表示装置 5 の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることがある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像の表示態様の变化、飾り図柄の変動態様の变化を、リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。

10

【0050】

また、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出とは異なり、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、可変表示結果が「大当たり」となる可能性があることを、飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための特定演出が実行されることがある。この実施の形態では、「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」、「発展チャンス目」、「発展チャンス目終了」といった特定演出が実行可能に設定されている。なお、この実施の形態における特定演出は、対応する演出動作が実行されるか否か応じて特図変動時間が変化するものであればよい。例えば、ある特定演出が実行される場合には、その特定演出が実行されない場合に比べて、特図変動時間が長くなるものであればよい。

20

【0051】

「滑り」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R における全部にて飾り図柄を変動させてから、2 つ以上の飾り図柄表示部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R など）にて飾り図柄を仮停止表示させた後、その仮停止表示した飾り図柄表示部のうち所定数（例えば「1」または「2」）の飾り図柄表示部（例えば「左」の飾り図柄表示部 5 L と「右」の飾り図柄表示部 5 R のいずれか一方または双方）にて飾り図柄を再び変動させた後に停止表示させることで、停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。なお、仮停止表示では、飾り図柄が停留して表示される一方で、例えば揺れ変動表示を行うことや短時間の停留だけで直ちに飾り図柄を再変動させることなどによって、遊技者に停止表示された飾り図柄が確定しない旨を報知すればよい。あるいは、仮停止表示でも、停止表示された飾り図柄が確定したと遊技者が認識する程度に飾り図柄を停留させてから、飾り図柄を再変動させるようにしてもよい。

30

【0052】

「擬似連」の特定演出では、特図ゲームの第 1 開始条件と第 2 開始条件のいずれか一方が 1 回成立したことに基づき、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R における全部にて飾り図柄を変動させてから、全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄を仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄を再び変動（擬似連変動）させる演出表示を、所定回（例えば最大 4 回まで）行うことができる。一例として、「擬似連」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて、図 3（A）に示す擬似連チャンス目 G C 1 ～ G C 8 のいずれかを構成する飾り図柄が仮停止表示される。ここで、「左図柄」は「左」の飾り図柄表示部 5 L に表示（停止表示または仮停止表示）される飾り図柄であり、「中図柄」は「中」の飾り図柄表示部 5 C に表示される飾り図柄であり、「右図柄」は「右」の飾り図柄表示部 5 R に表示される飾り図柄である。なお、擬似連チャンス目 G C 1 ～ G C 8 は、特殊組合せに含まれる飾り図柄の組合せとして、予め定められていけばよい。

40

【0053】

「メイン予告」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R における全部にて飾り図柄を変動させてから、全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される以前に、例えばリーチ演出と予め関連づけられた演出表示あるいは予め関連づけられた演出表示とは異なる演出表示に

50

より、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、可変表示結果が「大当たり」となる可能性があることを、遊技者に報知するための演出表示が、メイン予告演出となる演出動作として行われる。

【0054】

「発展チャンス目」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、全部の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、予め定められた特殊組合せに含まれる発展チャンス目を構成する飾り図柄を仮停止表示させた後、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態として所定のリーチ演出が開始される。一例として、「発展チャンス目」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、図3(B)に示す発展チャンス目HC1～HC8のいずれかを構成する飾り図柄が仮停止表示される。そのため、発展チャンス目HC1～HC8のいずれかが仮停止表示されることにより、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となることや、リーチ状態となった後に可変表示結果が「大当たり」となることに対する、遊技者の期待感が高められる。

10

【0055】

「発展チャンス目終了」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、全部の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、発展チャンス目として予め定められた組合せの飾り図柄を、確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる演出表示が行われる。一例として、「発展チャンス目終了」の特定演出では、「発展チャンス目」の特定演出で仮停止表示される発展チャンス目HC1～HC8のいずれかが、確定飾り図柄として停止表示される。

20

【0056】

さらに、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出や特定演出とは異なり、例えば所定のキャラクタ画像やメッセージ画像を表示することなどといった、飾り図柄の可変表示態様以外の表示態様により、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、可変表示結果が「大当たり」となる可能性があることを、遊技者に報知するためのサブ予告演出が実行されることがある。この実施の形態では、「キャラクタ表示」、「ステップアップ画像」、「メール表示」といったサブ予告演出が実行可能に設定されている。なお、この実施の形態におけるサブ予告演出は、対応する演出動作が実行されるか否かによっては特図変動時間に変化が生じないものであればよい。

30

【0057】

「キャラクタ表示」のサブ予告演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、2つ以上の飾り図柄表示部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rなど）にて飾り図柄を仮停止表示させる以前に、画像表示装置5の表示領域における所定位置に予め用意されたキャラクタ画像を表示させる演出表示が行われる。

【0058】

「ステップアップ画像」のサブ予告演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、2つ以上の飾り図柄表示部にて飾り図柄を仮停止表示させる以前に、画像表示装置5の表示領域にて、予め用意された複数種類の演出画像を所定の順番に従って切り替えて表示させる演出表示が行われることがある。なお、「ステップアップ画像」のサブ予告演出では、予め用意された複数種類の演出画像のうちいずれか1つ（例えば所定の順番において最初に表示される演出画像など）が表示された後、演出画像が切り替えられることなく、サブ予告演出における演出表示を終了させることがあるようにしてもよい。

40

【0059】

「メール表示」のサブ予告演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、2つ以上の飾り図柄表示部にて飾り図柄を仮停止表示させる以前に、遊技者により操作ボタン30が操作されたことに応じて、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示を変更させるといった

50

、演出動作が変化する演出表示が行われる。

【0060】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄、あるいは、特殊組合せのうち発展チャンス目HC1～HC8のいずれかとなる確定飾り図柄が、停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「非リーチ」（「通常ハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。

【0061】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「リーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。

【0062】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、15ラウンド大当たり図柄となる特別図柄のうち通常大当たり図柄である「3」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、所定の通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される。ここで、通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて可変表示される図柄番号が「1」～「8」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「2」、「4」、「6」、「8」である飾り図柄のいずれか1つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。このように通常大当たり組合せを構成する図柄番号が偶数「2」、「4」、「6」、「8」である飾り図柄は、通常図柄（「非確変図柄」ともいう）と称される。そして、特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当たり図柄となることに対応して、所定のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当たり組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当たり」となる場合における「通常」（「通常大当たり」ともいう）の可変表示態様と称される。こうして「通常」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、15ラウンド大当たり状態に制御され、その15ラウンド大当たり状態が終了すると、低確高ベース状態に制御されることになる。

【0063】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、15ラウンド大当たり図柄となる特別図柄のうち確変大当たり図柄である「7」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、所定の確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。ここで、確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて可変表示される図柄番号が「1」～「8」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「1」、「3」、「5」、「7」である飾り図柄のいずれか1つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。このように確変大当たり組合せを構成する図柄番号が奇数「1」、「3」、「5」、「7」である飾り図柄は、確変図柄と称される。そして、特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当たり図柄となることに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、確変大当たり組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当たり」となる場合における

10

20

30

40

50

「第1確変」の可変表示態様と称される。こうして「第1確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、15ラウンド大当たり状態に制御され、その15ラウンド大当たり状態が終了すると、高確高ベース状態に制御されることになる。

【0064】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、15ラウンド大当たり図柄となる特別図柄のうち確変大当たり図柄である「7」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、可変表示態様が「通常」である場合とは異なるリーチ演出が実行された後に、所定の確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当たり図柄となることに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合とは異なるリーチ演出が実行された後に、確変大当たり組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当たり」となる場合における「第2確変」の可変表示態様と称される。こうして「第2確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、15ラウンド大当たり状態に制御され、その15ラウンド大当たり状態が終了すると、高確高ベース状態に制御されることになる。

10

【0065】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、15ラウンド大当たり図柄となる特別図柄のうち確変大当たり図柄である「7」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当たり組合せの確定飾り図柄が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当たり図柄となることに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当たり組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当たり」となる場合における「第3確変」あるいは「第4確変」の可変表示態様と称される。「第3確変」や「第4確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、15ラウンド大当たり状態に制御され、その15ラウンド大当たり状態が終了すると、高確高ベース状態に制御されることになる。なお、「第4確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となったことに基づく15ラウンド大当たり状態が終了した後に制御される高確高ベース状態では、可変表示結果が「大当たり」となることなく所定回数（例えば100回）の特図ゲームが実行されることを条件に、高ベース状態が終了して高確低ベース状態となる。

20

30

【0066】

このように、飾り図柄の可変表示態様が「第1確変」や「第2確変」となる場合には、飾り図柄の可変表示にて確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることで、15ラウンド大当たり状態に制御された後に高確高ベース状態となることが確定する。その一方で、飾り図柄の可変表示態様が「第3確変」や「第4確変」となる場合には、可変表示態様が「通常」となる場合と同様に、飾り図柄の可変表示にて通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される。そのため、可変表示態様が「第3確変」や「第4確変」となる場合には、高確高ベース状態となるか低確高ベース状態となるかを、飾り図柄の可変表示結果からは遊技者が認識することはできない。すなわち、確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄は、大当たり遊技状態に制御されることが確定する特定表示結果に含まれるとともに、高確高ベース状態といった高確状態に制御されることが確定する特別表示結果に含まれる。その一方で、通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄は、高確状態に制御されることが確定しない特別表示結果以外の特定表示結果に含まれる。

40

【0067】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、2ラウンド大当たり図柄となる「1」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されること、あるいは、図3(B)に示す発展チャンス目HC1～HC8のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示され

50

ること、あるいは、図3(C)に示す突確チャンス目TC1~TC4のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。なお、突確チャンス目TC1~TC4は、特殊組合せに含まれる飾り図柄の組合せとして、予め定められていればよい。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として、2ラウンド大当り図柄となる「1」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後、あるいは、リーチ演出が実行されずに、所定のリーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が2ラウンド大当り図柄である「1」の数字を示す特別図柄となることに対応して、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「突然確変大当り」ともいう）の可変表示態様と称される。こうして「突確」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」となった後には、2ラウンド大当り状態に制御され、その2ラウンド大当り状態が終了すると、高確状態に制御されることになる。このときには、例えば低ベース状態を高ベース状態にするといった、有利開放制御や時短制御を開始する設定は行われない。ただし、例えば低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であるときに、「突確」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」となったことに基づく2ラウンド大当り状態に制御された場合には、その2ラウンド大当り状態が終了した後、次に可変表示結果が「大当り」となるまで、高ベース状態を含む遊技状態における有利開放制御や時短制御が継続して行われるように設定される。

【0068】

特図ゲームにおける確定特別図柄として、小当り図柄となる「5」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示態様が「突確」である場合と同様にして飾り図柄の可変表示が行われた後、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。あるいは、図3(B)に示す発展チャンス目HC1~HC8のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が小当り図柄である「5」の数字を示す特別図柄となることに対応して、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、「小当り」の可変表示態様と称される。ここで、図3(C)に示す突確チャンス目TC1~TC4のいずれかとなる確定飾り図柄は、飾り図柄の可変表示態様が「突確」となる場合に限り停止表示され、可変表示態様が「小当り」となる場合などには確定飾り図柄として停止表示されない。すなわち、飾り図柄の可変表示にて突確チャンス目TC1~TC4のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示された場合には、「突確」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」となることが確定する。可変表示結果が「小当り」となった後には、2ラウンド大当り状態と同様の可変入賞動作が行われる小当り遊技状態に制御され、その小当り遊技状態が終了すると、遊技状態が変更されないことから、可変表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態が継続する。なお、可変表示結果が「小当り」となる可変表示ゲームに対応して、有利開放制御や時短制御を終了する旨の判定がなされた場合には、小当り遊技状態の終了後に、低ベース状態へと制御されることになる。

【0069】

可変表示結果が「大当り」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「通常」、「第1確変」、「第3確変」、「第4確変」のいずれかである場合には、飾り図柄の可変表示中に、特定変動表示としての変動中昇格演出が実行されることがある。変動中昇格演出では、画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rの有効ライン上に通常大当り組合せとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せとなる飾り図柄と、通常大当り組合せとなる飾り図柄のうちいずれかを、確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、飾り図柄の可変表示態様が「通常」や「第3確変」、「第4確変」のいずれかであることに対応して変動中昇格演出が実行される場合には、その変動中昇格演出として、仮停止

表示させた飾り図柄を再変動させた後に通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格失敗演出が行われる。これに対して、可変表示態様が「第1確変」であることに対応して変動中昇格演出が実行される場合には、その変動中昇格演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格成功演出が行われる。

【0070】

可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「通常」、「第3確変」、「第4確変」のいずれかである場合には、可変表示結果が停止表示されてから、15ラウンド大当たり状態に制御された後、その15ラウンド大当たり状態が終了するまでの期間にて、大当たり遊技状態の終了後に確変制御が行われるか否かの報知演出としての大当たり中昇格演出が実行される。ここで、大当たり中昇格演出が実行されるタイミングは、可変表示結果が停止表示されてから、15ラウンド大当たり状態における最初のラウンドが開始される以前の期間であってもよいし、15ラウンド大当たり状態においていずれかのラウンドが実行中の期間であってもよいし、15ラウンド大当たり状態においていずれかのラウンドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間であってもよいし、15ラウンド大当たり状態において最終のラウンドが終了してから、次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間であってもよい。あるいは、15ラウンド大当たり状態の終了後における最初の特別図柄や飾り図柄の変動中に、大当たり中昇格演出に相当する演出動作が行われるようにしてもよい。15ラウンド大当たり状態において最終のラウンドが終了してから実行される大当たり中昇格演出を、特に「エンディング昇格演出」ということもある。

【0071】

大当たり中昇格演出には、確定飾り図柄が通常大当たり組合せであるにもかかわらず遊技状態が高確状態（具体的には高確高ベース状態）を含むものとなる昇格がある旨を報知する大当たり中昇格成功演出と、高確状態を含むものとなる昇格がない旨を報知する大当たり中昇格失敗演出とがある。一例として、大当たり中昇格演出では、画像表示装置5の表示領域にて飾り図柄を可変表示させ、通常図柄と、確変図柄のうちいずれかを、演出表示結果として停止表示させる。このとき、大当たり中昇格失敗演出では通常図柄を演出表示結果として停止表示させる一方、大当たり中昇格成功演出では確変図柄を演出表示結果として停止表示させればよい。他の一例として、大当たり中昇格演出では、画像表示装置5の表示領域にてルーレットゲームを示す演出画像の表示を行う。このとき、大当たり中昇格失敗演出では回転するルーレットに投入されたボールが「偶数」に入って「残念！」という演出画像の表示を行う一方、大当たり中昇格成功演出では回転するルーレットに投入されたボールが「奇数」に入って「確変！」という演出画像の表示を行う。特図ゲームにおける確定特別図柄として「7」の数字を示す特別図柄が停止表示されることに対応して、「第3確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、大当たり遊技状態が終了するまでに、大当たり中昇格成功演出を実行することにより、高確状態を含む遊技状態となる昇格がある旨を報知する。特図ゲームにおける確定特別図柄として「3」の数字を示す特別図柄が停止表示されることに対応して、「通常」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、大当たり遊技状態が終了するまでに、大当たり中昇格成功演出を実行せず、高確状態を含む遊技状態となる昇格がある旨の報知は行われない。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として「7」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合でも、「第4確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当たり」となった後には、大当たり遊技状態が終了するまでに、大当たり中昇格成功演出を実行せず、高確状態を含む遊技状態となる昇格がある旨の報知は行われない。

【0072】

画像表示装置5の表示領域では、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して「左」の色図柄表示部5Aにおける色図柄の可変表示が行われ、第2特別図柄表示装置4Bによる第1特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して「右」の色図柄表示部5Bにおける図柄の可変表示が行われる。そして、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームにて

確定特別図柄が停止表示されるときには、「左」の色図柄表示部 5 A にて確定色図柄が停止表示される。一例として、第 1 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄として 2 ラウンド大当たり図柄となる「1」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、「左」の色図柄表示部 5 A では確定色図柄として「黄色」を示す色図柄が停止表示される。また、第 1 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄として 15 ラウンド大当たり図柄となる「3」、「7」の数字を示す特別図柄のいずれかが停止表示される場合には、「左」の色図柄表示部 5 A では確定色図柄として「赤色」を示す色図柄が停止表示される。さらに、第 1 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄としてハズレ図柄となる「ー」の記号を示す特別図柄が停止表示される場合には、「左」の色図柄表示部 5 A では確定色図柄として「青色」を示す色図柄が停止表示される。その一方で、第 1 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄として小当たり図柄となる「5」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、「左」の色図柄表示部 5 A では確定色図柄として「緑色」を示す色図柄が停止表示される。第 2 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄として 15 ラウンド大当たり図柄となる「3」、「7」の数字を示す特別図柄のいずれかが停止表示される場合には、「右」の色図柄表示部 5 B では確定色図柄として「赤色」を示す色図柄が停止表示される。第 2 特図を用いた特図ゲームにおける確定特別図柄としてハズレ図柄となる「ー」の記号を示す特別図柄が停止表示される場合には、「右」の色図柄表示部 5 B では確定色図柄として「青色」を示す色図柄が停止表示される。

【0073】

この実施の形態では、パチンコ遊技機 1 における演出状態が、第 1～第 4 の演出モード #1～#4 のいずれかに制御される。第 1～第 4 の演出モード #1～#4 においてはそれぞれ、画像表示装置 5 での演出画像の表示態様や、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力態様、遊技効果ランプ 9 の点灯表示態様などといった、各種の演出動作態様が異なっている。パチンコ遊技機 1 における演出状態は、パチンコ遊技機 1 における遊技状態などに基づいて、第 1～第 4 の演出モード #1～#4 のいずれかに切り替えられる。このうち、第 1 の演出モード #1 は、パチンコ遊技機 1 における遊技状態が低確低ベース状態であることに対応した演出状態である。すなわち、第 1 の演出モード #1 は、低確状態を含む遊技状態（高確状態を含まない遊技状態）であることに対応している。また、第 1 の演出モード #1 は、高ベース状態を含む遊技状態であるときに制御されることはない。第 2 の演出モード #2 は、パチンコ遊技機 1 における遊技状態が高確低ベース状態および低確低ベース状態のいずれかであることに対応した演出状態である。すなわち、第 2 の演出モード #2 は、高確状態を含む遊技状態および低確状態を含む遊技状態（高確状態を含まない遊技状態）のいずれかであることに対応している。また、第 2 の演出モード #2 は、高ベース状態を含む遊技状態であるときに制御されることはない。第 3 の演出モード #3 は、パチンコ遊技機 1 における遊技状態が高確高ベース状態および低確高ベース状態のいずれかであることに対応した演出状態である。すなわち、第 3 の演出モード #3 は、高確状態を含む遊技状態および低確状態を含む遊技状態（高確状態を含まない遊技状態）のいずれかであることに対応している。また、第 3 の演出モード #3 は、高ベース状態を含む遊技状態であるときに制御されることがある。第 4 の演出モード #4 は、パチンコ遊技機 1 における遊技状態が高確高ベース状態であることに対応した演出状態である。すなわち、第 4 の演出モード #4 は、高確状態を含む遊技状態であるときに制御されることがある。なお、パチンコ遊技機 1 における演出状態は、第 1～第 4 の演出モード #1～#4 の他にも、遊技者の選択によって切り替えることができるものを用意してもよい。例えば画像表示装置 5 に所定のデモンストレーション画面（デモ画面）が表示されている期間内に、操作ボタン 30 の所定操作（例えば押下操作）が検出されたことに対応して、切り替えることができればよい。

【0074】

パチンコ遊技機 1 には、例えば図 2 に示すような主基板 11、演出制御基板 12、音声制御基板 13、ランプ制御基板 14 といった、各種の制御基板が搭載されている。また、

パチンコ遊技機 1 には、主基板 1 1 と演出制御基板 1 2 との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板 1 5 なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機 1 における遊技盤 2 などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。

【0075】

主基板 1 1 は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板 1 1 は、主として、特図ゲームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、演出制御基板 1 2 などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板 1 1 は、第 1 特別図柄表示装置 4 A と第 2 特別図柄表示装置 4 B を構成する各 L E D (例えばセグメント L E D) などの点灯／消灯制御を行って第 1 特図や第 2 特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器 2 0 の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器 2 0 による普通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。主基板 1 1 には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 や、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に伝送するスイッチ回路 1 1 0、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 からのソレノイド駆動信号をソレノイド 8 1、8 2 に伝送するソレノイド回路 1 1 1 などが搭載されている。

【0076】

演出制御基板 1 2 は、主基板 1 1 とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板 1 5 を介して主基板 1 1 から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置 5、スピーカ 8 L、8 R 及び遊技効果ランプ 9 といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板 1 2 は、画像表示装置 5 における表示動作や、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ 9 などにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。

【0077】

音声制御基板 1 3 は、演出制御基板 1 2 とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基板であり、演出制御基板 1 2 からの指令や制御データなどにに基づき、スピーカ 8 L、8 R から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ランプ制御基板 1 4 は、演出制御基板 1 2 とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基板であり、演出制御基板 1 2 からの指令や制御データなどにに基づき、遊技効果ランプ 9 などにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。

【0078】

図 2 に示すように、主基板 1 1 には、ゲートスイッチ 2 1、第 1 及び第 2 始動口スイッチ 2 2 A、2 2 B、カウントスイッチ 2 3 からの検出信号を伝送する配線が接続されている。なお、ゲートスイッチ 2 1、第 1 及び第 2 始動口スイッチ 2 2 A、2 2 B、カウントスイッチ 2 3 は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板 1 1 には、第 1 特別図柄表示装置 4 A や第 2 特別図柄表示装置 4 B、普通図柄表示器 2 0、第 1 及び第 2 保留表示器 2 5 A、2 5 B、普図保留表示器 2 5 C などの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線、ソレノイド 8 1、8 2 などの駆動制御を行うためのソレノイド駆動信号を伝送する配線などが接続されている。

【0079】

主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に向けて伝送される制御信号は、中継基板 1 5 によって中継される。主基板 1 1 には、例えば中継基板 1 5 に対応する主基板側コネクタが設けられ、主基板側コネクタと遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 との間には、出力バッファ回路が接続されている。出力バッファ回路は、主基板 1 1 から中継基板 1 5 を介して演出制御基板 1 2 へ向かう方向にのみ信号を通過させることができ、中継基板 1 5 から主

基板 1 1 への信号の入力を阻止する。したがって、演出制御基板 1 2 や中継基板 1 5 の側から主基板 1 1 側に信号が伝わる余地はない。

【0080】

中継基板 1 5 には、例えば主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して制御信号を送送するための配線毎に、伝送方向規制回路が設けられていればよい。各伝送方向規制回路は、主基板 1 1 対応の主基板用コネクタにアノードが接続されるとともに演出制御基板 1 2 対応の演出制御基板用コネクタにカソードが接続されたダイオードと、一端がダイオードのカソードに接続されるとともに他端がグランド（GND）接続された抵抗とから構成されている。この構成により、各伝送方向規制回路は、演出制御基板 1 2 から中継基板 1 5 への信号の入力を阻止して、主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 へ向かう方向にのみ信号を通過させることができる。従って、演出制御基板 1 2 の側から主基板 1 1 側に信号が伝わる余地はない。この実施の形態では、中継基板 1 5 において制御信号を送送するための配線毎に伝送方向規制回路を設けるとともに、主基板 1 1 にて遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 と主基板側コネクタの間に出力バッファ回路を設けることで、外部から主基板 1 1 への不正な信号の入力を防止することができる。

10

【0081】

中継基板 1 5 を介して主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制御コマンドには、例えば画像表示装置 5 における画像表示動作を制御するために用いられる表示制御コマンドや、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力を制御するために用いられる音声制御コマンド、遊技効果ランプ 9 や装飾用 LED の点灯動作などを制御するために用いられるランプ制御コマンドが含まれていてもよい。図 4 は、この実施の形態で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。演出制御コマンドは、例えば 2 バイト構成であり、1 バイト目は MODE（コマンドの分類）を示し、2 バイト目は EXT（コマンドの種類）を表す。MODE データの先頭ビット（ビット 7）は必ず「1」とされ、EXT データの先頭ビットは「0」とされる。なお、図 4 に示されたコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。また、この例では、制御コマンドが 2 つの制御信号で構成されることになるが、制御コマンドを構成する制御信号数は、1 であってもよいし、3 以上の複数であってもよい。

20

【0082】

図 4 に示す例において、コマンド 8 0 0 1 H は、第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第 1 変動開始コマンドである。コマンド 8 0 0 2 H は、第 2 特別図柄表示装置 4 B による第 2 特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第 2 変動開始コマンドである。

30

【0083】

コマンド 8 1 X X H は、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置 5 における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R で可変表示される飾り図柄などの変動パターンを指定する変動パターン指定コマンドである。ここで、X X H は不特定の 1 6 進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値であればよい。変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異なる EXT データが設定される。

40

【0084】

コマンド 8 C X X H は、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を指定する可変表示結果通知コマンドである。可変表示結果通知コマンドでは、例えば図 5（A）に示すように、可変表示結果が「ハズレ」、「大当たり」、「小当たり」のいずれとなるかの事前決定結果、また、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「通常」、「第 1 確変」～「第 4 確変」、「突確」のいずれとなるかの大当たり種別決定結果に対応して、異なる EXT データが設定される。より具体的には、コマンド 8 C 0 0 H は、可変表示結果が「ハズレ」となる旨の事前決定結果を示す第 1 可変表示結果通知コマンドである。コマンド 8 C 0 1 H は、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の

50

可変表示態様が「通常」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を示す第2可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C02Hは、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「第1確変」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を示す第3可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C03Hは、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「第2確変」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を示す第4可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C04Hは、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「第3確変」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を示す第5可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C05Hは、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「第4確変」となる旨の決定結果を示す第6可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C06Hは、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「突確」となる旨の決定結果を示す第7可変表示結果通知コマンドである。コマンド8C07Hは、可変表示結果が「小当たり」となる旨の決定結果を示す第8可変表示結果通知コマンドである。

【0085】

この実施の形態では、変動パターン指定コマンドと可変表示結果通知コマンドとを、互いに別個の演出制御コマンドとして用意している。これに対して、変動パターン指定コマンドに示される変動パターンと、可変表示結果通知コマンドに示される可変表示結果とを、1つの演出制御コマンドにより特定可能となるように構成してもよい。一例として、変動パターンと可変表示結果（「ハズレ」、「小当たり」、「大当たり」のいずれかと、「大当たり」となる場合における大当たり種別）との組合せに対応してEXTデータが設定される演出制御コマンドを用意して、その演出制御コマンドにより、変動パターンと可変表示結果を特定可能な情報が伝送されるようにしてもよい。あるいは、3つ以上の演出制御コマンドにより、変動パターンと可変表示結果とを特定できるようにしてもよい。

【0086】

図4に示すコマンド8F00Hは、画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rで飾り図柄の可変表示の停止を指定する飾り図柄停止コマンドである。コマンド9000Hは、パチンコ遊技機1に対する電力供給が開始されたときに送信され、電源投入時における初期画面の表示を指定する初期表示指定コマンド（「電源投入指定コマンド」ともいう）である。コマンド9200Hは、パチンコ遊技機1に対する電力供給が再開されたときに送信され、所定の停電復旧画面の表示を指定する停電復旧指定コマンドである。

【0087】

コマンド95XXHは、パチンコ遊技機1における遊技状態に応じた背景画像の表示を指定する背景指定コマンドである。背景指定コマンドでは、例えば図5（B）に示すように、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに応じたEXTデータが設定される。演出制御基板12の側では、背景指定コマンドから特定される遊技状態に基づき、演出状態を第1～第4の演出モード#1～#4のいずれかに設定するための処理が実行される。より具体的には、コマンド9500Hは、遊技状態が低確低ベース状態であることに応じた通常状態背景HKAの表示を指定する通常状態背景HKA指定コマンドであり、演出状態が第1の演出モード#1または第2の演出モード#2に設定される。コマンド9501Hは、遊技状態が高確高ベース状態であることに応じた確変状態背景HKBの表示を指定する確変状態背景HKB指定コマンドであり、演出状態が第3の演出モード#3または第4の演出モード#4に設定される。コマンド9502Hは、遊技状態が低確高ベース状態であることに応じた時短状態背景HKCの表示を指定する時短状態背景HKC指定コマンドであり、演出状態が第3の演出モード#3に設定される。コマンド9503Hは、遊技状態が高確低ベース状態であることに応じた確変状態背景HKDの表示を指定する確変状態背景HKD指定コマンドであり、演出状態が第2の演出モード#2に設定される。この実施の形態では、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されることと、客待ちデモ指定コマ

ンドを送信することとの、それぞれに対応して背景指定コマンドが主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して送信される。

【0088】

図 4 に示すコマンド 9 F 0 0 H は、客待ち用となるデモンストレーション画面の表示を指定する客待ちデモ指定コマンドである。客待ちデモ指定コマンドは、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が終了した後に、第 1 始動条件と第 2 始動条件がいずれも成立していないことを条件に送信される。コマンド A 0 X X H は、大当り遊技状態や小当り遊技状態の開始を示す演出画像の表示を指定する当り開始指定コマンド（「ファンファーレコマンド」ともいう）である。当り開始指定コマンドでは、例えば図 5（C）に示すように、大当り遊技状態や小当り遊技状態において 1 5 回開放遊技と 2 回開放遊技のうちいずれの遊技が行われるかに応じた E X T データが設定される。より具体的には、コマンド A 0 0 0 H は、大当り遊技状態が 1 5 ラウンド大当り状態であることに对应して、1 5 回開放遊技の開始を報知する第 1 当り開始指定コマンドである。コマンド A 0 0 1 H は、大当り遊技状態が 2 ラウンド大当り状態であること、あるいは、大当り遊技状態ではなく小当り遊技状態であることに对应して、2 回開放遊技の開始を報知する第 2 当り開始指定コマンドである。なお、当り開始指定コマンドでは、可変表示結果通知コマンドと同様の E X T データが設定されることなどにより、事前決定結果や大当り種別決定結果に応じて異なる E X T データが設定されてもよい。あるいは、当り開始指定コマンドでは、事前決定結果及び大当り種別決定結果と設定される E X T データとの対応関係を、可変表示結果通知コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにしてもよい。

【0089】

図 4 に示すコマンド A 1 X X H は、1 5 ラウンド大当り状態に对应して、各ラウンドで大入賞口が開放状態となっている期間における演出画像の表示を指定する 1 5 ラウンド大当り用の大入賞口開放中指定コマンドである。コマンド A 2 X X H は、1 5 ラウンド大当り状態に对应して、各ラウンドの終了により大入賞口が開放状態から閉鎖状態に変化した期間における演出画像（例えばラウンド間のインターバルにおける演出画像）の表示を指定する 1 5 ラウンド大当り用の大入賞口開放後指定コマンドである。1 5 ラウンド大当り用の大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドでは、例えば 1 5 ラウンド大当り状態におけるラウンドの実行回数（例えば「1」～「1 5」）に对应して、異なる E X T データが設定される。

【0090】

コマンド A 3 X X H は、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了時における演出画像の表示を指定する当り終了指定コマンドである。当り終了指定コマンドでは、例えば図 5（D）に示すように、各種の通知内容に応じた E X T データが設定される。より具体的には、コマンド A 3 0 1 H は、1 5 ラウンド大当り状態の終了に基づいて第 4 の演出モード # 4 を開始することを通知する第 1 当り終了指定コマンドである。コマンド A 3 0 2 H は、1 5 ラウンド大当り状態の終了に基づいて第 3 の演出モード # 3 を開始することを通知する第 2 当り終了指定コマンドである。コマンド A 3 0 3 H は、可変表示結果が「大当り」であり大当り種別が「突確」であることに基づく 2 ラウンド大当り状態が終了したことを通知する第 3 当り終了指定コマンドである。コマンド A 3 0 4 H は、可変表示結果が「小当り」であることに基づく小当り遊技状態が終了したことを通知する第 4 当り終了指定コマンドである。なお、当り終了指定コマンドでは、可変表示結果通知コマンドや当り開始指定コマンドと同様の E X T データが設定されることなどにより、事前決定結果や大当り種別決定結果に応じて異なる E X T データが設定されてもよい。あるいは、当り終了指定コマンドでは、事前決定結果及び大当り種別決定結果と設定される E X T データとの対応関係を、可変表示結果通知コマンドや当り開始指定コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにしてもよい。

【0091】

コマンド A 4 X X H は、可変表示結果が「大当り」であり大当り種別が「突確」であることに基づく 2 ラウンド大当り状態や、可変表示結果が「小当り」であることに基づく小

当り遊技状態に対応して、各ラウンドや可変入賞動作で大入賞口が開放状態となっている期間における演出画像の表示を指定する突確・小当り用の大入賞口開放中指定コマンドである。コマンドA5XXHは、2ラウンド大当り状態や小当り遊技状態に対応して、各ラウンドや可変入賞動作の終了により大入賞口が開放状態から閉鎖状態に変化した期間における演出画像の表示を指定する突確・小当り用の大入賞口開放後指定コマンドである。突確・小当り用の大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドでは、例えば2ラウンド大当り状態におけるラウンドや小当り遊技状態における可変入賞動作の実行回数（例えば「1」または「2」）に対応して、異なるEXTデータが設定される。

【0092】

コマンドB001Hは、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口に遊技球が入賞したことに基づき、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームを実行するための第1始動条件が成立したことを通知する第1始動口入賞指定コマンドである。コマンドB002Hは、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口に遊技球が入賞したことに基づき、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームを実行するための第2始動条件が成立したことを通知する第2始動口入賞指定コマンドである。

【0093】

コマンドC0XXHは、画像表示装置5の表示領域に設けられた始動入賞記憶表示部5Hなどにて特図保留記憶数を特定可能に表示するために、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計値である合計保留記憶数を通知する保留記憶数通知コマンドである。保留記憶数通知コマンドは、例えば第1始動条件と第2始動条件のいずれかが成立したことに対応して、第1始動口入賞指定コマンドと第2始動口入賞指定コマンドのいずれかが送信されたことに続いて、主基板11から演出制御基板12に対して送信される。保留記憶数通知コマンドでは、例えば図22に示す第1特図保留記憶部151Aにおける保留データと第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの総記憶数（例えば「1」～「8」）、あるいは、始動データ記憶部151Cにおける始動データの総記憶数（例えば「1」～「8」）に対応して、異なるEXTデータが設定される。これにより、演出制御基板12の側では、第1始動条件と第2始動条件のいずれかが成立したときに、主基板11から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信して、第1特図保留記憶部151Aと第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの総記憶数を特定することができる。

【0094】

主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100は、例えば1チップのマイクロコンピュータであり、ゲーム制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM（Read Only Memory）101と、ゲーム制御用のワークエリアを提供するRAM（Random Access Memory）102と、プログラムに従って制御動作を行うCPU（Central Processing Unit）103と、CPU103とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路104と、I/O（Input/Output port）105とを備えて構成される。一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ100では、CPU103がROM101から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための処理が実行される。このときには、CPU103がROM101から固定データを読み出す固定データ読出動作や、CPU103がRAM102に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、CPU103がRAM102に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。

【0095】

主基板11では、例えば図2に示す遊技制御用マイクロコンピュータ100が備える乱数回路104などにより、遊技の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。図6は、主基板11の側においてカウントされる

乱数値を例示する説明図である。図6に示すように、この実施の形態では、主基板11の側において、特図表示結果決定用の乱数値MR1、大当り種別決定用の乱数値MR2-1、リーチ決定用の乱数値MR2-2、変動パターン種別決定用の乱数値MR3、変動パターン決定用の乱数値MR4のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。なお、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。乱数回路104は、これらの乱数値MR1、MR2-1、MR2-2、MR3、MR4の全部または一部を示す数値データをカウントするものであればよい。CPU103は、例えば図22に示す遊技制御カウンタ設定部154に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路104とは異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを更新することで、乱数値MR1、MR2-1、MR2-2、MR3、MR4の一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。一例として、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データは、乱数回路104によりCPU103とは独立して更新され、それ以外の乱数値MR2-1、MR2-2、MR3、MR4を示す数値データは、CPU103がランダムカウンタを用いてソフトウェアにより更新されればよい。乱数回路104は、遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ100とは異なる乱数回路チップとして構成されるものであってもよい。

10

【0096】

特図表示結果決定用の乱数値MR1は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを、判定するために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「65535」の範囲の値をとる。

20

【0097】

大当り種別決定用の乱数値MR2-1は、可変表示結果を「大当り」とする場合に、飾り図柄の可変表示態様を「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」といった複数種類の特定可変表示種別としての大当り種別のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「100」の範囲の値をとる。リーチ決定用の乱数値MR2-2は、可変表示結果を「ハズレ」とする場合に、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かを判定するために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「239」の範囲の値をとる。

30

【0098】

変動パターン種別決定用の乱数値MR3は、飾り図柄の変動パターン種別を、予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「241」の範囲の値をとる。変動パターン決定用の乱数値MR4は、飾り図柄の変動パターンを、予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「251」の範囲の値をとる。なお、飾り図柄の変動パターンを決定することにより、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおける特別図柄の変動を開始してから確定特別図柄を停止表示するまでの特図変動時間も決定される。すなわち、飾り図柄の変動パターンは、特別図柄の変動パターンにもなっている。

【0099】

40

図7は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合と「リーチ」である場合のそれぞれに対応して予め用意された飾り図柄の変動パターンを例示する説明図である。図7に示すように、この実施の形態では、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、非リーチPA1-1～非リーチPA1-7、非リーチPB1-1及び非リーチPB1-2、非リーチPC1-1及び非リーチPC1-2の変動パターンが用意されている。また、飾り図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPA2-1～ノーマルPA2-4、スーパーPA3-1～スーパーPA3-8、スーパーPB3-1～スーパーPB3-5、スーパーPC3-1～スーパーPC3-4の変動パターンが用意されている。

50

【0100】

図8は、可変表示結果が「大当り」または「小当り」となる場合に対応して予め用意された飾り図柄の変動パターンを例示する説明図である。図8に示すように、この実施の形態では、飾り図柄の可変表示結果が「大当り」または「小当り」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマルPA2-5～ノーマルPA2-8、スーパーPA4-1～スーパーPA4-8、スーパーPA5-1～スーパーPA5-4、スーパーPB4-1～スーパーPB4-4、スーパーPB5-1～スーパーPB5-4、スーパーPC4-1及びスーパーPC4-2、スーパーPD1-1及びスーパーPD1-2、スーパーPE1-1及びスーパーPE1-2、スーパーPF1-1～スーパーPF1-3、特殊PG1-1～特殊PG1-4、特殊PG2-1～特殊PG2-3、特殊PG3-1～特殊PG3-3の変動パターンが用意されている。

10

【0101】

図2に示す遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるROM101には、ゲーム制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されている。例えば、ROM101には、CPU103が各種の判定や決定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータが記憶されている。また、ROM101には、CPU103が主基板11から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、飾り図柄の変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが記憶されている。

20

【0102】

ROM101が記憶する決定テーブルには、例えば図9(A)に示す第1特図表示結果決定テーブル130Aと、図9(B)に示す第2特図表示結果決定テーブル130Bとが含まれている。第1特図表示結果決定テーブル130Aは、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。第1特図表示結果決定テーブル130Aは、図22に示す遊技制御バッファ設定部155に設けられた遊技状態指定バッファにおける第1ビット(ビット1)が“0”(オフ)であるか“1”(オン)であるかに応じて、特図表示結果決定用の乱数値MR1を、大当り決定値データや小当り決定値データ、ハズレ決定値データに対応付ける(割り当てる)設定データ(決定用データ)などから構成されている。ここで、遊技状態指定バッファにおける第1ビット(ビット1)は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態や低確高ベース状態といった低確状態を含む遊技状態であるときに“0”(オフ)となる一方で、高確低ベース状態や高確高ベース状態といった高確状態を含む遊技状態であるときに“1”(オン)となる。第2特図表示結果決定テーブル130Bは、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。第2特図表示結果決定テーブル130Bは、遊技状態指定バッファにおける第1ビット(ビット1)が“0”であるか“1”であるかに応じて、特図表示結果決定用の乱数値MR1を、大当り決定値データやハズレ決定値データに割り当てる決定用データなどから構成されている。

30

40

【0103】

ROM101が記憶する決定テーブルには、図10に示す大当り種別決定テーブル131が含まれている。大当り種別決定テーブル131は、可変表示結果を「大当り」とする旨の決定がなされたときに、大当り種別決定用の乱数値MR2-1に基づき、飾り図柄の可変表示態様を「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」といった複数種類の大当り種別のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別決定テーブ

50

ル131は、図22に示す遊技制御バッファ設定部155に設けられた変動特図指定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が「1」であるか「2」であるかに応じて、大当たり種別決定用の乱数値MR2-1を、「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」の大当たり種別に割り当てる決定用データなどから構成されている。また、大当たり種別決定テーブル131は、図22に示す遊技制御バッファ設定部155に設けられた大当たり種別バッファの値（大当たり種別バッファ値）を、大当たり種別決定用の乱数値MR2-1に基づいて決定された大当たり種別に対応した「00」～「05」のいずれかに設定するためのテーブルデータ（設定用データ）を含んでいてもよい。

【0104】

ここで、図10に示す大当たり種別決定テーブル131の設定では、変動特図指定バッファ値が「1」であるか「2」であるかに応じて、「突確」の大当たり種別に対する大当たり種別決定用の乱数値MR2-1の割当てが異なっている。すなわち、変動特図指定バッファ値が「1」である場合には、大当たり種別決定用の乱数値MR2-1のうち「83」～「100」の範囲の値が「突確」の大当たり種別に割り当てられる一方で、変動特図指定バッファ値が「2」である場合には、「突確」の大当たり種別に対して大当たり種別決定用の乱数値MR2-1が割り当てられていない。このような設定により、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件が成立したことに基

いて大当たり種別を複数種類のいずれかに決定する場合と、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件が成立したことに基

いて大当たり種別を複数種類のいずれかに決定する場合とで、大当たり種別を「突確」に決定する割合を、異ならせることができる。

【0105】

ROM101が記憶する決定テーブルには、図11（A）～（F）及び図12（A）～（C）に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iが含まれている。大当たり用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iは、可変表示結果を「大当たり」とする旨の決定がなされたときに、大当たり種別の決定結果に応じて、変動パターン種別を、変動パターン種別決定用の乱数値MR3に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各大当たり用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iは、例えば図12（D）に示すようなテーブル選択設定に従い、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかや、大当たり種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。各大当たり用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iは、大当たり種別の決定結果が「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」のいずれであるかに応じて、変動パターン種別決定用の乱数値MR3を、ノーマルCA3-1、スーパーCA3-2～スーパーCA3-8、スーパーCB3-1～スーパーCB3-5、特殊CA4-1、特殊CA4-2、特殊CB4-1、特殊CB4-2、特殊CC4-1、特殊CC4-2の変動パターン種別のいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0106】

ここで、一例として、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態である場合に着目すれば、大当たり種別が「通常」、「第3確変」および「第4確変」のうち、いずれかである場合に用いられる図11（A）に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132Aと、大当たり種別が「第1確変」である場合に用いられる図11（B）に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132Bとでは、ノーマルCA3-1やスーパーCA3-2の変動パターン種別に対する変動パターン種別決定用の乱数値MR3の割当てが異なっている。また、大当たり用変動パターン種別決定テーブル132AではスーパーCA3-3の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている一方で、大当たり用変動パターン種別決定テーブル132BではスーパーCA3-3の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられていない。他方、大当たり用変動パターン種別決定テーブル132AではスーパーCA3-4の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられてい

い一方で、大当り用変動パターン種別決定テーブル132BではスーパーCA3-4の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。このように、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれかである場合に着目して、その遊技状態において大当り種別に応じて選択される大当り用変動パターン種別決定テーブル132A～132Dや（低確低ベース状態や高確低ベース状態のときに選択）、大当り用変動パターン種別決定テーブル132E～132H（高確高ベース状態のときに選択）、大当り用変動パターン種別決定テーブル132A～132C、132I（低確高ベース状態のときに選択）を互いに比較すると、大当り種別に応じて各変動パターン種別に対する変動パターン種別決定用の乱数値MR3の割当てが異なっており、また、大当り種別に応じて異なる変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。これにより、大当り種別を複数種類のいずれとするかの決定結果に応じて、異なる変動パターン種別に決定することが可能となり、同一の変動パターン種別に決定される割合を異ならせることができる。

10

【0107】

特に、大当り種別が「突確」である場合に用いられる大当り用変動パターン種別決定テーブル132D、132H、132Iでは、例えば特殊CA4-1、特殊CA4-2、特殊CB4-1、特殊CB4-2、特殊CC4-1、特殊CC4-2といった、大当り種別が「突確」以外である場合には変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられない変動パターン種別に対して、変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。これにより、可変表示結果が「大当り」となり大当り種別が「突確」となることに

20

【0108】

また、他の一例として、大当り種別が「通常」に決定された場合に着目すれば、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態や低確高ベース状態、高確低ベース状態のうちいずれかである場合に用いられる図11(A)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Aと、遊技状態が高確高ベース状態である場合に用いられる図11(E)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Eとでは、ノーマルCA3-1やスーパーCA3-2の変動パターン種別に対する変動パターン種別決定用の乱数値MR3の割当てが異なっている。また、大当り用変動パターン種別決定テーブル132AではスーパーCA3-3の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている一方で、大当り用変動パターン種別決定テーブル132EではスーパーCA3-3の変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられていない。このように、大当り種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」のいずれかに決定された場合に着目して、パチンコ遊技機1における遊技状態に応じて選択される大当り用変動パターン種別決定テーブル132A、132E（「通常」、「第3確変」、「第4確変」のうちいずれかであるときに選択）、大当り用変動パターン種別決定テーブル132B、132F（「第1確変」のときに選択）、大当り用変動パターン種別決定テーブル132C、132G（「第2確変」のときに選択）、大当り用変動パターン種別決定テーブル132D、132H、132I（「突確」のときに選択）を互いに比較すると、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに応じて各変動パターン種別に対する変動パターン種別決定用の乱数値MR3の割当てが異なっており、また、遊技状態に応じて異なる変動パターン種別に対して変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられることがある。これにより、パチンコ遊技機1における遊技状態に応じて、異なる変動パターン種別に決定することが可能となり、同一の変動パターン種別に決定される割合を異ならせることができる。

30

40

【0109】

ROM101が記憶する決定テーブルには、図13(A)～(C)に示す小当り用変動

50

パターン種別決定テーブル133A～133Cが含まれている。小当り用変動パターン種別決定テーブル133A～133Cは、可変表示結果を「小当り」とする旨の決定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別決定用の乱数値MR3に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各小当り用変動パターン種別決定テーブル133A～133Cは、例えば図13(D)に示すようなテーブル選択設定に従い、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のうちいずれであるかに応じて、使用テーブルとして選択される。各小当り用変動パターン種別決定テーブル133A～133Cは、変動パターン種別決定用の乱数値MR3を、特殊CA4-1、特殊CB4-1、特殊CC4-1の変動パターン種別のいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

10

【0110】

ここで、図13(A)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133Aにて変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられた特殊CA4-1の変動パターン種別には、図11(D)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Dにおいても変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。図13(B)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133Bにて変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられた特殊CB4-1の変動パターン種別には、図12(B)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Hにおいても変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。図13(C)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133Cにて変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられた特殊CC4-1の変動パターン種別には、図12(C)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Iにおいても変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。このように、特殊CA4-1、特殊CB4-1、特殊CC4-1の変動パターン種別は、大当り種別が「突確」となる場合と、可変表示結果が「小当り」となる場合で共通の変動パターン種別となっている。すなわち、大当り種別が「突確」である場合に用いられる図11(D)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Dや、図12(B)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132H、図12(C)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132Iと、可変表示結果が「小当り」となる場合に用いられる図13(A)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133Aや、図13(B)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133B、図13(C)に示す小当り用変動パターン種別決定テーブル133Cとは、共通の変動パターン種別が含まれるように設定されている。

20

30

【0111】

ROM101が記憶する決定テーブルには、図14(A)～(C)に示すリーチ決定テーブル134A～134Cが含まれている。リーチ決定テーブル134A～134Cは、可変表示結果を「ハズレ」とする旨の決定がなされたときに、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かを、リーチ決定用の乱数値MR2-2に基づいて決定するために参照されるテーブルである。各リーチ決定テーブル134A～134Cは、例えば図14(D)に示すようなテーブル選択設定に従い、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のうちいずれであるかに応じて、使用テーブルとして選択される。各リーチ決定テーブル134A～134Cは、リーチ決定用の乱数値MR2-2を、非リーチHA1-1～非リーチHA1-5、非リーチHB1-1、非リーチHB1-2、非リーチHC1-1、非リーチHC1-2といったリーチ状態としない旨の決定結果や、リーチHA2-1～リーチHA2-3、リーチHB2-1、リーチHC2-1といったリーチ状態とする旨の決定結果のいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

40

【0112】

ここで、例えば図14(A)に示すリーチ決定テーブル134Aの設定では、合計保留記憶数が「0」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「1」～「204」の範囲の値を非リーチHA1-1の決定結果に割り当てる一方で「205」～

50

「239」の範囲の値をリーチHA2-1の決定結果に割り当てる。また、合計保留記憶数が「1」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち非リーチHA1-1に割り当てる乱数値の個数よりも多い「1」～「217」の範囲の値を、非リーチHA1-2の決定結果に割り当てる。さらに、合計保留記憶数が「2」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち非リーチHA1-1や非リーチHA1-2に割り当てる乱数値の個数よりも多い「1」～「220」の範囲の値を、非リーチHA1-3の決定結果に割り当てる。合計保留記憶数が「3」または「4」である場合や「5」～「8」のいずれかである場合のそれぞれに対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち非リーチHA1-1～非リーチHA1-3の決定結果のそれぞれに割り当てる乱数値の個数よりも多い「1」～「230」の範囲の値を、非リーチHA1-4や非リーチHA1-5の決定結果に割り当てる。このような設定により、合計保留記憶数が所定数（例えば「3」）以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とする旨の決定がなされる割合が低くなる。そして、「非リーチ」に対応した変動パターンにおける平均的な特図変動時間が「リーチ」に対応した変動パターンにおける平均的な特図変動時間に比べて短くなるように設定されていれば、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、平均的な特図変動時間を短縮することができる。

10

【0113】

ROM101が記憶する決定テーブルには、図15(A)～(C)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cが含まれている。リーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cは、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とする旨の決定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別決定用の乱数値MR3に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各リーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cは、リーチHA2-1～リーチHA2-3、リーチHB2-1、リーチHC2-1といったリーチ状態とする旨の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、リーチHA2-1～リーチHA2-3の決定結果に応じてリーチ用変動パターン種別決定テーブル135Aが使用テーブルとして選択され、リーチHB2-1の決定結果に応じてリーチ用変動パターン種別決定テーブル135Bが使用テーブルとして選択され、リーチHC2-1の決定結果に応じてリーチ用変動パターン種別決定テーブル135Cが使用テーブルとして選択される。各リーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cは、リーチ状態とする旨の決定結果がリーチHA2-1～リーチHA2-3、リーチHB2-1、リーチHC2-1のいずれであるかに応じて、変動パターン種別決定用の乱数値MR3を、ノーマルCA2-1、スーパーCA2-2、スーパーCA2-3、スーパーCB2-1、スーパーCB2-2の変動パターン種別のいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

20

30

【0114】

ここで、例えば図15(A)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135Aの設定では、リーチHA2-1の決定結果に対応して、変動パターン種別決定用の乱数値MR3のうち「1」～「128」の範囲の値をノーマルCA2-1の変動パターン種別に割り当てる一方で、それ以外の乱数値をスーパーCA2-2やスーパーCA2-3の変動パターン種別に割り当てる。また、リーチHA2-2の決定結果に対応して、変動パターン種別決定用の乱数値MR3のうち「1」～「170」の範囲の値をノーマルCA2-1の変動パターン種別に割り当てる。さらに、リーチHA2-3の決定結果に対応して、変動パターン種別決定用の乱数値MR3のうち「1」～「182」の範囲の値をノーマルCA2-1の変動パターン種別に割り当てる。リーチHA2-1の決定結果は、図14(A)に示すリーチ決定テーブル134Aの設定により、合計保留記憶数が「0」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2が割り当てられている。リーチHA2-2の決定結果は、合計保留記憶数が「1」である場合や「2」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2が割り当てられている。リーチHA2-3の決定結果は、合計保留記憶数が「3」、「4」のいずれかである場合や「5」～「8」のいずれかである場

40

50

合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR 2-2が割り当てられている。これらの設定により、合計保留記憶数が所定数（例えば「1」）以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、「ノーマル」のリーチ演出が実行されるノーマルCA 2-1の変動パターン種別に決定される割合が高くなる。そして、「ノーマル」のリーチ演出を実行する変動パターンにおける平均的な特図変動時間が「ノーマル」以外のリーチ演出を実行する変動パターンにおける平均的な特図変動時間に比べて短くなるように設定されていれば、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、平均的な特図変動時間を短縮することができる。

【0115】

ROM 101が記憶する決定テーブルには、図16（A）～（C）に示す非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136A～136Cが含まれている。非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136A～136Cは、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態としない旨の決定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別決定用の乱数値MR 3に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136A～136Cは、非リーチHA 1-1～非リーチHA 1-5、非リーチHB 1-1、非リーチHB 1-2、非リーチHC 1-1、非リーチHC 1-2といったリーチ状態としない旨の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、非リーチHA 1-1～非リーチHA 1-5の決定結果に応じて非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136Aが使用テーブルとして選択され、非リーチHB 1-1、非リーチHB 1-2の決定結果に応じて非リーチ用変動パターン種別決定
20
テーブル136Bが使用テーブルとして選択され、非リーチHC 1-1、非リーチHC 1-2の決定結果に応じて非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136Cが使用テーブルとして選択される。各非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136A～136Cは、リーチ状態としない旨の決定結果が非リーチHA 1-1～非リーチHA 1-5、非リーチHB 1-1、非リーチHB 1-2、非リーチHC 1-1、非リーチHC 1-2のいずれであるかに応じて、変動パターン種別決定用の乱数値MR 3を、非リーチCA 1-1～非リーチCA 1-4、非リーチCB 1-1～非リーチCB 1-3、非リーチCC 1-1～非リーチCC 1-3の変動パターン種別のいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0116】

ROM 101が記憶する決定テーブルには、図17、図18（A）及び（B）に示す当り変動パターン決定テーブル137A～137Cが含まれている。当り変動パターン決定テーブル137A～137Cは、可変表示結果を「大当り」または「小当り」とする旨の決定がなされたときに、大当り種別や変動パターン種別の決定結果などに応じて、変動パターンを、変動パターン決定用の乱数値MR 4に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各当り変動パターン決定テーブル137A～137Cは、変動パターン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、変動パターン種別をノーマルCA 3-1、スーパーCA 3-2～スーパーCA 3-8のいずれかとする旨の決定結果に応じて当り変動パターン決定テーブル137Aが使用テーブルとして選択され、変動パターン種別をスーパーCB 3-1～スーパーCB 3-5のい
40
づれかとする旨の決定結果に応じて当り変動パターン決定テーブル137Bが使用テーブルとして選択され、変動パターン種別を特殊CA 4-1、特殊CA 4-2、特殊CB 4-1、特殊CB 4-2、特殊CC 4-1、特殊CC 4-2のいずれかとする旨の決定結果に応じて当り変動パターン決定テーブル137Cが使用テーブルとして選択される。各当り変動パターン決定テーブル137A～137Cは、変動パターン種別に応じて、変動パターン決定用の乱数値MR 4を、飾り図柄の可変表示結果が「大当り」または「小当り」である場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0117】

ROM 101が記憶する決定テーブルには、図19及び図20に示すハズレ変動パター

10

20

30

40

50

ン決定テーブル138A、138Bが含まれている。ハズレ変動パターン決定テーブル138A、138Bは、可変表示結果を「ハズレ」とする旨の決定がなされたときに、リーチ状態とするか否かや変動パターン種別の決定結果などに応じて、変動パターンを、変動パターン決定用の乱数値MR4に基づいて複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。各ハズレ変動パターン決定テーブル138A、138Bは、変動パターン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、変動パターン種別を非リーチCA1-1～非リーチCA1-4、非リーチCB1-1～非リーチCB1-3、非リーチCC1-1～非リーチCC1-3のいずれかとする旨の決定結果に応じてハズレ変動パターン決定テーブル138Aが使用テーブルとして選択され、変動パターン種別をノーマルCA2-1、スーパーCA2-2、スーパーCA2-3、スーパーCB2-1、スーパーCB2-2のいずれかとする旨の決定結果に応じてハズレ変動パターン決定テーブル138Bが使用テーブルとして選択される。ハズレ変動パターン決定テーブル138Aは、変動パターン種別に応じて、変動パターン決定用の乱数値MR4を、飾り図柄の可変表示結果が「ハズレ」であり可変表示態様が「非リーチ」である場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。ハズレ変動パターン決定テーブル138Bは、変動パターン種別に応じて、変動パターン決定用の乱数値MR4を、飾り図柄の可変表示結果が「ハズレ」であり可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0118】

ここで、図19に示すハズレ変動パターン決定テーブル138Aの設定では、非リーチCA1-4や非リーチCC1-3といった非リーチの変動パターン種別となる場合に対応して、非リーチPA1-4～非リーチPA1-7といった特定演出を実行する変動パターンに、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。また、非リーチCB1-3の変動パターン種別に対応して、変動パターン決定用の乱数値MR4のうち、「1」～「100」の範囲の値が「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する非リーチPA1-7の変動パターンに割り当てられている。このような設定により、可変表示結果を「ハズレ」とする旨の決定、及び、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態としない旨の決定に対応して、変動パターンを非リーチPA1-4～非リーチPA1-7のいずれかに決定し、特定演出となる演出動作を実行することができる。

【0119】

そして、非リーチCA1-4の変動パターン種別に対しては、図16(A)に示す非リーチ用変動パターン種別変動パターンの136Aにおいて、変動パターン種別決定用の乱数値MR3のうち、非リーチHA1-1に対応して「217」～「241」の範囲の値が割り当てられており、非リーチHA1-2に対応して「230」～「241」の範囲の値が割り当てられており、非リーチHA1-3に対応して「231」～「241」の範囲の値が割り当てられており、非リーチHA1-4と非リーチHA1-5のそれぞれに対応して「237」～「241」の範囲の値が割り当てられている。ここで、非リーチHA1-1の決定結果に対しては、図14(A)に示すリーチ決定テーブル134Aにおいて、合計保留記憶数が「0」である場合に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「1」～「204」の範囲の値が割り当てられている。非リーチHA1-2の決定結果に対しては、リーチ決定テーブル134Aにおいて、合計保留記憶数が「1」に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「1」～「217」の範囲の値が割り当てられている。非リーチHA1-3の決定結果に対しては、リーチ決定テーブル134Aにおいて、合計保留記憶数が「2」に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「1」～「220」の範囲の値が割り当てられている。非リーチHA1-4の決定結果に対しては、リーチ決定テーブル134Aにおいて、合計保留記憶数が「3」、「4」に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「1」～「230」の範囲の値が割り当てられている。非リーチHA1-5の決定結果に対しては、リーチ決定テーブル134Aにおいて、合計保留記憶数が「5」～「8」に対応して、リーチ決定用の乱数値MR2-2のうち「

「1」～「230」の範囲の値が割り当てられている。したがって、合計保留記憶数が「1」や「2」である場合には、合計保留記憶数が「0」である場合に比べて、非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定される割合が低くなる。また、合計保留記憶数が「3」、「4」あるいは「5」～「8」のいずれかである場合には、合計保留記憶数が「0」である場合や、「1」または「2」である場合に比べて、非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定される割合が低くなる。

【0120】

図7に示す変動パターンの一例では、特定演出が実行されない非リーチPA1-1の変動パターンにおける特図変動時間が5.75秒であり、非リーチPA1-2の変動パターンにおける特図変動時間が3.75秒であり、非リーチPA1-3の変動パターンにおける特図変動時間が1.50秒である。これに対して、「滑り」の特定演出が実行される非リーチPA1-4の変動パターンにおける特図変動時間は8.25秒であり、「擬似連」の特定演出が実行される非リーチPA1-5の変動パターンにおける特図変動時間は16.70秒であり、「メイン予告」の特定演出が実行される非リーチPA1-6の変動パターンにおける特図変動時間は7.75秒であり、「発展チャンス目終了」の特定演出が実行される非リーチPA1-7の変動パターンにおける特図変動時間は9.25秒である。すなわち、「非リーチ」に対応して特定演出が実行される変動パターンにおける特図変動時間はいずれも、特定演出が実行されない変動パターンにおける特図変動時間に比べて長くなっている。そして、合計保留記憶数が「1」以上である場合には、「0」である場合に比べて特定演出を実行する非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定される割合が低くなっており、また、合計保留記憶数が「3」以上である場合には、「3」未満である場合に比べて非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定される割合が低くなっている。こうして、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、平均的な特図変動時間を短縮することができる。

【0121】

図20に示すハズレ変動パターン決定テーブル138Bの設定では、ノーマルCA2-1の変動パターン種別となる場合に対応して、ノーマルPA2-1～ノーマルPA2-4といった「ノーマル」のリーチ演出を実行する変動パターンに、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。また、スーパーCA2-2の変動パターン種別となる場合に対応して、スーパーPA3-1～スーパーPA3-4といったリーチ演出α1を実行する変動パターンや、スーパーPA3-5～スーパーPA3-8といったリーチ演出α2を実行する変動パターンに、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。スーパーCA2-3やスーパーCB2-1の変動パターン種別となる場合に対応して、スーパーPB3-1～スーパーPB3-5といったリーチ演出β1を実行する変動パターンに、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。

【0122】

加えて、例えばスーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPB3-4の変動パターンのように、「擬似連」の特定演出を実行する変動パターンについては、擬似連変動が行われた後に飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により変動パターン種別が分類されている。すなわち、スーパーPA3-4の変動パターンは、リーチ演出α1を実行する変動パターンであることから、図20に示すハズレ変動パターン決定テーブル138Bにおいて、スーパーCA2-2の変動パターン種別となる場合に対応して、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。スーパーPA3-8の変動パターンは、リーチ演出α2を実行する変動パターンであることから、ハズレ変動パターン決定テーブル138Bにおいて、スーパーCA2-2の変動パターン種別となる場合に対応して、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。スーパーPB3-4の変動パターンは、リーチ演出β1を実行する変動パターンであることから、ハズレ変動パターン決定テーブル138Bにおいて、スーパーCA2-3やスーパーCB2-1の変動パターン種別となる場合に対応して、変動パターン決定用の乱数値MR4が割り当てられている。

【0123】

そして、ノーマルCA2-1やスーパーCA2-2の変動パターン種別に対しては、図15(A)～(C)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cのいずれにおいても、変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。また、スーパーCA2-3の変動パターン種別に対しては、図15(A)及び(C)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A、135Cにおいて、変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。スーパーCB2-1の変動パターン種別に対しては、図15(B)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135Bにおいて、変動パターン種別決定用の乱数値MR3が割り当てられている。このように、図15(A)～(C)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cでは、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータ(決定用データ)が構成されている。また、リーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cでは、「擬似連」の特定演出を実行した後に飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータが構成されている。

10

【0124】

ROM101が記憶するコマンドテーブルの一例として、この実施の形態では、図21(A)に示すような第1変動開始時用コマンドテーブル200Aと、図21(B)に示すような第2変動開始時用コマンドテーブル200Bとが用意されている。第1変動開始時用コマンドテーブル200Aは、第1開始条件の成立に基づいて第1特図を用いた特図ゲームや飾り図柄の可変表示を開始する際に主基板11から演出制御基板12に対して各種の演出制御コマンドを送信するための設定データなどから構成されている。第2変動開始時用コマンドテーブル200Bは、第2開始条件の成立に基づいて第2特図を用いた特図ゲームや飾り図柄の可変表示を開始する際に主基板11から演出制御基板12に対して各種の演出制御コマンドを送信するための設定データなどから構成されている。

20

【0125】

図21(A)に示す例では、第1変動開始時用コマンドテーブル200Aを構成する設定データとして、第1変動開始コマンド用設定データ、変動パターン指定コマンド用設定データ、可変表示結果通知コマンド用設定データ、背景指定コマンド用設定データが含まれている。図21(B)に示す例では、第2変動開始時用コマンドテーブル200Bを構成する設定データとして、第2変動開始コマンド用設定データ、変動パターン指定コマンド用設定データ、可変表示結果通知コマンド用設定データ、背景指定コマンド用設定データが含まれている。第1変動開始コマンド用設定データは、主基板11から演出制御基板12に対して第1変動開始コマンドを送信するために用いられる設定データである。第2変動開始コマンド用設定データは、主基板11から演出制御基板12に対して第2変動開始コマンドを送信するために用いられる設定データである。変動パターン指定コマンド用設定データは、主基板11から演出制御基板12に対して変動パターン指定コマンドを送信するために用いられる設定データである。可変表示結果通知コマンド用設定データは、主基板11から演出制御基板12に対して可変表示結果通知コマンドを送信するために用いられる設定データである。背景指定コマンド用設定データは、主基板11から演出制御基板12に対して背景指定コマンドを送信するために用いられる設定データである。

30

40

【0126】

第1変動開始時用コマンドテーブル200Aと第2変動開始時用コマンドテーブル200Bでは、主基板11から演出制御基板12に対して複数種類の演出制御コマンドを送信する順番に従って、それぞれの演出制御コマンドを送信するための設定データが配置されていればよい。例えば、図21(A)に示す第1変動開始時用コマンドテーブル200Aの構成例では、第1変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、背景指定コマンドの順に、主基板11から演出制御基板12に対して送信される

50

ことになる。なお、主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して複数種類の演出制御コマンドが送信される順番は任意であり、例えば背景指定コマンドを最初に送信してから、第 1 変動開始コマンドまたは第 2 変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンドの順に、送信するようにしてもよい。この場合には、第 1 変動開始時用コマンドテーブル 2 0 0 A や第 2 変動開始時用コマンドテーブル 2 0 0 B における設定データの配置順序を、各演出制御コマンドの送信順に適合させて設定すればよい。

【0 1 2 7】

図 2 に示す遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 が備える R A M 1 0 2 には、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として、例えば図 2 2 に示すような遊技制御用データ保持エリア 1 5 0 が設けられている。また、R A M 1 0 2 の少なくとも一部は、例えば電源基板などにおいて作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップ R A M である。すなわち、パチンコ遊技機 1 に対する電力供給が停止しても、所定期間は、R A M 1 0 2 の少なくとも一部の内容は保存される。この実施の形態では、R A M 1 0 2 の全てがバックアップ電源によってバックアップされているものとする。図 2 2 に示す遊技制御用データ保持エリア 1 5 0 は、第 1 特図保留記憶部 1 5 1 A と、第 2 特図保留記憶部 1 5 1 B と、始動データ記憶部 1 5 1 C と、遊技制御フラグ設定部 1 5 2 と、遊技制御タイマ設定部 1 5 3 と、遊技制御カウンタ設定部 1 5 4 と、遊技制御バッファ設定部 1 5 5 とを備えている。

【0 1 2 8】

第 1 特図保留記憶部 1 5 1 A は、普通入賞球装置 6 A が形成する第 1 始動入賞口に遊技球が入賞して第 1 始動条件は成立したが第 1 開始条件は成立していない特図ゲーム（第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶する。一例として、第 1 特図保留記憶部 1 5 1 A には、第 1 保留記憶数の上限値（例えば「4」）に対応した領域が確保され、第 1 始動入賞口への入賞順に保留番号と関連付けて、その入賞による第 1 始動条件の成立に基づいて C P U 1 0 3 により乱数回路 1 0 4 等から抽出された特図表示結果決定用の乱数値 M R 1 を示す数値データや大当たり種別決定用の乱数値 M R 2 - 1 を示す数値データを保留データとし、その数が所定の上限値（例えば「4」）に達するまで記憶する。

【0 1 2 9】

第 2 特図保留記憶部 1 5 1 B は、普通可変入賞球装置 6 B が形成する第 2 始動入賞口に遊技球が入賞して第 2 始動条件は成立したが第 2 開始条件は成立していない特図ゲーム（第 2 特別図柄表示装置 4 B による第 2 特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶する。一例として、第 2 特図保留記憶部 1 5 1 B には、第 2 保留記憶数の上限値（例えば「4」）に対応した領域が確保され、第 2 始動入賞口への入賞順に保留番号と関連付けて、その入賞による第 2 始動条件の成立に基づいて C P U 1 0 3 により乱数回路 1 0 4 等から抽出された特図表示結果決定用の乱数値 M R 1 を示す数値データや大当たり種別決定用の乱数値 M R 2 - 1 を示す数値データを保留データとし、その数が所定の上限値（例えば「4」）に達するまで記憶する。

【0 1 3 0】

始動データ記憶部 1 5 1 C は、第 1 始動入賞口と第 2 始動入賞口のいずれに遊技球が入賞したかを示す始動データを、各遊技球の入賞順を特定可能として記憶する。一例として、始動データ記憶部 1 5 1 C には、合計保留記憶数の上限値（例えば「8」）に対応した領域が確保され、第 1 始動入賞口への入賞に対応した「第 1」の始動データ、あるいは、第 2 始動入賞口への入賞に対応した「第 2」の始動データを、各遊技球の入賞順に従った保留番号と関連付けて記憶する。

【0 1 3 1】

なお、第 1 特図保留記憶部 1 5 1 A と第 2 特図保留記憶部 1 5 1 B、始動データ記憶部 1 5 1 C は、別々に設けるようにしてもよいし、これらを組み合わせた記憶領域を設けるようにしてもよい。一例として、図 2 3 に示すように、始動データ記憶領域と乱数値記憶領域とを組み合わせた領域を 8 つ含む記憶領域を設けるようにしてもよい。図 2 3 に示す

10

20

30

40

50

構成において、始動データ記憶領域と乱数値記憶領域の各領域には、RAM 102における連続したアドレスが割り当てられればよい。

【0132】

図23に示す構成では、例えば合計保留記憶数に基づいてデータ格納先のアドレスを指定するポインタの値を更新することによって、空き領域の先頭となる始動データ記憶領域に、始動データをセットする。このとき、空き領域の先頭を特定するには、例えば1つの保留データ（始動データと乱数値を示す数値データ）におけるデータ数を合計保留記憶数に乗算した値に1加算した値（始動データ記憶領域1つ分を加算した値）を、アドレスのオフセット値として特定する。こうして特定したオフセット値に従ってポインタの値を更新すればよい。図23に示す構成では、1つの保留データに対応して始動データ記憶領域と乱数値記憶領域が1つずつの合計2つのデータ格納領域が設けられている。そこで、合計保留記憶数を2倍した値に1加算した値がアドレスのオフセット値として特定される。一例として、合計保留記憶数が「3」である場合には、オフセット値として「+7」（合計保留記憶数「3」を2倍した後に1加算した値）が特定され、このオフセット値に対応した始動データ記憶領域に始動データをセットすることになる。また、1つの保留データに対応して1つの始動データ記憶領域と2つの乱数値記憶領域との合計3つのデータ格納領域が設けられている場合には、合計保留記憶数を3倍した値に1加算した値（始動データ記憶領域1つ分を加算した値）が、アドレスのオフセット値として特定されればよい。

10

【0133】

また、データ格納先のアドレスを指定するポインタの初期位置を図23に示す保留番号「1」に対応した始動データ記憶領域とする場合には、1つの保留データにおけるデータ数を合計保留記憶数に乗算した値が、アドレスのオフセット値として特定されればよい。例えば、図23に示す構成では、合計保留記憶数を2倍した値が、アドレスのオフセット値として特定されればよい。また、1つの保留データに対応して1つの始動データ記憶領域と2つの乱数値記憶領域との合計3つのデータ格納領域が設けられている場合には、合計保留記憶数を3倍した値が、アドレスのオフセット値として特定されればよい。

20

【0134】

こうして始動データ記憶領域に始動データをセットした後には、アドレスを指定するポインタの値を1加算して、加算後のポインタが指すアドレスの乱数値記憶領域に、乱数値を示す数値データを格納すればよい。

30

【0135】

遊技制御フラグ設定部152には、パチンコ遊技機1における遊技の進行状況などに応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定部152には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御フラグ設定部152に、特図プロセスフラグ、普図プロセスフラグ、大当りフラグ、小当りフラグ、第1及び第2上限値フラグ、バックアップフラグ、パリティフラグ、デモ中フラグなどが設けられている。

【0136】

特図プロセスフラグは、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームの進行や、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームの進行などを制御するために実行される図52のステップS56や図54に示す特別図柄プロセス処理において、どの処理を選択・実行すべきかを指示する。普図プロセスフラグは、普通図柄表示器20による普通図柄を用いた普図ゲームの進行などを制御するために実行される図52のステップS57や図63に示す普通図柄プロセス処理において、どの処理を選択・実行すべきかを指示する。

40

【0137】

大当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに可変表示結果を「大当り」とする旨の決定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状態と

50

なる。小当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに可変表示結果を「小当り」とする旨の決定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確定特別図柄として小当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状態となる。

【0138】

第1上限値フラグは、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口に遊技球が進入（始動入賞）したときに、第1保留記憶数が所定の上限値（例えば「4」）に達していることに対応してオン状態にセットされる。第2上限値フラグは、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口に遊技球が進入（始動入賞）したときに、第2保留記憶数が所定の上限値（例えば「4」）に達していることに対応してオン状態にセットされる。

10

【0139】

バックアップフラグは、パチンコ遊技機1への電力供給が停止されるときに遊技制御用マイクロコンピュータ100のCPU103によって所定の記憶保護処理が実行されたか否かを示す。例えば、バックアップフラグの値として「55H」が設定されているときにはバックアップあり（オン状態）を示す一方、「55H」以外の値が設定されているときにはバックアップなし（オフ状態）を示している。パリティフラグは、パチンコ遊技機1への電力供給が停止されるときに遊技制御用マイクロコンピュータ100における割込フラグの設定を記憶する。デモ中フラグは、主基板11から演出制御基板12に対して客待ちデモ指定コマンドの送信が行われることに対応してオン状態にセットされる。その一方で、デモ中フラグは、第1開始条件や第2開始条件の成立に基づき特図ゲームが開始されることに対応してクリアされてオフ状態となる。

20

【0140】

遊技制御タイマ設定部153には、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するために用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部153には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御タイマ設定部153に、遊技制御プロセスタイマ、特図変動タイマ、普図変動タイマなどが設けられている。

【0141】

遊技制御プロセスタイマは、例えば大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制御するための時間などを、主基板11の側にて計測するためのものである。具体的な一例として、遊技制御プロセスタイマは、大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制御するために計測する時間に対応したタイマ値を示すデータを、遊技制御プロセスタイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンするダウンカウンタとして用いられる。あるいは、遊技制御プロセスタイマは、大当り遊技状態もしくは小当り遊技状態の開始時点といった、所定時点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウントアップするアップカウンタとして用いられてもよい。

30

【0142】

特図変動タイマは、特図ゲームの実行時間である特図変動時間といった特図ゲームの進行を制御するための時間を、主基板11の側にて計測するためのものである。具体的な一例として、特図変動タイマは、特図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応したタイマ値を示すデータを、特図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンするダウンカウンタとして用いられる。あるいは、特図変動タイマは、特図ゲームの開始時点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウントアップするアップカウンタとして用いられてもよい。

40

【0143】

普図変動タイマは、普図ゲームの実行時間である普図変動時間といった普図ゲームの進行を制御するための時間を、主基板11の側にて計測するためのものである。具体的な一例として、普図変動タイマは、普図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応したタイマ値を示すデータを、普図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンするダウンカウンタとして用いられる。あるいは、普図変動タイマは、普図ゲームの開始時

50

点からの経過時間に対応したタイマ値を示すデータを記憶し、定期的にカウントアップするアップカウンタとして用いられてもよい。

【0144】

遊技制御カウンタ設定部154には、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するために用いられるカウント値を計数するためのカウンタが複数種類設けられている。例えば、遊技制御カウンタ設定部154には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御カウンタ設定部154に、ランダムカウンタ、第1保留記憶数カウンタ、第2保留記憶数カウンタ、合計保留記憶数カウンタ、特図ゲームカウンタ、ラウンド数カウンタなどが設けられている。

【0145】

遊技制御カウンタ設定部154のランダムカウンタは、遊技の進行を制御するために用いられる乱数値を示す数値データの一部を、乱数回路104とは別個に、CPU103がソフトウェアにより更新可能にカウントするためのものである。例えば、遊技制御カウンタ設定部154のランダムカウンタには、乱数値MR2-1、MR2-2、MR3、MR4を示す数値データが、ランダムカウント値として記憶され、CPU103によるソフトウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数値データが更新される。

【0146】

第1保留記憶数カウンタは、第1特図保留記憶部151Aにおける保留データの数である第1保留記憶数をカウントするためのものである。例えば、第1保留記憶数カウンタには、第1保留記憶数に対応したカウント値データが、第1保留記憶数カウント値として記憶され、第1保留記憶数の増減に対応して更新（例えば1加算あるいは1減算）される。第2保留記憶数カウンタは、第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの数である第2保留記憶数をカウントするためのものである。例えば、第2保留記憶数カウンタには、第2保留記憶数に対応したカウント値データが、第2保留記憶数カウント値として記憶され、第2保留記憶数の増減に対応して更新（例えば1加算あるいは1減算）される。合計保留記憶数カウンタは、第1保留記憶数と第2保留記憶数とを合計した合計保留記憶数をカウントするためのものである。例えば、合計保留記憶数カウンタには、合計保留記憶数に対応したカウント値データが、合計保留記憶数カウント値として記憶され、合計保留記憶数の増減に対応して更新（例えば1加算あるいは1減算）される。

【0147】

特図ゲームカウンタは、パチンコ遊技機1における遊技状態が高確高ベース状態や低確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態のうちで、可変表示結果が「大当り」となることなく所定回数の特図ゲームが実行されることを条件に高ベース状態が終了する遊技状態である場合に、大当り遊技状態が終了してから実行された特図ゲームの回数をカウントするためのものである。一例として、特図ゲームカウンタには、大当り種別が「通常」と「第4確変」のうちいずれかである場合に対応した大当り遊技状態が終了するときに、カウント初期値「100」を示すデータが、特図ゲームカウント値として設定される。その後、可変表示結果が「大当り」となるまでは、特図ゲームが終了するごとに、特図ゲームカウント値が1減算されるなどして更新される。そして、特図ゲームカウント値が「0」に達したときには、高ベース状態を終了して低ベース状態へと移行する制御が行われる。

【0148】

ラウンド数カウンタは、大当り遊技状態におけるラウンドの実行回数などをカウントするためのものである。例えば、ラウンド数カウンタには、大当り遊技状態の開始時にカウント初期値「1」を示すデータが、ラウンド数カウント値として設定される。そして、1回のラウンドが終了して次のラウンドが開始されるときに、ラウンド数カウント値が1加算されて更新される。また、ラウンド数カウンタは、小当り遊技状態における可変入賞動作の実行回数もカウントするようにしてもよい。

【0149】

遊技制御バッファ設定部 155 パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、遊技制御バッファ設定部 155 には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御バッファ設定部 155 に、送信コマンドバッファ、変動特図指定バッファ、大当たり種別バッファ、始動口バッファ、遊技状態指定バッファなどが設けられている。

【0150】

送信コマンドバッファは、主基板 11 からサブ側の制御基板に対して制御コマンドを送信するための設定データを一時的に格納するために用いられる。例えば、送信コマンドバッファは、複数（例えば「12」）のバッファ領域を備えて構成され、送信する制御コマンドに対応したコマンドテーブルの ROM 101 における記憶アドレスを示す設定データなどが、各バッファ領域に格納される。また、送信コマンドバッファにおいて設定データの書込や読出を行うバッファ領域は、送信コマンドポインタなどによって指定され、複数のバッファ領域をリングバッファとして使用することができるよう構成されていればよい。

【0151】

変動特図指定バッファには、第 1 特別図柄表示装置 4A による第 1 特図を用いた特図ゲームと、第 2 特別図柄表示装置 4B による第 2 特図を用いた特図ゲームのうち、いずれの特図ゲームが実行されるかを示すバッファ値が格納される。一例として、第 1 特別図柄表示装置 4A による第 1 特図を用いた特図ゲームが実行されることに对应して、変動特図指定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が「1」に設定される。また、第 2 特別図柄表示装置 4B による第 2 特図を用いた特図ゲームが実行されることに对应して、変動特図指定バッファ値が「2」に設定される。そして、特図ゲームが終了したことなどに対応して、変動特図指定バッファ値が「0」に設定される。

【0152】

大当たり種別バッファには、可変表示結果が「大当たり」となる場合における飾り図柄の可変表示態様を、「通常」、「第 1 確変」～「第 4 確変」、「突確」といった複数種類の大当たり種別のいずれかとする決定結果に対応したバッファ値が格納される。一例として、図 10 に示すような大当たり種別決定テーブル 131 での設定に基づき、大当たり種別が「通常」の場合には大当たり種別バッファの値（大当たり種別バッファ値）が「00」に設定され、大当たり種別が「第 1 確変」の場合には大当たり種別バッファ値が「01」に設定され、大当たり種別が「第 2 確変」の場合には大当たり種別バッファ値が「02」に設定され、大当たり種別が「第 3 確変」の場合には大当たり種別バッファ値が「03」に設定され、大当たり種別が「第 4 確変」の場合には大当たり種別バッファ値が「04」に設定され、大当たり種別が「突確」の場合には大当たり種別バッファ値が「05」に設定される。

【0153】

始動口バッファには、普通入賞球装置 6A が形成する第 1 始動入賞口と、普通可変入賞球装置 6B が形成する第 2 始動入賞口のうち、いずれの始動入賞口に進入した遊技球が検出されたかに対応したバッファ値が、始動口バッファ値として格納される。一例として、第 1 始動口スイッチ 22A により第 1 始動入賞口に進入した遊技球が検出されたときには、始動口バッファ値が「1」に設定され、第 2 始動口スイッチ 22B により第 2 始動入賞口に進入した遊技球が検出されたときには、始動口バッファ値が「2」に設定される。

【0154】

遊技状態指定バッファには、パチンコ遊技機 1 における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに対応したバッファ値が、遊技状態指定バッファ値として格納される。一例として、遊技状態指定バッファは、図 24 に示すように、第 0 ビット（ビット 0）及び第 1 ビット（ビット 1）の 2 ビットで構成される。そして、第 0 ビット（ビット 0）は、低確低ベース状態や高確低ベース状態といった低ベース状態を含む遊技状態であるときに“0”（オフ）となり、低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であるときに“1

”（オン）となる。第1ビット（ビット1）は、低確低ベース状態や低確高ベース状態といった低確状態を含む遊技状態であるときに“0”（オフ）となり、高確低ベース状態や高確高ベース状態といった高確状態を含む遊技状態であるときに“1”（オン）となる。

【0155】

図2に示す遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるI/O105は、遊技制御用マイクロコンピュータ100に伝送された各種信号を取り込むための入力ポートと、遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構成されている。一例として、I/O105には、図25に示すようなビット割当てを有する入力ポートIP00が含まれている。図25に示す入力ポートIP00では、第0ビット（ビット0）にカウントスイッチ23の検出信号が入力され、第1ビット（ビット1）にゲートスイッチ21の検出信号が入力され、第6ビット（ビット6）に第2始動口スイッチ22Bの検出信号が入力され、第7ビット（ビット7）に第1始動口スイッチ22Aの検出信号が入力される。

【0156】

図2に示すように、演出制御基板12には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用CPU120と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM121と、演出制御用CPU120のワークエリアを提供するRAM122と、画像表示装置5における表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部123と、演出制御用CPU120とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路124と、I/O125とが搭載されている。一例として、演出制御基板12では、演出制御用CPU120がROM121から読み出したプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用CPU120がROM121から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用CPU120がRAM122に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用CPU120がRAM122に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。演出制御基板12には、画像表示装置5に対して映像信号を伝送するための配線や、音声制御基板13に対して情報信号としての効果音信号を伝送するための配線、ランプ制御基板14に対して情報信号としての電飾信号を伝送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板12には、操作ボタン30からの情報信号としての操作検出信号を伝送するための配線も接続されている。

【0157】

演出制御基板12では、例えば乱数回路124などにより、演出動作を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。図26は、演出制御基板12の側においてカウントされる乱数値を例示する説明図である。図26に示すように、この実施の形態では、演出制御基板12の側において、第1～第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1～SR1-3、昇格演出時仮停止図柄決定用の乱数値SR2、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3、第1～第3擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-1～SR4-3、昇格演出実行決定用の乱数値SR5、第1～第3特定演出パターン決定用の乱数値SR6-1～SR6-3、サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7、第1～第3サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1～SR8-3、演出モード決定用の乱数値SR10、演出終了判定用の乱数値SR11のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。なお、演出効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。乱数回路124は、これらの乱数値SR1-1～SR1-3、SR2、SR3、SR4-1～SR4-3、SR5、SR6-1～SR6-3、SR7、SR8-1～SR8-3、SR10、SR11の全部または一部を示す数値データをカウントするものであればよい。演出制御用CPU120は、例えば図48に示す演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路124と

は異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを更新することで、乱数値SR1-1～SR1-3、SR2、SR3、SR4-1～SR4-3、SR5、SR6-1～SR6-3、SR7、SR8-1～SR8-3、SR10、SR11の一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。また、演出制御基板12に乱数回路124が搭載されていない場合には、演出制御用CPU120がランダムカウンタを用いて、乱数値SR1-1～SR1-3、SR2、SR3、SR4-1～SR4-3、SR5、SR6-1～SR6-3、SR7、SR8-1～SR8-3、SR10、SR11の全部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。

【0158】

第1～第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1～SR1-3は、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄として、画像表示装置5の表示領域における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rに停止表示される飾り図柄（最終停止図柄）を決定するために用いられる乱数値である。なお、ここでの最終停止図柄は、飾り図柄の可変表示が終了する時点で「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rそれぞれにて最終的に停止表示される3つの飾り図柄のことである。一例として、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1は「1」～「80」の範囲の値をとり、第2最終停止図柄決定用の乱数値SR1-2は「1」～「70」の範囲の値をとり、第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-3は「1」～「96」の範囲の値をとる。

【0159】

昇格演出時仮停止図柄決定用の乱数値SR2は、変動中昇格演出を実行する場合に、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて仮停止表示させる通常大当たり組合せの飾り図柄を決定するために用いられる乱数値であり、「1」～「80」の範囲の値をとる。滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3は、「滑り」の特定演出を実行する場合や「発展チャンス目」の特定演出を実行する場合に、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部または一部にて仮停止表示させる飾り図柄を決定するために用いられる乱数値であり、「1」～「101」の範囲の値をとる。

【0160】

第1～第3擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-1～SR4-3は、「擬似連」の特定演出を実行する場合に、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて仮停止表示させる仮停止図柄の組合せを、擬似連チャンス目GC1～GC8のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。一例として、第1擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-1は「1」～「211」の範囲の値をとり、第2擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-2は「1」～「229」の範囲の値をとり、第3擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-3は「1」～「311」の範囲の値をとる。

【0161】

昇格演出実行決定用の乱数値SR5は、可変表示結果が「大当たり」であり大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれかである場合に、変動中昇格演出や大当たり中昇格演出を実行するか否かを決定するために用いられる乱数値であり、「1」～「100」の範囲の値をとる。

【0162】

第1～第3特定演出パターン決定用の乱数値SR6-1～SR6-3は、「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」といった特定演出を実行する場合における演出動作の内容に対応した特定演出パターンを、複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。一例として、第1特定演出パターン決定用の乱数値SR6-1は、「滑り」の特定演出を実行する場合における特定演出パターンを決定するために用いられ、「1」～「71」の範囲の値をとる。第2特定演出パターン決定用の乱数値SR6-2は、「擬似連」の特定演出を実行する場合における特定演出パターンを決定するために用いられ、「1」～「150」の範囲の値をとる。第3特定演出パターン決定用の乱数値SR6-3は、「メイン予告」の特定演出を実行する場合における特定演出パターンを決定するために用い

れ、「1」～「60」の範囲の値をとる。

【0163】

サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7は、サブ予告演出を実行するか否かを決定し、サブ予告演出を実行する場合におけるサブ予告パターン種別を予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、「1」～「191」の範囲の値をとる。第1～第3サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1～SR8-3は、サブ予告パターンを予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。一例として、第1サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1は、「キャラクタ表示」のサブ予告演出におけるサブ予告パターンを決定するために用いられ、「1」～「499」の範囲の値をとる。第2サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-2は、「ステップアップ画像」のサブ予告演出におけるサブ予告パターンを決定するために用いられ、「1」～「1009」の範囲の値をとる。第3サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-3は、「メール表示」のサブ予告演出におけるサブ予告パターンを決定するために用いられ、「1」～「200」の範囲の値をとる。

10

【0164】

演出モード決定用の乱数値SR10は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態へと移行するときに、パチンコ遊技機1における演出状態を、第1の演出モード#1とするか、第2の演出モード#2とするかの決定を行うために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「100」の範囲の値をとる。

【0165】

演出終了判定用の乱数値SR11は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態であるときに、パチンコ遊技機1における演出状態が第2の演出モード#2となっていることに対応して、その第2の演出モード#2を終了して第1の演出モード#1に移行するか否かの判定を行うために用いられる乱数値であり、例えば「1」～「100」の範囲の値をとる。

20

【0166】

図2に示す演出制御基板12に搭載されたROM121には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されている。例えば、ROM121には、演出制御用CPU120が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、制御パターンテーブルを構成するテーブルデータが記憶されている。

30

【0167】

ROM121が記憶する決定テーブルには、所定の非リーチ組合せや発展チャンス目HC1～HC8のいずれかとなる確定飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図27(A)～(D)に示す最終停止図柄決定テーブル160A～160Dが含まれている。図27(A)に示す最終停止図柄決定テーブル160Aは、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄のうち、「左」の飾り図柄表示部5Lにて停止表示される確定飾り図柄となる左最終停止図柄FZ1-1を、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル160Aは、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を、左最終停止図柄FZ1-1となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データなどから構成されている。図27(B)に示す最終停止図柄決定テーブル160Bは、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄のうち、「右」の飾り図柄表示部5Rにて停止表示される確定飾り図柄となる右最終停止図柄FZ1-2を、左最終停止図柄FZ1-1や第2最終停止図柄決定用の乱数値SR1-2に基づいて決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル160Bは、左最終停止図柄FZ1-1として決定された飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、第2最終停止図柄決定用の乱数値SR1-2を、右最終停止図柄FZ1-2となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データなどから構成されている。図27(C)に示す最終停止図柄決定テーブル160Cは、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄のうち、「中」の飾り図柄表示部5Cにて停止表示される確定飾

40

50

り図柄となる中最終停止図柄 F Z 1 - 3 を、左最終停止図柄 F Z 1 - 1 や右最終停止図柄 F Z 1 - 2、第 3 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 3 などに基づいて決定するために参照されるテーブルである。

【0168】

ここで、ROM 1 2 1 が記憶する判定テーブルには、図 2 8 に示すような左右出目判定テーブル 1 6 1 が含まれており、左最終停止図柄 F Z 1 - 1 と右最終停止図柄 F Z 1 - 2 との組合せから、左右出目タイプ D C 1 - 1 が L R 0、L R 1 1 ~ L R 1 8、L R 3 1 ~ L R 3 8 のいずれに該当するかの判定が行われる。最終停止図柄決定テーブル 1 6 0 C は、左右出目タイプ D C 1 - 1 が L R 0、L R 1 1 ~ L R 1 8、L R 3 1 ~ L R 3 8 のいずれに該当するかの判定結果に応じて、第 3 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 3 を、中
10

【0169】

図 2 7 (B) に示す最終停止図柄決定テーブル 1 6 0 B では、左最終停止図柄 F Z 1 - 1 となる飾り図柄の図柄番号と右最終停止図柄 F Z 1 - 2 となる飾り図柄の図柄番号とが同一となる部分には、第 2 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 2 が割り当てられていない。このような割当てにより、最終停止図柄として所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄を決定する場合に、その確定飾り図柄の組合せがリーチ組合せや大当たり組合せ（突確
20
チャンス目 T C 1 ~ T C 4 を除く）とはならないようにすることができる。また、図 2 7 (C) に示す最終停止図柄決定テーブル 1 6 0 C では、左最終停止図柄 F Z 1 - 1、右最終停止図柄 F Z 1 - 2、中最終停止図柄 F Z 1 - 3 の組合せが、予め定められた飾り図柄の組合せとなる部分には、第 3 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 3 が割り当てられていない。例えば、リーチ組合せや大当たり組合せ以外であっても、図 3 (A) に示す擬似連
30
チャンス目 G C 1 ~ G C 8 となる部分や、図 3 (B) に示す発展チャンス目 H C 1 ~ H C 8 となる部分、図 3 (C) に示す突確チャンス目 T C 1 ~ T C 4 となる部分、さらには、図 2 9 に示すような一定の非リーチ組合せとなる部分には、第 3 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 3 が割り当てられていない。このような割当てにより、最終停止図柄として所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄を決定する場合に、その確定飾り図柄が擬似連
40
チャンス目 G C 1 ~ G C 8 や発展チャンス目 H C 1 ~ H C 8、突確チャンス目 T C 1 ~ T C 4、さらには、これらのチャンス目と類似する一定の非リーチ組合せとはならないように
50
することができる。

【0170】

図 2 7 (D) に示す最終停止図柄決定テーブル 1 6 0 D は、「発展チャンス目終了」の特定演出が実行される場合に「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R での最終停止図柄 F Z 1 - 4、F Z 1 - 5、F Z 1 - 6 となる確定飾り図柄の組合せを、第 1 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 1 に基づいて発展チャンス目 H C 1 ~ H C 8 のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル 1 6 0 D は、第 1 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 1 を、発展チャンス目 H C 1 ~ H C 8 に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0171】

ROM 1 2 1 が記憶する決定テーブルには、リーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図 3 0 (A) 及び (B) に示す最終停止図柄決定
40
テーブル 1 6 2 A、1 6 2 B が含まれている。図 3 0 (A) に示す最終停止図柄決定テーブル 1 6 2 A は、リーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄のうち、「左」の飾り図柄表示部 5 L にて停止表示される確定飾り図柄となる左最終停止図柄 F Z 2 - 1 と、「右」の飾り図柄表示部 5 R にて停止表示される確定飾り図柄となる右最終停止図柄 F Z 2 - 2 とを、第 1 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 1 に基づいて決定するために参照される
50
テーブルである。最終停止図柄決定テーブル 1 6 2 A は、第 1 最終停止図柄決定用の乱数値 S R 1 - 1 を、左最終停止図柄 F Z 2 - 1 及び右最終停止図柄 F Z 2 - 2 として同一になる飾り図柄（左右最終停止図柄 F Z 2 - 1、F Z 2 - 2）の図柄番号「1」~「8」に割り

当てる決定用データなどから構成されている。図30(B)に示す最終停止図柄決定テーブル162Bは、リーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄のうち、「中」の飾り図柄表示部5Cにて停止表示される確定飾り図柄となる中最終停止図柄FZ2-3を、第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-3に基づいて決定するために参照されるテーブルである。

【0172】

ここで、リーチハズレ組合せを構成する中最終停止図柄FZ2-3は、左最終停止図柄FZ2-1や右最終停止図柄FZ2-2となる飾り図柄の図柄番号との差分値である図柄差により特定される。すなわち、飾り図柄の可変表示において、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動を開始させ、「左」→「右」→「中」といった所定順序で飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄を停止表示する場合に、最後に飾り図柄が停止表示される「中」の飾り図柄表示部5C以外の「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rに停止表示される左右最終停止図柄FZ2-1、FZ2-2が最終停止図柄決定テーブル162Aを用いて決定された後、最終停止図柄決定テーブル162Bを用いて「中」の飾り図柄表示部5Cに停止表示される中最終停止図柄FZ2-3と左右最終停止図柄FZ2-1、FZ2-2との差分(図柄差)を決定する。このとき決定された図柄差に応じて、「中」の飾り図柄表示部5Cに停止表示される中最終停止図柄FZ2-3となる確定飾り図柄が決定される。最終停止図柄決定テーブル162Bは、ノーマルPA2-1、ノーマルPA2-2、特殊PG2-1、特殊PG2-2の変動パターンのいずれかである場合や、ノーマルPA2-3、ノーマルPA2-4のいずれかである場合、スーパーPA3-1～スーパーPA3-4、スーパーPB3-1～PB3-5、スーパーPC3-1～スーパーPC3-4、特殊PG2-3の変動パターンのいずれかである場合、スーパーPA3-5～スーパーPA3-8の変動パターンのいずれかである場合に依りて、第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-3を、図柄差「-2」、「-1」、「+1」、「+2」に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0173】

ROM121が記憶する決定テーブルには、大当たり組合せや突確チャンス目TC1～TC4のいずれかとなる確定飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図31(A)～(C)に示す最終停止図柄決定テーブル163A～163Cが含まれている。図31(A)に示す最終停止図柄決定テーブル163Aは、通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄として、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて停止表示される左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3を、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル163Aは、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を、左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3として同一になる通常図柄の図柄番号「2」、「4」、「6」、「8」に割り当てる決定用データなどから構成されている。図31(B)に示す最終停止図柄決定テーブル163Bは、確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄として、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて停止表示される左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3を、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル163Bは、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を、左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3として同一になる確変図柄の図柄番号「1」、「3」、「5」、「7」に割り当てる決定用データなどから構成されている。図31(C)に示す最終停止図柄決定テーブル163Cは、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rでの左中右最終停止図柄FZ4-1、FZ4-2、FZ4-3となる確定飾り図柄の組合せを、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1に基づいて突確チャンス目TC1～TC4のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。最終停止図柄決定テーブル163Cは、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を、突確チャンス目TC1～TC4に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0174】

ROM121が記憶する決定テーブルには、特定演出パターンを複数種類のいずれかに

決定するためのテーブルとして、例えば図32(A)～(C)に示す特定演出パターン決定テーブル164A～164Cが含まれている。図32(A)に示す特定演出パターン決定テーブル164Aは、「滑り」の特定演出が実行される場合に、第1特定演出パターン決定用の乱数値SR6-1に基づき、特定演出パターンを滑りTP1-1～滑りTP1-4のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。特定演出パターン決定テーブル164Aは、非リーチPA1-4、ノーマルPA2-2、ノーマルPA2-4、ノーマルPA2-6、ノーマルPA2-8、スーパーPA3-2、スーパーPA3-6、スーパーPA4-2、スーパーPA5-2、スーパーPB3-2、スーパーPB4-2、スーパーPB5-2、スーパーPC3-2、スーパーPC3-4、スーパーPD1-2、スーパーPE1-2、スーパーPF1-3、特殊PG1-2、特殊PG2-2、特殊PG3-3の変動パターンといった、「滑り」の特定演出が実行される変動パターン(図7及び図8を参照)に応じて、第1特定演出パターン決定用の乱数値SR6-1を、滑りTP1-1～滑りTP1-4の特定演出パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

10

【0175】

ここで、滑りTP1-1の特定演出パターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rにて飾り図柄を仮停止表示させた後、「右」の飾り図柄表示部5Rにて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることで、「右」の飾り図柄表示部5Rにて停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。滑りTP1-2の特定演出パターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rにて飾り図柄を仮停止表示させた後、「左」の飾り図柄表示部5Lにて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることで、「左」の飾り図柄表示部5Lにて停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。滑りTP1-3の特定演出パターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rにて飾り図柄を仮停止表示させた後、「右」の飾り図柄表示部5Rにて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることで、「右」の飾り図柄表示部5Rにて停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。滑りTP1-4の特定演出パターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rにて飾り図柄を仮停止表示させた後、「左」の飾り図柄表示部5Lにて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることで、「左」の飾り図柄表示部5Lにて停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。

20

30

【0176】

図32(B)に示す特定演出パターン決定テーブル164Bは、「擬似連」の特定演出が実行される場合に、第2特定演出パターン決定用の乱数値SR6-2に基づき、特定演出パターンを擬似連TP2-1～擬似連TP2-3のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。特定演出パターン決定テーブル164Bは、非リーチPA1-5、スーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPB3-4、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1、特殊PG1-3の変動パターンといった、「擬似連」の特定演出が実行される変動パターン(図7及び図8を参照)に応じて、第2特定演出パターン決定用の乱数値SR6-2を、擬似連TP2-1～擬似連TP2-3の特定演出パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

40

【0177】

ここで、擬似連TP2-1の特定演出パターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を仮停止表示させてから再変動(擬似連変動)させる全再変動表示動作が、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに1回行われる。擬似連TP2-2の特定演出パターンでは、確定飾り図柄が停止

50

表示されるまでに全再変動表示動作が2回行われる。擬似連TP2-3の特定演出パターンでは、確定飾り図柄が停止表示されるまでに全再変動表示動作が3回行われる。したがって、この実施の形態では、特定演出パターン決定テーブル164Bを用いて特定演出パターンを擬似連TP2-1～擬似連TP2-3のいずれかに決定することにより、擬似連変動の実行回数を決定することができる。

【0178】

図32(C)に示す特定演出パターン決定テーブル164Cは、「メイン予告」の特定演出が実行される場合に、第3特定演出パターン決定用の乱数値SR6-3に基づき、特定演出パターンをメイン予告TP3-1～メイン予告TP3-3のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。特定演出パターン決定テーブル164Cは、非リーチPA1-6、スーパーPA3-3、スーパーPA3-7、スーパーPB3-3、スーパーPA4-3、スーパーPA4-7、スーパーPA5-3、スーパーPB4-3、スーパーPB5-3の変動パターンといった、「メイン予告」の特定演出が実行される変動パターン（図7及び図8を参照）に応じて、第3特定演出パターン決定用の乱数値SR6-3を、メイン予告TP3-1～メイン予告TP3-3の特定演出パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0179】

ここで、変動パターンが非リーチPA1-6である場合には、例えば図48に示す演出制御バッファ設定部194に設けられた前回演出バッファの値（前回演出バッファ値）が「1」～「3」のいずれであるかに応じて、複数種類の演出動作に対応したメイン予告TP3-1～メイン予告TP3-3の各特定演出パターンに対する第3特定演出パターン判定用の乱数値SR6-3の割当てが異なっている。前回演出バッファ値は、「メイン予告」の特定演出における特定演出パターンがメイン予告TP3-1に決定された場合に「1」に設定され、メイン予告TP3-2に決定された場合に「2」に設定され、メイン予告TP3-3に決定された場合に「3」に設定される。そして、前回演出バッファ値が「1」であるときには、メイン予告TP3-1に対して第3特定演出パターン判定用の乱数値SR6-3が割り当てられておらず、前回演出バッファ値が「2」であるときには、メイン予告TP3-2に対して第3特定演出パターン判定用の乱数値SR6-3が割り当てられておらず、前回演出バッファ値が「3」であるときには、メイン予告TP3-3に対して第3特定演出パターン判定用の乱数値SR6-3が割り当てられていない。このような割当てにより、非リーチPA1-6の変動パターンに応じて「メイン予告」の特定演出が実行される場合には、前回実行された「メイン予告」の特定演出における特定演出パターンと同一の特定演出パターンにはならないようにすることができる。

【0180】

ROM121が記憶する決定テーブルには、図33(A)に示す変動中昇格演出実行決定テーブル165Aや、図33(B)に示す大当たり中昇格演出実行決定テーブル165Bが含まれている。図33(A)に示す変動中昇格演出実行決定テーブル165Aは、可変表示結果が「大当たり」であり大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」（「突確」以外）である場合に、変動中昇格演出を実行するか否かを、昇格演出実行決定用の乱数値SR5に基づいて決定するために参照されるテーブルである。変動中昇格演出実行決定テーブル165Aは、大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれであるかに応じて、昇格演出実行決定用の乱数値SR5を、変動中昇格演出の有無を示す決定結果に割り当てる決定用データなどから構成されている。ここで、大当たり種別が「通常」、「第3確変」、「第4確変」のいずれかである場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5のうち、「1」～「99」の範囲の値が変動中昇格演出ありの決定結果に割り当てられ、「100」の値が変動中昇格演出なしの決定結果に割り当てられている。この場合、変動中昇格演出ありの決定結果となれば、変動中昇格失敗演出が実行される。また、大当たり種別が「第1確変」である場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5のうち、「1」～「70」の範囲の値が変動中昇格演出ありの決定結果に割り当てられ、「71」～「100」の範囲の値が変動中昇格演出なしの決定結果に割り当てられている。この場

10

20

30

40

50

合、変動中昇格演出ありの決定結果となれば、変動中昇格成功演出が実行されることになる。さらに、大当たり種別が「第2確変」である場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5が全て変動中昇格演出なしの決定結果に割り当てられており、変動中昇格成功演出と変動中昇格失敗演出がいずれも実行されないことになる。

【0181】

図33(B)に示す大当たり中昇格演出実行決定テーブル165Bは、可変表示結果が「大当たり」であり大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」（「突確」以外）である場合に、大当たり中昇格演出を実行するか否かを、昇格演出実行決定用の乱数値SR5に基づいて決定するために参照されるテーブルである。大当たり中昇格演出実行決定テーブル165Bは、大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれであるかに
10
応じて、昇格演出実行決定用の乱数値SR5を、大当たり中昇格成功演出や大当たり中昇格失敗演出の有無を示す決定結果に割り当てる決定用データなどから構成されている。ここで、大当たり種別が「通常」または「第4確変」である場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5が全て大当たり中昇格失敗演出ありの決定結果に割り当てられており、大当たり中昇格失敗演出が実行されることになる。また、大当たり種別が「第1確変」または「第2確変」である場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5が全て大当たり中昇格演出なしの決定結果に割り当てられており、大当たり中昇格成功演出と大当たり中昇格失敗演出がいずれも
20
実行されないことになる。さらに、大当たり種別が「第3確変」である場合には、昇格演出実行決定用の乱数値SR5の一部が大当たり中昇格成功演出ありの決定結果に割り当てられ、残りが大当たり中昇格失敗演出ありの決定結果に割り当てられている。この場合には、決定結果に応じて、大当たり中昇格成功演出と大当たり中昇格失敗演出のいずれかが実行されることになる。

【0182】

ROM121が記憶する決定テーブルには、「滑り」の特定演出が実行される場合に仮停止表示させる飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図34(A)～(D)に示す仮停止図柄決定テーブル166A～166Dが含まれている。各仮停止図柄決定テーブル166A～166Dは、例えば図34(E)に示すようなテーブル選択設定に従い、特定演出パターンが滑りTP1-1～滑りTP1-4のいずれであるかに応じて、使用
30
テーブルとして選択される。すなわち、特定演出パターンが滑りTP1-1である場合には仮停止図柄決定テーブル166Aが使用テーブルとして選択され、滑りTP1-2である場合には仮停止図柄決定テーブル166Bが使用テーブルとして選択され、滑りTP1-3である場合には仮停止図柄決定テーブル166Cが使用テーブルとして選択され、滑りTP1-4である場合には仮停止図柄決定テーブル166Dが使用テーブルとして選択される。各仮停止図柄決定テーブル166A～166Dは、飾り図柄を再変動させる飾り図柄表示部において最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を、仮停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データなどから構成されている。すなわち、仮停止図柄決定テーブル166Aは、滑りTP1-1の特定演出パターンに従い飾り図柄が仮停止表示される「右」の飾り図柄表示部5Rにおける最終停止図柄としての右最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、滑り・発展チャンス目時仮停
40
止図柄決定用の乱数値SR3を、右仮停止図柄KZ1-1となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データを含んでいる。仮停止図柄決定テーブル166Bは、滑りTP1-2の特定演出パターンに従い飾り図柄が仮停止表示される「左」の飾り図柄表示部5Lにおける最終停止図柄としての左最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を、左仮停止図柄KZ1-2となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データを含んでいる。仮停止図柄決定テーブル166Cは、滑りTP1-3の特定演出パターンに従い飾り図柄が仮停止表示される「右」の飾り図柄表示部5Rにおける最終停止図柄としての右最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、滑り・発展
50
チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を、右仮停止図柄KZ1-3となる飾り図

柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データを含んでいる。仮停止図柄決定テーブル166Dは、滑りTP1-4の特定演出パターンに従い飾り図柄が仮停止表示される「左」の飾り図柄表示部5Lにおける最終停止図柄としての左最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を、左仮停止図柄KZ1-4となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に割り当てる決定用データを含んでいる。

【0183】

ROM121が記憶する決定テーブルには、「擬似連」の特定演出が実行される場合に仮停止表示される飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図35(A)～(D)に示す仮停止図柄決定テーブル167A～167Dが含まれている。各仮停止図柄決定
10
テーブル167A～167Dは、「擬似連」の特定演出が実行される場合に、変動パターンが非リーチPA1-5であるか、スーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB3-4、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1、特殊PG1-3のいずれかであるかや、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに実行される全再変動表示動作の残り回数など
20
に応じて、使用テーブルとして選択される。ここで、全再変動表示動作の残り回数は、例えば最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の変動（擬似連変動）では「0」となり、その1回前に仮停止図柄が停止表示される飾り図柄の変動（擬似連変動）では「1」となり、2回前に仮停止図柄が停止表示される飾り図柄の変動（擬似連変動）では「2」となり、3回前に仮停止図柄が停止表示される飾り図柄の変動（擬似連変動）では「3」となるように、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示される擬似連変動が実行されるまでに、あと何回の擬似連変動（仮停止図柄が停止表示される変動）が実行されるかに対応している。

【0184】

一例として、仮停止図柄決定テーブル167Aは、変動パターンが非リーチPA1-5であることに応じて、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに実行される全再変動表示動作の残り回数が「1」である場合に、「左」の飾り図柄表示部5Lにて仮停止表示させる左図柄となる左仮停止図柄KZ2-1、「右」の飾り図柄表示部5Rにて仮停止表示させる右図柄となる右仮停止図柄KZ2-2、「中」の飾り図柄表示部5Cにて仮停止表示させる中図柄となる中仮停止図柄KZ2-3を決定するための使用テ
30
ブルとして選択される。仮停止図柄決定テーブル167Bは、変動パターンがスーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB3-4、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1、特殊PG1-3のいずれかであることに応じて、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに実行される全再変動表示動作の残り回数が「1」である場合に、「左」の飾り図柄表示部5Lにて仮停止表示させる左図柄となる左仮停止図柄KZ2-1、「右」の飾り図柄表示部5Rにて仮停止表示させる右図柄となる右仮停止図柄KZ2-2、「中」の飾り図柄表示部5Cにて仮停止表示させる中図柄となる中仮停止図柄KZ2-3を決定するための使用テーブルとして選択される。

【0185】

また、仮停止図柄決定テーブル167Cは、変動パターンがスーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB3-4、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1、特殊PG1-3のいずれかであることに応じて、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに実行される全再変動表示動作の残り回数が「2」である場合に、「左」の飾り図柄表示部5Lにて仮停止表示させる左図柄となる左仮停止図柄KZ3-1、「右」の飾り図柄表示部5Rにて仮停止表示させる右図柄となる右仮停止図柄KZ3-2、「中」の飾り図柄表示部5Cにて仮停止表示させる中図柄となる中仮停止図柄KZ3-3を決定するための使用テ
40
ブルとして選択される。仮停止図柄決定テーブル167Dは、変動パターンがスーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB
50

3-4、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1のいずれかであることに応じて、最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでに実行される全再変動表示動作の残り回数が「3」である場合に、「左」の飾り図柄表示部5Lにて仮停止表示させる左図柄となる左仮停止図柄KZ4-1、「右」の飾り図柄表示部5Rにて仮停止表示させる右図柄となる右仮停止図柄KZ4-2、「中」の飾り図柄表示部5Cにて仮停止表示させる中図柄となる中仮停止図柄KZ4-3を決定するための使用テーブルとして選択される。なお、変動パターンが非リーチPA1-5である場合には、図32(B)に示す特定演出パターン決定テーブル164Bの設定に基づき特定演出パターンが疑似連TP2-1に決定され、飾り図柄を仮停止表示させてから再変動させる全再変動表示動作の実行回数が1回だけであることから、仮停止図柄決定テーブル167Cや仮停止図柄決定テーブル167Dを使用テーブルとして選択する必要はない。変動パターンが特殊PG1-3である場合には、図32(B)に示す特定演出パターン決定テーブル164Bの設定に基づき特定演出パターンが疑似連TP2-1または疑似連TP2-2に決定され、飾り図柄を仮停止表示させてから再変動させる全再変動表示動作の実行回数が多くとも2回であることから、仮停止図柄決定テーブル167Dを使用テーブルとして選択する必要はない。

【0186】

図35(A)に示す仮停止図柄決定テーブル167Aと図35(B)に示す仮停止図柄決定テーブル167Bはそれぞれ、「左」の飾り図柄表示部5Lにおける最終停止図柄としての左最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に依拠して、第1疑似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-1を、左中右仮停止図柄KZ2-1、KZ2-2、KZ2-3の組合せによって構成される疑似連チャンス目GC1～GC8に割り当てる決定用データなどから構成されている。図35(C)に示す仮停止図柄決定テーブル167Cは、仮停止図柄決定テーブル167Bを用いて決定された左仮停止図柄KZ2-1、右仮停止図柄KZ2-2、中仮停止図柄2-3の組合せが疑似連チャンス目GC1～GC8のいずれであるかに依拠して、第2疑似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-2を、左中右仮停止図柄KZ3-1、KZ3-2、KZ3-3の組合せによって構成される疑似連チャンス目GC1～GC8に割り当てる決定用データなどから構成されている。図35(D)に示す仮停止図柄決定テーブル167Dは、仮停止図柄決定テーブル167Cを用いて決定された左仮停止図柄KZ3-1、右仮停止図柄3-2、中仮停止図柄KZ3-3の組合せが疑似連チャンス目GC1～GC8のいずれであるかに依拠して、第3疑似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-3を、左中右仮停止図柄KZ4-1、KZ4-2、KZ4-3の組合せによって構成される疑似連チャンス目GC1～GC8に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0187】

このような仮停止図柄決定テーブル167A～167Dを用いて仮停止図柄を決定することにより、例えば図36に示すように、疑似連TP2-1～疑似連TP2-3の各特定演出パターンによる疑似連変動の実行回数に依拠して、各回の変動で「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて仮停止表示させる飾り図柄を、疑似連チャンス目GC1～GC8のいずれかに決定することができる。

【0188】

ROM121が記憶する決定テーブルには、「発展チャンス目」の特定演出が実行される場合に仮停止表示される飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図37に示す仮停止図柄決定テーブル168が含まれている。仮停止図柄決定テーブル168は、「左」の飾り図柄表示部5Lにおける最終停止図柄としての左最終停止図柄となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に依拠して、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を、左中右仮停止図柄KZ6-1、KZ6-2、KZ6-3の組合せによって構成される発展チャンス目HC1～HC8に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0189】

ROM121が記憶する決定テーブルには、変動中昇格演出が実行される場合に仮停止表示される飾り図柄を決定するためのテーブルとして、例えば図38に示す仮停止図柄決定テーブル169が含まれている。仮停止図柄決定テーブル169は、大当り組合せとなる確定飾り図柄として「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rに揃って停止表示される同一の左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3となる飾り図柄の図柄番号「1」～「8」に応じて、昇格演出時仮停止図柄決定用の乱数値SR2を、左中右仮停止図柄KZ7-1、KZ7-2、KZ7-3として同一になる通常図柄の図柄番号「2」、「4」、「6」、「8」に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0190】

ROM121が記憶する決定テーブルには、図39に示すサブ予告パターン種別決定テーブル170が含まれている。サブ予告パターン種別決定テーブル170は、サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7に基づき、サブ予告パターン種別を複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。サブ予告パターン種別決定テーブル170は、変動パターンが非リーチPA1-1、非リーチPA1-2、非リーチPB1-1、非リーチPC1-1のいずれかである場合や、非リーチPA1-3である場合、非リーチPA1-4である場合、非リーチPA1-6、非リーチPB1-2、非リーチPC1-2、スーパーPA3-3、スーパーPA3-7、スーパーPA4-3、スーパーPA4-7、スーパーPA5-3、スーパーPB3-3、スーパーPB4-3、スーパーPB5-3のいずれかである場合、これらの変動パターン以外の変動パターンである場合に応じて、サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7を、サブ予告なし、あるいは、サブ予告CY1～サブ予告CY3のサブ予告パターン種別に割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0191】

ここで、サブ予告パターン種別決定テーブル170では、変動パターンが非リーチPA1-6、スーパーPA3-3、スーパーPA3-7、スーパーPB3-3、スーパーPA4-3、スーパーPA4-7、スーパーPA5-3、スーパーPB4-3、スーパーPB5-3といった、「メイン予告」の特定演出が実行される変動パターン（図7及び図8を参照）である場合に対応して、サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7が全てサブ予告なしに割り当てられている。そのため、「メイン予告」の特定演出が実行される場合には、サブ予告演出となる演出動作の実行が制限される。ここで、「メイン予告」の特定演出では、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動を開始させた後、短時間のうちに特定演出における演出表示が開始され、サブ予告演出が行われる場合には、実行期間に重複が生じる。そこで、サブ予告パターン種別決定テーブル170では、「メイン予告」の特定演出が実行される変動パターンである場合には常にサブ予告なしとなるようにサブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7を割り当てることで、「メイン予告」の特定演出と実行期間が重複するサブ予告演出は実行しないようにすることができる。

【0192】

ROM121が記憶する決定テーブルには、サブ予告パターンを複数種類のいずれに決定するためのテーブルとして、例えば図40～図42に示すサブ予告パターン決定テーブル171A～171Cが含まれている。サブ予告パターン決定テーブル171Aは、サブ予告パターン種別がサブ予告CY1に決定されたときに、第1サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1に基づき、サブ予告なし、あるいは、サブ予告パターンをサブ予告YP1-1～サブ予告YP1-4のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。サブ予告パターン決定テーブル171Aは、変動パターンに応じて、第1サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1を、サブ予告なし、あるいは、サブ予告YP1-1～サブ予告YP1-4のサブ予告パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0193】

ここで、サブ予告YP1-1～サブ予告YP1-4のサブ予告パターンでは、互いに異

10

20

30

40

50

なる演出表示態様で、「キャラクタ表示」のサブ予告演出における演出表示が行われる。「キャラクタ表示」のサブ予告演出では、サブ予告 Y P 1-1 ~ サブ予告 Y P 1-4 の各サブ予告パターンに対応するキャラクタ画像を、画像表示装置 5 の表示領域に表示させる。

【0194】

サブ予告パターン決定テーブル 171 B は、サブ予告パターン種別がサブ予告 C Y 2 に決定されたときに、第 2 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-2 に基づき、サブ予告なし、あるいは、サブ予告パターンをサブ予告 Y P 2-1 ~ サブ予告 Y P 2-4 のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。サブ予告パターン決定テーブル 171 B は、変動パターンに応じて、第 2 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-2 を、サブ予告なし、あるいは、サブ予告 Y P 2-1 ~ サブ予告 Y P 2-4 のサブ予告パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

10

【0195】

ここで、サブ予告 Y P 2-1 ~ サブ予告 Y P 2-4 のサブ予告パターンでは、互いに異なる演出表示態様で、「ステップアップ画像」のサブ予告演出における演出表示が行われる。「ステップアップ画像」のサブ予告演出では、予め用意された複数種類の演出画像のいずれかを画像表示装置 5 の表示領域に表示させた後、サブ予告 Y P 2-1 ~ サブ予告 Y P 2-4 の各サブ予告パターンに対応して、所定の順番に従い複数種類の演出画像を切り替えて表示すること、あるいは、演出画像の切り替えが行われないことがある。

【0196】

20

サブ予告パターン決定テーブル 171 C は、サブ予告パターン種別がサブ予告 C Y 3 に決定されたときに、第 3 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-3 に基づき、サブ予告なし、あるいは、サブ予告パターンをサブ予告 Y P 3-1 ~ サブ予告 Y P 3-3 のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。サブ予告パターン決定テーブル 171 C は、変動パターンに応じて、第 3 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-3 を、サブ予告なし、あるいは、サブ予告 Y P 3-1 ~ サブ予告 Y P 3-3 のサブ予告パターンに割り当てる決定用データなどから構成されている。

【0197】

ここで、サブ予告 Y P 3-1 ~ サブ予告 Y P 3-3 のサブ予告パターンでは、互いに異なる演出表示態様で、「メール表示」のサブ予告演出における演出表示が行われる。「メール表示」のサブ予告演出では、操作ボタン 30 の操作を促す演出画像を画像表示装置 5 の表示領域に表示させた後、操作ボタン 30 が操作されたことに応じて、サブ予告 Y P 3-1 ~ サブ予告 Y P 3-3 の各サブ予告パターンに対応した演出画像を表示させる一方で、操作ボタン 30 が操作されなければ、各サブ予告パターンに対応した演出画像の表示が行われない。このように、「メール表示」のサブ予告演出では、操作ボタン 30 が操作されたことに応じて演出動作が変化する。

30

【0198】

図 42 に示すサブ予告パターン決定テーブル 171 C では、特定演出が実行される非リーチ P A 1-4、P A 1-5、P A 1-7 の変動パターンに対応して、第 3 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-3 のうち「1」~「170」の範囲の値がサブ予告なしに割り当てられている。他方、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる変動パターンに対応して、非リーチ P A 1-4、P A 1-5、P A 1-7 の変動パターンよりも少ない個数の乱数値 S R 8-3 が、サブ予告なしに割り当てられている。例えば、ノーマル P A 2-1 ~ ノーマル P A 2-4 の変動パターンに対応して、「1」~「160」の範囲の値がサブ予告なしに割り当てられている。その他のリーチ状態となる変動パターンでは、可変表示結果が「大当たり」や「小当たり」となるか否かや、リーチの種類（ノーマルまたはスーパー）により、第 3 サブ予告パターン決定用の乱数値 S R 8-3 の割当てが異なっている。これに対して、特定演出が実行されない非リーチ P A 1-1 ~ 非リーチ P A 1-3、非リーチ P B 1-1、非リーチ P C 1-1 の変動パターンに対応して、非リーチ P A 1-4、P A 1-5、P A 1-7 の変動パターンよりも多い個数の乱数値 S R 8-3 が、サブ予告

40

50

なしに割り当てられている。すなわち、「1」～「190」の範囲の値がサブ予告なしに割り当てられている。このような設定により、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行される変動パターンであるときには、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる変動パターンであるときに比べてサブ予告演出を実行する割合が低くなるとともに、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行されない変動パターンであるときに比べてサブ予告演出を実行する割合が高くなる。また、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行される変動パターンであるときには、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行されない変動パターンであるときに比べて大当たり信頼度の高いサブ予告演出を実行する割合が高くなる一方で、飾り図柄の可変表示状態様がリーチ状態となる変動パターンであるときに比べて大当たり信頼度の高いサブ予告演出を実行する割合が低くなる。

10

【0199】

ROM121が記憶する決定テーブルには、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となるときに、パチンコ遊技機1における演出状態を第1の演出モード#1とするか第2の演出モード#2とするかを決定するためのテーブルとして、例えば図43(A)に示す演出モード決定テーブル210が含まれている。また、ROM121が記憶する判定テーブルには、パチンコ遊技機1における演出状態が第2の演出モード#2であるときに、第2の演出モード#2を終了して第1の演出モード#1とするか否かを判定するためのテーブルとして、例えば図43(B)に示す演出終了判定テーブル211が含まれている。演出モード決定テーブル210は、演出モード決定用の乱数値SR10を、演出変更決定値データや演出終了決定値データに割り当てる決定用データなどから構成されている。演出終了判定テーブル211は、演出終了判定用の乱数値SR11を、演出終了判定値データや演出継続判定値データに割り当てる判定用データなどから構成されている。

20

【0200】

ROM121が記憶する制御パターンテーブルには、例えば図44に示す演出制御パターンテーブル230A～230Dが含まれている。各演出制御パターンテーブル230A～230Dは、第1～第4の演出モード#1～#4それぞれに対応して予め用意されたもので、例えば演出制御用CPU120から表示制御部123に対する表示制御指令を示すデータや、スピーカ8L、8R等の音声出力制御の内容、遊技効果ランプ9等による演出内容といった、各種の演出制御の内容を示すデータが、演出制御パターンとして複数種類格納されていればよい。一例として、各演出制御パターンテーブル230A～230Dには、図45に示す図柄変動制御パターンテーブル180と、図46に示すサブ予告演出制御パターンテーブル181と、図47に示す各種演出制御パターンテーブル182とがそれぞれ含まれており、パチンコ遊技機1における演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のうちいずれであるかに応じて、異なる演出態様での演出動作を可能にする。ここで、演出動作における演出態様を異ならせる場合には、例えば画像表示装置5の表示画面における背景色を変更するといった、演出動作の一部を演出状態に応じて変更するものであってもよいし、例えば画像表示装置5の表示画面に演出画像を表示するために用いる画像データ全体を全く別個のものに変更するといった、演出動作の全体を演出状態に応じて変更するものであってもよい。他の一例として、各演出制御パターンテーブル230A～230Dには図柄変動制御パターンテーブル180とサブ予告演出制御パターンテーブル181とが含まれる一方で、各種演出制御パターンテーブル182は演出制御パターンテーブル230A～230Dとは別個に設けられてもよい。この場合、飾り図柄の可変表示中における演出動作は、演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のいずれであるかに応じて異なる演出態様となればよい。その一方で、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態における演出動作は、演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のいずれであるかにかかわらず、共通の各種演出制御パターンテーブル182に格納されている演出制御パターンに基づき、同一の演出態様となればよい。あるいは、サブ予告演出制御パターンテーブル181についても、演出制御パターンテーブル230A～230Dとは別個に設ける

30

40

50

ことで、サブ予告演出における演出動作を、演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のいずれであるかにかかわらず、同一の演出態様となるようにしてもよい。

【0201】

図45に示す図柄変動制御パターンテーブル180には、飾り図柄の変動が開始されてから最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるまでの期間における、画像表示装置5の表示領域における飾り図柄の可変表示動作や、リーチ演出における演出表示動作、特定演出における演出表示動作といった、各種の演出動作の制御内容を示すデータが、図柄変動制御パターンとして複数種類格納されていればよい。各図柄変動制御パターンは、例えば演出制御プロセスタイマ設定値、演出制御プロセスタイマ判定値、演出表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、終了コードといった、飾り図柄の可変表示に応じた各種の演出動作を制御するための制御データから構成され、時系列的に、各種の演出制御の内容や、演出制御の切替タイミング等が設定されていればよい。なお、図柄変動制御パターンテーブル180には、飾り図柄の可変表示にかかわる所定の演出動作の制御内容を示すデータのみが、図柄変動制御パターンとして複数種類格納されるようにしてもよい。この場合、例えば変動パターンにかかわらず飾り図柄の可変表示中に画像表示装置5の表示画面にて重畳表示される演出画像の表示動作といった、飾り図柄の可変表示にかかわりのない演出動作の制御内容を示すデータは、図柄変動制御パターンテーブルとは異なる所定の制御パターンテーブルに、所定の演出制御パターンとして複数種類格納されるようにしてもよい。

10

【0202】

20

図46に示すサブ予告演出制御パターンテーブル181には、複数種類のサブ予告パターンのそれぞれに対応して、例えばサブ予告演出における演出表示動作といった、サブ予告演出に対応した演出動作の制御内容を示すデータが、予告演出制御パターンとして複数種類格納されていればよい。サブ予告演出に対応した各予告演出制御パターンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値、演出表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、終了コードといった、飾り図柄の可変表示に応じた各種の演出動作を制御するための制御データから構成され、時系列的に、各種の演出制御の内容や、演出制御の切替タイミング等が設定されていればよい。なお、サブ予告演出を実行するための予告演出制御パターンは、飾り図柄の可変表示にかかわる演出動作の内容を示すものとして、図柄変動制御パターンテーブル180に格納される図柄変動制御パターンに含まれるように構成してもよい。

30

【0203】

一例として、サブ予告演出制御パターンテーブル181には、サブ予告YP1-1～サブ予告YP1-4のサブ予告パターンのそれぞれに対応して、サブ予告CYP1-1～サブ予告CYP1-4の予告演出制御パターンが格納されている。ここで、サブ予告CYP1-1の予告演出制御パターンは、サブ予告YP1-1のサブ予告パターンに対応して、キャラクタ画像MC101を表示させる。サブ予告CYP1-2の予告演出制御パターンは、サブ予告YP1-2のサブ予告パターンに対応して、キャラクタ画像MC101とキャラクタ画像MC102を表示させる。サブ予告CYP1-3の予告演出制御パターンは、サブ予告YP1-3のサブ予告パターンに対応して、キャラクタ画像MC101とキャラクタ画像MC103を表示させる。サブ予告CYP1-4の予告演出制御パターンは、サブ予告YP1-4のサブ予告パターンに対応して、キャラクタ画像MC101～MC103を表示させる。

40

【0204】

また、サブ予告演出制御パターンテーブル181には、サブ予告YP2-1～サブ予告YP2-4のサブ予告パターンのそれぞれに対応して、サブ予告CYP2-1～サブ予告CYP2-4の予告演出制御パターンが格納されている。ここで、サブ予告CYP2-1の予告演出制御パターンは、サブ予告YP2-1のサブ予告パターンに対応して、第1ステップの演出画像を表示させ、演出画像の切り替えを行わずに、サブ予告演出を終了する。サブ予告CYP2-2の予告演出制御パターンは、サブ予告YP2-2のサブ予告パタ

50

ーンに対応して、第2ステップの演出画像を表示させ、演出画像の切り替えを行わずに、サブ予告演出を終了する。サブ予告CYP2-3の予告演出制御パターンは、サブ予告YP2-3のサブ予告パターンに対応して、第1ステップの演出画像を表示させ、その演出画像を第2ステップの演出画像に切り替えた後に、サブ予告演出を終了する。サブ予告CYP2-4の予告演出制御パターンは、サブ予告YP2-4のサブ予告パターンに対応して、第1ステップの演出画像を表示させ、その演出画像を第2ステップの演出画像に切り替え、さらに第3ステップの演出画像に切り替えた後に、サブ予告演出を終了する。

【0205】

加えて、サブ予告演出制御パターンテーブル181には、サブ予告YP3-1のサブ予告パターンに対応してサブ予告CYP3-1-1及びサブ予告CYP3-1-2の予告演出制御パターンが格納され、サブ予告YP3-2のサブ予告パターンに対応してサブ予告CYP3-2-1及びサブ予告CYP3-2-2の予告演出制御パターンが格納され、サブ予告YP3-3のサブ予告パターンに対応してサブ予告CYP3-3-1及びサブ予告CYP3-3-2の予告演出制御パターンが格納されている。ここで、サブ予告CYP3-1-1の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-1のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出される以前における演出画像を表示させる。サブ予告CYP3-1-2の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-1のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出された後における演出画像を表示させる。サブ予告CYP3-2-1の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-2のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出される以前における演出画像を表示させる。サブ予告CYP3-2-2の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-2のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出された後における演出画像を表示させる。サブ予告CYP3-3-1の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-3のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出される以前における演出画像を表示させる。サブ予告CYP3-3-2の予告演出制御パターンは、サブ予告YP3-3のサブ予告パターンに対応して、操作ボタン30の操作が検出された後における演出画像を表示させる。

【0206】

図47に示す各種演出制御パターンテーブル182には、大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御されている期間における、各種の演出制御の内容を示すデータが、演出制御パターンとして複数種類格納されていればよい。各演出制御パターンは、例えば演出制御プロセスタイマ設定値、演出制御プロセスタイマ判定値、演出表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、終了コードといった、大当り遊技状態や小当り遊技状態における演出動作の進行に応じた各種の演出制御の内容や、演出制御の切替タイミング等が、時系列的に設定されていればよい。

【0207】

図2に示す演出制御基板12に搭載されたRAM122には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する領域として、例えば図48に示すような演出制御用データ保持エリア190が設けられている。また、RAM122は、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100のRAM102とは異なり、バックアップ電源によるバックアップがなされていない非バックアップRAMである。すなわち、演出制御基板12に搭載されたRAM122は、パチンコ遊技機1に対する電力供給が停止すると、その記憶内容が消滅する揮発性の記憶装置である。図48に示す演出制御用データ保持エリア190は、演出制御フラグ設定部191と、演出制御タイマ設定部192と、演出制御カウンタ設定部193と、演出制御バッファ設定部194とを備えている。

【0208】

演出制御フラグ設定部191には、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示状態といった演出動作状態や主基板11から伝送された演出制御コマンド等に応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設定部191には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態

あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。

【0209】

演出制御タイマ設定部192には、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作といった各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマが設けられている。例えば、演出制御タイマ設定部192には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。

【0210】

演出制御カウンタ設定部193には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のカウンタが設けられている。例えば、演出制御カウンタ設定部193には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。

10

【0211】

演出制御バッファ設定部194には、各種演出動作の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、演出制御バッファ設定部194には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶される。一例として、演出制御バッファ設定部194には、演出モード指定バッファが設けられている。演出モード指定バッファには、パチンコ遊技機1における演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のいずれであるかに対応したバッファ値が、演出モード指定バッファ値として格納される。例えば、演出モード指定バッファは、図49に示すように、第0ビット（ビット0）及び第1ビット（ビット1）の2ビットで構成される。そして、第0ビット（ビット0）は、第1及び第3の演出モード#1、#3のいずれかであるときに“0”（オフ）となり、第2及び第4の演出モード#2、#4のいずれかであるときに“1”（オン）となる。第1ビット（ビット1）は、第1及び第2の演出モード#1、#2のいずれかであるときに“0”（オフ）となり、第3及び第4の演出モード#3、#4のいずれかであるときに“1”（オン）となる。

20

【0212】

図2に示す演出制御基板12に搭載された表示制御部123は、演出制御用CPU120からの表示制御指令などに基づき、画像表示装置5における表示動作の制御内容を決定する。例えば、表示制御部123は、画像表示装置5の表示領域に表示させる演出画像の切替タイミングを決定することなどにより、飾り図柄の可変表示やリーチ演出における演出表示といった各種の演出表示を実行させるための制御を行う。表示制御部123は、VDP（Video Display Processor）、CGROM（Character Generator ROM）、VRAM（Video RAM）、LCD駆動回路などを備えて構成されていればよい。

30

【0213】

演出制御基板12に搭載されたI/O125は、例えば主基板11などから伝送された演出制御コマンドや操作ボタン30から伝送された操作検出信号等の各種信号を取り込むための入力ポートと、演出制御基板12の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。例えば、I/O125の出力ポートからは、画像表示装置5へと伝送される映像信号や、音声制御基板13へと伝送される効果音信号、ランプ制御基板14へと伝送される電飾信号などが出力される。

【0214】

40

音声制御基板13には、例えば入出力ドライバや音声合成用IC、音声データROM、増幅回路、ボリュームなどが搭載されている。一例として、音声制御基板13では、演出制御基板12から伝送された効果音信号に示される音番号データが入出力ドライバを介して音声合成用ICに入力される。音声合成用ICは、音番号データに応じた音声や効果音を生成し増幅回路に出力する。増幅回路は、音声合成用ICの出力レベルを、ボリュームで設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号を、スピーカ8L、8Rに出力する。音声データROMには、音番号データに応じた制御データが格納されており、音声合成用ICが音番号データに応じた制御データを読み出して、音声や効果音が生成される。音声データROMの記憶データは、所定期間における音声や効果音の出力態様を時系列的に示すデータなどから構成されていればよい。

50

【0215】

ランプ制御基板14には、例えば入出力ドライバやランプドライバなどが搭載されている。一例として、ランプ制御基板14では、演出制御基板12から伝送された電飾信号が、入出力ドライバを介してランプドライバに入力される。ランプドライバは、電飾信号を増幅して遊技効果ランプ9などに供給する。

【0216】

次に、本実施例におけるパチンコ遊技機1の動作（作用）を説明する。主基板11では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理が実行される。図50は、CPU103によって実行される遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。図50に示す遊技制御メイン処理を開始すると、CPU103は、まず、必要な初期設定を行う。

10

【0217】

すなわち、CPU103は、割込禁止に設定した後（ステップS1）、割込モードを割込モード2に設定し（ステップS2）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する（ステップS3）。ここで、この実施の形態で用いられているCPU103には、マスク可能な割込（INT）のモードとして、以下に示すような割込モード0～2からなる3種類のモードが用意されている。なお、マスク可能な割込が発生すると、CPU103は、自動的に割込禁止状態に設定するとともに、プログラムカウンタの内容をスタックにセーブする。

20

【0218】

割込モード0では、割込要求を行った内蔵デバイスがRST命令（1バイト）またはCALL命令（3バイト）をCPU103の内部データバス上に出送する。よって、CPU103は、RST命令に対応したアドレスまたはCALL命令で指定されるアドレスの命令を実行する。リセット時に、CPU103は自動的に割込モード0になる。そのため、割込モード1または割込モード2に設定したい場合には、初期設定処理において、割込モード1または割込モード2に設定するための処理を行う必要がある。

【0219】

割込モード1は、割込が受け付けられると、常に0038H番地に飛ぶモードである。割込モード2は、CPU103の特定レジスタ（Iレジスタ）の値（1バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（1バイト：最下位ビット0）から合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。すなわち、割込番地は、上位アドレスが特定レジスタの値とされ下位アドレスが割込ベクタとされた2バイトで示されるアドレスである。従って、任意の（飛び飛びではあるが）偶数番地に割込処理を設置することができる。各内蔵デバイスは割込要求を行うときに割込ベクタを出送する機能を有している。よって、割込モード2に設定されると、各内蔵デバイスからの割込要求を容易に処理することが可能になり、また、プログラムにおける任意の位置に割込処理を設置することが可能になる。さらに、割込モード1とは異なり、割込発生要因毎のそれぞれの割込処理を用意しておくことも容易である。前述したように、この実施の形態では、遊技制御メイン処理のステップS2において、CPU103は割込モード2に設定される。

30

40

【0220】

ステップS3の処理に続いて、CPU103は、内蔵デバイスレジスタの設定（初期化）を行う（ステップS4）。また、内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるCTC（カウンタ／タイマ）およびPIO（パラレル入出力ポート）などの設定（初期化）を行った後（ステップS5）、RAM102をアクセス可能状態に設定する（ステップS6）。

【0221】

そして、例えば電源基板に搭載されたクリアスイッチにおける出力信号の状態を確認する（ステップS7）。このとき、クリアスイッチからの出力信号がオフ状態であれば（ステップS7；No）、バックアップフラグがオンとなっているか否かをチェックすることにより、電力供給停止時にRAM102のデータ保護処理が行われたか否かを確認する（

50

ステップS 8)。この実施の形態では、不測の電力供給停止が生じた場合には、RAM 102のデータを保護するための処理が行われている。そのような保護処理が行われていた場合をバックアップありとする。バックアップフラグの状態は、電力供給停止時にRAM 102の遊技制御フラグ設定部152に設定される。この実施の形態では、RAM 102の全てがバックアップ電源によってバックアップされているので、電力供給停止が発生した場合でも、遊技制御フラグ設定部152の内容は保存されることになる。ステップS 8では、例えば、バックアップフラグの値として「55H」がバックアップRAM領域に設定されていればバックアップあり（オン状態）であると判断される。これに対して、「55H」以外の値が設定されていればバックアップなし（オフ状態）であると判断される。

【0222】

ステップS 8にてバックアップフラグがオンであるときには（ステップS 8；Yes）、RAM 102のデータチェックを行い、チェック結果が正常であるか否かを判定する（ステップS 9）。例えば、CPU 103は、RAM 102の特定領域における記憶データを用いてチェックサムを算出し、算出されたチェックサムとチェックサムバッファに記憶されているチェックサムとを比較する。ここで、チェックサムバッファには、前回の電力供給停止時に、同様の処理によって算出されたチェックサムが記憶されている。そして、比較結果が不一致であれば、RAM 102の特定領域におけるデータが電力供給停止時のデータとは異なっていることから、チェック結果が正常でないと判断される。

【0223】

不測の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、RAM 102のデータは保存されていたはずであるから、チェック結果は正常になる。チェック結果が正常であれば（ステップS 9；Yes）、CPU 103は、遊技制御用マイクロコンピュータ100の内部状態などを電源断時の状態に戻すための遊技状態復旧処理を行う（ステップS 10）。

【0224】

ステップS 7にてクリアスイッチからの出力信号がオン状態である場合や（ステップS 7；Yes）、ステップS 8にてバックアップフラグがオフである場合（ステップS 8；No）、あるいは、ステップS 9にてチェック結果が正常でない場合には（ステップS 9；No）、停電復旧時でない電源投入時に対応した初期化処理を実行する。

【0225】

この初期化処理では、まず、RAM 102のクリア処理を実行する（ステップS 11）。なお、ステップS 11の処理では、所定のデータ（例えば特図表示結果決定用の乱数値MR 1を示す数値データを生成するためのランダムカウンタにおける格納データ）は「0」に初期化されるが、任意の値あるいは予め決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM 102の全領域を初期化せず、所定のデータはそのままにしてもよい。また、RAM 102における所定の作業領域に対して初期値を設定などの設定処理も行われる（ステップS 12）。ステップS 12の処理により、例えば、遊技制御フラグ設定部152、遊技制御タイマ設定部153、遊技制御カウンタ設定部154、遊技制御バッファ設定部155などに初期値が設定されればよい。そして、演出制御基板12に対して初期表示指定コマンドを送信する（ステップS 13）。このときには、演出制御基板12以外のサブ基板（主基板11以外のマイクロコンピュータが搭載された基板）を初期化するための制御コマンド（初期化指定コマンド）を送信してもよい。演出制御基板12では、初期表示指定コマンドを受信すると、例えば演出制御用CPU 120が表示制御部123に対して所定の表示制御指令を送信することなどにより、画像表示装置5の表示画面においてパチンコ遊技機1における制御が初期化されたことを報知するための画像を表示させるなどの初期化報知が行われる。

【0226】

また、CPU 103は、乱数回路104の初期設定を行うための乱数回路設定処理を実行する（ステップS 14）。ステップS 14の処理において、CPU 103は、例えば乱数回路設定プログラムを実行することによって、乱数回路104に各種の乱数値を示す数値データを更新させるための設定を行う。そして、2ms毎に定期的にタイマ割込がか

10

20

30

40

50

るように遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されているCTCのレジスタの設定が行われる(ステップS13)。例えば、初期値として2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。これにより、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ100において、2msごとにタイマ割込みが発生する。

【0227】

以上のような初期化処理が終了すると、CPU103は、ステップS16～S18の処理を繰り返すループ処理を実行する。このループ処理では、割込禁止状態とされた後に(ステップS16)、乱数更新処理が実行され(ステップS17)、乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態とされる(ステップS18)。ステップS17の乱数更新処理では、例えば図6に示す乱数値の一部を示す数値データなどといった、遊技制御カウンタ設定部154に設けられたランダムカウンタによってカウントされる各種の乱数値を示す数値データが更新される。

10

【0228】

図51は、遊技状態復旧処理として、図50に示すステップS10で実行される処理の一例を示すフローチャートである。図51に示す遊技状態復旧処理において、CPU103は、まず、スタックポインタの復帰処理を行う(ステップS31)。スタックポインタの値は、後述する電力供給停止時処理(図53)において、バックアップがなされるRAM102の所定領域に退避している。そのため、ステップS31の処理では、その領域の記憶値をスタックポインタに設定することによって復帰させる。なお、復帰されたスタックポインタが指す領域(スタック領域)には、電力供給が停止したときにおけるCPU103内のレジスタ値やプログラムカウンタ(PC)の値が退避されていればよい。

20

【0229】

ステップS31の処理に続き、主基板11から演出制御基板12に対して停電復旧指定コマンドを送信する(ステップS32)。その後、CPU103は、バックアップフラグをクリアして(ステップS33)、前回の電力供給停止時に所定の記憶保護処理が実行されたことを示すフラグをオフ状態とする。これにより、制御状態の復旧後に不必要な情報が残存しないようにすることができる。加えて、スタック領域から各種レジスタの退避値を読み出して、CPU103内の各種レジスタ(例えば、IXレジスタ、HLレジスタ、DEレジスタ、BCレジスタなど)に設定することによりレジスタ値を復元する(ステップS34)。

30

【0230】

この後、パリティフラグがオンとなっているか否かを判定し(ステップS35)、オフであるときには(ステップS35; No)、割込許可状態にする(ステップS36)。これに対して、パリティフラグがオンであるときには(ステップS35; Yes)、ステップS36の処理を実行せずに、割込禁止状態とする。続いて、AFレジスタ(CPU103内のアキュムレータとフラグのレジスタ)をスタック領域から復元する(ステップS37)。続いて、主基板11から演出制御基板12に対して保留記憶数通知コマンドを送信する(ステップS38)。ステップS38の処理では、例えば遊技制御カウンタ設定部154に設けられた合計保留記憶数カウンタによってカウントされている保留データの数である合計保留記憶数を特定可能な制御データが、I/O105に含まれる所定の出力ポートにセットされる。こうして遊技状態復旧処理が終了した後は、例えばステップS31の処理に基づくステップS34の処理によって復元されたプログラムカウンタの値に応じて、前回の電力供給停止時に実行していた処理に復帰すればよい。

40

【0231】

遊技制御用マイクロコンピュータ100では、例えばCPU103がCTCからの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図52のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図52に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、CPU103は、まず、電力供給停止時処理を実行する(ステップS51)。電力供給停止時処理では、例えば電源基板から供給される電源電圧をチェックするなどして、電力供給停止が生じるか否かの判定が行われ、電力供給停止時にはRAM102の記憶保護

50

処理などが実行される。電力供給停止時処理からリターンした場合には、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路110を介して各スイッチ21、22A、22B、23などから伝送される検出信号の状態を判定する(ステップS52)。続いて、所定のエラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機1の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要であれば警告を発生可能とする(ステップS53)。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機1の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する(ステップS54)。

【0232】

情報出力処理に続いて、主基板11の側で用いられる乱数値MR1、MR2-1、MR2-2、MR3、MR4などの少なくとも一部をソフトウェアにより更新するためのメイン側乱数値更新処理を実行する(ステップS55)。なお、ステップS55にて実行されるメイン側乱数値更新処理は、図50に示すステップS17にて実行される乱数更新処理と同一の数値データを更新する処理であってもよいし、ステップS17にて更新される数値データの一部を更新する処理であってもよいし、ステップS17にて更新される数値データより多くの数値データを更新する処理であってもよい。この後、CPU103は、特別図柄プロセス処理を実行する(ステップS56)。特別図柄プロセス処理では、遊技制御フラグ設定部152に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機1における遊技の進行状況に応じて更新し、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおける表示動作の制御や特別可変入賞球装置7における大入賞口の開閉動作設定などを所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。

【0233】

特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される(ステップS57)。CPU103は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器20における表示動作(例えばセグメントLEDの点灯、消灯など)を制御して、普通図柄の可変表示や普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。普通図柄プロセス処理を実行した後、CPU103は、コマンド制御処理を実行することにより、主基板11から演出制御基板12などのサブ側の制御基板に対して制御コマンドを伝送させる(ステップS58)。一例として、コマンド制御処理では、遊技制御バッファ設定部155に設けられた送信コマンドバッファの格納値によって指定されたコマンドテーブルにおける設定に対応して、I/O105に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板12に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセットした後、演出制御INT信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御INT信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンドテーブルでの設定に基づく演出制御コマンドを、例えば1回のタイマ割込みに対応して1つつ、主基板11から演出制御基板12に対して伝送可能にする。なお、1回のタイマ割込みに対応して伝送可能な演出制御コマンドの個数は任意であり、例えば複数の演出制御コマンド(送信コマンドバッファの格納値で指定されたコマンドテーブルに対応する全ての演出制御コマンドなど)を伝送可能としてもよいし、あるいは、複数回(例えば2回)のタイマ割込みに対応して1つの演出制御コマンドを伝送可能としてもよい。

【0234】

続いて、CPU103は、所定のソレノイド出力処理を実行することにより、所定の条件が成立したときに普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片を傾動させるためのソレノイド81や、特別可変入賞球装置7における開閉板を開閉させるためのソレノイド82に対するソレノイド駆動信号を、ソレノイド回路111を介して出力する(ステップS59)。この後、所定の賞球処理を実行することにより、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22B、カウントスイッチ23などから伝送された検出信号に基づく賞球数の設定などを行い、払出制御基板に対して払出制御コマンドを出力可能とする(ステップS60)。こうして賞球処理が終了すると、割込み許可状態としてから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。

【0235】

図53は、電力供給停止時処理として、図52に示すステップS51にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図53に示す電力供給停止時処理において、CPU103は、まず、例えば電源基板から供給される電源電圧の状態をチェックするなどして、電源電圧の低下が検出されたか否かを判定する（ステップS71）。このとき、電源電圧の低下が検出されなければ（ステップS71；No）、そのまま電力供給停止時処理を終了して、図52に示す遊技制御割込処理にリターンする。

【0236】

これに対して、電源電圧の低下が検出されたときには（ステップS71；Yes）、AFレジスタ（CPU103内のアキュムレータとフラグのレジスタ）をRAM102に設けられた所定の退避領域に退避する（ステップS72）。続いて、CPU103が割込禁止状態となっているか割込許可状態となっているかを示す割込フラグを、パリティフラグにコピーする（ステップS73）。パリティフラグは、RAM102の遊技制御フラグ設定部152に設けられているので、電力供給停止が生じて、その内容が保存される。

【0237】

この後、例えばBCレジスタやDEレジスタ、HLレジスタ、IXレジスタなどといった、CPU103の内部レジスタが保持する値を、RAM102に設けられたスタック領域に退避させる（ステップS74）。これに続いて、スタックポインタの値も、RAM102に設けられたスタック領域に退避させる（ステップS75）。次に、例えばバックアップフラグの値を「55H」に設定するなどして、バックアップフラグをオン状態にセットする（ステップS76）。

【0238】

そして、例えばRAM102の特定領域における記憶データを用いてチェックサムを算出するなど、チェックデータの作成を行う（ステップS77）。こうして作成されたチェックデータは、例えばRAM102のチェックサムバッファなどといった、RAM102の所定領域に格納される（ステップS78）。続いて、CPU103は、所定のRAMアクセスレジスタにアクセス禁止値を設定することにより（ステップS79）、以後、RAM102へのアクセスを休止する。これにより、電力供給の停止に伴ってプログラムの暴走が生じて、RAM102の記憶内容が破損されることを防止できる。さらに、CPU103は、I/O105に含まれる所定の出力ポートにクリアデータである「00」をセットするなどのクリア処理を実行した後（ステップS80）、待機状態（ループ処理）に入る。

【0239】

図54は、特別図柄プロセス処理として、図52に示すステップS56にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。なお、この実施の形態では、特別図柄プロセス処理は、第1特図と第2特図で兼用とされている。すなわち、特別図柄プロセス処理は、第1特別図柄表示装置4Aによる特図ゲームと第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームとを、共通の処理ルーチンによって制御する処理とされている。この特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、始動入賞処理を実行する（ステップS101）。図55及び図56は、始動入賞処理の一例を示すフローチャートである。

【0240】

この始動入賞処理において、CPU103は、まず、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口に遊技球が進入（始動入賞）したことを検出する第1始動口スイッチ22Aと、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口に遊技球が進入（始動入賞）したことを検出する第2始動口スイッチ22Bとのうち、少なくともいずれかのスイッチから伝送される検出信号がオン状態であるか否か、すなわち、第1始動入賞と第2始動入賞の少なくともいずれかが発生したか否かを、判定するための処理を実行する。より具体的には、図25に示す入力ポートIP00のデータを読み出して、例えばレジスタやRAM102の所定領域にロードする（図55のステップS201）。そして、ロードした内容（ロード結果）とCOHとのビットごとの論理積演算を行い、演算結果が「0」であるか否

かを判定する（ステップS202）。あるいは、例えば前回の判定で演算結果が「0」ではないと判定された後、今回の判定で演算結果が「0」となった場合に、演算結果が「0」ではない旨の判定が行われるようにしてもよい。ここで、論理積演算に用いられる16進数の判定用データC0Hは、入力ポートIP00において、第1始動口スイッチ22Aと第2始動口スイッチ22Bからの検出信号の入力ビットに対応する値を示している。なお、入力ポートIP00の内容を直接ロードするものに限定されず、例えばスイッチ処理（図52のステップS52）で入力ポートIP00の内容をRAM102の所定領域に設定しておき、ステップS201の処理では、その内容をロードするようにしてもよい。また、ステップS202の処理では、ロード結果の第0ビット（ビット0）～第5ビット（ビット5）をマスク（“0”に設定）した後、C0Hとの排他的論理和を求める演算を行うようにしてもよい。

10

【0241】

ステップS202にて演算結果が「0」であれば（ステップS202；Yes）、始動入賞処理を終了する。これに対して、演算結果が「0」ではない場合には（ステップS202；No）、ロード結果の第6ビット（ビット6）が“1”であるか否かを判定する（ステップS203）。図25に示すように、第2始動口スイッチ22Bからの検出信号がオン状態である場合には、ロード結果の第6ビット（ビット6）が“1”となる。すなわち、ロード結果の第6ビット（ビット6）が“1”であるときには、第2始動口スイッチ22Bがオン状態であることになる。また、ロード結果の第6ビット（ビット6）が“1”ではないときには、第1始動口スイッチ22Aがオン状態であることになる。

20

【0242】

ステップS203にて“1”であると判定された場合には（ステップS203；Yes）、遊技制御バッファ設定部155に設けられた始動口バッファの値（始動口バッファ値）を、“2”に設定する（ステップ204）。これに対して、ステップS203にて“1”ではないと判定された場合には（ステップS203；No）、始動口バッファ値を「1」に設定する（ステップS205）。

【0243】

続いて、CPU103は、始動口バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を読み出す（ステップS206）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、遊技制御カウンタ設定部154に設けられた第1保留記憶数カウンタの値（第1保留記憶数カウント値）を読み出し、始動口バッファ値が「2」であるときには、遊技制御カウンタ設定部154に設けられた第2保留記憶数カウンタの値（第2保留記憶数カウント値）を読み出す。そして、ステップS206における読出値が、所定の上限值（例えば「4」）に達しているか否かを判定する（ステップS207）。

30

【0244】

ステップS207にて読出値が上限値に達していないと判定された場合には（ステップS207；No）、始動口バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を1加算する（ステップS208）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、第1保留記憶数カウント値を1加算し、始動口バッファ値が「2」であるときには、第2保留記憶数カウント値を1加算する。そして、CPU103は、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計値である合計保留記憶数を示す合計保留記憶数カウンタの値（合計保留記憶数カウント値）を1加算する（ステップS209）。

40

【0245】

ステップS209の処理に続いて、CPU103は、始動口バッファ値に応じた始動データを、始動データ記憶部151Cにおける空き領域の先頭にセットして記憶させる（ステップS210）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、「第1」を示す始動データをセットし、始動口バッファ値が「2」であるときには、「第2」を示す始動データをセットする。そして、CPU103は、乱数回路104やランダムカウンタによって更新されている数値データのうちから、特図表示結果決定用の乱数値MR1や大当り種別決定用の乱数値MR2-1を示す数値データを、抽出する（ステップS211）。こ

50

のときには、ステップS 2 1 1にて抽出した各乱数値を示す数値データが始動口バッファ値に応じた第1特図保留記憶部1 5 1 Aあるいは第2特図保留記憶部1 5 1 Bにおける空き領域の先頭に保留データとしてセットされることで、各乱数値が記憶される（ステップS 2 1 2）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、第1特図保留記憶部1 5 1 Aに保留データがセットされ、始動口バッファ値が「2」であるときには、第2特図保留記憶部1 5 1 Bに保留データがセットされる。

【0 2 4 6】

ステップS 2 1 2の処理を実行した後は、始動口バッファ値に応じた始動口入賞指定コマンドを送信するための設定を行う（ステップS 2 1 3）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、ROM 1 0 1における第1始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレス（先頭アドレス）を送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。他方、始動口バッファ値が「2」であるときには、ROM 1 0 1における第2始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレス（先頭アドレス）を送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。こうして設定された始動口入賞指定コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後に図5 2に示すステップS 5 8のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板1 1から演出制御基板1 2に対して伝送される。そして、CPU 1 0 3は、例えばROM 1 0 1における保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納することなどにより、演出制御基板1 2に対して保留記憶数通知コマンドを送信するための設定を行う（ステップS 2 1 4）。なお、第1始動口入賞指定コマンドテーブルが、第1始動口入賞指定コマンドを送信するための設定データと、保留記憶数通知コマンドを送信するための設定データとを含むように構成されるとともに、第2始動口入賞指定コマンドテーブルが、第2始動口入賞指定コマンドを送信するための設定データと、保留記憶数通知コマンドを送信するための設定データとを含むように構成されている場合には、ステップS 2 1 3、S 2 1 4の処理として第1始動口入賞指定コマンドテーブルと第2始動口入賞指定コマンドテーブルのうち、始動口バッファ値に応じたコマンドテーブルの記憶アドレスだけを送信コマンドバッファのバッファ領域に格納すればよい。こうして設定された保留記憶数通知コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図5 2に示すステップS 5 8のコマンド制御処理が実行されることなどにより、第1始動口入賞指定コマンドや第2始動口入賞指定コマンドに続いて、主基板1 1から演出制御基板1 2に対して伝送される。

【0 2 4 7】

ステップS 2 0 7にて読出値が上限値に達している場合には（ステップS 2 0 7；Yes）、始動口バッファ値に応じた上限値フラグをオン状態にセットする（ステップS 2 1 5）。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには、第1上限値フラグをオン状態にセットし、始動口バッファ値が「2」であるときには、第2上限値フラグをオン状態にセットする。

【0 2 4 8】

ステップS 2 1 4、S 2 1 5の処理のいずれかを実行した後は、始動口バッファ値が「2」であるか否かを判定する（ステップS 2 1 6）。このとき、始動口バッファ値が「2」であれば（ステップS 2 1 6；Yes）、ステップS 2 0 1におけるロード結果の第7ビット（ビット7）が“1”であるか否かを判定する（ステップS 2 1 7）。このとき、ロード結果の第7ビット（ビット7）が“1”であれば（ステップS 2 1 7；Yes）、ステップS 2 0 5の処理に進む。これにより、ロード結果の第6ビット（ビット6）と第7ビット（ビット7）とがともに“1”である場合、すなわち、第1始動口スイッチ2 2 Aと第2始動口スイッチ2 2 Bとが同時にオン状態となった場合に、第6ビット（ビット6）に対応する第2始動口スイッチ2 2 BについてステップS 2 0 6～S 2 1 5の処理を実行した後、直ちに第7ビット（ビット7）に対応する第1始動口スイッチ2 2 Aについて、ステップS 2 0 6～S 2 1 5の処理を実行することができる。

【0249】

この実施の形態では、第1始動口スイッチ22Aと第2始動口スイッチ22Bの双方が同時にオン状態となった場合には、2ms内で実行される処理によって、双方のスイッチがオン状態となったことに基づく処理が実行される。これにより、例えば、遊技球を検出したスイッチから伝送される検出信号がオン状態となる期間が極めて短いような状況が生じて、確実にスイッチがオン状態となったことに基づく処理を完了できる。また、2ms内（1回の遊技制御用タイマ割込み処理内）で、双方のスイッチがオン状態となったことに基づいてステップS206～S215の処理が完了するので、ソフトウェアによって更新される乱数値が更新されないうちに乱数値を示す数値データが抽出される。そのため、入賞タイミングに対応した正確なソフトウェア乱数の値を抽出することができる。

10

【0250】

ステップS216にて始動口バッファ値が「2」ではないと判定された場合や（ステップS216；No）、ステップS217にて第7ビット（ビット7）が「1」ではないと判定された場合には（ステップS217；No）、ステップS201におけるロード結果の第6ビット（ビット6）と第7ビット（ビット7）の双方が「1」であるか否かを判定する（図56のステップS218）。このとき、第6ビット（ビット6）と第7ビット（ビット7）のうち、少なくともいずれか一方が「1」ではない場合には（ステップS218；No）、始動口バッファ値が「2」であるか否かを判定する（ステップS219）。そして、始動口バッファ値が「2」であれば（ステップS219；Yes）、図55のステップS201におけるロード結果の第6ビット（ビット6）が「1」であるか否かを判定する（ステップS220）。ここで、図55のステップS203、S204の処理では、第6ビット（ビット6）が「1」であることに対応して始動口バッファ値が「2」に設定される。そのため、始動口バッファ値が「2」であれば、第6ビット（ビット6）が「1」であるのが正常である。

20

【0251】

ステップS220にて第6ビット（ビット6）が「1」ではないと判定された場合には（ステップS220；No）、図55のステップS203における判定結果とロード結果や始動口バッファ値とが整合していないことから、ステップS203における判定をやり直すための設定を行う。このときには、第2上限値フラグがオンであるか否かを判定し（ステップS221）、オフであれば（ステップS221；No）、第2保留記憶数カウン

値と合計保留記憶数カウント値とを1減算する（ステップS222）。また、ステップS222の処理では、例えば送信コマンドバッファのバッファ領域に格納されている第2始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスと、保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスとを消去することなどにより、図55のステップS213、S214にて行なわれたコマンドの送信設定を取り消せばよい。より具体的には、まず、送信コマンドバッファにおける送信コマンドポインタの値を1減算するとともに、減算後の送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域をクリアすることで、保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスを消去する。その後、さらに送信コマンドポインタの値を1減算するとともに、減算後の送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域をクリアすることで、第2始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを消去する。なお、第2始動口入賞指定コマンドテーブルが保留記憶数通知コマンドを送信するための設定データも含んでいる場合には、送信コマンドポインタの値を1減算して対応するバッファ領域をクリアする処理が、1回だけ実行されるようにすればよい。

30

40

【0252】

また、ステップS219にて始動口バッファ値が「2」ではない場合には（ステップS219；No）、図55のステップS201におけるロード結果の第7ビット（ビット7）が「1」であるか否かを判定する（ステップS223）。ここで、図55のステップS203、S205の処理では、第6ビット（ビット6）が「1」ではないことに対応して始動口バッファ値が「1」に設定される。そして、図55のステップS202ではロード結果とC0Hとの論理積演算の結果が「0」ではないと判定されていることから、始動口

50

バッファ値が「1」であれば、第7ビット（ビット7）が“1”であるのが正常である。

【0253】

ステップS223にて第7ビット（ビット7）が“1”ではないと判定された場合には（ステップS223；No）、図55のステップS203における判定結果とロード結果や始動口バッファ値とが整合していないことから、ステップS203における判定をやり直すための設定を行う。このときには、第1上限値フラグがオンであるか否かを判定し（ステップS224）、オフであれば（ステップS224；No）、第1保留記憶数カウント値と合計保留記憶数カウント値とを1減算する（ステップS225）。また、ステップS225の処理では、例えば送信コマンドバッファに格納されている第1始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスと、保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスとを消去することなどにより、図55のステップS213、S214にて行なわれたコマンドの送信設定を取り消せばよい。より具体的には、まず、送信コマンドバッファにおける送信コマンドポインタの値を1減算するとともに、減算後の送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域をクリアすることで、保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスを消去する。その後、さらに送信コマンドポインタの値を1減算するとともに、減算後の送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域をクリアすることで、第1始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを消去する。なお、第1始動口入賞指定コマンドテーブルが保留記憶数通知コマンドを送信するための設定データも含んでいる場合には、送信コマンドポインタの値を1減算して対応するバッファ領域をクリアする処理が、1回だけ実行されるようにすればよい。

10

20

【0254】

ステップS221にて第2上限値フラグがオンである場合や（ステップS221；Yes）、ステップS224にて第1上限値フラグがオンである場合（ステップS224；Yes）、あるいは、ステップS222、S225の処理のいずれかを実行した後は、始動口バッファをクリアするとともに（ステップS226）、上限値フラグをクリアしてから（ステップS227）、図55に示すステップS201の処理に戻る。

【0255】

他方、ステップS218にて第6ビット（ビット6）と第7ビット（ビット7）の双方が“1”であると判定された場合や（ステップS218；Yes）、ステップS220にて第6ビット（ビット6）が“1”であると判定された場合（ステップS220；Yes）、あるいは、ステップS223にて第7ビット（ビット7）が“1”であると判定された場合には（ステップS223；Yes）、ロード結果と始動口バッファ値との対応関係が正常であり、図55のステップS203における判定結果とロード結果や始動口バッファ値とが整合していることから、始動口バッファをクリアするとともに（ステップS228）、上限値フラグをクリアしてから（ステップS229）、始動入賞処理を終了する。

30

【0256】

この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ100のCPU103が、入力ポートIP00に入力された検出信号に基づいて図55のステップS203の処理を実行する。その後、図56のステップS220での判定や、ステップS223での判定により、ステップS203での判定結果とロード結果や始動口バッファ値とが整合していないことが判明したときには、ステップS203の処理を再度実行する。これにより、第1始動口スイッチ22Aと第2始動口スイッチ22Bのいずれが遊技球を検出したのかが確実に判定される。例えば、第1保留記憶数が上限値（例えば「4」）に達しているときに第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出された場合には、その遊技球による始動入賞は無効とされるのが正常である。ところが、図55のステップS203にて、その始動入賞が誤って第2始動口スイッチ22Bによって検出されたものであると判定されると、第2保留記憶数が上限値に達していなければ、図55のステップS208～S214により、第2保留記憶数が1加算されるなど、第2始動入賞口への有効な始動入賞であるとされて処理が進められてしまう。この実施の形態では、図56のステップS218～S227の処理を実行することにより、有効な始動入賞とされるべきではないのに誤って有効な始

40

50

動入賞とされてしまう状況が生じる可能性を、低減することができる。

【0257】

なお、図55のステップS203の判定を繰り返し行うように構成しなくてもよい。この場合には、図56のステップS218～S227の処理を実行せずに、ステップS228の処理に進めばよい。これにより、図55のステップS203の判定を繰り返すことができるように構成した場合に比べて、プログラム容量を削減することができる。また、図55のステップS203の判定を際限なく繰り返してしまう事態を防止するために、ステップS203の判定を所定回数（例えば2回）繰り返した後は、図56のステップS220にて第6ビット（ビット6）が“1”ではないと判定された場合やステップS223にて第7ビット（ビット7）が“1”ではないと判定された場合でも、ステップS221、S222の処理やステップS224、S225の処理を実行してから、ステップS228の処理に進んで始動入賞処理を終了させればよい。これにより、ノイズ等の影響によって図55のステップS203の判定を際限なく繰り返してしまい、パチンコ遊技機1における遊技制御が進行しなくなってしまう事態を防止することができる。

10

【0258】

あるいは、ステップS203の判定を1回実行しただけであっても、図56のステップS220にて第6ビット（ビット6）が“1”ではないと判定された場合やステップS223にて第7ビット（ビット7）が“1”ではないと判定された場合に、ステップS221、S222の処理やステップS224、S225の処理を実行してから、ステップS228の処理に進んで始動入賞処理を終了させてもよい。ステップS222にて減算される前の第2保留記憶数カウント値に対応する第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの記憶や、ステップS225にて減算される前の第1保留記憶数カウント値に対応する第1特図保留記憶部151Aにおける保留データの記憶、及び、ステップS222、S225のいずれかにて減算される前の合計保留記憶数カウント値に対応する始動データ記憶部151Cにおける始動データの記憶は、図55のステップS210、S212の処理が次回実行されたときに、新たな始動データや保留データによって上書きされることになる。これに対して、図56のステップS221にて第2上限値フラグがオフであると判定された場合には、ステップS222の処理を実行する前に、第2保留記憶数カウント値に対応する保留データの記憶を消去するとともに、合計保留記憶数カウント値に対応する始動データの記憶を消去するようにしてもよい。また、ステップS224にて第1上限値フラグがオフであると判定された場合には、ステップS225の処理を実行する前に、第1保留記憶数カウント値に対応する保留データを消去するとともに、合計保留記憶数カウント値に対応する始動データの記憶を消去するようにしてもよい。

20

30

【0259】

こうした始動入賞処理では、図55のステップS201、S202の処理により、第1始動口スイッチ22Aからの検出信号と、第2始動口スイッチ22Bからの検出信号のうち、少なくともいずれか一方がオン状態となったか否かが判定される。すなわち、第1特図を用いた特図ゲームを実行するための第1始動条件と、第2特図を用いた特図ゲームを実行するための第2始動条件のうち、少なくともいずれか一方が生じたか否かを、共通の処理ルーチンにより判定している。そして、ステップS202にて少なくともいずれか一方の始動条件が生じたと判定されると、図55のステップS203～S205の処理により、第1始動口スイッチ22Aからの検出信号がオン状態であることに対応して始動口バッファ値が「1」に設定され、第2始動口スイッチ22Bからの検出信号がオン状態であることに対応して始動口バッファ値が「2」に設定される。その後、ステップS206～S215の処理では、始動口バッファ値に応じた設定や処理が行われる。すなわち、第1始動条件と第2始動条件のうち少なくともいずれか一方が生じた旨の判定がなされたことに基づいて、第1始動条件と第2始動条件のうちいずれが成立したかを特定するとともに、特定された始動条件に応じた設定や処理が、共通の処理ルーチンにより実行されている。このように、ステップS203～S215の処理は、共通の処理ルーチンにおいていずれの始動条件が成立したかを特定するなどの始動時処理となる。

40

50

【0260】

図54に示すステップS101にて以上のような始動入賞処理を実行した後は、特図プロセスフラグの値に応じて、ステップS110～S120の処理のいずれかを選択して実行する。

【0261】

ステップS110の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”のときに実行される。この特別図柄通常処理では、第1特図保留記憶部151Aや第2特図保留記憶部151Bに記憶されている保留データの有無などに基づいて、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄、色図柄などの可変表示結果を「大当り」や「小当り」とするか否かの判定が行われる。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄、小当り図柄及びハズレ図柄のいずれか）が設定される。

10

【0262】

ステップS111の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」や「小当り」とするか否かの事前決定結果や、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かのリーチ決定結果などに基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する処理や、変動パターン種別の決定結果に対応して、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。

20

【0263】

ステップS112の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この特別図柄変動処理には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してから経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、ステップS112の特別図柄変動処理が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部153に設けられた特図変動タイマにおける値（特図変動タイマ値）を1減算あるいは1加算することにより、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームであるか、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームであるかに関わりなく、共通のタイマによって経過時間の測定が行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。このように、ステップS112の特別図柄変動処理は、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の変動や、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームにおける特別図柄の変動を、共通の処理ルーチンによって制御する処理となっている。そして、特別図柄の変動を開始してから経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値を“3”に更新する。

30

【0264】

ステップS113の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“3”のときに実行される。この特別図柄停止処理には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停止表示させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部152に設けられた大当りフラグと小当りフラグのいずれかがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“4”に更新し、小当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“8”に更新する。また、大当りフラグと小当りフラグがいずれもオフである場合には、特図プロセスフラグの値を“0”に更新する。

40

【0265】

ステップS114の大入賞口開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“4”のときに

50

実行される。この大入賞口開放前処理には、可変表示結果が「大当たり」となったことなどに基つき、大当たり遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば大入賞口開放回数最大値の設定に対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定するようにしてもよい。一例として、大入賞口開放回数最大値が15ラウンド大当たり状態に対応した「15」に設定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「29秒」に設定する。これに対して、大入賞口開放回数最大値が2ラウンド大当たり状態に対応した「2」に設定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「0.5秒」に設定する。

【0266】

10

ステップS115の大入賞口開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“5”のときに実行される。この大入賞口開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ23によって検出された遊技球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、ソレノイド82に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などが実行されればよい。

【0267】

ステップS116の大入賞口開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“6”のときに実行される。この大入賞口開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合に当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。例えば、大当たり種別が「第1確変」～「第3確変」のいずれかに対応した大当たり遊技状態におけるラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達したときに、CPU103は、第1当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う。これにより、大当たり遊技状態が終了するまでに、遊技者が大当たり遊技状態の終了後には高確状態を含む遊技状態となることを認識できる演出動作が行われる場合には、主基板11から演出制御基板12に対して、その大当たり遊技状態が終了した後に、パチンコ遊技機1における演出状態を、遊技状態が高確高ベース状態であることに基つて第4の演出モード#4に制御するよう指定できる。また、例えば大当たり種別が「通常」と「第4確変」のいずれかに対応した大当たり遊技状態におけるラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達したときには、第2当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う。これにより、大当たり遊技状態が終了するまでに、遊技者が大当たり遊技状態の終了後には高確状態を含む遊技状態となるか否かを認識できない演出動作が行われる場合には、主基板11から演出制御基板12に対して、その大当たり遊技状態が終了した後に、パチンコ遊技機1における演出状態を、遊技状態が高確高ベース状態および低確高ベース状態のいずれかであることに基つて第3の演出モード#3に制御するよう指定できる。さらに、例えば大当たり種別が「突確」に対応した大当たり遊技状態におけるラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達したときには、第3当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う。これにより、主基板11から演出制御基板12に対して2ラウンド大当たり状態が終了することを通知して、その2ラウンド大当たり状態が終了することに対応した演出状態に制御するよう指定できる。

20

30

40

【0268】

ステップS117の大当たり終了処理は、特図プロセスフラグの値が“7”のときに実行される。この大当たり終了処理には、画像表示装置5やスピーカ8L、8R、遊技効果ランプ9といった演出用の電気部品により、大当たり遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、その大当たり遊技状態の終了に対応した各種の設定を行う処理などが含まれている。

【0269】

ステップS118の小当たり開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“8”のときに実行される。この小当たり開放前処理には、可変表示結果が「小当たり」となったことなどに基

50

づき、小当り遊技状態において可変入賞動作の実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば可変表示結果が「小当り」であることにより大入賞口開放回数最大値が「2」であることに対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「0.5秒」に設定すればよい。

【0270】

ステップS119の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“9”のときに実行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、ソレノイド82に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などが実行されればよい。

10

【0271】

ステップS120の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“10”のときに実行される。この小当り終了処理には、可変入賞動作により大入賞口を開放状態とした回数が大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合に当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。このとき、大入賞口を開放状態とした回数が大入賞口開放回数最大値に達していなければ、例えば特図プロセスフラグの値を“8”または“9”に更新することなどにより、大入賞口が再び開放状態となるようにすればよい。そして、例えば小当り遊技状態にて大入賞口を開放状態とした回数が大入賞口開放回数最大値に達したときには、第4当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う。これにより、主基板11から演出制御基板12に対して小当り遊技状態が終了することを通知して、その小当り遊技状態が終了することに対応した演出状態に制御するよう指定できる。その後、画像表示装置5やスピーカ8L、8R、遊技効果ランプ9といった演出用の電気部品により、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが行われる。ここで、小当り遊技状態が終了するときには、遊技状態指定バッファ値を変更しないようにして、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機1における遊技状態を継続させる。

20

【0272】

図57は、図54のステップS110にて実行される特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。図57に示す特別図柄通常処理において、CPU103は、まず、例えば遊技制御カウンタ設定部154に記憶されている合計保留記憶数カウント値が「0」であるか否か、すなわち、第1保留記憶数と第2保留記憶数の合計値である合計保留記憶数が「0」であるか否かを判定する（ステップS231）。このとき、合計保留記憶数カウント値が「0」以外であれば（ステップS231；No）、始動データ記憶部151Cから始動データを読み出す（ステップS232）。このときには、始動データ記憶部151Cにて保留番号「1」と関連付けて記憶されている始動データを読み出せばよい。

30

【0273】

この実施の形態では、第1始動条件と第2始動条件とを区別することなく、先に成立した始動条件に対応する特図ゲームから順次に行うものとして説明する。これに対して、例えば第2保留記憶数が「0」でないことを条件として、第1特図を用いた特図ゲームよりも、第2特図を用いた特図ゲームを優先して実行するようにしてもよい。この場合には、例えばステップS231にて合計保留記憶数カウント値が「0」以外であれば、第2保留記憶数カウント値が「0」であるか否かを判定する。そして、第2保留記憶数カウント値が「0」であれば、始動データ記憶部151Cから「第1」を示す始動データが読み出された場合と同様の処理を実行する一方で、第2保留記憶数カウント値が「0」以外であれば、始動データ記憶部151Cから「第2」を示す始動データが読み出された場合と同様の処理を実行すればよい。あるいは、第1保留記憶数と第2保留記憶数とのうち、いずれの保留記憶数が多いかを判定し、保留記憶数が多い方に対応する特別図柄を用いた特図ゲームを優先して実行するようにしてもよい。この場合には、例えばステップS231

40

50

にて合計保留記憶数カウント値が「0」以外であれば、第1保留記憶数カウント値と第2保留記憶数カウント値とを比較する。そして、第1保留記憶数カウント値の方が大きい場合には、始動データ記憶部151Cから「第1」を示す始動データが読み出された場合と同様の処理を実行する一方で、第2保留記憶数カウント値の方が大きい場合には、始動データ記憶部151Cから「第2」を示す始動データが読み出された場合と同様の処理を実行すればよい。このとき、第1保留記憶数カウント値と第2保留記憶数カウント値が一致した場合には、第1特図を用いた特図ゲームを優先して実行してもよいし、第2特図を用いた特図ゲームを優先して実行してもよい。このように、保留記憶数が多い方に対応する特別図柄を用いた特図ゲームを優先して実行することで、無効な始動入賞の発生を低減することができる。

10

【0274】

ステップS232の処理に続いて、例えば合計保留記憶数カウント値を1減算することなどにより、合計保留記憶数を1減算するように更新するとともに、始動データ記憶部151Cにて保留番号「1」より下位のエントリ（例えば保留番号「2」～「8」に対応するエントリ）に記憶された始動データの記憶内容を、1エントリずつ上位にシフトさせる（ステップS233）。そして、ステップS232にて読み出した始動データに応じた特図保留記憶部から、保留データを読み出す（ステップS234）。例えば、始動データが「第1」である場合には、第1特図保留記憶部151Aにて保留番号「1」と関連付けて記憶されている保留データとして、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データと、大当たり種別決定用の乱数値MR2-1を示す数値データとを、それぞれ読み出す。これに対して、始動データが「第2」である場合には、第2特図保留記憶部151Bにて保留番号「1」と関連付けて記憶されている保留データとして、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データと、大当たり種別決定用の乱数値MR2-1を示す数値データとを、それぞれ読み出す。

20

【0275】

ステップS234の処理に続いて、始動データに応じた保留記憶数カウント値を1減算するとともに、始動データに応じた特図保留記憶部にて保留番号「1」より下位のエントリ（例えば保留番号「2」～「4」に対応するエントリ）に記憶された保留データの記憶内容を、1エントリずつ上位にシフトさせる（ステップS235）。例えば、始動データが「第1」である場合には、第1保留記憶数カウント値を1減算するとともに、第1特図保留記憶部151Aにおける保留データの記憶内容を、1エントリずつ上位にシフトさせる。これに対して、始動データが「第2」である場合には、第2保留記憶数カウント値を1減算するとともに、第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの記憶内容を、1エントリずつ上位にシフトさせる。この後、始動データに応じた変動特図指定バッファの設定を行う（ステップS236）。ステップS236の処理では、例えば図58（A）に示すように、始動データが「第1」であれば変動特図指定バッファ値を「1」に設定する一方で、始動データが「第2」であれば変動特図指定バッファ値を「2」に設定する。

30

【0276】

ステップS236の処理に続いて、可変表示結果を「ハズレ」、「大当たり」、「小当たり」のいずれとするかを決定するための使用テーブルとして、始動データに応じた特図表示結果決定テーブルを選択してセットする（ステップS237）。例えば、始動データが「第1」であれば図9（A）に示す特図表示結果決定テーブル130Aを使用テーブルとしてセットする一方で、始動データが「第2」であれば図9（B）に示す特図表示結果決定テーブル130Bを使用テーブルとしてセットする。CPU103は、こうしてセットされた特図表示結果決定テーブルを参照することにより、ステップS234にて読み出された特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データが、大当たり決定値データと合致するか否かを判定する（ステップS238）。

40

【0277】

ステップS238にて乱数値MR1を示す数値データが大当たり決定値データと合致した場合には（ステップS238；Yes）、遊技制御フラグ設定部152に設けられた大当

50

りフラグをオン状態にセットする（ステップS 2 3 9）。このときには、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、図10に示す大当り種別決定テーブル131を選択してセットする（ステップS 2 4 0）。そして、ステップS 2 3 4にて読み出した大当り種別決定用の乱数値MR 2 - 1を示す数値データに基づき、ステップS 2 4 0にてセットした大当り種別決定テーブル131を参照することにより、大当り種別を、「通常」、「第1確変」～「第4確変」、「突確」という複数種類のうち、いずれかの当り種別に決定する（ステップS 2 4 1）。なお、ステップS 2 3 6の処理で変動特図指定パッファ値を「2」に設定した場合には、大当り種別決定テーブル131にて「突確」の大当り種別に対して大当り種別決定用の乱数値MR 2 - 1が割り当てられていないことから、大当り種別が「突確」に決定されることはない。こうしてステップS 2 4 1にて決定された大当り種別に対応して、大当り種別パッファ値を、「00」～「05」のいずれかに設定する（ステップS 2 4 2）。 10

【0278】

ステップS 2 3 8にて乱数値MR 1を示す数値データが大当り決定値データと合致しない場合には（ステップS 2 3 8；No）、ステップS 2 3 4にて読み出された特図表示結果決定用の乱数値MR 1を示す数値データが、ハズレ決定値データと合致するか否かを判定する（ステップS 2 4 3）。このとき、ハズレ決定値データと合致しなければ（ステップS 2 4 3；No）、小当りフラグをオン状態にセットする（ステップS 2 4 4）。 20

【0279】

ステップS 2 4 2とステップS 2 4 4の処理のいずれかを実行した後は、大入賞口開放回数最大値を設定する（ステップS 2 4 5）。このときには、例えば図58（B）に示すように、大当り種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれかであれば、大入賞口開放回数最大値を15回開放遊技に対応した「15」に設定する。これに対して、大当り種別が「突確」である場合や、小当り種別が「小当り」である場合には、大入賞口開放回数最大値を2回開放遊技に対応した「2」に設定する。 20

【0280】

ステップS 2 4 3にて乱数値MR 1を示す数値データがハズレ決定値データと合致する場合や（ステップS 2 4 3；Yes）、ステップS 2 4 5の処理を実行した後は、可変表示結果の決定結果や大当り種別の決定結果に対応して、確定特別図柄を設定する（ステップS 2 4 6）。一例として、ステップS 2 4 3にて乱数値MR 1を示す数値データがハズレ決定値データと合致する場合には、可変表示結果を「ハズレ」とする旨の事前決定結果に対応して、ハズレ図柄となる「-」の記号を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。その一方で、ステップS 2 3 8にて乱数値MR 1を示す数値データが大当り決定値データと合致した場合には、ステップS 2 4 1における大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「1」、「3」、「7」の数字を示す特別図柄のいずれかを、確定特別図柄に設定する。すなわち、大当り種別を「通常」とする決定結果に応じて、通常大当り図柄となる「3」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、大当り種別を「第1確変」～「第4確変」のいずれかとする決定結果に応じて、確変大当り図柄となる「7」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。さらに、大当り種別を「突確」とする決定結果に応じて、2ラウンド大当り図柄となる「1」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。さらに、ステップS 2 4 3にて乱数値MR 1を示す数値データがハズレ決定値データと合致しない場合には、可変表示結果を「小当り」とする旨の事前決定結果に対応して、小当り図柄となる「5」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。 30 40

【0281】

ステップS 2 4 6にて確定特別図柄を設定した後は、遊技制御フラグ設定部152に設けられたデモ中フラグをクリアしてオフ状態とする（ステップS 2 4 7）。なお、デモ中フラグは、後述するステップS 2 5 2の処理が実行されたときに、オン状態にセットされる。そして、特図プロセスフラグの値を変動パターン設定処理に対応した値である“1”に更新してから（ステップS 2 4 8）、特別図柄通常処理を終了する。 50

【0282】

ステップS231にて合計保留記憶数カウント値が「0」とであると判定された場合には（ステップS231；Yes）、デモ中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS249）。このとき、デモ中フラグがオンであれば（ステップS249；Yes）、特別図柄通常処理を終了する。これに対して、ステップS249にてデモ中フラグがオフである場合には（ステップS249；No）、客待ちデモ指定コマンドと、背景指定コマンドとを、演出制御基板12に対して送信するための設定を行う（ステップS250、S251）。例えば、ステップS250の処理では、ROM101における客待ちデモ指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納するとともに、送信コマンドポインタの値を1加算する。その後、ステップS251の処理では、ROM101における背景指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納するとともに、送信コマンドポインタの値を1加算すればよい。なお、客待ちデモ指定コマンドテーブルが、客待ちデモ指定コマンドを送信するための設定データと、背景指定コマンドを送信するための設定データとを含むように構成されている場合には、ステップS250、S251の処理として客待ちデモ指定コマンドテーブルの記憶アドレスだけを送信コマンドバッファにおけるバッファ領域に格納すればよい。背景指定コマンドを送信するための設定データは、例えば遊技制御バッファ設定部155に格納された遊技状態指定バッファ値を参照することにより、背景指定コマンドにおけるEXTデータを決定するためのデータを含んでいけばよい。こうして設定された客待ちデモ指定コマンドと背景指定コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図52に示すステップS58のコマンド制御処理が実行されることなどにより、順次に主基板11から演出制御基板12に対して伝送される。

【0283】

このようなステップS250、S251での設定により、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が終了した後には、第1始動条件と第2始動条件がいずれも成立していないために合計保留記憶数が「0」とであることを条件に、主基板11から演出制御基板12に対して客待ちデモ指定コマンドを送信することができる。また、客待ちデモ指定コマンドを送信することに対応して、パチンコ遊技機1における遊技状態などに応じた背景指定を行う背景指定コマンドを、主基板11から演出制御基板12に対して送信することができる。ステップS251の処理を実行した後には、デモ中フラグをオン状態にセットしてから（ステップS252）、特別図柄通常処理を終了する。なお、ステップS249にてデモ中フラグがオフであると判定された場合に、直ちにステップS250、S251の処理を実行して客待ちデモ指定コマンドや背景指定コマンドを送信するものに限定されず、デモ中フラグがオフである状態が所定時間（例えば30秒間）継続したときに、ステップS250、S251の処理を実行して客待ちデモ指定コマンドや背景指定コマンドを送信するようにしてもよい。例えば、ステップS249にてデモ中フラグがオフであると判定された場合には、遊技制御プロセスタイマ値が所定時間に対応したタイマ判定値に達しているか否かを判定する。そして、遊技制御プロセスタイマ値がタイマ判定値に達していない場合には、遊技制御プロセスタイマ値を1加算するなどして更新した後、ステップS250～S252の処理を実行せずに、特別図柄通常処理を終了する。これに対して、遊技制御プロセスタイマ値がタイマ判定値に達している場合には、遊技制御プロセスタイマをクリアしてタイマ値を「0」に初期化した後、ステップS250の処理に進むようにすればよい。

【0284】

こうした特別図柄通常処理では、ステップS231にて合計保留記憶数カウント値が「0」とであるか否かが判定される。すなわち、第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件と、第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件のうち、いずれか一方が生じたか否かを、共通の処理ルーチンにより判定している。そして、ステップS231にていずれか一方の開始条件が生じたと判定されると、ステップS232にて始動データを読み出した後、ステップS233～S237の処理では、ステップS23

2で読み出された始動データに応じた設定や処理が行われる。すなわち、第1開始条件と第2開始条件のいずれか一方が生じた旨の判定がなされたことに基づいて、第1開始条件と第2開始条件のうちいずれが生じたかを特定するとともに、特定された開始条件に応じた設定や処理が、共通の処理ルーチンにより実行されている。さらに、ステップS232～S246の処理では、ステップS232～S237における設定や処理に基づき、ステップS238～S246の処理において、可変表示結果を「大当たり」として大当たり遊技状態に制御するか否かや、大当たり種別を「第1確変」～「第4確変」、「突確」のいずれかとするにより大当たり遊技状態の終了後に高確状態を含む遊技状態に制御するか否かを、共通の処理ルーチンにより決定している。すなわち、ステップS232～S246の処理は、共通の処理ルーチンにおいて大当たり遊技状態に制御するか否かや高確状態に制御するか否かを決定する事前決定処理となる。

10

【0285】

図59は、図54のステップS111にて実行される変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。図59に示す変動パターン設定処理において、CPU103は、まず、大当たりフラグがオンであるか否かを判定する（ステップS261）。このとき、大当たりフラグがオンであれば（ステップS261；Yes）、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに基づき、図12（D）に示すテーブル選択設定に従い、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、大当たり用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iのいずれかを選択してセットする（ステップS262）。ここで、パチンコ遊技機1における遊技状態は、遊技制御バッファ設定部155に設けられた遊技状態指定バッファ値から特定することができる。

20

【0286】

ステップS261にて大当たりフラグがオフである場合には（ステップS261；No）、小当たりフラグがオンであるか否かを判定する（ステップS263）。このとき、小当たりフラグがオンであれば（ステップS263；Yes）、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに基づき、図13（D）に示すテーブル選択設定に従い、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、小当たり用変動パターン種別決定テーブル133A～133Cのいずれかを選択してセットする（ステップS264）。

30

【0287】

ステップS263にて小当たりフラグがオフである場合には（ステップS263；No）、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態、高確高ベース状態のいずれであるかに基づき、図14（D）に示すテーブル選択設定に従い、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かを判定するための使用テーブルとして、リーチ決定テーブル134A～134Cのいずれかを選択してセットする（ステップS265）。このときには、例えば遊技制御カウンタ設定部154に記憶されている合計保留記憶数カウント値を読み取ることなどにより、合計保留記憶数を特定する（ステップS266）。続いて、例えば遊技制御カウンタ設定部154に設けられたランダムカウンタなどから、リーチ決定用の乱数値MR2-2を抽出する（ステップS267）。そして、ステップS267にて抽出したリーチ決定用の乱数値MR2-2に基づき、ステップS265にてセットしたリーチ決定テーブル134A～134Cのいずれかを参照することにより、リーチ状態の有無を決定する（ステップS268）。

40

【0288】

ステップS268においてリーチ状態ありとする旨のリーチ決定結果が得られた場合には（ステップS269；Yes）。ステップS268におけるリーチHA2-1～リーチHA2-3、リーチHB2-1、リーチHC2-1の決定結果といったリーチ状態ありの各決定結果に応じて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、図15（A）～（C）に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cのいずれかを選択してセットする（ステップS270）。これに対して、ス

50

ステップS 2 6 8においてリーチ状態なしとする旨のリーチ決定結果が得られた場合には（ステップS 2 6 9；No）、ステップS 2 6 8における非リーチHA 1－1～非リーチHA 1－5、非リーチHB 1－1、非リーチHB 1－2、非リーチHC 1－1、非リーチHC 1－2の決定結果といったリーチ状態なしの各決定結果に応じて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、図1 6（A）～（C）に示す非リーチ用変動パターン種別決定テーブル1 3 6 A～1 3 6 Cのいずれかを選択してセットする（ステップS 2 7 1）。

【0 2 8 9】

ステップS 2 6 2、S 2 6 4、S 2 7 0、S 2 7 1の処理のいずれかを実行した後は、例えば遊技制御カウンタ設定部1 5 4に設けられたランダムカウンタなどから、変動パターン種別決定用の乱数値MR 3を抽出する（ステップS 2 7 2）。そして、ステップS 2 7 2にて抽出した変動パターン種別決定用の乱数値MR 3に基づき、ステップS 2 6 2、S 2 6 4、S 2 7 0、S 2 7 1のいずれかにてセットした使用テーブルを参照することにより、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する（ステップS 2 7 3）。

【0 2 9 0】

ステップS 2 7 3にて変動パターン種別が決定された後は、その変動パターン種別の決定結果に基づき、変動パターンを複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、図1 7、図1 8（A）及び（B）に示す当り変動パターン決定テーブル1 3 7 A～1 3 7 Cや図1 9、図2 0に示すハズレ変動パターン決定テーブル1 3 8 A、1 3 8 Bといった複数種類の変動パターン決定テーブルのいずれかを選択してセットする（ステップS 2 7 4）。続いて、例えば遊技制御カウンタ設定部1 5 4に設けられたランダムカウンタなどから、変動パターン決定用の乱数値MR 4を抽出する（ステップS 2 7 5）。そして、ステップS 2 7 5にて抽出した変動パターン決定用の乱数値MR 4に基づき、ステップS 2 7 4にてセットした変動パターン決定テーブルを参照することにより、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する（ステップS 2 7 6）。

【0 2 9 1】

ステップS 2 7 6における変動パターンの決定に続いて、その変動パターンの決定結果に応じた特図変動時間を設定する（ステップS 2 7 7）。例えば、ステップS 2 7 7の処理では、CPU 1 0 3が、変動パターンに対応した特図変動時間を、ROM 1 0 1に予め格納された所定の変動パターンテーブルを参照することなどにより特定し、特定された特図変動時間に対応するタイマ初期値を、遊技制御タイマ設定部1 5 3に設けられた特図変動タイマにセットする。この場合には、図5 4に示すステップS 1 1 2の特別図柄変動処理が実行されるごとに、例えば特図変動タイマの値を1減算するように更新し、その値が「0」になったときに、特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達した旨の判定を行うようにすればよい。あるいは、ステップS 2 7 7の処理では、特図変動タイマをクリアすることによりタイマ初期値として「0」をセットするとともに、特図変動時間に対応する特図変動終了判定値を設定してもよい。この場合には、図5 4に示すステップS 1 1 2の特別図柄変動処理が実行されるごとに、例えば特図変動タイマの値を1加算するように更新し、その値が特図変動終了判定値に達したときに、特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達した旨の判定を行うようにすればよい。これにより、第1特別図柄表示装置4 Aにおける第1特図を用いた特図ゲームと、第2特別図柄表示装置4 Bにおける第2特図を用いた特図ゲームとについて、共通の特図変動タイマにより特別図柄の変動を開始してからの経過時間を計測することができる。

【0 2 9 2】

ステップS 2 7 7にて特図変動時間を設定した後は、変動特図指定バッファ値に応じて、第1特別図柄表示装置4 Aによる第1特図を用いた特図ゲームと、第2特別図柄表示装置4 Bによる第2特図を用いた特図ゲームのいずれかを開始させるように、特別図柄の変動を開始させるための設定を行う（ステップS 2 7 8）。一例として、変動特図指定バッファ値が「1」であれば、第1特図の表示を更新させる駆動信号を第1特別図柄表示装置4 Aに対して送信するための設定を行う。他方、変動特図指定バッファ値が「2」であ

れば、第2特図の表示を更新させる駆動信号を第2特別図柄表示装置4Bに対して送信するための設定を行う。

【0293】

ステップS278の処理を実行した後は、特別図柄の変動開始時用となる各種コマンドを送信するための設定を行う。すなわち、変動特図指定バッファ値に応じた変動開始時用コマンドテーブルとして、変動特図指定バッファ値が「1」である場合には図21(A)に示す第1変動開始時用コマンドテーブル200Aをセットする一方で、変動特図指定バッファ値が「2」である場合には図21(B)に示す第2変動開始時用コマンドテーブル200Bをセットする(ステップS279)。そして、ステップS279にてセットした変動開始時用コマンドテーブルに応じた各種の演出制御コマンドを主基板11から演出制御基板12に対して送信するための設定を行う(ステップS280)。例えば、変動特図指定バッファ値が「1」である場合には、ステップS279にてセットした第1変動開始時用コマンドテーブル200AのROM101における記憶アドレスを、送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。これに対して、変動特図指定バッファ値が「2」である場合にはステップS279にてセットした第2変動開始時用コマンドテーブル200BのROM101における記憶アドレスを、送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。こうしたステップS280での設定が行われた場合には、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図52に示すステップS58のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板11から演出制御基板12に対して、第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、背景指定コマンドが、順次に主基板11から演出制御基板12に対して伝送されることになる。なお、これらの演出制御コマンドが送信される順番は任意であり、例えば背景指定コマンドを最初に送信してから、第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンドの順で送信されるようにしてもよい。

【0294】

このようなステップS280での設定により、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームや第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲーム、さらには画像表示装置5における飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して、パチンコ遊技機1における遊技状態などに応じた背景指定コマンドを、主基板11から演出制御基板12に対して送信することができる。ステップS280の処理を実行した後は、特図プロセスフラグの値を特別図柄変動処理に対応した値である“2”に更新してから(ステップS281)、変動パターン設定処理を終了する。

【0295】

こうした変動パターン設定処理では、ステップS261～S271において、第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件と、第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件とのうち、いずれか一方が成立したことに基づき、共通の処理ルーチンにより変動パターン種別を複数種類のうちから決定するための使用テーブルを、複数種類の変動パターン種別決定テーブルのうちから選択してセットする。その後、ステップS272、S273において、第1開始条件が成立したことに基づき第1特別図柄表示装置4Aにより第1特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターン種別を決定するか、第2開始条件が成立したことに基づき第2特別図柄表示装置4Bにより第2特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターン種別を決定するかに関わりなく、共通のランダムカウンタなどによって更新される変動パターン種別決定用となる共通の乱数値MR3を示す数値データを用いて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。また、ステップS272、S273の処理では、ステップS268におけるリーチ状態の有無の決定結果に関わりなく、変動パターン種別決定用となる共通の乱数値MR3を示す数値データを用いて、共通の処理ルーチンにより変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定することができる。一例として、ステップS273の処理では、決定テーブルポインタにセットされたROM101のアドレスに記憶された

決定テーブルを参照して変動パターン種別の決定を行うようにすればよい。

【0296】

続いて、ステップS275、S276において、第1開始条件が成立したことにに基づき第1特別図柄表示装置4Aにより第1特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターンを決定するか、第2開始条件が成立したことにに基づき第2特別図柄表示装置4Bにより第2特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターンを決定するかに関わりなく、共通のランダムカウンタなどによって更新される変動パターン決定用となる共通の乱数値MR4を示す数値データを用いて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する。また、ステップS275、S276の処理では、ステップS268におけるリーチ状態の有無の決定結果に関わりなく、変動パターン決定用となる共通の乱数値MR4を示す数値データを用いて、共通の処理ルーチンにより変動パターンを複数種類のいずれかに決定することができる。一例として、ステップS276の処理では、決定テーブルポインタにセットされたROM101のアドレスに記憶された決定テーブルを参照して変動パターンが決定されればよい。このように、ステップS261～S278の処理は、共通の処理ルーチンにおいて特別図柄や飾り図柄の変動パターンを設定するパターン設定処理となる。

10

【0297】

図60は、図54のステップS113にて実行される特別図柄停止処理の一例を示すフローチャートである。図60に示す特別図柄停止処理において、CPU103は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する(ステップS291)。このとき、大当りフラグがオンであれば(ステップS291; Yes)、大当り開始時演出待ち時間を設定する(ステップS292)。例えば、ステップS292の処理では、大当り開始時演出待ち時間に対応して予め定められたタイマ初期値が、遊技制御タイマ設定部153に設けられた遊技制御プロセスタイマにセットされればよい。

20

【0298】

ステップS292の処理に続いて、大当り種別に応じた大当り開始指定コマンドを主基板11から演出制御基板12に対して送信するための設定を行う(ステップS293)。一例として、ステップS293の処理では、大当り種別バッファ値が「00」～「04」のいずれかであるか、「05」であるかの判定を行う。ここで、大当り種別バッファ値は、図57のステップS241にて決定された大当り種別が「突確」である場合に、ステップS242にて「05」に設定される。すなわち、ステップS293の処理では、大当り種別が「突確」であるか否かの判定が行われる。このとき、大当り種別が「突確」ではないために大当り種別バッファ値が「00」～「04」のうちいずれかの値であれば、第1大当り開始指定コマンドを送信するための設定を行う。これに対して、大当り種別が「突確」であることに対応して大当り種別バッファ値が「05」である場合には、第2大当り開始指定コマンドを送信するための設定を行う。例えば、第1大当り開始指定コマンドを送信する場合には、第1大当り開始指定コマンドを送信するために予め用意された第1大当り開始指定コマンドテーブルのROM101における記憶アドレスが、送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納されればよい。他方、第2大当り開始指定コマンドを送信する場合には、第2大当り開始指定コマンドを送信するために予め用意された第2大当り開始指定コマンドテーブルのROM101における記憶アドレスが、送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納されればよい。こうしたステップS293での設定に続いて、大当りフラグをクリアしてオフ状態とする(ステップS294)。

30

40

【0299】

ステップS294の処理を実行した後は、大当り種別バッファ値が「05」であるか否かを判定する(ステップS295)。ここで、大当り種別バッファ値は、図57のステップS241にて決定された大当り種別が「突確」である場合に、ステップS242にて「05」に設定される。すなわち、ステップS295では、大当り種別が「突確」であるか否かの判定が行われる。このとき、大当り種別が「突確」ではないために大当り種別バ

50

ッファ値が「05」以外の値であれば（ステップS295；No）、遊技状態指定バッファをクリアして第0ビット（ビット0）と第1ビット（ビット1）をともに“0”（オフ）に初期化する（ステップS296）。これに対して、大当たり種別が「突確」であることに
10 対応して大当たり種別バッファ値が「05」である場合には（ステップS295；Yes）、ステップS296の処理をスキップする。なお、大当たり種別バッファ値が「05」である場合にもステップS296を実行して、遊技状態指定バッファを一旦クリアするようにしてもよい。この場合には、大当たり種別バッファ値が「05」であることに
20 対応してステップS296にて遊技状態指定バッファをクリアする前に、遊技状態指定バッファにおける少なくとも第0ビット（ビット0）の値（オン／オフ状態）を、遊技状態指定バッファとは異なる所定のバッファ（例えば突確時ベース状態バッファなど）に退避しておき、
2 ラウンド大当たり状態が終了したときに、退避しておいたバッファ値に基づき、遊技状態を高確低ベース状態と高確高ベース状態のいずれに制御するかを決定できるようにすればよい。

【0300】

その後、遊技制御カウンタ設定部154に設けられた特図ゲームカウンタをクリアして
30 カウンタ値を「0」に初期化する（ステップS297）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理に対応した値である“4”に更新してから（ステップS298）、特別図柄停止処理を終了する。

【0301】

ステップS291にて大当たりフラグがオフである場合には（ステップS291；No）
20 、小当たりフラグがオンであるか否かを判定する（ステップS299）。このとき、小当たりフラグがオンであれば（ステップS299；Yes）、小当たり開始時演出待ち時間を設定する（ステップS300）。例えば、ステップS300の処理では、小当たり開始時演出待ち時間に対応して予め定められたタイマ初期値が、遊技制御プロセスタイマにセットされればよい。

【0302】

ステップS300の処理に続いて、第2当り開始指定コマンドを主基板11から演出制御
30 基板12に対して送信するための設定を行う（ステップS301）。なお、第2当り開始指定コマンドを送信するための設定は、ステップS293にて大当たり種別が「突確」である場合における送信設定と同様の設定であればよい。ステップS301での設定に
32 続いて、小当たりフラグをクリアしてオフ状態とする（ステップS302）。そして、特図プロセスフラグの値を小当たり開放前処理に対応した値である“8”に更新する（ステップS303）。また、ステップS299にて小当たりフラグがオフである場合には（ステップS299；No）、特図プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値である“0”に更新する（ステップS304）。

【0303】

ステップS303、S304の処理のいずれかを実行した後は、遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であるか否かを判定する（ステップS305）。ここで、遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）は、低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であるときには“1”に設定され
40 ている。このとき、遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“0”（オフ）であれば（ステップS305；No）、特別図柄停止処理を終了する。これに対して、遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）である場合には（ステップS305；Yes）、特図ゲームカウンタ値が「0」であるか否かを判定する（ステップS306）。ここで、特図ゲームカウンタの値である特図ゲームカウンタ値は、大当たり種別が「通常」と「第4確変」のいずれかに対応した大当たり遊技状態の終了後に低確高ベース状態や高確高ベース状態となっており、その他の場合には特図ゲームカウンタがクリアされているために「0」となっている。

【0304】

ステップS306にて特図ゲームカウンタ値が「0」である場合には（ステップS30
50

6 ; Y e s) 、 特別図柄停止処理を終了する。これに対して、特図ゲームカウント値が「0」以外の値である場合には(ステップS 3 0 6 ; N o)、特図ゲームカウント値を、例えば1減算することなどにより更新する(ステップS 3 0 7)。その後、ステップS 3 0 7における更新後の特図ゲームカウント値が、有利開放終了判定値として予め定められた値(例えば「0」)に達したか否かを判定する(ステップS 3 0 8)。このとき、特図ゲームカウント値が有利開放終了判定値に達していなければ(ステップS 3 0 8 ; N o)、特別図柄停止処理を終了する。

【0305】

ステップS 3 0 8にて特図ゲームカウント値が有利開放終了判定値に達した場合には(ステップS 3 0 8 ; Y e s)、遊技状態指定バッファの第0ビット(ビット0)をクリアして“0”(オフ)とする(ステップS 3 0 9)。これにより、大当り種別が「通常」と「第4確変」のいずれかに対応した大当り遊技状態が終了した後に、可変表示結果が「大当り」となることなく、所定回数(例えば100回)の特図ゲームが実行されたときに、高ベース状態が終了して低ベース状態を含む遊技状態となる。すなわち、低確高ベース状態であった場合には低確低ベース状態となる一方で、高確高ベース状態であった場合には高確低ベース状態となる。ステップS 3 0 9の処理を実行した後は、特図ゲームカウンタをクリアしてカウント値を「0」に初期化してから(ステップS 3 1 0)、特別図柄停止処理を終了する。なお、ステップS 3 0 8にて用いられる有利開放終了判定値が「0」に設定されている場合には、有利開放終了判定値に達するときの特図ゲームカウント値は「0」となることから、ステップS 3 1 0の処理を実行しなくてもよい。

【0306】

図61は、図54のステップS 1 1 7にて実行される大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。図61に示す大当り終了処理において、CPU103は、まず、大当り終了時演出待ち時間が経過したか否かを判定する(ステップS 3 2 1)。一例として、図54に示すステップS 1 1 6の大入賞口開放後処理では、特図プロセスフラグの値を“7”に更新するとき、大当り終了時演出待ち時間に対応して予め定められたタイマ初期値が遊技制御プロセスタイマにセットされる。この場合、ステップS 3 2 1の処理では、例えば遊技制御プロセスタイマ値を1減算することなどにより更新し、更新後の遊技制御プロセスタイマ値が所定の待ち時間経過判定値と合致したか否かに応じて、大当り終了時演出待ち時間が経過したか否かを判定すればよい。ステップS 3 2 1にて大当り終了時演出待ち時間が経過していなければ(ステップS 3 2 1 ; N o)、そのまま大当り終了処理を終了する。

【0307】

これに対して、ステップS 3 2 1にて大当り終了時演出待ち時間が経過した場合には(ステップS 3 2 1 ; Y e s)、遊技制御バッファ設定部155に記憶されている大当り種別バッファ値を読み出す(ステップS 3 2 2)。続いて、ステップS 3 2 2にて読み出した大当り種別バッファ値が「突確」の大当り種別に対応した「05」であるか否かを判定する(ステップS 3 2 3)。このとき、大当り種別バッファ値が「05」以外の値であれば(ステップS 3 2 3 ; N o)、ステップS 3 2 2にて読み出された大当り種別バッファ値に応じた遊技状態指定バッファ値の設定を行う(ステップS 3 2 4)。ステップS 3 2 4の処理では、例えば図62に示すように、大当り種別バッファ値が「00」～「04」のうちいずれの値であるかに対応して、遊技状態指定バッファの第0ビット(ビット0)と第1ビット(ビット1)を、“0”(オフ)あるいは“1”(オン)となるように設定する。

【0308】

ステップS 3 2 4での設定に続いて、ステップS 3 2 2にて読み出された大当り種別バッファ値が、「通常」の大当り種別に対応した「00」、または、「第4確変」の大当り種別に対応した「04」のいずれかであるか、それら以外の値であるかを判定する(ステップS 3 2 5)。このとき、大当り種別バッファ値が「00」または「04」のいずれかであれば(ステップS 3 2 5 ; Y e s)、大当り遊技状態の終了後における特図ゲームの

実行回数をカウントするために、特図ゲームカウンタの初期値を設定する（ステップ S 3 2 6）。一例として、ステップ S 3 2 6 の処理では、大当たり種別が「通常」と「第 4 確変」のいずれかに対応した大当たり遊技状態が終了した後に、低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態で実行可能な特図ゲームの上限値に対応して予め定められたカウント初期値（例えば「1 0 0」）が、特図ゲームカウンタにセットされればよい。

【0 3 0 9】

ステップ S 3 2 3 にて大当たり種別バッファの読出値が「0 5」とであると判定された場合には（ステップ S 3 2 3 ; Y e s）、遊技状態指定バッファの第 1 ビット（ビット 1）を“1”（オン）にセットする（ステップ S 3 2 7）。これにより、大当たり種別が「突確」に対応した大当たり遊技状態としての 2 ラウンド大当たり状態が終了するときには、例えば低ベース状態を高ベース状態にするといった有利開放制御や時短制御を開始する設定は行われない一方で、高確低ベース状態や高確高ベース状態といった高確状態を含む遊技状態を開始する設定が行われることになる。また、図 6 0 のステップ S 2 9 5 にて大当たり種別が「突確」であることに对应して大当たり種別バッファ値が「0 5」とであると判定された場合には、ステップ S 2 9 7 にて特図ゲームカウンタがクリアされる。そのため、2 ラウンド大当たり状態が終了した後は、図 6 0 に示すステップ S 3 0 6 の処理が実行されても、特図ゲームカウント値が「0」であることから、ステップ S 3 0 9 にて遊技状態指定バッファの第 0 ビット（ビット 0）がクリアされることがない。これにより、低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であるときに、大当たり種別が「突確」に対応した 2 ラウンド大当たり状態に制御された場合には、その 2 ラウンド大当たり状態が終了した後、次に可変表示結果が「大当たり」となるまで、高ベース状態を含む遊技状態における有利開放制御や時短制御が継続して行われるように設定できる。

【0 3 1 0】

ステップ S 3 2 5 にて大当たり種別バッファの読出値が「0 0」または「0 4」のいずれでもない判定された場合や（ステップ S 3 2 5 ; N o）、ステップ S 3 2 6、S 3 2 7 の処理のいずれかを実行した後は、大当たり種別バッファをクリアしてバッファ値を「0 0」に初期化する（ステップ S 3 2 8）。そして、特図プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値である“0”に更新してから（ステップ S 3 2 9）、大当たり終了処理を終了する。

【0 3 1 1】

図 6 3 は、図 5 2 のステップ S 5 7 にて実行される普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この普通図柄プロセス処理において、C P U 1 0 3 は、まず、通過ゲート 4 1 に設けられたゲートスイッチ 2 1 からの検出信号がオン状態であるか否かをチェックすることにより、通過ゲート 4 1 を遊技球が通過したか否かの判定を行う（ステップ S 1 3 1）。遊技球が通過ゲート 4 1 を通過してゲートスイッチ 2 1 からの検出信号がオン状態となった場合には（ステップ S 1 3 1 ; Y e s）、ゲート通過時処理を実行する（ステップ S 1 3 2）。他方、ゲートスイッチ 2 1 からの検出信号がオフ状態である場合には（ステップ S 1 3 1 ; N o）、ステップ S 1 3 2 の処理をスキップする。

【0 3 1 2】

ステップ S 1 3 2 にて実行されるゲート通過時処理の一例として、以下のような処理が実行される。すなわち、まず、R A M 1 0 2 の所定領域などに設けられた普図保留記憶部に記憶されている保留データの個数である普図保留記憶数が、所定の上限値（例えば「4」）となっているか否かを判定する。このとき、普図保留記憶数が上限値となっていれば、今回の遊技球検出は無効として、そのままゲート通過時処理を終了する。これに対して、普図保留記憶数が上限値未満であるときには、例えば C P U 1 0 3 が、乱数回路 1 0 4 やランダムカウンタにより更新される数値データのうちから、普図表示結果決定用の乱数値を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値を示す数値データを保留データとして、普図保留記憶部における空きエントリの先頭にセットする。以上のようなゲート通過時処理を実行した後や、ステップ S 1 3 1 にてゲートスイッチ 2 1 からの検出信号が

オフ状態であると判定された後には、普図プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS140～S144の各処理を実行する。

【0313】

ステップS140の普通図柄通常処理は、普図プロセスフラグの値が“0”のときに実行される。この普通図柄通常処理では、普図保留記憶部に格納された保留データの有無などに基づいて、普通図柄表示器20による普図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。このとき、例えば普図保留記憶部に格納された保留データがある場合には、普図プロセスフラグの値を“1”に更新する。

【0314】

ステップS141の普通図柄判定処理は、普図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この普通図柄判定処理では、普図表示結果決定用の乱数値を示す数値データに基づき、普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果としての普図表示結果を、「普図当り」とするか「普図ハズレ」とするか決定などが行われる。このとき、例えばパチンコ遊技機1における遊技状態が低確高ベース状態や高確高ベース状態といった高ベース状態を含む遊技状態であることに対応して遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）である場合には、“0”（オフ）である場合に比べて「普図当り」とする決定がなされる割合が高くなるように設定された決定テーブルを参照してもよい。これにより、高ベース状態を含む遊技状態では、低ベース状態を含む遊技状態に比べて普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となりやすくなることで、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口が拡大開放状態となりやすくなって、遊技球が第2始動入賞口に進入しやすくなる。また、普通図柄判定処理では、普図表示結果に対応する普図変動パターンの決定も行われる。このとき、例えば遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）である場合には、“0”（オフ）である場合に比べて普図変動時間が短くなる普図変動パターンに決定されてもよい。これにより、高ベース状態を含む遊技状態では、普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果が導出表示される間隔が短くなることで、「普図当り」の可変表示結果が導出表示される間隔も短くなり、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口が拡大開放状態となりやすくなって、遊技球が第2始動入賞口に進入しやすくなる。

【0315】

ステップS142の普通図柄変動処理は、普図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この普通図柄変動処理では、普通図柄表示器20による普図ゲームにおいて普通図柄を変動させるための設定が行われる。こうした設定に基づいて変動する普通図柄は、ステップS143の普通図柄停止処理が実行されることにより、その変動が停止して普通図柄の可変表示結果となる普図表示結果が表示される。普通図柄変動処理では、例えば遊技制御タイマ設定部153に設けられた普図変動タイマなどを用いて、普通図柄が変動を開始してから経過時間が計測される。このときには、計測された経過時間が普図変動パターンに対応して定められた普図変動時間に達したか否かの判定が行われる。そして、普図変動時間に達したときには、普図プロセスフラグの値を“3”に更新する。

【0316】

ステップS143の普通図柄停止処理は、普図プロセスフラグの値が“3”のときに実行される。この普通図柄停止処理では、普通図柄表示器20にて普通図柄の可変表示結果を停止表示させるための設定が行われる。なお、普通図柄の可変表示結果を停止表示させるための設定は、ステップS142の普通図柄変動処理にて、計測された経過時間が普図変動時間に達したときに、普図プロセスフラグの値を“3”に更新する以前に、行われるようにしてもよい。また、普通図柄停止処理では、普図表示結果が「普図当り」である場合に、例えば普通可変入賞球装置6Bが備える可動翼片に連結された普通電動役物用ソレノイドを駆動するための普電作動パターンの設定といった、可動翼片を傾動位置とする拡大開放制御のための設定を行ってから、普図プロセスフラグの値が“4”に更新される。このとき、例えば遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）である場合には、“0”（オフ）である場合に比べて拡大開放制御を行う期間や回数が増加す

10

20

30

40

50

る普電作動パターンが設定されてもよい。これにより、高ベース状態を含む遊技状態では、普図表示結果が「普図当り」となったことに基づき第2始動入賞口が拡大開放状態となる期間や回数が増加して、遊技球が第2始動入賞口に進入しやすくなる。普図表示結果が「普図ハズレ」である場合には、普図プロセスフラグの値が“0”に更新される。

【0317】

ステップS144の普通電動役物作動処理は、普図プロセスフラグの値が“4”のときに実行される。この普通電動役物作動処理では、普図ゲームにおける可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置6Bが備える可動翼片を垂直位置から傾動位置に移動させて、第2始動入賞口を通常開放状態から拡大開放状態に変化させるための設定などが行われる。例えば、普通電動役物作動処理では、ステップS143の普通図柄停止処理にてセットされた普電作動パターンの設定に応じて、普通電動役物用となるソレノイド81（図2参照）を駆動するためのソレノイド駆動信号の生成が行われるようにすればよい。また、普通電動役物作動処理では、ソレノイド81を駆動して第2始動入賞口を拡大開放状態としてからの経過時間が計測され、その経過時間が普電作動パターンに対応した拡大開放時間に達したか否かの判定が行われる。そして、経過時間が拡大開放期間に達した場合には、ソレノイド81の駆動を停止して可動翼片を傾動位置から垂直位置に戻すことにより、第2始動入賞口を拡大開放状態から通常開放状態に変化させるための設定を行う。このときには、普図プロセスフラグの値を“0”に更新すればよい。

【0318】

次に、演出制御基板12における動作を説明する。演出制御基板12では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用CPU120が起動し、図64のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図64に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用CPU120は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステップS401）、RAM122のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板12に搭載されたCTC（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。ここで、演出制御基板12に搭載されたRAM122は、バックアップ電源によるバックアップがなされていない非バックアップRAMであることから、演出制御基板12への電力供給が開始された時点で、RAM122の記憶内容を前回の電力供給停止時における内容に復旧させることができない。そこで、ステップS401の処理では、RAM122の全記憶領域をクリアして初期化した後、例えばROM121に予め格納された初期設定データに従って、各種の初期値が設定されるようにすればよい。

【0319】

その後、乱数更新処理が実行され（ステップS402）、演出制御に用いる各種の乱数値のうち、演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタによってカウントされる乱数値を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する。続いて、演出制御フラグ設定部191に設けられたタイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステップS403）。演出制御フラグ設定部191に設けられたタイマ割込みフラグは、例えばCTCのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば2ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。

【0320】

また、演出制御基板12の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みとは別に、主基板11から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、例えば主基板11からの演出制御INT信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演出制御用CPU120は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならないCPUを用いている場合には、割込み禁止命令（DI命令）を発行することが望ましい。演出制御用CPU120は、演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I/O125に含まれる入力ポートのうちで、中継基板15を介して主基板11から送信された制御信号が入力される所定の入力ポートより、演出制御コマンドと

なる制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば演出制御バッファ設定部195に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として、演出制御コマンドが2バイト構成である場合には、1バイト目(MODE)と2バイト目(EXT)を順次に受信して演出制御バッファ設定部194に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU120は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

【0321】

ステップS403にてタイマ割込みフラグがオフであれば(ステップS403; No)、ステップS402の処理に戻る。他方、ステップS403にてタイマ割込みフラグがオンである場合には(ステップS403; Yes)、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに(ステップS404)、コマンド解析処理を実行する(ステップS405)。ステップS405にて実行されるコマンド解析処理では、例えば主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。

10

【0322】

ステップS405にてコマンド解析処理を実行した後は、演出制御プロセス処理を実行する(ステップS406)。この演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、遊技効果ランプ9や装飾用LEDにおける点灯動作といった、演出用の電気部品を用いた演出動作の制御内容について、主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。

20

【0323】

ステップS405のコマンド解析処理では、主基板11から伝送された演出制御コマンドに応じて、例えば図65に示すような各種の処理が実行される。なお、ステップS405のコマンド解析処理では、まず、演出制御コマンド受信用バッファをチェックして主基板11から伝送された演出制御コマンドの受信があるか否かを判定する。そして、受信コマンドありと判定したときには、そのコマンドを演出制御コマンド受信用バッファから読み出す。これに続いて、読み出された受信コマンドに対応する各種の処理が実行される。

【0324】

例えば、受信コマンドが第1変動開始コマンドと第2変動開始コマンドのいずれかである場合には、演出制御フラグ設定部191に設けられた復旧フラグをクリアしてオフ状態にするとともに、変動開始フラグをオン状態にセットする。また変動終了フラグをクリアしてオフ状態にする。その後、保留記憶減少表示処理として予め定められた処理が実行される。この保留記憶減少表示処理では、演出制御用CPU120が表示制御部123に対して所定の表示制御指令を送信することなどにより、画像表示装置5の表示領域に設けられた始動入賞記憶表示部5Hにおいて、保留データの記憶数が1減少したことに対応した表示の更新を行う。例えば、始動入賞記憶表示部5Hにて左端の表示部位における表示を除去するとともに、各表示部位における表示を1つずつ左方向に移動させる。このときには、保留データの記憶数に対応して表示色が変化している表示部位のうちの1つ(例えば青色表示や赤色表示となっている表示部位のうち右端の表示部位)を、非表示(透過状態)に戻す。なお、保留記憶減少表示処理は、第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信したときに実行されるものに限定されず、例えば主基板11から演出制御基板12に対して伝送される保留記憶数の減少を通知する演出制御コマンドを受信したときなどに、実行されるようにしてもよい。

30

40

【0325】

コマンド解析処理において、受信コマンドが変動パターン指定コマンドである場合には、その変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンを特定可能なデータ(例えば変動パターン指定コマンドのEXTデータなど)を、演出制御バッファ設定部194に設けられた所定のバッファ(例えばパターン格納バッファ)などに記憶させることで、

50

変動パターンをセーブする。受信コマンドが可変表示結果通知コマンドである場合には、その可変表示結果通知コマンドにより通知された可変表示結果を特定可能なデータ（例えば可変表示結果通知コマンドのEXTデータなど）を、演出制御バッファ設定部194に設けられた所定のバッファ（例えば可変表示結果バッファ）などに記憶させることで、可変表示結果をセーブする。

【0326】

コマンド解析処理において、受信コマンドが飾り図柄停止コマンドである場合には、変動終了フラグをオン状態にセットする。受信コマンドが初期表示指定コマンドである場合には、所定の初期画面表示設定を行う。このときには、例えば演出制御用CPU120が表示制御部123に対して所定の表示制御指令を送信することなどにより、画像表示装置5の表示領域に図66（A）に示すような初期画面を表示させる。受信コマンドが停電復旧指定コマンドである場合には、所定の停電復旧画面表示設定を行う。このときには、例えば演出制御用CPU120が表示制御部123に対して所定の表示制御指令を送信することなどにより、画像表示装置5の表示領域に図66（B）に示すような停電復旧画面を表示させる。受信コマンドが背景指定コマンドである場合には、背景指定時処理として予め定められた処理が実行される。

【0327】

コマンド解析処理において、受信コマンドが客待ちデモ指定コマンドである場合には、復旧フラグをクリアするとともに、所定のデモ画面表示設定を行う。このデモ画面表示設定では、例えば演出制御用CPU120が表示制御部123に対して所定の表示制御指令を送信することなどにより、画像表示装置5の表示領域に図66（C）に示すようなデモンストレーション画面（デモ画面）を表示させる。なお、デモ画面表示設定は、客待ちデモ指定コマンドを受信したときに、直ちに行われるようにしてもよいし、客待ちデモ指定コマンドを受信した後に第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信することなく所定時間（例えば30秒間）が経過したときに、行われるようにしてもよい。例えば、図57に示すステップS249にてデモ中フラグがオフであると判定された場合に直ちにステップS250の処理が実行されて客待ちデモ指定コマンドが送信されるのであれば、客待ちデモ指定コマンドを受信した後に第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信することなく所定時間が経過したときに、デモ画面表示設定が行われるようにすればよい。これに対して、図57に示すステップS249にてデモ中フラグがオフであると判定される状態が所定時間継続したときにステップS250の処理が実行されて客待ちデモ指定コマンドが送信されるのであれば、客待ちデモ指定コマンドを受信したときに、直ちにデモ画面表示設定が行われるようにすればよい。なお、飾り図柄の可変表示が終了した後、デモ画面表示設定によりデモンストレーション画面の表示が開始されるまでの所定時間では、終了した飾り図柄の可変表示において停止表示（導出表示）された最終停止図柄となる確定飾り図柄が、画像表示装置5の表示画面にて継続して表示されるようにしてもよい。

【0328】

コマンド解析処理において、受信コマンドが当り開始指定コマンドである場合には、その当り開始指定コマンドにより通知されたのが15回開放遊技開始報知と2回開放遊技開始報知のうちいずれであるかを特定可能なデータ（例えば当り開始指定コマンドのEXTデータなど）を開始指定データとして、演出制御バッファ設定部194に設けられた所定のバッファ（例えば当り開始指定バッファ）などに記憶させてセーブする。受信コマンドが当り終了指定コマンドである場合には、その当り終了指定コマンドによる通知内容を特定可能なデータ（例えば当り終了指定コマンドのEXTデータなど）を終了指定データとして、演出制御バッファ設定部194に設けられた所定のバッファ（例えば当り終了指定バッファ）などに記憶させてセーブする。

【0329】

コマンド解析処理において、受信コマンドが第1始動口入賞指定コマンドである場合には、演出制御フラグ設定部191に設けられた第1入賞指定受信フラグをオン状態にセッ

10

20

30

40

50

トする。受信コマンドが第2始動口入賞指定コマンドである場合には、演出制御フラグ設定部191に設けられた第2入賞指定受信フラグをオン状態にセットする。受信コマンドが保留記憶数通知コマンドである場合には、保留記憶増加表示処理として予め定められた処理が実行される。

【0330】

図67～図69は、コマンド解析処理において、受信コマンドが背景指定コマンドである場合に対応して実行される背景指定時処理の一例を示すフローチャートである。この背景指定時処理において、演出制御用CPU120は、まず、復旧フラグがオンであるか否かを判定する(図67のステップS421)。このとき、復旧フラグがオンであれば(ステップS421; Yes)、例えば受信した背景指定コマンドのEXTデータを読み取る
10
ことなどにより、確変状態背景HKBと時短状態背景HKCのうちいずれか一方の表示が指定されたのか、その他の背景の表示が指定されたのかを、判定する(ステップS422)。ここで、確変状態背景HKBが指定されるのはパチンコ遊技機1における遊技状態が高確高ベース状態であることに
20
対応して演出状態を第3の演出モード#3または第4の演出モード#4とする場合であり、時短状態背景HKCが指定されるのはパチンコ遊技機1における遊技状態が低確高ベース状態であることに
30
対応して演出状態を第3の演出モード#3とする場合である(図5(B)参照)。そして、背景指定コマンドによって確変状態背景HKBと時短状態背景HKCのうちいずれか一方の表示が指定される場合以外(通常状態背景HKAや確変状態背景HKDの表示が指定される場合)では、パチンコ遊技機1における演出状態を第3の演出モード#3や第4の演出モード#4とすることがない。
40
すなわち、第3の演出モード#3は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確高ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに
50
対応しており、第4の演出モード#4は、パチンコ遊技機1における遊技状態が高確高ベース状態であることに
60
対応している。

【0331】

ステップS422にて確変状態背景HKBと時短状態背景HKCのうちいずれか一方の表示が指定されたと判定した場合には(ステップS422; Yes)、演出制御バッファ設定部194に設けられた演出モード指定バッファの第1ビット(ビット1)を“1”(オン)にセットする(ステップS423)。ここで、復旧フラグは、主基板11から伝送された停電復旧指定コマンドを受信した場合にオン状態にセットされる(図65参照)。すなわち、ステップS421にて復旧フラグがオンであると判定された場合には、パチン
30
コ遊技機1への電力供給が停止された後、電力供給が再開されたことに基づき、主基板11の側では前回の電力供給停止時における遊技制御の状態となるように復旧が行われる。その一方で、演出制御基板12の側では、例えば図64に示すステップS401の初期化処理が実行されることなどにより、前回の電力供給停止時における演出動作の制御状態は復旧することができず、初期設定がなされた状態となっている。この状態では、演出モード指定バッファの第1ビット(ビット1)と第0ビット(ビット0)が初期設定により双方ともに“0”(オフ)となり、第1の演出モード#1であることを示している(図49)。このとき、主基板11の側で復旧された遊技状態が高確高ベース状態と低確高ベース状態のいずれかである場合には、演出状態を第3の演出モード#3とすることができれば、復旧した遊技状態と演出状態との整合をとることができる。そこで、ステップS423
40
にて演出モード指定バッファの第1ビット(ビット1)を“1”(オン)にセットする。これにより、パチンコ遊技機1における演出状態を第3の演出モード#3や第4の演出モード#4とする制御中にパチンコ遊技機1への電力供給が停止された後に再開されたこと
50
に基づき、背景指定コマンドに対応して第3の演出モード#3に制御することができる。

【0332】

ステップ422にて確変状態背景HKBや時短状態背景HKCとは異なる背景の表示が指定されたと判定した場合には(ステップS422; No)、確変状態背景HKDの表示が指定されたか否かを判定する(ステップS424)。このとき、確変状態背景HKDの表示が指定されていれば(ステップS424; Yes)、演出モード指定バッファの第0ビット(ビット0)を“1”(オン)にセットすることで、パチンコ遊技機1における演
50

出状態を第2の演出モード#2に制御する(ステップS425)。ここで、第2の演出モード#2は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態と高確低ベース状態のいずれかであることに対応している(図5(B)参照)。そのため、ステップS425では、遊技状態が高確低ベースである場合における確変状態背景HKDの表示が指定されたことに対応して、演出モード指定バッファの第0ビット(ビット0)を“1”(オン)にセットする。これにより、復旧した遊技状態が高確低ベース状態である場合に、復旧後の遊技状態と演出状態との整合をとることができる。

【0333】

ステップS424にて確変状態背景HKDの表示が指定されていないと判定した場合には(ステップS424; No)、通常状態背景HKAの表示が指定されたものとして、ステップS423やステップS425の処理を実行せずに、背景指定時処理を終了する。ここで、第1の演出モード#1は、パチンコ遊技機1における遊技状態が低確低ベース状態であることに対応している(図5(B)参照)。そのため、通常状態背景HKAの表示が指定されたことに対応して、演出モード指定バッファの第0ビット(ビット0)と第1ビット(ビット1)が初期設定により双方ともに“0”(オフ)となっていて、復旧した遊技状態と演出状態との不整合は生じない。これにより、復旧した遊技状態が低確低ベース状態である場合に、復旧後の遊技状態と演出状態との整合をとることができる。

【0334】

ステップS421にて復旧フラグがオフである場合には(ステップS421; No)、例えば演出制御バッファ194に設けられた当り終了指定バッファの記憶内容を読み取ることなどにより、有効な終了指定データがあるか否かを判定する(ステップS426)。なお、終了指定データとして当り終了指定コマンドのEXTデータが当り終了指定バッファに記憶される場合には、その記憶内容が01H~04Hのいずれかである場合には有効な終了指定データがあると判定する一方で、00Hである場合に有効な終了指定データがないと判定すればよい(図5(D)参照)

【0335】

ステップS426にて有効な終了指定データがあると判定した場合には(ステップS426; Yes)、その終了指定データを読み出す(ステップS427)。そして、ステップS427にて読み出した終了指定データに基づき、第4当り終了指定コマンドの受信があるか否かの判定を行う(ステップS428)。例えば、終了指定データとして当り終了指定コマンドのEXTデータが記憶される場合には、終了指定データが04Hを示す場合に、第4当り終了指定コマンドの受信があると判定すればよい(図5(D)参照)。

【0336】

ステップS428にて第4当り終了指定コマンドの受信がないと判定した場合には(ステップS428; No)、受信した背景指定コマンドによって確変状態背景HKBの表示が指定されたか否かを判定する(ステップS429)。このとき、確変状態背景HKBの表示が指定されていなければ(ステップS429; No)、時短状態背景HKCの表示が指定されたか否かを判定する(ステップS430)。また、ステップS429にて確変状態背景HKBの表示が指定されていれば(ステップS429; Yes)、ステップS427にて読み出した終了指定データに基づき、第2当り終了指定コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS431)。

【0337】

ステップS430にて時短状態背景HKCの表示が指定されたと判定した場合や(ステップS430; Yes)、ステップS431にて第2当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には(ステップS431; Yes)、演出モード指定バッファの第1ビット(ビット1)を“1”(オン)にセットする一方で、第0ビット(ビット0)をクリアして“0”(オフ)とすることにより、演出状態が第3の演出モード#3となるように設定する(ステップS432)。なお、ステップS430にて時短状態背景HKCの表示が指定されたと判定するのは、「通常」の大当り種別に対応した15ラウンド大当り状態が終了したことに対応して、第2当り終了指定コマンドが送信されるとともに、遊技状態が

低確高ベース状態に制御される場合である。また、ステップS 4 3 1にて第2当り終了指定コマンドの受信があると判定されるのは、「第4確変」の大当り種別に対応した15ラウンド大当り状態が終了したことに対応して、第2当り終了指定コマンドが送信されるとともに、遊技状態が高確高ベース状態に制御される場合である。

【0338】

ステップS 4 3 1にて第2当り終了指定コマンドの受信がないと判定した場合には（ステップS 4 3 1；No）、演出モード指定バッファの第0ビット（ビット0）と第1ビット（ビット1）の双方をともに“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第4の演出モード#4となるように設定する（ステップS 4 3 3）。なお、ステップS 4 3 1にて第2当り終了指定コマンドの受信がないと判定されるのは、「第1確変」～「第3確変」のうちいずれかの当り種別に対応した15ラウンド大当り状態が終了したことに対応して、第1当り終了指定コマンドが送信されるとともに、遊技状態が高確高ベース状態に制御される場合と、「突確」の大当り種別に対応した2ラウンド大当り状態が終了したことに対応して、第3当り終了指定コマンドが送信されるとともに、遊技状態が高確高ベース状態に制御される場合である。

10

【0339】

ステップS 4 3 0にて時短状態背景HKCの表示が指定されていないと判定した場合には（ステップS 4 3 0；No）、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに、第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第2の演出モード#2となるように設定する（ステップS 4 3 4）。なお、ステップS 4 3 0にて時短状態背景HKCの表示が指定されていないと判定するのは、「突確」の大当り種別に対応した2ラウンド大当り状態が終了した後に、遊技状態が高確低ベース状態に制御されたことに対応して、確変状態背景HKDの表示が指定された場合である。

20

【0340】

ステップS 4 3 2、S 4 3 3、S 4 3 4の処理のいずれかを実行した後は、例えば演出制御バッファ設定部194に設けられた当り終了指定バッファをクリアすることなどといった、終了指定データのクリアを行ってから（ステップS 4 3 5）、背景指定時処理を終了する。

【0341】

ステップS 4 2 8にて第4当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には（ステップS 4 2 8；Yes）、小当り遊技状態の終了後における演出状態を設定するための処理を実行する。すなわち、演出制御用CPU120は、受信した背景指定コマンドによって確変状態背景HKBの表示が指定されたか否かを判定する（図68のステップS 4 3 6）。このとき、確変状態背景HKBの表示が指定されていなければ（ステップS 4 3 6；No）、時短状態背景HKCの表示が指定されたか否かを判定する（ステップS 4 3 7）。

30

【0342】

ステップS 4 3 7にて時短状態背景HKCの表示が指定されていないと判定した場合には（ステップS 4 3 7；No）、確変状態背景HKDの表示が指定されたか否かを判定する（ステップS 4 3 8）。このとき、確変状態背景HKDの表示が指定されていなければ（ステップS 4 3 8；No）、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに、第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第2の演出モード#2となるように設定する（ステップS 4 3 9）。ここで、ステップS 4 3 8にて確変状態背景HKDの表示が指定されていないと判定するのは、小当り遊技状態の終了後に、遊技状態が低確低ベース状態であることに対応して通常状態背景HKAの表示が指定された場合である。すなわち、ステップS 4 3 6～S 4 3 8の処理に代えて、受信した背景指定コマンドによって通常状態背景HKAの表示が指定されたか否かを判定するようにしてもよい。この場合、通常状態背景HKAの表示が指定されていれば、ステップS 4 3 9の処理に進み、指定されていなければ、ステ

40

50

ップS 4 3 9の処理をスキップすればよい。なお、ステップS 4 3 9にて演出状態を第2の演出モード# 2となるように設定するときには、その設定前における演出状態が第1の演出モード# 1であることに対応して、例えば演出制御カウンタ設定部1 9 3に設けられた可変表示カウンタに、所定の初期値（例えば「0」）を設定してもよい。あるいは、ステップS 4 3 9にて演出状態を第2の演出モード# 2となるように設定するときには、その設定前における演出状態に関わりなく、可変表示カウンタに所定の初期値を設定してもよい。

【0 3 4 3】

ステップS 4 3 6にて確変状態背景H K Bの表示が指定されたと判定した場合や（ステップS 4 3 6；Y e s）、ステップS 4 3 7にて時短状態背景H K Cの表示が指定されたと判定した場合（ステップS 4 3 7；Y e s）、ステップS 4 3 8にて確変状態背景H K Dの表示が指定されたと判定した場合には（ステップS 4 3 8；Y e s）、あるいは、ステップS 4 3 9の処理を実行した後は、例えば演出制御バッファ設定部1 9 4に設けられた当り終了指定バッファをクリアすることなどといった、終了指定データのクリアを行ってから（ステップS 4 4 0）、背景指定時処理を終了する。

【0 3 4 4】

また、図6 7のステップS 4 2 6にて有効な終了指定データがないと判定した場合には（ステップS 4 2 6；N o）、受信した背景指定コマンドによって通常状態背景H K Aの表示が指定されたか否かを判定する（図6 9のステップS 4 4 1）。このとき、通常状態背景H K Aの表示が指定されていれば（ステップS 4 4 1；Y e s）、例えば演出制御バッファ設定部1 9 4などに記憶されている演出モード指定バッファ値を読み出す（ステップS 4 4 2）。続いて、ステップS 4 4 2における演出モード指定バッファの読出結果における第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるか否かを判定する（ステップS 4 4 3）。

【0 3 4 5】

ステップS 4 4 3にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）である場合には（ステップS 4 4 3；Y e s）、例えば演出制御カウンタ設定部1 9 3に設けられたランダムカウンタなどから、演出モード決定用の乱数値S R 1 0を示す数値データを抽出する（ステップS 4 4 4）。ここで、ステップS 4 4 3にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であると判定されるのは、遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となったことに続いて、その低確低ベース状態に対応する通常状態背景H K Aの表示が指定された場合である。すなわち、遊技状態が低確高ベース状態であるときには、演出状態が第3の演出モード# 3となっている（図5（B）参照）。そして、大当り種別が「通常」に対応した大当り遊技状態の終了後に、可変表示結果が「大当り」となることなく所定回数の特図ゲームが実行されたときには、低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態に制御される。その後に背景指定コマンドが送信されるときには、遊技状態が低確低ベース状態であることに対応した背景指定コマンドとなることから、ステップS 4 4 1では通常状態背景H K Aの表示が指定されたと判定することになる（図5（B）参照）。このとき、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）は、第3の演出モード# 3に対応した値となっていることから、ステップS 4 4 3にて“1”（オン）であると判定されることになる（図4 9参照）。

【0 3 4 6】

ステップS 4 4 4の処理に続いて、抽出した乱数値S R 1 0に基づき、図4 3（A）に示す演出モード決定テーブル2 1 0を参照することにより、乱数値S R 1 0が演出変更決定値データと合致するか否かを判定する（ステップS 4 4 5）。このとき、乱数値S R 1 0が演出変更決定値データと合致すれば（ステップS 4 4 5；Y e s）、例えば演出制御カウンタ設定部1 9 3に設けられた可変表示カウンタに、所定の初期値（例えば「0」）を設定する（ステップS 4 4 6）。そして、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに、第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第2の演出モード# 2となるように設定して

から（ステップS 4 4 7）、背景指定時処理を終了する。

【0 3 4 7】

ステップS 4 4 3にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）ではない場合には（ステップS 4 4 3；N o）、その読出結果の第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であるか否かを判定する（ステップS 4 4 8）。ここで、演出状態が第2の演出モード# 2となっている場合には、ステップS 4 4 8にて読出結果の第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であると判定される一方で、演出状態が第1の演出モード# 1となっている場合には、ステップS 4 4 8にて読出結果の第0ビット（ビット0）が“1”（オン）ではなく“0”（オフ）であると判定される（図4 9参照）。

【0 3 4 8】

そして、演出状態が第2の演出モード# 2となっていることに対応して、ステップS 4 4 8にて読出結果の第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であると判定された場合には（ステップS 4 4 8；Y e s）、可変表示カウント値が所定の演出終了抽選実行値（例えば「2 1」）に達したか否かの判定を行う（ステップS 4 4 9）。ここで、可変表示カウント値は、飾り図柄の可変表示が開始されるとき、あるいは、飾り図柄の可変表示が終了するときに、演出状態が第2の演出モード# 2であることに対応して、1加算されるなどして更新されればよい。例えば、後述する図7 2に示すステップS 1 6 3の飾り図柄変動終了時処理にて、可変表示結果が「大当たり」ではないと判定された場合に、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“0”（オフ）であるとともに第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であるか否か、すなわち、演出状態が第2の演出モード# 2となっているか否かを判定する。そして、第2の演出モード# 2であれば、可変表示カウント値を1加算して更新すればよい。他方、飾り図柄変動終了時処理にて可変表示結果が「大当たり」であると判定された場合には、可変表示カウンタをクリアして、そのカウント値を「0」に初期化すればよい。

【0 3 4 9】

ステップS 4 4 9にて可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達した場合には（ステップS 4 4 9；Y e s）、第2の演出モード# 2を終了させるか否かを決定する抽選処理を実行する。すなわち、例えば演出制御カウンタ設定部1 9 3に設けられたランダムカウンタなどから、演出終了判定用の乱数値S R 1 1を示す数値データを抽出する（ステップS 4 5 0）。そして、図4 3（B）に示す演出終了判定テーブル2 1 1を参照することにより、ステップS 4 5 0にて抽出した乱数値S R 1 1が演出終了判定値データと合致するか否かを判定する（ステップS 4 5 1）。このとき、乱数値S R 1 1が演出終了判定値データと合致すれば（ステップS 4 5 1；Y e s）、可変表示カウンタをクリアして、そのカウント値を「0」に初期化する（ステップS 4 5 2）。

【0 3 5 0】

ステップS 4 4 8にて読出結果の第0ビットが“1”（オン）ではない場合や（ステップS 4 4 8；N o）、ステップS 4 4 9にて可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達していない場合（ステップS 4 4 9；N o）、あるいは、ステップS 4 5 1にて乱数値S R 1 1が演出終了判定値データと合致しない場合には（ステップS 4 5 1；N o）、背景指定時処理を終了する。例えば、演出状態が第2の演出モード# 2である場合に、可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達していなければ、ステップS 4 5 0、S 4 5 1の処理、すなわち、第2の演出モード# 2を終了させるか否かを決定する抽選処理が、実行されない。その一方で、可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達した後は、背景指定コマンドを受信するごとにステップS 4 5 0、S 4 5 1の処理を実行して、第2の演出モード# 2を終了させるか否かの決定が行われることになる。なお、ステップS 4 5 2の処理をステップS 4 5 1の処理よりも先に実行するようにしてもよい。この場合には、遊技状態が低確低ベース状態であり演出状態が第2の演出モード# 2であれば、演出終了抽選実行値に対応した所定回数の特図ゲームや飾り図柄の可変表示が実行されるごとに、第2の演出モード# 2を終了させるか否かの決定が行われることになる。また、ステップS 4 5 0、S 4 5 1の処理は、変動開始フラグがオンである場合に実行する一方で、変

10

20

30

40

50

動開始フラグがオフである場合には実行しないようにしてもよい。すなわち、この実施の形態では、図57に示すステップS250、S251における設定により、客待ちデモ指定コマンドが送信されることに対応して背景指定コマンドが送信される場合と、図59に示すステップS280における設定により、第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンドなどが送信されることに対応して背景指定コマンドが送信される場合とがある。そこで、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して変動開始フラグがオンとなるときには（図65参照）、第2の演出モード#2を終了させるか否かの決定を行う一方で、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が開始されないときには、第2の演出モード#2を終了させないようにしてもよい。

【0351】

ステップS445にて乱数値SR10が演出終了決定値データに合致して、演出変更決定値データには合致しない場合や（ステップS445；No）、ステップS452の処理を実行した後は、演出モードバッファの第1ビット（ビット1）および第0ビット（ビット0）をともにクリアして“0”（オフ）にすることにより、演出状態が第1の演出モード#1となるように設定してから（ステップS453）、背景指定時処理を終了する。また、ステップS441にて通常状態背景HKAの表示が指定されていない場合には（ステップS441；No）、確変状態背景HKDの表示が指定されたか否かを判定する（ステップS454）。このとき、確変状態背景HKDが指定されていない場合は（ステップS454；No）、背景指定時処理を終了する。ここで、ステップS454にて確変状態背景HKDの表示が指定されていないと判定されるのは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了直後以外であって、遊技状態が高確高ベース状態であることに対応して確変状態背景HKBの表示が指定された場合、あるいは、遊技状態が低確高ベース状態であることに対応して時短状態背景HKCの表示が指定された場合である。なお、ステップS454にて確変状態背景HKDが指定されていない場合には、確変状態背景HKBと時短状態背景HKCのうち、いずれの表示が指定されたかに応じた演出状態の設定を行うようにしてもよい。例えば、確変状態背景HKBが指定された場合には、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるか否かを判定し、“1”（オン）であれば背景指定時処理を終了する一方で、“0”（オフ）であれば第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットする。また、時短状態背景HKCが指定された場合には、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットするとともに第0ビット（ビット0）をクリアして“0”（オフ）とすることにより、演出状態が第3の演出モード#3となるように設定してから、背景指定時処理を終了する。これにより、例えば当り終了指定コマンドと停電復旧指定コマンドのいずれかを受信できなかった場合などのように、演出状態の設定に必要な処理が適切に実行されなかった場合でも、パチンコ遊技機1における遊技状態と演出状態との不整合が生じることを防止できる。

【0352】

ステップS454にて確変状態背景HKDの表示が指定された場合には（ステップS454；Yes）、演出モード指定バッファ値を読み出し（ステップS455）、その読出結果における第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるか否かを判定する（ステップS456）。このとき、読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）でなければ（ステップS456；No）、背景指定時処理を終了する。ここで、ステップS456にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）ではないと判定されるのは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了直後以外であって、遊技状態が高確低ベース状態であることに対応して演出状態が第2の演出モード#2となっている場合である（図5（B）及び図49参照）。

【0353】

ステップS456にて読出結果の第1ビットが“1”（オン）である場合には（ステップS456；Yes）、ステップS447に進み、演出状態が第2の演出モード#2となるように設定を行う。ここで、ステップS456にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であると判定されるのは、遊技状態が高確高ベース状態から高確低ベー

10

20

30

40

50

ス状態となったことに続いて、その高確低ベース状態に対応する確変状態背景H K Dの表示が指定された場合である。すなわち、遊技状態が高確高ベース状態であるときには、演出状態が第3の演出モード#3または第4の演出モード#4となっている（図5（B）参照）。このうち、大当たり種別が「第4確変」に対応した大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態に制御されるとともに演出状態が第3の演出モード#3となる。その後、可変表示結果が「大当たり」となることなく所定回数の特図ゲームが実行されたときには、高確高ベース状態が終了して高確低ベース状態に制御される。これに続いて背景指定コマンドが送信されるときには、遊技状態が高確低ベース状態であることに対応した背景指定コマンドとなることから、ステップS454では確変状態背景H K Dの表示が指定されたと判定することになる。このとき、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）は、第3の演出モード#3に対応した値となっていることから、ステップS456にて“1”（オン）であると判定されることになる（図49参照）。

10

【0354】

図70は、コマンド解析処理において、受信コマンドが保留記憶数通知コマンドである場合に対応して実行される保留記憶増加表示処理の一例を示すフローチャートである。この保留記憶増加表示処理において、演出制御用CPU120は、まず、復旧フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS471）。このとき、復旧フラグがオフであれば（ステップS471；No）、第1入賞指定フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS472）。なお、第1入賞指定フラグは、第1始動口入賞指定コマンドを受信したときに、オン状態にセットされる（図65参照）。

20

【0355】

ステップS472にて第1入賞指定フラグがオンである場合には（ステップS472；Yes）、第1入賞指定フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS473）、第1保留記憶数の増加に対応して始動入賞記憶表示部5Hにおける保留記憶表示を更新するための第1保留表示増加更新設定が行われる（ステップS474）。この第1保留表示増加更新設定では、例えば始動入賞記憶表示部5Hにて非表示となっている表示部位のうちの1つを、第1始動入賞口に遊技球が進入したことによる第1始動条件の成立に応じて、青色表示に変化させるための表示設定が行われる。こうした第1保留表示増加更新設定を行った後は、保留記憶増加表示処理が終了する。

【0356】

30

ステップS472にて第1入賞指定フラグがオフである場合には（ステップS472；No）、第2入賞指定フラグがオンであるか否かを判定する（ステップS475）。なお、第2入賞指定フラグは、第2始動口入賞指定コマンドを受信したときに、オン状態にセットされる（図65参照）。そして、第2入賞指定フラグがオンであれば（ステップS475；Yes）、第2入賞指定フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS476）、第2保留記憶数の増加に対応して始動入賞記憶表示部5Hにおける保留記憶表示を更新するための第2保留表示増加更新設定が行われる（ステップS477）。この第2保留表示増加更新設定では、例えば始動入賞記憶表示部5Hにて非表示となっている表示部位のうちの1つを、第2始動入賞口に遊技球が進入したことによる第2始動条件の成立に応じて、赤色表示に変化させるための表示設定が行われる。こうした第2保留表示増加更新設定を行った後は、保留記憶増加表示処理が終了する。

40

【0357】

ステップS471にて復旧フラグがオンである場合や（ステップS471；Yes）、ステップS475にて第2入賞指定フラグがオフである場合には（ステップS475；No）、始動口入賞指定がないときに対応して始動入賞記憶表示部5Hにおける保留記憶表示を更新するための始動口入賞指定なし時表示更新設定が行われる（ステップS478）。この始動口入賞指定なし時表示更新設定では、例えば始動入賞記憶表示部5Hにて保留記憶数通知コマンドで通知された保留データの総記憶数である合計保留記憶数に対応した個数の表示部位を、全て灰色表示とするための表示設定が行われる。こうした始動口入賞指定なし時表示更新設定を行った後は、保留記憶増加表示処理が終了する。ここで、ス

50

テップ S 4 7 1 にて復旧フラグがオンであると判定されるのは、図 5 1 に示すステップ S 3 8 の設定により主基板 1 1 から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信した場合である。すなわち、図 5 1 に示すステップ S 3 2 の設定により主基板 1 1 から伝送された停電復旧指定コマンドを受信したときには、復旧フラグがオン状態にセットされる（図 6 5 参照）。そして、この停電復旧指定コマンドに対応して伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときには、ステップ S 4 7 1 にて復旧フラグがオンであると判定されることになる。

【0358】

このように、ステップ S 4 7 4 では第 1 保留表示増加更新設定が行われ、ステップ S 4 7 7 では第 2 保留表示増加更新設定が行われることで、主基板 1 1 から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときに、始動口入賞指定コマンドとなる第 1 始動口入賞指定コマンドと第 2 始動口入賞指定コマンドのいずれかを正常に受信できていれば、例えば図 7 1 (A) に示すように、始動入賞記憶表示部 5 H にて、第 1 始動条件の成立に基づく第 1 特図保留記憶部 1 5 1 A における保留データの記憶数である第 1 保留記憶数と、第 2 始動条件の成立に基づく第 2 特図保留記憶部 1 5 1 B における保留データの記憶数である第 2 保留記憶数とを、特定可能に表示させることができる。

【0359】

他方、ステップ S 4 7 8 では始動口入賞指定なし時表示更新設定が行われることで、主基板 1 1 から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときに、復旧フラグがオンであることや、始動口入賞指定コマンドとなる第 1 始動口入賞指定コマンドと第 2 始動口入賞指定コマンドをいずれも受信していないと判定されたことに基づいて、始動入賞記憶表示部 5 H における保留記憶表示の表示態様を、所定の表示態様に変更し、例えば図 7 1 (B) に示すような灰色表示とすることにより、合計保留記憶数は特定可能であるが第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数は特定できないように表示させることができる。その後、主基板 1 1 から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときに、始動口入賞指定コマンドを正常に受信できていれば、ステップ S 4 7 4、S 4 7 7 の処理のいずれかが実行されることにより、灰色表示となっている表示部位での表示態様は維持したまま、受信した始動口入賞指定コマンドに対応した新たな表示を加えることができる。一例として、図 7 1 (B) に示すような保留記憶表示が行われているときに、第 1 始動口入賞指定コマンドを正常に受信してから保留記憶数通知コマンドを受信した場合には、ステップ S 4 7 4 にて第 1 保留表示増加更新設定が行われることにより、図 7 1 (C) に示すように、第 1 始動入賞口への入賞に対応した青色表示が加えられることになる。

【0360】

図 7 2 は、図 6 4 のステップ S 4 0 6 にて実行される演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御プロセス処理において、演出制御用 CPU 1 2 0 は、例えば演出制御フラグ設定部 1 9 1 に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップ S 1 6 0 ～S 1 6 6 の処理のいずれかを選択して実行する。

【0361】

ステップ S 1 6 0 の変動開始コマンド受信待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“0”のときに実行される処理である。この変動開始コマンド受信待ち処理には、主基板 1 1 から伝送される変動開始コマンドとして、第 1 変動開始コマンドと第 2 変動開始コマンドのいずれかを受信したか否かに応じて、画像表示装置 5 の表示領域に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R における飾り図柄の可変表示や、「左」及び「右」の色図柄表示部 5 A、5 B のいずれかにおける色図柄の可変表示を、開始するか否かの判定を行う処理などが含まれている。例えば、変動開始フラグがオンであることに対応して、飾り図柄や色図柄の可変表示を開始する旨の判定が行われる。このとき、可変表示を開始する旨の判定がなされれば、演出プロセスフラグの値が“1”に更新される。

【0362】

ステップ S 1 6 1 の飾り図柄変動設定処理は、演出プロセスフラグの値が“1”のとき

に実行される処理である。この飾り図柄変動設定処理には、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームの開始や第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームの開始に対応して、飾り図柄や色図柄の可変表示を含めた各種の演出動作を行うために、変動パターンや可変表示結果などに応じた最終停止図柄となる確定飾り図柄や仮停止図柄、特定演出パターン、サブ予告パターン等を決定し、その決定結果に基づいて図柄変動制御パターンやサブ予告演出制御パターン等の演出制御パターンを設定する処理などが含まれている。こうした決定や設定などが行われた後には、演出プロセスフラグの値が“2”に更新される。

【0363】

ステップS162の飾り図柄変動中処理は、演出プロセスフラグの値が“2”のときに実行される処理である。この飾り図柄変動中処理には、演出制御タイマ設定部192に設けられた演出制御プロセスタイマの値（演出制御プロセスタイマ値）に対応して、図柄変動制御パターンやサブ予告演出制御パターン等の演出制御パターンから各種の制御データを読み出して、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を行うための処理が含まれている。一例として、ステップS161の飾り図柄変動設定処理にて予告演出制御パターンとしてサブ予告CYP3-1-1、サブ予告CYP3-2-1、サブ予告CYP3-3-1のいずれかがセットされた場合には、演出制御用CPU120がI/O125に含まれる所定の入力ポートを介して操作ボタン30から伝送される操作検出信号をチェックして、サブ予告演出を実行可能な所定期間内にて操作検出信号がオン状態となったか否かの判定を行う。このとき、操作検出信号がオン状態となれば、例えばサブ予告CYP3-1-1をサブ予告CYP3-1-2に切り替え、サブ予告CYP3-2-1をサブ予告CYP3-2-2に切り替え、サブ予告CYP3-3-1をサブ予告CYP3-3-2に切り替えることなどにより、サブ予告演出における演出動作を変化させる。なお、操作検出信号がオン状態となる以前に用いられるサブ予告CYP3-1-1、サブ予告CYP3-2-1、サブ予告CYP3-3-1の予告演出制御パターンは、画像表示装置5の表示領域に何らかの演出画像（例えば操作ボタン30の操作を促す画像など）を表示させるものであってもよいし、演出画像を表示させないものであってもよい。ここで、サブ予告CYP3-1-1、サブ予告CYP3-2-1、サブ予告CYP3-3-1の予告演出制御パターンが画像表示装置5の表示領域に演出画像を表示させる場合には、各予告演出制御パターンで共通の演出画像を表示させてもよいし、互いに異なる演出画像を表示させてもよい。こうした演出制御を行った後、例えば図柄変動制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板11から伝送される飾り図柄停止コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結果となる最終停止図柄としての確定飾り図柄を停止表示させる。このときには、演出プロセスフラグの値が“3”に更新される。

【0364】

ステップS163の飾り図柄変動終了時処理は、演出プロセスフラグの値が“3”のときに実行される処理である。この飾り図柄変動終了時処理には、主基板11から伝送される当り開始指定コマンドを受信したか否かを判定する処理が含まれている。このとき、当り開始指定コマンドを受信した旨の判定がなされれば、その当り開始指定コマンドから特定される可変表示結果が「大当り」である場合に、演出プロセスフラグの値が“4”に更新される。その一方で、当り開始指定コマンドから特定される可変表示結果が「小当り」である場合には、演出プロセスフラグの値が“5”に更新される。また、当り開始指定コマンドを受信せずに所定時間が経過したときには、可変表示結果が「ハズレ」であることに対応して、演出プロセスフラグの値が“0”に更新される。

【0365】

ステップS164の大当り制御中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“4”のときに実行される処理である。この大当り制御中演出処理には、例えば可変表示結果が「大当り」となったことなどに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画像表示装置5の表示領域に表示させることや、音声制御基板13に対する効果

音信号の出力によりスピーカ 8 L、8 R から音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板 1 4 に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ 9 や装飾用 L E D を点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出動作を制御する処理が含まれている。そして、例えば主基板 1 1 から伝送される当り終了指定コマンドを受信したことなどに対応して、演出プロセスフラグの値が“ 6 ”に更新される。

【 0 3 6 6 】

ステップ S 1 6 5 の小当り制御中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“ 5 ”のときに実行される処理である。この小当り制御中演出処理には、例えば可変表示結果が「小当り」となったことなどに対応して演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画像表示装置 5 の表示領域に表示させることや、音声制御基板 1 3 に対する効果音信号の出力によりスピーカ 8 L、8 R から音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板 1 4 に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ 9 や装飾用 L E D を点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の演出動作を制御する処理が含まれている。一例として、ステップ S 1 6 5 の小当り制御中演出処理では、図 4 7 に示す当り開始 C S T 2 - 2、当り制御中 C R E 1 - 2 の演出制御パターンを順次使用する演出制御パターンとして選択して、各種演出制御パターンテーブル 1 8 2 から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定を行う。その後、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、演出動作を制御するための各種設定などを行うようにすればよい。こうした設定によって実行される演出動作は、大当り種別が「突確」となった場合にも実行されることがある突確・小当り共通の演出動作であればよい。そして、例えば主基板 1 1 から伝送される当り終了指定コマンドを受信したことなどに対応して、演出プロセスフラグの値が“ 6 ”に更新される。

【 0 3 6 7 】

ステップ S 1 6 6 のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“ 6 ”のときに実行される処理である。このエンディング演出処理には、大当り遊技状態や小当り遊技状態が終了することなどに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画像表示装置 5 の表示領域に表示させることや、音声制御基板 1 3 に対する効果音信号の出力によりスピーカ 8 L、8 R から音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板 1 4 に対する電飾信号の出力により遊技効果ランプ 9 や装飾用 L E D を点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了に対応した各種の演出動作を制御する処理が含まれている。そして、こうした演出動作が終了したことなどに対応して、演出プロセスフラグの値が“ 0 ”に更新される。

【 0 3 6 8 】

図 7 3 及び図 7 4 は、図 7 2 のステップ S 1 6 1 にて実行される飾り図柄変動設定処理の一例を示すフローチャートである。この飾り図柄変動設定処理において、演出制御用 C P U 1 2 0 は、まず、例えば可変表示結果通知コマンドの E X T データを読み取ることなどにより、可変表示結果が「ハズレ」であるか否かを判定する（図 7 3 のステップ S 5 0 1）。このとき、可変表示結果が「ハズレ」であれば（ステップ S 5 0 1；Y e s）、例えば変動パターン指定コマンドの E X T データを読み取ることなどにより、指定された変動パターンが飾り図柄の可変表示態様を「非リーチ」とする場合に対応した非リーチ変動パターンであるか否かを判定する（ステップ S 5 0 2）。

【 0 3 6 9 】

ステップ S 5 0 2 にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（ステップ S 5 0 2；Y e s）、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンが、「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する変動パターンであるか否かを判定する（ステップ S 5 0 3）。一例として、ステップ S 5 0 2 にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンが非リーチ P A 1 - 7 の変動パターンであれば（図 7 参照）、「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する変動パターンであると判定する。

【 0 3 7 0 】

ステップS503にて「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する変動パターンであると判定された場合には（ステップS503；Yes）、発展チャンス目HC1～HC8のいずれかを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS504）。一例として、ステップS504の処理では、図27（D）に示す最終停止図柄決定テーブル160Dを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル160Dを参照することにより、発展チャンス目HC1～HC8のいずれかとなる左中右最終停止図柄FZ1-4、FZ1-5、FZ1-6の組合せを、確定飾り図柄として決定する。

10

【0371】

ステップS503にて「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する変動パターンではないと判定された場合には（ステップS503；No）、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS505）。一例として、ステップS505の処理では、まず、図27（A）に示す最終停止図柄決定テーブル160Aを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル160Aを参照することにより、左最終停止図柄FZ1-1となる飾り図柄を決定する。次に、図27（B）に示す最終停止図柄決定テーブル160Bを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第2最終停止図柄決定用の乱数値SR1-2を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-2を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル160Bを参照することにより、右最終停止図柄FZ1-2となる飾り図柄を決定する。このときには、左最終停止図柄FZ1-1と右最終停止図柄FZ1-2との組合せに基づき、図28に示すような左右出目判定テーブル161を参照することにより、左右出目タイプDC1-1が複数種類のいずれとなるかを判定する。その後、図27（C）に示す最終停止図柄決定テーブル160Cを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第3最終停止図柄決定用の乱数値SR1-3を抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-3と、左右出目タイプDC1-1とに基づき、最終停止図柄決定テーブル160Cを参照することにより、中最終停止図柄FZ1-3となる飾り図柄を決定する。

20

30

【0372】

こうして、ステップS505の処理では、最終停止図柄決定テーブル160A～160Cや、左右出目判定テーブル161を参照して、左中右最終停止図柄FZ1-1～FZ1-3となる飾り図柄を決定することで、確定飾り図柄の組合せがリーチ組合せや大当り組合せとなることなく、また、リーチ組合せや大当り組合せ以外であっても、図3（A）に示す擬似連チャンス目GC1～GC8や、図3（B）に示す発展チャンス目HC1～HC8、図3（C）に示す突確チャンス目TC1～TC4、さらには、図29に示すような一定の非リーチ組合せとなることもない。

40

【0373】

ステップS502にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（ステップS502；No）、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS506）。一例として、ステップS506の処理では、まず、図30（A）に示す最終停止図柄決定テーブル162Aを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル162Aを参照することにより、左最終停止図柄FZ2-1と右最終停止図柄FZ2-2と

50

なる同一の飾り図柄を決定する。次に、図 30 (B) に示す最終停止図柄決定テーブル 162B を、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 193 に設けられたランダムカウンタなどから、第 3 最終停止図柄決定用の乱数値 SR1-3 を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値 SR1-3 を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル 162B を参照することにより、左右最終停止図柄 FZ2-1、FZ2-2 となる飾り図柄と中最終停止図柄 FZ2-3 となる飾り図柄との図柄差を決定する。こうして決定された図柄差に応じて、中最終停止図柄 FZ2-3 となる飾り図柄が決定される。

【0374】

このように、ステップ S506 の処理では、まず、最終停止図柄決定テーブル 162A を用いて、最後に飾り図柄が停止表示される「中」の飾り図柄表示部 5C 以外の「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5L、5R に停止表示される左右最終停止図柄 FZ2-1、FZ2-2 となる飾り図柄が決定される。その後、最終停止図柄決定テーブル 162B を用いて、最後に飾り図柄が停止表示される「中」の飾り図柄表示部 5C における中最終停止図柄 FZ2-3 となる飾り図柄と、左右最終停止図柄 FZ2-1、FZ2-2 となる飾り図柄との図柄差を決定し、決定された図柄差に応じて、中最終停止図柄 FZ2-3 となる飾り図柄が決定される。

【0375】

ステップ S501 にて可変表示結果が「ハズレ」以外である場合には（ステップ S501 ; No）、可変表示結果が「小当り」であること、もしくは、可変表示結果が「大当り」であり大当り種別が「突確」であることのうち、いずれか一方であるか、または、それら以外であるかを判定する（図 74 のステップ S507）。このとき、可変表示結果が「小当り」である場合、もしくは、可変表示結果が「大当り」であり大当り種別が「突確」である場合には（ステップ S507 ; Yes）、例えば変動パターン指定コマンドの EXT データを読み取ることなどにより、指定された変動パターンが特殊 PG1-1 ~ 特殊 PG1-4 の変動パターンのいずれかであるか、または、それら以外であるかを判定する（ステップ S508）。ここで、図 8 に示すように、特殊 PG1-1 ~ 特殊 PG1-4 の変動パターンはいずれも、飾り図柄の可変表示態様を「非リーチ」とすることを指定している。そのため、ステップ S508 にて特殊 PG1-1 ~ 特殊 PG1-4 の変動パターンのいずれかであると判定された場合には（ステップ S508 ; Yes）、図 73 に示すステップ S503 の処理に進み、ステップ S504、S505 の処理のいずれかにより、最終停止図柄となる確定飾り図柄を決定する。なお、ステップ S508 にて特殊 PG1-1 ~ 特殊 PG1-4 の変動パターンのいずれかであると判定された場合には、図 73 に示すステップ S503 の処理にて、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンが特殊 PG1-4 の変動パターンであれば（図 8 を参照）、「発展チャンス目終了」の特定演出を実行する変動パターンであると判定されることになる。

【0376】

図 74 のステップ S508 にて特殊 PG1-1 ~ 特殊 PG1-4 の変動パターン以外であると判定された場合には（ステップ S508 ; No）、指定された変動パターンが特殊 PG2-1 ~ 特殊 PG2-3 の変動パターンのいずれかであるか、または、それら以外であるかを判定する（ステップ S509）。ここで、図 8 に示すように、特殊 PG2-1 ~ 特殊 PG2-3 の変動パターンはいずれも、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とした後に「ノーマル」のリーチ演出を行うことを指定している。そのため、ステップ S509 にて特殊 PG2-1 ~ 特殊 PG2-3 の変動パターンのいずれかであると判定された場合には（ステップ S509 ; Yes）、図 73 に示すステップ S506 の処理に進み、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄を決定する。

【0377】

図 74 のステップ S509 にて特殊 PG2-1 ~ 特殊 PG2-3 の変動パターン以外であると判定された場合には（ステップ S509 ; No）、指定された変動パターンが特殊 PG3-1 ~ 特殊 PG3-3 の変動パターンのいずれかとなる。ここで、図 8 に示すよう

10

20

30

40

50

に、特殊PG3-1～特殊PG3-3の変動パターンはいずれも、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄の組合せを、突確チャンス目TC1～TC4のいずれかとするを指定している。こうした特殊PG3-1～特殊PG3-3の変動パターンのいずれかが指定されたことに対応して、突確チャンス目TC1～TC4のいずれかを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS510）。一例として、ステップS510の処理では、図31（C）に示す最終停止図柄決定テーブル163Cを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル163Cを参照することにより、突確チャンス目TC1～TC4のいずれかとなる左中右最終停止図柄FZ4-1、FZ4-2、FZ4-3の組合せを、確定飾り図柄として決定する。

10

【0378】

ステップS507にて可変表示結果が「小当り」ではなく、大当り種別が「突確」でもない場合には（ステップS507；No）、可変表示結果が「大当り」となる場合のうち、大当り種別が「第1確変」と「第2確変」のうち、いずれか一方であるか、または、それら以外であるかを判定する（ステップS511）。このとき、大当り種別が「第1確変」と「第2確変」以外である場合には（ステップS511；No）、通常大当り組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS512）。すなわち、大当り種別が「通常」、「第3確変」及び「第4確変」のうちいずれかである場合には、通常大当り組合せを構成する確定飾り図柄を決定する。一例として、ステップS512の処理では、図31（A）に示す最終停止図柄決定テーブル163Aを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル163Aを参照することにより、通常大当り組合せのいずれかとなる左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3の組合せを、確定飾り図柄として決定する。

20

【0379】

ステップS511にて大当り種別が「第1確変」と「第2確変」のいずれかである場合には（ステップS511；Yes）、確変大当り組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップS513）。一例として、ステップS513の処理では、図31（B）に示す最終停止図柄決定テーブル163Bを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1最終停止図柄決定用の乱数値SR1-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR1-1を示す数値データに基づき、最終停止図柄決定テーブル163Bを参照することにより、確変大当り組合せのいずれかとなる左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3の組合せを、確定飾り図柄として決定する。

30

【0380】

図73のステップS504、S505、S506の処理のいずれかを実行した後、あるいは、図74のステップS510、S512、S513の処理のいずれかを実行した後は、特定演出設定処理を実行する（図73のステップS514）。図75は、ステップS514にて実行される特定演出設定処理の一例を示すフローチャートである。この特定演出設定処理では、まず、変動パターン指定コマンドによって指定された変動パターンが特定演出のない変動パターンであるか否かを判定する（ステップS551）。このとき、特定演出のない変動パターンであれば（ステップS551；Yes）、そのまま特定演出設定処理を終了する。

40

【0381】

ステップS551にて特定演出のある変動パターンと判定された場合には（ステップS

50

551; No)、その特定演出が「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」のいずれかであるか、または、それら以外の特定演出であるかを判定する(ステップS552)。このとき、「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」の特定演出のいずれかであれば、その特定演出に応じた特定演出パターン決定テーブルを、使用テーブルとして選択してセットする(ステップS553)。一例として、「滑り」の特定演出である場合には図32(A)に示す特定演出パターン決定テーブル164Aをセットし、「擬似連」の特定演出である場合には図32(B)に示す特定演出パターン決定テーブル164Bをセットし、「メイン予告」の特定演出である場合には図32(C)に示す特定演出パターン決定テーブル164Cをセットする。

【0382】

ステップS553の処理に続いて、特定演出パターンを複数種類のいずれかに決定する(ステップS554)。一例として、「滑り」の特定演出である場合には、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1特定演出パターン判定用の乱数値SR6-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR6-1を示す数値データに基づき、ステップS552にてセットした特定演出パターン決定テーブル164Aを参照することにより、特定演出パターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定する。「擬似連」の特定演出である場合には、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第2特定演出パターン判定用の乱数値SR6-2を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR6-2を示す数値データに基づき、ステップS552にてセットした特定演出パターン決定テーブル164Bを参照することにより、特定演出パターンを擬似連TP2-1~擬似連TP2-3のいずれかに決定する。「メイン予告」の特定演出である場合には、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第3特定演出パターン判定用の乱数値SR6-3を示す数値データを抽出する。このときには、変動パターンが非リーチPA1-6である場合に、演出制御バッファ設定部194に記憶されている前回演出バッファ値を読み出す。そして、変動パターンが非リーチPA1-6である場合には、抽出した乱数値SR6-3を示す数値データと前回演出バッファ値に基づき、変動パターンが非リーチPA1-6以外である場合には、抽出した乱数値SR6-3を示す数値データに基づき、特定演出パターン決定テーブル164Cを参照することにより、特定演出パターンをメイン予告TP3-1~メイン予告TP3-3のいずれかに決定する。

【0383】

ステップS554での判定を行った後には、特定演出が「メイン予告」であるか否かを判定し(ステップS555)、「メイン予告」の特定演出である場合には(ステップS555; Yes)、ステップS554にて決定されたメイン予告TP3-1~メイン予告TP3-3の特定演出パターンに応じて、特定演出パターン決定テーブル164Cにおける前回演出バッファ更新設定値によって、前回演出バッファ値を更新する(ステップS556)。例えば、ステップS554にてメイン予告TP3-1の特定演出パターンに決定された場合には、前回演出バッファ値を「1」に更新する。これに対して、ステップS554にてメイン予告TP3-2の特定演出パターンに決定された場合には、前回演出バッファ値を「2」に更新する。また、ステップS554にてメイン予告TP3-3の特定演出パターンに決定された場合には、前回演出バッファ値を「3」に更新する。

【0384】

こうしてステップS556の処理を実行することにより、「メイン予告」の特定演出を実行する変動パターンに対応して、演出動作の種類ごとに用意されたメイン予告TP3-1~メイン予告TP3-3の特定演出パターンのいずれかに決定するごとに、その決定されたメイン予告TP3-1~メイン予告TP3-3の特定演出パターンに対応する前回演出バッファ値が設定されるように更新することができる。すなわち、「メイン予告」の特定演出における演出動作を複数種類のいずれかに決定するごとに、その決定された演出動作の種類を、前回演出バッファ値として更新可能に記憶することができる。そして、ステップS554の処理では、非リーチPA1-6の変動パターンである場合に、前回演出パ

10

20

30

40

50

ッファ値を読み出して図32(C)に示すような特定演出パターン決定テーブル164Cを用いた判定を行うことで、前回演出バッファ値として記憶されている演出動作の種類と同一種類の演出動作は実行しないように、特定演出パターンの決定を行うことができる。

【0385】

ステップS552にて特定演出が「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」以外であると判定された場合や(ステップS552;No)、ステップS555にて特定演出が「メイン予告」以外であると判定された場合(ステップS555;No)、あるいは、ステップS556の処理を実行した後は、特定演出が「滑り」、「擬似連」、「発展チャンス目」のいずれかであるか、または、それら以外の特定演出であるかを判定する(ステップS557)。このとき、「滑り」、「擬似連」、「発展チャンス目」以外の特定演出であれば(ステップS557;No)、特定演出設定処理を終了する。これに対して、「滑り」、「擬似連」、「発展チャンス目」の特定演出のいずれかであれば(ステップS557;Yes)、特定演出にて仮停止表示させる仮停止図柄を決定してから(ステップS558)、特定演出設定処理を終了する。

10

【0386】

ステップS558の処理では、一例として、「滑り」の特定演出である場合に、ステップS554にて決定された特定演出パターンに基づき、図34(E)に示すテーブル選択設定に従い、仮停止図柄決定テーブル166A~166Dのいずれかを、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値SR3を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR3に基づき、セットした仮停止図柄決定テーブル166A~166Dのいずれかを参照することにより、右仮停止図柄KZ1-1、左仮停止図柄KZ1-2、右仮停止図柄1-3、左仮停止図柄KZ1-4のいずれかとなる飾り図柄を決定する。

20

【0387】

他の一例として、「擬似連」の特定演出である場合には、まず、ステップS554にて決定された特定演出パターンに基づき、擬似連変動の実行回数を定数Mにセットする。例えば、擬似連TP2-1の特定演出パターンである場合には、定数Mを「1」に設定し、擬似連TP2-2の特定演出パターンである場合には、定数Mを「2」に設定し、擬似連TP2-3の特定演出パターンである場合には定数Mを「3」に設定する。このときには、決定した仮停止図柄の組合せ数を示す変数Nを「0」に設定しておく。また、変動パターンが非リーチPA1-5である場合には、図35(A)に示す仮停止図柄決定テーブル167Aを使用テーブルとして選択してセットする一方で、変動パターンがスーパーPA3-4、スーパーPA3-8、スーパーPA4-4、スーパーPA4-8、スーパーPB3-4、スーパーPB4-4、スーパーPB5-4、スーパーPF1-1、特殊PG1-3のいずれかである場合には、図35(B)に示す仮停止図柄決定テーブル167Bを使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR4-1を示す数値データに基づき、セットした仮停止図柄決定テーブル167Aと仮停止図柄決定テーブル167Bのいずれかを参照することにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる左中右仮停止図柄KZ2-1、KZ2-2、KZ2-3の組合せを決定する。このときには、変数Nを1加算して更新し、更新後の変数Nが定数Mと合致するか否かを判定する。

30

40

【0388】

こうして更新後の変数Nが定数Mと合致すれば、ステップS558の処理を終了する。これに対して、更新後の変数Nが定数Mと合致しなければ、図35(C)に示す仮停止図柄決定テーブル167Cを使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第2擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値SR4-2を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR4-2を示す数値データに基づき、仮停止図柄決定テーブル167Cを参照することに

50

より、擬似連チャンス目 G C 1 ～ G C 8 のいずれかとなる左中右仮停止図柄 K Z 3 - 1、K Z 3 - 2、K Z 3 - 3 の組合せを決定する。このときには、変数 N を 1 加算して更新し、更新後の変数 N が定数 M と合致するか否かを判定する。

【0389】

こうして更新後の変数 N が定数 M と合致すれば、ステップ S 5 5 8 の処理を終了する。これに対して、更新後の変数 N が定数 M と合致しなければ、図 3 5 (D) に示す仮停止図柄決定テーブル 1 6 7 D を使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 1 9 3 に設けられたランダムカウンタなどから、第 3 擬似連時仮停止図柄決定用の乱数値 S R 4 - 3 を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値 S R 4 - 3 を示す数値データに基づき、仮停止図柄決定テーブル 1 6 7 D を参照することにより、擬似連チャンス目 G C 1 ～ G C 8 のいずれかとなる左中右仮停止図柄 K Z 4 - 1、K Z 4 - 2、K Z 4 - 3 の組合せを決定する。こうして左中右仮停止図柄 K Z 4 - 1、K Z 4 - 2、K Z 4 - 3 の組合せを決定した後は、ステップ S 5 5 8 の処理を終了する。

10

【0390】

さらに他の一例として、「発展チャンス目」の特定演出である場合には、図 3 7 に示す仮停止図柄決定テーブル 1 6 8 を、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 1 9 3 に設けられたランダムカウンタなどから、滑り・発展チャンス目時仮停止図柄決定用の乱数値 S R 3 を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値 S R 3 に基づき、仮停止図柄決定テーブル 1 6 8 を参照することにより、発展チャンス目 H C 1 ～ H C 8 のいずれかとなる左中右仮停止図柄 K Z 6 - 1、K Z 6 - 2、K Z 6 - 3 の組合せを決定する。

20

【0391】

図 7 3 に示すステップ S 5 1 4 にて以上のような特定演出設定処理を実行した後は、変動中昇格演出設定処理を実行する（ステップ S 5 1 5）。図 7 6 は、ステップ S 5 1 5 にて実行される変動中昇格演出設定処理の一例を示すフローチャートである。この変動中昇格演出設定処理では、まず、可変表示結果が「大当たり」であり、なおかつ、大当たり種別が「突確」以外である場合に該当するか、または、そうした場合には該当しないかを判定する（ステップ S 5 7 1）。このとき、可変表示結果が「大当たり」であり、なおかつ、大当たり種別が「突確」以外である場合に該当しなければ（ステップ S 5 7 1 ; N o）、そのまま変動中昇格演出設定処理を終了する。

30

【0392】

ステップ S 5 7 1 にて、可変表示結果が「大当たり」であり、なおかつ、大当たり種別が「突確」以外である場合に該当すると判定されたときには（ステップ S 5 7 1 ; Y e s）、図 3 3 (A) に示す変動中昇格演出実行決定テーブル 1 6 5 A を、使用テーブルとして選択してセットする（ステップ S 5 7 2）。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 1 9 3 に設けられたランダムカウンタなどから、昇格演出実行決定用の乱数値 S R 5 を示す数値データを抽出する（ステップ S 5 7 3）。そして、ステップ S 5 7 3 にて抽出した乱数値 S R 5 を示す数値データに基づき、ステップ S 5 7 2 にてセットした変動中昇格演出実行決定テーブル 1 6 5 A を参照することにより、大当たり種別が「通常」、「第 1 確変」～「第 4 確変」のいずれであるかに応じて、変動中昇格演出の有無を決定する（ステップ S 5 7 4）。このとき、変動中昇格演出なしと決定された場合には（ステップ S 5 7 5 ; N o）、変動中昇格演出設定処理を終了する。

40

【0393】

これに対して、ステップ S 5 7 4 にて変動中昇格演出ありと決定された場合には（ステップ S 5 7 5 ; Y e s）、変動中昇格演出にて仮停止表示させる仮停止図柄を決定してから（ステップ S 5 7 6）、変動中昇格演出設定処理を終了する。ステップ S 5 7 6 の処理では、一例として、図 3 8 に示す仮停止図柄決定テーブル 1 6 9 を、使用テーブルとして選択してセットする。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 1 9 3 に設けられたランダムカウンタなどから、昇格演出時仮停止図柄決定用の乱数値 S R 2 を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値 S R 2 を示す数値データに基づき、仮停止図柄決定テ

50

ブル169を参照することにより、左中右最終停止図柄FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3として決定された飾り図柄の図柄番号に応じて、左中右仮停止図柄KZ7-1、KZ7-2、KZ7-3の組合せを決定する。

【0394】

図73に示すステップS515にて以上のような変動中昇格演出設定処理を実行した後は、サブ予告設定処理を実行する(ステップS516)。図77は、ステップS516にて実行されるサブ予告設定処理の一例を示すフローチャートである。このサブ予告設定処理では、まず、図39に示すサブ予告パターン種別決定テーブル170を、使用テーブルとして選択してセットする(ステップS591)。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、サブ予告パターン種別決定用の乱数値SR7を示す数値データを抽出する(ステップS592)。そして、ステップS592にて抽出した乱数値SR7を示す数値データに基づき、予告パターン種別決定テーブル170を参照することにより、変動パターンに応じて、予告なし、あるいは、予告CY1～予告CY3のサブ予告パターン種別のいずれかに決定する(ステップS593)。このとき、予告なしと決定されれば(ステップS594; Yes)、サブ予告設定処理を終了する。

10

【0395】

ステップS593にて予告CY1～予告CY3のサブ予告パターン種別のいずれかに決定された場合には(ステップS594; No)、決定されたサブ予告パターン種別に応じて、図40に示すサブ予告パターン決定テーブル171Aと、図41に示すサブ予告パターン決定テーブル171Bと、図42に示すサブ予告パターン決定テーブル171Cとのうち、いずれかを、使用テーブルとして選択してセットする(ステップS595)。すなわち、ステップS593にて予告CY1のサブ予告パターン種別に決定された場合にはサブ予告パターン決定テーブル171Aをセットし、予告CY2のサブ予告パターン種別に決定された場合にはサブ予告パターン決定テーブル171Bをセットし、予告CY3のサブ予告パターン種別に決定された場合にはサブ予告パターン決定テーブル171Cをセットする。その後、サブ予告パターンを複数種類のいずれかに決定してから(ステップS596)、サブ予告設定処理を終了する。

20

【0396】

ステップS596の処理では、一例として、サブ予告パターン種別がサブ予告CY1に決定された場合に、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第1サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-1を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR8-1を示す数値データに基づき、ステップS595にてセットしたサブ予告パターン決定テーブル171Aを参照することにより、サブ予告なし、あるいは、サブ予告YP1-1～サブ予告YP1-4のサブ予告パターンのいずれかに決定する。

30

【0397】

他の一例として、サブ予告パターン種別がサブ予告CY2に決定された場合には、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第2サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-2を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR8-2を示す数値データに基づき、ステップS595にてセットしたサブ予告パターン決定テーブル171Bを参照することにより、サブ予告なし、あるいは、サブ予告YP2-1～サブ予告YP2-4のサブ予告パターンのいずれかに決定する。

40

【0398】

さらに他の一例として、サブ予告パターン種別がサブ予告CY3に決定された場合には、例えば演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、第3サブ予告パターン決定用の乱数値SR8-3を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR8-3を示す数値データに基づき、ステップS595にてセットしたサブ予告パターン決定テーブル171Cを参照することにより、サブ予告なし、あるいは、サブ予告YP3-1～サブ予告YP3-3のサブ予告パターンのいずれかに決定する。

50

【0399】

図73に示すステップS516にて以上のような予告演出設定処理を実行した後は、演出制御パターンを複数種類のいずれかに決定する（ステップS517）。例えば、演出制御用CPU120は、演出モード指定バッファ値を読み取ることなどにより、パチンコ遊技機1における演出状態が第1～第4の演出モード#1～#4のうち、いずれの演出モードとなっているかを特定する。そして、このとき特定された演出モードに対応して、図44に示す演出制御パターンテーブル230A～230Dのうちのいずれかを、使用テーブルとして選択する。その後、変動パターン指定コマンドによって指定された変動パターンや、図75に示すステップS554にて決定された特定演出パターン、図76に示すステップS574にて決定された変動中昇格演出の有無などに対応して、図45に示す図柄変動制御パターンテーブル180に格納された複数種類の図柄変動制御パターンのいずれかを、使用パターンとして選択してセットする。このとき図柄変動制御パターンの選択が行われる図柄変動制御パターンテーブル180は、演出制御パターンテーブル230A～230Dのうちで、使用テーブルとして選択されたものに含まれている。また、例えば図77に示すステップS596にて決定されたサブ予告パターンに対応して、図46に示すサブ予告演出制御パターンテーブル181に格納された複数種類の予告演出制御パターンのいずれかを、使用パターンとして選択してセットする。このとき予告演出制御パターンの選択が行われるサブ予告演出制御パターンテーブル181は、演出制御パターンテーブル230A～230Dのうちで、使用テーブルとして選択されたものに含まれている。

10

【0400】

20

ステップS517の処理に続いて、例えばステップS517にてセットした図柄変動制御パターンに示される演出制御プロセスタイマ設定値に対応して、演出制御タイマ設定部192に設けられた演出制御プロセスタイマの初期値を設定する（ステップS518）。そして、例えば図柄変動制御パターンに含まれる演出表示制御データに対応した表示制御指令を表示制御部123に供給することなどにより、画像表示装置5の表示領域に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動を開始させるとともに、「左」及び「右」の色図柄表示部5A、5Bのいずれかにて色図柄の変動を開始させるといった、画像表示装置5における各種図柄の変動を開始させるための設定を行う（ステップS519）。その後、演出プロセスフラグの値を飾り図柄変動中処理に対応した値である“2”に更新してから（ステップS520）、飾り図柄変動設定

30

【0401】

なお、飾り図柄変動設定処理では、例えばステップS519の処理が実行されるより前に、確定色図柄を決定する処理が実行されてもよい。このときには、主基板11から第1変動開始コマンドと第2変動開始コマンドのいずれが伝送されたかに応じて、「左」及び「右」の色図柄表示部5A、5Bのいずれか一方における確定色図柄を決定する。例えば、主基板11から伝送された可変表示結果通知コマンドに応じて、「左」の色図柄表示部5Aにおける確定色図柄を決定する場合には「黄色」、「緑色」、「赤色」、「青色」のいずれかの色図柄に決定し、「右」の色図柄表示部5Bにおける確定色図柄を決定する場合には「赤色」及び「青色」のいずれかの色図柄に決定すればよい。

40

【0402】

図78は、図72のステップS164にて実行される大当り制御中演出処理の一例を示すフローチャートである。この大当り制御中演出処理において、演出制御用CPU120は、まず、主基板11から伝送される当り終了指定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップS601）。このとき、当り終了指定コマンドの受信があれば（ステップS601；Yes）、大当り遊技状態に対応して行われる大当り中演出を終了するための設定を行い（ステップS602）、演出プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した“6”に更新してから（ステップS603）、大当り制御中演出処理を終了する。一例として、ステップS602の処理では、表示制御部123に対して所定の表示制御指令を供給することや、所定の効果音信号を音声制御基板13に対して伝送すること、所定

50

の電飾信号をランプ制御基板 1 4 に対して伝送することなどにより、大当たり中演出となる演出動作を終了させる制御が行われるようにすればよい。

【0403】

ステップ S 6 0 1 にて当り終了指定コマンドの受信がない場合には（ステップ S 6 0 1 ; N o）、演出制御フラグ設定部 1 9 1 に設けられた昇格演出中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップ S 6 0 4）。ここで、昇格演出中フラグは、後述するステップ S 6 1 2 の処理が実行されることによりオン状態にセットされる一方で、ステップ S 6 1 6 の処理が実行されることによりクリアされてオフ状態となる。なお、ステップ S 6 0 2 の処理が実行されるときにも、昇格演出中フラグがクリアされてオフ状態となるようにしてもよい。

10

【0404】

ステップ S 6 0 4 にて昇格演出中フラグがオフである場合には（ステップ S 6 0 4 ; N o）、例えば演出制御プロセスタイマ値が所定の演出開始判定値に合致したか否かなどに応じて、大当たり中昇格演出の実行タイミングとなったか否かを判定する（ステップ S 6 0 5）。ここで、2 ラウンド大当たり状態では、各ラウンドの実行期間が短いことから、演出制御プロセスタイマ値が演出開始判定値には達しないように設定されていればよい。

【0405】

ステップ S 6 0 5 にて大当たり中昇格演出の実行タイミングであると判定された場合には（ステップ S 6 0 5 ; Y e s）、図 3 3（B）に示す大当たり中昇格演出実行決定テーブル 1 6 5 B を、使用テーブルとして選択してセットする（ステップ S 6 0 6）。続いて、例えば演出制御カウンタ設定部 1 9 3 に設けられたランダムカウンタなどから、昇格演出実行決定用の乱数値 S R 5 を示す数値データを抽出する（ステップ S 6 0 7）。そして、ステップ S 6 0 7 にて抽出した乱数値 S R 5 を示す数値データに基づき、大当たり中昇格演出実行決定テーブル 1 6 5 B を参照することにより、大当たり種別が「通常」、「第 1 確変」～「第 4 確変」のいずれであるかに応じて、大当たり中昇格演出の有無の決定や、大当たり中昇格演出ありの場合に大当たり中昇格成功演出とするか大当たり中昇格失敗演出とするかの決定といった、大当たり中昇格演出の実行に関する決定を行う（ステップ S 6 0 8）。

20

【0406】

ステップ S 6 0 5 にて大当たり中昇格演出の実行タイミングではないと判定された場合や（ステップ S 6 0 5 ; N o）、ステップ S 6 0 8 にて大当たり中昇格演出を実行しないことが決定された場合には（ステップ S 6 0 9 ; Y e s）、大当たり遊技状態におけるラウンドの実行回数であるラウンド数に応じた大当たり中演出となる演出動作を実行するための設定を行う（ステップ S 6 1 0）。一例として、ステップ S 6 1 0 の処理では、主基板 1 1 から伝送された 1 5 ラウンド大当たり用や突確・小当たり用の大入賞口開放中指定コマンドなどから、大当たり遊技状態におけるラウンド数を特定する。そして、ラウンド数が更新されたときには、更新後のラウンド数に対応する演出制御パターンを図 4 7 に示す各種演出制御パターンテーブル 1 8 2 から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定を行う。その後、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、表示制御指令を表示制御部 1 2 3 に供給すること、効果音信号を音声制御基板 1 3 に対して伝送すること、電飾信号をランプ制御基板 1 4 に対して伝送することなどにより、大当たり中演出となる演出動作を実行させる。こうしたステップ S 6 1 0 の処理を実行した後に、大当たり制御中演出処理を終了する。

30

40

【0407】

なお、ステップ S 6 1 0 の処理において、主基板 1 1 から突確・小当たり用の大入賞口開放中指定コマンドが伝送されたことに対応した設定を行う場合には、大当たり遊技状態となる直前に実行された飾り図柄の可変表示における変動パターンが分類される変動パターン種別に応じて、異なる演出動作を実行するための設定が行われてもよい。一例として、特殊 C A 4 - 1、特殊 C B 4 - 1、特殊 C C 4 - 1 の変動パターン種別といった、大当たり種別が「突確」となる場合と可変表示結果が「小当たり」となる場合で共通の変動パターン種別に分類される変動パターンによる飾り図柄の可変表示が行われた後に 2 ラウンド大当たり

50

状態に制御された場合には、図 4 7 に示す当り開始 C S T 2 - 2、当り制御中 C R E 1 - 2 の演出制御パターンを順次に使用する演出制御パターンとして選択して読み出し、それらの演出制御パターンに従った演出動作の設定を行う。これに対して、特殊 C A 4 - 2、特殊 C B 4 - 2、特殊 C C 4 - 2 の変動パターン種別といった、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用の変動パターン種別に分類される変動パターンによる飾り図柄の可変表示が行われた後に 2 ラウンド大当り状態に制御された場合には、図 4 7 に示す当り開始 C S T 2 - 1、当り制御中 C R E 1 - 1 の演出制御パターンを順次に使用する演出制御パターンとして選択して読み出し、それらの演出制御パターンに従った演出動作の設定を行う。

【0408】

ステップ S 6 0 8 にて大当り中昇格演出を実行することが決定された場合には（ステップ S 6 0 9 ; N o）、大当り中昇格演出を開始するための設定を行う（ステップ S 6 1 1）。一例として、ステップ S 6 1 1 の処理では、主基板 1 1 から伝送された 1 5 ラウンド大当り用の大入賞口開放中指定コマンドなどから、大当り遊技状態におけるラウンド数を特定する。そして、特定されたラウンド数に対応して昇格演出を実行するための演出制御パターンを各種演出制御パターンテーブル 1 8 2 から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。このときには、大当り中昇格成功演出と大当り中昇格失敗演出のいずれを実行するかに応じて、例えば演出制御バッファ設定部 1 9 4 に設けられた報知内容バッファの値（報知内容バッファ値）を設定するようにしてもよい。具体的な一例として、大当り中昇格成功演出を実行する場合には報知内容バッファ値を「1」に設定する一方で、大当り中昇格失敗演出を実行する場合には報知内容バッファ値を「0」に設定する。その後、昇格演出中フラグをオン状態にセットしてから（ステップ S 6 1 2）、大当り制御中演出処理を終了する。

【0409】

そして、ステップ S 6 0 4 にて昇格演出中フラグがオンであると判定された場合には（ステップ S 6 0 4 ; Y e s）、例えば演出制御プロセスタイマ値と演出制御パターンに示される演出終了判定値とが合致するか否かなどに応じて、大当り中昇格演出の終了タイミングとなったか否かを判定する（ステップ S 6 1 3）。このとき、大当り中昇格演出の終了タイミングでなければ（ステップ S 6 1 3 ; N o）、大当り中昇格演出となる演出動作を制御するための設定を行う（ステップ S 6 1 4）。一例として、ステップ S 6 1 4 の処理では、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、表示制御指令を表示制御部 1 2 3 に供給すること、効果音信号を音声制御基板 1 3 に対して伝送すること、電飾信号をランプ制御基板 1 4 に対して伝送することなどにより、大当り中昇格演出となる演出動作の制御が行われるようにすればよい。こうしたステップ S 6 1 4 の処理を実行した後は、大当り制御中演出処理を終了する。

【0410】

ステップ S 6 1 3 にて大当り中昇格演出の終了タイミングであると判定された場合には（ステップ S 6 1 3 ; Y e s）、大当り中昇格演出を終了するための設定を行い（ステップ S 6 1 5）、昇格演出中フラグをクリアしてオフ状態としてから（ステップ S 6 1 6）、大当り制御中演出処理を終了する。

【0411】

図 7 9 は、図 7 2 のステップ S 1 6 6 にて実行されるエンディング演出処理の一例を示すフローチャートである。このエンディング演出処理において、演出制御用 C P U 1 2 0 は、まず、演出制御フラグ設定部 1 9 1 に設けられたエンディング演出中フラグがオンであるか否かを判定する（ステップ S 6 3 1）。ここで、エンディング演出中フラグは、後述するステップ S 6 3 8 の処理が実行されることによりオン状態にセットされる一方で、ステップ S 6 4 1 の処理が実行されることによりクリアされてオフ状態となる。

【0412】

ステップ S 6 3 1 にてエンディング演出中フラグがオフである場合には（ステップ S 6 3 1 ; N o）、例えば主基板 1 1 から伝送された当り終了指定コマンドの E X T データを

10

20

30

40

50

読み取ることなどにより、大当たり種別が「通常」と「第4確変」のいずれかであるか、あるいは、それ以外の大当たり種別や小当たり種別であるかを判定する（ステップS632）。このとき、「通常」や「第4確変」以外の大当たり種別や小当たり種別であれば（ステップS632；No）、大当たり種別が「第3確変」であるか否かを判定する（ステップS633）。そして、大当たり種別が「第3確変」である場合には（ステップS633；Yes）、例えば演出制御バッファ設定部194に記憶されている報知内容バッファ値などから、昇格成功演出を実行済みであるか否かを判定する（ステップS634）。一例として、報知内容バッファ値が「1」である場合には大当たり中昇格成功演出が実行されたと判定し、報知内容バッファ値が「0」である場合には大当たり中昇格成功演出が実行されていないと判定すればよい。

10

【0413】

ステップS633にて大当たり種別が「第3確変」以外であると判定された場合や（ステップS633；No）、ステップS634にて昇格成功演出が実行済みであると判定された場合には（ステップS634；Yes）、所定の無昇格エンディング演出となる演出動作を開始するための設定を行う（ステップS635）。一例として、ステップS635の処理では、演出制御バッファ設定部194に設けられた当り開始指定バッファに格納されている開始指定データ（図65参照）を読み取ることなどにより、15回開放遊技と2回開放遊技のいずれが実行されたかを判定する（図5（C）参照）。そして、実行された開放遊技の判定結果に応じて、昇格演出を実行しない演出制御パターンを図47に示す各種演出制御パターンテーブル182から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。他の一例として、ステップS635の処理では、演出制御バッファ設定部194に設けられた当り終了指定バッファに格納されている終了指定データ（図65参照）を読み取ることなどにより、当り終了指定コマンドによる通知内容を特定する（図5（D）参照）。そして、特定された通知内容に応じて、昇格演出を実行しない演出制御パターンを図47に示す各種演出制御パターンテーブル182から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。

20

【0414】

ステップS634にて昇格成功演出が実行済みではないと判定された場合には（ステップS634；No）、エンディング昇格成功演出となる演出動作を開始するための設定を行う（ステップS636）。一例として、ステップS636の処理では、「第3確変」の大当たり種別に対応した15ラウンド大当たり状態が終了することに応じて、昇格成功演出を実行するための演出制御パターンを各種演出制御パターンテーブル182から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。

30

【0415】

ステップS632にて大当たり種別が「通常」と「第4確変」のいずれかであると判定された場合には（ステップS632；Yes）、エンディング昇格失敗演出となる演出動作を開始するための設定を行う（ステップS637）。一例として、ステップS637の処理では、「通常」や「第4確変」の大当たり種別に対応した15ラウンド大当たり状態が終了することに応じて、昇格失敗演出を実行するための演出制御パターンを各種演出制御パターンテーブル182から読み出し、演出制御プロセスタイマの設定などを行う。

40

【0416】

ステップS635～S637の処理のいずれかを実行した後は、エンディング演出中フラグをオン状態にセットしてから（ステップS638）、エンディング演出処理を終了する。

【0417】

そして、ステップS631にてエンディング演出中フラグがオンであると判定された場合には（ステップS631；Yes）、例えば演出制御プロセスタイマ値と演出制御パターンに示される演出終了判定値とが合致するか否かなどに応じて、エンディング演出の終了タイミングとなったか否かを判定する（ステップS639）。なお、ここでのエンディング演出は、無昇格エンディング演出、エンディング昇格成功演出、エンディング昇格失

50

敗演出を含めた、大当り遊技状態の終了に対応して実行される演出動作のことである。

【0418】

ステップS639にてエンディング演出の終了タイミングではないと判定された場合には（ステップS639；No）、エンディング演出となる演出動作を制御するための設定を行う（ステップS640）。一例として、ステップS640の処理では、演出制御プロセスタイマ値に応じて演出制御パターンから読み出した制御データに従い、表示制御指令を表示制御部123に供給すること、効果音信号を音声制御基板13に対して伝送すること、電飾信号をランプ制御基板14に対して伝送することなどにより、エンディング演出となる演出動作の制御が行われるようにすればよい。こうしたステップS640の処理を実行した後は、エンディング演出処理を終了する。これに対して、ステップS639にてエンディング演出の終了タイミングであると判定された場合には（ステップS639；Yes）、例えばエンディング演出中フラグをクリアしてオフ状態にするとともに、表示制御部123に対して所定の表示制御指令を供給することや、所定の効果音信号を音声制御基板13に対して伝送すること、所定の電飾信号をランプ制御基板14に対して伝送することといった、エンディング演出を終了するための設定を行う（ステップS641）。このときには、演出プロセスフラグの値を変動開始コマンド受信待ち処理に対応した値である“0”に更新してから（ステップS642）、エンディング演出処理を終了する。

10

【0419】

次に、本実施例における具体的な動作の一例について説明する。図80は、大当り遊技状態の終了後におけるパチンコ遊技機1の遊技状態と演出状態に関する遷移を示す説明図である。図80に示すように、大当り遊技状態の終了後には、主基板11から演出制御基板12に対して伝送される当り終了指定コマンドや、背景指定コマンドによって表示が指定された背景に対応して、様々な遊技状態や演出状態に制御されることになる。なお、大当り遊技状態が終了するときには、例えば図54に示すステップS116の大入賞口開放後処理にてラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達した場合などに、第1～第3当り終了指定コマンドのうちいずれかを送信するための設定が行われる。その後、図52に示すステップS58のコマンド制御処理が実行されることで、主基板11から演出制御基板12に対して当り終了指定コマンドが伝送される。また、大当り遊技状態が終了した後、第1始動条件と第2始動条件がいずれも成立していない場合には、図57に示すステップS231にて合計保留記憶数カウント値が「0」であると判定されたことに対応して、ステップS251にて背景指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、図52に示すステップS58のコマンド制御処理が実行されることで、主基板11から演出制御基板12に対して背景指定コマンドが伝送される。これに対して、大当り遊技状態が終了した後、第1始動条件と第2始動条件の少なくともいずれか一方が成立している場合には、図57に示すステップS248にて特図プロセスフラグが“1”に更新された後、図59に示すステップS280において、背景指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、図52に示すステップS58のコマンド制御処理が実行されることで、主基板11から演出制御基板12に対して背景指定コマンドが伝送される。

20

30

【0420】

そして、大当り遊技状態の終了に続いて伝送された背景指定コマンドによって確変状態背景HKBの表示が指定された場合には、図67に示すステップS426における終了指定データありの判定、および、ステップS429における背景HKB指定の判定に対応して（第4当り終了指定コマンドは小当り遊技状態の終了時に伝送され（図5（D）参照）、大当り遊技状態の終了時には伝送されない）、第2当り終了指定コマンドを受信したか否かの判定が行われる（ステップS431）。このとき、大当り遊技状態の終了に対応して第2当り終了指定コマンドが伝送されていれば（ステップS431；Yes）、ステップS432にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットするとともに第0ビット（ビット0）をクリアして“0”（オフ）とすることで、演出状態を第3の演出モード#3とする設定を行う。ここで、大当り種別が「第4確変」に対応した大当り遊技状態が終了する場合には、図54に示すステップS116の大入賞口

40

50

開放後処理にて第2当り終了指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、遊技状態が高確高ベース状態に制御されたことに対応して、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。こうして、大当り種別が「第4確変」に対応した大当り遊技状態の終了後に遊技状態が高確高ベース状態となる場合には、演出状態が第3の演出モード#3となる（図80に示す「大当り遊技状態終了」から「背景HKB指定」及び「第2当り終了指定」に対応した状態遷移）。

【0421】

大当り種別が「第4確変」に対応した大当り遊技状態が終了するときには、大当り種別バッファ値が「04」であることに基づき、図61に示すステップS326にて、特図ゲームカウンタの初期値設定が行われる。その後、図60に示すステップS307の処理が実行されるごとに、特図ゲームカウント値が更新され、ステップS308にて更新後の特図ゲームカウント値が有利開放終了判定値に達したと判定された場合には、ステップS309にて遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）がクリアされて“0”（オフ）となることにより、高確高ベース状態における有利開放制御や時短制御を終了する設定が行われ、遊技状態が高確低ベース状態となる。これに続いて、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。このときには、図67に示すステップS426における終了指定データなしの判定、および、図69に示すステップS454における背景HKD指定の判定、および、ステップS456における読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとの判定に対応して、ステップS447にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第2の演出モード#2とする設定を行う。こうして、遊技状態が高確高ベース状態から高確低ベース状態となる場合には、演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2となる（図80に示す「演出モード#3」及び「高確高ベース状態」から「背景HKD指定」に対応した状態遷移）。

【0422】

この後、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」以外となることにより図60に示すステップS296の処理が実行されるまでは、遊技状態指定バッファがクリアされることがない。また、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」となる場合には、図61に示すステップS327にて遊技状態指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）にセットされるだけであり、高確低ベース状態であれば遊技状態が変更されない。そのため、遊技状態が高確低ベース状態となった後に、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」以外であることに対応して15ラウンド大当り状態となるまでは、遊技状態が高確低ベースに維持される。このときには、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。そうすると、図69に示すステップS441では背景HKA指定ではないと判定されることから、ステップS448～S453の処理が実行されることがない。こうして、遊技状態が高確高ベース状態から高確低ベース状態となることに対応して演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2となった後に、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」以外となるまでは、継続して第2の演出モード#2となる。

【0423】

また、ステップS431にて大当り遊技状態の終了に対応して第2当り終了指定コマンドが伝送されていないと判定された場合には（ステップS431；No）、ステップS433にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方をともに“1”（オン）とすることで、演出状態を第4の演出モード#4とする設定を行う。ここで、大当り種別が「第1確変」～「第3確変」のうちいずれかであることに対応した大当り遊技状態が終了する場合には、図54に示すステップS116の大入賞口

10

20

30

40

50

開放後処理にて第1当り終了指定コマンドを送信するための設定が行われる。また、大当り種別が「突確」に対応した大当り遊技状態が終了する場合には、図54に示すステップS116の大入賞口開放後処理にて第3当り終了指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、遊技状態が高確高ベース状態に制御された場合には、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。こうして、大当り種別が「第1確変」～「第3確変」、「突確」のうちいずれかであることに対応した大当り遊技状態の終了後に遊技状態が高確高ベース状態となる場合には、演出状態が第4の演出モード#4となる（図80に示す「大当り遊技状態終了」から「背景HKB指定」及び「第1／第3当り終了指定」に対応した状態遷移）。この後、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」以外となることにより図60に示すステップS296の処理が実行されるまでは、遊技状態バッファがクリアされることがなく、遊技状態が高確高ベース状態に維持される。このときには、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。そうすると、図69に示すステップS441では背景HKA指定ではないと判定されることなどから、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「突確」以外となるまでは、継続して第4の演出モード#4となる。

10

【0424】

大当り遊技状態の終了に続いて伝送された背景指定コマンドによって時短状態背景HKCの表示が指定された場合には、図67に示すステップS426における終了指定データありの判定、および、ステップS430における背景HKC指定の判定に対応して、ステップS432にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットするとともに第0ビット（ビット0）をクリアして“0”（オフ）とすることで、演出状態を第3の演出モード#3とする設定を行う。ここで、大当り種別が「通常」に対応した大当り遊技状態が終了する場合には、図54に示すステップS116の大入賞口開放後処理にて第2当り終了指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、遊技状態が低確高ベース状態に制御されたことに対応して、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、時短状態背景HKCの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。こうして、大当り種別が「通常」に対応した大当り遊技状態の終了後に遊技状態が低確高ベース状態となる場合には、演出状態が第3の演出モード#3となる（図80に示す「大当り遊技状態終了」から「背景HKC指定」に対応した状態遷移）。

20

30

【0425】

大当り種別が「通常」に対応した大当り遊技状態が終了するときには、大当り種別バッファ値が「00」であることに基づき、図61に示すステップS326にて、特図ゲームカウンタの初期値設定が行われる。その後、図60に示すステップS307の処理が実行されるごとに、特図ゲームカウント値が更新され、ステップS308にて更新後の特図ゲームカウント値が有利開放終了判定値に達したと判定された場合には、ステップS309にて遊技状態指定バッファの第0ビット（ビット0）がクリアされて“0”（オフ）となることにより、低確高ベース状態における有利開放制御や時短制御を終了する設定が行われ、遊技状態が低確低ベース状態となる。これに続いて、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、通常状態背景HKAの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。このときには、図67に示すステップS426における終了指定データなしの判定、および、図69に示すステップS441における背景HKA指定の判定、および、ステップS443における読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとの判定に対応して、演出状態を第1の演出モード#1とするか第2の演出モード#2とするかの決定が行われる（ステップS444、S445）。このとき、ステップS445にて乱数値SR10が演出終了決定値データと合致するために演出変更決定値データと合致しなければ（ステップS445；No）、ステップS453にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方を

40

50

ともにクリアして“0”（オフ）とすることで、演出状態を第1の演出モード#1とする設定を行う。こうして、遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となる場合には、演出状態を第3の演出モード#3から第1の演出モード#1とすることがある（図80に示す「演出モード#3」及び「低確高ベース状態」から「背景HKA指定」及び「乱数値SR10＝演出終了決定値データ」に対応した状態遷移）。

【0426】

その一方で、図69に示すステップS445にて乱数値SR10が演出変更決定値データと合致すれば（ステップS445；Yes）、ステップS446にて可変表示カウンタの初期設定を行った後、ステップS447にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、高確高ベース状態が終了して高確低ベース状態となるとときに同様に、演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2となる。こうして、遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となる場合には、演出状態を第3の演出モード#3から第2の演出モード#2とすることができる（図80に示す「演出モード#3」及び「低確高ベース状態」から「背景HKA指定」及び「乱数値SR10＝演出変更決定値データ」に対応した状態遷移）。

【0427】

遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となった後には、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、通常状態背景HKAの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。そうすると、図69に示すステップS441では背景HKA指定であると判定される（ステップS441；Yes）。そして、演出状態が第2の演出モード#2であることに对应して、ステップS443にて読出結果の第1ビット（ビット1）が“0”（オフ）であると判定され（ステップS443；No）、ステップS448にて読出結果の第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であると判定された場合には（ステップS448；Yes）、ステップS449にて可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達したことに依じて（ステップS449；Yes）、ステップS450、S451にて第2の演出モード#2を終了するか否かの抽選処理を実行する。すなわち、遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となることに对应して演出状態が第2の演出モード#2となった場合には、可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達すれば、背景指定コマンドが伝送されるごとに、第2の演出モード#2を終了するか否かの判定が行われることになる。

【0428】

そして、ステップS451にて乱数値SR11が演出終了判定値データと合致して第2の演出モード#2を終了するとの判定がなされれば（ステップS451；Yes）、ステップS453にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方をともにクリアして“0”（オフ）とすることで、演出状態を第1の演出モード#1とする設定を行う。こうして、低確低ベース状態では、背景指定コマンドが伝送されたときに、演出状態が第2の演出モード#2から第1の演出モードとなることがある（図80に示す「演出モード#2」及び「低確低ベース状態」から「乱数値SR11＝演出終了判定値データ」に対応した状態遷移）。

【0429】

大当り遊技状態の終了に続いて伝送された背景指定コマンドによって確変状態背景HKDの表示が指定された場合には、図67に示すステップS426における終了指定データありの判定、および、ステップS430における背景HKC指定ではないとの判定に对应して、ステップS434にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第2の演出モード#2とする設定を行う。ここで、大当り種別が「突確」に対応した大当り遊技状態が終了する場合には、図54に示すステップS116の大入賞口開放後処理にて第3当り終了指定コマンドを送信するための設定が行われる。その後、遊技状態が高確低ベース状態に制御された場合には、図57のステップS251あ

10

20

30

40

50

るいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。こうして、大当たり種別が「突確」に対応した大当たり遊技状態の終了後に遊技状態が高確低ベース状態となる場合には、演出状態が第2の演出モード#2となる(図80に示す「大当たり遊技状態終了」から「背景HKD指定」に対応した状態遷移)。また、この場合には、遊技状態が高確高ベース状態から高確低ベース状態となることに伴って演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2となった場合と同様に、可変表示結果が「大当たり」となるまでは、継続して第2の演出モード#2となる。

【0430】

図80に示すように、演出状態が第4の演出モード#4となるのは、遊技状態が高確高ベース状態となる場合だけである。これに対して、演出状態が第3の演出モード#3となるのは、遊技状態が高確高ベース状態となる場合と、遊技状態が低確高ベース状態となる場合とがある。このように、第4の演出モード#4は、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態であることに伴っている。その一方で、第3の演出モード#3は、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確高ベース状態という高確状態を含まない遊技状態とのうち、いずれかであることに伴っている。また、演出状態が第2の演出モード#2となるのは、遊技状態が高確低ベース状態となる場合と、遊技状態が低確低ベース状態となる場合とがある。すなわち、第2の演出モード#2は、高確低ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確低ベース状態という高確状態を含まない遊技状態とのうち、いずれかであることに伴っている。

【0431】

そして、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態であることに伴った第4の演出モード#4の制御中に、パチンコ遊技機1への電力供給が停止された後、電力供給が再開されると、演出制御基板12に搭載されたRAM122はバックアップがなされていない非バックアップRAMであることや、図64に示すステップS401にて初期化処理が実行されることなどにより、演出モード指定バッファの記憶内容が初期化され、第1ビット(ビット1)と第0ビット(ビット0)の双方がともに“0”(オフ)となってしまう。このとき、主基板11の側ではCPU103が、図51に示すステップS32にて、停電復旧指定コマンドを送信するための処理を実行する。こうして主基板11から演出制御基板12に対して停電復旧指定コマンドが伝送されると、図65に示すように、停電復旧画面表示設定が行われるとともに、復旧フラグがオン状態にセットされる。停電復旧画面表示設定により、画像表示装置5の表示領域には、図66(B)に示すような停電復旧画面が表示される。そして、この停電復旧画面は、図51に示すステップS32により停電復旧指定コマンドが送信された後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づく背景指定コマンドが伝送されるまで、継続して画像表示装置5の表示領域に表示されればよい。

【0432】

また、主基板11の側ではCPU103が、図51に示すステップS31、S33～S37の処理を実行することなどにより、前回の電力供給停止時における遊技制御の状態を復旧させる。その後、高確高ベース状態が復旧された場合には、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。この場合、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図67のステップS421における復旧フラグがオンの判定、および、ステップS422における背景HKB指定の判定に対応して、ステップS423にて演出モード指定バッファの第1ビット(ビット1)を“1”(オン)にセットすることで、演出状態を第3の演出モード#3とする設定を行う。こうして、第4の演出モード#4に制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドに対応して、高確高ベース状態と低確高ベース状態のいずれかであることに伴って第3の演出モード#3に制御する。

【0433】

高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確高ベース状態という高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに対応した第3の演出モード#3の制御中に、パチンコ遊技機1への電力供給が停止された後、電力供給が再開される場合にも、演出制御基板12に搭載されたRAM122はバックアップがなされていない非バックアップRAMであることや、図64に示すステップS401にて初期化処理が実行されることなどにより、演出モード指定バッファの記憶内容が初期化され、第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方がともに“0”（オフ）となってしまう。このときにも、主基板11の側ではCPU103が、図51に示すステップS32にて、停電復旧指定コマンドを送信するための処理を実行する。これに応じて、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図65に示すように、停電復旧画面表示設定を行うとともに、復旧フラグをオン状態にセットする。そして、主基板11の側ではCPU103が前回の電力供給時における遊技制御の状態を復旧させた後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、高確高ベース状態が復旧された場合には確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される一方で、低確高ベース状態が復旧された場合には時短状態背景HKCの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。

10

【0434】

この場合、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図67のステップS421における復旧フラグがオンの判定、および、ステップS422における背景HKBまたは背景HKCの判定に対応して、ステップS423にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第3の演出モード#3とする設定を行う。こうして、第3の演出モード#3に制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景HKBまたは時短状態背景HKCの表示を指定する背景指定コマンドに対応して、高確高ベース状態と低確高ベース状態のいずれかであることに対応する第3の演出モード#3に制御する。

20

【0435】

高確低ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確低ベース状態という高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに対応した第2の演出モード#2の制御中に、パチンコ遊技機1への電力供給が停止された後、電力供給が再開される場合にも、演出制御基板12に搭載されたRAM122はバックアップがなされていない非バックアップRAMであることや、図64に示すステップS401にて初期化処理が実行されることなどにより、演出モード指定バッファの記憶内容が初期化され、第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方がともに“0”（オフ）となってしまう。このときにも、主基板11の側ではCPU103が、図51に示すステップS32にて、停電復旧指定コマンドを送信するための処理を実行する。これに応じて、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図65に示すように、停電復旧画面表示設定を行うとともに、復旧フラグをオン状態にセットする。そして、主基板11の側ではCPU103が前回の電力供給時における遊技制御の状態を復旧させた後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、高確低ベース状態が復旧された場合には確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。

30

40

【0436】

この場合、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図67のステップS421における復旧フラグがオンの判定、および、ステップS422における背景HKB指定と背景HKC指定のいずれでもないことの判定、および、ステップS424における背景HKD指定の判定に対応して、ステップS425にて演出モード指定バッファの第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第2の演出モード#2とする設定を行う。こうして、第2の演出モード#2の制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送された場合には、高確低ベース状態と低確低ベース状態のいずれかであることに対応する第2の演出モード#2に制御することができる。

50

【0437】

図81は、小当り遊技状態の終了後におけるパチンコ遊技機1の遊技状態と演出状態に関する遷移を示す説明図である。ここで、可変表示結果が「小当り」となる場合には、図60に示すステップS296の処理が実行されずに図54に示すステップS118～S120の処理が実行され、ステップS120の小当り終了処理では、遊技状態指定バッファ値を変更しないようにする。これにより、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機1における遊技状態を継続させる。その後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づいて背景指定コマンドが伝送される。

【0438】

このとき、演出制御基板12の側では演出制御用CPU120が、図67に示すステップS426における終了指定データありの判定、および、ステップS428における第4当り終了指定コマンドであることの判定に対応して、図68に示すステップS436～S438にて背景HKA以外の指定であるか否かが判定される。そして、背景HKAの指定である場合には、ステップS439にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第2の演出モード#2とする設定を行う。ここで、背景指定コマンドによって通常状態背景HKAの表示が指定されるのは、遊技状態が低確低ベース状態であり演出状態が第2の演出モード#2または第1の演出モード#1である場合となる（図5（B）参照）。こうして、小当り遊技状態の終了後に、遊技状態が低確低ベース状態となる場合には、その後に通常状態背景HKAの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたことに対応して、演出状態を第2の演出モード#2とする（図81に示す「小当り遊技状態」から「演出モード指定バッファ値＝00／01」及び「背景HKA指定」に対応した状態遷移）。

【0439】

その一方で、背景HKA以外の指定である場合には、演出モード指定バッファの変更は行わず、小当り遊技状態となる以前の演出状態を継続させる。一例として、背景指定コマンドによって確変状態背景HKBの表示が指定された場合には、図68に示すステップS436における背景HKB指定の判定に対応して、演出モード指定バッファの変更が行われない。そして、背景指定コマンドによって確変状態背景HKBの表示が指定されるのは、遊技状態が高確高ベース状態であり演出状態が第3の演出モード#3または第4の演出モード#4である場合となる（図5（B）参照）。そのため、小当り遊技状態の終了時に、遊技状態が高確高ベース状態となることに対応して、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方がともに“1”（オン）であり演出状態が第4の演出モード#4となっていれば、その後に確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送された場合でも、演出状態を第4の演出モード#4に維持する（図81に示す「小当り遊技状態終了」から「背景HKB指定」及び「演出モード指定バッファ値＝11」に対応した状態遷移）。

【0440】

また、小当り遊技状態の終了時に、遊技状態が高確高ベース状態となることに対応して、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとともに第0ビット（ビット0）が“0”（オフ）であり演出状態が第3の演出モード#3となっていれば、その後に確変状態背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが伝送された場合でも、演出状態を第3の演出モード#3に維持する（図81に示す「小当り遊技状態終了」から「背景HKB指定」及び「演出モード指定バッファ値＝10」に対応した状態遷移）。この後、図60に示すステップS308にて特図ゲームカウント値が有利開放終了判定値に達したときには、ステップS309にて遊技状態が高確低ベース状態に制御される。これに続いて、確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたときには、図67に示すステップS426における終了指定データなしの判定、および、図69に示すステップS454における背景HKD指定の判定、および、ステップS456における読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとの判定に対応して

、ステップS 4 4 7にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第2の演出モード#2とする設定を行う。こうして、遊技状態が高確高ベース状態から高確低ベース状態となる場合には、演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2となる（図81に示す「演出モード#3」及び「高確高ベース状態」から「背景HKD指定」に対応した状態遷移）。この後、可変表示結果が「大当たり」となるまでは、継続して第2の演出モード#2となる。

【0441】

小当たり遊技状態となる以前の演出状態を継続させる他の一例として、小当たり遊技状態の終了後に、背景指定コマンドによって時短状態背景HKCの表示が指定された場合には、図68に示すステップS 4 3 7における背景HKC指定の判定に対応して、演出モード指定バッファの変更が行われず。そして、背景指定コマンドによって時短状態背景HKCの表示が指定されるのは、遊技状態が低確高ベース状態であり演出状態が第3の演出モード#3である場合となる（図5（B）参照）。したがって、小当たり遊技状態の終了時に、遊技状態が低確高ベース状態であることに対応して、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとともに第0ビット（ビット0）が“0”（オフ）であり演出状態が第3の演出モード#3となっていれば、その後に時短状態背景HKCの表示を指定する背景指定コマンドが伝送された場合でも、演出状態を第3の演出モード#3に維持する（図81に示す「小当たり遊技状態終了」から「背景HKC指定」に対応した状態遷移）。

【0442】

これに続いて、遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となる場合には、大当たり遊技状態の終了後である場合と同様に、演出状態を第3の演出モード#3から第2の演出モード#2とすることや（図81に示す「演出モード#3」及び「低確高ベース状態」から「背景HKA指定」及び「乱数値SR10＝演出変更決定値データ」に対応した状態遷移）、演出状態を第3の演出モード#3から第1の演出モード#1とすることができる（図81に示す「演出モード#3」及び「低確高ベース状態」から「背景HKA指定」及び「乱数値SR10＝演出終了決定値データ」に対応した状態遷移）。遊技状態が低確高ベース状態から低確低ベース状態となることに対応して演出状態が第2の演出モード#2となった場合には、大当たり遊技状態の終了後である場合と同様に、可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達すれば、背景指定コマンドが伝送されるごとに、第2の演出モード#2を終了するか否かの判定が行われる。そして、乱数値SR11が演出終了判定値データと合致して第2の演出モード#2を終了するとの判定がなされれば（図69のステップS 4 5 1；Yes）、ステップS 4 5 3にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）の双方をともにクリアして“0”（オフ）とすることで、演出状態を第1の演出モード#1とする（図81に示す「演出モード#2」及び「低確低ベース状態」から「乱数値SR11＝演出終了判定値データ」に対応した状態遷移）。

【0443】

小当たり遊技状態となる以前の演出状態を継続させる、さらに他の一例として、小当たり遊技状態の終了後に、背景指定コマンドによって確変状態背景HKDの表示が指定された場合には、図68に示すステップS 4 3 8における背景HKD指定の判定に対応して、演出モード指定バッファの変更が行われず。そして、背景指定コマンドによって確変状態背景HKDの表示が指定されるのは、遊技状態が高確低ベース状態であり演出状態が第2の演出モード#2である場合となる（図5（B）参照）。したがって、小当たり遊技状態の終了後に、遊技状態が高確低ベース状態であることに対応して、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“0”（オフ）であるとともに第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であり演出状態が第2の演出モード#2となっていれば、その後に確変状態背景HKDの表示を指定する背景指定コマンドが伝送された場合でも、演出状態を第2の演出モード#2に維持する（図81に示す「小当たり遊技状態」から「演出モード指定バッファ

値＝00／01」及び「背景H K D指定」に対応した状態遷移）。

【0444】

次に、複数種類の演出状態それぞれにおける演出動作の具体的な一例について説明する。以下の説明では、複数種類の演出状態として前述した第1～第4の演出モード#1～#4のうちで、第1の演出モード#1が「通常モード」であり、第2の演出モードが「侍準備モード」であり、第3の演出モード#3が「侍モード」であり、第4の演出モードが「真・侍モード」であるものとする。

【0445】

例えば、大当り遊技状態の終了後に遊技状態が高確高ベース状態と低確高ベース状態のいずれかとなることに対応して、演出状態が第3の演出モード#3である「侍モード」となる場合には（例えば図80に示す「大当り遊技状態終了」から「背景H K B指定」及び「第2当り終了指定」に対応した状態遷移、または、「背景H K C指定」に対応した状態遷移）、図82（A）に示すように、表示領域の中央付近に「侍モード突入」といった演出状態が「侍モード」となることを報知する報知画像V10を表示する。このときには、例えば青色を基調とした「竹やぶ」といった、「侍モード」であることに対応した背景画像S3が表示される。また、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rはそれぞれ、画像表示装置5の表示領域における右下に縮小して表示される。

10

【0446】

こうして演出状態が「侍モード」となることを報知した後は、例えば図82（B）に示すように、表示領域の左上に「侍モード」及び「残り99回」といった、演出状態が「侍モード」であることを報知する報知画像V1や、「侍モード」における残りの可変表示回数を報知する報知画像V2が表示される。このときには、表示領域の中央に「敵1000人を斬れば大当りだ！！」といった、ミッションの内容を報知する報知画像V11を表示する。また、表示領域の右上には、例えば「0人／1000人」といった、所定のカウント値を報知する報知画像V3が表示される。

20

【0447】

大当り遊技状態の終了後に遊技状態が高確高ベース状態となることに対応して、演出状態が第4の演出モード#4である「真・侍モード」となる場合には（例えば図80に示す「大当り遊技状態」から「背景H K B指定」及び「第1／第3当り終了指定」に対応した状態遷移）、図83（A）に示すように、表示領域の中央付近に「真・侍モード突入」といった演出状態が「真・侍モード」となることを報知する報知画像V12を表示する。このときには、例えば赤色を基調とした「竹やぶ」といった、「真・侍モード」であることに対応した背景画像S4が表示される。また、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rはそれぞれ、画像表示装置5の表示領域における右下に縮小して表示される。

30

【0448】

こうして演出状態が「真・侍モード」となることを報知した後は、例えば図83（B）に示すように、表示領域の左上に「真・侍モード」であることを報知する報知画像V4が表示される。このときには、「侍モード」の場合と同様に、表示領域の中央に「敵1000人を斬れば大当りだ！！」といった、ミッションの内容を報知する報知画像V11を表示する。また、表示領域の右上には、例えば「0人／1000人」といった、所定のカウント値を報知する報知画像V3が表示される。なお、例えば報知画像V11や報知画像V3の表示といった、ミッションの内容に対応する演出動作は、演出状態が第3の演出モード#3である場合と、演出状態が第4の演出モード#4である場合のうち、いずれか一方の場合にのみ行われるようにしてもよいし、いずれの場合もミッションの内容に対応する演出動作は行われず、例えば表示される背景画像を演出状態に応じて異ならせることなどにより、演出状態が異なることを認識できるようにするだけでもよい。

40

【0449】

図84は、大当り遊技状態の終了後に遊技状態が低確高ベース状態となることに対応して演出状態が第3の演出モード#3である「侍モード」となった後、遊技状態が低確低ベ

50

ース状態となることに対応して、演出状態が第2の演出モード#2である「侍準備モード」と第1の演出モード#1である「通常モード」のいずれかとなる場合を示している。「侍モード」では、例えば図84(A)に示すように、キャラクタ画像CH10が人を斬る様子を示す演出画像の表示を行い、人が斬られるごとに、表示領域の右上に表示される報知画像V3で示されるカウント値が加算されていく。図84(A)に示す例では、報知画像V3によって「300人/1000人」を報知している。

【0450】

また、表示領域の左上に表示される報知画像V2で示される残りの可変表示回数が「残り0回」となることで、「侍モード」における最後の可変表示ゲームであることが報知される。そして、例えば図84(B)に示すように、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rに非リーチ組合せを構成する確定飾り図柄が停止表示されて可変表示が終了したときに、「侍モード」が終了することになる。

10

【0451】

そして、「侍モード」の終了後に「侍準備モード」となる場合には（例えば図80や図81に示す「演出モード#3」及び「低確高ベース状態」から「乱数値SR10＝演出変更決定値データ」に対応した状態遷移）、例えば図84(C)に示すように、表示領域の左上に「侍準備モード」といった、演出状態が「侍準備モード」であることを報知する報知画像V5が表示される。また、例えば「夜の屋敷入口」といった、「侍準備モード」に対応した表示色の背景画像HK2が表示される。他方、「侍モード」の終了後に「通常モード」となる場合には、例えば図84(D)に示すように、報知画像V5の表示は行われずに、例えば「昼の屋敷入口」といった、「通常モード」に対応した表示色の背景画像HK1が表示される。「侍準備モード」や「通常モード」では、図84(C)や図84(D)に示すように、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rが、表示領域の中央に通常の高さで表示されることになる。なお、こうした「侍モード」の終了後に「侍準備モード」となることは、大当り遊技状態の終了後に遊技状態が高確高ベース状態となることに対応して演出状態が「侍モード」となった後、遊技状態が高確低ベース状態となるときにも発生する。

20

【0452】

遊技状態が低確低ベース状態であるときに「侍準備モード」が終了した後は、演出状態が「通常モード」となる（例えば図80や図81に示す「演出モード#2」及び「低確低ベース状態」から「乱数値SR11＝演出終了判定値データ」に対応した状態遷移）。例えば、図85(A)に示すように、図84(C)と同様にして「侍準備モード」における飾り図柄の可変表示が行われた後、図85(B)に示すように、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rに非リーチ組合せの確定飾り図柄が停止表示されて可変表示が終了したとする。このとき、「侍準備モード」を終了して「通常モード」とする旨の判定が行われると、例えば図85(C)に示すように「昼の屋敷入口」といった、「通常モード」に対応した表示色の背景画像HK1が表示される。

30

【0453】

次に、画像表示装置5の表示領域にて飾り図柄の可変表示が実行される際における演出動作の具体例について説明する。演出制御基板12では、主基板11から伝送された第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信したことに対応して、変動パターン指定コマンドにて指定された変動パターンなどに基づき、例えば演出制御用CPU120が図73に示すステップS519にて所定の表示制御指令を表示制御部123に供給することなどにより、画像表示装置5の表示領域に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動を開始させる。

40

【0454】

以下ではまず、可変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合における具体例について説明する。図86は、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合のうち、特定演出が実行されない場合や、「擬似連」の特定演出が実行される場合、「滑り」の特定演出が実行される場合、「発展チャンス目

50

終了」の特定演出が実行される場合の表示動作例を示している。例えば、変動パターン指定コマンドにより非リーチPA1-1の変動パターンが指定されたときには、図86(C1)及び(C2)に示すような特定演出が実行されない場合となり、非リーチPA1-4の変動パターンが指定されたときには図86(E1)～(E4)に示すような「滑り」の特定演出が実行される場合となり、非リーチPA1-5の変動パターンが指定されたときには図86(D1)～(D6)に示すような「擬似連」の特定演出が実行される場合となり、非リーチPA1-7の変動パターンが指定されたときには図86(F1)～(F6)に示すような「発展チャンス目終了」の特定演出が実行される場合となる。図86(A)では、例えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rの全部にて飾り図柄の変動が開始される。その後、例えば図86(B)に示すように、「左」の飾り図柄表示部5Lにて「6」の数字を示す飾り図柄が停止表示(仮停止表示)される。

10

【0455】

特定演出が実行されない場合や「滑り」の特定演出が実行される場合には、図73に示すステップS505にて図27(A)に示す最終停止図柄決定テーブル160Aを参照することにより、例えば左最終停止図柄FZ1-1として「6」の数字を示す飾り図柄が決定されたことに対応して、図86(B)に示すような飾り図柄の停止表示が行われることになる。なお、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合に「滑り」の特定演出が実行される非リーチPA1-4の変動パターンであれば、図32(A)に示すように、特定演出パターンが常に滑りTP1-1のみに決定され、「右」の飾り図柄表示部5Rにて飾り図柄を高速に再変動させる「滑り」の特定演出が実行されることから、「左」の飾り図柄表示部5Lに停止表示する飾り図柄は、「滑り」の特定演出によっては変更されない。また、「発展チャンス目終了」の特定演出が実行される場合には、図73に示すステップS504にて図27(D)に示す最終停止図柄決定テーブル160Dを参照することにより、例えば発展チャンス目HC6を構成する飾り図柄の組合せが左中右最終停止図柄FZ1-4、FZ1-5、FZ1-6として決定されたことに対応して、図86(B)に示すような飾り図柄の停止表示が行われることになる。「擬似連」の特定演出が実行される場合には、例えば図73に示すステップS505の処理にて左最終停止図柄FZ1-1として「6」の数字を示す飾り図柄が決定され、その左最終停止図柄FZ1-1に基づき図75に示すステップS558にて図35(A)に示す仮停止図柄決定テーブル167Aを参照することにより、擬似連チャンス目GC6を構成する飾り図柄の組合せが左中右仮停止図柄KZ2-1、KZ2-2、KZ2-3として決定されたことに対応して、図86(B)に示すような飾り図柄の停止表示が行われることになる。

20

30

【0456】

その後、特定演出が実行されない場合には、一例として、図86(C1)に示すように「右」の飾り図柄表示部5Rにて「7」の数字を示す飾り図柄を停止表示(仮停止表示)してから、図86(C2)に示すように「中」の飾り図柄表示部5Cにて「4」の数字を示す飾り図柄を停止表示(仮停止表示)した後、非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示(最終停止表示)される。このとき「右」の飾り図柄表示部5Rや「中」の飾り図柄表示部5Cにて停止表示される確定飾り図柄は、図73に示すステップS505にて図27(B)に示す最終停止図柄決定テーブル160Bを参照することや、図28に示す左右出目判定テーブル161とともに図27(C)に示す最終停止図柄決定テーブル160Cを参照することにより、右最終停止図柄FZ1-2や中最終停止図柄FZ1-3として決定される。

40

【0457】

これに対して、「擬似連」の特定演出が実行される場合には、一例として、図86(D1)に示すように「右」の飾り図柄表示部5Rにて「7」の数字を示す飾り図柄を停止表示(仮停止表示)してから、図86(D2)に示すように「中」の飾り図柄表示部5Cにて「6」の数字を示す飾り図柄を停止表示(仮停止表示)することにより、擬似連チャンス目GC6となる飾り図柄が停止表示される。このときには、例えば飾り図柄の揺れ変動

50

表示といった仮停止表示を行ってから、図 8 6 (D 3) に示すように全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄を再び変動させればよい。その後、例えば図 8 6 (D 4) ~ (D 6) に示すように、「左」→「右」→「中」といった所定順序で、「6」、「7」、「4」の数字を示す飾り図柄を順次に停止表示（仮停止表示）した後、非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される。

【0458】

「滑り」の特定演出が実行される場合には、一例として、図 8 6 (E 1) に示すように「右」の飾り図柄表示部 5 R にて「5」の数字を示す飾り図柄を停止表示（仮停止表示）してから、図 8 6 (E 2) に示すように「右」の飾り図柄表示部 5 R にて飾り図柄を高速に再変動させる。その後、図 8 6 (E 3) に示すように「右」の飾り図柄表示部 5 R にて「7」の数字を示す飾り図柄となるように、停止表示させる飾り図柄を変更させる。ここで、図 8 6 (E 1) に示すように「右」の飾り図柄表示部 5 R にて仮停止表示される飾り図柄は、例えば図 7 3 に示すステップ S 5 0 5 にて決定された右最終停止図柄 F Z 1-2 に基づき、図 7 5 に示すステップ S 5 5 8 にて図 3 4 (A) に示す仮停止図柄決定テーブル 1 6 6 A を参照することにより、決定される。その後、例えば図 8 6 (E 4) に示すように、「中」の飾り図柄表示部 5 C にて「4」の数字を示す飾り図柄を停止表示（仮停止表示）した後、非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される。

【0459】

「発展チャンス目終了」の特定演出が実行される場合には、一例として、図 8 6 (F 1) に示すように「右」の飾り図柄表示部 5 R にて「7」の数字を示す飾り図柄を停止表示（仮停止表示）してから、図 8 6 (F 2) に示すように「中」の飾り図柄表示部 5 C にも「7」の数字を示す飾り図柄を停止表示（仮停止表示）する。これにより、発展チャンス目 H C 6 を構成する飾り図柄が仮停止表示される。このときには、例えば図 8 6 (F 3) に示すように、仮停止表示された飾り図柄が一定方向に回転するような演出表示が行われ、続いて図 8 6 (F 4) に示すように、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる発展が生じることを遊技者に期待させるような演出表示が行われる。ここで、図 8 6 (F 4) に示すような演出表示から仮停止表示されている飾り図柄が反転する方向に回転すれば、リーチ状態となる発展が生じることになる。この例では、リーチ状態となる発展が生じることなく、例えば図 8 6 (F 5) に示すように、回転状態にあった仮停止表示された飾り図柄が元に戻るような演出表示が行われてから、発展チャンス目 H C 6 を構成する確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される。

【0460】

図 8 7 は、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合のうち、「メイン予告」の特定演出が実行される場合の表示動作例を示している。例えば、変動パターン指定コマンドにより非リーチ P A 1-6 の変動パターンが指定されたときには図 8 7 に示すような「メイン予告」の特定演出が実行される場合となる。図 8 7 (A) では、例えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R の全部にて飾り図柄の変動が開始される。その後、例えば図 8 7 (B) に示すように、「左」の飾り図柄表示部 5 L にて「3」の数字を示す飾り図柄が停止表示（仮停止表示）され、「右」の飾り図柄表示部 5 R にて「2」の数字を示す飾り図柄が停止表示（仮停止表示）されるとともに、「中」の飾り図柄表示部 5 C に相当する表示位置に、キャラクタ画像 C H 1 が表示される。なお、キャラクタ画像 C H 1 は、後に飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった場合に実行されるリーチ演出にて、演出画像として出現するものであればよい。

【0461】

続いて、例えば図 8 7 (C) に示すように、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R にて仮停止表示された飾り図柄を更新させるような演出表示が行われてから、例えば図 8 7 (D) に示すように、キャラクタ画像 C H 1 の変化に伴って、「左」の飾り図柄表示部 5 L では「4」の数字を示す飾り図柄への更新表示が、「右」の飾り図柄表示部 5 R では「3」の数字を示す飾り図柄への更新表示が、それぞれ行われる。また、例えば図 8

10

20

30

40

50

7 (E) に示すように、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R にて更新表示された飾り図柄をさらに更新させるような演出表示が行われてから、例えば図 8 7 (F) に示すように、キャラクタ画像 C H 1 の変化に伴って、「左」の飾り図柄表示部 5 L では「2」の数字を示す飾り図柄への更新表示が、「右」の飾り図柄表示部 5 R では「1」の数字を示す飾り図柄への更新表示が、それぞれ行われる。そして、例えば図 8 7 (G) に示すように、キャラクタ画像 C H 1 の変化に伴って、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R にて仮停止表示された飾り図柄を更新させるような演出表示が行われてから、例えば図 8 7 (H) ~ (K) に示すように、「左」の飾り図柄表示部 5 L では「2」の数字を示す飾り図柄が仮停止表示される一方で、「右」の飾り図柄表示部 5 R では「1」~「3」の数字を示す飾り図柄が所定順序で更新表示される。その後、「右」の飾り図柄表示部 5 R では、例えば図 8 7 (L) に示すように飾り図柄を更新させるような演出表示が行われてから、図 8 7 (M) に示すように「3」の数字を示す飾り図柄が仮停止表示される。こうして「メイン予告」の特定演出が終了すると、例えば図 8 7 (N) に示すように、キャラクタ画像 C H 1 が消去されてから、非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される。

10

【0462】

図 8 8 は、飾り図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合のうち、「メイン予告」の特定演出が実行される場合の表示動作例を示している。例えば、変動パターン指定コマンドによりスーパー P A 3-3、スーパー P A 3-7、スーパー P B 3-3、スーパー P A 4-3、スーパー P A 4-7、スーパー P A 5-3、スーパー P B 4-3、スーパー P B 5-3 の変動パターンのいずれかが指定されたときなどには図 8 8 に示すような「メイン予告」の特定演出が実行される場合となる。図 8 8 に示す表示動作例では、図 8 8 (A) ~ (L) の部分において、図 8 7 (A) ~ (L) と同様の演出表示が行われる。その後、「右」の飾り図柄表示部 5 R では、例えば図 8 8 (M) に示すように「2」の数字を示す飾り図柄が仮停止表示されることにより、「左」の飾り図柄表示部 5 L にて仮停止表示されている飾り図柄と揃って、可変表示状態がリーチ状態となる。こうして「メイン予告」の特定演出が終了すると、例えば図 8 8 (N) に示すように、キャラクタ画像 C H 1 が消去されてから、可変表示状態がリーチ状態となったことに対応したリーチ演出などが開始され、その後にリーチ組合せとなる確定飾り図柄や、当たり組合せとなる確定飾り図柄などが、停止表示（最終停止表示）される。

20

30

【0463】

図 8 9 ~ 図 9 1 は、可変表示結果が「大当たり」であり大当たり種別が「突確」以外である場合の表示動作例を示している。図 8 9 (A) では、例えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R の全部にて飾り図柄の変動が開始される。その後、例えば図 8 9 (B) に示すように、「左」の飾り図柄表示部 5 L にて「6」の数字を示す飾り図柄が停止表示（仮停止表示）される。

【0464】

そして、例えば変動パターンがスーパー P A 4-2 であるときなどのように、「滑り」の特定演出が実行される場合には、一例として、図 8 9 (C 1) ~ (C 3) に示すように、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R にて飾り図柄を仮停止表示させた後、「右」の飾り図柄表示部 5 R にて飾り図柄を再び変動させた後に停止表示させることで、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となるように、停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。また、例えば変動パターンがスーパー P A 4-4 であるときなどのように、「擬似連」の特定演出が実行される場合には、一例として、図 8 9 (D 1) ~ (D 5) に示すように、全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄を仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて飾り図柄を再び変動（擬似連変動）させる演出表示が行われる。その後、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R にて「6」の数字を示す飾り図柄が揃って停止表示（仮停止表示）されることにより、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる。さらに、例えば変動パターンがスーパー P C 4-

40

50

1であるときなどのように、「発展チャンス目」の特定演出が実行される場合には、一例として、図89(E1)～(E6)に示すように、全部の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、発展チャンス目HC6となる飾り図柄の組合せを停止表示(仮停止表示)した後、仮停止表示されている飾り図柄が反転する方向に回転するような演出表示が行われた後に、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる。

【0465】

図89(C3)や図89(D5)に示すようにしてリーチ状態となった後には、例えば図90(A)に示すように、「中」の飾り図柄表示部5Cにおける飾り図柄の変動速度が低下する。そして、例えば変動パターンがノーマルPA2-5～ノーマルPA2-8のいずれかであるときなどには、図89(B)に示すように「中」の飾り図柄表示部5Cにて「6」を示す数字が「左」及び「右」の飾り図柄表示部5L、5Rと揃って停止表示(仮停止表示)される「ノーマル」のリーチ演出が行われる。なお、図90(B)に示す例では、可変表示結果が「大当たり」である場合に対応して、大当たり組合せを構成する飾り図柄が停止表示されているが、可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、例えば「中」の飾り図柄表示部5Cにて「6」を示す数字以外の飾り図柄を停止表示させることなどにより、リーチハズレ組合せを構成する確定飾り図柄を停止表示させ、飾り図柄の可変表示を終了すればよい。リーチ演出α1～リーチ演出α3やリーチ演出β1～リーチ演出β3のいずれかが実行される場合には、例えば図90(C)に示すように、低下していた「中」の飾り図柄表示部5Cにおける飾り図柄の変動速度が再び上昇し、各種のリーチ演出表示が開始される。例えば、リーチ演出β1やリーチ演出β2では、図90(D)に示すようなキャラクタ画像CH2が表示された後、対応するリーチ演出表示が進行する。また、リーチ演出α1～リーチ演出α3のいずれかである場合には、図90(E)に示すようなキャラクタ画像CH1が表示された後、図90(F)に示すようなリーチ演出表示が進行する。そして、リーチ演出α1では、例えば図90(G)に示すように、1段階目の演出表示で停止表示(仮停止表示)される飾り図柄が出現する。図90(G)に示す例では、可変表示結果が「大当たり」である場合に対応して、大当たり組合せを構成する飾り図柄が停止表示されているが、可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、リーチハズレ組合せを構成する確定飾り図柄を停止表示させ、飾り図柄の可変表示を終了すればよい。これに対して、リーチ演出α2やリーチ演出α3では、例えば図90(H)及び(I)に示すように、2段階目の演出表示に進むことになる。他方、リーチ演出β3では、図90(J)に示すようなキャラクタ画像CH3が表示された後、対応するリーチ演出表示が進行する。

【0466】

図90(I)に示すようにして2段階目の演出表示が進行すると、リーチ演出α2であれば、例えば図91(A)に示すように、2段階目の演出表示で停止表示(仮停止表示)される飾り図柄が出現する。なお、可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、例えば図91(B)に示すように、表示されている飾り図柄が変更されず、リーチハズレ組合せを構成する確定飾り図柄を停止表示させ、飾り図柄の可変表示を終了させればよい。これに対して、リーチ演出α3では、例えば図91(B)～(D)に示すように、3段階目の演出表示(「救済演出」ともいう)に進むことになる。そして、3段階目の演出表示で停止表示(仮停止表示)される飾り図柄が出現する。ここで、例えば図76に示すステップS574にて変動中昇格演出を実行しないことに決定された場合には、図91(E)に示すように、仮停止表示された飾り図柄がそのまま最終停止図柄となる確定飾り図柄として停止表示(最終停止表示)される。これに対して、変動中昇格演出を実行することに決定された場合には、図91(F)に示すようにして通常大当たり組合せとなる飾り図柄を仮停止表示した後に、図91(G)に示すように「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させる。そして、大当たり種別が「第1確変」であることに対応して変動中昇格演出が実行される場合には、例えば図91(H)に示すように、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に確変大当たり組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格成功演出が行われる。なお、変動中昇格失敗演出が実行される場合には、図91(G)に示すような飾り図柄の再変動を行った後、

10

20

30

40

50

例えば図 9 1 (F) と同様に、通常大当たり組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させればよい。

【0467】

図 9 2 は、「メール表示」のサブ予告演出が実行される場合の表示動作例を示している。この表示動作例では、まず、例えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、図 9 2 (A) に示すように「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて停止表示されていた飾り図柄が、図 9 2 (B) に示すように「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R の全部にて変動を開始する。その後、例えば図 7 7 に示すステップ S 5 9 6 にて決定された予告 Y P 3 - 2 の予告パターンに対応して図 7 3 に示すステップ S 5 1 7 にて決定された予告 C Y P 3 - 2 - 1 の予告演出制御パターンから読み出した演出表示制御データなどに従い、例えば図 9 2 (C) に示すように、遊技者に操作ボタン 3 0 の操作を促す演出画像 Y H 1 を表示させる。そして、遊技者が所定期間内に操作ボタン 3 0 を操作し、それに応じて操作ボタン 3 0 から演出制御基板 1 2 へと伝送される操作検出信号がオン状態となった場合には、例えば演出制御用 C P U 1 2 0 が予告 C Y P 3 - 2 - 1 の予告演出制御パターンを予告 C Y P 3 - 2 - 2 に切り替えることなどにより、図 9 2 (D) に示すようなメールメッセージを示す演出画像 Y H 2 を表示させることで、予告演出における演出動作を変化させる。これに対して、所定期間内に操作ボタン 3 0 の操作がなされなかった場合には、予告演出制御パターンが切り替えられずに、例えば図 9 2 (E) に示すように演出画像 Y H 1 が消去されて、予告演出が終了する。その後、例えば図 9 2 (F) に示すように「左」の飾り図柄表示部 5 L にて飾り図柄を仮停止表示するなど、飾り図柄の可変表示が進行してゆく。

【0468】

図 9 3 は、可変表示結果が「大当たり」であり大当たり種別が「突確」である場合の表示動作例を示している。図 9 3 (A) では、例えば特図ゲームにおける特別図柄の変動開始などに対応して、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R の全部にて飾り図柄の変動が開始される。その後、例えば図 9 3 (B) ~ (D) に示すように、「左」→「右」→「中」といった所定順序で、「1」、「5」、「3」の数字を示す飾り図柄を順次に停止表示（仮停止表示）した後、突確チャンス目 T C 1 となる確定飾り図柄が停止表示（最終停止表示）される。このときには、2 ラウンド大当たり状態における大当たり中演出として、例えば図 9 3 (E) に示すように L I V E モードといった特別な演出モードに移行することを報知する演出画像を表示させる。そして、2 ラウンド大当たり状態が終了することに応じたエンディング演出として、例えば図 9 3 (F) に示すような演出画像を表示させ、L I V E モードであることを認識可能とする表示については、例えば図 9 3 (G) に示すように、次の飾り図柄の変動が開始された後にも、表示させたままにしておく。

【0469】

以上説明したように、この実施の形態では、パチンコ遊技機 1 への電力供給が停止された後、電力供給が再開されると、演出制御基板 1 2 に搭載された R A M 1 2 2 はバックアップがなされていない非バックアップ R A M であることや、図 6 4 に示すステップ S 4 0 1 にて初期化処理が実行されることなどにより、演出モード指定バッファの記憶内容が初期化され、第 1 ビット（ビット 1）と第 0 ビット（ビット 0）の双方がともに“0”（オフ）となってしまう。このとき、主基板 1 1 の側では C P U 1 0 3 が、図 5 1 に示すステップ S 3 2 にて、停電復旧指定コマンドを送信するための処理を実行する。こうして主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して停電復旧指定コマンドが伝送されると、図 6 5 に示すように、停電復旧画面表示設定が行われるとともに、復旧フラグがオン状態にセットされる。

【0470】

また、主基板 1 1 の側では C P U 1 0 3 が、図 5 1 に示すステップ S 3 1、S 3 3 ~ S 3 7 の処理を実行することなどにより、前回の電力供給停止時における遊技制御の状態を復旧させる。その後、高確高ベース状態が復旧された場合には、図 5 7 のステップ S 2 5 1 あるいは図 5 9 のステップ S 2 8 0 における設定に基づき、確変状態背景 H K B の表示

を指定する背景指定コマンドが伝送される。これに対して、低確高ベース状態が復旧された場合には、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、時短状態背景H K Cの表示を指定する背景指定コマンドが伝送される。このとき、演出制御基板12の側では演出制御用C P U 1 2 0が、図67のステップS421における復旧フラグがオンの判定、および、ステップS422における背景H K B／背景H K C指定の判定に対応して、ステップS423にて演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットすることで、演出状態を第3の演出モード#3とする設定を行う。

【0471】

こうして、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態であることに対応した第4の演出モード#4の制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景H K Bの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたときには、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確高ベース状態という高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに対応する第3の演出モード#3に制御する。これにより、高確状態を含む遊技状態であることに対応した第4の演出モード#4の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には、高確状態を含む遊技状態と、高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに対応する第3の演出モード#3に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【0472】

また、第3の演出モード#3は、高確高ベース状態や低確高ベース状態という高ベース状態を含む遊技状態であることに対応している。そして、第3の演出モード#3の制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景H K Bまたは時短状態背景H K Cの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたときには、第3の演出モード#3に制御する。これにより、高ベース状態を含む遊技状態であることに対応した第3の演出モード#3の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には、第3の演出モード#3に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【0473】

主基板11の側ではC P U 1 0 3が前回の電力供給時における遊技制御の状態を復旧させた後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、客待ちデモ指定コマンドを送信することに対応して、あるいは、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して、背景指定コマンドの送信が行われる。これにより、パチンコ遊技機1への電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに対応して図50に示すステップS10にて遊技状態復旧処理が実行されるときに、主基板11から演出制御基板12に対して送信するコマンド数を削減して、遊技状態復旧処理における制御負担を軽減することができる。

【0474】

主基板11から演出制御基板12に対して停電復旧指定コマンドが伝送されると、図65に示すように、停電復旧画面表示設定が行われる。この停電復旧画面表示設定により、画像表示装置5の表示領域には、図66（B）に示すような停電復旧画面が表示され、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づく背景指定コマンドが伝送されるまで、継続して表示される。これにより、背景指定コマンドが伝送されて演出制御基板12の側にてパチンコ遊技機1における遊技状態を特定できるまでに、遊技状態と食い違う演出状態における演出動作が行われることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【0475】

主基板11から演出制御基板12に対しては、例えば第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンドといった演出

10

20

30

40

50

制御コマンドを送信することにより、第1開始と第2開始条件のいずれが成立したかを特定可能な可変表示開始情報と、飾り図柄の変動パターンを特定するための変動パターン情報と、図57に示すステップS238～S246での決定結果や設定結果を特定可能な事前決定情報とを、送信することができる。ここで、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかを、飾り図柄の変動パターンとともに1つの演出制御コマンドで特定可能とする場合には、第1開始条件と第2開始条件のそれぞれが成立した場合に対応して、飾り図柄の変動パターン数に応じた個数の演出制御コマンドを用意しなければならない。例えば、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立しても同一の変動パターンを用いることができるようにするには、飾り図柄の変動パターン数の2倍の演出制御コマンドを用意しなければならない。これに対して、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかを特定可能な演出制御コマンドと、変動パターンを特定するための演出制御コマンドとを別個に用意すれば、第1開始条件と第2開始条件のそれぞれを特定可能な2種類の演出制御コマンドと、変動パターン数に対応した個数の演出制御コマンドとを用意すればよく、予め用意するコマンドの種類や、コマンドテーブルの記憶容量などを、削減することができる。

10

【0476】

演出制御用CPU120は、図70に示すステップS474では第1保留表示増加更新設定を行い、ステップS477では第2保留表示増加更新設定を行うことで、主基板11から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときに、始動口入賞指定コマンドとなる第1始動口入賞指定コマンドと第2始動口入賞指定コマンドのいずれかを正常に受信できていれば、例えば図71(A)に示すように、始動入賞記憶表示部5Hにて、第1始動条件の成立に基づく第1特図保留記憶部151Aにおける保留データの記憶数である第1保留記憶数と、第2始動条件の成立に基づく第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの記憶数である第2保留記憶数とを、特定可能に表示させることができる。これにより、遊技者が遊技の進行状況を正確に把握することができる。

20

【0477】

また、CPU103は、図55に示すステップS213での設定に基づいて始動口入賞指定コマンドを送信させてから、ステップS214での送信設定に基づいて保留記憶数通知コマンドを送信させる。ここで、第1始動条件と第2始動条件のいずれが成立したかを、保留データの総記憶数である合計保留記憶数とともに1つの演出制御コマンドで特定可能とする場合には、例えば合計保留記憶数の上限値が「8」である場合に、第1始動条件と第2始動条件のそれぞれが成立した場合に対応して8種類ずつの合計16種類の演出制御コマンドを用意しなければならない。これに対して、第1始動条件と第2始動条件のいずれが成立したかを特定可能な演出制御コマンドと、合計保留記憶数を特定可能な演出制御コマンドとを別個に用意すれば、第1始動条件と第2始動条件のそれぞれを特定可能な2種類の演出制御コマンドと、合計保留記憶数を特定可能とする8種類の演出制御コマンドの、合計10種類の演出制御コマンドを用意すればよく、予め用意するコマンドの種類や、コマンドテーブルの記憶容量などを、削減することができる。

30

【0478】

主基板11から演出制御基板12に対して停電復旧指定コマンドが伝送されると、図65に示すように、復旧フラグがオン状態にセットされる。そして、演出制御基板12の側で保留記憶数通知コマンドを受信したときに、図70に示すステップS471にて復旧フラグがオンであると判定されたことに対応して、ステップS478にて始動口入賞指定なし時表示更新設定が行われる。この始動口入賞指定なし時表示設定により、始動入賞記憶表示部5Hでは、例えば図71(B)に示すような灰色表示といった所定の表示態様で、保留データの総記憶数である合計保留記憶数が表示される。これにより、パチンコ遊技機1への電力供給が停止した後、電力供給が再開されたときには、送信するコマンドの種類を増加させることなく、保留データの総記憶数を特定可能に表示することができる。

40

【0479】

図55のステップS201、S202では、第1特図を用いた特図ゲームを実行するた

50

めの第1始動条件と、第2特図を用いた特図ゲームを実行するための第2始動条件のうち、少なくともいずれか一方が生じたか否かを、共通の処理ルーチンにより判定している。そして、ステップS202にて少なくともいずれか一方の始動条件が生じたときと判定されると、ステップS203～S215では、共通の処理ルーチンにおいていずれの始動条件が成立したかを特定する始動時処理などが実行される。これにより、第1始動条件が成立したときの処理と第2始動条件が成立したときの処理とを共通化して、プログラム容量を低減することができる。

【0480】

図57のステップS231では、第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件と、第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件のうち、いずれか一方が生じたか否かを、共通の処理ルーチンにより判定している。そして、ステップS231にていずれか一方の開始条件が生じたときと判定されると、ステップS232～S246では、共通の処理ルーチンにおいて大当り遊技状態に制御するか否かや高確状態に制御するか否かを決定する事前決定処理などが実行される。これにより、第1開始条件が成立したときの処理と第2開始条件が成立したときの処理とを共通化して、プログラム容量を低減することができる。

【0481】

図59のステップS261～S271では、第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件と、第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件のうち、いずれか一方が成立したことに基づき、共通の処理ルーチンにより変動パターン種別を複数種類のうちから決定するための使用テーブルを、複数種類の変動パターン種別決定テーブルのうちから選択してセットする。その後、ステップS272～S278では、共通の処理ルーチンにおいて特別図柄や飾り図柄の変動パターンを設定するパターン設定処理が実行される。また、ステップS277にて特図変動タイマに変動パターンの決定結果に応じた特図変動時間に対応するタイマ初期値をセットした後、図54に示すステップS112の特別図柄変動処理が実行されて特図変動タイマの値が更新されることで、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームと、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームとについて、共通の特図変動タイマにより特別図柄の変動を開始してからの経過時間を計測する。これにより、第1開始条件が成立したときと第2開始条件が成立したときとで、変動パターンを設定するための処理を共通化するとともに、可変表示を開始してからの経過時間を計測するタイマを共通化して、プログラム容量を低減することができる。

【0482】

図57に示すステップS238では、特図表示結果判定用の乱数値MR1が大当り決定値データと合致するか否かを判定することにより、可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果が導出表示される以前に判定する。図59に示すステップS268の処理では、大当り遊技状態に制御しない旨の判定結果に対応してステップS261にて大当りフラグがオフであると判定されたことに基づいて、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かを判定する。そして、ステップS273の処理では、大当り遊技状態に制御するか否かの判定結果や、リーチ状態とするか否かの判定結果などに基づいて、飾り図柄の変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。続いて、ステップS276の処理では、ステップS273での判定結果に基づいて、飾り図柄の変動パターンを複数種類のいずれかに決定する。その後、演出制御基板12の側では、例えば演出制御用CPU120が主基板11から伝送された第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンドや、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンドなどに応じて、図72に示すステップS161の飾り図柄変動設定処理やステップS162の飾り図柄変動中処理を実行することにより、ステップS276での決定結果に対応して、飾り図柄の可変表示中に各種の演出動作を実行させるための制御を行う。

【0483】

ここで、図59に示すステップS268にてリーチ状態とする旨の判定がなされたことに対応して、ステップS270にてセットしたリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cのいずれかを用いてステップS273の処理を実行することにより、リーチ状態に応じたノーマルCA2-1、スーパーCA2-2、スーパーCA2-3、スーパーCB2-1、スーパーCB2-2といった複数種類の変動パターン種別のいずれかに決定する。また、ステップS268にてリーチ状態としない旨の判定がなされたことに対応して、ステップS271にてセットした非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136A～136Cのいずれかを用いてステップS273の処理を実行することにより、飾り図柄の可変表示中に特定演出を実行する非リーチCA1-4や非リーチCC1-3などを含む複数種類の変動パターン種別のいずれかに決定する。

10

【0484】

加えて、図59に示すステップS268にてリーチ状態とする旨の判定がなされたことに対応して、ステップS273における変動パターン種別の決定結果に基づき、ハズレ変動パターン決定テーブル138Bを用いてステップS276の処理を実行することにより、「リーチ」に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに決定する。また、図59に示すステップS268にてリーチ状態としない旨の判定がなされたこと、及び、ステップS273にて特定演出を実行する非リーチCA1-4や非リーチCC1-3の変動パターン種別などに決定されたことに対応して、ハズレ変動パターン決定テーブル138Aを用いてステップS276の処理を実行することにより、特定演出を実行するために予め用意された非リーチPA1-4～非リーチPA1-7といった複数種類の変動パターンのいずれかに決定する。

20

【0485】

こうして、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならない場合でも、例えば「滑り」、「擬似連」、「メイン予告」、「発展チャンス目終了」といった特定演出が実行可能となり、多様な演出を可能にして、遊技興趣を向上させることができる。また、ステップS273やステップS276の処理では、ステップS268にてリーチ状態とする旨の判定がなされたか否かに応じて、異なる決定テーブルを用いて変動パターン種別や変動パターンの決定を行い、リーチ状態とする場合とリーチ状態としない場合とで、決定処理が競合することはない。そのため、変動パターン種別を決定するために用いられる変動パターン種別判定用の乱数値MR3を示す数値データを、リーチ状態とするか否かの判定結果に関わりなく共通の数値データとすることができ、さらに、変動パターンを決定するために用いられる変動パターン判定用の乱数値MR4を示す数値データを、リーチ状態とするか否かの判定結果に関わりなく共通の数値データとすることができる。これにより、乱数値MR3や乱数値MR4を示す数値データの更新を行うために実行される処理（例えば図52に示すステップS55のメイン側乱数値更新処理など）における処理量を軽減して、プログラム量の削減を図ることができる。加えて、乱数回路104の構成が複雑化することや、遊技制御カウンタ設定部154などに設けられたランダムカウンタの記憶領域が増大することなどを防止して、構成の簡素化を図ることができる。ここで、ステップS272、S273の処理では、ステップS268におけるリーチ状態の有無の判定結果に関わりなく、共通の処理ルーチンにより変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。ステップS275、S276の処理では、ステップS268におけるリーチ状態の有無の判定結果に関わりなく、共通の処理ルーチンにより変動パターンを複数種類のいずれかに決定する。これにより、リーチ状態の有無の判定結果に応じて異なる処理ルーチンを用いて判定を行う場合に比べて、プログラム量の削減を図ることができる。

30

40

【0486】

図16(A)に示す非リーチ用変動パターン種別決定テーブル136Aでは、合計保留記憶数が所定数以上であるときには、所定数未満であるときに比べて、特定演出を実行する非リーチCA1-4の変動パターン種別に決定される割合が低くなるように、テーブルデータが構成されている。これにより、第1特図保留記憶部151Aや第2特図保留記憶部151Bにおける保留データの記憶数が所定数以上となった場合に、特別図柄や飾り図

50

柄の平均変動時間を短縮して、始動条件が不成立となる入賞を減らすことができる。

【0487】

図15(A)～(C)に示すリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cでは、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータが構成されている。これにより、リーチ演出における演出動作の種類が設計とは異なって極端に一定の種類 of 演出動作に偏ってしまうことを防止でき、様々な演出動作を設計に近い所定の割合で実行して遊技興趣を向上させることができる。

【0488】

図11(A)～(F)及び図12(A)～(C)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iでは、大当り種別を複数種類のいずれとするかの決定結果に応じて、異なる変動パターン種別に決定可能となるように、テーブルデータが構成されている。これにより、大当り種別の決定結果に応じて異なる種類の演出動作を実行可能として、遊技興趣を向上させることができる。

【0489】

また、図11(A)～(F)及び図12(A)～(C)に示す大当り用変動パターン種別決定テーブル132A～132Iでは、パチンコ遊技機1における遊技状態が通常状態や時短状態であるか確変状態であるかなどに応じて、異なる変動パターン種別に決定可能となるように、テーブルデータが構成されている。これにより、パチンコ遊技機1における遊技状態に応じて異なる種類の演出動作を実行可能として、遊技興趣を向上させることができる。

【0490】

第1特別図柄表示装置4では、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口に遊技球が入賞して第1始動条件が成立した後に第1開始条件が成立したに基づいて、複数種類の第1特図となる特別図柄を可変表示する特図ゲームが実行される。第2特別図柄表示装置4Bでは、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口に遊技球が入賞して第2始動条件が成立した後に第2開始条件が成立したに基づいて、複数種類の第2特図となる特別図柄を可変表示する特図ゲームが実行される。画像表示装置5の表示領域では、例えば「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて、第1特図や第2特図を用いた特図ゲームにおける可変表示に対応して、複数種類の飾り図柄が可変表示される。また、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるCPU103は、ROM101から読み出したプログラムなどに従い、例えば図52のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理といった、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための処理を実行する。他方、演出制御基板12に搭載された演出制御用CPU120は、ROM121から読み出したプログラムなどに従い、例えば図64に示すステップS405のコマンド解析処理やステップS406の演出制御プロセス処理などにおいて、画像表示装置5の表示状態を制御するための処理を実行する。そして、ステップS272、S273の処理では、第1始動条件が成立したに基づき第1特図を用いた特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターン種別を決定するか、第2始動条件が成立したに基づき第2特図を用いた特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターン種別を決定するかに関わりなく、変動パターン種別判定用となる共通の乱数値MR3を示す数値データを用いて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。

【0491】

こうして、変動パターン種別判定用となる共通の乱数値MR3を示す数値データを用いて変動パターン種別の決定を行った後、その決定結果に基づいて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定するにすれば、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づき多様な演出動作を実行することができる。その一方で、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bといった複数の表示装置により特別図柄の可変表示を行い、その可変表示に対応して飾り図柄を可変表示させる場合でも、変動パターン種別判定用として共通の乱数値MR3を示す数値データを用いる。これにより、乱数値MR3を示

10

20

30

40

50

す数値データの更新を行うために実行される処理（例えば図52に示すステップS55のメイン側乱数値更新処理など）における処理量を軽減して、プログラム量の削減を図ることができる。

【0492】

演出制御用CPU120は、主基板11から伝送された保留記憶数通知コマンドを受信したときに、図70に示すステップS472にて第1入賞指定受信フラグがオフであり第1始動口入賞指定コマンドの受信がないと判定されたこと、および、ステップS475にて第2入賞指定受信フラグがオフであり第2始動口入賞指定コマンドの受信がないと判定されたことに対応して、ステップS478にて始動口入賞指定なし時表示更新設定を行う。この始動口入賞指定なし時表示更新設定では、始動入賞記憶表示部5Hにおける保留記憶表示の表示態様を、所定の表示態様に変更し、例えば図71（B）に示すような灰色表示とすることにより、合計保留記憶数は特定可能であるが第1保留記憶数や第2保留記憶数は特定できないように表示させる。これにより、保留データの総記憶数となる合計保留記憶数を表示するために行われるコマンドの送受信動作に異常が発生したことを、容易に認識可能とすることができる。

【0493】

図75に示すステップS551、S552の処理などにて「擬似連」の特定演出を実行する変動パターンであると判定した場合に、ステップS554にて特定演出パターンを擬似連TP2-1～擬似連TP2-3のいずれかに決定したことや、ステップS558にて決定した仮停止図柄などに応じて、図73のステップS517にて決定した図柄変動制御パターンに従い図72に示すステップS162の飾り図柄変動中処理を実行する。こうして、特図ゲームの第1開始条件と第2開始条件のいずれか一方が1回成立したことに基づき、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、全部の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄を仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動させる演出表示が所定回行われる「擬似連」の特定演出を実行することができる。そして、図59に示すステップS268にてリーチ状態とする旨の判定がなされたことに対応して、ステップS273での決定に用いるためにステップS270にてセットされるリーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cでは、「擬似連」の特定演出を実行した後に飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータが構成されている。このように、例えば「擬似連」の特定演出を実行するか否かといった特定演出における演出動作の種類ではなく、リーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により変動パターン種別を分類する決定テーブルを用いて変動パターン種別を決定することで、リーチ演出における演出動作の種類が設計とは異なって極端に一定の種類の演出動作に偏ってしまうことを防止でき、様々な演出動作を設計に近い所定の割合で実行して遊技興趣を向上させることができる。

【0494】

可変表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれかである場合には、例えばCPU103が図57に示すステップS245にて大入賞口開放回数最大値を「15」に設定したことに基づいて図54に示すステップS114～S117の処理を実行することなどにより、15ラウンド大当たり状態に制御する。他方、可変表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「突確」である場合には、例えばCPU103が図57に示すステップS245にて大入賞口開放回数最大値を「2」に設定したことに基づいて図54に示すステップS114～S117の処理を実行することなどにより、2ラウンド大当たり状態に制御する。そして、図57に示すステップS241にて大当たり種別が「突確」に決定されたことに基づき、図59に示すステップS273での決定に用いるためにステップS262にてセットされる大当たり用変動パターン種別決定テーブル132D、132H、132Iでは、例えば特殊CA4-1、特殊CA4-2、特殊CB4-1、特殊CB4-2、特殊CC4-1、特殊CC4-2の変動パターン種別といった、大当

り種別が「突確」以外である場合とは異なる変動パターン種別が含まれるように、テーブルデータが構成されている。このようにして、大当たり種別が「突確」である場合には、「突確」以外である場合とは異なる変動パターン種別や変動パターンに決定することにより、大当たり種別が「突確」であることにより2ラウンド大当たり状態に制御されるにもかかわらず、15ラウンド大当たり状態に制御される場合と同様の演出動作が行われて遊技者に不信感を与えてしまうことを防止できる。

【0495】

CPU103は、可変表示結果が「小当たり」となったことに基づき、図54に示すステップS118の小当たり開放前処理やステップS119の小当たり開放中処理を実行することにより、小当たり遊技状態にて2ラウンド大当たり状態と同様に特別可変入賞装置7を遊技者にとって有利な第1状態に変化させる可変入賞動作を実行させる。そして、小当たり遊技状態が終了するときには、例えば図54に示すステップS120の小当たり終了処理では遊技状態指定バッファ値を変更しないようにすることで、パチンコ遊技機1における遊技状態を変更しない。これにより、たとえ高確状態を含まない遊技状態が継続するときであっても、高確状態を含む遊技状態に制御されることに対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができる。

【0496】

図11(D)に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132Dや、図12(B)に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132H、図12(C)に示す大当たり用変動パターン種別決定テーブル132Iでは、可変表示結果が「小当たり」となる場合に決定される変動パターン種別と共通の変動パターン種別を含むように、テーブルデータが構成されている。これにより、変動パターン種別によって2ラウンド大当たり状態に制御されるのか小当たり遊技状態に制御されるのかを、遊技者が認識することは困難になり、可変表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「突確」となることで高確状態を含む遊技状態に制御されることに対する期待感を持続させて遊技興趣を向上させることができる。また、可変表示結果が「小当たり」となる場合と、大当たり種別が「突確」となる場合とで、共通の変動パターン種別に決定可能とすることで、変動パターンを決定する際には、可変表示結果が「小当たり」となる場合であるか大当たり種別が「突確」となる場合であるかに関わりなく、共通の変動パターン決定テーブルを用いることができ、データ容量の削減を図ることができる。

【0497】

大当たり種別が「突確」である場合には、例えば演出制御用CPU120が図74に示すステップS508、S509にて変動パターンが複数種類のいずれであるかを判定し、その判定結果に応じて図73に示すステップS504、S505、S506、図74に示すステップS510のうちいずれかにて最終停止図柄となる飾り図柄を決定する。これにより、大当たり種別が「突確」である場合に、可変表示結果として様々な組合せの確定飾り図柄を停止表示させ、遊技興趣を向上させることができる。

【0498】

CPU103は、図59に示すステップS280での送信設定に基づいて図52に示すステップS58のコマンド制御処理を実行することにより、主基板11から演出制御基板に対して、可変表示結果を特定可能な可変表示結果通知コマンドや、変動パターンを特定可能な変動パターン指定コマンドを送信させる。演出制御基板12の側では、例えば演出制御用CPU120が図73に示すステップS516のサブ予告設定処理を実行することなどにより、飾り図柄の可変表示中にサブ予告演出となる演出動作を実行するか否かの判定や、サブ予告演出となる演出動作を複数種類のいずれかに決定する。一例として、図77に示すステップS593では、図39に示すようなサブ予告パターン種別決定テーブル170を用いて予告パターン種別を複数種類のいずれかに決定し、このとき予告CY1～予告CY3の予告パターン種別のいずれかに決定されたときには、ステップS595にて図40～図42に示すようなサブ予告パターン決定テーブル171A～171Cのいずれかをセットした後、ステップS596にて予告パターンを複数種類のいずれかに決定する

。そして、変動パターン指定コマンドにて指定された変動パターンに基づいて決定した特定演出パターンや、予告パターンなどに対応して、図 7 3 に示すステップ S 5 1 7 にて決定した図柄変動制御パターンや予告演出制御パターンに従い図 7 2 に示すステップ S 1 6 2 の飾り図柄変動中処理を実行する。こうして、演出制御基板 1 2 に搭載された演出制御用 C P U 1 2 0 などによりサブ予告演出を実行するための決定や判定、設定などを行うことで、主基板 1 1 の側で C P U 1 0 3 などにより遊技の進行を制御するための制御負担が増大することを防止しつつ、多様なサブ予告演出となる演出動作を実行して、遊技興趣を向上させることができる。

【0499】

図 3 9 に示す予告パターン種別決定テーブル 1 7 0 では、例えば「メイン予告」の特定演出が実行される場合のように、特定演出と実行期間が重複する予告演出は実行しないように、テーブルデータが構成されている。これにより、複数種類の演出動作が重複することを回避して、遊技者の興味が分散することによる演出効果の低下を防止できる。

【0500】

図 3 2 (C) に示す特定演出パターン決定テーブル 1 6 4 C では、変動パターンが非リーチ P A 1 - 6 である場合に、前回演出バッファ値が「1」～「3」のいずれであるかに応じて、メイン予告 T P 3 - 1 ～メイン予告 T P 3 - 3 の各特定演出パターンに対する第 3 特定演出パターン判定用の乱数値 S R 6 - 3 の割当てを異ならせ、前回実行された「メイン予告」の特定演出における特定演出パターンと同一の特定演出パターンにはならないように、テーブルデータが構成されている。これにより、多様な演出動作を偏りが生じないように出現させて、遊技興趣を向上させることができる。

【0501】

図 3 9 に示すサブ予告パターン種別決定テーブル 1 7 0 や、図 4 0 ～図 4 2 に示すサブ予告パターン決定テーブル 1 7 1 A ～1 7 1 C では、「非リーチ」に対応した変動パターンである場合でもサブ予告演出が実行可能となるように、テーブルデータが構成されている。これにより、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならない場合でもサブ予告演出となる演出動作を実行可能とすることで、リーチ状態となることに対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができる。

【0502】

図 4 2 に示すサブ予告パターン決定テーブル 1 7 1 C では、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行される変動パターンであるときには、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる変動パターンであるときに比べてサブ予告演出を実行する割合が低くなるとともに、「非リーチ」に対応した変動パターンであって特定演出が実行されない変動パターンであるときに比べてサブ予告演出を実行する割合が高くなるように、テーブルデータが構成されている。これにより、サブ予告演出となる演出動作が実行されたときに飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならない場合を減らすとともに、サブ予告演出となる演出動作が実行されたときに特定演出が実行されない場合をさらに減らすことで、サブ予告演出が行われた場合にリーチ状態となることに対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができる。

【0503】

演出制御用 C P U 1 2 0 は、図 7 2 に示すステップ S 1 6 2 の飾り図柄変動中処理にて、操作ボタン 3 0 から伝送される操作検出信号のチェックを行い、操作検出信号がオン状態となったことに対応して予告演出制御パターンを切り替えることなどにより、サブ予告演出における演出動作を変化させる。これにより、遊技者による操作に応じたサブ予告演出が可能となり、遊技興趣を向上させることができる。

【0504】

演出制御用 C P U 1 2 0 は、可変表示結果通知コマンドにて通知された可変表示結果や変動パターン指定コマンドにて指定された変動パターンなどに基づき、図 7 3 に示すステップ S 5 0 4、S 5 0 5、S 5 0 6 の処理や、図 7 4 に示すステップ S 5 1 0、S 5 1 2、S 5 1 3 の処理を実行することにより、最終停止図柄となる確定飾り図柄を、「左」、

10

20

30

40

50

「中」、「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R のそれぞれについて決定する。また、演出制御用 CPU 120 は、図 75 に示すステップ S 558 の処理を実行することにより、特定演出における演出動作として仮停止表示させる飾り図柄を決定する。さらに、演出制御用 CPU 120 は、図 76 に示すステップ S 576 の処理を実行することにより、変動中昇格演出における演出動作として仮停止表示させる通常大当たり組合せの飾り図柄を決定する。こうして、演出制御基板 12 に搭載された演出制御用 CPU 120 などにより「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R にて停止表示する飾り図柄を決定することで、主基板 11 の側で CPU 103 などにより遊技の進行を制御するための制御負担が増大することを防止しつつ、複数の飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R に停止表示させる飾り図柄を決定することができる。

10

【0505】

演出制御用 CPU 120 は、「擬似連」の特定演出が実行される場合に、図 75 に示すステップ S 558 の処理を実行することにより、擬似連チャンス目 GC1～GC8 のいずれかとなる仮停止図柄の組合せを決定する。これにより、主基板 11 の側で CPU 103 などにより遊技の進行を制御するための制御負担が増大することを防止しつつ、多様な演出動作を行って遊技興趣を向上させることができる。

【0506】

演出制御用 CPU 120 は、「滑り」の特定演出が実行される場合に、図 75 に示すステップ S 558 の処理を実行することにより、「滑り」の特定演出にて仮停止表示させる飾り図柄を決定する。これにより、主基板 11 の側で CPU 103 などにより遊技の進行を制御するための制御負担が増大することを防止しつつ、多様な演出動作を行って遊技興趣を向上させることができる。

20

【0507】

演出制御用 CPU 120 は、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となることに対応して、図 73 に示すステップ S 506 の処理において、まず、最終停止図柄決定テーブル 162A を用いて、最後に飾り図柄が停止表示される「中」の飾り図柄表示部 5 C 以外の「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5 L、5 R に停止表示される飾り図柄を決定する。その後、最終停止図柄決定テーブル 162B を用いて、最後に飾り図柄が停止表示される「中」の飾り図柄表示部 5 C に停止表示される飾り図柄を決定する。また、演出制御用 CPU 120 は、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならないことに対応して、図 73 に示すステップ S 505 の処理において、最終停止図柄決定テーブル 160A～160C や、左右出目判定テーブル 161 を参照して停止表示する飾り図柄を決定することで、リーチ組合せや大当たり組合せとはならず、また、リーチ組合せや大当たり組合せ以外であっても、図 3 (A) に示す擬似連チャンス目 GC1～GC8 や、図 3 (B) に示す発展チャンス目 HC1～HC8、図 3 (C) に示す突確チャンス目 TC1～TC4、さらには、図 29 に示すような一定の非リーチ組合せとはならない確定飾り図柄の組合せを決定する。これにより、特殊演出が実行されるのか否かについて、遊技者に誤解を与えてしまうことを防止できる。

30

【0508】

演出制御用 CPU 120 は、変動中昇格演出を実行可能な「第 1 確変」の大当たり種別である場合に、図 74 に示すステップ S 513 にて確変大当たり組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄を決定する。そして、図 76 のステップ S 574 にて図 33 (A) に示す変動中昇格演出実行決定テーブル 165A を参照することで、変動中昇格演出を実行するか否かを決定する。このとき、変動中昇格演出を実行する旨の決定がなされた場合には、ステップ S 576 にて図 38 に示す仮停止図柄決定テーブル 169 を参照することで、通常大当たり組合せを構成する飾り図柄を、変動中昇格演出にて仮停止表示させる飾り図柄に決定する。これにより、変動中昇格演出を実行可能な「第 1 確変」の大当たり種別である場合でも、変動中昇格演出が実行される場合と、実行されない場合とを設け、主基板 11 の側で CPU 103 などにより遊技の進行を制御するための制御負担が増大することを防止しつつ、多様な演出動作を可能にして遊技興趣を向上させることができる。

40

50

【0509】

演出制御用CPU120は、大当たり中昇格演出を実行する「第3確変」の大当たり種別である場合に、図74のステップS512にて通常大当たり組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄を決定する。これにより、大当たり遊技状態への制御が開始されてから高確状態を含む遊技状態となる旨の報知演出が行われる場合に、飾り図柄の可変表示結果から高確状態を含む遊技状態に制御されるか否かを認識することを困難にして、報知演出の演出効果を高め、遊技興趣を向上させることができる。

【0510】

大当たり種別が「第4確変」に対応した大当たり遊技状態の終了後には、図80に示す「大当たり遊技状態終了」から「背景HKB指定」及び「第2当り終了指定」に対応した状態遷移により、遊技状態が高確高ベース状態に制御されるとともに、演出状態が第3の演出モード#3となる。その後、可変表示結果が「大当たり」となることなく所定回数の特図ゲームが実行されると、図60に示すステップS309の処理が実行されて高確高ベース状態が終了して高確低ベース状態となり、図80に示す「演出モード#3」及び「高確高ベース状態」から「背景HKD指定」に対応した状態遷移により、演出状態が第2の演出モード#2となる。また、大当たり種別が「通常」に対応した大当たり遊技状態の終了後には、図80に示す「大当たり遊技状態終了」から「背景HKC指定」に対応した状態遷移により、遊技状態が低確高ベース状態に制御されるとともに、演出状態が第3の演出モード#3となる。その後、可変表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「突確」以外となることなく所定回数の特図ゲームが実行されると、図60に示すステップS309の処理が実行されて低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態となる。その後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、背景HKAの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されると、図67に示すステップS426における終了指定データなしの判定、および、図69に示すステップS441における背景HKA指定の判定、および、ステップS443における読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとの判定に対応して、ステップS444、S445により、演出状態を第1の演出モード#1と第2の演出モード#2のいずれに設定するか決定が行われる。このとき、乱数値SR10が演出変更決定値データと合致すれば（ステップS445；Yes）、ステップS446、S447により、演出状態を第2の演出モード#2とするための設定が行われる。

【0511】

このように、演出状態が第2の演出モード#2に設定されるのは、高確高ベース状態が終了して高確低ベース状態になった場合と、低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態になった場合とがある。これにより、低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態となったときでも、高確低ベース状態などの特別遊技状態であることに対する遊技者の期待感を高めて、遊技の興趣が低下することを防止できる。

【0512】

また、低確高ベース状態の終了に応じて図69に示すステップS446、S447により演出状態が第2の演出モード#2に設定された後には、ステップS449にて可変表示カウント値が演出終了抽選実行値以上となったことに応じて、ステップS450、S451により、第2の演出モード#2を終了して第1の演出モード#1とするか否かの決定が行われる。そして、ステップS451にて乱数値SR11が演出終了判定値データと合致すると判定されたときには、ステップS452、S453により、演出状態が第1の演出モード#1に設定される。これにより、低確低ベース状態に制御されているにもかかわらず、高確低ベース状態である場合と同様の第2の演出モード#2が長期間にわたって継続することにより、特別遊技状態であることに対する遊技者の期待感が低下することを防止できる。

【0513】

第4の演出モード#4は高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態であることに対応している一方で、第3の演出モード#3は、高確高ベース状態という高確状態を含む

10

20

30

40

50

遊技状態と、低確高ベース状態という高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに対応している。そして、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態へと制御されたことに対応して、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、背景HKBの表示を指定する背景指定コマンドが送信されたときには、図67に示すステップS431での判定結果に応じて、ステップS432により演出状態が第3の演出モード#3に設定される場合と、ステップS433により演出状態が第4の演出モード#4に設定される場合とがある。これにより、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態となる場合に、多様な演出状態に制御することが可能になり、遊技の興趣を向上させることができる。また、低確低ベース状態といった高確状態を含まない遊技状態でも、高確高ベース状態といった高確状態を含む遊技状態であることにとも対応している第3の演出モード#3となるように設定することで、高確状態を含む遊技状態であることにに対する遊技者の期待感を高めることができる。

10

【0514】

低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態に制御されるときには、図67に示すステップS426における終了指定データなしの判定、および、図69に示すステップS441における背景HKA指定の判定、および、ステップS443における読出結果の第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるとの判定に対応して、ステップS444、S445により、演出状態を第1の演出モード#1と第2の演出モード#2のいずれに設定するか決定が行われる。こうして、低確低ベース状態に制御されるときには、演出状態を第1の演出モード#1と第2の演出モード#2のいずれかに設定することができる。これにより、多様な演出状態に制御することが可能になり、遊技の興趣を向上させることができる。また、低確高ベース状態が終了するときには、常に演出状態が第2の演出モード#2に設定されるわけではなく、第1の演出モード#1に設定されることもある。これに対して、高確高ベース状態が終了して高確低ベース状態となる場合には、常に演出状態が第2の演出モード#2に設定される。このような設定により、演出状態が第2の演出モード#2となる場合に高確低ベース状態といった高確状態を含む遊技状態であることにに対する遊技者の期待感を高めることができる。

20

【0515】

低確高ベース状態が終了して低確低ベース状態に制御されるときに演出状態が第3の演出モード#3から第2の演出モード#2に設定された場合には、図69に示すステップS449にて可変表示カウント値が演出終了抽選実行値に達するまでは、ステップS450～S453の処理が実行されない。そのため、低確低ベース状態に対応して第2の演出モード#2となった場合には、特図ゲームや飾り図柄の可変表示を実行した回数が所定回数に達するまで、第2の演出モード#2を終了する旨の決定が制限される。これにより、低確低ベース状態となっている場合に第2の演出モード#2が短期間で終了することによる遊技興趣の低下を防止できる。

30

【0516】

この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。上記実施の形態では、図51に示すステップS32にて停電復旧指定コマンドを送信するための処理を実行した後、図57のステップS251あるいは図59のステップS280における設定に基づき、客待ちデモ指定コマンドを送信することに対応して、あるいは、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して、背景指定コマンドの送信が行われるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば停電復旧指定コマンドを送信することに対応して、背景指定コマンドの送信を行って、パチンコ遊技機1における遊技状態を演出制御基板12の側で特定できるようにしてもよい。一例として、図51に示すステップS38では、保留記憶数通知コマンドを送信するとともに、背景指定コマンドを送信するようにしてもよい。

40

【0517】

上記実施の形態では、可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて小当り遊技状態に制御され、小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われない。その一

50

方で、可変表示結果が「大当たり」となる場合に大当たり種別が「突確」となったことに基
いて2ラウンド大当たり状態に制御され、2ラウンド大当たり状態が終了した後は、図61
に示すステップS327にて遊技状態指定バッファにおける第1ビット（ビット1）を“
1”（オン）にセットすることにより、高確低ベース状態や高確高ベース状態といった高
確状態を含む遊技状態に

制御するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、大当たり種別
が「突確」となる場合や可変表示結果が「小当たり」となる場合に代えて、あるいは、これ
らの場合に加えて、「突然時短」や「突然通常」となる場合を設けるようにしてもよい。
一例として、「突然時短」と「突然通常」は、可変表示結果が「大当たり」となる場合にお
ける大当たり種別に含まれるものとする。この場合、大当たり種別決定テーブル131は、変
動特図指定バッファ値に応じて、大当たり種別判定用の乱数値MR2-1を、「突然時短」
や「突然通常」の大当たり種別に割り当てるテーブルデータが含まれるように構成されれば
よい。そして、可変表示結果が「大当たり」となる場合に大当たり種別が「突然時短」となる
ときには、大当たり種別が「突確」の場合と同様にして2ラウンド大当たり状態に制御され、
2ラウンド大当たり状態が終了した後は、大当たり種別が「突確」の場合とは異なり低確高
ベース状態に制御される。他方、可変表示結果が「大当たり」となる場合に大当たり種別が「
突然通常」となるときには、大当たり種別が「突確」の場合と同様にして2ラウンド大当たり
状態に制御され、2ラウンド大当たり状態が終了した後は、大当たり種別が「突確」の場合
とは異なり低確低ベース状態に制御される。これにより、2ラウンド大当たり状態の終了後
に制御される遊技状態に対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができ
る。

【0518】

このような「突然時短」や「突然通常」を設ける場合には、「突然時短」及び「突然通
常」以外である場合とは異なる変動パターン種別や変動パターンに決定するようにしても
よい。これにより、大当たり種別が「突然時短」や「突然通常」であることにより2ラウン
ド大当たり状態に制御されるにもかかわらず、15ラウンド大当たり状態に制御される場合と
同様の演出動作が行われて遊技者に不信感を与えてしまうことを防止できる。また、大当
り種別が「突然時短」や「突然通常」となる場合には、可変表示結果が「小当たり」となる
場合、あるいは、大当たり種別が「突確」となる場合と、共通の変動パターン種別に決定可
能としてもよい。これにより、変動パターンを決定する際には、大当たり種別が「突然時短」
や「突然通常」となる場合であるか、可変表示結果が「小当たり」となる場合あるいは大
当たり種別が「突確」となる場合であるかに関わりなく、共通の変動パターン決定テーブル
を用いることができ、データ容量の削減を図ることができる。

【0519】

上記実施の形態では、図51に示すステップS32の処理やステップS38の処理を実
行することにより、パチンコ遊技機1への電力供給が停止された後に電力供給が再開され
たとき、停電復旧画面の表示を指定する停電復旧指定コマンドや、合計保留記憶数を通知
する保留記憶数通知コマンドが、主基板11から演出制御基板12に対して送信されるも
のとして説明した。これに加えて、電力供給が再開されたときには、例えば復旧後の大当
りフラグや小当たりフラグがオンであるか否かの判定結果や、大当たり種別バッファの格納値
などに基づき、可変表示結果通知コマンドを、主基板11から演出制御基板12に対して
送信するようにしてもよい。この場合には、停電復旧指定コマンドの受信に対応して停電
復旧画面を表示した後、例えば図57に示すステップS250、S251における設定に
より客待ちデモ指定コマンドが送信されることに対応して背景指定コマンドが送信されて
から所定時間が経過してデモ画面表示設定によりデモンストレーション画面の表示が開始
されるまでの期間などにて、可変表示結果通知コマンドにより通知された可変表示結果に
対応する飾り図柄の組合せを、画像表示装置5の表示画面に設けられた「左」、「中」、
「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rに表示させることができる。あるいは、停電
復旧指定コマンドの受信に対応して停電復旧画面を表示した後、例えば図59に示すステ
ップS280における設定などに基づき飾り図柄の可変表示が開始されるときに、画像表

示装置 5 の表示画面に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5 L、5 C、5 R に最初に表示させる飾り図柄の組合せを、電力供給停止時あるいは電力供給停止以前における可変表示結果に対応したものにすることができる。また、このように停電復旧時に可変表示結果通知コマンドも送信することにより、電力供給停止時に実行中であった飾り図柄の可変表示や、電力供給停止以前に最後に実行された飾り図柄の可変表示における、可変表示結果を特定することができる。

【0520】

上記実施の形態では、演出制御基板 12 に搭載された演出制御用 CPU 120 が、主基板 11 から伝送された背景指定コマンドを受信したときに、図 67～図 69 のフローチャートに示すような背景指定時処理を実行することにより、停電復旧時、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了後、および、それら以外にデモ画面の表示や飾り図柄の可変表示開始に対応して、パチンコ遊技機 1 における演出状態を設定するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば図 72 のフローチャートに示すような演出制御プロセス処理内の各処理において、演出状態を設定するための処理のうち、一部の処理が実行されるようにしてもよい。

【0521】

一例として、図 72 に示すステップ S160 の変動開始コマンド受信待ち処理では、例えば背景指定コマンドに続いて変動開始コマンドなどを受信した場合に、図 69 に示すステップ S441～S456 の処理などを実行することにより、パチンコ遊技機 1 における演出状態を設定するようにしてもよい。また、例えば客待ちデモ指定コマンドとともに背景指定コマンドを受信した場合にも、図 69 に示すステップ S441～S456 の処理などを実行することにより、パチンコ遊技機 1 における演出状態を設定してもよい。なお、客待ちデモ指定コマンドとともに背景指定コマンドを受信した場合には演出状態の設定を行わず、飾り図柄の可変表示が開始されるときに限り、演出状態の設定を行うようにしてもよい。これらの場合には、図 67 に示すステップ S426 にて終了指定データの受信がないのであれば、背景指定時処理を終了すればよい。

【0522】

他の一例として、図 72 に示すステップ S166 のエンディング演出処理では、主基板 11 から伝送された当り終了指定コマンドなどに基づき、パチンコ遊技機 1 における演出状態を設定するようにしてもよい。例えば、エンディング演出処理では、第 4 当り終了指定コマンドの受信がある場合に、演出モード指定バッファの第 1 ビット（ビット 1）が“1”（オン）であるか否かを判定する。このとき、第 1 ビット（ビット 1）が“0”（オフ）であれば、第 0 ビット（ビット 0）を“1”（オン）にセットすることにより、小当り遊技状態の終了後における演出状態が第 2 の演出モード #2 となるように設定する。これに対して、第 1 ビット（ビット 1）が“1”（オン）であれば、演出モード指定バッファ値の変更は行わないことにより、小当り遊技状態となる以前の演出状態（第 3 の演出モード #3 または第 4 の演出モード #4）を維持する。また、エンディング演出処理にて第 2 当り終了指定コマンドの受信がある場合には、演出モード指定バッファの第 0 ビットをクリアして“0”（オフ）とする一方で、第 1 当り終了指定コマンドと第 3 当り終了指定コマンドのいずれかを受信した場合には、演出モード指定バッファの第 0 ビットを“1”（オン）にセットする。その後、大当り遊技状態や小当り遊技状態が終了してから最初に背景指定コマンドを受信したときには、その背景指定コマンドにより背景 HKA または背景 HKD の表示が指定されていれば、演出モード指定バッファの第 1 ビット（ビット 1）をクリアして“0”（オフ）とする一方で、背景 HKB または背景 HKC の表示が指定されていれば、演出モード指定バッファの第 1 ビット（ビット 1）を“1”（オン）にセットすればよい。なお、第 4 当り終了指定コマンドを受信した場合には、小当り遊技状態の終了であることを特定可能にする所定のフラグ（例えば小当り終了指定フラグ）をオン状態にセットする一方で、演出モード指定バッファの内容は変更しないようにしてもよい。すなわち、第 4 当り終了指定コマンドを受信した場合と、第 1 当り終了指定コマンドまたは第 3 当り終了指定コマンドを受信した場合とでは、互いに異なる所定のフラグをオン状

10

20

30

40

50

態にセットするようにしてもよい。この場合、大当り遊技状態や小当り遊技状態が終了してから最初に背景指定コマンドを受信したときに、小当り終了指定フラグがオンであれば、背景H K Aの表示が指定されたか否かを判定し、背景H K Aの表示が指定されていれば演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第2の演出モード#2となるように設定する。これに対して、小当り終了指定フラグがオンであり背景指定コマンドにより背景H K A以外の表示が指定されていれば、演出モード指定バッファ値を変更しないようにすればよい。

【0523】

あるいは、エンディング演出処理で第4当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるか否かの判定結果に応じて前述の設定を行うとともに、第1～第3当り終了指定コマンドを受信した場合にも、演出モード指定バッファ値の判定結果などに基づく設定を行うようにしてもよい。例えば、第3当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であるか否かを判定する。このとき、第1ビット（ビット1）が“1”（オン）であれば、高ベース状態を含む遊技状態であるときに大当り種別が「突確」に対応した2ラウンド大当り状態となった後に2ラウンド大当り状態が終了することに対応して、遊技状態が高確高ベース状態となることから、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）をともに“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第4の演出モード#4となるように設定すればよい。これに対して、第1ビット（ビット1）が“0”であれば、低ベース状態を含む遊技状態から2ラウンド大当り状態となった後に2ラウンド大当り状態が終了することに対応して、遊技状態が高確低ベース状態となることから、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）をクリアして“0”（オフ）にするとともに第0ビット（ビット0）を“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第2の演出モード2となるように設定すればよい。また、エンディング演出処理で第2当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には、第3の演出モード#3を開始することが指定されたことに対応して（図5（D）を参照）、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）を“1”（オン）にセットするとともに第0ビット（ビット0）をクリアして“0”（オフ）にすることにより、演出状態が第3の演出モード#3となるように設定すればよい。さらに、エンディング演出処理で第1当り終了指定コマンドの受信があると判定した場合には、第4の演出モード#4を開始することが指定されたことに対応して（図5（D）を参照）、演出モード指定バッファの第1ビット（ビット1）と第0ビット（ビット0）をともに“1”（オン）にセットすることにより、演出状態が第4の演出モード#4となるように設定すればよい。

【0524】

上記実施の形態では、図80や図81に示すように、大当り遊技状態や小当り遊技状態が終了した後、パチンコ遊技機1における遊技状態などに対応して、演出状態を第1～第4の演出モード#1～#4のうちいずれかに制御するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、演出モードを変更するタイミングや、演出モードの種類などは、パチンコ遊技機1の仕様にあわせて任意に設定されるものであればよい。例えば、演出モードを変更するタイミングは、大当り種別が「突確」である場合を含む大当り遊技状態が終了したときや、小当り遊技状態が終了したとき、大当り遊技状態または小当り遊技状態の終了後に所定回数の特図ゲームや飾り図柄の可変表示が実行されたとき、特図ゲームや飾り図柄の可変表示が実行されるごとに行われる抽選処理での抽選結果に対応して演出モードを変更することが決定されたときのうち、いずれのタイミングであってもよい。

【0525】

具体的な一例として、上記実施の形態における第1～第4の演出モード#1～#4とは異なり、図94に示すような第1～第3の演出モード#10～#12を、パチンコ遊技機

10

20

30

40

50

1における演出状態として設けるようにしてもよい。図94に示す例では、第1の演出モード#10が低確低ベース状態と高確低ベース状態のいずれかであることに対応し、第2の演出モード#11が低確高ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに対応し、第3の演出モード#12が高確高ベース状態であることに対応している。また、パチンコ遊技機1における大当たり種別として、ラウンドの実行回数が「15回」となる「15ラウンド大当たり」と、ラウンドの実行回数が「5回」となる「5ラウンド大当たり」と、ラウンドの実行回数が「2回」で大当たり遊技状態の終了後に高確高ベース状態となる「突然確変」と、ラウンドの実行回数が「2回」で大当たり遊技状態の終了後に低確高ベース状態となる「突然時短」とが設けられている。なお、大当たり種別が「突然確変」や「突然時短」となる場合には、「15ラウンド大当たり」や「5ラウンド大当たり」となる場合に比べて、大当たり遊技状態にて大入賞口が開放状態となる時間が短くなるように設定されていればよい。

10

【0526】

図94に示す例では、遊技状態が低確低ベース状態と高確低ベース状態のいずれかであることに対応して演出状態が第1の演出モード#10であるときに、大当たり種別が「15ラウンド大当たり」と「5ラウンド大当たり」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態となり演出状態が第3の演出モード#12となる（図94に示す「演出モード#10」および「低確低ベース状態／高確低ベース状態」から「15ラウンド大当たり／5ラウンド大当たり」に対応した状態遷移）。

20

【0527】

また、遊技状態が低確低ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに対応して演出状態が第1の演出モード#10であるときに、大当たり種別が「突然確変」と「突然時短」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態（「突然確変」の場合）と低確高ベース状態（「突然時短」の場合）のいずれかとなり演出状態が第2の演出モード#11となる（図94に示す「演出モード#10」および「低確低ベース状態／高確低ベース状態」から「突然確変／突然時短」に対応した状態遷移）。

【0528】

遊技状態が低確高ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに対応して演出状態が第2の演出モード#11であるときに、大当たり種別が「15ラウンド大当たり」と「5ラウンド大当たり」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態となり演出状態が第3の演出モード#12となる（図94に示す「演出モード#11」および「低確高ベース状態／高確高ベース状態」から「15ラウンド大当たり／5ラウンド大当たり」に対応した状態遷移）。また、遊技状態が低確高ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに対応して演出状態が第2の演出モード#11であるときに、大当たり種別が「突然確変」と「突然時短」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態（「突然確変」の場合）と低確高ベース状態（「突然時短」の場合）のいずれかとなり演出状態が第2の演出モード#11となる（図94に示す「演出モード#11」および「低確高ベース状態／高確高ベース状態」から「突然確変／突然時短」に対応した状態遷移）。さらに、遊技状態が低確高ベース状態と高確高ベース状態のいずれかであることに対応して遊技状態が第2の演出モード#11であるときに、可変表示結果が「大当たり」となることなく特図ゲームの実行回数が「78」に達したときには、高ベース状態における有利開放制御や時短制御を終了する設定が行われ、遊技状態が低確低ベース状態や高確低ベース状態になるとともに、遊技状態が第1の演出モード#10となる（図94に示す「演出モード#11」および「低確高ベース状態／高確高ベース状態」から「特図ゲーム回数＝78」に対応した状態遷移）。

30

40

【0529】

遊技状態が高確高ベース状態であることに対応して演出状態が第3の演出モード#12

50

であるときに、大当たり種別が「１５ラウンド大当たり」と「５ラウンド大当たり」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が再び高確高ベース状態となり演出状態が再び第３の演出モード＃１２となる（図９４に示す「演出モード＃１２」および「高確高ベース状態」から「１５ラウンド大当たり／５ラウンド大当たり」に対応した状態遷移）。遊技状態が高確高ベース状態であることに
10 対応して演出状態が第３の演出モード＃１２であるときに、大当たり種別が「突然確変」と「突然時短」のいずれかに対応した大当たり遊技状態に制御されると、その大当たり遊技状態の終了後には、遊技状態が高確高ベース状態（「突然確変」の場合）と低確高ベース状態（「突然時短」の場合）のいずれかとなり演出状態が第２の演出モード＃１１となる（図９４に示す「演出モード＃１２」および「高確高ベース状態」から「突然確変／突然時短」に
20 対応した状態遷移）。

【０５３０】

こうして図９４に示すように遊技状態と演出状態が遷移するパチンコ遊技機１において、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態であることに
25 対応した第３の演出モード＃１２の制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景ＨＫＢの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたときには、高確高ベース状態という高確状態を含む遊技状態と、低確高ベース状態という高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに
30 対応する第２の演出モード＃１１に制御すればよい。これにより、高確状態を含む遊技状態であることに
35 対応した第３の演出モード＃１２の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には、高確状態を含む遊技状態と、高確状態を含まない遊技状態のうち、いずれかであることに
40 対応する第２の演出モード＃１１に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【０５３１】

また、図９４に示す例において、第２の演出モード＃１１は、低確高ベース状態や高確高ベース状態という高ベース状態を含む遊技状態であることに
45 対応している。そして、第２の演出モード＃１１の制御中に電力供給が停止した後、電力供給が再開されたことに基づき、確変状態背景ＨＫＢまたは時短状態背景ＨＫＣの表示を指定する背景指定コマンドが伝送されたときには、第２の演出モード＃１１に制御する。これにより、高ベース状態
50 を含む遊技状態であることに
55 対応した第２の演出モード＃１１の制御中に電力供給が停止されても、電力供給の再開時には、第２の演出モード＃１１に制御することで、電力供給の停止により演出状態の記憶が消滅した場合でも、遊技状態と演出状態との食い違いが生じることを防止して、演出状態を適切に復旧することができる。

【０５３２】

上記実施の形態では、演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１２０が図６４に示すステップＳ４０５のコマンド解析処理とともに、ステップＳ４０６の演出制御プロセス処理を実行することにより、演出状態の制御とともに、飾り図柄の可変表示といった演出動作の制御を行うものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば演出動作を制御するために設けられた複数の制御基板にそれぞれ搭載された複数の
60 ４０のＣＰＵなどにより、演出状態の制御と、演出動作の制御とを、分担して実行するようにしてもよい。

【０５３３】

一例として、演出制御基板１２と画像表示装置５との間に、図９５に示すような表示制御基板１６を設ける。表示制御基板１６には、表示制御用ＣＰＵ１４０と、ＲＯＭ１４１と、ＲＡＭ１４２と、乱数回路１４３と、Ｉ／Ｏ１４４とが搭載されている。この場合、表示制御基板１６に搭載された表示制御用ＣＰＵ１４０が画像表示装置５における表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行することから、上記実施の形態で演出制御基板１２に搭載された表示制御部１２３は設けられていなくてもよい。表示制御基板１６では、例えば表示制御用ＣＰＵ１４０がＲＯＭ１４１から読み出したプログラムを実行す
65 50

ることにより、画像表示装置5における演出画像の表示による演出動作を制御するための処理が実行される。このときには、表示制御用CPU140がROM141から固定データを読み出す固定データ読出動作や、表示制御用CPU140がRAM142に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、表示制御用CPU140がRAM142に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、表示制御用CPU140がI/O144を介して表示制御基板16の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、表示制御用CPU140がI/O144を介して表示制御基板16の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。

【0534】

この場合、表示制御用CPU140は、例えば演出制御基板12からの表示制御指令や演出制御基板12を介して主基板11から伝送された演出制御コマンドなどに基づき、図72に示すステップS160～S166の処理を実行することにより、飾り図柄の可変表示を含めた画像表示装置5における演出画像の表示による演出動作の制御を行うようにすればよい。あるいは、表示制御用CPU140は、図72に示すステップS160～S166の処理のうち少なくとも一部の処理を実行するようにしてもよい。例えば図77に示すステップS593の処理やステップS596の処理を実行することにより、飾り図柄の可変表示中にサブ予告演出となる演出動作を実行するか否かの判定や、サブ予告演出となる演出動作を複数種類のいずれとするかの決定を行うようにしてもよい。また、例えば図73に示すステップS504、S505、S506の処理や、図74に示すステップS510、S512、S513の処理、図75に示すステップS558の処理や図76に示すステップS576の処理のうち、少なくとも一部の処理を実行することにより、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて停止表示する飾り図柄の全部または一部を決定するようにしてもよい。

【0535】

その一方で、演出制御基板12に搭載された演出制御用CPU120は、図64に示すステップS405のコマンド解析処理にて、図67～図69に示すステップS421～S456の処理を実行することにより、演出状態を第1～第4の演出モード#1～#4のうちいずれかに制御するようにしてもよい。なお、表示制御用CPU140は、上記実施の形態にて演出制御用CPU120が実行した処理のうち、任意の一部を実行するものであればよい。音声制御基板13やランプ制御基板14は、演出制御基板12からの効果音信号や電飾信号を伝送する配線により、演出制御基板12と接続されていてもよい。この場合、演出制御基板12では、例えば演出制御用CPU120により、演出動作を統括的に制御するための処理が実行されればよい。

【0536】

また、音声制御基板13やランプ制御基板14が備える機能を、演出制御基板12に搭載された音声制御回路やランプ制御回路などに備えさせ、音声制御基板13やランプ制御基板14となる独立の制御基板は設けられないようにしてもよい。上記実施の形態では、図2に示す構成において、音声制御基板13やランプ制御基板14に制御用のCPU等を含んだマイクロコンピュータが搭載されず、演出制御基板12に搭載された演出制御用CPU120により、音声や効果音の出力制御、及び、ランプや装飾用LED等の点灯制御といった、各種の演出動作を制御するための処理が行われるものとした。これに対して、図2に示す構成において、音声制御基板13に搭載されたマイクロコンピュータやランプ制御基板14に搭載されたマイクロコンピュータにより、上記実施の形態にて演出制御用CPU120が実行した処理のうち、任意の一部が実行されるようにしてもよい。このように、演出動作を制御するために複数の制御基板が設けられた場合には、画像表示装置5における表示動作の制御内容を決定するための処理、スピーカ8L、8Rにおける音声出力動作の制御内容を決定するための処理、遊技効果ランプ9などにおける点灯動作の制御内容を決定するための処理といった、各種の演出動作の制御内容を決定するための処理がそれぞれ、いずれの制御基板で実行されるかの組合せは、任意の組合せであればよい。

【0537】

上記実施の形態では、図10に示す大当り種別決定テーブル131において、変動特図指定バッファ値が「2」である場合には、「突確」の大当り種別に対して大当り種別決定用の乱数値MR2-1が割り当てられないものとして説明した。そのため、特殊CA4-2、特殊CB4-2、特殊CC4-2の変動パターン種別といった、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用の変動パターン種別に分類される変動パターンによる飾り図柄の可変表示は、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームに対応して行われることがある一方で、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームに対応して行われることがない。しかしながら、この発明はこれに限定されず、変動特図指定バッファ値が「2」である場合でも、「突確」の大当り種別に対して大当り種別決定用の乱数値MR2-1が割り当てられるようにしてもよい。この場合、変動特図指定バッファ値が「1」であるか「2」であるかに応じて、「突確」の大当り種別に割り当てられる大当り種別決定用の乱数値MR2-1の個数を異ならせることで、第1開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合と、第2開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合とで、大当り種別が「突確」に決定される割合を、異ならせてもよい。この場合には、特殊CA4-2、特殊CB4-2、特殊CC4-2の変動パターン種別といった、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用の変動パターン種別に分類される変動パターンによる飾り図柄の可変表示は、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図と第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図とのいずれを用いた特図ゲームにも対応して、行われることがある。すなわち、変動特図指定バッファ値が「1」と「2」とのいずれにも対応して大当り種別を「突確」とすることができるようにした場合には、飾り図柄の変動パターンとして、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とで、共通の変動パターンを用いることができる。また、変動パターン種別についても、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とで、共通の変動パターン種別を含むように、変動パターン種別決定テーブルのテーブルデータを構成すればよい。これにより、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とで、共通の変動パターン種別に決定可能とすることで、変動パターンを決定する際には、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、共通の変動パターン決定テーブルを用いることができ、データ容量の削減を図ることができる。

【0538】

上記実施の形態では、リーチ用変動パターン種別決定テーブル135A～135Cにおいて、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに基づいて実行されるリーチ演出における演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータが構成されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば「発展チャンス目」の特定演出や、変動中昇格演出といった所定の演出動作の種類により分類された変動パターン種別のいずれかに決定できるように、テーブルデータが構成されるようにしてもよい。

【0539】

上記実施の形態では、始動入賞記憶表示部5Hにて、第1始動条件が成立したときには青色表示を行い、第2始動条件が成立したときには赤色表示を行うものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば第1始動条件が成立したときには丸型の記号を表示し、第2始動条件が成立したときには三角型の記号を表示するといったように、互いに異なる形の記号を表示するようにしてもよい。あるいは、第1始動条件と第2始動条件のそれぞれが成立した回数を示す数字を、特定可能に表示するようにしてもよい。

【0540】

上記実施の形態では、演出制御用CPU120が図75のステップS554にて図32(B)に示す特定演出パターン決定テーブル164Bを参照して擬似連TP2-1～擬似連TP2-3の特定演出パターンのいずれに決定したかに応じて、擬似連変動の実行回数が「1」～「3」のいずれかに設定されるものとして説明した。しかしながら、この発明

はこれに限定されず、擬似連変動の実行回数については、主基板 11 の側において、例えば CPU 103 が図 59 に示すステップ S 276 にて変動パターンを決定する際に、決定されるようにしてもよい。この場合には、擬似連変動の実行回数に応じて異なる特図変動時間に設定することができる。このように、演出動作の有無により特図変動時間が変化するものについては、主基板 11 の側において演出動作の有無や種類を決定し、演出動作の有無によっても特図変動時間が変化しないものについては、演出制御基板 12 の側において演出動作の有無や種類を決定すればよい。

【0541】

上記実施の形態では、演出制御用 CPU 120 が図 77 に示すステップ S 593 にてサブ予告パターン種別を決定する際に、サブ予告演出の有無も含めてサブ予告パターン種別の決定を行った後、ステップ S 596 にてサブ予告パターンを決定する際にも、サブ予告演出の有無も含めてサブ予告パターンの決定を行うものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、サブ予告演出の有無とサブ予告パターン種別及びサブ予告パターンの決定を 1 回の処理で全て決定するようにしてもよいし、まずサブ予告演出の有無を決定し、サブ予告演出ありと決定した場合にサブ予告演出の種類を決定するようにしてもよい。

【0542】

上記実施の形態では、演出制御用 CPU 120 が図 73 に示すステップ S 506 にてリーチ組合せの最終停止図柄を決定する際に、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5L、5R に揃って停止表示される飾り図柄を決定するとともに、「中」の飾り図柄表示部 5C にて停止表示する飾り図柄と、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5L、5R にて停止表示する飾り図柄との図柄差も決定するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば「中」の飾り図柄表示部 5C にて停止表示する飾り図柄と、「左」及び「右」の飾り図柄表示部 5L、5R にて停止表示する飾り図柄との図柄差については、主基板 11 の側において例えば CPU 103 が変動パターンの決定に伴って決定し、所定の演出制御コマンドにより演出制御基板 12 の側に通知するようにしてもよい。

【0543】

上記実施の形態では、演出制御用 CPU 120 が図 73 に示すステップ S 505 にて非リーチ組合せの最終停止図柄を決定する際に、最終停止図柄決定テーブル 160A～160C や、左右出目判定テーブル 161 を参照して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部 5L、5C、5R における確定飾り図柄を個別に決定するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば「左」の飾り図柄表示部 5L における確定飾り図柄を決定した後、その決定された飾り図柄と、「中」及び「右」の飾り図柄表示部 5C、5R における確定飾り図柄との図柄差を、所定の決定テーブルを参照して決定するようにしてもよい。

【0544】

上記実施の形態では、変動中昇格演出を実行する場合に、演出制御用 CPU 120 が図 76 に示すステップ S 576 にて図 38 に示すような仮停止図柄決定テーブル 169 を参照して左中右仮停止図柄 KZ7-1、KZ7-2、KZ7-3 を決定することにより、最終停止図柄 FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3 が通常大当り組合せを構成する確定飾り図柄となる場合に、その確定飾り図柄とは異なる通常図柄を、変動中昇格演出にて仮停止表示させる飾り図柄として決定できるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、最終停止図柄 FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3 が通常大当り組合せを構成する確定飾り図柄となる場合には、その確定飾り図柄と同一の通常図柄が、変動中昇格演出にて仮停止表示させる飾り図柄として決定されるようにしてもよい。一例として、仮停止図柄決定テーブル 169 では、最終停止図柄 FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3 となる飾り図柄の図柄番号が「2」、「4」、「6」、「8」のいずれかである場合には、昇格演出時仮停止図柄決定用の乱数値 SR2 の全部が最終停止図柄と同一の図柄番号「2」、「4」、「6」、「8」のいずれかに割り当てられ、左中右仮停止図柄 KZ7-1、KZ7-2、KZ7-3 が最終停止図柄 FZ3-1、FZ3-2、FZ3-3 と同一

10

20

30

40

50

になるように、テーブルデータが構成されていればよい。

【0545】

上記実施の形態では、図54に示すステップS111の変動パターン設定処理として、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、図59のフローチャートに示すような処理が実行されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とでは、互いに異なる処理を実行して、変動パターン種別を複数種類のいずれとするかの決定や、変動パターンを複数種類のいずれとするかの決定を行うようにしてもよい。この場合、変動パターン種別を決定するための処理や、変動パターンを決定するための処理は、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに応じて異ならせる一方で、変動パターン種別決定用の乱数値SR3を示す数値データや、変動パターン決定用の乱数値SR4を示す数値データとしては、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、共通の数値データを用いるようにすればよい。

10

【0546】

例えば、大当り用変動パターン種別決定テーブルや小当り用変動パターン種別決定テーブル、リーチ用変動パターン種別決定テーブル、非リーチ用変動パターン種別決定テーブルといった変動パターン種別決定テーブルとして、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに応じて、各変動パターン種別に対する変動パターン種別決定用の乱数値SR3の割当てを異ならせたものを予め用意してもよい。そして、第1開始条件の成立に対応して実行される変動パターン設定処理では、第1開始条件の成立に応じた変動パターン種別決定テーブルを使用テーブルとして選択し、変動パターン種別決定用の乱数値SR3に基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する。これに対して、第2開始条件の成立に対応して実行される変動パターン設定処理では、第2開始条件の成立に応じて第1開始条件が成立した場合とは異なる変動パターン種別決定テーブルを使用テーブルとして選択し、第1開始条件が成立した場合と共通の変動パターン種別決定用の乱数値SR3に基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定すればよい。

20

【0547】

また、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かの判定処理についても、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とでは、互いに異なる処理が実行されるようにしてもよい。この場合、リーチ状態とするか否かの処理は、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに応じて異ならせる一方で、リーチ決定用の乱数値MR2-2を示す数値データとしては、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、共通の数値データを用いるようにすればよい。さらに、例えば上記実施の形態において図57に示したステップS241のような処理に代えて、大当り種別を複数種類のいずれかに決定する処理として、第1開始条件が成立した場合と第2開始条件が成立した場合とで互いに異なる処理が実行されるようにしてもよい。この場合、大当り種別を決定するための処理は、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに応じて異ならせる一方で、大当り種別決定用の乱数値MR2-1を示す数値データとしては、第1開始条件と第2開始条件のいずれが成立したかに関わりなく、共通の数値データを用いるようにすればよい。

30

40

【0548】

大当り種別が「突確」である場合に変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する際には、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれに制御するかに応じて、異なる変動パターン種別に決定するようにしてもよい。一例として、図57に示すステップS241にて大当り種別が「突確」に決定された際には、例えば遊技状態指定パuffァの第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であるか“0”（オフ）であるかを読み取ることにより、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれに制御するかを特定する。このとき、読み取った第0ビット（ビット0）が“0”（オフ）であれば、高確低ベース状態に制御することになる。そこで、特殊CA4-1、特殊CB4-1、特殊CC4-1の変動パターン種別といった、大当り種別が「

50

突確」となる場合と可変表示結果が「小当り」となる場合で共通の変動パターン種別に決定する。これに対して、読み取った第0ビット（ビット0）が“1”（オン）であれば、高確高ベース状態に制御することになる。そこで、特殊CA4-2、特殊CB4-2、特殊CC4-2といった、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用の変動パターン種別に決定すればよい。こうして、大当り種別が「突確」で大当り遊技状態の終了後に高確低ベース状態となる場合には、飾り図柄の可変表示中における演出動作や2ラウンド大当り状態における演出動作として、可変表示結果が「小当り」となる場合と共通の演出動作が行われた後、高確低ベース状態となる。他方、大当り種別が「突確」で大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態となる場合には、飾り図柄の可変表示中における演出動作や2ラウンド大当り状態における演出動作として、大当り種別が「突確」となる場合のみに専用 10の演出動作が行われた後、高確高ベース状態となる。これにより、2ラウンド大当り状態となる場合における飾り図柄の変動パターンに基づいて、その2ラウンド大当り状態の終了後に高確高ベース状態となるか高確低ベース状態となるかに対する遊技者の期待感を異ならせ、遊技興趣を向上させることができる。

【0549】

上記実施の形態では、図57に示すステップS241にて主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100のCPU103が大当り種別を「通常」、「第1確変」～「第4確変」のいずれかに決定したことに基づき、演出制御基板12に搭載された演出制御用CPU120が図78に示すステップS606にて図33（B）に示す大当り中昇格演出実行決定テーブル165Bをセットし、ステップS608、S609にて大当り 20中昇格演出を実行するか否かの決定を行うものとして説明した。そして、図33（B）に示す大当り中昇格演出実行決定テーブル165Bの設定に基づき、大当り種別が「通常」、「第3確変」および「第4確変」のうち、いずれかである場合には大当り中昇格演出が実行される一方で、大当り種別が「第1確変」と「第2確変」のいずれかである場合には大当り中昇格演出が実行されないものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば大当り中昇格演出を実行するか否かの決定は、CPU103での決定結果に関わりなく、演出制御用CPU120が行うようにしてもよい。

【0550】

上記実施の形態では、画像表示装置5の表示領域において、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部5L、5C、5Rが設けられ、各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて1 30個の飾り図柄が停止表示されることで、予め定められた1個の有効ライン上に最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部5L、5C、5Rにて「上段」、「中段」、「下段」の3カ所に飾り図柄を停止表示可能とし、5個あるいは8個の有効ライン上に最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるようにしてもよい。

【0551】

上記実施の形態では、変動パターン種別決定用の乱数値MR3に基づき変動パターン種別が非リーチCA1-4や非リーチCC1-3の変動パターン種別に決定されたことに 40対応して、特定演出を実行するための非リーチPA1-4～非リーチPA1-7の変動パターンのいずれかに決定されるものとして説明した。すなわち、変動パターン種別決定用の乱数値MR3を用いて変動パターン種別を決定することにより、特定演出の有無が決定されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば変動パターン決定用の乱数値MR4を用いて変動パターンを決定することにより、特定演出の有無が決定されるようにしてもよい。一例として、非リーチCA1-4や非リーチCC1-3の変動パターン種別には、非リーチPA1-1の変動パターンも含まれるように、ハズレ変動パターン決定テーブル138Aのテーブルデータを設定する。この場合には、変動パターン種別決定用の乱数値MR3に基づき変動パターン種別が非リーチCA1-4や非リーチCC1-3の変動パターン種別に決定された時点では、未だ特定演出の有無が確定せず、変動パターン決定用の乱数値MR4に基づき変動パターンが非リーチPA1-1に決 50

定されることにより特定演出を実行しないことが決定される一方で、変動パターンが非リーチPA1-4～非リーチPA1-7のいずれかに決定されることにより特定演出を実行することが決定される。

【0552】

その他にも、パチンコ遊技機1の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理、画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。加えて、本発明の遊技機は、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機に限定されるものではなく、遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入式遊技機にも適用することができる。上記実施の形態では、遊技機の例として、特別図柄や飾り図柄を可変表示する機能や各種の演出画像を表示する機能を有するパチンコ遊技機1を用いて説明した。しかしながら、この発明は、上記実施の形態におけるパチンコ遊技機1に限定されず、スロットマシンなどの他の遊技機にも適用することができる。

10

【0553】

さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機1に含まれるコンピュータ装置等に対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置等の有する記憶装置にプリインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても

20

【0554】

そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。

【符号の説明】

【0555】

- 1 … パチンコ遊技機
- 2 … 遊技盤
- 3 … 遊技機用枠
- 4 A、4 B … 特別図柄表示装置
- 5 … 画像表示装置
- 6 A … 普通入賞球装置
- 6 B … 普通可変入賞球装置
- 7 … 特別可変入賞球装置
- 8 L、8 R … スピーカ
- 9 … 遊技効果ランプ
- 11 … 主基板
- 12 … 演出制御基板
- 13 … 音声制御基板
- 14 … ランプ制御基板
- 15 … 中継基板
- 16 … 表示制御基板
- 20 … 普通図柄表示器
- 21 … ゲートスイッチ
- 22 A、22 B … 始動口スイッチ
- 23 … カウントスイッチ

30


40

50


- 30 … 操作ボタン
- 100 … 遊技制御用マイクロコンピュータ
- 101、121、141 … ROM
- 102、122、142 … RAM
- 103 … CPU
- 104、124、143 … 乱数回路
- 105、125、144 … I/O
- 120 … 演出制御用CPU
- 123 … 表示制御部
- 140 … 表示制御用CPU

10

【図1】



【図2】



【図 3】

(A)

類似ファンズ目	左国柄	中国柄	右国柄
GC1	1	1	2
GC2	2	2	3
GC3	3	3	4
GC4	4	4	5
GC5	5	5	6
GC6	6	6	7
GC7	7	7	8
GC8	8	8	1

(B)

発展ファンズ目	左国柄	中国柄	右国柄
HC1	1	2	2
HC2	2	3	3
HC3	3	4	4
HC4	4	5	5
HC5	5	6	6
HC6	6	7	7
HC7	7	8	8
HC8	8	1	1

(C)

突確ファンズ目	左国柄	中国柄	右国柄
TC1	1	3	5
TC2	3	5	7
TC3	5	7	1
TC4	7	1	3

【図 4】

MODE	EXT	名称	内容
80	01	第1特図の突確開始を指定	第1特図の突確開始を指定
80	02	第2特図の突確開始を指定	第2特図の突確開始を指定
81	XX	突確パターン(突確時間)を指定	突確パターン(突確時間)を指定
8C	XX	可変表示結果通知	可変表示結果を指定
8F	00	飾り図柄停止	飾り図柄の可変表示の停止指定
90	00	初期表示指定	電源投入時の初期画面を表示指定
92	00	停電復旧指定	停電復旧画面を表示指定
95	XX	背景指定	遊技状態に応じた背景表示指定
9F	00	客待ちデモ指定	デモンストレーション表示指定
A0	XX	当り開始指定	大当り・小当り開始の表示指定
A1	XX	大入賞口開放中指定	大入賞口開放中の表示指定(15リール大当り用)
A2	XX	大入賞口開放後指定	大入賞口開放後の表示指定(15リール大当り用)
A3	XX	当り終了指定	大当り・小当り終了の表示指定
A4	XX	大入賞口開放中指定	大入賞口開放中の表示指定(突確・小当り用)
A5	XX	大入賞口開放後指定	大入賞口開放後の表示指定(突確・小当り用)
B0	01	第1始動口入賞指定	第1始動入賞口への入賞を通知
B0	02	第2始動口入賞指定	第2始動入賞口への入賞を通知
C0	XX	保留記憶数通知	合計保留記憶数を通知

【図 7】

可変表示態様	突確パターン	特定演出	リール演出(特図突確時間(秒))	備考
非リール	非リールPA1-1	なし	非リール 5.75	短縮なし(通常状態)
	非リールPA1-2	なし	非リール 3.75	保留3、4番短縮用(通常状態)
	非リールPA1-3	なし	非リール 1.50	保留5～8番短縮用(通常状態)
	非リールPA1-4	なし	非リール 8.25	
	非リールPA1-5	爆発連	非リール 16.70	
	非リールPA1-6	メイン予告	非リール 7.75	
	非リールPA1-7	発展ファンズ目終了	非リール 9.25	
	非リールPB1-1	なし	非リール 3.80	短縮なし(時短状態)
	非リールPB1-2	なし	非リール 3.80	短縮なし(時短状態)
	非リールPB1-3	なし	非リール 0.80	保留2～8番短縮用(時短状態)
リール	リールPA2-1	なし	リール 12.75	
	リールPA2-2	爆発連	リール 14.75	
	リールPA2-3	なし	リール 25.50	
	リールPA2-4	爆発連	リール 27.75	
	リールPA3-1	なし	α1	
	リールPA3-2	爆発連	α1	
	リールPA3-3	メイン予告	α1	
	リールPA3-4	爆発連	α1	
	リールPA3-5	なし	α2	
	リールPA3-6	爆発連	α2	
	リールPA3-7	メイン予告	α2	
	リールPA3-8	爆発連	α2	
	リールPB3-1	なし	β1	
	リールPB3-2	爆発連	β1	
	リールPB3-3	メイン予告	β1	
	リールPB3-4	爆発連	β1	
	リールPB3-5	発展ファンズ目	β1	
	リールPC3-1	なし	リール	リールリール転送
	リールPC3-2	爆発連	リール	リールリール転送
	リールPC3-3	なし	β1	リールリール転送
	リールPC3-4	爆発連	β1	リールリール転送

【図 5】

(A) 可変表示結果通知コマンド

MODE	EXT	名称	通知内容
8C	00	第1可変表示結果通知	ハズレ
8C	01	第2可変表示結果通知	通常(大当り)
8C	02	第3可変表示結果通知	第1確率(大当り)
8C	03	第4可変表示結果通知	第2確率(大当り)
8C	04	第5可変表示結果通知	第3確率(大当り)
8C	05	第6可変表示結果通知	第4確率(大当り)
8C	06	第7可変表示結果通知	突確(大当り)
8C	07	第8可変表示結果通知	小当り

(B) 背景指定コマンド

MODE	EXT	名称	演出モード	遊技状態
95	00	通常状態背景HKA指定	#1または#2	低確低ベース
95	01	確変状態背景HKB指定	#3または#4	高確高ベース
95	02	時短状態背景HKC指定	#3	低確高ベース
95	03	確変状態背景HKD指定	#2	高確低ベース

(C) 当り開始指定コマンド

MODE	EXT	名称	通知内容
A0	00	第1当り開始指定	15回開放遊技開始通知
A0	01	第2当り開始指定	2回開放遊技開始通知

(D) 当り終了指定コマンド

MODE	EXT	名称	通知内容
A3	01	第1当り終了指定	演出モード#4開始
A3	02	第2当り終了指定	演出モード#3開始
A3	03	第3当り終了指定	突確終了
A3	04	第4当り終了指定	小当り終了

【図 6】

乱数値	範囲	用途
MR1	1～65535	特図表示結果決定用
MR2-1	1～100	大当り種別決定用
MR2-2	1～239	リール決定用
MR3	1～241	突確パターン種別決定用
MR4	1～251	突確パターン決定用

【図 8】

可変表示態様	突確パターン	特定演出	リール演出(特図突確時間(秒))	備考
非リール	リールPA2-5	なし	リール 13.25	
	リールPA2-6	爆発連	リール 15.75	
	リールPA2-7	なし	リール 26.00	
	リールPA2-8	爆発連	リール 26.25	
	リールPA4-1	なし	α1	
	リールPA4-2	爆発連	α1	
	リールPA4-3	メイン予告	α1	
	リールPA4-4	爆発連	α1	
	リールPA4-5	なし	α2	
	リールPA4-6	爆発連	α2	
大当り/小当り	リールPA4-7	メイン予告	α2	
	リールPA4-8	爆発連	α2	
	リールPA5-1	なし	α3	
	リールPA5-2	爆発連	α3	
	リールPA5-3	メイン予告	α3	
	リールPA5-4	爆発連	α3	
	リールPB4-1	なし	β1	
	リールPB4-2	爆発連	β1	
	リールPB4-3	メイン予告	β1	
	リールPB4-4	爆発連	β1	
	リールPB5-1	なし	β2	
	リールPB5-2	爆発連	β2	
	リールPB5-3	メイン予告	β2	
	リールPB5-4	爆発連	β2	
	リールPC4-1	発展ファンズ目	β2	
	リールPC4-2	発展ファンズ目	β2	
	リールPD1-1	なし	β1	リールリール転送
	リールPD1-2	爆発連	β1	リールリール転送
	リールPE1-1	なし	β2	リールリール転送
	リールPE1-2	爆発連	β2	リールリール転送
	リールPF1-1	なし	β3	リールリール転送
	リールPF1-2	爆発連	リール	リールリール転送
	リールPF1-3	爆発連	リール	リールリール転送
	リールPG1-1	なし	非リール	
	リールPG1-2	爆発連	非リール	
	リールPG1-3	爆発連	非リール	
	リールPG1-4	発展ファンズ目終了	非リール	
	リールPG2-1	なし	リール	
	リールPG2-2	爆発連	リール	
	リールPG2-3	なし	リール	リールリール転送
	リールPG3-1	なし	非リール	発展ファンズ目
	リールPG3-2	爆発連	非リール	リールリール転送、突確ファンズ目
	リールPG3-3	爆発連	非リール	

【図 9】

(A)

特図表示結果決定テーブル 130A

遊技状態指定ハフ7ビット1	MR1	決定値データ
0	8001~8190 30001~3010 上記数値以外	大当り決定値データ 小当り決定値データ ハズレ決定値データ
1	8001~9900 30001~3010 上記数値以外	大当り決定値データ 小当り決定値データ ハズレ決定値データ

(B)

特図表示結果決定テーブル 130B

遊技状態指定ハフ7ビット1	MR1	決定値データ
0	1~190 上記数値以外	大当り決定値データ ハズレ決定値データ
1	1~1900 上記数値以外	大当り決定値データ ハズレ決定値データ

【図 10】

大当り種別決定テーブル 131

変動特図指定ハフ7値	通常(00)	第1確度(01)	第2確度(02)	第3確度(03)	第4確度(04)	突確(05)
1	1~36	37~40	41~45	46~50	51~82	83~100
2	1~36	37~46	47~57	58~68	69~100	

【図 11】

(A)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132A

大当り種別	変動パターン種別
通常、第3確度、第4確度	ノーマルCA3-1 スーパ-CA3-2 スーパ-CA3-3
	1~74 75~138 139~241

(B)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132B

大当り種別	変動パターン種別
第2確度	ノーマルCA3-1 スーパ-CA3-2 スーパ-CA3-4
	1~38 39~70 124~241

(C)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132C

大当り種別	変動パターン種別
第2確度	スーパ-CA3-5 スーパ-CA3-6 スーパ-CA3-7 スーパ-CA3-8
	1~26 27~148 149~232 233~241

(D)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132D

大当り種別	変動パターン種別
突確	特殊CA4-1 特殊CA4-2
	1~200 201~241

(E)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132E

大当り種別	変動パターン種別
通常、第3確度、第4確度	ノーマルCA3-1 スーパ-CA3-2
	1~24 25~241

(F)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132F

大当り種別	変動パターン種別
第1確度	ノーマルCA3-1 スーパ-CA3-2 スーパ-CA3-1 スーパ-CA3-2
	1~12 13~70 71~194 195~241

【図 12】

(A)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132G

大当り種別	変動パターン種別
第2確度	スーパ-CA3-5 スーパ-CA3-8 スーパ-CB3-3 スーパ-CB3-4 スーパ-CB3-5
	1~20 21~40 41~141 142~211 212~241

(B)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132H

大当り種別	変動パターン種別
突確	特殊CB4-1 特殊CB4-2
	1~151 152~241

(C)

大当り用変動パターン種別決定テーブル 132I

大当り種別	変動パターン種別
突確	特殊CC4-1 特殊CC4-2
	1~175 176~241

(D)

テーブル選択設定

遊技状態	大当り種別	選択するテーブル
低確低ハース、高確低ハース	通常、第3確度	テーブル132A
	第4確度	テーブル132B
	第1確度	テーブル132C
	第2確度	テーブル132D
高確高ハース	通常、第3確度	テーブル132E
	第4確度	テーブル132F
	第1確度	テーブル132G
	第2確度	テーブル132H
低確高ハース	通常、第3確度	テーブル132A
	第4確度	テーブル132B
	第1確度	テーブル132C
	第2確度	テーブル132I

【図 13】

(A)

小当り用変動パターン種別決定テーブル 133A

小当り種別	変動パターン種別
小当り	特殊CA4-1
	1~241

(B)

小当り用変動パターン種別決定テーブル 133B

小当り種別	変動パターン種別
小当り	特殊CB4-1
	1~241

(C)

小当り用変動パターン種別決定テーブル 133C

小当り種別	変動パターン種別
小当り	特殊CC4-1
	1~241

(D)

テーブル選択設定

遊技状態	選択するテーブル
低確低ハース、高確低ハース	テーブル133A
高確高ハース	テーブル133B
低確高ハース	テーブル133C

【図 14】

(A) リーチ決定テーブル	134A		リーチ	
	合計保留配役数	リーチ	リーチHA2-1	リーチHA2-2
	0	リーチHA1-1 1~204	リーチHA1-2 非リーチHA1-3	リーチHA1-4 非リーチHA1-5
	1	リーチHA1-2 1~217	リーチHA1-3 1~220	リーチHA1-4 1~230
	2	リーチHA1-3 1~230	リーチHA1-4 1~231	リーチHA1-5 1~239
(B) リーチ決定テーブル	134B		リーチ	
	合計保留配役数	リーチ	リーチHA2-1	リーチHA2-2
	0, 1	リーチHA1-1 1~235	リーチHA1-2 1~235	リーチHA1-3 1~239
(C) リーチ決定テーブル	134C		リーチ	
	合計保留配役数	リーチ	リーチHA1-1 非リーチHA1-2	リーチHA1-3 非リーチHA1-4
	0, 1	リーチHA1-2 1~231	リーチHA1-3 1~231	リーチHA1-4 1~239
(D) テーブル選択決定				
選択状態		選択するテーブル		
低確率ハズ		テーブル134A		
高確率ハズ		テーブル134B		
低確率ハズ		テーブル134C		
高確率ハズ		テーブル134C		

【図 15】

(A) リーチ用変動パターン種別決定テーブル		135A	
リーチ		変動パターン種別	
リーチHA2-1		ノーマルCA2-1	スハ CA2-2
リーチHA2-2		スハ CA2-2	スハ CA2-3
リーチHA2-3		スハ CA2-3	スハ CA2-4
(B) リーチ用変動パターン種別決定テーブル		135B	
リーチ		変動パターン種別	
リーチHB2-1		ノーマルCA2-1	スハ CA2-2
(C) リーチ用変動パターン種別決定テーブル		135C	
リーチ		変動パターン種別	
リーチHC2-1		ノーマルCA2-1	スハ CA2-2

【図 16】

(A) 非リーチ用変動パターン種別決定テーブル		136A	
非リーチ		変動パターン種別	
非リーチHA1-1		非リーチCA1-1	非リーチCA1-2
非リーチHA1-2		非リーチCA1-2	非リーチCA1-3
非リーチHA1-3		非リーチCA1-3	非リーチCA1-4
非リーチHA1-4		非リーチCA1-4	非リーチCA1-5
非リーチHA1-5		非リーチCA1-5	非リーチCA1-6
(B) 非リーチ用変動パターン種別決定テーブル		136B	
非リーチ		変動パターン種別	
非リーチHB1-1		非リーチCB1-1	非リーチCB1-2
非リーチHB1-2		非リーチCB1-2	非リーチCB1-3
(C) 非リーチ用変動パターン種別決定テーブル		136C	
非リーチ		変動パターン種別	
非リーチHC1-1		非リーチCC1-1	非リーチCC1-2
非リーチHC1-2		非リーチCC1-2	非リーチCC1-3

【図 17】

当り変動パターン決定テーブル		137A	
変動パターン種別		乱数値MR4	変動パターン
ノーマルCA3-1		1~148	ノーマルPA2-5
ノーマルCA3-2		149~222	ノーマルPA2-6
ノーマルCA3-3		223~238	ノーマルPA2-7
ノーマルCA3-4		239~251	ノーマルPA2-8
スハ CA3-2		1~6	スハ PA4-1
スハ CA3-3		7~26	スハ PA4-2
スハ CA3-4		27~32	スハ PA4-3
スハ CA3-5		33~52	スハ PA4-4
スハ CA3-6		53~64	スハ PA4-5
スハ CA3-7		65~104	スハ PA4-6
スハ CA3-8		105~140	スハ PA4-7
スハ CA3-9		141~251	スハ PA4-8
スハ CA3-10		1~67	スハ PB4-1
スハ CA3-11		68~100	スハ PB4-2
スハ CA3-12		101~125	スハ PB4-3
スハ CA3-13		126~251	スハ PB4-4
スハ CA3-14		1~20	スハ PB4-1
スハ CA3-15		21~30	スハ PB4-2
スハ CA3-16		31~45	スハ PB4-3
スハ CA3-17		46~50	スハ PB4-4
スハ CA3-18		51~150	スハ PC4-1
スハ CA3-19		151~225	スハ PC4-2
スハ CA3-20		226~251	スハ PC4-3
スハ CA3-21		1~26	スハ PA5-1
スハ CA3-22		27~52	スハ PA5-2
スハ CA3-23		53~104	スハ PA5-3
スハ CA3-24		105~251	スハ PA5-4
スハ CA3-25		1~54	スハ PB5-1
スハ CA3-26		55~81	スハ PB5-2
スハ CA3-27		82~101	スハ PB5-3
スハ CA3-28		102~203	スハ PB5-4
スハ CA3-29		204~227	スハ PE1-1
スハ CA3-30		228~251	スハ PE1-2
スハ CA3-31		1~213	スハ PC4-1
スハ CA3-32		214~251	スハ PC4-2
スハ CA3-33		1~128	スハ PF1-1
スハ CA3-34		129~151	スハ PF1-2
スハ CA3-35		152~251	スハ PF1-3

【図 18】

(A) 当り変動パターン決定テーブル		137B	
変動パターン種別		乱数値MR4	変動パターン
スハ CB3-1		1~53	スハ PB4-1
スハ CB3-2		54~79	スハ PB4-2
スハ CB3-3		80~99	スハ PB4-3
スハ CB3-4		100~251	スハ PB4-4
スハ CB3-5		1~125	スハ PD1-1
スハ CB3-6		126~251	スハ PD1-2
スハ CB3-7		1~53	スハ PB5-1
スハ CB3-8		54~79	スハ PB5-2
スハ CB3-9		80~99	スハ PB5-3
スハ CB3-10		100~251	スハ PB5-4
スハ CB3-11		1~126	スハ PC4-1
スハ CB3-12		127~251	スハ PC4-2
スハ CB3-13		1~125	スハ PE1-1
スハ CB3-14		126~251	スハ PE1-2
(B) 当り変動パターン決定テーブル		137C	
変動パターン種別		乱数値MR4	変動パターン
特殊CA4-1		1~100	特殊PG1-1
特殊CA4-2		101~135	特殊PG1-4
特殊CB4-1		136~159	特殊PG2-1
特殊CB4-2		160~251	特殊PG2-2
特殊CC4-1		1~45	特殊PG1-2
特殊CC4-2		46~101	特殊PG1-3
特殊CC4-3		102~251	特殊PG1-4
特殊CC4-4		1~251	特殊PG2-3
特殊CC4-5		1~125	特殊PG3-2
特殊CC4-6		126~251	特殊PG3-3
特殊CC4-7		1~50	特殊PG1-1
特殊CC4-8		51~155	特殊PG1-4
特殊CC4-9		156~231	特殊PG2-1
特殊CC4-10		232~251	特殊PG2-2
特殊CC4-11		1~96	特殊PG1-2
特殊CC4-12		97~151	特殊PG1-3
特殊CC4-13		152~251	特殊PG3-1

【図 19】

ハズレ変動パターン決定テーブル

138A

変動パターン種別	乱数値MR4	変動パターン
非リーチCA1-1	1~251	非リーチPA1-1
非リーチCA1-2	1~251	非リーチPA1-2
非リーチCA1-3	1~251	非リーチPA1-3
非リーチCA1-4	1~115	非リーチPA1-4
	116~178	非リーチPA1-5
	179~242	非リーチPA1-6
	243~251	非リーチPA1-7
非リーチCB1-1	1~251	非リーチPB1-1
非リーチCB1-2	1~20	非リーチPB1-1
非リーチCB1-2	21~251	非リーチPB1-2
	1~100	非リーチPA1-7
非リーチCB1-3	101~251	非リーチPB1-1
非リーチCC1-1	1~251	非リーチPC1-1
非リーチCC1-2	1~20	非リーチPC1-1
	21~251	非リーチPC1-2
	1~131	非リーチPA1-4
	132~194	非リーチPA1-5
非リーチCC1-3	195~242	非リーチPA1-6
	243~251	非リーチPA1-7

【図 20】

ハズレ変動パターン決定テーブル

138B

変動パターン種別	乱数値MR4	変動パターン
ノーマルCA2-1	1~148	ノーマルPA2-1
	149~222	ノーマルPA2-2
	223~238	ノーマルPA2-3
	239~251	ノーマルPA2-4
スーパ'-CA2-2	1~55	スーパ'-PA3-1
	56~111	スーパ'-PA3-2
	112~161	スーパ'-PA3-3
	162~203	スーパ'-PA3-4
	204~209	スーパ'-PA3-5
	210~215	スーパ'-PA3-6
	216~227	スーパ'-PA3-7
	228~251	スーパ'-PA3-8
スーパ'-CA2-3	1~16	ノーマルPA2-1
	17~66	スーパ'-PB3-1
	67~92	スーパ'-PB3-2
	93~115	スーパ'-PB3-3
	116~198	スーパ'-PB3-4
	199~249	スーパ'-PB3-5
	250	スーパ'-PC3-3
	251	スーパ'-PC3-4
スーパ'-CB2-1	1~55	スーパ'-PB3-1
	56~84	スーパ'-PB3-2
	85~107	スーパ'-PB3-3
	108~197	スーパ'-PB3-4
	198~251	スーパ'-PB3-5
スーパ'-CB2-2	1~75	スーパ'-PC3-1
	76~151	スーパ'-PC3-2
	152~201	スーパ'-PC3-3
	202~251	スーパ'-PC3-4

【図 21】

(A)

第1変動開始時コマンドテーブル

200A

+1	第1変動開始コマンド用設定データ
+2	変動パターン指定コマンド用設定データ
+3	可変表示結果通知コマンド用設定データ
+4	背景指定コマンド用設定データ

(B)

第2変動開始時コマンドテーブル

200B

+1	第2変動開始コマンド用設定データ
+2	変動パターン指定コマンド用設定データ
+3	可変表示結果通知コマンド用設定データ
+4	背景指定コマンド用設定データ

【図 22】

遊技制御用データ保持エリア

150

151A			151B		
第1特図保留記憶部			第2特図保留記憶部		
保留番号	MR1	MR2-1	保留番号	MR1	MR2-1
1	19	39	1	81	99
2	22832	2	2	52679	17
3	6104	55	3	—	—
4	—	—	4	—	—

151C

始動データ記憶部							
保留番号	1	2	3	4	5	6	7
始動データ	第1	第1	第2	第1	第2	—	—

152 遊技制御フラグ設定部

153 遊技制御タイマ設定部

154 遊技制御カウンタ設定部

155 遊技制御バックアップ設定部

【図 23】

+1	始動データ記憶領域	保留番号「1」
+2	乱数値記憶領域	
+3	始動データ記憶領域	保留番号「2」
+4	乱数値記憶領域	
+5	始動データ記憶領域	保留番号「3」
+6	乱数値記憶領域	
+7	始動データ記憶領域	保留番号「4」
+8	乱数値記憶領域	
+9	始動データ記憶領域	保留番号「5」
+10	乱数値記憶領域	
+11	始動データ記憶領域	保留番号「6」
+12	乱数値記憶領域	
+13	始動データ記憶領域	保留番号「7」
+14	乱数値記憶領域	
+15	始動データ記憶領域	保留番号「8」
+16	乱数値記憶領域	

【図 24】

遊技状態指定ハット		
ビット	ビット0	遊技状態
0	0	低確低ベース
0	1	低確高ベース
1	0	高確低ベース
1	1	高確高ベース

【図 27】

(A)		最終停止図柄決定テーブル		160A				
		左最終停止図柄FZ1-1						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80	
(B)		最終停止図柄決定テーブル		160B				
		右最終停止図柄FZ1-2						
FZ1-1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
2	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
3	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
4	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
5	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
6	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
7	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
8	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80
(C)		最終停止図柄決定テーブル		160C				
		中最終停止図柄FZ1-3						
	1	2	3	4	5	6	7	8
LR0	1~12	13~24	25~36	37~48	49~60	61~72	73~84	85~96
R11	1~12	13~24	25~36	37~48	49~60	61~72	73~84	85~96
R12	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R13	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R14	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R15	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R16	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R17	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R18	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R31	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R32	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R33	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R34	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R35	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R36	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R37	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
R38	1~16	17~32	33~48	49~64	65~80	81~96		
(D)		最終停止図柄決定テーブル		160D				
		左中右最終停止図柄FZ1-4、FZ1-5、FZ1-6(兼ランクス目録)						
HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8	
1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80	

【図 25】

入力ポート			IP00
ビット	データ内容	論理	状態
7	第1始動ロスイッチ	1	オン
6	第2始動ロスイッチ	1	オン
5			
4			
3			
2			
1	ゲートスイッチ	1	オン
0	カウントスイッチ	1	オン

【図 26】

乱数値	範囲	用途
SR1-1	1~80	第1最終停止図柄決定用
SR1-2	1~70	第2最終停止図柄決定用
SR1-3	1~96	第3最終停止図柄決定用
SR2	1~80	昇格演出時停止図柄決定用
SR3	1~101	滑り・発展チャンス目時停止図柄決定用
SR4-1	1~211	第1類似連時停止図柄決定用
SR4-2	1~229	第2類似連時停止図柄決定用
SR4-3	1~311	第3類似連時停止図柄決定用
SR5	1~100	昇格演出実行決定用
SR6-1	1~71	第1特定演出ハタン決定用
SR6-2	1~150	第2特定演出ハタン決定用
SR6-3	1~60	第3特定演出ハタン決定用
SR7	1~191	サブ予告パターン種別決定用
SR8-1	1~499	第1サブ予告パターン決定用
SR8-2	1~1009	第2サブ予告パターン決定用
SR8-3	1~200	第3サブ予告パターン決定用
SR10	1~100	演出モード決定用
SR11	1~100	演出終了判定用

【図 28】

左右出目判定テーブル

161

		FZ1-2							
左右出目タイプDC1-1		1	2	3	4	5	6	7	8
FZ1-1	1		LR11	LR31	LR0	LR35	LR0	LR34	LR18
	2	LR11		LR12	LR0	LR0	LR0	LR0	LR0
	3	LR31	LR12		LR13	LR32	LR0	LR36	LR0
	4	LR0	LR0	LR13		LR14	LR0	LR0	LR0
	5	LR37	LR0	LR32	LR14		LR15	LR33	LR0
	6	LR0	LR0	LR0	LR0	LR15		LR16	LR0
	7	LR34	LR0	LR33	LR0	LR0	LR18		LR17
	8	LR18	LR0	LR0	LR0	LR0	LR0	LR17	

【図 29】

最終停止図柄とならない非リゾ組合せ

左図柄	中図柄	右図柄
1	1	8
1	8	8
1	3	7
1	5	3
1	5	7
1	7	3
1	7	5
2	2	1
2	1	1
3	3	2
3	2	2
3	1	5
3	1	7
3	5	1
3	7	1
3	7	5
4	4	3
4	3	3
5	5	4
5	4	4
5	1	3
5	1	7
5	3	1
5	3	7
5	7	3
6	6	5
6	5	5
7	7	6
7	6	6
7	1	5
7	3	1
7	3	5
7	5	1
7	5	3
8	8	7
8	7	7

【図 30】

(A)		162A							
最終停止図柄決定テーブル		左右最終停止図柄F22-1,F22-2							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60	61~70	71~80		

(B)		162B			
最終停止図柄決定テーブル		図柄差			
変動パターン		-2	-1	+1	+2
ノーマル PA2-1,PA2-2, 特殊 PG2-1,PG2-2			1~48	49~96	
ノーマル PA2-3,PA2-4		1~32	33~64	65~96	
スーパー PA3-1~PA3-4, PB3-1~PB3-5, PC3-1~PC3-4, 特殊PG2-3			1~96		
スーパー PA3-5~PA3-8				1~64	65~96

【図 31】

(A)		163A							
最終停止図柄決定テーブル		左右最終停止図柄F23-1,F23-2,F23-3							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1~20			21~40			41~60		61~80	
(B)		163B							
最終停止図柄決定テーブル		左右最終停止図柄F23-1,F23-2,F23-3							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1~20			21~40			41~60		61~80	
(C)		163C							
最終停止図柄決定テーブル		左右最終停止図柄F24-1,F24-2,F24-3(変遷パターン)							
		TC1	TC2	TC3	TC4				
		1~20	21~40	41~60	61~80				

【図 32】

(A)		164A			
特定演出パターン決定テーブル		特定演出パターン			
変動パターン		滑りTP1-1	滑りTP1-2	滑りTP1-3	滑りTP1-4
非リゾPA1-4, 特殊PG1-2	ノーマル	1~71			
	スーパ				
PA2-2,PA2-4, PA2-6,PA2-8, スーパ PA3-2,PA3-6, PA4-2,PA5-2, PB3-2,PB4-2, PB5-2, 特殊PG2-2	スーパ	1~53	54~61	62	63~71
	スーパ				
PC3-2,PC3-4, PD1-2,PE1-2, PF1-3, 特殊PG3-3	スーパ	1~40		41~64	65~71
	スーパ				
(B)		164B			
特定演出パターン決定テーブル		特定演出パターン			
変動パターン		疑似通TP2-1	疑似通TP2-2	疑似通TP2-3	
非リゾPA1-5	スーパ	1~150			
	スーパ				
PA3-4,PA3-8	スーパ	1~100	101~120	121~150	
	スーパ				
PA3-4,PB3-4	スーパ		1~60	61~150	
	スーパ				
PA4-4,PA4-8	スーパ		1~50	51~150	
	スーパ				
PB4-4,PB5-4	スーパ		1~40	41~150	
	スーパ				
スーパ-PF1-1 特殊PG1-3	スーパ	1~50	51~150	1~150	
	スーパ				
(C)		164C			
特定演出パターン決定テーブル		特定演出パターン(前回演出ハワリ更新確定)			
変動パターン		前回演出ハワリ更新	4/27字台TP3-1(1)	4/27字台TP3-2(2)	4/27字台TP3-3(3)
非リゾPA1-6	スーパ	1	1~80	1~50	51~100
	スーパ	2	1~70	71~100	91~100
PA3-3,PA3-7, PB3-3	スーパ	3	1~70	71~90	91~100
	スーパ				
PA4-3,PA4-7, PA5-3,PB4-3, PB5-3	スーパ		1~10	11~30	31~100
	スーパ				

【図 33】

(A)		165A		
変動中昇格演出実行決定テーブル		変動中昇格演出		
大当たり種別		あり	なし	
通常、第3確変		1~99	100	
第4確変				
第1確変		1~70	71~100	
第2確変			1~100	
(B)		165B		
大当たり中昇格演出実行決定テーブル		大当たり中昇格演出		
大当たり種別		昇格成功	昇格失敗	なし
通常、第4確変			1~100	
第1確変、第2確変				1~100
第3確変		1~50	51~100	

【図 3 4】

(A) 仮停止図柄決定テーブル 166A

		右仮停止図柄KZ1-1							
		1	2	3	4	5	6	7	8
右 機 終 止 図 柄	1	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	2	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	3	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	4	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	5	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	6	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	7	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		
	8	1~17	18~34	35~51	52~68	69~85	86~101		

(B) 仮停止図柄決定テーブル 166B

		左仮停止図柄KZ1-2							
		1	2	3	4	5	6	7	8
左 機 終 止 図 柄	1	1~27	28~48	49~75	76~101				
	2	1~27	28~48	49~75	76~101				
	3	1~27	28~48	49~75	76~101				
	4	1~27	28~48	49~75	76~101				
	5	1~27	28~48	49~75	76~101				
	6	1~27	28~48	49~75	76~101				
	7	1~27	28~48	49~75	76~101				
	8	1~27	28~48	49~75	76~101				

(C) 仮停止図柄決定テーブル 166C

		右仮停止図柄KZ1-3							
		1	2	3	4	5	6	7	8
右 機 終 止 図 柄	1	1~101							
	2	1~101							
	3	1~101							
	4	1~101							
	5	1~101							
	6	1~101							
	7	1~101							
	8	1~101							

(D) 仮停止図柄決定テーブル 166D

		左仮停止図柄KZ1-4							
		1	2	3	4	5	6	7	8
左 機 終 止 図 柄	1	1~101							
	2	1~101							
	3	1~101							
	4	1~101							
	5	1~101							
	6	1~101							
	7	1~101							
	8	1~101							

(E) テーブル選択設定

特定演出ハテン	選択するテーブル
滑りTP1-1	テーブル166A
滑りTP1-2	テーブル166B
滑りTP1-3	テーブル166C
滑りTP1-4	テーブル166D

【図 3 6】

特定演出ハテン	疑似連変動での停止図柄
疑似連TP2-1	1回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ2-1 KZ2-3 KZ2-2
	2回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 最終停止図柄
	1回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ3-1 KZ3-3 KZ3-2
	2回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ2-1 KZ2-3 KZ2-2
疑似連TP2-2	3回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 最終停止図柄
	1回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ4-1 KZ4-3 KZ4-2
	2回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ3-1 KZ3-3 KZ3-2
	3回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ2-1 KZ2-3 KZ2-2
疑似連TP2-3	4回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 最終停止図柄
	1回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ5-1 KZ5-3 KZ5-2
	2回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ4-1 KZ4-3 KZ4-2
	3回目の変動 左図柄 中図柄 右図柄 KZ3-1 KZ3-3 KZ3-2

【図 3 7】

仮停止図柄決定テーブル 168

		左中右仮停止図柄KZ8-1,KZ8-2,KZ8-3(疑似連チャス目)							
		HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8
左 機 終 止 図 柄	1	1~101							
	2	1~101							
	3	1~101							
	4	1~101							
	5	1~101							
	6	1~101							
	7	1~101							
	8	1~101							

【図 3 5】

(A)

仮停止図柄決定テーブル

167A

		左最終 停止図柄	左中右仮停止図柄KZ2-1,KZ2-2,KZ2-3(疑似連チャス目)							
変動パターン			GC1	GC2	GC3	GC4	GC5	GC6	GC7	GC8
非リチPA1-5	1		1~211							
	2			1~211						
	3				1~211					
	4					1~211				
	5						1~211			
	6							1~211		
	7								1~211	
	8									1~211

(B)

仮停止図柄決定テーブル

167B

		左最終 停止図柄	左中右仮停止図柄KZ3-1,KZ3-2,KZ3-3(疑似連チャス目)							
変動パターン			GC1	GC2	GC3	GC4	GC5	GC6	GC7	GC8
スーパ- PA3-4,PA3-8, PA4-4,PA4-8, PB3-4,PB4-4, PB5-4,PF1-1, 特殊PG1-3	1		1~157	158~183	184~191	192~199	200~207	208~215	216~223	224~231
	2		1~181	182~191	192~199	200~207	208~215	216~223	224~231	232~239
	3		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	4		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	5		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	6		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	7		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	8		1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163

(C)

仮停止図柄決定テーブル

167C

		左中右仮停止図柄KZ2-1,KZ2-2,KZ2-3(疑似連チャス目)							
		GC1	GC2	GC3	GC4	GC5	GC6	GC7	GC8
KZ2-1,KZ2-2, KZ2-3	GC1	1~175	176~181	182~191	192~199	200~207	208~215	216~223	224~231
	GC2	1~199	200~209	210~219	220~229	230~239	240~249	250~259	260~269
	GC3	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	GC4	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	GC5	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	GC6	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	GC7	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163
	GC8	1~110	111~116	117~123	124~131	132~139	140~147	148~155	156~163

(D)

仮停止図柄決定テーブル

167D

		左中右仮停止図柄KZ4-1,KZ4-2,KZ4-3(疑似連チャス目)							
		GC1	GC2	GC3	GC4	GC5	GC6	GC7	GC8
KZ3-1,KZ3-2, KZ3-3	GC1	1~229	230~239	240~253	254~263	264~277	278~287	288~301	302~311
	GC2	1~269	270~283	284~297	298~311	312~325	326~339	340~353	354~367
	GC3	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88
	GC4	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88
	GC5	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88
	GC6	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88
	GC7	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88
	GC8	1~14	15~24	25~34	35~48	49~58	59~68	69~78	79~88

【図 3 8】

仮停止図柄決定テーブル 169

		左中右仮停止図柄KZ1-1,KZ1-2,KZ1-3							
		1	2	3	4	5	6	7	8
FZ3-1,FZ3-2,FZ3-3	1	1~10							
	2	1~10							
	3	1~10							
	4	1~10							
	5	1~10							
	6	1~10							
	7	1~10							
	8	1~10							

【図 3 9】

サブ予告ハテン種別決定テーブル

170

変動ハテン	サブ予告ハテン種別			
	サブ予告なし	サブ予告CY1	サブ予告CY2	サブ予告CY3
非リチ PA1-1,PA1-2, PB1-1,PC1-1		1~121	122~131	132~191
非リチPA1-3		1~191		
非リチPA1-4		1~121	122~141	142~191
非リチ PA1-6,PB1-2, PC1-2 スーパ- PA3-3,PA3-7, PA4-3,PA4-7, PA5-3,PB3-3, PB4-3,PB5-3	1~191			
上記以外		1~121	122~151	152~191

【図 4 0】

サブ予告ハターン決定テーブル 171A

変動ハターン	サブ予告なし	サブ予告YP1-1	サブ予告YP1-2	サブ予告YP1-3	サブ予告YP1-4
非リチ PA1-1~PA1-4 PA1-7PB1-1, PC1-1	1~334	335~499			
非リチPA1-5 ノーマル PA2-1~PA2-8	1~59	60~499	101~499		
スーパ PA3-1,PA3-2, PA3-5,PA3-6, PA4-1,PA4-2, PA4-5,PA4-6, PA5-1,PA5-2, PB3-1,PB3-2, PB4-1,PB4-2, PB5-1,PB5-2, PC3-1~PC3-4, PD1-1,PD1-2, PE1-1,PE1-2, PF1-2,PF1-3, 特殊 PG2-3,PG3-2, PG3-3	1~19	20~499			
スーパ PA3-4,PA3-8, PA4-4,PA4-8, PA5-4, PB3-4,PB4-4, PB5-4,PF1-1, 特殊 PG1-3		1~44	45~104	105~196	196~499
スーパ PB3-5,PC4-1, PC4-2, 特殊PG1-4	1~79	80~499			
特殊 PG1-1,PG1-2, PG2-1,PG2-2, PG3-1	1~49	50~499			

【図 4 1】

サブ予告ハターン決定テーブル 171B

変動ハターン	サブ予告なし	サブ予告YP2-1	サブ予告YP2-2	サブ予告YP2-3	サブ予告YP2-4
非リチ PA1-1~PA1-5 PA1-7PB1-1, PC1-1	1~859	860~1009			
ノーマル PA2-1~PA2-4, スーパ PA3-1,PA3-2, PA3-4~PA3-6, PA3-8,PB3-1, PB3-2,PB3-4, PC3-1~PC3-4	1~209	210~509	510~1009		
スーパ-PB3-5 ノーマル PA2-5~PA2-8	1~158	159	160~309	310~909	910~1009
スーパ PA4-1,PA4-2, PA4-4~PA4-6, PA4-8,PA5-1, PA5-2,PA5-4, PB4-1,PB4-2, PB4-4,PB5-1, PB5-2,PB5-4, PD1-1,PD1-2, PE1-1,PE1-2, PF1-1~PF1-3, 特殊 PG1-1~PG1-3, PG2-1~PG2-3, PG3-1~PG3-3	1~39	40~44	45~449	450~889	890~1009
スーパ PG4-1,PG4-2, 特殊 PG1-4	1~99	100	101~249	250~859	860~1009

【図 4 2】

サブ予告ハターン決定テーブル 171C

変動ハターン	サブ予告なし	サブ予告YP3-1	サブ予告YP3-2	サブ予告YP3-3
非リチ PA1-1~PA1-3 PB1-1,PC1-1	1~190	191~200		
非リチ PA1-4,PA1-5, PA1-7	1~170	171~190	191~200	
ノーマル PA2-1~PA2-4	1~160	161~180	181~195	196~200
スーパ PA3-1,PA3-2, PA3-4~PA3-6, PA3-8,PB3-1, PB3-2,PB3-4, PB3-5, PC3-1~PC3-4	1~100	101~120	121~160	161~200
ノーマル PA2-5~PA2-8	1~80	81~90	91~120	121~200
スーパ PA4-1,PA4-2, PA4-4~PA4-6, PA4-8,PA5-1, PA5-2,PA5-4, PB4-1,PB4-2, PB4-4,PB5-1, PB5-2,PB5-4, PC4-1,PC4-2, PD1-1,PD1-2, PD1-1,PD1-2, PE1-1,PE1-2, PF1-1~PF1-3, 特殊 PG1-1~PG1-4, PG2-1~PG2-3, PG3-1~PG3-3	1~10	11~20	21~100	101~200

【図 4 4】

演出制御ハターンテーブル (演出モード' #1用)	230A
演出制御ハターンテーブル (演出モード' #2用)	230B
演出制御ハターンテーブル (演出モード' #3用)	230C
演出制御ハターンテーブル (演出モード' #4用)	230D

【図 4 3】

(A) 演出モード決定テーブル 210

乱数値SR10	設定内容
1~60	演出変更決定値データ
61~100	演出終了決定値データ

(B) 演出終了判定テーブル 211

乱数値SR11	設定内容
1~5	演出終了判定値データ
6~100	演出継続判定値データ

【図 4 5】

図柄変動制御パターンテーブル 180

図柄変動制御パターン	変動パターン	変動中昇格演出	特定演出パターン
非リリCPA1-1	非リリPA1-1	なし	なし
...	...	...	...
非リリCPA1-4	非リリPA1-4	...	落りTP1-1
非リリCPA1-5	非リリPA1-5	...	懸念演出TP2-1
非リリCPA1-6-1	非リリPA1-6	...	メイン予告TP3-1
非リリCPA1-6-2	非リリPA1-6	...	メイン予告TP3-2
非リリCPA1-6-3	非リリPA1-6	...	メイン予告TP3-3
...	...	...	...
ノーマルCPA2-1	ノーマルPA2-1	...	なし
ノーマルCPA2-2-1	ノーマルPA2-2	...	落りTP1-1
ノーマルCPA2-2-2	ノーマルPA2-2	...	落りTP1-2
...	...	...	...
スーパCPA3-1	スーパPA3-1	...	なし
...	...	...	...
スーパCPA3-3	スーパPA3-3	...	メイン予告TP3-1
スーパCPA3-3	スーパPA3-3	...	メイン予告TP3-2
スーパCPA3-3	スーパPA3-3	...	メイン予告TP3-3
...	...	...	...
ノーマルCPA2-5-1	ノーマルPA2-5	あり	なし
ノーマルCPA2-5-2	ノーマルPA2-5	なし	なし
...	...	...	...
スーパCPA4-1-1	スーパPA4-1	あり	なし
スーパCPA4-1-2	スーパPA4-1	なし	なし
...	...	...	...
スーパCPA4-3-1-1	スーパPA4-3	あり	メイン予告TP3-1
スーパCPA4-3-1-2	スーパPA4-3	あり	メイン予告TP3-2
スーパCPA4-3-1-3	スーパPA4-3	あり	メイン予告TP3-3
スーパCPA4-3-2-1	スーパPA4-3	なし	メイン予告TP3-1
スーパCPA4-3-2-2	スーパPA4-3	なし	メイン予告TP3-2
スーパCPA4-3-2-3	スーパPA4-3	なし	メイン予告TP3-3
...	...	...	...
スーパCPA5-1	スーパPA5-1	なし	なし
...	...	...	...

【図 4 6】

サブ予告演出制御パターンテーブル 181


予告演出制御パターン	サブ予告パターン	内容
サブ予告GYP1-1	サブ予告YP1-1	キャラクター画像MC101
サブ予告GYP1-2	サブ予告YP1-2	キャラクター画像MC101+MC102
サブ予告GYP1-3	サブ予告YP1-3	キャラクター画像MC101+MC103
サブ予告GYP1-4	サブ予告YP1-4	キャラクター画像MC101+MC102+MC103
サブ予告GYP2-1	サブ予告YP2-1	第1ステップ
サブ予告GYP2-2	サブ予告YP2-2	第2ステップ
サブ予告GYP2-3	サブ予告YP2-3	第1+第2ステップ
サブ予告GYP2-4	サブ予告YP2-4	第1+第2+第3ステップ
サブ予告GYP3-1-1	サブ予告YP3-1	ボタン操作前
サブ予告GYP3-1-2	サブ予告YP3-1	ボタン操作後
サブ予告GYP3-2-1	サブ予告YP3-2	ボタン操作前
サブ予告GYP3-2-2	サブ予告YP3-2	ボタン操作後
サブ予告GYP3-3-1	サブ予告YP3-3	ボタン操作前
サブ予告GYP3-3-2	サブ予告YP3-3	ボタン操作後

【図 4 7】

各種演出制御パターンテーブル 182

演出制御パターン	内容
当り開始CST1-1	15回開放遊技開始報知(昇格演出なし)
当り開始CST1-2-1	15回開放遊技開始報知(昇格失敗演出)
当り開始CST1-2-2	15回開放遊技開始報知(昇格成功演出)
当り開始CST2-1	2回開放遊技開始報知(突確専用)
当り開始CST2-2	2回開放遊技開始報知(突確・小当り共通)
当り制御中CRD1-1	15回開放内第1回開放中演出(昇格演出なし)
当り制御中CRD1-2-1	15回開放内第1回開放中演出(昇格失敗演出)
当り制御中CRD1-2-2	15回開放内第1回開放中演出(昇格成功演出)
...	...
当り制御中CRE1-1	2回開放遊技中演出(突確専用)
当り制御中CRE1-2	2回開放遊技中演出(突確・小当り共通)
...	...
当り終了CED1-1	15回開放遊技終了報知(昇格演出なし)
当り終了CED1-2-1	15回開放遊技終了報知(昇格失敗演出)
当り終了CED1-2-2	15回開放遊技終了報知(昇格成功演出)
当り終了CED2-1	2回開放遊技終了報知(突確専用)
当り終了CED2-2	2回開放遊技終了報知(突確・小当り共通)

【図 4 8】




【図 4 9】


演出モード指定バッファ

ビット1	ビット0	演出モード
0	0	演出モード#1
0	1	演出モード#2
1	0	演出モード#3
1	1	演出モード#4


【図 5 0】




【図 5 1】




【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】



【図 5 6】



【図 5 7】



【図 5 8】

(A)

ステップS236での設定


始動データ	変動特図指定ハッファ設定値
第1	1
第2	2

(B)


ステップS245での設定

大当り種別／小当り種別	大入賞口開放回数最大値
通常	
第1確変	
第2確変	
第3確変	15
第4確変	
突確	
小当り	2


【図 5 9】




【图 6 0】



【図 6 1】



【図 6 3】




【図 6 2】

ステップS324での設定

大当たり種別パッタ値	遊技状態指定パッタ設定値	
	ビット1	ビット0
00	0	1
01~03	1	1
04	1	1


【図 6 4】




【図 6 5】

コマンド解析処理 (S405)	
受信コマンド	実行する処理
変動開始 (第1 / 第2)	復旧フラグをクリア 変動開始フラグをセット 変動終了フラグをクリア 保留記憶減少表示処理
変動ハターン指定	変動ハターンをセーブ
可変表示結果通知	可変表示結果をセーブ
飾り図柄停止	変動終了フラグをセット
初期表示指定	初期画面表示設定
停電復旧指定	停電復旧画面表示設定 復旧フラグをセット
背景指定	背景指定時処理
客待ちデモ指定	復旧フラグをクリア デモ画面表示設定
当り開始指定	開始指定データをセーブ
当り終了指定	終了指定データをセーブ
第1始動口入賞指定	第1入賞指定受信フラグをセット
第2始動口入賞指定	第2入賞指定受信フラグをセット
保留記憶数通知	保留記憶増加表示処理


【図 6 6】




【図 6 7】




【図 68】




【図 69】




【図 70】




【図 71】




【図 7 2】




【図 7 3】




【図 7 4】




【図 7 5】




【図 76】




【図 77】




【図 78】




【図 79】




【図 80】




【図 81】




【図 82】




【図 83】




【図 8 4】




【図 8 5】




【図 8 6】




【図 8 7】




【図 88】




【図 89】




【図 90】




【図 91】




【図 9 2】




【図 9 3】



【図 9 4】



【図 9 5】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2003-052992 (JP, A)
特開2004-208902 (JP, A)
特開2007-111067 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02