

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2025 년 5 월 30 일 (30.05.2025)



(10) 국제공개번호

WO 2025/110486 A1

(51) 국제특허분류:

A61N 1/32 (2006.01)

A61N 1/05 (2006.01)

A61N 1/04 (2006.01)

A61M 37/00 (2006.01)

H01M 14/00 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2024/015887

(22) 국제출원일:

2024 년 10 월 18 일 (18.10.2024)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2023-0164678 2023 년 11 월 23 일 (23.11.2023) KR

(71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION)
[KR/KR]: 02841 서울특별시 성북구 안암로 145 (KR).

(72) 발명자: 한창수 (HAN, Chang Soo); 04428 서울특별시 용산구 이촌로 347, 16동 203호 (KR). 조혜원 (CHO, Hye Won); 02841 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 창의관 602호 (KR).

(74) 대리인: 김연권 (KIM, Youn Gwon); 05854 서울특별시 송파구 송파대로 201 B동 1416호 (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,

NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.


(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: MICRONEEDLE DEVICE WITH MICROCURRENT

(54) 발명의 명칭: 미세전류 마이크로 니들 장치



(57) Abstract: Provided is a microneedle device with microcurrent, the microneedle device according to an embodiment of the present invention comprising: a battery having first and second microneedle attachment surfaces on the bottom, the battery power generation being based on concentration gradient; conductive first and second microneedles containing medicinal substance for cosmetic or therapeutic purposes; an air-permeable cover in contact with first and second electrolyte sheets in the battery to allow moisture to evaporate; and an adhesive sheet surrounding and supporting the outer surface of the battery.

(57) 요약서: 본 발명의 일실시예에 따르면, 하면에 제1, 제2 마이크로 니들 부착면을 구비하는 농도차 발전 기반 배터리; 미용 또는 치료 목적의 약물을 함유하는 전도성 제1, 제2 마이크로 니들; 농도차 발전 기반 배터리 내 제1, 제2 전해질 시트와 접하여 수분 증발을 가능하도록 하는 통기성 커버; 및 상기 농도차 발전 기반 배터리의 외주연을 감싸서 지지하는 접착 시트;를 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.



WO 2025/110486 A1

발명의 설명

발명의 명칭: 미세전류 마이크로 니들 장치

기술분야

- [1] 본 발명은 증발 시스템을 포함하는 농도차 에너지 발전 기반 미세전류 마이크로 니들 장치에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 일반적으로 인체에 약물을 투입하는 방식은 경구 투입 혹은 피하 주사 바늘을 통해 이루어졌다. 효과적인 약물 전달을 위해 신체 내부 작용에 따른 손실이 많은 경구 투입보다 액상 형태로 직접 주사하는 방식이 널리 적용되고 있다. 그러나, 약물 주입 과정에서의 피부 자극 및 환자의 통증이 유발되어 마이크로 니들을 통한 새로운 주입 방식이 대두되었다. 마이크로 니들 시장은 현재 미용 목적 제품이 거점인 상황이지만, 향후 여드름 치료나 약물주입 등의 치료용으로 영역을 넓혀가는 중이다.
- [3] 시중의 여드름 패치의 경우, 수십 마이크로의 직경과 수백 마이크로의 길이를 가진 마이크로 니들이 현 시장에 출시되고 있으며, 약물의 확산을 통한 경피(Epidermis)로의 유효 성분 전달을 목적으로 한다. 히알루론산, 아스코르브산, 젖산, 글리콜산 등 피부 미용을 위한 활성 성분들은 주로 분자량이 500 Da 이상으로 기존의 마이크로 니들로만 확산을 통해 침투시키는 것은 6시간 이상의 패치 부착시간이 필요했다. 이러한 유효성분 중에 전하를 띠는 이온의 경우는 기전력 시스템의 도입을 통해 성분의 투과속도 향상이 가능하고, 전기 자극을 이용한 유효성분의 발현을 비교적 빠르게 활성화할 수 있다.
- [4] 또한 인체에 미세한 전류를 가하는 것이 피부의 콜라겐 생성을 촉진하는데 도움이 된다는 보고가 있으며, 이를 적용한 미세전류 마스크팩과 같은 제품들이 상용화되기도 하였다. 이와 같은 원리로 기전력 시스템을 도입한 마이크로 니들 패치는 기존의 미용 및 치료효과와 더불어 피부에 직접적인 전류를 가함으로써 피부 개선 및 치료를 활성화하는데 기여할 수 있다. 마이크로 니들 패치의 형태로 인체에 직접 부착되어 작동할 때 모든 구성 요소에 있어서 생체 적합성 및 신체 안정성이 매우 중요하다.
- [5] 그러나, 현재 개발 중인 전력 기기 내 전력 공급원은 주로 수 V 수준의 전압이 사용된다. 제품 사용의 간편화를 위해 소형 리튬 이온 배터리가 보편적으로 사용되며 이에 따라 전류를 제어하기 위한 별도의 회로기판이 필요하다.
- [6] 또한 마이크로 니들을 통해 직접적인 전류가 신체 내부에 흐를 수 있는 만큼 회로 내 오류 발생 시 전기적 흐름에 의한 부작용이 우려된다. 또한 일반적 배터리는 전류가 누출되었을 때 인체에 해로울 뿐아니라 폐기할 때 환경에 유해하므로 주의를 요하는 단점이 있다.

발명의 내용

기술적 과제

- [7] 본 발명은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 100 μ A 수준의 미세한 생체전류를 안정적으로 생산하며, 동시에 친환경적인 에너지 소자인 농도차 발전 기반 배터리를 전원으로 이용해 피부 개선 및 치료 효과를 극대화하기 위한 농도차 발전 소자가 구비된 마이크로 니들 장치를 제공함에 있다.
- [8] 본 발명의 다른 목적은 농도차 발전 소자의 양쪽 전극파트에 각각 분리된 제1, 제2 마이크로니들을 전기적으로 연결되도록 배치하여 제1, 제2 마이크로 니들을 통한 약물 전달과 동시에 미세전류를 가하여 약물의 발현을 효과적으로 향상시키는 마이크로 니들 장치를 제공함에 있다.

과제 해결 수단

- [9] 본 발명의 일 관점에 의하면, 형성된 기전력이 제1, 제2 마이크로 니들을 통해 전기적 자극을 제공하면서 피부 개선 성분의 침투 및 피부 개선을 효과적으로 구현하는 미세전류 마이크로 니들 장치를 제공할 수 있다.
- [10] 본 발명의 실시예에 따라, 농도차 발전 기반 배터리; 상기 농도차 발전 기반 배터리의 하측에 침형상으로 돌출되고, 미용 또는 치료 목적의 약물을 함유하는 전도성 제1, 제2 마이크로 니들; 상기 농도차 발전 기반 배터리 내의 제1, 제2 전해질 시트와 접하여 수분 증발을 가능하도록 하는 통기성 커버; 및 상기 농도차 발전 기반 배터리의 외주연을 감싸서 지지하는 접착 시트;를 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [11] 또한, 상기 농도차 발전 기반 배터리에 식염수를 도포하였을 경우, 고체 상태의 염이 용해되어 액상의 제1, 제2 전해질 시트로 변화하며 배터리가 작동하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [12] 또한, 상기 농도차 발전 기반 배터리는, 고체 상태의 염을 포함하는 제1 전해질 시트; 및 상기 제1 전해질 시트의 용해 시 농도보다 적은 농도의 전해질을 포함하는 제2 전해질 시트;를 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [13] 또한, 상기 농도차 발전 기반 배터리는 제1, 제2 전해질 시트 사이에 배치되어, 제1, 제2 전해질 시트 간 이온을 선택적으로 투과시키는 이온 교환막;을 더 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [14] 또한, 상기 제1 전해질 시트의 하측에는 농도차 발전 기반 배터리와 경피 조직을 전기적으로 연결하는 전도성의 제1 마이크로 니들이 형성되고, 상기 제2 전해질 시트의 하측에는 농도차 발전 기반 배터리와 경피 조직을 전기적으로 연결하는 전도성의 제2 마이크로 니들이 형성되는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [15] 또한, 상기 제1 전해질 시트의 표면에 통기성 커버가 설치되어 식염수의 수분을 증발시키면서 염의 고농도를 유지하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.

- [16] 또한, 상기 제1, 제2 전해질 시트는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 염소 이온을 포함하는 신체 내부에 존재하는 물질들 중 하나로서, 생체 적합성의 고체 상태 염을 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [17] 또한, 상기 제1, 제2 전해질 시트는 일반적인 마스크팩 시트 원단 또는 다공성 폴리머 중 어느 하나를 포함하되, 부직포(Non-woven fabric), 면(Cotton), 하이드로겔(Hydro-gel), 바이오셀룰로오스(Bio cellulose), 아가로스겔(Agarose-gel) 중 어느 하나를 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [18] 또한, 상기 제1, 제2 마이크로 니들은 히알루론산(Hyaluronic acid), 아스코르브산(Vitamin C), 젖산(Lactic acid), 글리콜산(Glycolic acid), 살리실산(Salicylic acid), AHA(Alpha-hydroxy acid), BHA(Beta-hydroxy acid), 레티노산(Retinoic acid) 중 어느 하나의 유효성분을 포함하는; 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [19] 또한, 상기 제1, 제2 마이크로 니들은 치료용 주사약물로서, 펜타닐(Fentanyl), 리도카인(Lidocaine), 에피네프린(Epinephrine), Dex-P(Dexamethasone sodium phosphate), 트라넥사민산(Tranexamic acid), 덱사메타손(Dexamethasone), 에토돌락(Lodine) 중 어느 하나를 포함하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.
- [20] 또한, 상기 통기성 커버는 제1 전해질 시트 위에 부착되어, 제1 전해질 시트의 면적만큼 수분 증발 통로를 제공하는, 미세전류 마이크로 니들 장치가 제공될 수 있다.

발명의 효과

- [21] 본 발명의 기술적 사상에 의할 경우, 미세전류 마이크로 니들 장치는 전도성 제1, 제2 마이크로 니들을 피부에 침투시켜 피부 내 전기장을 형성함으로써, 경피층 및 진피층으로의 유효 성분 투과속도를 향상시키며 전기적 자극을 통해 피부 개선을 효과적으로 수행할 수 있다.
- [22] 본 발명의 기술적 사상에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치는 통기성 커버를 접착 시트의 중앙부에 위치시켜 제1 전해질 시트의 상단부 수분 증발을 유도함으로써, 제1 전해질 시트와 제2 전해질 시트 내 전해질 농도차로 인한 이온 교환막 양단의 전위차를 비교적 오래 유지시킬 수 있고, 이에 따라 제1 전해질 시트의 염이 제2 전해질 시트의 염보다 많은 경우가 비교적 길게 유지되고 미세전류 마이크로 니들 장치의 미세전류 방출 시간이 늘어나면서 화장품 유효 성분의 효과를 극대화시킬 수 있다.
- [23] 본 발명의 기술적 사상에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치는 기존에 사용하던 리튬 이온 배터리를 대체하여 농도차 발전 기반 배터리를 사용함으로써, 제1, 제2 마이크로 니들 전극에 직접적으로 생체 전류와 유사한 크기의 미세전류를 출력할 수 있으며, 친환경적인 전해질 소재를 이용함으로써 인체와 환경에 무해하고, 1회용으로 사용 후 폐기가 가능한 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [24] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치를 도시하는 단면도이다.
- [25] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치의 커버 및 시트의 배치를 나타내는 평면도이다.
- [26] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치의 제1, 제2 마이크로 니들 배치를 나타내는 바닥 평면도이다.
- [27] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치의 작동방식을 나타내는 개략도이다.
- [28] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치의 피부층 내 전기장을 나타내는 분포도이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [29] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 기술적 사상을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이며, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변환될 수 있으며, 본 발명의 기술적 사상의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 발명의 기술적 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다. 본 명세서에서 동일한 부호는 시종 동일한 요소를 의미한다. 나아가, 도면에서의 다양한 요소와 영역은 개략적으로 그려진 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 사상은 첨부한 도면에 그려진 상대적인 크기나 간격에 의해 제한되지 않는다.
- [30] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 미세전류 마이크로 니들 장치를 도시하는 단면도이다.
- [31] 도 1을 참조하면, 미세전류 마이크로 니들 장치(100)는, 농도차 발전 기반 배터리(110), 제1 마이크로 니들(120), 제2 마이크로 니들(130), 절연성 물질(140), 배터리 커버(150), 통기성 커버(160), 접촉 시트(170)를 포함할 수 있다.
- [32] 또한, 상기 농도차 발전 기반 배터리(110)는 제1 전해질 시트(111), 제2 전해질 시트(112), 및 이온 교환막(113)을 더 포함한다.
- [33] 상기 농도차 발전 기반 배터리(110)는 제1, 제2 전해질 시트(111,112)와 이온 교환막(113)의 적층 구조를 포함할 수 있다. 이때, 이온 교환막(113)은 제1 전해질 시트(111)와 제2 전해질 시트(112) 사이에 배치될 수 있다.
- [34] 상기 농도차 에너지 발전 방식은 이온 교환막(113)에 의한 이온의 선택적 투과로 인해 막 양단에 전위차를 형성한다. 형성된 전위차는 전도성을 가진 제1, 제2 전해질 시트(111,112)와 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)을 통해 경피까지 전달되어 피부층 내 전기장을 유도할 수 있다.

- [35] 또한, 상기 제1 전해질 시트(111)와 제2 전해질 시트(112) 사이에는 절연성 물질(140)로 채워질 수 있다. 절연성 물질(140)은 제1 전해질 시트(111)의 이온이 이온교환막(113) 외의 통로를 통해 제2 전해질 시트(112)로 이동하는 것을 방지하여, 전기적 손실을 최소화할 수 있다.
- [36] 도 2를 참조하면, 미세전류 마이크로 니들 장치(100)는 원형의 패치 형태로 구성될 수 있다. 이때, 농도차 발전 기반 배터리(110)의 외주연을 감싸서 지지하는 접착 시트(170)를 형성할 수 있다.
- [37] 상기 접착 시트(170)는 농도차 발전 기반 배터리(110)의 지지 역할을 하며 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)의 안정적인 약물 주입을 목적으로 한다. 접착 시트(170) 하단부는 피부와의 접합부이며 별도의 접착재(171)를 배치할 수 있다. 상기 접착 시트(170)의 일부는 통기성 커버(160)를 덮도록 형성될 수 있다. 상기 통기성 커버(160)는 농도차 발전 기반 배터리(110)의 상측에서 제1 전해질 시트(111)의 표면에 접하도록 설치될 수 있다.
- [38] 도 3을 참조하면, 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)은 제1, 제2 전해질 시트(111,112)의 각 하면에 전기적으로 연결된 상태로 설치될 수 있다.
- [39] 상기 제1 마이크로 니들(120)은 제2 전해질 시트(112)의 외측에 배치되어 상단의 제1 전해질 시트(111)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 상기 제2 마이크로 니들(130)은 제2 전해질 시트(112)의 하부에 배치되어 제2 전해질 시트(112)와 전기적으로 연결될 수 있다.
- [40] 상기 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)은 피부층 내로 침투되어 경피까지의 직접적인 전기적 통로를 제공하며, 저항이 작은 회로를 형성하기 때문에 농도차 발전 기반 배터리(110)로 생체전류 크기의 전류를 형성할 수 있다.
- [41] 상기 이온 교환막(113) 및 농도차 발전 기반 배터리(110)에 대해 설명하자면, 이온 교환막(113)의 종류에 따라 배터리(110) 내의 제1, 제2 전해질 시트(111,112)에 걸리는 전압의 부호가 변화할 수 있다. 예를 들어, 양이온 교환막(113)을 배치했을 경우, 제1 전해질 시트(111)의 양이온이 제2 전해질 시트(112)로 이동하여 제2 마이크로 니들(130)을 양전극으로 사용할 수 있다. 이와 반대로 음이온 교환막(113)을 배치했을 경우에는, 제1 전해질 시트(111)의 음이온이 제2 전해질 시트(112)로 이동하여 제2 마이크로 니들(130)을 음전극으로 사용할 수 있다.
- [42] 예를 들어, 음전하를 띠는 유효성분을 제2 마이크로 니들(130)이 내재할 경우, 음이온 교환막(113)을 사용함으로써 피부 내 방향으로의 유효성분 이동이 가속화될 수 있다.
- [43] 상기 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)은 피부 개선을 위한 유효 성분을 포함할 수 있다. 농도차 발전 기반 배터리(110)로 형성된 전기장의 영향을 받아 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)의 유효성분은 동일한 전하를 가진 전극에서 반발력을 받을 수 있다. 이때, 전하를 가진 미용 목적의 유효성분에는 히알루론산(Hyaluronic acid), 젖산(Lactic acid), 글리콜산(Glycolic acid), 살리실산(Salicylic acid), AHA(Alpha-hydroxy acid), BHA(Beta-hydroxy acid), 레티노산(Retinoic acid)

중 어느 하나가 포함될 수 있다. 유효 성분은 콜라겐 생성 촉진을 통한 피부 노화 방지 효과를 제공할 수 있다.

- [44] 상기 농도차 발전 기반 배터리(110)는 식염수의 도포를 통해 작동할 수 있다. 상기 통기성 커버(160)는 제1 전해질 시트(111)까지의 식염수 도포를 위한 경로를 제공할 수 있다.
- [45] 도 4를 참조하면, 식염수를 도포하지 않은 경우, 제1 전해질 시트(111)는 다양한 고체 염을 포함할 수 있다. 식염수를 도포한 경우, 제1 전해질 시트(111)의 고체 염이 식염수에 용해되며 제1 전해질 시트(111)는 액체 상태의 전해질을 포함할 수 있다. 제1 전해질 시트(111)는 제2 전해질 시트(112)보다 고농도의 전해질을 내재하며, 제2 전해질 시트(112)는 식염수의 도포와 무관하게 액체 상태의 전해질을 포함할 수 있다. 제1 전해질 시트(111) 내지 제2 전해질 시트(112)는 예를 들어, 다공성 폴리머 또는 패브릭 물질 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 부직포(Non-woven fabric), 면(Cotton), 하이드로겔(Hydro-gel), 바이오셀룰로오스(Bio cellulose), 아가로스겔(Agarose-gel) 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
- [46] 고체 염의 이온은 직접 신체 내로 이동하여 전기장을 유도할 수 있기 때문에 생체 적합성이 높은 성분으로 구성된다. 고체 염으로 형성되는 액상 전해질은 나트륨, 칼륨, 칼슘, 염소 이온 등 신체 내부에 존재하는 물질로 이루어진 염화마그네슘, 염화칼륨, 염화칼슘 및 염화나트륨을 포함할 수 있다.
- [47] 상기 통기성 커버(160)를 통해 배터리(110) 작동 중에 제1 전해질 시트(111)의 수분을 증발시킬 수 있다. 또한, 배터리 커버(150)가 제1 전해질 시트(111)의 외곽부에 배치되어 통기성 커버(160) 등 선택적 영역에서의 증발을 유도할 수 있다.
- [48] 상기 제1 전해질 시트(111)와 통기성 커버(160)의 접합부에서부터 수분이 증발되어 남은 수분량에 염이 용해될 수 있다. 상기 제1 전해질 시트(111)와 이온 교환막(113)의 접합부에서 제2 전해질 시트(112)와 이온 교환막(113)의 접합부보다 상대적 고농도 상태로의 유지를 제공할 수 있다.
- [49] 도 5를 참조하면, 농도차 발전 기반 배터리(110)로 전압을 생성하였을 경우, 양 전극에서 음전극으로의 전류 방향을 가진 전기장을 형성할 수 있다. 농도차 발전 기반 배터리(110) 및 제1, 제2 마이크로 니들(120,130)의 규격에 따라 경피 및 진피의 전기적 저항이 상이할 수 있다. 배터리(110)가 생성한 전압이 0.1 V인 경우, 1000 Ω 의 전기적 저항을 가진 구조로 제작하면 100 μ A 내외의 전류를 형성할 수 있다.
- [50] 본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

청구범위

- [청구항 1] 농도차 발전 기반 배터리;
 상기 농도차 발전 기반 배터리의 하측에 침형상으로 돌출되고, 미용 또는 치료 목적의 약물을 함유하는 전도성 제1, 제2 마이크로 니들;
 상기 농도차 발전 기반 배터리 내의 제1, 제2 전해질 시트와 접하여 수분 증발을 가능하도록 하는 통기성 커버; 및
 상기 농도차 발전 기반 배터리의 외주연을 감싸서 지지하는 접착 시트;를 포함하는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 2] 제 1 항에 있어서,
 상기 농도차 발전 기반 배터리에 식염수를 도포하면 고체 상태의 염이 용해되어 액상의 제1, 제2 전해질 시트로 변화하며 배터리가 작동하는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 3] 제 1 항에 있어서,
 상기 농도차 발전 기반 배터리는, 고체 상태의 염을 포함하는 제1 전해질 시트; 및
 상기 제1 전해질 시트의 용해 시 농도보다 적은 농도의 전해질을 포함하는 제2 전해질 시트;를 포함하는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 4] 제 1 항에 있어서,
 상기 농도차 발전 기반 배터리는 제1, 제2 전해질 시트 사이에 배치되어,
 제1, 제2 전해질 시트 간 이온을 선택적으로 투과시키는 이온 교환막;을 더 포함하는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 5] 제 1 항에 있어서,
 상기 제1 전해질 시트의 하측에는 농도차 발전 기반 배터리와 경피 조직을 전기적으로 연결하는 전도성의 제1 마이크로 니들이 형성되고, 상기 제2 전해질 시트의 하측에는 농도차 발전 기반 배터리와 경피 조직을 전기적으로 연결하는 전도성의 제2 마이크로 니들이 형성되는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 6] 제 2 항에 있어서,
 상기 제1 전해질 시트의 표면에 통기성 커버가 설치되어 식염수의 수분을 증발시키면서 염의 고농도를 유지하는,
 미세전류 마이크로 니들 장치.
- [청구항 7] 제 2 항에 있어서,

상기 제1, 제2 전해질 시트는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 염소 이온을 포함하는 신체 내부에 존재하는 물질들 중 하나로서, 생체 적합성의 고체 상태 염을 포함하는,

미세전류 마이크로 니들 장치.

[청구항 8]

제 2 항에 있어서,

상기 제1, 제2 전해질 시트는 일반적인 마스크팩 시트 원단 또는 다공성 폴리머 중 어느 하나를 포함하되, 부직포(Non-woven fabric), 면(Cotton), 하이드로겔(Hydro-gel), 바이오셀룰로오스(Bio cellulose), 아가로스겔(Agarose-gel) 중 어느 하나를 포함하는,

미세전류 마이크로 니들 장치.

[청구항 9]

제 4 항에 있어서,

상기 제1, 제2 마이크로 니들은 히알루론산(Hyaluronic acid), 아스코르브산(Vitamin C), 젖산(Lactic acid), 글리콜산(Glycolic acid), 살리실산(Salicylic acid), AHA(Alpha-hydroxy acid), BHA(Beta-hydroxy acid), 레티노산(Retinoic acid) 중 어느 하나의 유효성분을 포함하는;

미세전류 마이크로 니들 장치.

[청구항 10]

제 4 항에 있어서,

상기 제1, 제2 마이크로 니들은 치료용 주사약물로서, 펜타닐(Fentanyl), 리도카인(Lidocaine), 에피네프린(Epinephrine), Dex-P(Dexamethasone sodium phosphate), 트라넥사민산(Tranexamic acid), 덱사메타손(Dexamethasone), 에토돌락(Lodine) 중 어느 하나를 포함하는,

미세전류 마이크로 니들 장치.


[청구항 11]

제 6 항에 있어서,


상기 통기성 커버는 제1 전해질 시트 위에 부착되어, 제1 전해질 시트의 면적만큼 수분 증발 통로를 제공하는,

미세전류 마이크로 니들 장치.


[도1]




[도2]




[도3]



[도4]



[도5]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/015887

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61N 1/32(2006.01)i; A61N 1/05(2006.01)i; A61N 1/04(2006.01)i; A61M 37/00(2006.01)i; H01M 14/00(2006.01)i;
A61K 9/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61N 1/32(2006.01); A61B 17/20(2006.01); A61B 5/00(2006.01); A61K 9/22(2006.01); A61M 37/00(2006.01);
A61N 1/04(2006.01); A61N 1/18(2006.01); A61N 1/30(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 마이크로니들(micro needle), 배터리(battery), 전해질(electrolyte), 미세전류
(microcurrent), 농도차(concentration difference)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KR 10-2019-0082028 A (KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH) 09 July 2019 (2019-07-09) See paragraphs [0042] and [0046]-[0048]; and figures 10, 21 and 22.	1-11
A	KR 10-2008-0066712 A (TTI ELLEBEAU, INC.) 16 July 2008 (2008-07-16) See paragraph [0087]; and figures 9 and 10.	1-11
A	US 2006-0258973 A1 (VOLT, K.) 16 November 2006 (2006-11-16) See claims 1-4; and figures 1-4.	1-11
A	CN 115738062 A (JIMEI UNIVERSITY) 07 March 2023 (2023-03-07) See claims 1, 2 and 11; and figures 1-5.	1-11
A	US 2010-0022992 A1 (GENOSAR, A. et al.) 28 January 2010 (2010-01-28) See claims 1-7; and figures 2a and 2b.	1-11



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
“D” document cited by the applicant in the international application
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 January 2025

Date of mailing of the international search report

24 January 2025

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2024/015887

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
KR	10-2019-0082028	A	09 July 2019	KR	10-2141683	B1	14 September 2020
				US	11684762	B2	27 June 2023
				US	2020-0316354	A1	08 October 2020
KR	10-2008-0066712	A	16 July 2008	EP	1928539	A1	11 June 2008
				JP	2009-509634	A	12 March 2009
				JP	2009-509658	A	12 March 2009
				US	2007-0110810	A1	17 May 2007
				WO	2007-040938	A1	12 April 2007
				WO	2007-041119	A1	12 April 2007
				None			
US	2006-0258973	A1	16 November 2006	None			
CN	115738062	A	07 March 2023	None			
US	2010-0022992	A1	28 January 2010	EP	2015806	A1	21 January 2009
				EP	2015806	B1	02 September 2009
				ES	2332431	T3	04 February 2010
				US	10010671	B2	03 July 2018
				US	10737017	B2	11 August 2020
				US	11541170	B2	03 January 2023
				US	2015-0017493	A1	15 January 2015
				US	2018-0250465	A1	06 September 2018
				US	2020-0368425	A1	26 November 2020
				US	8834454	B2	16 September 2014
				WO	2007-129317	A1	15 November 2007
				None			

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) A61N 1/32(2006.01)i; A61N 1/05(2006.01)i; A61N 1/04(2006.01)i; A61M 37/00(2006.01)i; H01M 14/00(2006.01)i; A61K 9/00(2006.01)i		
B. 조사된 분야		
조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) A61N 1/32(2006.01); A61B 17/20(2006.01); A61B 5/00(2006.01); A61K 9/22(2006.01); A61M 37/00(2006.01); A61N 1/04(2006.01); A61N 1/18(2006.01); A61N 1/30(2006.01)		
조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC		
국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 마이크로니들(micro needle), 배터리(battery), 전해질(electrolyte), 미세전류(microcurrent), 농도차(concentration difference)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	KR 10-2019-0082028 A (한국에너지기술연구원) 2019.07.09 단락 [0042], [0046]-[0048]; 도면 10, 21, 22	1-11
A	KR 10-2008-0066712 A (티티아이 엘뷰 가부시카가이샤) 2008.07.16 단락 [87]; 도면 9, 10	1-11
A	US 2006-0258973 A1 (VOLT, K.) 2006.11.16 청구항 1-4; 도면 1-4	1-11
A	CN 115738062 A (JIMEI UNIVERSITY) 2023.03.07 청구항 1, 2, 11; 도면 1-5	1-11
A	US 2010-0022992 A1 (GENOSAR, A. 등) 2010.01.28 청구항 1-7; 도면 2a, 2b	1-11
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2025년01월24일(24.01.2025)	국제조사보고서 발송일 2025년01월24일(24.01.2025)	
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578	심사관 허주형 전화번호 +82-42-481-5373	

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2019-0082028 A	2019/07/09	KR 10-2141683 B1	2020/09/14
		US 11684762 B2	2023/06/27
		US 2020-0316354 A1	2020/10/08
KR 10-2008-0066712 A	2008/07/16	EP 1928539 A1	2008/06/11
		JP 2009-509634 A	2009/03/12
		JP 2009-509658 A	2009/03/12
		US 2007-0110810 A1	2007/05/17
		WO 2007-040938 A1	2007/04/12
		WO 2007-041119 A1	2007/04/12
US 2006-0258973 A1	2006/11/16	없음	
CN 115738062 A	2023/03/07	없음	
US 2010-0022992 A1	2010/01/28	EP 2015806 A1	2009/01/21
		EP 2015806 B1	2009/09/02
		ES 2332431 T3	2010/02/04
		US 10010671 B2	2018/07/03
		US 10737017 B2	2020/08/11
		US 11541170 B2	2023/01/03
		US 2015-0017493 A1	2015/01/15
		US 2018-0250465 A1	2018/09/06
		US 2020-0368425 A1	2020/11/26
		US 8834454 B2	2014/09/16
		WO 2007-129317 A1	2007/11/15