

URZĄD PATENTOWY

B43k 3/00

2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26924.

Kl. 70 b, 3/01.

Jakub Szczeciński
(Kalisz, Polska),
Abram Mendel Szczeciński
(Kalisz, Polska),
Alter Bencien Arkusz
(Kalisz, Polska)
i Abe Zajfe
(Kalisz, Polska).

Obsadka do stalówki.

Zgłoszono 8 kwietnia 1936 r.

Udzielono 14 lipca 1938 r.

Znane obsadki do stalówek wykazują liczne wady. Tak np. przy wymianie stalówki należy ją wyciągać palcami, przy położeniu zaś obsadki na stole stalówka styka się zazwyczaj z powierzchnią stołu i brudzi go, a ponadto przy pisaniu palce, zwłaszcza u dzieci, zsuwają się po obsadce i dotykają stalówki.

Obsadka do stalówki, stanowiąca przedmiot wynalazku niniejszego, nie wykazuje powyższych wad dzięki zaopatrzeniu obsad-

ki w ruchomy zacisk w postaci np. dwuramienniej sprężyny płaskiej, umieszczonej w otworze obsadki, znajdującym się w jej dolnym końcu, który to zacisk służy do umocowywania stalówki w obsadce.

Na rysunku uwidocznił przedmiot wynalazku. Fig. 1 przedstawia obsadkę do stalówki częściowo w widoku z boku, a częściowo w przekroju podłużnym, fig. 2 — tę samą obsadkę w widoku z przodu, a fig. 3 — sam zacisk do umocowywania stalówki

w obsadce w widoku perspektywnym. Na rysunku liczba 1 oznacza obsadkę, której koniec jest zaopatrzony w znany otwór 2, biegnący wzdłuż osi obsadki (fig. 1). Wewnątrz otworu 2 jest umieszczony zacisk 3, 3' w postaci dwuramiennej sprężyny, której jedno ramię 3 jest zaopatrzone na końcu w uchwyt 4 w kształcie litery W, drugie zaś ramię 3' jest zakończone ostrzami, które po włożeniu zacisku w otwór zostają wciśnięte w ściankę otworu, zapobiegając wysuwaniu się zacisku. Zacisk 3, 3' w położeniu zwykłym zaciska stalówkę 5, po odchyleniu zaś ramienia 3 na dół (fig. 2) za pomocą uchwytu 4 zwalnia ją, umożliwiając łatwe jej wyjęcie lub wypadnięcie pod działaniem własnego ciężaru.

W myśl wynalazku zaciskowi 3 można nadać również postać pojedynczej sprężyny płaskiej, umocowując jej koniec wewnętrzny w dnie otworu 2. Można również nadać odmienny kształt i uchwytowi 4 do odchylenia sprężynującego końca zacisku 3.

Opisana obsadka dzięki wystającemu uchwytowi 4, który służy do odchylenia zacisku, przy położeniu jej na stole lub zeszycie zapobiega stykaniu się stalówki z

powierzchnią tych przedmiotów, jak również utrzymuje palec we właściwym położeniu, uniemożliwiając zsuwanie się palca na stalówkę.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Obsadka, której jeden koniec jest zaopatrzony w otwór do osadzania stalówki, znamienna tym, że posiada zacisk (3, 3') w postaci sprężyny, której koniec, dociskający stalówkę (5) do ścianki otworu (2), jest zaopatrzony w uchwyt (4) do odchylenia sprężynującego końca zacisku.

2. Obsadka do stalówki według zastrz. 1, znamienna tym, że zacisk do stalówki ma postać dwuramiennej sprężyny, której jedno ramię (3) jest zaopatrzone w uchwyt (4) w kształcie litery W, drugi zaś koniec jest rozwidlony i zaopatrzony w ostrza.

Jakub Szczeciński.
Abram Mendel Szczeciński.
Alter Bencien Arkusz.
Abe Zajfe.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

