

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 3035/90 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr. : 3035/90 (51) Int. Cl. 5: F 16 J 15/32
(22) Indleveringsdag:.... 21 dec 1990
(24) Løbedag:..... 13 maj 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 21 dec 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... PCT/DE89/00308
(86) International indleveringsdag: 13 maj 1989
(85) Videreførselsdag: 21 dec 1990
(30) Prioritet: 29 jun 1988 DE 3821873
(71) Ansøger: *Busak + Luyken GmbH & Co., Handwerkstrasse 5-7; D-W 7000
Stuttgart 80, DE
(72) Opfinder: Roy *Edlund, Mittlerer Bauernwaldweg 22; D-W 7000 Stuttgart 1,
DE
(74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23,
2630, Taastrup

-
- (54) Tætningsindretning
(57) Sammendrag

3035-90

Det tværstykke (22), der afgrænser en side af noten (4) har en væsentlig reduceret længde, så at den side af noten, som er i kontakt med spænderingen (6) ikke overlapper den hosliggende endeflade på tætningsringen (5). Spænderingen (6), der er anbragt som et anslag mellem en side dannet af en udsparring (13) i tætningsringen (15) og den modstående side af noten (4), er ikke længere udelukkende et sekundært tætningselement, hvilket det har været hidtil, men tjener samtidig som et holdelement til fiksering af tætningsringen (5) i den aksiale retning. Dette arrangement muliggør, at tætningsringen kan anbringes på maskindelen (1) uden deformation af tætningsringen (5), og at tætningsringen kan fikseres ved hjælp af en let deformerbar spændering

fortsættes

3035-90

