

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24771**

(21) Numer zgłoszenia: **26740**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-02

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2018**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2018 WUP 12/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 24771

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, zaopatrzona w wysuwaną poduchę do leżenia, skrzynię pościelową oraz ruchome poduchy oparcia. Kanapa jest przeznaczona zasadniczo do wyposażenia pokoju wypoczynkowego.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie w układzie linii przeszyc, pikowań, kształcie konturów oraz w konstrukcji boczaków i poduch oparcia. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia oraz zmiany jego ogólnego wyglądu poprzez możliwość podnoszenia poduch oparcia i ustawiania odchylenia boczaków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę w ujęciu przednio-bocznym, fig. 2. – kanapę w ujęciu bocznym od strony szerszej z wyprostowanymi boczakami, fig. 3. – kanapę w ujęciu boczo-tylnym od strony węższej, fig. 4. – kanapę w ujęciu boczo-przednim od strony węższej z podniesionymi poduchami siedziska, fig. 5. – kanapę w pozycji rozłożonej, zaś fig. 6. – kanapę w pozycji rozłożonej z odsłoniętą skrzynią pościelową.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroki segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z wąskim, wydłużonym segmentem skrzyniowym o podnoszonym siedzisku, osłaniającym skrzynię pościelową, który skrajnie jest zaopatrzony w drugi boczek. Segmenty mają u dołu elementy skrzyniowe, oparte na prostych, lekko stożkowych nóżkach i na bokach zaopatrzone w tapicerowane osłony. Na siedziskach skrzyń znajdują się poduchy ozdobione na krawędziach oraz na górnych powierzchniach, przeszyciami i pikowaniem. W szerokim segmencie dwie poduchy posiadają po dwa wzdluzne i dwa poprzeczne, symetrycznie rozłożone przeszycia, zaś w punktach ich przecięcia są zlokalizowane pikowania. W wąskim segmencie poducha posiada dwa wzdluzne i pięć poprzecznych przeszyc z analogicznym pikowaniem. W tylnej części segmenty mają stałe oparcie, które od tyłu jest pionowe i w całości tapicerowane, zaś z przodu ma uformowane gładkie poduchy stałe, zintegrowane poprzez wewnętrzne mechanizmy przegubowe, z gładkimi poduchami ruchomymi, przy czym w pozycji zamkniętej poduchy ruchome osłaniają poduchy stałe, zaś w pozycji podniesionej tworzą wysoki obszar zagłówkowy. Boczki mają kształt wąskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych rogach oraz bokach w formie pojedynczej krawędzi przeszycia, przy czym pośrodku powierzchni bocznej znajduje się długie, lekko skośne przeszycie, które tworzy krawędź przechylania górnej części boczka, która może przyjmować pozycję pionową lub odchyloną lekko na zewnątrz. Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa narożna, zawierająca szeroki segment rozkładany z wysuwaną na poduchą, połączony z wąskim, wydłużonym segmentem skrzyniowym o podnoszonym siedzisku, osłaniającym skrzynię pościelową, która skrajnie jest zaopatrzona w boczki, charakteryzuje się tym, że segmenty mają u dołu elementy skrzyniowe, oparte na prostych, lekko stożkowych nóżkach, zaś na bokach są zaopatrzone w tapicerowane osłony, ponadto na siedziskach skrzyń znajdują się poduchy ozdobione na krawędziach oraz na górnych powierzchniach, przeszyciami i pikowaniem, przy czym w szerokim segmencie dwie poduchy posiadają po dwa wzdluzne i dwa poprzeczne, symetrycznie rozłożone przeszycia, zaś w punktach ich przecięcia są zlokalizowane pikowania, natomiast w wąskim segmencie poducha posiada dwa wzdluzne i pięć poprzecznych przeszyc z analogicznym pikowaniem, ponadto w tylnej części segmenty mają stałe oparcie, które od tyłu jest pionowe i w całości tapicerowane, zaś z przodu ma uformowane gładkie poduchy stałe, zintegrowane poprzez wewnętrzne mechanizmy przegubowe, z gładkimi poduchami ruchomymi, przy czym w pozycji zamkniętej poduchy ruchome osłaniają poduchy stałe, zaś w pozycji podniesionej tworzą wysoki obszar zagłówkowy. Natomiast boczki mają kształt wąskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych rogach oraz bokach w formie pojedynczej krawędzi przeszycia, przy czym pośrodku powierzchni bocznej znajduje się długie, lekko skośne przeszycie, które tworzy krawędź przechylania górnej części boczka, która może przyjmować pozycję pionową lub odchyloną lekko na zewnątrz, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

