

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-127475

(P2020-127475A)

(43) 公開日 令和2年8月27日(2020.8.27)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0 2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 169 頁)

(21) 出願番号 特願2019-20309 (P2019-20309)
 (22) 出願日 平成31年2月7日(2019.2.7)

(71) 出願人 000132747
 株式会社ソフィア
 群馬県桐生市境野町7丁目201番地
 (72) 発明者 田中 雅也
 群馬県太田市吉沢町990番地 株式会社
 ソフィア内
 Fターム(参考) 2C333 AA11 CA76 EA04 EA10


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】遊技の興趣を向上する。

【解決手段】遊技機は、始動記憶が発生した場合に、新たに発生した始動記憶が予告演出の実行対象であり（ステップD310：YES）、予告演出の実行タイミングにおいて始動記憶が非表示中（保留表示が非表示状態）であり（ステップD311：YES）、予告演出の実行タイミングにおいて、予告演出の実行主体を代替報知部として（代替報知部に切り替えて）予告演出をセット（ステップD314）し、予告演出を実行する。

【選択図】 図107



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

変動表示ゲームの実行権利として始動記憶を記憶し、該始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行可能な遊技機であって、
前記変動表示ゲームを表示可能な表示手段と、
前記変動表示ゲームに関する演出を実行可能な演出手段と、
新たな始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行するとき、前記表示手段において前記始動記憶を非表示状態としている場合に前記演出手段により前記予告演出を実行する、制御手段と、
を含む遊技機。

10

【請求項 2】

変動表示ゲームの実行権利として始動記憶を記憶し、該始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行可能な遊技機であって、
前記変動表示ゲームを表示可能な表示手段と、
新たな始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行するとき、前記表示手段において前記始動記憶を表示状態としている場合における前記予告演出の実行よりも後のタイミングで、前記表示手段において前記始動記憶を非表示状態としている場合における前記予告演出を実行する、制御手段と、
を含む遊技機。

【発明の詳細な説明】

20

【技術分野】**【0001】**

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】**【0002】**

ゲームの演出中に保留記憶（始動記憶）を表示する保留表示を非表示状態にする遊技機がある。また、保留記憶を保留表示で表示中に当該保留記憶に対応するゲームが導出する導出結果の結果に関連した予告演出（保留先読み予告演出または保留予告演出ともいう）をおこなう遊技機がある。

【先行技術文献】

30

【特許文献】**【0003】**

【特許文献 1】特開 2015-027624 号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

ところで保留表示が非表示状態の場合には、遊技機は、保留表示において保留先読み予告演出をおこなうことができない。そのため、保留表示を非表示状態にする遊技機では、保留先読み予告演出の機会が減ってしまい、遊技の興趣向上を実現できない場合があった。

40

【0005】

1つの側面では、本発明は、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】**【0006】**

上記目的を達成するために、以下に示すような、変動表示ゲームの実行権利として始動記憶を記憶し、該始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行可能な遊技機が提供される。遊技機は、変動表示ゲームを表示可能な表示手段と、変動表示ゲームに関する演出を実行可能な演出手段と、制御手段を含む。制御手段は、新たな始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して予告演出を実行するとき、前記表示手段

50

において始動記憶を非表示状態としている場合に演出手段により予告演出を実行する。

【発明の効果】

【0007】

遊技機によれば、遊技の興趣を向上できる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】第1の実施形態の遊技機の一例を示す斜視図である。

【図2】第1の実施形態の遊技盤の一例を示す正面図である。

【図3】第1の実施形態の遊技機の制御システムの一例を示すブロック図である。

【図4】第1の実施形態の演出制御装置の構成の一例を示すブロック図である。

10

【図5】第1の実施形態の一括表示装置の一例を示す図である。

【図6】第1の実施形態のメイン処理のフローチャートを示す図（その1）である。

【図7】第1の実施形態のメイン処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【図8】第1の実施形態のメイン処理のフローチャートを示す図（その3）である。

【図9】第1の実施形態のタイマ割込み処理のフローチャートを示す図である。

【図10】第1の実施形態の出力処理のフローチャートを示す図である。

【図11】第1の実施形態の入賞口スイッチ／状態監視処理のフローチャートを示す図である。

【図12】第1の実施形態の確率設定値変更処理のフローチャートを示す図である。

【図13】第1の実施形態の確率設定値確認処理のフローチャートを示す図である。

20

【図14】第1の実施形態の遊技制御装置のメモリマップの一例を示す図である。

【図15】第1の実施形態の払出コマンド送信処理のフローチャートを示す図である。

【図16】第1の実施形態の入賞数カウンタ領域の構造例を示す図である。

【図17】第1の実施形態の始動口スイッチ監視処理のフローチャートを示す図である。

【図18】第1の実施形態のハード乱数取得処理のフローチャートを示す図である。

【図19】第1の実施形態の特図始動口1スイッチ処理のフローチャートを示す図である。

【図20】第1の実施形態の特図始動口2スイッチ処理のフローチャートを示す図である。

【図21】第1の実施形態の特図保留情報判定処理のフローチャートを示す図である。

30

【図22】第1の実施形態の特図1ゲーム処理のフローチャートを示す図である。

【図23】第1の実施形態の特図2ゲーム処理のフローチャートを示す図である。

【図24】第1の実施形態の特図1普段処理のフローチャートを示す図である。

【図25】第1の実施形態の特図2普段処理のフローチャートを示す図である。

【図26】第1の実施形態の特図1変動開始処理のフローチャートを示す図（その1）である。

【図27】第1の実施形態の特図1変動開始処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【図28】第1の実施形態の特図2変動開始処理のフローチャートを示す図（その1）である。

40

【図29】第1の実施形態の特図2変動開始処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【図30】第1の実施形態の変動開始情報設定処理のフローチャートを示す図（その1）である。

【図31】第1の実施形態の変動開始情報設定処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【図32】第1の実施形態の高確率変動回数更新処理のフローチャートを示す図である。

【図33】第1の実施形態の特図1変動中処理のフローチャートを示す図（その1）である。

【図34】第1の実施形態の特図1変動中処理のフローチャートを示す図（その2）であ

50

る。

【図 3 5】第 1 の実施形態の特図 2 変動中処理のフローチャートを示す図（その 1）である。

【図 3 6】第 1 の実施形態の特図 2 変動中処理のフローチャートを示す図（その 2）である。

【図 3 7】第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理移行設定処理 1 のフローチャートを示す図である。

【図 3 8】第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理移行設定処理 1 のフローチャートを示す図である。

【図 3 9】第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理移行設定処理 2 のフローチャートを示す図である。

10

【図 4 0】第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理移行設定処理 2 のフローチャートを示す図である。

【図 4 1】第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 1）である。

【図 4 2】第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 2）である。

【図 4 3】第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 3）である。

【図 4 4】第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 1）である。

20

【図 4 5】第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 2）である。

【図 4 6】第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 3）である。

【図 4 7】第 1 の実施形態の外部情報編集処理のフローチャートを示す図（その 1）である。

【図 4 8】第 1 の実施形態の外部情報編集処理のフローチャートを示す図（その 2）である。

【図 4 9】第 1 の実施形態の演出制御装置におけるメイン処理のフローチャートを示す図である。

30

【図 5 0】第 1 の実施形態の演出制御装置における受信コマンドチェック処理のフローチャートを示す図である。

【図 5 1】第 1 の実施形態の演出制御装置における受信コマンド解析処理のフローチャートを示す図である。

【図 5 2】第 1 の実施形態の情報開示機能の概要の一例を示す図である。

【図 5 3】第 1 の実施形態の情報開示処理のフローチャートを示す図である。

【図 5 4】第 1 の実施形態の設定処理のフローチャートを示す図である。

【図 5 5】第 1 の実施形態の設定画面の一例を示す図である。

【図 5 6】第 1 の実施形態の収集処理のフローチャートを示す図である。

40

【図 5 7】第 1 の実施形態の収集データの一例を示す図である。

【図 5 8】第 1 の実施形態の集計処理のフローチャートを示す図である。

【図 5 9】第 1 の実施形態の集計データの一例を示す図である。

【図 6 0】第 1 の実施形態の集計データにおける最低情報量確保の一例を示す図である。

【図 6 1】第 1 の実施形態の出力情報編集処理のフローチャートを示す図である。

【図 6 2】第 1 の実施形態のゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。

【図 6 3】第 1 の実施形態の情報開示画面の一例を示す図（その 1）である。

【図 6 4】第 1 の実施形態の情報開示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 6 5】第 1 の実施形態の設定示唆態様の一例を示す図である。

【図 6 6】第 1 の実施形態の非ゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。

50

【図 6 7】第 1 の実施形態の変形例のゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。

【図 6 8】第 2 の実施形態の変動表示シーケンスの一例を示す図である。

【図 6 9】第 2 の実施形態の変動表示の演出制御単位の一例を示す図である。

【図 7 0】第 2 の実施形態の前半変動における演出制御単位の制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

【図 7 1】第 2 の実施形態のサブ演出における演出制御単位の制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

【図 7 2】第 2 の実施形態の前半変動実行制御における制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

【図 7 3】第 2 の実施形態の前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図である。

【図 7 4】第 2 の実施形態のサブ演出における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図である。

【図 7 5】第 2 の実施形態のテーブルデータの一例を示す図である。

【図 7 6】第 2 の実施形態の前半演出振分処理のフローチャートを示す図である。

【図 7 7】第 2 の実施形態の通常ハズレ処理のフローチャートを示す図である。

【図 7 8】第 2 の実施形態の P B 背景チェンジ処理のフローチャートを示す図である。

【図 7 9】第 2 の実施形態の開発過程で修正された前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図（その 1）である。

【図 8 0】第 2 の実施形態の開発過程で修正された前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図（その 2）である。

【図 8 1】第 3 の実施形態の遊技機の遊技盤の一例を示す正面図（その 1）である。

【図 8 2】第 3 の実施形態の遊技機の遊技盤の一例を示す正面図（その 2）である。

【図 8 3】第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 1）である。

【図 8 4】第 3 の実施形態における荷物から出現するアイテムとその内容との関係の一例を示す図である。

【図 8 5】第 3 の実施形態における宝箱から出現するアイテムとその内容との関係の一例を示す図である。

【図 8 6】第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 8 7】第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 3）である。

【図 8 8】第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 4）である。

【図 8 9】第 3 の実施形態におけるプッシュボタンを用いる疑似連演出においてプッシュボタンを押下した場合と、押下しなかった場合におこなわれる演出内容の一例を示す図である。

【図 9 0】第 3 の実施形態における荷物設定処理のフローチャートを示す図である。

【図 9 1】第 3 の実施形態の変形例 1 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 1）である。

【図 9 2】第 3 の実施形態の変形例 1 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 9 3】第 3 の実施形態の変形例 2 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図である。

【図 9 4】第 3 の実施形態の変形例 3 における演出の流れを示すタイミングチャートである。

【図 9 5】第 3 の実施形態の変形例 3 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 1）である。

10

20

30

40

50

【図 9 6】第 3 の実施形態の変形例 3 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 9 7】第 3 の実施形態の変形例 3 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 3）である。

【図 9 8】第 3 の実施形態の変形例 4 における装飾図柄の一例を示す図である。

【図 9 9】第 3 の実施形態の変形例 4 における遊技状態において使用される図柄を示す図である。

【図 1 0 0】第 3 の実施形態の変形例 4 における特図 1 変動表示ゲームで「7 7 7」を導出する場合と特図 2 変動表示ゲームで「7 7 7」を導出する場合の比較を示す図である。

【図 1 0 1】第 3 の実施形態の変形例 4 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 1）である。 10

【図 1 0 2】第 3 の実施形態の変形例 4 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 1 0 3】第 3 の実施形態の変形例 5 における遊技状態において使用される図柄を示す図である。

【図 1 0 4】第 3 の実施形態の変形例 5 における 2 つの大当りの比較を示す図である。

【図 1 0 5】第 3 の実施形態の変形例 6 の変動表示ゲームにおける装飾図柄の図柄態様の推移を示す図である。

【図 1 0 6】第 4 の実施形態の表示装置の表示画面の一例を示す図（その 1）である。

【図 1 0 7】第 4 の実施形態における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。 20

【図 1 0 8】第 4 の実施形態の保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。

【図 1 0 9】第 4 の実施形態の表示装置の表示画面の一例を示す図（その 2）である。

【図 1 1 0】第 4 の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その 1）である。

【図 1 1 1】第 4 の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その 2）である。

【図 1 1 2】第 4 の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その 3）である。

【図 1 1 3】第 4 の実施形態の変形例 1 における代替報知部による保留先読み予告演出中の様子を示す図である。

【図 1 1 4】第 4 の実施形態の変形例 2 における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。 30

【図 1 1 5】第 4 の実施形態の変形例 3 における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。

【図 1 1 6】第 4 の実施形態の変形例 3 における保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。

【図 1 1 7】第 4 の実施形態の変形例 4 における保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。

【図 1 1 8】第 4 の実施形態の変形例 5 の第 2 表示装置の表示内容の一例を示す図（その 1）である。

【図 1 1 9】第 4 の実施形態の変形例 5 の第 2 表示装置の表示内容の一例を示す図（その 2）である。 40

【発明を実施するための形態】

【0 0 0 9】

以下、図面を参照して実施形態を詳細に説明する。

〔第 1 の実施形態〕

まず、第 1 の実施形態を図面にもとづいて説明する。図 1 は、第 1 の実施形態の遊技機 10 の一例を示す斜視図である。

【0 0 1 0】

第 1 の実施形態の遊技機 10 は、前面枠 12 を備え、該前面枠 12 は、外枠（支持枠） 11 に開閉回動可能に組み付けられている。遊技盤 30（図 2 参照）は、前面枠 12 の表 50

側に形成された収納部（図示省略）に収納されている。また、前面枠（本体枠）12には、遊技盤30の前面を覆うカバーガラス（透明部材）14を備えたガラス枠（透明部材保持枠）15が取り付けられている。

【0011】

また、ガラス枠15の左右には、内部にランプやLED等を内蔵し装飾や演出、および異常発生時の報知（たとえば、払出異常が発生した場合はランプやLED等を異常報知色（たとえば、赤色）で点灯（点滅）させる）のために発光する枠装飾装置18や、音響（たとえば、効果音）を発するスピーカ（上スピーカ）19aが設けられている。さらに、前面枠12の下部にもスピーカ（下スピーカ）19bが設けられている。また、異常発生時はスピーカ19a, 19bから音声で異常内容が報知されるようになっている。なお、ガラス枠15の所定部位に払出異常報知用のランプを設けるようにしてもよい。

10

【0012】

また、前面枠12の下部には、図示しない打球発射装置に遊技球を供給する上皿（貯留皿）21、遊技機10の裏面側に設けられている払出ユニットから払い出された遊技球が流出する上皿球出口22、上皿21が一杯になった状態で払い出された遊技球を貯留する下皿（受皿）23および打球発射装置の操作部24等が設けられている。さらに、上皿21の上縁部には、遊技者が各種オプションの設定をおこなうオプション設定部25が設けられている。このオプション設定部25の上面の周囲には複数の選択ボタンスイッチ25aが設けられ、オプション設定部25の上面の中央には決定ボタンスイッチ25bが設けられている。なお、オプション設定部25は、遊技者が演出態様を設定する演出設定部として機能する。この場合、選択ボタンスイッチ25aは、演出態様を選択する演出ボタンスイッチとして機能し、決定ボタンスイッチ25bは、演出態様を決定する決定ボタンスイッチとして機能する。さらに、前面枠12下部右側には、前面枠12やガラス枠15を開放したり施錠したりする鍵を挿入するための鍵穴26が設けられている。

20

【0013】

なお、選択ボタンスイッチ25aが演出ボタンスイッチとして機能する場合、遊技機10は、選択ボタンスイッチ25aと決定ボタンスイッチ25bとから受け付けた遊技者の操作にもとづいて、遊技者の操作を介入させた演出をおこなうことができる。たとえば、遊技者の操作を介入させた演出は、表示装置（変動表示装置）41（図2参照）における変動表示ゲーム（飾り特図変動表示ゲーム）における演出があり、遊技機10は、表示装置41に表示するキャラクタを動作させたり、表示装置41に表示される飾り特図変動表示ゲームにおける識別情報を停止させたりすることができる。

30

【0014】

また、オプション設定部25の右方には、遊技者が隣接する球貸機から球貸しを受ける場合に操作する球貸ボタン27、球貸機のカードユニットからプリペイドカードを排出させるために操作する排出ボタン28、プリペイドカードの残高を表示する残高表示部（図示省略）等が設けられている。この第1の実施形態の遊技機10においては、遊技者が上記操作部24を回動操作することによって、打球発射装置が上皿21から供給される遊技球を遊技盤30前面の遊技領域32（図2参照）に向かって発射する。また、遊技者が選択ボタンスイッチ25aおよび決定ボタンスイッチ25bを操作することによって、たとえば、スピーカ19a, 19bから放射される音量を設定したり、遊技盤30の明るさを設定したりすることができる。

40

【0015】

次に、遊技盤30について図2を用いて説明する。図2は、第1の実施形態の遊技盤の一例を示す正面図である。

遊技盤30の表面には、ガイドレール31で囲われた略円形状の遊技領域32が形成されている。遊技領域32は、遊技盤30の四隅に各々設けられた樹脂製のサイドケース33およびガイドレール31に圍繞されて構成される。遊技領域32には、ほぼ中央に表示装置（変動表示装置）41を備えたセンターケース（遊技演出構成体）40が配置されている。表示装置41は、センターケース40に設けられた凹部に、センターケース40の

50

前面より奥まった位置に取り付けられている。すなわち、センターケース４０は表示装置４１の表示領域の周囲を囲い、表示装置４１の表示面よりも前方へ突出し、周囲の遊技領域３２から遊技球が飛び込みにくくなるように形成されている。

【００１６】

表示装置４１は、たとえば、ＬＣＤ（液晶表示器）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube：ブラウン管）等の表示画面を有する装置で構成されている。表示画面の画像を表示可能な領域（表示領域）には、複数の識別情報（特別図柄）や特図変動表示ゲームを演出するキャラクタや演出効果を高める背景画像等の遊技に関する情報が表示される。表示装置４１の表示画面においては、識別情報として割り当てられた複数の特別図柄が変動表示（可変表示）されて、特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームがおこなわれる。また、表示画面には、遊技の進行にもとづく演出のための画像（たとえば、大当たり表示画像、ファンファーレ表示画像、エンディング表示画像等）が表示される。

10

【００１７】

また、センターケース４０の上部には、動作することによって遊技の演出をおこなう盤演出装置４４が備えられている。この盤演出装置４４は、図２に示す状態から表示装置４１の中央へ向けて動作可能となっている。

【００１８】

遊技領域３２におけるセンターケース４０の側方右側には、普図変動表示ゲームの開始条件を与える普通図柄始動ゲート（普図始動ゲート）３４が設けられている。普図始動ゲート３４に入賞した遊技球（普図始動ゲート３４を通過する遊技球）は、ゲートスイッチ３４ａ（図３参照）により検出される。

20

【００１９】

また、遊技領域３２におけるセンターケース４０の下方左側には、二つの一般入賞口３５が配置され、センターケース４０の下方右側であって後述する特別変動入賞装置３８の右部には、一つの一般入賞口３５が配置されている。これら一般入賞口３５に入賞した遊技球は、入賞口スイッチ３５ａ（図３参照）により検出される。

【００２０】

また、遊技領域３２におけるセンターケース４０の下方には、第１特図変動表示ゲーム（特図１変動表示ゲーム）の開始条件を与える第１始動入賞口（始動入賞領域）をなす始動入賞口３６（始動口１）が設けられている。始動入賞口３６に入賞した遊技球は、始動口１スイッチ３６ａ（図３参照）により検出される。

30

【００２１】

また、始動入賞口３６の下方には、入賞口等に入賞しなかった遊技球を回収するアウト口３０ａが設けられている。

また、普図始動ゲート３４よりも下方位置であって、センターケース４０の右部には、第１特図変動表示ゲーム（特図１変動表示ゲーム）の開始条件を与える普通変動入賞装置３７（第１始動入賞口、始動入賞領域）が設けられている。普通変動入賞装置３７（始動口１）は、上端側が右方に倒れる方向に回動することで開放して遊技球が流入し易い状態に変換可能な可動部材３７ｂを備えており、この可動部材３７ｂは、常時はほぼ鉛直となって遊技球が流入できない閉じた閉状態（遊技者にとって不利な状態）を保持している。そして、普図変動表示ゲームの結果が所定の停止表示態様となった場合には、駆動装置としての普電ソレノイド３７ｃ（図３参照）によって上端側が右方に倒れるように回動して普通変動入賞装置３７に遊技球が流入し易い開状態（遊技者にとって有利な状態）に変化させられるようになっている。普通変動入賞装置３７に入賞した遊技球は、始動口１スイッチ３７ａ（図３参照）により検出される。なお、普通変動入賞装置３７が閉状態でも入賞できるようにし、閉状態では開状態よりは入賞しにくいものとしても良い。普通変動入賞装置３７は普通電動役物（普電）に相当する。

40

【００２２】

普通変動入賞装置３７の右方には、遊技球が流下可能な流下路９１が形成され、普通変動入賞装置３７に入賞しなかった遊技球は流下路９１を流下して下方へ流下する。この流下

50

路 9 1 の下部には始動入賞口 9 2 が設けられ、またこの流下路 9 1 の下方には誘導部 9 3 が設けられている。誘導部 9 3 は上面 9 4 が左方へ下る傾斜面とされており、始動入賞口 9 2 に入賞せずに下方へ流下する遊技球を上面 9 4 で受け止め、後述する特別変動入賞装置 3 8 が存在する左方へ誘導するようになっている。

【0023】

始動入賞口 9 2 は、第 2 特図変動表示ゲーム（特図 2 変動表示ゲーム）の開始条件を与える第 2 始動入賞口（始動入賞領域）であり、この始動入賞口 9 2（始動口 2）に入賞した遊技球は、始動口 2 スイッチ 9 2 a（図 3 参照）により検出される。

【0024】

また、遊技領域 3 2 におけるセンターケース 4 0 の右下には、特図変動表示ゲームの結果によって遊技球を受け入れない状態と受け入れ易い状態とに変換可能な特別変動入賞装置（大入賞口）3 8 が配設されている。特別変動入賞装置 3 8 は、開閉部材（開閉扉）3 8 c を有しており、補助遊技としての特図変動表示ゲームの結果如何によって開閉部材 3 8 c が大入賞口を閉じた閉状態（遊技者にとって不利な閉塞状態）から開閉部材 3 8 c が退避して遊技領域 3 2 を流下する遊技球を受け入れ可能な開状態（遊技者にとって有利な状態）に変換する。すなわち特別変動入賞装置 3 8 は、駆動装置としての大入賞口ソレノイド 3 8 b（図 3 参照）により駆動される開閉部材 3 8 c によって開閉される大入賞口（大入賞口）を備え、特図 1 変動表示ゲーム及び特図 2 変動表示ゲームの結果による大当たり遊技状態（第 1 特別遊技状態）中や、特図 2 変動表示ゲームの結果による小当たり遊技状態（第 2 特別遊技状態）中は、大入賞口を閉じた状態から開いた状態に変換することにより大入賞口内への遊技球の流入を容易にさせ、遊技者に所定の遊技価値（賞球）を付与するようになっている。なお、大入賞口の内部（入賞領域）には、当該大入賞口に入った遊技球を検出する検出手段としての大入賞口スイッチ（カウントスイッチ）3 8 a（図 3 参照）が配設されている。

【0025】

なお、特別変動入賞装置 3 8 は、大入賞口スイッチ 3 8 a が複数個（たとえば 2 個）配設されてもよい。また、特別変動入賞装置 3 8 は、1 個に限らず、2 個設けられるものであってもよく、大入賞口スイッチ 3 8 a は、大入賞口が複数個あるときには、それぞれに 1 個又は 2 個程度、全体として x 個（図 3 参照）設けられるものであってもよい。

【0026】

また、センターケース 4 0 の左側側部には、ワープ口（ワープ入口）3 9 a が設けられている。ワープ口 3 9 a からワープ流路に流入した遊技球は、センターケース 4 0 内のステージ上を転動し、その一部がワープ出口 3 9 b に案内される。ワープ出口 3 9 b は、始動入賞口 3 6 の直上に位置し、ワープ出口 3 9 b に案内された遊技球は、始動入賞口 3 6 に入賞しやすくなる。

【0027】

第 1 の実施形態の遊技機 1 0 においては、遊技球が流下する遊技領域 3 2 のうち、センターケース 4 0 の左方の領域が左側遊技領域とされ、センターケース 4 0 の右方の領域が右側遊技領域とされている。そして、遊技者が発射勢を調節して左側遊技領域へ遊技球を発射（いわゆる左打ち）することで始動入賞口 3 6 や一般入賞口 3 5（特別変動入賞装置 3 8 の右部にある一般入賞口 3 5 を除く）への入賞を狙うことができ、右側遊技領域へ遊技球を発射（いわゆる右打ち）することで普図始動ゲート 3 4 や普通変動入賞装置 3 7、特別変動入賞装置 3 8 などへの入賞を狙うことができるようになっている。

【0028】

また、遊技領域 3 2 の外側（ここでは遊技盤 3 0 の右下部）には、特図変動表示ゲームをなす第 1 特図変動表示ゲームや第 2 特図変動表示ゲームおよび普図始動ゲート 3 4 への入賞をトリガとする普図変動表示ゲームの表示や、各種情報を表示する一括表示装置 5 0 が設けられている。

【0029】

一括表示装置 5 0 は、LED 等で構成されたラウンド表示部 5 1 と、特図 1 保留表示部

52と、特図1図柄表示部53と、特図2図柄表示部54と、普図図柄表示部55と、普図保留表示部56と状態表示部57とを備える(図5参照)。一括表示装置50の詳細は、後述する。

【0030】

次に、遊技機の制御システムについて図3を用いて説明する。図3は、第1の実施形態の遊技機の制御システムの一例を示すブロック図である。

遊技機10は、遊技制御装置100を備え、遊技制御装置100は、遊技を統括的に制御する主制御装置(主基板)であって、遊技用マイクロコンピュータ(以下、遊技用マイコンと称する)111を有するCPU(Central Processing Unit)部110と、入力ポートを有する入力部120と、出力ポートやドライバ等を有する出力部130と、CPU部110と入力部120と出力部130との間を接続するデータバス140等からなる。

10

【0031】

CPU部110は、アミューズメントチップ(IC(Integrated Circuit))と呼ばれる遊技用マイコン111と、水晶振動子のような発振子を備え、遊技用マイコン111の動作クロックやタイマ割込み、乱数生成回路の基準となるクロックを生成する発振回路(水晶発振器)113等を有する。遊技制御装置100および該遊技制御装置100によって駆動されるソレノイドやモータ等の電子部品は、電源装置400で生成されたDC(Direct Current)32V、DC12V、DC5V等所定のレベルの直流電圧が供給されて動作可能にされる。

【0032】

20

電源装置400は、24Vの交流電源から上記DC32Vの直流電圧を生成するAC(Alternating Current)-DCコンバータやDC32Vの電圧からDC12V、DC5V等のより低いレベルの直流電圧を生成するDC-DCコンバータ等を有する通常電源部410と、遊技用マイコン111の内部のRAM(Random Access Memory)に対して停電時に電源電圧を供給するバックアップ電源部420と、停電監視回路を有し、遊技制御装置100に停電の発生、回復を知らせる停電監視信号やリセット信号等の制御信号を生成して出力する制御信号生成部430等を備える。

【0033】

第1の実施形態では、電源装置400は、遊技制御装置100と別個に構成されているが、バックアップ電源部420および制御信号生成部430は、別個の基板上または遊技制御装置100と一体、すなわち、主基板上に設けるように構成してもよい。遊技盤30および遊技制御装置100は、機種変更の際に交換の対象となるので、第1の実施形態のように、電源装置400または主基板とは別の基板にバックアップ電源部420および制御信号生成部430を設けることにより、交換の対象から外しコストダウンを図ることができる。

30

【0034】

バックアップ電源部420は、電解コンデンサのような大容量のコンデンサ1つで構成することができる。バックアップ電源は、遊技制御装置100の遊技用マイコン111(特に内蔵RAM)に供給され、停電中または電源遮断後もRAMに記憶されたデータが保持されるようになっている。制御信号生成部430は、たとえば通常電源部410で生成された32Vの電圧を監視してそれがたとえば17V以下に下がると停電発生を検出して停電監視信号を変化させるとともに、所定時間後にリセット信号を出力する。また、電源投入時や停電回復時にもその時点から所定時間経過後にリセット信号を出力する。

40

【0035】

また、遊技制御装置100にはRAM初期化スイッチ112が設けられている。このRAM初期化スイッチ112が操作されると初期化スイッチ信号が生成され、これにもとづき遊技用マイコン111内のRAM111Cおよび払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化する処理がおこなわれる。特に限定されるわけではないが、初期化スイッチ信号は、電源投入時に読み込まれ、停電監視信号は遊技用マイコン111が実行するメインプログラムのメインループの中で繰り返し読み込まれる。リセット

50

信号は強制割込み信号の一種であり、制御システム全体をリセットさせる。

【0036】

また、遊技制御装置100には設定値変更スイッチ126と設定キースイッチ127が設けられている。設定値変更スイッチ126は、たとえばプッシュスイッチであって、押下操作を検出する。設定キースイッチ127は、設定キーを挿入してON状態とOFF状態とを切り替え可能にする。遊技制御装置100は、遊技性能に関する設定を変更可能であって、停電中または電源遮断後もRAMに記憶された設定が保持されるようになっている。たとえば、遊技制御装置100は、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームの当り確率を6段階の設定に応じて変更可能にしている。

【0037】

遊技制御装置100は、設定キースイッチ127がON状態かつRAM初期化スイッチ112がON状態での電源投入で、遊技機10の設定変更をおこなうことができる設定変更モードに制御状態を遷移する。たとえば、遊技制御装置100は、設定変更モードにおいて設定内容を確率設定値表示装置136に表示しながら設定値変更スイッチ126の押下操作検出により設定1から設定6までをサイクリックに変更可能にする。確率設定値表示装置136は、設定値を表示可能な表示装置であり、たとえば1桁の7セグメントLEDであって基板上に実装される。

【0038】

また、遊技制御装置100は、設定キースイッチ127がON状態かつRAM初期化スイッチ112がOFF状態での電源投入で、遊技機10の設定確認をおこなうことができる設定確認モードに制御状態を遷移する。たとえば、遊技制御装置100は、設定確認モードにおいて設定内容を確率設定値表示装置136に表示する。

【0039】

遊技用マイコン111は、CPU（中央処理ユニット：マイクロプロセッサ）111A、読出し専用のROM（Read Only Memory）111Bおよび随時読出し書込み可能なRAM111Cを備える。

【0040】

ROM111Bは、遊技制御のための不変の情報（プログラム、固定データ、各種乱数の判定値等）を不揮発的に記憶し、RAM111Cは、遊技制御時にCPU111Aの作業領域あるいは各種信号や乱数値の記憶領域として利用される。ROM111BまたはRAM111Cとして、EEPROM（Electrically Erasable Programmable ROM）のような電氣的に書換え可能な不揮発性メモリを用いてもよい。

【0041】

また、ROM111Bは、たとえば、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無等を規定する変動パターン（変動態様）を決定するための変動パターンテーブルを記憶している。変動パターンテーブルとは、始動記憶として記憶されている変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3をCPU111Aが参照して変動パターンを決定するためのテーブルである。また、変動パターンテーブルには、結果がはずれとなる場合に選択されるはずれ変動パターンテーブル、結果が大当たりとなる場合に選択される大当たり変動パターンテーブル等が含まれる。さらに、これらのパターンテーブルには、リーチ状態となった後の変動パターンである後半変動パターンを決定するためのテーブル（後半変動グループテーブルや後半変動パターン選択テーブル等）、リーチ状態となる前の変動パターンである前半変動パターンを決定するためのテーブル（前半変動グループテーブルや前半変動パターン選択テーブル等）が含まれている。

【0042】

ここで、リーチ（リーチ状態）とは、表示状態が変化可能な表示装置を有し、該表示装置が時期を異ならせて複数の表示結果を導出表示し、該複数の表示結果があらかじめ定められた特別結果態様となった場合に、遊技状態が遊技者にとって有利な遊技状態（特別遊技状態）となる遊技機10において、複数の表示結果の一部がまだ導出表示されていない段階で、既に導出表示されている表示結果が特別結果態様となる条件を満たしている表示

10

20

30

40

50

状態をいう。また、別の表現をすれば、リーチ状態とは、表示装置の変動表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点でも、特別結果態様となる表示条件からはずれていない表示態様をいう。そして、たとえば、特別結果態様が揃った状態を維持しながら複数の変動表示領域による変動表示をおこなう状態（いわゆる全回転リーチ）もリーチ状態に含まれる。また、リーチ状態とは、表示装置の表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点での表示状態であって、表示結果が導出表示される以前に決定されている複数の変動表示領域の表示結果の少なくとも一部が特別結果態様となる条件を満たしている場合の表示状態をいう。

【0043】

よって、たとえば、特図変動表示ゲームに対応して表示装置に表示される飾り特図変動表示ゲームが、表示装置における左、中、右の変動表示領域の各々で所定時間複数の識別情報を変動表示した後、左、右、中の順で変動表示を停止して結果態様を表示するものである場合、左、右の変動表示領域で、特別結果態様となる条件を満たした状態（たとえば、同一の識別情報）で変動表示が停止した状態がリーチ状態となる。またこの他に、すべての変動表示領域の変動表示を一旦停止した時点で、左、中、右のうちいずれか二つの変動表示領域で特別結果態様となる条件を満たした状態（たとえば、同一の識別情報となった状態、ただし特別結果態様は除く）をリーチ状態とし、このリーチ状態から残りの一つの変動表示領域を変動表示するようにしてもよい。

【0044】

そして、このリーチ状態には複数のリーチ演出が含まれ、特別結果態様が導出される可能性が異なる（期待値が異なる）リーチ演出として、ノーマルリーチ（Nリーチ）、スペシャル1リーチ（SP1リーチ）、スペシャル2リーチ（SP2リーチ）、スペシャル3リーチ（SP3リーチ）、プレミアリーチが設定されている。なお、期待値は、「リーチなし」＜「ノーマルリーチ」＜「スペシャル1リーチ」＜「スペシャル2リーチ」＜「スペシャル3リーチ」＜「プレミアリーチ」の順に高くなるようになっている。また、このリーチ状態は、少なくとも特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出される場合（大当たりとなる場合）における変動表示態様に含まれるようになっている。すなわち、特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出されないと判定する場合（はずれとなる場合）における変動表示態様に含まれることもある。よって、リーチ状態が発生した状態は、リーチ状態が発生しない場合に比べて大当たりとなる可能性の高い状態である。

【0045】

CPU111Aは、ROM111B内の遊技制御用プログラムを実行して、払出制御装置200や演出制御装置300に対する制御信号（コマンド）を生成したり、ソレノイドや表示装置の駆動信号を生成し出力して遊技機10全体の制御をおこなう。また、図示しないが、遊技用マイコン111は、特図変動表示ゲームの当りを判定するための大当たり乱数や大当たりの図柄を決定するための大当たり図柄乱数、特図変動表示ゲームでの変動パターン（各種リーチやリーチ無しの変動表示における変動表示ゲームの実行時間等を含む）を決定するための変動パターン乱数、普通図変動表示ゲームの当りを判定するための当り乱数等を生成するための乱数生成回路と、発振回路113からの発振信号（原クロック信号）にもとづいてCPU111Aに対する所定周期（たとえば、4m秒（ms））のタイマ割込み信号や乱数生成回路の更新タイミングを与えるクロックを生成するクロックジェネレータを備えている。

【0046】

また、CPU111Aは、特図変動表示ゲームに関する処理において、ROM111Bに記憶されている複数の変動パターンテーブルの中から、いずれか一の変動パターンテーブルを取得する。具体的には、CPU111Aは、特図変動表示ゲームの遊技結果（当り（大当たりまたは小当たり）またははずれ）や、現在の遊技状態としての特図変動表示ゲームの確率状態（通常確率状態または高確率状態）、現在の遊技状態としての普通変動入賞装置37の動作状態（時短動作状態）、始動記憶数等にもとづいて、複数の変動パターンテーブルの中から、いずれか一の変動パターンテーブルを選択して取得する。ここで、CP

U 1 1 1 A は、特図変動表示ゲームを実行する場合に、R O M 1 1 1 B に記憶された複数の変動パターンテーブルのうち、いずれかの変動パターンテーブルを取得する変動振り分け情報取得手段をなす。

【0047】

払出制御装置 2 0 0 は、C P U、R O M、R A M、入力インタフェース、出力インタフェース等を備え、遊技制御装置 1 0 0 からの賞球払出し指令（コマンドやデータ）に従って、遊技機 1 0 に設けられた払出ユニットの払出モータを駆動させ、賞球を払い出させるための制御をおこなう。また、払出制御装置 2 0 0 は、遊技機 1 0 に付設される球貸機のカードユニットからの貸球要求信号にもとづいて払出ユニットの払出モータを駆動させ、貸球を払い出させるための制御をおこなう。

10

【0048】

遊技用マイコン 1 1 1 の入力部 1 2 0 には、始動入賞口 3 6 内の始動口 1 スイッチ 3 6 a、普通変動入賞装置 3 7 内の始動口 1 スイッチ 3 7 a、始動入賞口 9 2 内の始動口 2 スイッチ 9 2 a、普通始動ゲート 3 4 内のゲートスイッチ 3 4 a、入賞口スイッチ 3 5 a、特別変動入賞装置 3 8 の大入賞口スイッチ 3 8 a に接続され、これらのスイッチから供給されるハイレベルが 1 1 V でロウレベルが 7 V のような負論理の信号が入力され、0 V - 5 V の正論理の信号に変換するインタフェースチップ（近接 I / F）1 2 1 が設けられている。この近接 I / F 1 2 1 には、遊技機 1 0 に対する電波の発射を検出する盤電波センサ 6 2 の検出信号も入力される。また近接 I / F 1 2 1 は、入力の範囲が 7 V - 1 1 V とされることで、センサや近接スイッチのリード線が不正にショートされたり、センサやスイッチがコネクタから外されたり、リード線が切断されてフローティングになったような異常な状態を検出することができ、異常検知信号を出力するように構成されている。

20

【0049】

なお、入賞口スイッチ 3 5 a について説明すると、図 3 では入賞口スイッチ 3 5 a が 1 個のブロックで示されているが、実際には複数（N 個）の入賞口スイッチ 3 5 a（本実施形態では 3 個）が遊技盤 3 0 に設けられており、それぞれの信号が異なる信号線で近接 I / F 1 2 1 に入力されている。また、図 3 では大入賞口スイッチ 3 8 a が 1 個のブロックで示されているが、実際には複数（X 個）の大入賞口スイッチ 3 8 a（本実施形態では 3 個）が遊技盤 3 0 に設けられている。そして、これら複数の大入賞口スイッチ 3 8 a が、それぞれ異なる信号線で接続されるか、あるいは、たとえばスイッチと遊技制御装置 1 0 0（主基板）の間に存在する図示省略した中継基板上でワイヤードオア（wired OR）という方式で遊技制御装置 1 0 0 に接続されている。盤電波センサ 6 2 や後述する磁気センサ 6 1 も、異なる複数の信号線で接続されてもよいし、同様にワイヤードオアという方式で遊技制御装置 1 0 0 に接続されていてもよい。

30

【0050】

近接 I / F 1 2 1 の出力は、第 2 入力ポート 1 2 3 または第 3 入力ポート 1 2 4 へ供給されデータバス 1 4 0 を介して遊技用マイコン 1 1 1 に読み込まれる。なお、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、始動口 1 スイッチ 3 6 a、3 7 a、始動口 2 スイッチ 9 2 a、ゲートスイッチ 3 4 a、入賞口スイッチ 3 5 a、および大入賞口スイッチ 3 8 a の検出信号は、第 2 入力ポート 1 2 3 へ入力される。なお、特図 1 の始動口スイッチである始動口 1 スイッチ 3 6 a、3 7 a の信号の出力（近接 I / F 1 2 1 からの出力）については、図 3 では 1 本の信号線で示しているが、実際には 2 本ある。

40

【0051】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、盤電波センサ 6 2 の検出信号およびセンサやスイッチの異常を検出した際に出力される異常検知信号は、第 3 入力ポート 1 2 4 に入力される。また、第 3 入力ポート 1 2 4 には、遊技機 1 0 の前面枠 1 2 等に設けられた不正検出用の磁気センサ 6 1 の検出信号、遊技機 1 0 のガラス枠 1 5 等に設けられたガラス枠開放検出スイッチ 6 3 の検出信号、遊技機 1 0 の前面枠（本体枠）1 2 等に設けられた本体枠開放検出スイッチ 6 4 の検出信号、設定値変更スイッチ 1 2 6 の検出信号、設定キースイッチ 1 2 7 の検出信号、R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の検出信号が入力されるようにな

50

っている。

【0052】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、第 2 入力ポート 1 2 3 への出力は、遊技制御装置 1 0 0 から中継基板 7 0 を介して図示しない試射試験装置へも供給されるようになっている。さらに、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、始動口 1 スイッチ 3 6 a, 3 7 a と始動口 2 スイッチ 9 2 a の検出信号は、第 2 入力ポート 1 2 3 の他、遊技用マイコン 1 1 1 へ入力されるように構成されている。

【0053】

上記のように近接 I / F 1 2 1 は、信号のレベル変換機能を有する。このようなレベル変換機能を可能にするため、近接 I / F 1 2 1 には、電源装置 4 0 0 から通常の I C の動作に必要なたとえば 5 V のような電圧の他に、1 2 V の電圧が供給されるようになっている。

10

【0054】

第 2 入力ポート 1 2 3 が保持しているデータは、遊技用マイコン 1 1 1 が第 2 入力ポート 1 2 3 に割り当てられているアドレスをデコードすることによって図示省略したイネーブル信号 C E (Chip Enable) をアサート (有効レベルに変化) することによって、読み出すことができる。第 3 入力ポート 1 2 4 や後述の第 1 入力ポート 1 2 2 も同様である。

【0055】

また、入力部 1 2 0 には、払出制御装置 2 0 0 からの枠電波不正信号 (前面枠 1 2 に設けられた枠電波センサが電波を検出することにもとづき出力される信号)、払出ビジー信号 (払出制御装置 2 0 0 がコマンドを受付可能な状態か否かを示す信号)、払出異常ステータス信号 (払出異常を示すステータス信号)、シュート球切れスイッチ信号 (払出し前の遊技球の不足を示す信号)、オーバーフロースイッチ信号 (下皿 2 3 に遊技球が所定量以上貯留されていること (満杯になったこと) を検出したときに出力される信号)、タッチスイッチ信号 (操作部 2 4 に設けられたタッチスイッチの入力にもとづく信号)、アウト球検出スイッチ信号 (アウト球を検出したときに出力される信号) を取り込んでデータバス 1 4 0 を介して遊技用マイコン 1 1 1 に供給する第 1 入力ポート 1 2 2 が設けられている。

20

【0056】

なお、アウト球検出スイッチ信号は、アウトセンサ (図示せず) が遊技機 1 0 のアウト球を 1 個検出するごとにアウトセンサから出力される信号である。たとえば、アウト球検出スイッチ信号は、遊技機 1 0 から遊技球 (アウト球) を排出する排出口 (図示せず) とアウト口 3 0 a との間に排出流路 (図示せず) に設けられる。アウト球検出スイッチ信号は、所定の稼働 (たとえば、アウト球が 6 0, 0 0 0 個) 当たりの遊技性能 (たとえば、ベース) の算出に用いられ、算出した遊技性能は状態表示装置 1 3 5 に表示される。なお、アウト球検出スイッチ信号は、演出制御装置 3 0 0 に入力されるものであってもよい。その場合、アウト球検出スイッチ信号は、遊技演出や客待ち画面表示への切替トリガとなる稼働状態の判定等に用いられるものであってもよい。たとえば、状態表示装置 1 3 5 は、4 桁の 7 セグメント L E D であって、1 0 進数または 1 6 進数により遊技性能を表示することができる。

30

40

【0057】

また、遊技機 1 0 は、振動を検出する振動センサスイッチを設け、この振動センサスイッチの検出信号が第 1 入力ポート 1 2 2 あるいは第 3 入力ポート 1 2 4 に入力されるようにしてもよい。

【0058】

また、遊技制御装置 1 0 0 には、電源装置 4 0 0 からの停電監視信号やリセット信号等の信号を遊技用マイコン 1 1 1 等に入力するためのシュミットバッファ 1 2 5 が設けられており、シュミットバッファ 1 2 5 はこれらの入力信号からノイズを除去する機能を有する。電源装置 4 0 0 からの停電監視信号や、R A M 初期化スイッチ 1 1 2 からの初期化スイッチ信号は、一旦、第 1 入力ポート 1 2 2 に入力され、データバス 1 4 0 を介して遊技

50

用マイコン 1 1 1 に取り込まれる。つまり、前述の各種スイッチからの信号と同等の信号として扱われる。遊技用マイコン 1 1 1 に設けられている外部からの信号を受ける端子の数には制約があるためである。

【0059】

一方、シュミットバッファ 1 2 5 によりノイズ除去されたリセット信号 R E S E T は、遊技用マイコン 1 1 1 に設けられているリセット端子に直接入力されるとともに、出力部 1 3 0 の各ポートに供給される。また、リセット信号 R E S E T は、出力部 1 3 0 を介さずに直接中継基板 7 0 に出力することで、試射試験装置へ出力するために中継基板 7 0 のポート（図示省略）に保持される試射試験信号をオフするように構成されている。また、リセット信号 R E S E T は、中継基板 7 0 を介して試射試験装置へ出力可能に構成されるようにしてもよい。なお、リセット信号 R E S E T は、入力部 1 2 0 の第 1 乃至第 3 入力ポート 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4 には供給されない。リセット信号 R E S E T が入る直前に遊技用マイコン 1 1 1 によって出力部 1 3 0 の各ポートに設定されたデータは、システムの誤動作を防止するためリセットする必要があるが、リセット信号 R E S E T が入る直前に入力部 1 2 0 の各ポートから遊技用マイコン 1 1 1 が読み込んだデータは、遊技用マイコン 1 1 1 のリセットによって廃棄されるためである。

【0060】

出力部 1 3 0 には、遊技用マイコン 1 1 1 から演出制御装置 3 0 0 への通信経路および遊技用マイコン 1 1 1 から払出制御装置 2 0 0 への通信経路に配されるシュミットバッファ 1 3 2 が設けられている。遊技制御装置 1 0 0 から演出制御装置 3 0 0 および払出制御装置 2 0 0 へは、シリアル通信でデータが送信される。なお、遊技制御装置 1 0 0 から演出制御装置 3 0 0 および払出制御装置 2 0 0 へのシリアル通信は、演出制御装置 3 0 0 側から遊技制御装置 1 0 0 へ信号を入力できないようにした片方向通信とされている。

【0061】

さらに、出力部 1 3 0 には、データバス 1 4 0 に接続され図示しない認定機関の試射試験装置へ変動表示ゲームの特図図柄情報を知らせるデータや大当りの確率状態を示す信号等を中継基板 7 0 を介して出力するバッファ 1 3 3 が実装可能に構成されている。このバッファ 1 3 3 は、遊技店に設置される実機（量産販売品）としてのパチンコ遊技機の遊技制御装置（主基板）には実装されない部品である。なお、近接 I / F 1 2 1 から出力される始動口スイッチ等加工の必要のないスイッチの検出信号は、バッファ 1 3 3 を通さずに中継基板 7 0 を介して試射試験装置へ供給される。

【0062】

一方、磁気センサ 6 1 や盤電波センサ 6 2 のようにそのままでは試射試験装置へ供給できない検出信号は、一旦、遊技用マイコン 1 1 1 に取り込まれて他の信号または情報に加工されて、たとえば遊技機が遊技制御できない状態であることを示すエラー信号としてデータバス 1 4 0 からバッファ 1 3 3、中継基板 7 0 を介して試射試験装置へ供給される。なお、中継基板 7 0 には、上記バッファ 1 3 3 から出力された信号を取り込んで試射試験装置へ供給するポートや、バッファを介さないスイッチの検出信号の信号線の中継して伝達するコネクタ等が設けられている。中継基板 7 0 上のポートには、遊技用マイコン 1 1 1 から出力されるチップイネーブル信号 C E（図示省略）も供給され、このチップイネーブル信号 C E により選択制御されたポートの信号が試射試験装置へ供給されるようになっている。

【0063】

また、出力部 1 3 0 には、データバス 1 4 0 に接続され、特別変動入賞装置 3 8（大入賞口）の開閉部材 3 8 c を開閉させる大入賞口ソレノイド 3 8 b の開閉データ、普通変動入賞装置 3 7 の可動部材 3 7 b を開閉させる普電ソレノイド 3 7 c の開閉データ、および状態表示装置 1 3 5 の表示データを出力するための第 1 出力ポート 1 3 4 a が設けられている。また、出力部 1 3 0 には、確率設定値表示装置 1 3 6 の表示データを出力するための第 2 出力ポート 1 3 4 b が設けられている。また、出力部 1 3 0 には、一括表示装置 5 0 に表示する内容に応じて L E D のアノード端子が接続されているセグメント線のオン／

10

20

30

40

50

オフデータを出力するための第3出力ポート134c、一括表示装置50のLEDのカソード端子が接続されているデジット線のオン／オフデータを出力するための第4出力ポート134dが設けられている。

【0064】

また、出力部130には、大当り情報等遊技機10に関する情報を外部情報端子板71へ出力するための第5出力ポート134eが設けられている。外部情報端子板71には、フォトリレーが備えられ、たとえば遊技店に設置された外部装置（情報収集端末や遊技場内部管理装置（ホールコンピュータ）等）に接続可能であり、遊技機10に関する情報をフォトリレーを介して外部装置に供給することができるようになっている。なお、外部装置に供給する情報の一部は、第4出力ポート134dから出力される。また、第5出力ポ

10

【0065】

さらに、出力部130には、第1出力ポート134aから出力される大入賞口ソレノイド38b、普電ソレノイド37cの開閉データ信号を受けてソレノイド駆動信号を生成し出力する第1ドライバ（駆動回路）138a、第3出力ポート134cから出力される一括表示装置50の電流供給側のセグメント線のオン／オフ駆動信号を出力する第2ドライバ138b、第4出力ポート134dから出力される一括表示装置50の電流引き込み側のデジット線のオン／オフ駆動信号を出力する第3ドライバ138c、第5出力ポート134eや第4出力ポート134dから管理装置等の外部装置へ供給する外部情報信号を外

20

【0066】

上記第1ドライバ138aには、32Vで動作するソレノイドを駆動できるようにするため、電源電圧としてDC32Vが電源装置400から供給される。また、一括表示装置50のセグメント線を駆動する第2ドライバ138bには、DC12Vが供給される。デジット線を駆動する第3ドライバ138cは、表示データに応じたデジット線を電流で引き抜くためのものであるため、電源電圧は12Vまたは5Vのいずれであってもよい。

【0067】

12Vを出力する第2ドライバ138bによりセグメント線を介してLEDのアノード端子に電流を流し込み、接地電位を出力する第3ドライバ138cによりカソード端子よりセグメント線を介して電流を引き抜くことで、ダイナミック駆動方式で順次選択されたLEDに電源電圧が流れて点灯される。外部情報信号を外部情報端子板71へ出力する第4ドライバ138dは、外部情報信号に12Vのレベルを与えるため、DC12Vが供給される。なお、バッファ133や第1出力ポート134a、第1ドライバ138a等は、遊技制御装置100の出力部130、すなわち、主基板ではなく、中継基板70側に設けるようにしてもよい。また、状態表示装置135、あるいは第5ドライバ138eと状態表示装置135は、遊技制御装置100の出力部130、すなわち、主基板ではなく、外

40

【0068】

さらに、出力部130には、外部の検査装置490へ各遊技機の識別コードやプログラム等の情報を送信するためのフォトカプラ139が設けられている。フォトカプラ139は、遊技用マイコン111が検査装置490との間でシリアル通信によってデータの送受信をおこなえるように双方通信可能に構成されている。なお、かかるデータの送受信は、通常の汎用マイクロプロセッサと同様に遊技用マイコン111が有するシリアル通信端子を利用しておこなわれるため、第1乃至第3入力ポート122、123、124のようなポートは設けられていない。

【0069】

次に、演出制御装置300の構成について図4を用いて説明する。図4は、第1の実施

50

形態の演出制御装置の構成の一例を示すブロック図である。

演出制御装置 300 は、遊技用マイコン 111 と同様にアミューズメントチップ（IC）からなる主制御用マイコン（CPU）311 と、主制御用マイコン 311 からのコマンドやデータに従って表示装置 41 への映像表示のための画像処理をおこなうグラフィックプロセッサとしての VDP（Video Display Processor）312 と、各種のメロディや効果音等をスピーカ 19a、19b から再生させるため音の出力を制御する音源 LSI 314 を備えている。

【0070】

主制御用マイコン 311 には、CPU が実行するプログラムや各種データを格納した PROM（プログラマブルリードオンリメモリ）からなる PROM 321、作業領域を提供する RAM 322、停電時に電力が供給されなくとも記憶内容を保持可能な FeRAM（Ferroelectric RAM）323、現在の日時（年月日や曜日、時刻等）を示す情報を生成する計時手段をなす RTC（リアルタイムクロック）338 が接続されている。なお、主制御用マイコン 311 の内部にも作業領域を提供する RAM 311a が設けられている。また、主制御用マイコン 311 には、WDT（ウォッチドッグ・タイマ）回路 324 が接続されている。主制御用マイコン 311 は、遊技用マイコン 111 からのコマンド（演出コマンド）を解析し、演出内容を決定して VDP 312 へ出力映像の内容を指示したり、音源 LSI 314 への再生音の指示、装飾ランプの点灯、モータやソレノイドの駆動制御、演出時間の管理等の処理を実行したりする。

【0071】

VDP 312 には、作業領域を提供する RAM 312a や、画像を拡大、縮小処理するためのスケーラ 312b が設けられている。また、VDP 312 には、キャラクタ画像や映像データが記憶された画像 ROM 325 や、画像 ROM 325 から読み出されたキャラクタ等の画像データを展開したり加工したりするのに使用される超高速な VRAM 326 が接続されている。

【0072】

特に限定されるわけではないが、主制御用マイコン 311 と VDP 312 との間は、パラレル方式でデータの送受信がおこなわれるように構成されている。パラレル方式でデータを送受信することで、シリアルの場合よりも短時間にコマンドやデータを送信することができる。

【0073】

VDP 312 から主制御用マイコン 311 へは、表示装置 41 の映像とガラス枠 15 や遊技盤 30 に設けられている装飾ランプの点灯を同期させるための垂直同期信号 VSYNC、データの送信タイミングを与える同期信号 STS が入力される。なお、VDP 312 から主制御用マイコン 311 へは、VRAM への描画の終了等処理状況を知らせるため割込み信号 INT0～n および主制御用マイコン 311 からのコマンドやデータの受信待ちの状態にあることを知らせるためのウェイト信号 WAIT 等も入力される。

【0074】

演出制御装置 300 には、LVD S（Low Voltage Differential Signaling：小振幅信号伝送）方式で表示装置 41 へ送信する映像信号を生成する信号変換回路 313 が設けられている。VDP 312 から信号変換回路 313 へは、映像データ、水平同期信号 HSYNC および垂直同期信号 VSYNC が入力されるようになっており、VDP 312 で生成された映像は、信号変換回路 313 を介して表示装置 41 に表示される。

【0075】

音源 LSI 314 には、音声データが記憶された音声 ROM 327 が接続されている。主制御用マイコン 311 と音源 LSI 314 は、アドレス／データバス 340 を介して接続されている。また、音源 LSI 314 から主制御用マイコン 311 へは、割込み信号 INT が入力されるようになっている。演出制御装置 300 には、ガラス枠 15 に設けられた上スピーカ 19a および前面枠 12 に設けられた下スピーカ 19b を駆動するオーディオパワーアンプ等からなるアンプ回路 337 が設けられており、音源 LSI 314 で生成

された音声はアンプ回路 337 を介して上スピーカ 19a および下スピーカ 19b から出力される。

【0076】

また、演出制御装置 300 には、遊技制御装置 100 から送信されてくるコマンドを受信するインタフェースチップ（コマンド I/F）331 が設けられている。このコマンド I/F 331 を介して、遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ送信された飾り特図保留数コマンド、飾り特図コマンド、変動コマンド、停止情報コマンド等を、演出制御指令信号（演出コマンド）として受信する。遊技制御装置 100 の遊技用マイコン 111 は DC5V で動作し、演出制御装置 300 の主制御用マイコン 311 は DC3.3V で動作するため、コマンド I/F 331 には信号のレベル変換の機能が設けられている。

10

【0077】

また、演出制御装置 300 には、遊技盤 30（センターケース 40 を含む）に設けられている LED（発光ダイオード）などを有する盤装飾装置 46 を駆動制御する盤装飾 LED 制御回路 332、ガラス枠 15 に設けられている LED（発光ダイオード）を有する枠装飾装置（たとえば枠装飾装置 18 等）を駆動制御する枠装飾 LED 制御回路 333、遊技盤 30（センターケース 40 を含む）に設けられている盤演出装置 44（たとえば表示装置 41 における演出表示と協働して演出効果を高める可動役物等）を駆動制御する盤演出可動体制御回路 334 が設けられている。ランプやモータおよびソレノイド等を駆動制御するこれらの制御回路 332～334 は、アドレス／データバス 340 を介して主制御用マイコン 311 と接続されている。なお、ガラス枠 15 にモータ（たとえば演出用の装置を動作させるモータ）等の駆動源を備えた枠演出装置を設け、この枠演出装置を駆動制御する枠演出可動体制御回路を備えていてもよい。

20

【0078】

さらに、演出制御装置 300 には、ガラス枠 15 に設けられたオプション設定部 25 の選択ボタンスイッチ 25a および決定ボタンスイッチ 25b と、盤演出装置 44 内のモータの初期位置等を検出する演出役物スイッチ 47（演出モータスイッチ）のオン／オフ状態を検出して主制御用マイコン 311 へ検出信号を入力する機能や、演出制御装置 300 に設けられた音量調節スイッチ 335 の状態を検出して主制御用マイコン 311 へ検出信号を入力する機能を有するスイッチ入力回路 336 が設けられている。

【0079】

30

電源装置 400 の通常電源部 410 は、上記のような構成を有する演出制御装置 300 やそれによって制御される電子部品に対して所望のレベルの直流電圧を供給するため、モータやソレノイドを駆動するための DC32V、液晶パネルからなる表示装置 41、モータや LED を駆動するための DC12V、コマンド I/F 331 の電源電圧となる DC5V の他に、モータや LED、スピーカを駆動するための DC15V の電圧を生成するように構成されている。さらに、主制御用マイコン 311 として、3.3V または 1.2V のような低電圧で動作する LSI を使用する場合には、DC5V にもとづいて DC3.3V や DC1.2V を生成するための DC-DC コンバータが演出制御装置 300 に設けられる。なお、DC-DC コンバータは通常電源部 410 に設けるようにしてもよい。

【0080】

40

電源装置 400 の制御信号生成部 430 により生成されたりセット信号は、主制御用マイコン 311 に供給され、当該デバイスをリセット状態にする。また、主制御用マイコン 311 から出力される形で、VDP312（VDPRESET 信号）、音源 LSI314 およびアンプ回路 337（SNDRESET 信号）、ランプやモータ等を駆動制御する制御回路 332～334（IORESET 信号）に供給され、これらをリセット状態にする。また、演出制御装置 300 には遊技機 10 の各所を冷却する冷却 FAN45 が接続され、演出制御装置 300 の電源が投入された状態では冷却 FAN45 が駆動するようにされている。また、演出制御装置 300 を構成する回路基板は、サブ制御基板（サブ基板ともいう）に相当する。

【0081】

50

次に、これらの制御回路においておこなわれる遊技制御について説明する。

遊技制御装置 100 の遊技用マイコン 111 の CPU 111 A では、普図始動ゲート 34 に備えられたゲートスイッチ 34 a からの遊技球の検出信号の入力にもとづき、普図の当り判定用乱数値を抽出して ROM 111 B に記憶されている判定値と比較し、普図変動表示ゲームの当りはずれを判定する処理をおこなう。そして、一括表示装置 50 の普図図柄表示部 55 に、識別図柄（識別情報）を所定時間変動表示した後、停止表示する普図変動表示ゲームを表示する処理をおこなう。この普図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、普図図柄表示部 55 に第 1 当り停止図柄～第 3 当り停止図柄の各々に対応した特別の結果態様を表示するとともに、普電ソレノイド 37 c を動作させ、普通変動入賞装置 37 の可動部材 37 b を所定時間（たとえば、0.5 秒間または 1.7 秒間）上述のように開放する制御をおこなう。すなわち、遊技制御装置 100 が、変換部材（可動部材 37 b）の変換制御をおこなう変換制御実行手段をなす。なお、普図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、普図図柄表示部 55 にはずれの結果態様を表示する制御をおこなう。

【0082】

また、始動入賞口 36 に備えられた始動口 1 スwitch 36 a と普通変動入賞装置 37 に備えられた始動口 1 スwitch 37 a からの遊技球の検出信号の入力にもとづき始動入賞（始動記憶）を記憶し、この始動記憶にもとづき、第 1 特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出して ROM 111 B に記憶されている判定値と比較し、第 1 特図変動表示ゲームの当りはずれを判定する処理をおこなう。また、始動入賞口 92 に備えられた始動口 2 スwitch 92 a からの遊技球の検出信号の入力にもとづき始動記憶を記憶し、この始動記憶にもとづき、第 2 特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出して ROM 111 B に記憶されている判定値と比較し、第 2 特図変動表示ゲームの当りはずれを判定する処理をおこなう。

【0083】

そして、遊技制御装置 100 の CPU 111 A は、上記の第 1 特図変動表示ゲームや第 2 特図変動表示ゲームの判定結果を含む制御信号（演出制御コマンド、演出コマンド）を、演出制御装置 300 に出力する。そして、一括表示装置 50 の特図 1 図柄表示部 53 や特図 2 図柄表示部 54 に、識別図柄（識別情報）を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する処理をおこなう。すなわち、遊技制御装置 100 が、遊技領域 32 を流下する遊技球の始動入賞領域（始動入賞口 36、普通変動入賞装置 37、始動入賞口 92）への入賞にもとづき変動表示ゲームの進行制御をおこなう遊技制御手段をなす。

【0084】

また、演出制御装置 300 では、遊技制御装置 100 からの制御信号にもとづき、表示装置 41 で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理をおこなう。さらに、演出制御装置 300 では、遊技制御装置 100 からの制御信号にもとづき、演出状態の設定や、スピーカ 19 a, 19 b からの音の出力、各種 LED の発光を制御する処理等をおこなう。すなわち、演出制御装置 300 が、遊技（変動表示ゲーム等）に関する演出を制御する演出制御手段をなす。

【0085】

そして、遊技制御装置 100 の CPU 111 A は、特図変動表示ゲームの結果が大当りや小当りの場合は、特図 1 図柄表示部 53 や特図 2 図柄表示部 54 に特別結果態様や小当り結果態様を表示するとともに、特別遊技状態や小当り遊技状態を発生させる処理（すなわち、特別遊技や小当り遊技を実行する処理）をおこなう。第 1 特図変動表示ゲームや第 2 特図変動表示ゲームの結果が大当りとなったことによる特別遊技状態を発生させる処理においては、CPU 111 A は、たとえば、大入賞口ソレノイド 38 b により特別変動入賞装置 38 の開閉部材 38 c を開放させ、大入賞口内への遊技球の流入を可能とする制御をおこなう。この特別遊技状態で CPU 111 A は、たとえば大入賞口に所定個数（たとえば、9 個）の遊技球が入賞するか、大入賞口の開放から所定の開放可能時間が経過するかのいずれかの条件が達成されるまで大入賞口を開放することを 1 ラウンドとし、これを

所定ラウンド回数継続する（繰り返す）制御（サイクル遊技）をおこなう。また、第1特図変動表示ゲーム（特図1変動表示ゲーム）あるいは第2特図変動表示ゲーム（特図2変動表示ゲーム）の結果が小当たりとなったことによる小当たり遊技状態を発生させる処理においては、CPU111Aは、たとえば、大入賞口ソレノイド38bにより特別変動入賞装置38の開閉部材38cを開放させ、大入賞口内への遊技球の流入を可能とする制御をおこなう。

【0086】

なお、これら小当たり遊技状態で行われる大入賞口の開閉動作パターン（開閉動作態様）は、たとえば200m秒だけ開閉部材を開状態に維持する動作を1500m秒間隔で4回行うといったものである。このように、遊技制御装置100は、停止結果態様が特別結果態様となった場合に、大入賞口を開閉する制御をおこなう大入賞口開閉制御手段をなす。またCPU111Aは、特図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、一括表示装置50の特図1図柄表示部53や特図2図柄表示部54にはずれの結果態様を表示する制御をおこなう。

【0087】

また、遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームの結果態様にもとづき、特別遊技状態の終了後に、遊技状態として高確率状態を発生可能となっている。この高確率状態は、特図変動表示ゲームにて当たり結果となる確率が、通常確率状態に比べて高い状態である。また、第1特図変動表示ゲームおよび第2特図変動表示ゲームのどちらの特図変動表示ゲームの結果態様にもとづき高確率状態となっても、第1特図変動表示ゲームおよび第2特図変動表示ゲームの両方が高確率状態となる。

【0088】

また、遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームの結果態様にもとづき、特別遊技状態の終了後に、遊技状態として時短状態（特定遊技状態、普図高確率状態）を発生可能となっている。この時短状態においては、普図変動表示ゲームの当たり結果となる確率（普図確率）を通常確率（普図低確率状態）である0よりも高い高確率（普図高確率状態）とすることが可能である。これにより、普通変動入賞装置37が普図低確率状態である場合よりも、単位時間当りの普通変動入賞装置37の開放時間が多くなるように制御するようになっている。ここで、本実施形態における普通変動入賞装置37は、通常遊技状態においては可動部材37bを開放しないように普図確率が「0」に設定されている。

【0089】

また、時短状態において、普図変動表示ゲームの実行時間（普図変動時間）は、たとえば、500m秒となり、普図変動表示ゲームの結果を表示する普図停止時間は、たとえば、600m秒となり、普図変動表示ゲームが当たり結果となって普通変動入賞装置37が開放される場合に、第1当たり停止図柄の開放時間（普電開放時間）と開放回数（たとえば、500m秒×1回）、第2当たり停止図柄の開放時間（普電開放時間）と開放回数（たとえば、1700m秒×2回）、第3当たり停止図柄の開放時間（普電開放時間）と開放回数（たとえば、1700m秒×3回）となるように設定することが可能である。

【0090】

なお、普図変動表示ゲームおよび普通変動入賞装置37を時短動作状態とする制御をおこなうよう適宜普図変動表示ゲームの実行時間、普図停止時間、普電開放回数、普電開放時間を設定してもよく、たとえば、時短状態においては、上述の普図変動表示ゲームの実行時間（普図変動時間）を第1変動表示時間よりも短い第2変動表示時間となるように制御することが可能である（たとえば、10000m秒が1000m秒）。また、時短状態においては、普図変動表示ゲームの結果を表示する普図停止時間を第1停止時間よりも短い第2停止時間となるように制御することが可能である（たとえば、1604m秒が704m秒）。また、時短状態においては、普図変動表示ゲームが当たり結果となって普通変動入賞装置37が開放される場合に、開放時間（普電開放時間）を通常状態（普図低確率状態）の第1開放時間よりも長い第2開放時間となるように制御することが可能である（たとえば、100m秒が1352m秒）。また、時短状態においては、普図変動表示ゲーム

の1回の当り結果に対して、普通変動入賞装置37の開放回数（普電開放回数）を第1開放回数（たとえば、2回）よりも多い回数（たとえば、4回）の第2開放回数に設定することが可能である。また、時短状態においては、普図変動表示ゲームの当り結果となる確率（普図確率）を通常動作状態である場合の通常確率（普図低確率状態、たとえば、1／251）よりも高い高確率（普図高確率状態、たとえば、250／251）とすることが可能である。

【0091】

時短状態においては、普図変動時間、普図停止時間、普電開放回数、普電開放時間、普図確率のいずれか一つまたは複数を変化させることで普通変動入賞装置37を開状態に状態変換する時間を通常よりも延長するようにする。また、変化させるものが異なる複数種類の時短状態を設定することも可能である。また、当りとなった場合に第1開放態様と第2開放態様のいずれかを選択するようにしてもよい。この場合、第1開放態様と第2開放態様の選択確率を異ならせてもよい。また、高確率状態と時短状態は、それぞれ独立して発生可能であり、両方を同時に発生することも可能であるし、一方のみを発生させることも可能である。また時短状態は、普電サポート状態（普電サポート中、或いは電サポ中）と称することもできる。

【0092】

次に、一括表示装置の構成について図5を用いて説明する。図5は、第1の実施形態の一括表示装置の一例を示す図である。一括表示装置50は、7セグメントLED__d1と7セグメントLED__d2、およびLED__d3からLED__d18までの16個のLEDを備える。一括表示装置50は、7セグメントLED__d1と7セグメントLED__d2、およびLED__d3からLED__d18の点灯態様により各種状態表示をおこなう。

【0093】

一括表示装置50は、7セグメントLED__d1と7セグメントLED__d2、およびLED__d3からLED__d18に各種状態表示機能を振り分けることで、ラウンド表示部51と、特図1保留表示部52と、特図1図柄表示部53と、特図2図柄表示部54と、普図図柄表示部55と、普図保留表示部56と、状態表示部57と、特図2保留表示部58とを備える。ラウンド表示部51は、LED__d3からLED__d6の4個のLEDの点灯態様により、特図ゲームにおけるラウンド数を表示する。特図1保留表示部52は、LED__d11とLED__d12の2個のLEDの点灯態様により、特図1ゲームにおける保留数を表示する。特図1図柄表示部53は、7セグメントLED__d1の8個のLED（7個のセグメントLEDと1個のドットLED）の点灯態様により、特図1ゲームにおける図柄を表示する。特図2図柄表示部54は、7セグメントLED__d2の8個のLED（7個のセグメントLEDと1個のドットLED）の点灯態様により、特図2ゲームにおける図柄を表示する。普図図柄表示部55は、LED__d8、LED__d10、およびLED__d18の3個のLEDの点灯態様により、普図ゲームにおける図柄を表示する。普図保留表示部56は、LED__d15とLED__d16の2個のLEDの点灯態様により、普図ゲームにおける保留数を表示する。状態表示部57は、LED__d7、LED__d9、およびLED__d17の3個のLEDの点灯態様により、特図ゲームにおける遊技状態を表示する。特図2保留表示部58は、LED__d13とLED__d14の2個のLEDの点灯態様により、特図2ゲームにおける保留数を表示する。

【0094】

以下、このような遊技をおこなう遊技機の制御について説明する。まず、遊技制御装置100の遊技用マイコン111によって実行される制御について説明する。遊技用マイコン111による制御処理は、主に図6から図8に示すメイン処理と、所定時間周期（たとえば4m秒）でおこなわれる図9に示すタイマ割込み処理とからなる。

【0095】

〔メイン処理〕

まず、メイン処理について説明する。図6は、第1の実施形態のメイン処理のフローチャートを示す図（その1）である。図7は、第1の実施形態のメイン処理のフローチャー

トを示す図（その２）である。図８は、第１の実施形態のメイン処理のフローチャートを示す図（その３）である。メイン処理は、遊技制御部（ＣＰＵ１１１Ａ）が実行する処理である。

【００９６】

メイン処理は、電源が投入されることで開始される。このメイン処理においては、図６から図８に示すように、まず、割込みを禁止する処理（ステップＳ１）をおこなってから、割込みが発生したときにレジスタ等の値を退避する領域の先頭アドレスであるスタックポインタを設定するスタックポインタ設定処理（ステップＳ２）をおこなう。次に、レジスタバンク０を指定し（ステップＳ３）、所定のレジスタ（たとえばＤレジスタ）にＲＡＭ先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップＳ４）。第１の実施形態の場合、ＲＡＭ１１１Ｃのアドレスの範囲は、００００ｈ～０１ＦＦｈで、上位としては００ｈか０１ｈをとる。ステップＳ４ではＲＡＭ１１１Ｃのアドレスの範囲のうち先頭側にある００ｈをセットする。

10

【００９７】

次に、発射停止の信号を出力して発射許可信号を禁止状態に設定する（ステップＳ５）。発射許可信号は、遊技制御装置１００と払出制御装置２００の少なくとも一方が発射停止の信号を出力している場合に禁止状態に設定され、遊技球の発射が禁止されるようになっている。

【００９８】

その後、入力ポート３（第３入力ポート１２４）の状態を読み込み（ステップＳ６）、電源投入ディレイタイマを設定する処理をおこなう（ステップＳ７）。この処理では、所定の初期値を設定することにより、主制御手段をなす遊技制御装置１００からの指示にしたがい種々の制御をおこなう従制御手段（たとえば、払出制御装置２００や演出制御装置３００）のプログラムが正常に起動するのを待つための待機時間（たとえば３秒）が設定される。これにより、電源投入の際に仮に遊技制御装置１００が先に立ち上がって従制御装置（たとえば払出制御装置２００や演出制御装置３００）が立ち上がる前にコマンドを従制御装置へ送ってしまい、従制御装置がコマンドを取りこぼすのを回避することができる。すなわち、遊技制御装置１００が、電源投入時において、主制御手段（遊技制御装置１００）の起動を遅らせて従制御装置（払出制御装置２００、演出制御装置３００等）の起動を待つための所定の待機時間を設定する待機手段をなす。

20

30

【００９９】

また、電源投入ディレイタイマの計時は、ＲＡＭ領域が保持するデータの正当性判定（チェックサム算出）の対象とならない記憶領域（正当性判定対象外のＲＡＭ領域またはレジスタ等）を用いておこなわれる。これにより、ＲＡＭ領域のチェックサム等のチェックデータを算出する際に、一部のＲＡＭ領域を除外して算出する必要がないため電源投入時の制御が複雑になることを防止することができる。

【０１００】

なお、第３入力ポート１２４には、初期化スイッチ信号が入力されるようになっており、待機時間の開始前に第３入力ポート１２４の状態を読み込むことで、ＲＡＭ初期化スイッチ１１２の操作を確実に検出できる。すなわち、待機時間の経過後にＲＡＭ初期化スイッチ１１２の状態を読み込むようにすると、待機時間の経過を待ってからＲＡＭ初期化スイッチ１１２を操作したり、電源投入から待機時間の経過までＲＡＭ初期化スイッチ１１２を操作し続けたりする必要がある。しかし、待機時間の開始前に状態を読み込むことで、このような煩わしい操作をおこなわなくても電源投入後すぐに操作をおこなうことで検出されるようになり、電源投入時におこなった初期化の操作が受け付けられないような事態を防止できる。

40

【０１０１】

また、第３入力ポート１２４には、設定値変更スイッチ１２６の検出信号、設定キースイッチ１２７の検出信号が入力されるようになっており、待機時間の開始前に第３入力ポート１２４の状態を読み込むことで、設定値変更スイッチ１２６および設定キースイッチ

50

1 2 7 の操作を確実に検出できる。すなわち、待機時間の経過後に設定値変更スイッチ 1 2 6 および設定キースイッチ 1 2 7 の状態を読み込むようにすると、待機時間の経過を待ってから設定値変更スイッチ 1 2 6 および設定キースイッチ 1 2 7 を操作したり、電源投入から待機時間の経過まで設定値変更スイッチ 1 2 6 および設定キースイッチ 1 2 7 を操作し続けたりする必要がある。しかし、待機時間の開始前に状態を読み込むことで、このような煩わしい操作をおこなわなくても電源投入後すぐに操作をおこなうことで検出されるようになり、電源投入時におこなった設定変更操作あるいは設定確認操作が受け付けられないような事態を防止できる。

【0102】

次に、電源投入ディレイタイマ（たとえば、約 3 秒）を設定する処理（ステップ S 7）をおこなった後、待機時間の計時と、待機時間中における停電の発生を監視する処理（ステップ S 8 から S 1 2）をおこなう。まず、電源装置 4 0 0 から入力されている停電監視信号をポートおよびデータバスを介して読み込んでチェックする回数（たとえば 2 回）を設定し（ステップ S 8）、停電監視信号がオンであるか否かの判定をおこなう（ステップ S 9）。

10

【0103】

停電監視信号がオンである場合（ステップ S 9；Y）は、ステップ S 8 で設定したチェック回数分停電監視信号のオン状態が継続しているか否かを判定する（ステップ S 1 0）。そして、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続していない場合（ステップ S 1 0；N）は、停電監視信号がオンであるか否かの判定（ステップ S 9）に戻される。また、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続している場合（ステップ S 1 0；Y）、すなわち、停電が発生していると判定した場合は、遊技機 1 0 の電源が遮断されるのを待つ。このように、所定期間にわたり停電監視信号を受信し続けた場合に停電が発生したと判定することで、ノイズ等により停電を誤検知することを防止でき、電源投入時における不具合に適切に対処することができる。

20

【0104】

すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、所定の待機時間において停電の発生を監視する停電監視手段をなす。これにより、主制御手段をなす遊技制御装置 1 0 0 の起動を遅らせている期間において発生した停電に対応することが可能となり、電源投入時における不具合に適切に対処することができる。なお、待機時間の終了までは R A M 1 1 1 C へのアクセスが許可されておらず、前回の電源遮断時の記憶内容が保持されたままとなっているため、ここでの停電発生時にはバックアップの処理等はおこなう必要がない。このため、待機時間中に停電が発生しても R A M 1 1 1 C のバックアップを取る必要がなく、制御の負担を軽減することができる。

30

【0105】

一方、停電監視信号がオンでない場合（ステップ S 9；N）、すなわち、停電が発生していない場合には、電源投入ディレイタイマを「-1」更新し（ステップ S 1 1）、タイマの値が「0」であるか否かを判定する（ステップ S 1 2）。タイマの値が 0 でない場合（ステップ S 1 2；N）、すなわち、待機時間が終了していない場合は、停電監視信号のチェック回数を設定する処理（ステップ S 8）に戻される。また、タイマの値が「0」である場合（ステップ S 1 2；Y）、すなわち、待機時間が終了した場合、R A M 1 1 1 C や E E P R O M 等の読出し書込み可能な R W M（Read Write Memory）のアクセス許可をし（ステップ S 1 3）、全出力ポートにオフデータを出力（出力がない状態に設定）する（ステップ S 1 4）。

40

【0106】

次に、シリアルポート（遊技用マイコン 1 1 1 にあらかじめ搭載されているポートで、この第 1 の実施形態では、演出制御装置 3 0 0 や払出制御装置 2 0 0 との通信に使用）を設定し（ステップ S 1 5）、R W M 内の停電検査領域 1 の値が正常な停電検査領域チェックデータ 1（たとえば 5 A h）であるか否かを判定する（ステップ S 1 6）。

【0107】

50

そして、停電検査領域 1 の値が正常であれば（ステップ S 1 6 ; Y）、RWM 内の停電検査領域 2 の値が正常な停電検査領域チェックデータ 2（たとえば A 5 h）であるか否かを判定し（ステップ S 1 7）、停電検査領域 2 の値が正常であれば（ステップ S 1 7 ; Y）、RWM 内の所定領域のチェックサムを算出するチェックサム算出処理（ステップ S 1 8）をおこなう。

【0108】

なお、チェックサム算出処理では、遊技制御用ワーク領域のデータと状態表示用ワーク領域のデータを合算したものをチェックサムとして算出してもよいし、遊技制御用ワーク領域のデータと状態表示用ワーク領域のデータからそれぞれ別々にチェックサムを算出してもよいし、遊技制御用ワーク領域のデータだけからチェックサムを算出してもよい。遊技制御用ワーク領域とは、RWM 内の記憶領域のうち遊技制御用に使用される作業領域である。状態表示用ワーク領域とは、RWM 内の記憶領域のうち状態表示用に使用される作業領域である。

【0109】

次に、ステップ S 1 8 で算出したチェックサムと電源断時のチェックサムが一致するかどうかを判定（ステップ S 1 9）し、チェックサムが一致する場合（ステップ S 1 9 ; Y）は、RAM クリア時の先頭アドレスとして RAM クリア先頭アドレス 2 を設定する（ステップ S 2 0）。RAM クリア先頭アドレス 2 は、確率設定値をクリア対象外とするアドレスである。

【0110】

次に、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から確率設定値を変更中であるか否かを判定する（ステップ S 2 1）。確率設定値を変更中である場合（ステップ S 2 1 ; Y）は、ステップ S 5 0（図 8 参照）に進み、確率設定値を変更中でない場合（ステップ S 2 1 ; N）は、ステップ S 2 2 に進む。

【0111】

次に、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から本体枠（前面枠）1 2 が開放状態であるか否かを判定する（ステップ S 2 2）。本体枠 1 2 が開放状態である場合（ステップ S 2 2 ; Y）は、ステップ S 2 3 に進む、本体枠 1 2 が開放状態でない場合（ステップ S 2 2 ; N）は、ステップ S 2 4 に進む。

【0112】

次に、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態であるか否かを判定する（ステップ S 2 3）。設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態である場合（ステップ S 2 3 ; Y）は、ステップ S 5 0 に進む、設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態でない場合（ステップ S 2 3 ; N）は、ステップ S 2 4 に進む。

【0113】

次に、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から設定値変更スイッチ 1 2 6 が ON 状態であるか否かを判定する（ステップ S 2 4）。設定値変更スイッチ 1 2 6 が ON 状態である場合（ステップ S 2 4 ; Y）は、ステップ S 5 6 に進む、設定値変更スイッチ 1 2 6 が ON 状態でない場合（ステップ S 2 4 ; N）は、ステップ S 2 5 に進む。

【0114】

次に、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から RAM 初期化スイッチ 1 1 2 が ON 状態であるか否かを判定する（ステップ S 2 5）。RAM 初期化スイッチ 1 1 2 が ON 状態である場合（ステップ S 2 5 ; Y）は、ステップ S 5 9 に進む、RAM 初期化スイッチ 1 1 2 が ON 状態でない場合（ステップ S 2 5 ; N）は、ステップ S 2 6（図 7）に進み、停電から正常に復旧した場合の処理をおこなう。

【0115】

なお、停電検査領域のチェックデータが正常なデータでない（ステップ S 1 6 ; N またはステップ S 1 7 ; N）と判定された場合や、チェックサムが正常でない（ステップ S 1 9 ; N）と判定された場合は、ステップ S 4 6 へ移行して設定変更による RAM クリアを案内する。

10

20

30

40

50

【0116】

次に、ステップS26へ移行した場合には、初期化すべき領域に停電復旧時の初期値をセーブし（ステップS26）、特図ステータス（後述する特図ステータス領域にセットされているデータが示す状態）を参照して特図ゲームが高確率中であるか否かを判定する（ステップS27）。そして、特図ゲームが高確率中である場合（ステップS27；Y）にはステップS28に進み、特図ゲームが高確率中でない場合（ステップS27；N）にはステップS30に進む。

【0117】

特図ゲームが高確率中である場合、高確率報知フラグ領域にオン情報をセーブし（ステップS28）、高確率報知LEDのオンデータをセグメント領域にセーブする（ステップS29）。 10

【0118】

次に、特図ゲーム処理番号に対応する停電復旧時のコマンドを演出制御基板（演出制御装置300）へ送信し（ステップS30）、ステップS31へ進む。

ここで、ステップS26で初期化すべき領域とは、停電検査領域、チェックサム領域およびエラー不正監視に係る領域である。なお、ステップS26では、払出制御装置200がコマンドを受付可能な状態か否かを示す信号である払出ビジー信号の状態を記憶するビジー信号ステータス領域もクリアされ、払出ビジー信号の状態を確定していないことを示す不定状態とされる。同様にタッチスイッチ信号の状態を記憶するタッチスイッチ信号状態監視領域もクリアされ、タッチスイッチ信号の状態を確定していないことを示す不定状態とされる。 20

【0119】

また第1の実施形態の場合、ステップS30では、機種指定コマンド、特図1保留数コマンド、特図2保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド、画面指定のコマンド等の複数のコマンドを送信する。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信する。なお、画面指定のコマンドとは、特図1変動表示ゲームと特図2変動表示ゲームの制御状態がいずれも普段処理中（変動中、大当たり中（第1特別遊技状態）、小当たり中（第2特別遊技状態）のうちの何れでもない状態）である場合には、客待ちデモ画面の表示を指令するコマンドであり、それ以外である場合には復旧画面の表示を指令するコマンドである。 30

【0120】

ステップS31では、遊技用マイコン111（クロックジェネレータ）内のタイマ割込み信号および乱数更新トリガ信号（CTC（Counter/Timer Circuit））を発生するCTC回路を起動する処理をおこなう。なお、CTC回路は、遊技用マイコン111内のクロックジェネレータに設けられている。クロックジェネレータは、発振回路113からの発振信号（原クロック信号）を分周する分周回路と、分周された信号にもとづいてCPU111Aに対して所定周期（たとえば、4m秒）のタイマ割込み信号および乱数生成回路へ供給する乱数更新のトリガを与える信号CTCを発生するCTC回路とを備えている。

【0121】

上記ステップS31のCTC起動処理の後、乱数生成回路を起動設定する処理をおこなう（ステップS32）。具体的には、乱数生成回路内の所定のレジスタ（CTC更新許可レジスタ）へ乱数生成回路を起動させるためのコード（指定値）の設定等がCPU111Aによっておこなわれる。また、乱数生成回路のハードウェアで生成されるハード乱数（ここでは大当たり乱数）のビット転置パターンの設定もおこなわれる。ビット転置パターンとは、抽出した乱数のビット配置（ビット転置前の配置）を、あらかじめ定められた順で入れ替えて異なるビット配置（ビット転置後の配置）として格納する際の入れ替え方を定めるパターンである。このビット転置パターンにしたがい乱数のビットを入れ替えることで、乱数の規則性を崩すことができるとともに、乱数の秘匿性を高めることができる。なお、ビット転置パターンは、固定された単一のパターンであってもよいし、あらかじめ用意された複数のパターンから選択するようにしてもよい。また、ユーザが任意に設定でき 40 50

るようにしてもよい。

【0122】

その後、電源投入時の乱数生成回路内の所定のレジスタ（ソフト乱数レジスタ1～n）の値を抽出し、対応する各種初期値乱数（第1の実施形態の場合、大当り図柄初期値乱数、小当り図柄初期値乱数、当り初期値乱数、当り図柄初期値乱数）の初期値（スタート値）としてRWMの所定領域にセーブしてから（ステップS33）、割込みを許可する（ステップS34）。

【0123】

ここで、「大当り図柄初期値乱数」は、特図の大当り停止図柄を決定する乱数（大当り図柄乱数）の初期値となる乱数、「小当り図柄初期値乱数」は、特図の小当り停止図柄を決定する乱数（小当り図柄乱数）の初期値となる乱数のことである。また、「当り初期値乱数」は、普図変動ゲームの当りを決定する乱数（当り乱数）の初期値となる乱数、「当り図柄初期値乱数」は、普図変動ゲームの当り図柄を決定する乱数（当り図柄乱数）の初期値となる乱数のことである。なお、小当り図柄乱数は、小当りのない機種では存在せず、当り図柄初期値乱数も機種により存在しない場合がある。

【0124】

また、第1の実施形態で使用するCPU111A内の乱数生成回路においては、電源投入ごとにソフト乱数レジスタの初期値が変わるように構成されているため、この値を各種初期値乱数の初期値（スタート値）とすることで、ソフトウェアで生成される乱数の規則性を崩すことができ、遊技者による不正な乱数の取得を困難にすることができる。

【0125】

続いて、各種初期値乱数の値を更新して乱数の規則性を崩すための初期値乱数更新処理（ステップS35）をおこなう。この初期値乱数更新処理は、各初期値乱数をたとえばそれぞれ「+1」更新（インクリメント）する処理である。このように、メイン処理の中で時間が許す限り初期値乱数を更新し続けることによって、乱数のランダム性を高めることができるようにしている。

【0126】

なお、特に限定されるわけではないが、第1の実施形態においては、大当り乱数、大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、当り乱数、当り図柄乱数は乱数生成回路において生成される乱数を使用して生成するように構成されている。ただし、大当り乱数は、CPUの動作クロックと同等以上の速度のクロックを基にして更新されるいわゆる「高速カウンタ」であり、大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、当り乱数、当り図柄乱数はプログラムの処理単位であるタイマ割込み処理と同周期となるCTC出力（タイマ割込み処理のCTC（CTC0）とは別のCTC（CTC2））をもとにして更新される「低速カウンタ」である。また、大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、当り乱数、当り図柄乱数においては、乱数が一巡するごとに各々の初期値乱数（ソフトウェアで生成）を用いてスタート値を変更するいわゆる「初期値変更方式」を採用している。なお、上記各乱数は、「+1」または「-1」によるカウンタ式更新でもよいし、一巡するまで範囲内のすべての値が重複なくバラバラに出現するランダム式更新でもよい。つまり、大当り乱数はハードウェアのみで更新される乱数であり、大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、当り乱数、当り図柄乱数はハードウェアおよびソフトウェアで更新される乱数である。

【0127】

ステップS35の初期値乱数更新処理の後、電源装置400から入力されている停電監視信号をポートおよびデータバスを介して読み込んでチェックする回数（たとえば2回）を設定し（ステップS36）、停電監視信号がオンであるかの判定をおこなう（ステップS37）。停電監視信号がオンでない場合（ステップS37；N）、初期値乱数更新処理（ステップS35）に戻される。すなわち、停電が発生していない場合には、初期値乱数更新処理と停電監視信号のチェック（ループ処理）を繰り返しおこなう。初期値乱数更新処理（ステップS35）の前に割込みを許可する（ステップS34）ことによって、初期値乱数更新処理中にタイマ割込みが発生すると割込み処理が優先して実行されるようにな

り、タイマ割込みが初期値乱数更新処理によって待たされることで割込み処理が圧迫されるのを回避することができる。

【0128】

なお、上記ステップS35での初期値乱数更新処理は、メイン処理のほか、タイマ割込み処理の中においても初期値乱数更新処理をおこなう方法もあり、そのような方法を採用した場合には、両方で初期値乱数更新処理が実行されるのを回避するため、メイン処理で初期値乱数更新処理をおこなう場合には、割込みを禁止してから更新して割込みを解除する必要があるが、第1の実施形態のようにタイマ割込み処理の中での初期値乱数更新処理はせず、メイン処理内のみにした場合には、初期値乱数更新処理の前に割込みを解除しても何ら問題はなく、それによってメイン処理が簡素化されるという利点がある。

10

【0129】

停電監視信号がオンである場合（ステップS37；Y）、ステップS36で設定したチェック回数分停電監視信号のオン状態が継続しているか否かを判定する（ステップS38）。そして、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続していない場合（ステップS38；N）には、停電監視信号がオンであるか否かの判定（ステップS37）に戻される。また、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続している場合（ステップS38；Y）、すなわち、停電が発生していると判定した場合、一旦、割込みを禁止する処理（ステップS39）、全出力ポートにオフデータを出力する処理（ステップS40）をおこなう。

【0130】

20

その後、停電検査領域1に停電検査領域チェックデータ1をセーブし（ステップS41）、停電検査領域2に停電検査領域チェックデータ2をセーブする（ステップS42）。さらに、RWMの電源遮断時のチェックサムを算出するチェックサム算出処理（ステップS43）、算出したチェックサムをチェックサム領域にセーブする処理（ステップS44）をおこなった後、RAMへのアクセスを禁止する処理（ステップS45）をおこなってから、遊技機の電源が遮断されるのを待つ。このように、停電検査領域にチェックデータをセーブするとともに、電源遮断時のチェックサムを算出することで、電源の遮断の前にRWMに記憶されていた情報が正しくバックアップされているか否かを電源再投入時に判定することができる。

【0131】

30

次に、停電検査領域のチェックデータが正常なデータでない（ステップS16；NまたはステップS17；N）と判定された場合や、チェックサムが正常でない（ステップS19；N）と判定された場合に、ステップS46以降でおこなう設定変更によるRAMクリアの案内について説明する。

【0132】

設定変更によるRAMクリアの案内をおこなう場合は、RAMクリア時の先頭アドレスとしてRAMクリア先頭アドレス1を設定する（ステップS46）。RAMクリア先頭アドレス1については、遊技制御用領域の先頭アドレスである。RAMクリア先頭アドレス1は、遊技制御用作業領域のすべてと遊技制御用スタック領域をクリア対象として指定するアドレスである。

40

【0133】

次に、第3入力ポート124の状態から本体枠（前面枠）12が開放状態であるか否かを判定する（ステップS47）。本体枠12が開放状態である場合（ステップS47；Y）は、ステップS48に進み、本体枠12が開放状態でない場合（ステップS47；N）は、ステップS49に進む。

【0134】

次に、第3入力ポート124の状態から設定キースイッチ127がON状態であるか否かを判定する（ステップS48）。設定キースイッチ127がON状態である場合（ステップS48；Y）は、ステップS50に進み、設定キースイッチ127がON状態でない場合（ステップS48；N）は、ステップS49に進む。

50

【0135】

ステップS49では、設定変更指示のコマンドを演出制御基板（演出制御装置300）に送信することで、演出制御装置300を介して設定変更によるRAMクリアの案内をおこなう。たとえば、遊技機10は、表示装置41による案内表示や、スピーカ19a、19bによる案内音（音声を含む）出力により設定変更によるRAMクリアの案内をおこなう。

【0136】

遊技機10は、設定変更によるRAMクリアの案内をおこなった後、停電検査領域にチェックデータをセーブすることなくRAMへのアクセスを禁止する処理（ステップS45）をおこなってから、遊技機の電源が遮断されるのを待つ。これにより、遊技機10は、データ異常時の初期化に先立ち設定変更を促すことで、管理者が意図しないタイミングで設定値が初期化されることを防止することができる。

10

【0137】

次に、確率設定値を変更中と判定された場合（ステップS21；Y）や、設定キースイッチ127がON状態であると判定された場合（ステップS23；Y、ステップS48；Y）に、ステップS50以降でおこなう確率設定値変更に関する処理について説明する。

【0138】

確率設定値変更に関する処理では、RWM（たとえばRAM111C）の記憶領域（アクセス禁止領域を含まない領域）のうちのクリア対象領域（遊技制御用ワーク領域）のデータをゼロクリアして（ステップS50）、初期化すべき領域にRAM初期化時の初期値をセーブする（ステップS51）。なお、ステップS51でセーブする初期値には、設定値変更の開始後にセキュリティ信号を出力するための情報（たとえば、タイマ値）を含む。セキュリティ信号は、所定時間だけ出力されるものであってもよいし、設定値の変更中において出力され続けるものであってもよい。

20

【0139】

さらに、確率設定値変更中フラグをセットする（ステップS52）。確率設定値変更中フラグは、セットされている状態において確率設定値変更中であることを示し、リセットされている状態において確率設定値変更中でないことを示す。

【0140】

さらに、確率設定値に対応する確率設定値表示データを確率設定値表示データ領域にセーブし（ステップS53）、確率設定値領域の値をロードして作業用確率設定値領域にセーブする（ステップS54）。

30

【0141】

さらに、確率設定変更中のコマンド（たとえば、（確率設定）変更中コマンド）を演出制御基板に送信（演出制御装置300）に送信することで、確率設定変更中であることを演出制御装置300に通知する（ステップS55）。ステップS55までの確率設定値変更に関する処理を実行するとステップS31に移行する。

【0142】

次に、設定値変更スイッチ126がON状態である場合（ステップS24；Y）に、ステップS56以降でおこなうRAM初期化に関する処理について説明する。RAM初期化に関する処理では、RAMクリア時の先頭アドレスとしてRAMクリア先頭アドレス2を設定する（ステップS56）。なお、RAMクリア先頭アドレス2は、確率設定値領域をクリア対象外とするアドレスである。

40

【0143】

さらに、RWM（たとえばRAM111C）の記憶領域（アクセス禁止領域を含まない領域）のうちのクリア対象領域（遊技制御用ワーク領域）のデータをゼロクリアして（ステップS57）、初期化すべき領域にRAM初期化時の初期値をセーブする（ステップS58）。

【0144】

さらに、RAM初期化時のコマンドを演出制御基板（演出制御装置300）へ送信して

50

(ステップ S 5 9)、ステップ S 3 1 へ進む。第 1 の実施形態の場合、ステップ S 5 9 では、機種指定コマンド、特図 1 保留数コマンド、特図 2 保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド、R A M 初期化のコマンド (客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間 (たとえば 3 0 秒間) 光と音で R A M 初期化の報知をおこなわせるためのコマンド) 等の複数のコマンドを送信する。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信する。

【0 1 4 5】

以上のことから、遊技を統括的に制御する主制御手段 (遊技制御装置 1 0 0) と、該主制御手段からの指示にしたがい種々の制御をおこなう従制御手段 (払出制御装置 2 0 0、演出制御装置 3 0 0 等) と、を備える遊技機において、主制御手段は、電源投入時において、当該主制御手段の起動を遅らせて従制御装置の起動を待つための所定の待機時間を設定する待機手段 (遊技制御装置 1 0 0) と、当該所定の待機時間において停電の発生を監視する停電監視手段 (遊技制御装置 1 0 0) と、を備えていることとなる。

【0 1 4 6】

また、各種装置に電力を供給する電源装置 4 0 0 を備え、当該電源装置 4 0 0 は、停電の発生を検出した際に停電監視信号を出力するように構成され、停電監視手段 (遊技制御装置 1 0 0) は、所定期間にわたり停電監視信号を受信し続けた場合に停電が発生したと判定するようにしていることとなる。

【0 1 4 7】

また、主制御手段 (遊技制御装置 1 0 0) は、データを記憶可能な R A M 1 1 1 C と、外部からの操作が可能な初期化操作部 (R A M 初期化スイッチ 1 1 2) と、初期化操作部が操作されたことにもとづき R A M 1 1 1 C に記憶されたデータを初期化する初期化手段 (遊技制御装置 1 0 0) と、を備え、当該初期化操作部の操作状態を待機時間の開始前に読み込むようにしていることとなる。

【0 1 4 8】

なお、第 1 の実施形態の遊技制御装置 1 0 0 は、データ異常時の初期化の処理 (第 1 初期化処理) と、初期化操作時の初期化の処理 (第 2 初期化処理) とを区別して実行する機能 (第 1 初期化手段、第 2 初期化手段) を有するため、状況に応じた最適かつ無駄のない初期化の処理が実現できる。

【0 1 4 9】

また、主制御手段 (遊技制御装置 1 0 0) は、データを記憶可能な R A M 1 1 1 C と、外部からの操作が可能な設定操作部 (設定値変更スイッチ 1 2 6、設定キースイッチ 1 2 7) と、設定操作部が操作されたことにもとづき R A M 1 1 1 C に記憶された設定値を変更する設定変更手段 (遊技制御装置 1 0 0) とを備えることで設定変更を可能にするとともに、設定表示部 (確率設定値表示装置 1 3 6) を備えることで設定 (設定値) を確認可能にしている。

【0 1 5 0】

また、主制御手段 (遊技制御装置 1 0 0) は、待機時間の経過後に R A M 1 1 1 C へのアクセスを許可するようにしていることとなる。

〔タイマ割込み処理〕

次に、遊技制御装置 1 0 0 のタイマ割込み処理について説明する。図 9 は、第 1 の実施形態のタイマ割込み処理のフローチャートを示す図である。このタイマ割込み処理は、上述のメイン処理において、割込み許可が出てから割込みが禁止されるまでの間 (ステップ S 3 4 から S 3 9) に生じる割込み処理である。タイマ割込み処理は、C P U 1 1 1 A が実行する処理である。

【0 1 5 1】

タイマ割込み処理は、クロックジェネレータ内の C T C 回路で生成される周期的なタイマ割込み信号が C P U 1 1 1 A に入力されることで開始される。遊技用マイコン 1 1 1 において、タイマ割込みが発生すると、自動的に割込み禁止状態になって、タイマ割込み処理が開始される。

10

20

30

40

50

【0152】

タイマ割込み処理が開始されると、まず、レジスタバンク1を指定する（ステップS61）。レジスタバンク1に切り替えたことで、所定のレジスタ（たとえば、メイン処理で使っているレジスタ）に保持されている値をRWMに移すレジスタ退避の処理をおこなったのと同等になる。次に、所定のレジスタ（たとえばDレジスタ）にRAM先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップS62）。ステップS62では、メイン処理におけるステップS4と同じ処理をおこなっているが、レジスタバンクが異なる。次に、各種センサやスイッチからの入力や、信号の取り込み、すなわち、各入力ポートの状態を読み込む入力処理（ステップS63）をおこなう。それから、各種処理でセットされた出力データにもとづき、ソレノイド（大入賞口ソレノイド38b、普電ソレノイド37c）等のアクチュエータの駆動制御等をおこなうための出力処理（ステップS64）をおこなう。なお、メイン処理におけるステップS5で発射停止の信号を出力すると、この出力処理がおこなわれることで発射許可の信号が出力され、発射許可信号を許可状態に設定可能な状態とされる。この発射許可信号は、払出制御装置を経由して発射制御装置に出力される。その際、信号の加工等はおこなわれない。また、当該発射許可信号は、遊技制御装置100から見た発射許可の状態を示す第1の信号であり、払出制御装置200から見た発射許可の状態を示す第2の信号（発射許可信号）も払出制御装置200内で生成され、発射制御装置に出力される。つまり、2つの発射許可信号が発射制御装置に出力されており、両者がともに発射許可となっている場合に、遊技球が発射可能な状態となるよう構成されている。

10

20

【0153】

次に、乱数更新処理1（ステップS65）、乱数更新処理2（ステップS66）をおこなう。ここで、乱数更新処理1は、初期値乱数更新処理の対象となっている大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、当り乱数、当り図柄乱数の初期値（スタート値）を更新するための処理である。また、乱数更新処理2は、特図1、特図2の変動表示ゲームにおける変動パターンを決定するための変動パターン乱数を更新する処理である。なお、乱数更新処理1、あるいは乱数更新処理1に加えて乱数更新処理2は、設定変更中の乱数更新を停止や更新周期の変更をおこなうようにしてもよい。

【0154】

その後、始動口1スイッチ36a、37a、始動口2スイッチ92a、普図のゲートスイッチ34a、入賞口スイッチ35a、大入賞口スイッチ38aから正常な信号の入力があるか否かの監視や、エラーの監視（前面枠やガラス枠が開放されていないか等）をおこなう入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップS67）をおこなう。また、始動口1スイッチ36a、37aおよび始動口2スイッチ92aの入賞を監視する始動口スイッチ監視処理（ステップS68）をおこなう。なお、始動口スイッチ監視処理では、第1始動入賞口をなす始動入賞口36または普通変動入賞装置37、あるいは第2始動入賞口をなす始動入賞口92に遊技球の入賞があると、各種乱数（大当り乱数等）の抽出をおこない、特図変動表示ゲームの開始前の段階で当該入賞にもとづく遊技結果を事前に判定する遊技結果事前判定をおこなう。

30

【0155】

次に、ステップS69では、確率設定値の変更に関する確率設定値変更処理をおこなう。ステップS70では、確率設定値変更中フラグを参照し、確率設定値変更中であるか否かを判定し、確率設定値変更中である場合（ステップS70；Y）にステップS75に進み、確率設定値変更中でない場合（ステップS70；N）にステップS71に進む。ステップS71では、確率設定値確認モード中フラグを参照し、確率設定値確認モード中であるか否かを判定し、確率設定値確認モード中である場合（ステップS71；Y）にステップS75に進み、確率設定値確認モード中でない場合（ステップS71；N）にステップS72に進む。なお、確率設定値確認モード中フラグは、後述する確率設定値確認処理においてセットまたはリセットされるフラグである。

40

【0156】

50

次に、各種処理で送信バッファにセットされたコマンドを払出制御装置 200 に出力する払出コマンド送信処理（ステップ S 7 2）、特図 1 変動表示ゲームに関する処理をおこなう特図 1 ゲーム処理（ステップ S 7 3 a）、特図 2 変動表示ゲームに関する処理をおこなう特図 2 ゲーム処理（ステップ S 7 3 b）、普図変動表示ゲームに関する処理をおこなう普図ゲーム処理（ステップ S 7 4）をおこなう。

【0157】

次に、遊技機 10 に設けられ、特図変動表示ゲームの表示や遊技に関する各種情報を表示するセグメント LED（たとえば、一括表示装置 50 の特図 1 図柄表示部 53 等の LED）を所望の内容を表示するように駆動するセグメント LED 編集処理（ステップ S 7 5）、磁気センサ 61 からの検出信号をチェックして異常がないか判定する処理をおこなう磁石不正監視処理（ステップ S 7 6）、盤電波センサ 62 からの検出信号をチェックして異常がないか判定する処理をおこなう盤電波不正監視処理（ステップ S 7 7）をおこなう。それから、外部の各種装置に出力する信号を出力バッファにセットする外部情報編集処理（ステップ S 7 8）、状態表示のための状態表示編集出力処理（ステップ S 7 9）をおこなって、タイマ割込み処理を終了する。

【0158】

ここで、第 1 の実施形態では、割込み禁止状態を復元する処理（すなわち、割込みを許可する処理）や、レジスタバンクの指定を復元する処理（すなわち、レジスタバンク 0 を指定する処理）は、割込みリターンの際（タイマ割込み処理の終了時）に自動的におこなわれる。なお、使用する CPU によっては、割込み禁止状態を復元する処理やレジスタバンクの指定を復元する処理の実行を命令する必要がある遊技機もある。

【0159】

〔出力処理〕

次に、前述のタイマ割込み処理における出力処理（ステップ S 6 4）の詳細について図 10 を用いて説明する。図 10 は、第 1 の実施形態の出力処理のフローチャートを示す図である。この出力処理では、まず、一括表示装置 50 のセグメントのデータを出力するセグメント出力ポート（第 3 出力ポート 134 c）にオフデータを出力（リセット）する（ステップ S 8 1）。次に、普電ソレノイド 37 c や大入賞口ソレノイド 38 b のデータを出力するソレノイド出力ポート（第 1 出力ポート 134 a）に出力するデータを合成して出力する（ステップ S 8 2）。

【0160】

そして、一括表示装置 50 のデジット線を順次スキャンするためのデジットカウンタの値を「0」～「3」の範囲で「+1」更新し（ステップ S 8 3）、デジットカウンタの値に対応する LED のデジット線の出力データを取得する（ステップ S 8 4）。ここで、一括表示装置 50 の LED_d1 から LED_d18 をダイナミック点灯させる例として、ラウンド表示、特図 1 保留表示、特図 1 図柄表示、特図 2 図柄表示、普図図柄表示、普図保留表示、および状態表示（時短状態や高確率状態等の遊技状態表示）がある。

【0161】

次に、取得したデータと外部情報データを合成し（ステップ S 8 5）、合成したデータをデジット出力用および外部情報出力用のデジット・外部情報出力ポート（第 4 出力ポート 134 d）に出力する（ステップ S 8 6）。ステップ S 8 5 で合成される外部情報は、「扉・枠開放」および「セキュリティ信号」である。

【0162】

その後、デジットカウンタの値に対応する RWM 内のセグメント領域からセグメント線の出力データをロードし（ステップ S 8 7）、ロードしたデータをセグメント出力用のセグメント出力ポート（第 3 出力ポート 134 c）に出力する（ステップ S 8 8）。

【0163】

続いて、外部情報端子板 71 へ出力する外部情報の各種出力データをロードして合成する（ステップ S 8 9）。ここで合成する外部情報としては、「大当たり信号 1」、「大当たり信号 2」、「大当たり信号 3」、「大当たり信号 4」、「図柄確定回数信号」、「始動口信号

」、「メイン賞球信号」等である。次に、合成したデータと発射許可の出力データを合成し（ステップS90）、合成したデータを外部情報出力用および発射許可信号出力用の外部情報・発射許可信号出力ポート（第5出力ポート134e）に出力する（ステップS91）。

【0164】

次に、確率設定値表示のオフ出力データを設定する。すなわち、確率設定値表示装置136の確率設定値表示データを出力する確率設定値表示出力ポート（第2出力ポート134b）にオフデータを出力（リセット）する（ステップS92）。

【0165】

次に、確率設定値表示許可フラグがセットされているか否かを判定する（ステップS93）。確率設定値表示許可フラグがセットされている場合（ステップS93；Y）にステップS94に進み、確率設定値表示許可フラグがセットされていない場合（ステップS93；N）にステップS95に進む。

【0166】

確率設定値表示許可フラグがセットされている場合、RWM内の設定値表示データ領域から確率設定値に対応する確率設定値表示データをロード（ステップS94）する。

ステップS95では、確率設定値表示データを確率設定値表示出力ポート（第2出力ポート134b）に出力する。

【0167】

次に、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験信号出力ポート1に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験信号出力ポート1へ合成したデータを出力する（ステップS96）。その後、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験信号出力ポート2に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験信号出力ポート2へ合成したデータを出力する（ステップS97）。

【0168】

次に、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験信号出力ポート3に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験信号出力ポート3へ合成したデータを出力する（ステップS98）。さらに、試射試験装置の試験信号を出力する中継基板70上の試験信号出力ポート4に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験信号出力ポート4へ合成したデータを出力する（ステップS99）。そして、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験信号出力ポート5に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験信号出力ポート5へ合成したデータを出力（ステップS9a）する。

【0169】

次に、確率設定値の試験信号出力データをロードする（ステップS9b）。なお、試験信号出力データは、RWM内の設定値表示データ領域から確率設定値に対応する確率設定値表示データ（たとえば、7セグメントデータ）をロードするものであるが、確率設定値を確認可能であれば、確率設定値（たとえば、1から6の数値）や、その他の形式のデータであってもよい。

【0170】

次に、第3入力ポート124の状態から設定キースイッチ127がON状態であるか否かを判定する（ステップS9c）。設定キースイッチ127がON状態である場合（ステップS9c；Y）は、ステップS9dに進み、設定キースイッチ127がON状態でない場合（ステップS9c；N）は、ステップS9eに進む。

【0171】

設定キースイッチ127がON状態である場合、ロードした確率設定値の試験信号出力データと、設定キースイッチオン情報とを合成する（ステップS9d）。

ステップS9eでは、合成したデータを中継基板70上の試験信号出力ポート6へ出力し、出力処理を終了する。

【0172】

〔入賞口スイッチ／状態監視処理〕

次に、タイマ割込み処理（図9参照）における入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップS67）について説明する。図11は、第1の実施形態の入賞口スイッチ／状態監視処理のフローチャートを示す図である。この入賞口スイッチ／状態監視処理では、まず、確率設定値変更中フラグを参照し、確率設定値変更中であるか否かを判定する（ステップS101）。確率設定値変更中である場合（ステップS101；Y）にステップS109に進み、確率設定値変更中でない場合（ステップS101；N）にステップS102に進む。ステップS102では、確率設定値確認モード中フラグを参照し、確率設定値確認モード中であるか否かを判定し、確率設定値確認モード中である場合（ステップS102；Y）にステップS109に進み、確率設定値確認モード中でない場合（ステップS102；N）にステップS103に進む。

10

【0173】

次に、大入賞口（特別変動入賞装置38）内の大入賞口スイッチ38a（カウントスイッチ）に対応する入賞口監視テーブル1（たとえば、カウントスイッチからの検出信号が入力されるポートの番号や該信号のポート内でのビット位置等を示すデータが格納されている）を準備する（ステップS103）。次に、大入賞口が開いていないにもかかわらず大入賞口に入賞する不正（不正な入賞）がないか監視するとともに正常な入賞を検出する不正&入賞監視処理（ステップS104）を実行する。

【0174】

その後、普電内の入賞口スイッチ（始動口1スイッチ37a）の入賞口監視テーブルを準備し（ステップS105）、不正な入賞がないか監視するとともに正常な入賞を検出する不正&入賞監視処理（ステップS106）を実行する。

20

【0175】

次に、不正監視処理が不要な入賞口スイッチ、つまり常時入賞可能な入賞口スイッチ（ここでは始動口1スイッチ36a、始動口2スイッチ92a、一般入賞口35の入賞口スイッチ35a）の入賞口監視テーブルを準備し（ステップS107）、入賞数を更新する入賞数カウンタ更新処理（ステップS108）をおこなう。

【0176】

次に、遊技機10のエラー状態を監視すべき複数のスイッチおよび信号のうちいずれのスイッチまたは信号を今回の監視の対象とするかを順番に指定するための状態スキャンカウンタの値を「0」から「3」の範囲で更新する（ステップS109）。その後、状態スキャンカウンタの値に応じて、スイッチのコネクタ抜け等の発生により出力されるスイッチ異常1エラー、払出制御装置200からのシュート球切れエラー、オーバーフロースイッチからのオーバーフローエラーおよび払出異常エラーのいずれかにもとづくエラーの監視を対象として設定するための遊技機状態監視テーブル1を準備する（ステップS110）。そして、エラーが発生しているか否かを判定する遊技機状態チェック処理（ステップS111）をおこなう。

30

【0177】

次に、状態スキャンカウンタの値に応じて、ガラス枠開放、本体枠開放、枠電波不正およびタッチスイッチのいずれかにもとづくエラーの監視を対象として設定するための遊技機状態監視テーブル2を準備する（ステップS112）。そして、エラーが発生しているか否かを判定する遊技機状態チェック処理（ステップS113）をおこなう。

40

【0178】

次に、状態スキャンカウンタの値が「0」であるか否かを判定し（ステップS114）、状態スキャンカウンタの値が「0」でない場合（ステップS114；N）は、入賞口スイッチ／状態監視処理を終了する。この場合は、次に参照する遊技機状態監視テーブル3に遊技機状態の監視対象がない場合である。また、状態スキャンカウンタの値が「0」である場合（ステップS114；Y）、状態スキャンカウンタの値に応じて、スイッチのコネクタ抜け等の発生により出力されるスイッチ異常2エラーにもとづく遊技機状態の監視を対象として設定するための遊技機状態監視テーブル3を準備する（ステップS115）

50

。そして、エラーが発生しているか否かを判定する遊技機状態チェック処理（ステップ S 1 1 6）をおこない、払出ビジー信号チェック処理（ステップ S 1 1 7）をおこない、入賞口スイッチ／状態監視処理を終了する。なお、払出ビジー信号チェック処理は、毎回おこなわれるのではなく、4 回に 1 回実行されるようにしてあり、残りの 3 回がパスされるので、1 6 m s 周期の監視となっている。

【0 1 7 9】

〔確率設定値変更処理〕

次に、前述のタイマ割込み処理における確率設定値変更処理（ステップ S 6 9）の詳細について説明する。図 1 2 は、第 1 の実施形態の確率設定値変更処理のフローチャートを示す図である。

10

【0 1 8 0】

まず、確率設定値変更中フラグを参照し、確率設定値変更中であるか否かを判定する（ステップ S 1 2 1）。確率設定値変更中である場合（ステップ S 1 2 1；Y）にステップ S 1 2 3 に進み、確率設定値変更中でない場合（ステップ S 1 2 1；N）にステップ S 1 2 2 に進み、確率設定値確認処理（ステップ S 1 2 2）を実行してから確率設定値変更処理を終了する。なお、確率設定値確認処理の詳細については、図 1 3 を用いて後で説明する。

【0 1 8 1】

確率設定値変更中である場合、確率設定値消灯タイマを更新する。具体的には、確率設定値消灯タイマの値を参照し、確率設定値消灯タイマの値が「0」でない場合に「1」デクリメントして確率設定値消灯タイマの値を更新する（ステップ S 1 2 3）。

20

【0 1 8 2】

次に、確率設定値消灯タイマの値が「0」であるか否かを判定し（ステップ S 1 2 4）、確率設定値消灯タイマの値が「0」である場合（ステップ S 1 2 4；Y）にステップ S 1 2 5 に進み、確率設定値消灯タイマの値が「0」でない場合（ステップ S 1 2 4；N）にステップ S 1 2 6 に進む。

【0 1 8 3】

次に、確率設定値変更済みフラグを参照して確率設定値変更済みか否かを判定し（ステップ S 1 2 6）、確率設定値変更済みである場合にステップ S 1 2 7 に進み、確率設定値変更済みでない場合にステップ S 1 3 3 に進む。なお、確率設定値変更済みフラグは、確率設定値の変更（確率設定値の確定操作）があった場合にセットされるフラグである。

30

【0 1 8 4】

確率設定値変更済みである場合（ステップ S 1 2 6；Y）、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から設定キースイッチ 1 2 7 が OFF 状態であるか否かを判定する（ステップ S 1 2 7）。設定キースイッチ 1 2 7 が OFF 状態である場合（ステップ S 1 2 7；Y）は、ステップ S 1 2 8 以降で確率設定値変更後の RAM 初期化に関する処理をおこない、設定キースイッチ 1 2 7 が OFF 状態でない場合（ステップ S 1 2 7；N）は、確率設定値変更処理を終了する。

【0 1 8 5】

次に、設定キースイッチ 1 2 7 が OFF 状態である場合（ステップ S 1 2 7；Y）に、ステップ S 1 2 8 以降でおこなう RAM 初期化に関する処理について説明する。RAM 初期化に関する処理では、RAM クリア時の先頭アドレスとして RAM クリア先頭アドレス 3 を設定する（ステップ S 1 2 8）。なお、RAM クリア先頭アドレス 3 は、確率設定値領域と変動パターン用乱数領域（乱数更新処理 2 で更新する乱数）と初期値乱数領域をクリア対象外とするアドレスである。これにより、遊技機 1 0 は、設定変更中の乱数攪拌を有効に利用することができる。なお、RAM クリア先頭アドレス 3 は、確率設定値領域をクリア対象外とし、変動パターン用乱数領域と初期値乱数領域をクリア対象に含めるアドレスとしてもよい。

40

【0 1 8 6】

次に、クリア対象の RAM 領域をゼロクリアし（ステップ S 1 2 9）、初期化すべき領

50

域にRAM初期化時の初期値をセーブする（ステップS130）。なお、ステップS130でセーブする初期値には、セキュリティ信号を出力するための情報（たとえば、タイム値）を含む。セキュリティ信号は、所定時間だけ出力されるものであってもよいし、設定値の変更中において出力され続けるものであってもよい。

【0187】

次に、確率設定値に対応する確率設定値表示データを確率設定値表示データ領域にセーブする（ステップS131）。なお、設定変更にかかわる情報（たとえば、確率設定値表示データ等）をRAMクリアの対象に含むことによって、確率設定値変更後の確率設定値と確率設定値変更前の設定変更にかかわる情報との齟齬防止が図られる。

【0188】

さらに、確率設定変更終了のコマンドを演出制御基板（演出制御装置300）へ送信して（ステップS132）、メイン処理のステップS34（図7参照）へ進む。第1の実施形態の場合、ステップS132では、機種指定コマンド、特図1保留数コマンド、特図2保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド、確率設定変更終了のコマンド（客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間（たとえば30秒間）光と音でRAM初期化の報知をおこなわせるためのコマンド）等の複数のコマンドを送信する。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信する。なお、確率設定変更終了のコマンドは、確率設定変更終了の報知に加えて、あるいは確率設定変更終了の報知に代えてRAMクリア報知を兼ねるものであってもよい。また、ステップS132では、確率設定変更終了のコマンドに加えて、あるいは確率設定変更終了のコマンドに代えて、RAM初期化コマンドを送信するものであってもよい。

【0189】

確率設定値変更済みでない場合（ステップS126；N）、ステップS133以降の処理をおこなう。ステップS133では、設定値変更スイッチ126からの入力があるか否かを判定する（ステップS133）。設定値変更スイッチ126からの入力がある場合は、ステップS134に進み、設定値変更スイッチ126からの入力がない場合（ステップS133；N）は、ステップS137に進む。

【0190】

設定値変更スイッチ126からの入力がある場合（ステップS133；Y）、作業用確率設定値領域の値（作業用確率設定値）を「1」インクリメントして、「0」から「5」の範囲でサイクリックに更新する（ステップS134）。なお、作業用確率設定値は、「0」から「5」の6段階としたがこれに限らず、確率設定値に対応した値であれば、3段階や10段階等であってもよい。また、作業用確率設定値は、確率設定値に1対1に対応するが、確率設定値に対して1対多の対応関係を有するようにしてもよい。たとえば、確率設定値が「0」から「2」の3段階であるとき、作業用確率設定値を「0」から「5」の6段階とし、確率設定値「0」、「1」、「2」のそれぞれに作業用確率設定値「0」、「1」、「2」、「3」、「4」、「5」を対応させるものであってもよい。

【0191】

次に、作業用確率設定値に対応する確率設定値表示データを確率設定値表示データ領域にセーブし（ステップS135）、確率設定値消灯タイマ領域に初期値（たとえば、100ms）をセーブする（ステップS136）。確率設定値消灯タイマ領域は、確率設定値表示装置136にブランク表示を設けるための領域である。これにより、確率設定値表示装置136は、設定値変更操作（設定値変更スイッチ126からの入力）があるごとにブランク表示をおこなうことができる。

【0192】

次に、ステップS137では、設定値変更の確定操作の有無を判定する。たとえば、設定値変更の確定操作は、タッチスイッチ信号とすることができる。なお、設定値変更の確定操作は、タッチスイッチ信号と異なる入力を用いるようにしてもよいし、別途設ける専用の操作スイッチから入力信号を用いるようにしてもよいし、2以上のスイッチからの入力信号組合せ等を用いるようにしてもよい。設定値変更の確定操作がある場合は、ステッ

プ S 1 3 8 に進み、設定値変更の確定操作がない場合（ステップ S 1 3 7 ; N）は、確率設定値変更処理を終了する。

【 0 1 9 3 】

設定値変更の確定操作がある場合（ステップ S 1 3 7 ; Y）、作業用確率設定値領域の値をロードし、確率設定値領域にセーブし（ステップ S 1 3 8）、確率設定値に対応する確率設定値表示データを確率設定値表示データ領域にセーブし（ステップ S 1 3 9）、確率設定値変更済みフラグをセットする（ステップ S 1 4 0）。

【 0 1 9 4 】

さらに、確率設定値変更のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）へ送信して（ステップ S 1 4 1）、確率設定値変更処理を終了する。第 1 の実施形態の場合、ステップ S 1 4 1 では、確率設定値変更のコマンド（客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間（たとえば 3 0 秒間）光と音で確率設定値変更の報知をおこなわせるためのコマンド）に加えて、機種指定コマンド、特図 1 保留数コマンド、特図 2 保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド等の複数のコマンドを送信するようにしてもよい。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信するようにしてもよい。

【 0 1 9 5 】

〔確率設定値確認処理〕

次に、前述の確率設定値変更処理における確率設定値確認処理（ステップ S 1 2 2）の詳細について説明する。図 1 3 は、第 1 の実施形態の確率設定値確認処理のフローチャートを示す図である。

【 0 1 9 6 】

ステップ S 1 5 1 では、確率設定値確認モード中フラグを参照し、確率設定値確認モード中であるか否かを判定し、確率設定値確認モード中である場合（ステップ S 1 5 1 ; Y）にステップ S 1 5 9 に進み、確率設定値確認モード中でない場合にステップ S 1 5 2 に進む。

【 0 1 9 7 】

確率設定値確認モード中でない場合（ステップ S 1 5 1 ; N）、確率設定値表示許可フラグをクリアし（ステップ S 1 5 2）、遊技中であるか否かを判定し（ステップ S 1 5 3）、遊技中でない場合にステップ S 1 5 4 に進み、遊技中である場合（ステップ S 1 5 3 ; Y）に確率設定値確認処理を終了する。なお、遊技中とは、遊技者が遊技中である蓋然性が高い遊技状態をいい、たとえば特図変動中、普図変動中、特図当り中、普図当り中等がある。また、遊技中とは、特図 1 保留数や特図 2 保留数がある遊技状態を含むものであってもよい。

【 0 1 9 8 】

遊技中でない場合（ステップ S 1 5 3 ; N）、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態であるか否かを判定する（ステップ S 1 5 4）。設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態である場合は、ステップ S 1 5 5 に進み、設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態でない場合（ステップ S 1 5 4 ; N）は、確率設定値確認処理を終了する。

【 0 1 9 9 】

設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態である場合（ステップ S 1 5 4 ; Y）、確率設定値確認モード中フラグをセットし（ステップ S 1 5 5）、確率設定値表示許可フラグをセットし（ステップ S 1 5 6）、セキュリティ信号制御タイマ領域に初期値をセーブする（ステップ S 1 5 7）。セキュリティ信号制御タイマ領域に初期値をセーブすることで、セキュリティ信号が初期値として設定された確率設定値表示時間だけ出力される。なお、セキュリティ信号は、初期値として設定された確率設定値表示時間に限らず、確率設定値確認モード中の間、継続して出力されるものであってもよい。

【 0 2 0 0 】

さらに、確率設定値確認のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）へ送信して（ステップ S 1 5 8）、確率設定値確認処理を終了する。第 1 の実施形態の場合、ステッ

10

20

30

40

50

プ S 1 5 8 では、確率設定値確認のコマンド（客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間（たとえば 30 秒間）光と音で確率設定値確認の報知をおこなわせるためのコマンド）に加えて、機種指定コマンド、特図 1 保留数コマンド、特図 2 保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド等の複数のコマンドを送信するようにしてもよい。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信するようにしてもよい。

【0201】

確率設定値確認モード中である場合（ステップ S 1 5 1；Y）、第 3 入力ポート 1 2 4 の状態から設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態であるか否かを判定する（ステップ S 1 5 9）。設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態でない場合は、ステップ S 1 6 0 に進み、設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態である場合（ステップ S 1 5 9；Y）は、確率設定値確認処理を終了する。

【0202】

設定キースイッチ 1 2 7 が ON 状態でない場合（ステップ S 1 5 9；N）、確率設定値確認モード中フラグをクリアし（ステップ S 1 6 0）、確率設定値表示許可フラグをクリアする（ステップ S 1 6 1）。

【0203】

さらに、確率設定値確認終了のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）へ送信して（ステップ S 1 6 2）、確率設定値確認処理を終了する。第 1 の実施形態の場合、ステップ S 1 6 2 では、確率設定値確認終了のコマンド（客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間（たとえば 30 秒間）光と音で確率設定値確認の報知をおこなわせるためのコマンド）に加えて、機種指定コマンド、特図 1 保留数コマンド、特図 2 保留数コマンド、確率情報コマンド、確率設定値情報コマンド等の複数のコマンドを送信するようにしてもよい。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報や高確率回数情報を送信するようにしてもよい。

【0204】

次に、RAM 1 1 1 C のメモリマップについて図 1 4 を用いて説明する。図 1 4 は、第 1 の実施形態の遊技制御装置のメモリマップの一例を示す図である。メモリマップ 1 1 1 M は、RAM 1 1 1 C のメモリマップである。RAM 1 1 1 C は、メモリの先頭から順に、遊技制御用ワークエリア、遊技制御用スタックエリア、状態表示用ワークエリア、状態表示用スタックエリアを設定する。また、RAM 1 1 1 C は、遊技制御用スタックエリアと状態表示用ワークエリアの間に 16 バイト以上の未使用領域を設定することにより、遊技制御用スタックエリアと状態表示用ワークエリアとを明確に分離する。また、RAM 1 1 1 C は、状態表示用スタックエリアの後に未使用領域を設定するが、当該未使用領域を設けずにメモリの最後尾を含むようにして状態表示用スタックエリアを設定するものであってもよい。また、RAM 1 1 1 C は、遊技制御用ワークエリアと遊技制御用スタックエリアとの間や、状態表示用ワークエリアと状態表示用スタックエリアとの間に未使用領域を設定するようにしてもよい。

【0205】

遊技制御用ワークエリアは、先頭に確率設定値領域を配置することから、RAM クリア先頭アドレス 1 は、遊技制御用作業領域のすべて（遊技制御用ワークエリア）と遊技制御用スタック領域をクリア対象とする。また、RAM クリア先頭アドレス 2 は、確率設定値領域を除く遊技制御用ワークエリアと遊技制御用スタック領域をクリア対象とする。また、RAM クリア先頭アドレス 3 は、確率設定値領域と変動パターン乱数領域と初期値乱数領域を除く遊技制御用ワークエリアと遊技制御用スタック領域をクリア対象とする。また、RAM クリア先頭アドレス 1、RAM クリア先頭アドレス 2、および RAM クリア先頭アドレス 3 のいずれも、停電検査領域 1 から停電検査領域 2 までの領域と、チェックサム領域をクリア対象とする。

【0206】

〔払出コマンド送信処理〕

10

20

30

40

50

次に、前述のタイマ割込み処理における払出コマンド送信処理（ステップS 7 2）の詳細について説明する。図1 5は、第1の実施形態の払出コマンド送信処理のフローチャートを示す図である。また図1 6は、第1の実施形態の入賞数カウンタ領域の構造例を示す図である。

【0 2 0 7】

まず、入賞数カウンタ領域の一例について説明すると、入賞数カウンタ領域1は、たとえば図1 6に示すように、3個賞球カウンタ、10個賞球カウンタ、及び14個賞球カウンタからなり、各々の入賞数カウンタは6 5 5 3 5入賞まで記憶可能になっている。次に、入賞数カウンタ領域2は、たとえば図1 6に示すように、3個賞球カウンタ、10個賞球カウンタ、及び14個賞球カウンタからなり、各々の入賞数カウンタは2 5 5入賞まで記憶可能になっている。これら入賞数カウンタ領域のカウント数のチェックでは、入賞数カウンタ領域のアドレスを後述するステップS 2 0 2等で更新することにより、上述したカウンタを上から（3個賞球カウンタから）順にチェックしていく。

【0 2 0 8】

次に、図1 5において、左列はメイン賞球信号の出力回数を更新する（増やす）処理であり、右列は払出コマンドを送信する処理である。

払出コマンド送信処理では、まず、図1 6で説明したように賞球数別（たとえば、3個賞球、10個賞球、14個賞球）に設けられた複数の入賞数カウンタ領域2のカウンタのうち、チェック対象とされたカウンタに「0」でないカウント数があるか否かを判定する（ステップS 2 0 1）。そして、カウント数がない場合（ステップS 2 0 1；N）、チェック対象となる入賞数カウンタ領域2のアドレスを更新し（ステップS 2 0 2）、入賞数カウンタ領域2のすべてのカウンタのカウント数のチェックが終了したか否かを判定する（ステップS 2 0 3）。

【0 2 0 9】

ステップS 2 0 1で、カウント数がある（ステップS 2 0 1；Y）と判定された場合、対象の入賞数カウンタ領域2のカウンタのカウント数を減算（「-1」更新）し（ステップS 2 0 4）、入賞数カウンタ領域2のアドレスに対応する払出数（たとえば、上述した3個、10個、14個のうちの何れか）を取得する（ステップS 2 0 5）。次に、賞球残数領域の値と払出数を加算し（ステップS 2 0 6）、加算結果を賞球残数領域にセーブし（ステップS 2 0 7）、加算結果から10を減算し（ステップS 2 0 8）、その減算結果が「0」以上かを判定する（ステップS 2 0 9）。ステップS 2 0 9で、減算結果が「0」以上（ステップS 2 0 9；Y）と判定された場合、メイン賞球信号出力回数を「+1」更新し（ステップS 2 1 0）、減算結果を賞球残数領域にセーブする（ステップS 2 1 1）。

【0 2 1 0】

なお、後述する外部情報編集処理におけるメイン賞球信号編集処理では、上記ステップS 2 1 0で更新されるメイン賞球信号出力回数にもとづいてメイン賞球信号を出力する処理が行われる。ここで、賞球信号（メイン賞球信号）としては、主基板（遊技制御装置100）からは10個払出予定ごとに1パルスが出力され、払出基板（払出制御装置200）からは10個払出ごとに1パルスが出力される。

【0 2 1 1】

次に、ステップS 2 0 3の判定で、すべてのチェックが終了した（ステップS 2 0 3；Y）と判定、または、ステップS 2 0 9の判定で、減算結果が「0」以上でない（ステップS 2 0 9；N）と判定された場合、払出コマンド送信タイマの値が「0」でなければ払出コマンド送信タイマの値を「-1」更新する（ステップS 2 1 2）。この払出コマンド送信処理が最初のタイマ割込み処理であれば、この払出コマンド送信処理の最後のステップS 2 2 1で設定される初期値が設定されていないので、払出コマンド送信タイマの値は「0」であるから、減算はおこなわれないことになる。

【0 2 1 2】

次に、払出コマンド送信タイマの値が「0」であるか否かを判定し（ステップS 2 1 3

10

20

30

40

50

）、払出コマンド送信タイマの値が「0」である（ステップS 2 1 3；Y）と判定された場合、払出ビジー信号がビジー中か否かを判定する（ステップS 2 1 4）。なお、払出ビジー信号がビジー中か否かは、ポートの状態の参照ではなく、払出ビジー信号フラグの参照により判定している。ここで、払出ビジー信号がオン（ビジー中）となる条件としては、「払出動作中」、「球貸し動作中」、「シュート球切れエラー中」、「オーバフローエラー中」、「枠電波不正発生中」、「払出球検出スイッチの異常中（払い出された球を監視するスイッチ）」、「払出不足エラー中」、「払出過剰エラー中」、「払出制御基板のメモリ内に払い出すべき賞球数のカウント（未払い出しの賞球数＝獲得遊技球数残）があるとき（＝0でないとき）」等である。

【0 2 1 3】

10

次に、払出ビジー信号がビジー中でない（ステップS 2 1 4；N）場合、入賞数カウンタ領域1の対象のカウンタにカウントありか否かを判定し（ステップS 2 1 5）、入賞数カウンタ領域1の対象のカウンタにカウントがなければ（ステップS 2 1 5；N）、チェックする入賞数カウンタ領域1のアドレスを更新し（ステップS 2 1 6）、全領域のチェックが終了したか否かを判定する（ステップS 2 1 7）。全領域のチェックが終了していない（ステップS 2 1 7；N）場合、ステップS 2 1 5に戻される。

【0 2 1 4】

ステップS 2 1 5において、入賞数カウンタ領域1の対象のカウンタにカウントがある（ステップS 2 1 5；Y）場合、対象の入賞数カウンタを「-1」更新し（ステップS 2 1 8）、入賞数カウンタ領域1のアドレスに対応する払出数コマンドを取得し（ステップS 2 1 9）、取得したコマンドを払出用シリアル送信バッファに書き込む（ステップS 2 2 0）。そして、払出コマンド送信タイマ領域に初期値（たとえば、2 0 0 m s）をセーブする（ステップS 2 2 1）。

20

【0 2 1 5】

ステップS 2 1 3において、払出コマンド送信タイマの値が「0」でない（ステップS 2 1 3；N）と判定された場合、ステップS 2 1 4において、払出ビジー信号がビジー中である（ステップS 2 1 4；Y）と判定された場合、ステップS 2 1 7において、全領域のチェックが終了している（ステップS 2 1 7；Y）と判定された場合、または、ステップS 2 2 1の処理が終了した場合に、この払出コマンド送信処理を終了する。

【0 2 1 6】

30

なお、上記ステップS 2 1 3、S 2 1 4の判定結果によってはステップS 2 1 5以降を実行しないで処理を終了する構成であることから分かるように、払出コマンドは、タイマ割込みごとに送信するのではなく、所定時間経過してから送っている。また、払出コマンドの送信は、払出制御基板側が賞球を払い出せる状態であることも条件である。

【0 2 1 7】

〔始動口スイッチ監視処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における始動口スイッチ監視処理（ステップS 6 8）の詳細について図1 7を用いて説明する。図1 7は、第1の実施形態の始動口スイッチ監視処理のフローチャートを示す図である。

【0 2 1 8】

40

始動口スイッチ監視処理では、まず、始動口1（始動入賞口3 6、普通変動入賞装置3 7）の入賞監視テーブルを準備し（ステップA 1 0 1）、ハード乱数取得処理（ステップA 1 0 2）をおこなって、始動口1への入賞があるか否かを判定する（ステップA 1 0 3）。

【0 2 1 9】

ステップA 1 0 3にて、始動口1への入賞がないと判定した場合（ステップA 1 0 3；N）には、ステップA 1 0 9の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

一方、ステップA 1 0 3にて、始動口1への入賞があると判定した場合（ステップA 1 0 3；Y）には、遊技状態が右打ちすべき所定状態（たとえば、普電サポート状態、大当り中など）であるか否かを判定する（ステップA 1 0 4）。

50

【0220】

ステップA104にて、右打ちすべき所定状態でないと判定した場合（ステップA104；N）には、ステップA107の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

一方、ステップA104にて、右打ちすべき所定状態であると判定した場合（ステップA104；Y）には、右打ち指示報知コマンドを準備して（ステップA105）、演出コマンド設定処理（ステップA106）をおこなう。すなわち、第1の実施形態の遊技機10の場合、普電サポート状態を除いて始動口1へは左打ちでないとほとんど入賞せず、右打ちすべき所定状態で始動口1に入賞があった場合、右打ちすべき所定状態であるのに左打ちされたと推定できるので、右打ち指示報知コマンドを演出制御装置300に送信して、右打ちするよう指示する報知（警告）を演出制御装置300によっておこなうよう構成されている。

10

【0221】

次いで、始動口1による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップA107）、特図始動口1スイッチ処理（ステップA108）をおこなう。

次に、始動口2（始動入賞口92）の入賞監視テーブルを準備し（ステップA109）、ハード乱数取得処理（ステップA110）をおこなって、始動口2への入賞があるか否かを判定する（ステップA111）。

【0222】

ステップA111にて、始動口2への入賞がないと判定した場合（ステップA111；N）には、始動口スイッチ監視処理を終了する。

20

一方、ステップA111にて、始動口2への入賞があると判定した場合（ステップA111；Y）には、遊技状態が普電サポート状態（時短状態）となっているか否かを判定し（ステップA112）、普電サポート状態でない（ステップA112；N）と判定すると、大当たり中であるか否かを判定する（ステップA113）。また、ステップA113にて、大当たり中でない（ステップA113；N）と判定すると、特図変動表示ゲームが普電サポート最終変動中であるか否かを判定する（ステップA114）。

【0223】

ステップA114にて、普電サポート最終変動中でない（ステップA114；N）と判定すると、左打ち指示報知コマンドを準備して（ステップA115）、演出コマンド設定処理（ステップA116）をおこなう。すなわち、普電サポート状態、大当たり中、普電サポート最終変動中のいずれでもなければ、左打ちすべきなので、左打ち指示報知コマンドを演出制御装置300に送信する処理をおこなう。

30

【0224】

そして、ステップA112にて普電サポート状態である（ステップA112；Y）と判定した場合、ステップA113にて大当たり中である（ステップA113；Y）と判定した場合、ステップA114にて普電サポート最終変動中である（ステップA114；Y）と判定した場合、ステップA116の処理が終了した場合には、ステップA117に移行する。

【0225】

ステップA117に移行すると、始動口2による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップA117）、特図始動口2スイッチ処理（ステップA118）をおこなって、始動口スイッチ監視処理を終了する。

40

【0226】

なお、上記ステップA111にて始動口2への入賞があると判定した場合には、たとえばステップA112を実行する前に、普電不正（普通変動入賞装置37が閉状態であるにもかかわらず普通変動入賞装置37への入賞が検出される不正）があったか判定するステップを設け、この普電不正発生中であると判定した場合は、ステップA112以降を実行しないで始動口スイッチ監視処理を終了する構成とし、普電不正があった場合には第2始動記憶（特図2の始動記憶）をそれ以上発生させないようにしてもよい。

【0227】

50

〔ハード乱数取得処理〕

次に、上述の始動口スイッチ監視処理におけるハード乱数取得処理（ステップA102、A110）の詳細について図18を用いて説明する。図18は、第1の実施形態のハード乱数取得処理のフローチャートを示す図である。

【0228】

ハード乱数取得処理では、まず、始動口1（始動入賞口36、普通変動入賞装置37）および始動口2（始動入賞口92）のうち、監視対象の始動口の入賞なし情報を設定して（ステップA121）、始動口1スイッチ36a、37aおよび始動口2スイッチ92aのうち、監視対象の始動口スイッチに入力があるか否かを判定する（ステップA122）。そして、監視対象の始動口スイッチに入力がない場合（ステップA122；N）は、ハード乱数取得処理を終了する。一方、監視対象の始動口スイッチに入力がある場合（ステップA122；Y）は、乱数ラッチレジスタステータスを読み込み（ステップA123）、対象の乱数ラッチレジスタにラッチデータがあるか否かを判定する（ステップA124）。

10

【0229】

対象の乱数ラッチレジスタにラッチデータがない場合（ステップA124；N）、すなわち乱数が抽出されていない場合は、ハード乱数取得処理を終了する。また、対象の乱数ラッチレジスタにラッチデータがある場合（ステップA124；Y）は、監視対象のハード乱数ラッチレジスタに抽出された大当り乱数をロードし、準備する（ステップA125）。そして、始動口1および始動口2のうち、監視対象の始動口の入賞あり情報を設定して（ステップA126）、ハード乱数取得処理を終了する。

20

【0230】

〔特図始動口1スイッチ処理〕

次に、上述の始動口スイッチ監視処理における特図始動口1スイッチ処理（ステップA108）の詳細について図19を用いて説明する。図19は、第1の実施形態の特図始動口1スイッチ処理のフローチャートを示す図である。

【0231】

特図始動口1スイッチ処理は、監視対象である始動口1スイッチ36a、37aの入力（監視対象である特図1の始動入賞）があった場合に、おこなわれる処理である。

特図始動口1スイッチ処理では、まず、監視対象の始動口1スイッチ36a、37aへの入賞の回数に関する情報を遊技機10の外部の管理装置に対して出力する回数である始動口信号1出力回数をロードし（ステップA131）、ロードした値を「+1」更新して（ステップA132）、出力回数がオーバーフローするか否かを判定する（ステップA133）。出力回数がオーバーフローしない場合（ステップA133；N）は、更新後の値をRWMの始動口信号1出力回数領域にセーブして（ステップA134）、ステップA135の処理に移行する。一方、出力回数がオーバーフローする場合（ステップA133；Y）は、ステップA134をパスしてステップA135の処理に移行する。第1の実施形態では、始動口信号1出力回数領域に「0」から「255」までの値を記憶することができる。そして、ロードした値が「255」である場合には「+1」更新されると更新後の値は「0」になり、出力回数がオーバーフローすると判定するよう構成されている。

30

40

【0232】

次に、監視対象の始動口1スイッチ36a、37aに対応する更新対象の特図1保留数（特図1の始動記憶数）が上限値未満（たとえば4個未満）であるか否かを判定する（ステップA135）。更新対象の特図1保留数が上限値未満でない場合（ステップA135；N）は、特図始動口1スイッチ処理を終了する。更新対象の特図1保留数が上限値未満である場合（ステップA135；Y）は、変動情報の設定用（たとえば先読み変動パターンの振り分け用）に使う特図1情報設定フラグをセットして（ステップA136）、更新対象の特図1保留数を「+1」更新する（ステップA137）。

【0233】

続けて、特図1保留数に対応する乱数格納領域（特図1用の乱数格納領域）のアドレス

50

を算出して（ステップA 1 3 8）、ステップA 1 2 5にて準備した大当り乱数をRWMの大当り乱数格納領域にセーブする（ステップA 1 3 9）。次に、特図1の大当り図柄乱数を抽出し、準備して（ステップA 1 4 0）、RWMの大当り図柄乱数格納領域にセーブする（ステップA 1 4 1）。

【0234】

次いで、特図1の小当り図柄乱数を抽出し、準備して、RWMの小当り図柄乱数格納領域にセーブし（ステップA 1 4 2）、変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3を対応するRWMの変動パターン乱数格納領域にセーブして（ステップA 1 4 3）、特図保留情報判定処理（ステップA 1 4 4）をおこなう。その後、監視対象の特図1保留数に対応する飾り特図1保留数コマンドを準備し（ステップA 1 4 5）、演出コマンド設定処理（ステップA 1 4 6）をおこなって、特図始動口1スイッチ処理を終了する。

10

【0235】

ここで、遊技制御装置100の遊技用マイコン111のRAM111Cは、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動入賞領域への遊技球の流入にもとづき、所定の乱数を抽出し特図変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する始動入賞記憶手段をなす。また、始動入賞記憶手段（RAM111C）は、始動口1（始動入賞口36、普通変動入賞装置37）への遊技球の入賞にもとづき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第1始動記憶として記憶する。

【0236】

20

〔特図始動口2スイッチ処理〕

次に、上述の始動口スイッチ監視処理における特図始動口2スイッチ処理（ステップA 1 1 8）の詳細について図20を用いて説明する。図20は、第1の実施形態の特図始動口2スイッチ処理のフローチャートを示す図である。

【0237】

特図始動口2スイッチ処理は、監視対象である始動口2スイッチ92aの入力（監視対象である特図2の始動入賞）があった場合に、おこなわれる処理である。

特図始動口2スイッチ処理では、まず、始動口2スイッチ92aへの入賞の回数に関する情報を遊技機10の外部の管理装置に対して出力する回数である始動口信号2出力回数をロードし（ステップA 1 5 1）、ロードした値を「+1」更新して（ステップA 1 5 2）、出力回数がオーバーフローするか否かを判定する（ステップA 1 5 3）。出力回数がオーバーフローしない場合（ステップA 1 5 3；N）は、更新後の値をRWMの始動口信号2出力回数領域にセーブして（ステップA 1 5 4）、ステップA 1 5 5の処理に移行する。一方、出力回数がオーバーフローする場合（ステップA 1 5 3；Y）は、ステップA 1 5 4をパスしてステップA 1 5 5の処理に移行する。第1の実施形態では、始動口信号2出力回数領域に「0」から「255」までの値を記憶することができる。そして、ロードした値が「255」である場合には「+1」更新されると更新後の値は「0」になり、出力回数がオーバーフローすると判定するよう構成されている。

30

【0238】

次に、監視対象の始動口2スイッチ92aに対応する更新対象の特図2保留（始動記憶）数が上限値未満（たとえば4個未満）であるか否かを判定する（ステップA 1 5 5）。更新対象の特図2保留数が上限値未満でない場合（ステップA 1 5 5；N）は、特図始動口2スイッチ処理を終了する。更新対象の特図2保留数が上限値未満である場合（ステップA 1 5 5；Y）は、変動情報の設定用（たとえば先読み変動パターンの振り分け用）に使う特図2情報設定フラグをセットして（ステップA 1 5 6）、更新対象の特図2保留数を「+1」更新する（ステップA 1 5 7）。

40

【0239】

続けて、特図2保留数に対応する乱数格納領域（特図2用の乱数格納領域）のアドレスを算出して（ステップA 1 5 8）、ステップA 1 2 5にて準備した大当り乱数をRWMの大当り乱数格納領域にセーブする（ステップA 1 5 9）。次に、特図2の大当り図柄乱数

50

を抽出し、準備して（ステップA160）、RWMの大当り図柄乱数格納領域にセーブする（ステップA161）。

【0240】

次いで、特図2の小当り図柄乱数を抽出し、準備して、RWMの小当り図柄乱数格納領域にセーブし（ステップA162）、変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3に対応するRWMの変動パターン乱数格納領域にセーブして（ステップA163）、特図保留情報判定処理（ステップA164）をおこなう。その後、監視対象の特図2保留数に対応する飾り特図2保留数コマンドを準備し（ステップA165）、演出コマンド設定処理（ステップA166）をおこなって、特図始動口2スイッチ処理を終了する。

10

【0241】

ここで、遊技制御装置100の遊技用マイコン111のRAM111Cは、始動入賞口92の始動入賞領域への遊技球の流入にもとづき、所定の乱数を抽出し特図変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する始動入賞記憶手段をなす。また、始動入賞記憶手段（RAM111C）は、始動口2（始動入賞口92）への遊技球の入賞にもとづき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第2始動記憶として記憶する。

【0242】

〔特図保留情報判定処理〕

次に、上述の特図始動口1スイッチ処理及び特図始動口2スイッチ処理における特図保留情報判定処理（ステップA144、ステップA164）の詳細について図21を用いて説明する。図21は、第1の実施形態の特図保留情報判定処理のフローチャートを示す図である。

20

【0243】

特図保留情報判定処理は、対応する始動記憶にもとづく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に当該始動記憶に対応した結果関連情報の判定をおこなう先読み処理である。

【0244】

特図保留情報判定処理では、まず、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率状態（高確率中）であるか否かを判定する（ステップA172）。ステップA172にて、高確率中であると判定した場合（ステップA172；Y）には、特図保留情報判定処理を終了する。

30

【0245】

一方、ステップA172にて、高確率中でないと判定した場合（ステップA172；N）には、大当り中であるか否かを判定する（ステップA173）。ステップA173にて、大当り中であると判定した場合（ステップA173；Y）には、特図保留情報判定処理を終了する。

【0246】

一方、ステップA173にて、大当り中でないと判定した場合（ステップA173；N）には、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理（ステップA174）をおこなう。

40

【0247】

その後、大当り判定処理の判定結果が大当りであるか否かを判定する（ステップA175）。そして、判定結果が大当りである場合（ステップA175；Y）は、対象の始動口スイッチ（いいかえると、特図種別；特図1か特図2かの種別）に対応する大当り図柄乱数チェックテーブルを設定し（ステップA176）、ステップA140またはA160にて準備した大当り図柄乱数に対応する停止図柄情報を取得して（ステップA177）、ステップA184の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

【0248】

一方、判定結果が大当りでない場合（ステップA175；N）は、大当り乱数値が小当り判定値と一致するか否かにより小当りであるか否かを判定する小当り判定処理（ステッ

50

プ A 1 7 9) をおこなう。その後、小当り判定処理の判定結果が小当りであるか否かを判定する (ステップ A 1 8 0)。そして、判定結果が小当りでない場合 (ステップ A 1 8 0 ; N) は、はずれの停止図柄情報を設定して (ステップ A 1 8 3)、ステップ A 1 8 4 の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

【0249】

一方、判定結果が小当りである場合 (ステップ A 1 8 0 ; Y) には、小当り図柄乱数チェックテーブルを設定し、ステップ A 1 4 2 または A 1 6 2 にて準備した小当り図柄乱数に対応する小当りの停止図柄情報を設定し (ステップ A 1 8 2)、ステップ A 1 8 4 の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

【0250】

そして、ステップ A 1 8 4 に移行すると、ステップ A 1 7 7、ステップ A 1 8 2、あるいはステップ A 1 8 3 のいずれかで取得又は設定された停止図柄情報に対応する先読み停止図柄コマンドを準備し (ステップ A 1 8 4)、演出コマンド設定処理 (ステップ A 1 8 5) をおこなう。次に、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理 (ステップ A 1 8 6) をおこない、特図変動表示ゲームの変動態様を設定する変動パターン設定処理 (ステップ A 1 8 7) をおこなう。

【0251】

その後、特図変動表示ゲームの変動態様における前半変動パターン (リーチアクション開始までの変動パターン) を示す前半変動番号および後半変動パターン (リーチアクション開始以降の変動パターン) を示す後半変動番号に対応する先読み変動パターンコマンドを準備して (ステップ A 1 8 8)、演出コマンド設定処理 (ステップ A 1 8 9) をおこない、特図保留情報判定処理を終了する。

【0252】

なお、ステップ A 1 8 6 における特図情報設定処理、ステップ A 1 8 7 における変動パターン設定処理は、特図普段処理 (後述する特図 1 普段処理または特図 2 普段処理) で特図変動表示ゲームの開始時に実行される処理と同様である。すなわち、特図保留情報判定処理がステップ A 1 4 4 で実行される場合には、特図種別は特図 1 であるため、ステップ A 1 8 6 および A 1 8 7 の処理は後述する特図 1 情報設定処理および特図 1 変動パターン設定処理とそれぞれ同じであり、特図保留情報判定処理がステップ A 1 6 4 で実行される場合には、特図種別は特図 2 であるため、ステップ A 1 8 6 および A 1 8 7 の処理は後述する特図 2 情報設定処理および特図 2 変動パターン設定処理とそれぞれ同じである。

【0253】

以上の処理により、先読み対象の始動記憶にもとづく特図変動表示ゲームの結果を含む先読み停止図柄コマンドと、当該始動記憶にもとづく特図変動表示ゲームでの変動パターンの情報を含む先読み変動パターンコマンドが準備され、演出制御装置 300 に送信される。これにより、始動記憶に対応した結果関連情報 (大当りか否かや変動パターンの種類) の判定結果 (先読み結果) を、対応する始動記憶にもとづく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置 300 に対して知らせることができ、特に表示装置 41 に表示される飾り特図始動記憶表示を変化させる等して、その特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に遊技者に結果関連情報を報知することが可能となる。

【0254】

すなわち、遊技制御装置 100 が、始動入賞記憶手段 (RAM 111C) に始動記憶として記憶される乱数を、当該始動記憶にもとづく変動表示ゲームの実行前に判定する (たとえば特別結果となるか否か等を判定) 事前判定手段をなす。なお、始動記憶に対応して記憶された乱数値を事前に判定する時期は、当該始動記憶が発生した始動入賞時だけではなく、当該始動記憶にもとづく変動表示ゲームがおこなわれる前であればいつでもよい。

【0255】

〔特図 1 ゲーム処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における特図 1 ゲーム処理 (ステップ S 73a) の詳細について図 22 を用いて説明する。図 22 は、第 1 の実施形態の特図 1 ゲーム処理のフロ

10

20

30

40

50

ーチャートを示す図である。

【0256】

特図1ゲーム処理では、大入賞口スイッチ38aの入力の監視と、特図1変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図1（特図1変動表示ゲームで変動表示される識別情報）の表示の設定をおこなう。特図1ゲーム処理では、まず、特図2の大当たり中又は小当たり中（特図2変動表示ゲームの結果による大当たり遊技状態又は小当たり遊技状態）であるか否かを判定する（ステップA1）。特図2の大当たり中又は小当たり中でない場合（ステップA1；N）には、大入賞口スイッチ監視処理（ステップA2）をおこなう。この大入賞口スイッチ監視処理では、特別変動入賞装置38内に設けられた大入賞口スイッチ38aでの遊技球の検出を監視する処理をおこなう。

10

【0257】

一方、特図2の大当たり中又は小当たり中であると判定された場合（ステップA1；Y）と、大入賞口スイッチ監視処理（ステップA2）が終了した場合には、ステップA3に移行し、特図1ゲーム処理タイマが「0」でなければ「-1」更新する（ステップA3）。なお、特図1ゲーム処理タイマの最小値は「0」に設定されている。そして、特図1ゲーム処理タイマの値が「0」であるか否かを判定する（ステップA4）。特図1ゲーム処理タイマの値が「0」である場合（ステップA4；Y）、すなわちタイムアップしたまたはすでにタイムアップしていた場合は、特図1ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する特図1ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定し（ステップA5）、当該テーブルを用いて特図1ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップA6）。そして、特図1ゲーム処理番号に応じてサブルーチンコールをおこなう（ステップA7）。

20

【0258】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「0」の場合は、特図1変動表示ゲームの変動開始を監視し、特図1変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、特図1変動中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図1普段処理（ステップA8）をおこなう。

【0259】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「1」の場合は、特図1の停止表示時間の設定や、特図1表示中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図1変動中処理（ステップA9）をおこなう。

30

【0260】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「2」の場合は、特図1変動表示ゲームの遊技結果が大当たりであれば、大当たりの種類に応じたファンファーレコマンドの設定や、各大当たりの大入賞口開放パターンに応じたファンファーレ時間の設定や、ファンファーレ／インターバル中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図1表示中処理（ステップA10）をおこなう。

【0261】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「3」の場合は、大入賞口の開放時間の設定や開放回数の更新、大入賞口開放中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなうファンファーレ／インターバル中処理（ステップA11）をおこなう。

40

【0262】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「4」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければインターバルコマンドを設定する一方で最終ラウンドであればエンディングコマンドを設定する処理や、大入賞口残存球処理をおこなうために必要な情報を設定する処理等をおこなう大入賞口開放中処理（ステップA12）をおこなう。

【0263】

ステップA7にて、特図1ゲーム処理番号が「5」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければファンファーレ／インターバル中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう一方で最終ラウンドであれば大入賞口内にある残存球が排出されるための

50

時間を設定する処理や、特図 1 大当り終了処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう大入賞口残存球処理（ステップ A 1 3）をおこなう。

【0264】

ステップ A 7 にて、特図 1 ゲーム処理番号が「6」の場合は、特図 1 普段処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図 1 大当り終了処理（ステップ A 1 4）をおこなう。

【0265】

ステップ A 7 にて、特図 1 ゲーム処理番号が「7」の場合は、小当りが発生した際の所定の大入賞口の開放時間・開放パターンの設定、ファンファーレコマンドの設定、小当り中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当りファンファーレ中処理（ステップ A 1 5）をおこなう。

10

【0266】

ステップ A 7 にて、特図 1 ゲーム処理番号が「8」の場合は、小当り中動作移行処理や小当り終了画面のコマンドの設定や小当り残存球処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当り中処理（ステップ A 1 6）をおこなう。

【0267】

ステップ A 7 にて、特図 1 ゲーム処理番号が「9」の場合は、特図 1 小当り終了処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当り残存球処理（ステップ A 1 7）をおこなう。

【0268】

ステップ A 7 にて、特図 1 ゲーム処理番号が「10」の場合は、特図 1 普段処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図 1 小当り終了処理（ステップ A 1 8）をおこなう。

20

【0269】

その後、特図 1 図柄表示部 5 3 の変動を制御するためのテーブルを準備した後（ステップ A 1 9）、特図 1 図柄表示部 5 3 に係る図柄変動制御処理（ステップ A 2 0）をおこなない、特図ゲーム処理を終了する。一方、ステップ A 4 にて、特図 1 ゲーム処理タイマの値が「0」でない場合（ステップ A 4 ; N）、すなわちタイムアップしていない場合は、ステップ A 1 9 の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

【0270】

なお、小当りは条件装置の作動を伴わない結果態様であり、大当りとは条件装置の作動を伴う特別結果である。条件装置とは、特図変動表示ゲームで大当りが発生（大当り図柄の停止表示）した場合に作動するもので、条件装置が作動するとは、たとえば大当り状態が発生して特別電動役物としての特別変動入賞装置 3 8 を連続して作動させるための特定のフラグがセットされる（役物連続作動装置が作動される）ことを意味する。条件装置が作動しないとは、たとえば小当り抽選に当選したような場合のように前述のフラグはセットされないことを意味する。なお、「条件装置」は上記のようなソフトウェア的にオンオフされるフラグのようなソフトウェア手段であってもよいし、電氣的にオンオフされるスイッチのようなハードウェア手段であってもよい。また、「条件装置」は、その作動が電動役物の連続作動に必要条件とされる装置として、パチンコ遊技機分野においては一般的に使用されている用語であり、本明細書においても同様な意味を有する用語として使用している。

30

40

【0271】

〔特図 2 ゲーム処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における特図 2 ゲーム処理（ステップ S 7 3 b）の詳細について図 2 3 を用いて説明する。図 2 3 は、第 1 の実施形態の特図 2 ゲーム処理のフローチャートを示す図である。

【0272】

特図 2 ゲーム処理では、大入賞口スイッチ 3 8 a の入力の監視と、特図 2 変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図 2 （特図 2 変動表示ゲームで変動表示される識別情報）

50

の表示の設定をおこなう。特図2ゲーム処理では、まず、特図1の大当たり中又は小当たり中（特図1変動表示ゲームの結果による大当たり遊技状態又は小当たり遊技状態）であるか否かを判定する（ステップA31）。特図1の大当たり中又は小当たり中でない場合（ステップA31；N）には、大入賞口スイッチ監視処理（ステップA32）をおこなう。この大入賞口スイッチ監視処理では、特別変動入賞装置38内に設けられた大入賞口スイッチ38aでの遊技球の検出を監視する処理をおこなう。

【0273】

次に、特図1の大当たり中又は小当たり中であると判定された場合（ステップA31；Y）と、大入賞口スイッチ監視処理（ステップA32）が終了した場合には、ステップA33に移行し、特図2ゲーム処理タイマが「0」でなければ「-1」更新する（ステップA33）。なお、特図2ゲーム処理タイマの最小値は「0」に設定されている。そして、特図2ゲーム処理タイマの値が「0」であるか否かを判定する（ステップA34）。特図2ゲーム処理タイマの値が「0」である場合（ステップA34；Y）、すなわちタイムアップしたまたはすでにタイムアップしていた場合は、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」であるか否かを判定する（ステップA35）。特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」でない場合（ステップA35；N）には、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数を「-1」更新し（ステップA36）、RWMにおいて特図2ゲーム処理タイマの値を記憶する領域である特図2ゲーム処理タイマ領域に長変動用タイマ値（たとえば、60000m秒）をセーブし（ステップA37）、ステップA59に移行する。

【0274】

一方、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」である場合（ステップA35；Y）には、特図2ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する特図2ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定し（ステップA38）、当該テーブルを用いて特図2ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップA39）。そして、特図2ゲーム処理番号に応じてサブルーチンコールをおこなう（ステップA47）。

【0275】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「0」の場合は、特図2変動表示ゲームの変動開始を監視し、特図2変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、特図2変動中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図2普段処理（ステップA48）をおこなう。

【0276】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「1」の場合は、特図2の停止表示時間の設定や、特図2表示中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図2変動中処理（ステップA49）をおこなう。

【0277】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「2」の場合は、特図2変動表示ゲームの遊技結果が大当たりであれば、大当たりの種類に応じたファンファーレコマンドの設定や、各大当たりの大入賞口開放パターンに応じたファンファーレ時間の設定や、ファンファーレ／インターバル中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図2表示中処理（ステップA50）をおこなう。

【0278】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「3」の場合は、大入賞口の開放時間の設定や開放回数の更新、大入賞口開放中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなうファンファーレ／インターバル中処理（ステップA51）をおこなう。

【0279】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「4」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければインターバルコマンドを設定する一方で最終ラウンドであればエンディングコマンドを設定する処理や、大入賞口残存球処理をおこなうために必要な情報を設定する処理等をおこなう大入賞口開放中処理（ステップA52）をおこなう。

【0280】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「5」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければファンファーレ／インターバル中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう一方で最終ラウンドであれば大入賞口内にある残存球が排出されるための時間を設定する処理や、特図2大当たり終了処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう大入賞口残存球処理（ステップA53）をおこなう。

【0281】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「6」の場合は、特図2普段処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図2大当たり終了処理（ステップA54）をおこなう。

10

【0282】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「7」の場合は、小当たりが発生した際の所定の大入賞口の開放時間・開放パターンの設定、ファンファーレコマンドの設定、小当たり中処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当たりファンファーレ中処理（ステップA55）をおこなう。

【0283】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「8」の場合は、小当たり中動作移行処理や小当たり終了画面のコマンドの設定や小当たり残存球処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当たり中処理（ステップA56）をおこなう。

【0284】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「9」の場合は、特図2小当たり終了処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう小当たり残存球処理（ステップA57）をおこなう。

20

【0285】

ステップA47にて、特図2ゲーム処理番号が「10」の場合は、特図2普段処理をおこなうために必要な情報の設定等をおこなう特図2小当たり終了処理（ステップA58）をおこなう。

【0286】

その後、特図2図柄表示部54の変動を制御するためのテーブルを準備した後（ステップA59）、特図2図柄表示部54に係る図柄変動制御処理（ステップA60）をおこなう。一方、ステップA34にて、特図2ゲーム処理タイマの値が「0」でない場合（ステップA34；N）、すなわちタイムアップしていない場合や、ステップA37の処理を終了した場合は、ステップA59の処理に移行して、それ以降の処理をおこなう。

30

【0287】

〔特図1普段処理〕

次に、上述の特図1ゲーム処理における特図1普段処理（ステップA8）の詳細について図24を用いて説明する。図24は、第1の実施形態の特図1普段処理のフローチャートを示す図である。

【0288】

特図1普段処理では、まず、特図1が変動開始可能か否か（すなわち特図1変動表示ゲームを開始可能か否か）を判定する（ステップA251）。この判定では、遊技状態が、特図2の当り（大当たりまたは小当たり）の変動終了（特図2表示中処理の開始）から当り動作（大当たり遊技状態または小当たり遊技状態）の終了までの期間の状態である場合、つまり特図2が当たっているときには、特図1は変動開始可能でないと判定し、前記期間でない場合には特図1は変動開始可能と判定する。

40

【0289】

そして、特図1が変動開始可能と判定した場合（ステップA251；Y）には、左打ち指示報知済みか否か（すなわち左打ち指示報知コマンドを演出制御装置300に送信し、その後右打ち指示報知コマンドを送信していない状態か否か）を判定する（ステップA2

50

52)。なお、ステップA252では、左打ち指示報知フラグがセットされていると、左打ち指示報知済みであると判定し、左打ち指示報知フラグがセットされていないと、左打ち指示報知済みでないと判定する構成でもよい。

【0290】

左打ち指示報知済みでない場合（ステップA252；N）には、左打ち指示報知コマンドを準備し（ステップA253）、演出コマンド設定処理（ステップA254）をおこない、左打ち指示報知フラグをセットする（ステップA255）。

【0291】

左打ち指示報知済みである場合（ステップA252；Y）と、ステップA255を終了した場合には、ステップA256に移行し、特図1保留数（第1始動記憶数）が「0」であるか否かを判定する（ステップA256）。そして、特図1保留数が「0」でない（ステップA256；N）と判定すると、現在の特図変動表示ゲームの確率状態に対応する変動開始確率情報コマンドを準備し（ステップA257）、演出コマンド設定処理（ステップA258）をおこない、特図1変動開始処理（ステップA259）をおこない、特図1保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを準備し（ステップA260）、演出コマンド設定処理（ステップA261）をおこない、RWMにおける特図ステータス領域に特図1変動中（特図1変動表示ゲームを実行中）を示す情報をセット（情報加算）し（ステップA262）、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率中か否かを判定する（ステップA263）。

【0292】

なお、特図ステータス領域は、特図1変動中（特図1変動表示ゲームを実行中）を示す情報と、特図2変動中（特図2変動表示ゲームを実行中）を示す情報を、それぞれ独立に記憶する領域であり、この特図ステータス領域にセットされている情報が示す状態が特図ステータスである。ステップA262を実行した場合、特図ステータスは、「特図1変動中」と「特図1変動中+特図2変動中」のうちのいずれかの状態になる。

【0293】

また、特図1変動開始処理（ステップA259）では、特図1変動中処理に係る処理番号である「1」を特図1ゲーム処理番号領域にセーブする処理（後述するステップA318、A319）、特図1変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブする処理（後述するステップA322）、特図1ゲーム処理タイマの値として変動時間が設定される処理（後述するステップA307、A497）などが行われる。

【0294】

そして、高確率中でない場合（ステップA263；N）には、高確率最終変動中であるか否かを判定し（ステップA264）、高確率最終変動中でない場合（ステップA264；N）には、特図1変動チェックフラグをセットする（ステップA265）。なお、高確率最終変動中であるか否かの判定は、後述する高確率最終変動フラグによりおこなう。すなわち、高確率最終変動フラグがセットされていれば高確率最終変動中であると判定する。

【0295】

そして、ステップA265が終了した場合と、高確率中であると判定された場合（ステップA263；Y）と、高確率最終変動中であると判定された場合（ステップA264；Y）は、特図1変動中処理移行設定処理（ステップA266）をおこない、特図1普段処理を終了する。

【0296】

一方、特図1が変動開始可能でないと判定した場合（ステップA251；N）と、ステップA256にて、特図1保留数が「0」である場合（ステップA256；Y）は、処理番号として「0」を設定し（ステップA267）、RWMにおいて特図1ゲーム処理番号を記憶する領域である特図1ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「0」をセーブし（ステップA268）、特図1普段処理を終了する。

【0297】

このように本実施形態では、ステップA251の判定結果が肯定的になる状態であり、

10

20

30

40

50

特図 1 保留数が「0」でない場合には、特図 1 変動開始処理（ステップ A 2 5 9）等が実行され、特図 2 が変動中（特図 2 変動表示ゲーム実行中）であったとしても、特図 1 変動表示ゲームが開始される。つまり、遊技制御装置 1 0 0 が、第 1 始動記憶手段（遊技制御装置 1 0 0）に第 1 始動記憶がある場合には、当該第 1 始動記憶にもとづく変動表示ゲームを、第 2 始動記憶にもとづく変動表示ゲームと同時に実行可能な制御手段をなす。

【0298】

〔特図 2 普段処理〕

次に、上述の特図 2 ゲーム処理における特図 2 普段処理（ステップ A 4 8）の詳細について図 2 5 を用いて説明する。図 2 5 は、第 1 の実施形態の特図 2 普段処理のフローチャートを示す図である。

10

【0299】

特図 2 普段処理では、まず、特図 2 が変動開始可能か否か（すなわち特図 2 変動表示ゲームを開始可能か否か）を判定する（ステップ A 2 7 1）。この判定では、遊技状態が、特図 1 の当り（大当りまたは小当り）の変動終了（特図 1 表示中処理の開始）から当り動作（大当り遊技状態または小当り遊技状態）の終了までの期間の状態である場合、つまり特図 1 が当たっているときには、特図 2 は変動開始可能でないと判定し、前記期間でない場合には特図 2 は変動開始可能と判定する。

【0300】

そして、特図 2 が変動開始可能と判定した場合（ステップ A 2 7 1；Y）には、特図 2 保留数（第 2 始動記憶数）が「0」であるか否かを判定する（ステップ A 2 7 2）。そして、特図 2 保留数が「0」でない（ステップ A 2 7 2；N）と判定すると、現在の特図変動表示ゲームの確率状態に対応する変動開始確率情報コマンドを準備し（ステップ A 2 7 3）、演出コマンド設定処理（ステップ A 2 7 4）をおこない、特図 2 変動開始処理（ステップ A 2 7 5）をおこない、RWM における特図ステータス領域に特図 2 変動中（特図 2 変動表示ゲームを実行中）を示す情報をセット（情報加算）し（ステップ A 2 7 6）、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率中か否かを判定する（ステップ A 2 7 7）。

20

【0301】

ここで、特図ステータス領域にセットされた情報が示す状態（すなわち特図ステータス）は、ステップ A 2 7 6 を実行した場合、「特図 2 変動中」と「特図 1 変動中＋特図 2 変動中」のうちのいずれかの状態になる。

30

【0302】

また、特図 2 変動開始処理（ステップ A 2 7 5）では、特図 2 変動中処理に係る処理番号である「1」を特図 2 ゲーム処理番号領域にセーブする処理（後述するステップ A 3 4 8、A 3 4 9）、特図 2 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブする処理（後述するステップ A 3 5 2）、特図 2 ゲーム処理タイマの値として変動時間が設定される処理（後述するステップ A 3 3 7、A 4 9 7）などが行われる。

【0303】

なお、たとえばステップ A 2 7 5 を実行した後、特図 2 保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを準備し、次いで演出コマンド設定処理を実行し、その後ステップ A 2 7 6 に移行する構成（すなわち、特図 2 についても、普段処理において飾り特図保留数コマンドを演出制御装置 3 0 0 に送信する構成）としてもよい。

40

【0304】

そして、高確率中でない場合（ステップ A 2 7 7；N）には、高確率最終変動中であるか否かを判定し（ステップ A 2 7 8）、高確率最終変動中でない場合（ステップ A 2 7 8；N）には、特図 2 変動チェックフラグをセットする（ステップ A 2 7 9）。

【0305】

そして、ステップ A 2 7 9 が終了した場合と、高確率中であると判定された場合（ステップ A 2 7 7；Y）と、高確率最終変動中であると判定された場合（ステップ A 2 7 8；Y）は、特図 2 変動中処理移行設定処理（ステップ A 2 8 0）をおこない、特図 2 普段処理を終了する。

50

【0306】

一方、特図2保留数が「0」である場合（ステップA272；Y）は、特図1保留数が「0」であるか否かを判定し（ステップA281）、特図1保留数が「0」である（ステップA281；Y）と判定すると、特図1が変動中（特図1変動表示ゲーム実行中）であるか否かを判定する（ステップA282）。そして、特図1が変動中でない場合（ステップA282；N）は、客待ちデモが開始済みであるか否かを判定し（ステップA283）、客待ちデモが開始済みでない場合（ステップA283；N）は、客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中フラグをセットする（ステップA284）。続けて、現在の確率状態に対応する客待ちデモコマンドを準備して（ステップA285）、演出コマンド設定処理（ステップA286）をおこなう。なお、演出コマンド設定処理を行うと準備されたコマンド（ここでは、客待ちデモコマンド）が演出制御装置300に送信される。

10

【0307】

そして、ステップA286が終了した場合と、特図2が変動開始可能でないと判定した場合（ステップA271；N）と、特図1保留数が「0」でない場合（ステップA281；N）と、特図1が変動中である場合（ステップA282；Y）と、客待ちデモが開始済みである場合（ステップA283；Y）には、処理番号として「0」を設定し（ステップA287）、RWMにおいて特図2ゲーム処理番号を記憶する領域である特図2ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「0」をセーブし（ステップA288）、特図2普段処理を終了する。

20

【0308】

このように本実施形態では、ステップA271の判定結果が肯定的になる状態であり、特図2保留数が「0」でない場合には、特図2変動開始処理（ステップA275）等が実行され、特図1が変動中（特図1変動表示ゲーム実行中）であったとしても、特図2変動表示ゲームが開始される。つまり、遊技制御装置100が、第2始動記憶手段（遊技制御装置100）に第2始動記憶がある場合には、当該第2始動記憶にもとづく変動表示ゲームを、第1始動記憶にもとづく変動表示ゲームと同時に実行可能な制御手段をなす。

【0309】

〔特図1変動開始処理〕

次に、上述の特図1普段処理における特図1変動開始処理（ステップA259）の詳細について図26、図27を用いて説明する。図26は、第1の実施形態の特図1変動開始処理のフローチャートを示す図（その1）である。図27は、第1の実施形態の特図1変動開始処理のフローチャートを示す図（その2）である。

30

【0310】

特図1変動開始処理は、第1特図変動表示ゲーム（特図1変動表示ゲーム）の開始時におこなう処理である。特図1変動開始処理では、まず、実行する特図変動表示ゲームの種別（ここでは特図1）を示す特図1情報設定フラグをセットし（ステップA301）、第1特図変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判別するための大当たりフラグ1にはずれ情報や大当たり情報を設定する大当たりフラグ1設定処理（ステップA302）をおこなう。

【0311】

次に、特図1停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図1停止図柄設定処理（ステップA303）をおこなった後、特図1の変動パターンを設定するためのパラメータである特図1情報を設定する特図1情報設定処理（ステップA304）をおこない、第1特図変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図1変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップA305）。その後、第1特図変動表示ゲームにおける変動態様である変動パターンを設定する特図1変動パターン設定処理（ステップA306）をおこない、特図変動表示ゲームの変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップA307）をおこない、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率中か否かを判定する（ステップA308）。

40

【0312】

そして、高確率中でない場合（ステップA308；N）には、高確率最終変動中である

50

か否か判定し（ステップA309）、高確率最終変動中でない場合（ステップA309；N）には、特図2が変動中（特図2変動表示ゲーム実行中）であるか否か判定する（ステップA310）。特図2が変動中である場合（ステップA310；Y）は、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」であるか否か判定する（ステップA311）。特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」でない場合（ステップA311；N）には、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数がたとえば「4」以上であるか判定し（ステップA312）、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数がたとえば「4」以上でない場合（ステップA312；N）、特図2の残り変動時間を算出する（ステップA313）。

【0313】

なお、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数は、特図2ゲーム処理タイマが2バイト範囲内で足りる時間値（たとえば60000m秒など）の状態のときには、後述するステップA337の変動開始情報設定処理において「0」に設定されている（たとえば、後述のステップA500を参照）。

【0314】

また、特図2の変動時間（特図2変動表示ゲームの実行時間）は、特図2ゲーム処理タイマの値（特図2ゲーム処理タイマ領域の値）から計算できる。具体的には、ステップA313では、前述のステップA37でセーブする長変動用タイマ値（たとえば60000m秒）に特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数を乗じた結果に、その時点の特図2ゲーム処理タイマ領域の値を加算することで、特図2の残り変動時間を算出できる。

【0315】

また、長変動用タイマ値がたとえば60000m秒（＝60秒）である場合、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数の値が4以上であるということは、特図2の残り変動時間は、240秒（＝4×60秒）以上であり、特図1の最長変動時間より長いことになり、その場合、後述するステップA315、ステップA316を実行する必要がないので、それを判定するためにステップA312が設けられている。したがって、ステップA312における「4」という数値は、特図1の最長変動時間より特図2の残り変動時間が長いかな否かを、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数により事前判定するための数値の一例にすぎない。

【0316】

次に、ステップA313が終了した場合と、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数が「0」である場合（ステップA311；Y）には、ステップA314へ移行し、これから開始しようとする特図1の変動時間（たとえばステップA306で設定された変動時間）が、現在変動中の特図2の残り変動時間（ステップA313の算出結果、または、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数がゼロの場合は特図2ゲーム処理タイマの値で決まる時間）よりも短いかな否か判定する（ステップA314）。

【0317】

そして、特図1の変動時間が特図2の残り変動時間よりも短くない場合（ステップA314；N）は、特図1の変動時間の方が長いことを通知するコマンドを準備し（ステップA315）、演出コマンド設定処理（ステップA316）をおこなう。

【0318】

次に、高確率中である場合（ステップA308；Y）、高確率最終変動中である場合（ステップA309；Y）、特図2が変動中でない場合（ステップA310；N）、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数がたとえば「4」以上である場合（ステップA312；Y）、特図1の変動時間が特図2の残り変動時間よりも短い場合（ステップA314；Y）、および、ステップA316が終了した場合は、ステップA317（図27）へ移行する。

【0319】

ステップA317へ移行すると、高確率変動回数更新処理（ステップA317）をおこない、処理番号として「1」を設定し（ステップA318）、RWMにおいて特図1ゲーム処理番号を記憶する領域である特図1ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「1

10

20

30

40

50

」をセーブし（ステップA 3 1 9）、RWMにおいて客待ちデモ中フラグをセットする領域である客待ちデモフラグ領域をクリアする（ステップA 3 2 0）。その後、特図1 変動開始に関する信号（特別図柄1 変動中信号をオン）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップA 3 2 1）、RWMの特図1 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし（ステップA 3 2 2）、RWMの特図1 点滅制御タイマ領域に点滅制御タイマ（特図1 図柄表示部5 3の点滅の周期のタイマ）の初期値（たとえば1 0 0 m s）をセーブし（ステップA 3 2 3）、RWMの特図1 変動中図柄番号領域に初期値（たとえばブランク図柄に対応する「0」）をセーブし（ステップA 3 2 4）、特図1 変動開始処理を終了する。なお、ステップA 3 2 4で特図1 変動中図柄番号領域に「0」をセーブするのは、ブランク図柄から特図1 の変動表示をスタートするためである。

10

【0 3 2 0】

〔特図2 変動開始処理〕

次に、上述の特図2 普段処理における特図2 変動開始処理（ステップA 2 7 5）の詳細について図2 8、図2 9を用いて説明する。図2 8は、第1の実施形態の特図2 変動開始処理のフローチャートを示す図（その1）である。図2 9は、第1の実施形態の特図2 変動開始処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【0 3 2 1】

特図2 変動開始処理は、第2特図変動表示ゲーム（特図2 変動表示ゲーム）の開始時におこなう処理である。特図2 変動開始処理では、まず、実行する特図変動表示ゲームの種類（ここでは特図2）を示す特図2 情報設定フラグをセットし（ステップA 3 3 1）、第2特図変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判別するための大当たりフラグ2にはずれ情報や大当たり情報を設定する大当たりフラグ2 設定処理（ステップA 3 3 2）をおこなう。

20

【0 3 2 2】

次に、特図2 停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図2 停止図柄設定処理（ステップA 3 3 3）をおこなった後、特図2 の変動パターンを設定するためのパラメータである特図2 情報を設定する特図2 情報設定処理（ステップA 3 3 4）をおこない、第2特図変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図2 変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップA 3 3 5）。その後、第2特図変動表示ゲームにおける変動態様である変動パターンを設定する特図2 変動パターン設定処理（ステップA 3 3 6）をおこない、特図変動表示ゲームの変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップA 3 3 7）をおこない、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率中か否か判定する（ステップA 3 3 8）。

30

【0 3 2 3】

そして、高確率中でない場合（ステップA 3 3 8；N）には、高確率最終変動中であるか否か判定し（ステップA 3 3 9）、高確率最終変動中でない場合（ステップA 3 3 9；N）には、特図1 が変動中（特図1 変動表示ゲーム実行中）であるか否か判定する（ステップA 3 4 0）。特図1 が変動中である場合（ステップA 3 4 0；Y）は、特図1 の残り変動時間を算出する（ステップA 3 4 3）。なお、特図1 の残り変動時間は、特図1 ゲーム処理タイマの値（特図1 ゲーム処理タイマ領域の値）から計算できる。

【0 3 2 4】

次に、ステップA 3 4 3が終了した場合には、ステップA 3 4 4へ移行し、これから開始しようとする特図2 の変動時間（たとえばステップA 3 3 6で設定された変動時間）が、現在変動中の特図1 の残り変動時間（ステップA 3 4 3の算出結果）よりも短いかな否か判定する（ステップA 3 4 4）。

40

【0 3 2 5】

そして、特図2 の変動時間が特図1 の残り変動時間よりも短くない場合（ステップA 3 4 4；N）は、特図2 の変動時間の方が長いことを通知するコマンドを準備し（ステップA 3 4 5）、演出コマンド設定処理（ステップA 3 4 6）をおこなう。

【0 3 2 6】

次に、高確率中である場合（ステップA 3 3 8；Y）、高確率最終変動中である場合（

50

ステップA 3 3 9 ; Y)、特図1が変動中でない場合(ステップA 3 4 0 ; N)、特図2の変動時間が特図1の残り変動時間よりも短い場合(ステップA 3 4 4 ; Y)、および、ステップA 3 4 6が終了した場合は、ステップA 3 4 7(図29)へ移行する。

【0327】

ステップA 3 4 7へ移行すると、高確率変動回数更新処理(ステップA 3 4 7)をおこない、処理番号として「1」を設定し(ステップA 3 4 8)、RWMにおいて特図2ゲーム処理番号を記憶する領域である特図2ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「1」をセーブし(ステップA 3 4 9)、RWMにおいて客待ちデモ中フラグをセットする領域である客待ちデモフラグ領域をクリアする(ステップA 3 5 0)。その後、特図2変動開始に関する信号(特別図柄2変動中信号をオン)を試験信号出力データ領域にセーブし(ステップA 3 5 1)、RWMの特図2変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし(ステップA 3 5 2)、RWMの特図2点滅制御タイマ領域に点滅制御タイマ(特図2図柄表示部54の点滅の周期のタイマ)の初期値(たとえば100ms)をセーブし(ステップA 3 5 3)、RWMの特図2変動中図柄番号領域に初期値(たとえばブランク図柄に対応する「0」)をセーブし(ステップA 3 5 4)、特図2変動開始処理を終了する。なお、ステップA 3 5 4で特図2変動中図柄番号領域に「0」をセーブするのは、ブランク図柄から特図2の変動表示をスタートするためである。

10

【0328】

〔変動開始情報設定処理〕

次に、上述の特図1変動開始処理および特図2変動開始処理における変動開始情報設定処理(ステップA 3 0 7、A 3 3 7)の詳細について図30、図31を用いて説明する。図30は、第1の実施形態の変動開始情報設定処理のフローチャートを示す図(その1)である。図31は、第1の実施形態の変動開始情報設定処理のフローチャートを示す図(その2)である。

20

【0329】

変動開始情報設定処理では、まず、対象の変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3の乱数格納領域の情報をクリアする。すなわち、特図1の情報設定中か否か判定し(ステップA 4 9 1)、特図1の情報設定中である場合(ステップA 4 9 1 ; Y)には、特図1の変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3の乱数格納領域(保留球1用)の情報(保留球1用)をクリアする(ステップA 4 9 1 a)。また、特図1の情報設定中でない場合(ステップA 4 9 1 ; N)には、特図2の変動パターン乱数1、変動パターン乱数2、および変動パターン乱数3の乱数格納領域の情報をクリアする(ステップA 4 9 1 b)。

30

【0330】

次に、前半変動時間値テーブルを設定し(ステップA 4 9 2)、前半変動番号に対応する前半変動時間値を取得する(ステップA 4 9 3)。さらに、後半変動時間値テーブルを設定し(ステップA 4 9 4)、後半変動番号に対応する後半変動時間値を取得する(ステップA 4 9 5)。

【0331】

そして、前半変動時間値と後半変動時間値を加算し(ステップA 4 9 6)、加算値を対象の特図ゲーム処理タイマ領域(すなわち、特図1の情報設定中には特図1ゲーム処理タイマ領域、特図2の情報設定中には特図2ゲーム処理タイマ領域)にセーブする(ステップA 4 9 7)。

40

【0332】

次に、特図1の情報設定中か否か判定し(ステップA 4 9 8)、特図1の情報設定中でない場合(ステップA 4 9 8 ; N)、特図2の長変動開始か否か判定し(ステップA 4 9 9)、特図2の長変動開始でない場合(ステップA 4 9 9 ; N)には、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数領域(RWMにおいて特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数を記憶する領域)に「0」をセーブする(ステップA 5 0 0)。

【0333】

50

一方、特図2の長変動開始である場合（ステップA499；Y）には、特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数領域に「9」をセーブする（ステップA501）。そして、特図1の情報設定中である場合（ステップA498；Y）、ステップA500、A501の処理が終了した場合には、ステップA502へ移行する。

【0334】

なお、2バイトの特図ゲーム処理タイマでは足りない時間の変動をさせるため、特図2の長変動には繰り返し回数（特図2ゲーム処理タイマの繰り返し回数）が設定される。また、ステップA496の加算結果としてたとえば60000msがステップA497で特図2ゲーム処理タイマ領域に設定され、ステップA501で繰り返し回数として「9」がセーブされた場合、タイマ割込み処理（前述のステップA33）で特図2ゲーム処理タイマの値が減算されてゆき、タイムアップした時に特図ゲーム処理タイマの繰り返し回数が前述のステップA36で1減算され、さらに前述のステップA37で特図2ゲーム処理タイマ領域に60000msがセットされる。このためこの場合、結果として特図2の全変動時間は、この実施形態では60000ms×10で10分の変動時間になる。実際には、4msのタイマ割込みなので、2バイトでは約262秒まで設定できるが、理解しやすいのため60秒の掛け算で表せる場合を例に挙げて説明している。

【0335】

次に、ステップA502へ移行すると、前半変動番号に対応する変動コマンドのデータ（MODE）を準備し（ステップA502）、後半変動番号に対応する変動コマンドのデータ（ACTION）を準備して（ステップA503）、演出コマンド設定処理をおこなう（ステップA504）。

【0336】

なお、詳細説明は省略するが、演出コマンド設定処理では、演出用シリアル送信バッファが満杯でない限り、準備されたコマンドデータ（MODEとACTION）が演出用シリアル送信バッファに書き込まれる。これにより、遊技制御装置100におけるCPU111Aのシリアル通信機能を用いてシリアル通信により、準備されたコマンドデータよりなる演出コマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信される。他のステップでコールされて演出コマンド設定処理が実行される場合も同様である。また、本フローチャートの場合、コマンドは演出コマンドのように、「MODE」、「ACTION」といった2バイト構成で送信しているが、それ以上のバイト構成にしてもよい。それらの場合、複数バイト構成に対応したフローチャートにすればよい。

【0337】

次に、ステップA504を終了すると、特図1の情報設定中か否か判定し（ステップA505）、特図1の情報設定中である場合（ステップA505；Y）には、特図1保留数を「-1」更新して（ステップA506）、特図1の乱数格納領域のアドレスを設定して当該アドレスの乱数格納領域をシフトし（ステップA507）、シフト後の空き領域の情報をクリアして（ステップA508）、変動開始情報設定処理を終了する。

【0338】

一方、特図1の情報設定中でない場合（ステップA505；N）には、特図2保留数を「-1」更新して（ステップA506a）、特図2の乱数格納領域のアドレスを設定して当該アドレスの乱数格納領域をシフトし（ステップA507a）、シフト後の空き領域の情報をクリアして（ステップA508a）、変動開始情報設定処理を終了する。

【0339】

以上の処理により、特図変動表示ゲームの開始に関する情報が設定される。すなわち、遊技制御装置100が、始動記憶手段（RAM111C）に記憶された各種の乱数値の判定をおこなう判定手段をなす。また、遊技制御装置100が、始動記憶の判定情報にもとづいて、変動表示ゲームで実行する識別情報の変動パターンを決定することが可能な変動パターン決定手段をなす。

【0340】

そして、これらの特図変動表示ゲームの開始に関する情報は、前述した演出コマンド設

定処理によって演出制御装置 300 に送信され、演出制御装置 300 では、特図変動表示ゲームの開始に関する情報の受信にもとづき、決定された変動パターンに応じて飾り特図変動表示ゲームでの詳細な演出内容を設定し、飾り特図変動表示ゲームを実行する。これらの特図変動表示ゲームの開始に関する情報としては、始動記憶数（保留数）に関する情報を含む飾り特図保留数コマンド、停止図柄に関する情報を含む飾り特図コマンド、特図変動表示ゲームの変動パターンに関する情報を含む変動コマンド（変動パターンコマンドなどと称する場合もある）などが挙げられ、たとえば本実施形態のフローチャートで示されるような所定の順番で各演出コマンドが演出制御装置 300 に送信される。

【0341】

〔高確率変動回数更新処理〕

次に、特図 1 変動開始処理及び特図 2 変動開始処理における高確率変動回数更新処理（ステップ A 3 1 7、A 3 4 7）の詳細について図 3 2 を用いて説明する。図 3 2 は、第 1 の実施形態の高確率変動回数更新処理のフローチャートを示す図である。

【0342】

高確率変動回数更新処理では、まず、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率中であるか否かを判定し（ステップ A 5 5 1）、特図高確率中でない場合（ステップ A 5 5 1；N）には、高確率変動回数更新処理を終了する。

【0343】

なお、特図 1 と特図 2 の特図変動表示ゲームの種別のうちの一方が大当たり遊技状態である場合は、他方の変動表示ゲームの当り確率は必ず低確率に制御するが、一方が小当りの場合は他方が高確率中である可能性がある。

【0344】

高確率中である場合（ステップ A 5 5 1；Y）には、高確率状態とする特図変動表示ゲームの実行回数を管理する高確率変動回数を「-1」更新し（ステップ A 5 5 2）、高確率変動回数が「0」であるか否かを判定する（ステップ A 5 5 3）。

【0345】

高確率変動回数が「0」でない場合（ステップ A 5 5 3；N）には、高確率変動回数更新処理を終了する。高確率変動回数が「0」である場合（ステップ A 5 5 3；Y）には、高確率終了に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブする（ステップ A 5 5 5）。なお、高確率終了に関する信号は、大当たり 2 信号をオフにする信号である。

【0346】

そして、高確率&時短（高確率&時短なし、または高確率&時短あり）の終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 5 5 6）。なお、高確率&時短の終了に関する信号は、特別図柄 1 高確率状態信号をオフにする信号と、特別図柄 2 高確率状態信号をオフにする信号と、特別図柄 1 変動時間短縮状態信号をオフにする信号と、特別図柄 2 変動時間短縮状態信号をオフにする信号と、普通図柄 1 高確率状態信号をオフにする信号を含む。また、特図高確率中でも、普通図は確率状態しか変化しないので、普通図柄 1 変動時間短縮状態信号および普通電動役物 1 開放延長状態信号は常時オフされている。

【0347】

そして、遊技状態表示番号領域に低確率中の番号をセーブし（ステップ A 5 5 7）、特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率&時短なしフラグをセーブし（ステップ A 5 5 9）、変動開始する図柄（特図 1 または特図 2）に対応する高確率最終変動フラグをセットし（ステップ A 5 6 0）、高確率変動回数更新処理を終了する。

【0348】

なお、高確率最終変動フラグは、高確率最終変動である特図変動表示ゲームの種別（特図 1 か特図 2 か）を判定できる情報を含む。また、高確率最終変動では変動開始時点で内部確率が低確率になってしまうので、今は低確率中であっても高確率中に開始した変動であることを示すための情報が、この高確率最終変動フラグである。このように本実施形態の場合、高確率最終変動では、対象の特図の確率状態（遊技制御装置 100 における設定

10

20

30

40

50

状態)を変動開始時点で低確率に戻す構成である。これにより、高確率状態での最終回となる特図変動中に遊技球が始動口に入賞したときに、この始動入賞に対する当り判定が高確率で判定されてしまうという不具合が防止できる。

【0349】

〔特図1変動中処理〕

次に、上述の特図1ゲーム処理における特図1変動中処理(ステップA9)の詳細について図33、図34を用いて説明する。図33は、第1の実施形態の特図1変動中処理のフローチャートを示す図(その1)である。図34は、第1の実施形態の特図1変動中処理のフローチャートを示す図(その2)である。

【0350】

特図1変動中処理では、まず、図柄確定回数出力回数を「+1」更新し(ステップA571)、飾り特図1コマンド領域からコマンド(特図1についての停止図柄の情報を含む飾り特図1コマンド)をロードし、準備し(ステップA572)、演出コマンド設定処理(ステップA573)をおこなう。

【0351】

次に、飾り特図1停止コマンド(特図1についての図柄停止コマンド)を準備し(ステップA574)、演出コマンド設定処理(ステップA575)をおこない、高確率最終変動フラグの状態により高確率の最終変動か否かを判定する(ステップA576)。そして、高確率最終変動でない場合(ステップA576;N)は、特図1停止図柄設定処理で停止図柄パターン領域にセーブされている停止図柄パターンに対応する表示時間を今回の特図1変動表示ゲームの停止表示時間として設定し(ステップA577)、高確率最終変動である場合(ステップA576;Y)には、高確率最終変動時の表示時間を今回の特図1変動表示ゲームの停止表示時間として設定し(ステップA578)、ステップA579へ移行する。ここで、ステップA577、A578で設定された停止表示時間は、たとえばステップA579の直前に設けられた図示省略したステップにおいて特図1ゲーム処理タイム領域にセーブされる。

【0352】

なお、特図1の表示時間の一例を挙げると、第1の実施形態の場合、停止図柄パターンがはずれ図柄パターンである場合には表示時間として600msを設定し、停止図柄パターンが大当り図柄パターンである場合には表示時間として2000msを設定し、停止図柄パターンが小当り図柄パターンである場合には表示時間として136msを設定する。また、高確率最終変動の表示時間は7000msを設定する。

【0353】

次に、ステップA579(図34)へ移行すると、大当りフラグ1設定処理で判定されて設定された情報にもとづいて今回の(現在実行中の)特図1変動表示ゲームがはずれか否かを判定し(ステップA579)、はずれの場合(ステップA579;Y)はステップA594へ移行し、はずれでない場合(ステップA579;N)は、現在特図2も変動中(特図2変動表示ゲーム実行中)であるか否かを判定する(ステップA580)。

【0354】

なお、特図2が変動中か否かの判定は、特図2ゲーム処理番号領域の情報、特図ステータス領域の情報、あるいは特図2変動制御フラグ領域の情報のうちのいずれかによっておこなうことができる。すなわち、特図2ゲーム処理番号領域に「1」がセーブされていれば変動中と判定する構成でもよいし、特図ステータス領域に特図2変動中がセットされていれば変動中と判定する構成でもよいし、特図2変動制御フラグ領域に変動中フラグがセーブされていれば変動中と判定する構成でもよいし、これら条件の組み合わせで判定する構成でもよい。

【0355】

そして、特図2も変動中である場合(ステップA580;Y)は、特図2表示中処理を実行中であるか否かを判定し(ステップA581)、特図2表示中処理を実行中でない場合(ステップA581;N)には、図柄確定回数出力回数を「+1」更新する(ステップA

10

20

30

40

50

582)。

【0356】

次に、ステップA582を終了した場合と、特図2表示中処理を実行中である場合（ステップA581；Y）は、今回の特図1の表示時間（ステップA577等で設定された時間）にたとえば4msを加算した結果を特図2の表示時間として設定し（ステップA583）、当該特図2の表示時間を特図2ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップA584）。このステップA583、A584の処理により、特図2がすでに停止表示を開始していた場合には、特図2の表示時間が再設定されることになる。この再設定により、特図2の表示時間は基本的に延長されるが、場合によっては短縮される場合もある。

【0357】

その後、飾り特図2コマンド領域からコマンド（特図2についての停止図柄の情報を含む飾り特図2コマンド）をロードし、準備し（ステップA585）、演出コマンド設定処理（ステップA586）をおこなう。次に、飾り特図2停止コマンド（特図2についての図柄停止コマンド）を準備し（ステップA587）、演出コマンド設定処理（ステップA588）をおこない、特図2表示中処理移行設定処理2（ステップA589）をおこなう。

【0358】

なお、以上説明したステップA579乃至A589の処理によれば、これから飾り図柄を停止表示する今回の特図1変動表示ゲームが当たり（大当たりまたは小当たり）である場合には、同時に変動中の特図2の変動表示を強制的に終了させることになる。

【0359】

次に、ステップA589を終了した場合と、特図2が変動中でない場合（ステップA580；N）は、飾り特図1コマンド領域からコマンドをロードし、当たり図柄コマンド領域にセーブし（ステップA590）、今回の特図1変動表示ゲームが小当たりか否か判定する（ステップA591）。

【0360】

そして、大当たりであって小当たりでない場合（ステップA591；N）は、特図1変動終了後の大当たり遊技を制御するために、特図1ラウンド数上限値情報領域から情報（特図1ラウンド数上限値を決める特図1ラウンド数上限値情報）をロードし、ラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA592）、特図1大入賞口開放情報領域から情報をロードし、大入賞口開放情報領域にセーブする（ステップA593）。

【0361】

次に、今回の特図1変動表示ゲームがはずれの場合（ステップA579；Y）と、今回の特図1変動表示ゲームが小当たりである場合（ステップA591；Y）と、ステップA593を終了した場合は、ステップA594へ移行する。ステップA594へ移行すると、特図1停止図柄退避領域から情報（停止図柄番号）をロードし、特図1停止図柄領域にセーブし（ステップA594）、特図1表示中処理移行設定処理1（ステップA595）をおこなって、特図1変動中処理を終了する。なお、特図1停止図柄退避領域には、特図1停止図柄設定処理において所定の停止図柄番号がセーブされている。

【0362】

このように、遊技制御装置100が、変動表示ゲームの停止結果態様を表示する停止時間を設定する停止時間設定手段をなす。また遊技制御装置100が、第1始動記憶にもとづく変動表示ゲームが特別結果（当たり）となる場合には、同時に実行中の第2始動記憶にもとづく変動表示ゲームを終了させる手段をなす。

【0363】

〔特図2変動中処理〕

次に、上述の特図2ゲーム処理における特図2変動中処理（ステップA49）の詳細について図35、図36を用いて説明する。図35は、第1の実施形態の特図2変動中処理のフローチャートを示す図（その1）である。図36は、第1の実施形態の特図2変動中処理のフローチャートを示す図（その2）である。

10

20

30

40

50

【0364】

特図2変動中処理では、まず、図柄確定回数出力回数を「+1」更新し（ステップA601）、飾り特図2コマンド領域からコマンド（特図2についての停止図柄の情報を含む飾り特図2コマンド）をロードし、準備し（ステップA602）、演出コマンド設定処理（ステップA603）をおこなう。

【0365】

次に、飾り特図2停止コマンド（特図2についての図柄停止コマンド）を準備し（ステップA604）、演出コマンド設定処理（ステップA605）をおこない、高確率最終変動フラグの状態により高確率の最終変動か否かを判定する（ステップA606）。そして、高確率最終変動でない場合（ステップA606；N）は、特図2停止図柄設定処理で停止図柄パターン領域にセーブされている停止図柄パターンに対応する表示時間を今回の特図2変動表示ゲームの停止表示時間として設定し（ステップA607）、高確率最終変動である場合（ステップA606；Y）には、高確率最終変動時の表示時間を今回の特図2変動表示ゲームの停止表示時間として設定し（ステップA608）、ステップA609へ移行する。ここで、ステップA607、A608で設定された停止表示時間は、たとえばステップA609の直前に設けられた図示省略したステップにおいて特図2ゲーム処理タイマ領域にセーブされる。

【0366】

なお、特図2の表示時間の一例を挙げると、第1の実施形態の場合、停止図柄パターンがはずれ図柄パターンである場合には表示時間として600msを設定し、停止図柄パターンが大当たり図柄パターンである場合にも表示時間として600msを設定し、停止図柄パターンが小当たり図柄パターンである場合にも表示時間として600msを設定する。また、高確率最終変動の表示時間は7000msを設定する。なお、第1の実施形態の場合、停止図柄パターンがはずれ図柄パターン、大当たり図柄パターン、および小当たり図柄パターンで同じ表示時間を設定するが、それぞれ異なる表示時間を設定する態様であってもよい。

【0367】

次に、ステップA609（図36）へ移行すると、大当たりフラグ2設定処理で判定されて設定された情報にもとづいて今回の（現在実行中の）特図2変動表示ゲームがはずれか否か判定し（ステップA609）、はずれの場合（ステップA609；Y）はステップA624へ移行し、はずれでない場合（ステップA609；N）は、現在特図1も変動中（特図2変動表示ゲーム実行中）であるか否か判定する（ステップA610）。

【0368】

なお、特図1が変動中か否かの判定は、特図1ゲーム処理番号領域の情報、特図ステータス領域の情報、あるいは特図1変動制御フラグ領域の情報のうちのいずれかによっておこなうことができる。すなわち、特図1ゲーム処理番号領域に「1」がセーブされていれば変動中と判定する構成でもよいし、特図ステータス領域に特図1変動中がセットされていれば変動中と判定する構成でもよいし、特図1変動制御フラグ領域に変動中フラグがセーブされていれば変動中と判定する構成でもよいし、これら条件の組み合わせで判定する構成でもよい。

【0369】

そして、特図1も変動中である場合（ステップA610；Y）は、特図1表示中処理を実行中であるか否か判定し（ステップA611）、特図1表示中処理を実行中でない場合（ステップA611；N）には、図柄確定回数出力回数を「+1」更新する（ステップA612）。

【0370】

次に、ステップA612を終了した場合と、特図1表示中処理を実行中である場合（ステップA611；Y）は、今回の特図2の表示時間（ステップA607等で設定された時間）にたとえば4msを加算した結果を特図1の表示時間として設定し（ステップA613）、当該特図1の表示時間を特図1ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップA6

14)。このステップA613、A614の処理により、特図1がすでに停止表示を開始していた場合には、特図1の表示時間が再設定されることになる。この再設定により、特図1の表示時間は基本的に延長されるが、場合によっては短縮される場合もある。

【0371】

その後、飾り特図1コマンド領域からコマンド（特図1についての停止図柄の情報を含む飾り特図1コマンド）をロードし、準備し（ステップA615）、演出コマンド設定処理（ステップA616）をおこなう。次に、飾り特図1停止コマンド（特図1についての図柄停止コマンド）を準備し（ステップA617）、演出コマンド設定処理（ステップA618）をおこない、特図1表示中処理移行設定処理2（ステップA619）をおこなう。

10

【0372】

なお、以上説明したステップA609乃至A619の処理によれば、これから飾り図柄を停止表示する今回の特図2変動表示ゲームが当たり（大当たりまたは小当たり）である場合には、同時に変動中の特図1の変動表示を強制的に終了させることになる。

【0373】

次に、ステップA619を終了した場合と、特図1が変動中でない場合（ステップA610；N）は、飾り特図2コマンド領域からコマンドをロードし、当たり図柄コマンド領域にセーブし（ステップA620）、今回の特図2変動表示ゲームが小当たりか否か判定する（ステップA621）。

【0374】

そして、大当たりであって小当たりでない場合（ステップA621；N）は、特図2変動終了後の大当たり遊技を制御するために、特図2ラウンド数上限値情報領域から情報（特図2ラウンド数上限値を決める特図2ラウンド数上限値情報）をロードし、ラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA622）、特図2大入賞口開放情報領域から情報をロードし、大入賞口開放情報領域にセーブする（ステップA623）。

20

【0375】

次に、今回の特図2変動表示ゲームがはずれの場合（ステップA609；Y）と、今回の特図2変動表示ゲームが小当たりである場合（ステップA621；Y）と、ステップA623を終了した場合は、ステップA624へ移行する。ステップA624へ移行すると、特図2停止図柄退避領域から情報（停止図柄番号）をロードし、特図2停止図柄領域にセーブし（ステップA624）、特図2表示中処理移行設定処理1（ステップA625）をおこなって、特図2変動中処理を終了する。なお、特図2停止図柄退避領域には、特図2停止図柄設定処理において所定の停止図柄番号がセーブされている。

30

【0376】

このように、遊技制御装置100が、変動表示ゲームの停止結果態様を表示する停止時間を設定する停止時間設定手段をなす。また遊技制御装置100が、第2始動記憶にもとづく変動表示ゲームが特別結果（当たり）となる場合には、同時に実行中の第1始動記憶にもとづく変動表示ゲームを終了させる手段をなす。

【0377】

〔特図1表示中処理移行設定処理1〕

次に、上述の特図1変動中処理における特図1表示中処理移行設定処理1（ステップA595）の詳細について図37を用いて説明する。図37は、第1の実施形態の特図1表示中処理移行設定処理1のフローチャートを示す図である。

40

【0378】

特図1表示中処理移行設定処理1では、まず、特図1表示中処理に係る処理番号である「2」を処理番号として設定し（ステップA631）、特図1ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「2」をセーブする（ステップA632）。

【0379】

次に、特図1変動終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA633）。なお、特図1変動終了に関する信号は、特別図柄1変動中信号をオフにする

50

信号である。

【0380】

その後、特図1図柄表示部53における特図1変動表示ゲームの制御用の情報として、特図1図柄表示部53での変動停止に係る停止フラグを特図1変動制御フラグ領域にセーブし（ステップA634）、特図1表示中処理移行設定処理1を終了する。

【0381】

〔特図2表示中処理移行設定処理1〕

次に、上述の特図2変動中処理における特図2表示中処理移行設定処理1（ステップA625）の詳細について図38を用いて説明する。図38は、第1の実施形態の特図2表示中処理移行設定処理1のフローチャートを示す図である。

10

【0382】

特図2表示中処理移行設定処理1では、まず、特図2表示中処理に係る処理番号である「2」を処理番号として設定し（ステップA641）、特図2ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「2」をセーブする（ステップA642）。

【0383】

次に、特図2変動終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA643）。なお、特図2変動終了に関する信号は、特別図柄2変動中信号をオフにする信号である。

【0384】

その後、特図2図柄表示部54における特図2変動表示ゲームの制御用の情報として、特図2図柄表示部54での変動停止に係る停止フラグを特図2変動制御フラグ領域にセーブし（ステップA644）、特図2表示中処理移行設定処理1を終了する。

20

【0385】

〔特図1表示中処理移行設定処理2〕

次に、上述の特図2変動中処理における特図1表示中処理移行設定処理2（ステップA619）の詳細について図39を用いて説明する。図39は、第1の実施形態の特図1表示中処理移行設定処理2のフローチャートを示す図である。なお、この特図1表示中処理移行設定処理2は、変動を開始した特図2変動表示ゲームが当たりである場合に、同時に変動していた特図1変動表示ゲームを強制的にはずれで終了させるための処理である。すなわち、他方の図柄が当たったことで、強制的に停止させられるときの情報設定のための処理である。

30

【0386】

特図1表示中処理移行設定処理2では、まず、特図1表示中処理に係る処理番号である「2」を処理番号として設定し（ステップA651）、特図1ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「2」をセーブする（ステップA652）。

【0387】

次に、特図1変動終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA653）。なお、特図1変動終了に関する信号は、特別図柄1変動中信号をオフにする信号である。

【0388】

その後、特図1図柄表示部53における特図1変動表示ゲームの制御用の情報として、特図1図柄表示部53での変動停止に係る停止フラグを特図1変動制御フラグ領域にセーブし（ステップA654）、はずれ停止図柄パターンを停止図柄パターン領域（RWMにおける停止図柄パターンを記憶する領域）にセーブする（ステップA655）。なお、この停止図柄パターン領域には、実行中の特図1変動表示ゲームについて、通常すでに、特図1停止図柄設定処理において所定の停止図柄パターン（抽出された乱数によっては当りの停止図柄パターンである場合もある）がセーブされているが、ここでは、セーブされている停止図柄パターンが当たりであった場合でも、強制的にはずれ停止図柄パターンに書きかえる。本ルーチンの以降のステップA656～661でも、同様に、一旦正規のステップで設定されたデータがある場合でも、はずれでの強制終了のために、クリアしたり、設

40

50

定し直したりしている。

【0389】

次に、特図1ラウンド数上限値情報領域(RWMにおける特図1ラウンド数上限値情報を記憶する領域)をクリアし(ステップA656)、特図1大入賞口開放情報領域(RWMにおける特図1大入賞口開放情報を記憶する領域)をクリアし(ステップA657)、小当りフラグ1領域にはずれ情報をセーブし(ステップA658)。大当りフラグ1領域にはずれ情報をセーブする(ステップA659)。ここで、小当りフラグ1領域や大当りフラグ1領域は、特図1についての小当りフラグ領域や大当りフラグ領域であって、特図1変動表示ゲームが小当りか否かの情報あるいは大当りか否かの情報をそれぞれ記憶するRWMの領域であり、正規には大当りフラグ1設定処理において情報が設定されており、その情報がここで設定し直しされる。

10

【0390】

次に、特図1停止図柄退避領域をクリアし(ステップA660)、特図1停止図柄領域にはずれ停止図柄番号をセーブし(ステップA661)、特図1表示中処理移行設定処理2を終了する。

【0391】

〔特図2表示中処理移行設定処理2〕

次に、上述の特図1変動中処理における特図2表示中処理移行設定処理2(ステップA589)の詳細について図40を用いて説明する。図40は、第1の実施形態の特図2表示中処理移行設定処理2のフローチャートを示す図である。なお、この特図2表示中処理移行設定処理2は、変動を開始した特図1変動表示ゲームが当りである場合に、同時に変動していた特図2変動表示ゲームを強制的にはずれで終了させるための処理である。すなわち、他方の図柄が当たったことで、強制的に停止させられるときの情報設定のための処理である。

20

【0392】

特図2表示中処理移行設定処理2では、まず、特図2表示中処理に係る処理番号である「2」を処理番号として設定し(ステップA671)、特図2ゲーム処理番号領域に当該処理番号すなわち「2」をセーブする(ステップA672)。

【0393】

次に、特図2変動終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする(ステップA673)。なお、特図2変動終了に関する信号は、特別図柄2変動中信号をオフにする信号である。

30

【0394】

その後、特図2図柄表示部54における特図2変動表示ゲームの制御用の情報として、特図2図柄表示部54での変動停止に係る停止フラグを特図2変動制御フラグ領域にセーブし(ステップA674)、はずれ停止図柄パターンを停止図柄パターン領域(RWMにおける停止図柄パターンを記憶する領域)にセーブする(ステップA675)。なお、この停止図柄パターン領域には、実行中の特図2変動表示ゲームについて、通常すでに、特図2停止図柄設定処理において所定の停止図柄パターン(抽出された乱数によっては当りの停止図柄パターンである場合もある)がセーブされているが、ここでは、セーブされている停止図柄パターンが当りであった場合でも、強制的にはずれ停止図柄パターンに書きかえる。本ルーチンの以降のステップA676~681でも、同様に、一旦正規のステップで設定されたデータがある場合でも、はずれでの強制終了のために、クリアしたり、設定し直したりしている。

40

【0395】

次に、特図2ラウンド数上限値情報領域(RWMにおける特図2ラウンド数上限値情報を記憶する領域)をクリアし(ステップA676)、特図2大入賞口開放情報領域(RWMにおける特図2大入賞口開放情報を記憶する領域)をクリアし(ステップA677)、小当りフラグ2領域にはずれ情報をセーブし(ステップA678)。大当りフラグ2領域にはずれ情報をセーブする(ステップA679)。ここで、小当りフラグ2領域や大当り

50

フラグ 2 領域は、特図 2 についての小当りフラグ領域や大当りフラグ領域であって、特図 2 変動表示ゲームが小当りか否かの情報あるいは大当りか否かの情報をそれぞれ記憶する RWM の領域であり、正規には大当りフラグ 2 設定処理において情報が設定されており、その情報がここで設定し直しされる。

【0396】

次に、特図 2 停止図柄退避領域をクリアし（ステップ A 6 8 0）、特図 2 停止図柄領域にはずれ停止図柄番号をセーブし（ステップ A 6 8 1）、特図 2 表示中処理移行設定処理 2 を終了する。

【0397】

〔特図 1 表示中処理〕

次に、上述の特図 1 ゲーム処理における特図 1 表示中処理（ステップ A 1 0）の詳細について図 4 1、4 2、4 3 を用いて説明する。図 4 1 は、第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 1）である。図 4 2 は、第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 2）である。図 4 3 は、第 1 の実施形態の特図 1 表示中処理のフローチャートを示す図（その 3）である。

【0398】

特図 1 表示中処理では、まず、特図 1 変動開始処理における大当りフラグ 1 設定処理にて設定された小当りフラグ 1 をロードして（ステップ A 7 0 1）、RWM の小当りフラグ 1 領域の情報をクリアする（ステップ A 7 0 2）。

【0399】

次いで、特図 1 変動開始処理における大当りフラグ 1 設定処理にて設定された大当りフラグ 1 をロードして（ステップ A 7 0 3）、RWM の大当りフラグ 1 領域の情報をクリアする（ステップ A 7 0 4）。そして、ロードされた大当りフラグ 1 が大当りであるか否かを判定して（ステップ A 7 0 5）、大当りである（ステップ A 7 0 5；Y）と判定すると、第 1 特図変動表示ゲームの大当り（特図 1 大当り）の開始に関する信号を RWM の試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 7 0 6）、特図 2 異常変動解除コマンドを準備し（ステップ A 7 0 7）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 0 8）をおこない、ラウンド数上限値テーブルを設定する（ステップ A 7 0 9）。なお、特図 1 大当りの開始に関する信号は、条件装置作動中信号をオンにする信号と、役物連続作動装置作動中信号をオンにする信号と、特別図柄 1 当り信号をオンにする信号を含む。

【0400】

次に、ラウンド数上限値テーブルを設定した（ステップ A 7 0 9）後、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値（第 1 の実施形態の場合、たとえば「16」または「4」、その他、たとえば「8」や「2」があってもよい）を取得し、RWM のラウンド数上限値領域にセーブする（ステップ A 7 1 0）。続けて、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド LED ポインタを取得し、RWM のラウンド LED ポインタ領域にセーブする（ステップ A 7 1 1）。

【0401】

次に、停止図柄パターンに対応した飾り特図コマンドを RWM の当り図柄コマンド領域からロードし、準備して（ステップ A 7 1 2）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 1 3）をおこなう。続けて、特図 1 停止図柄設定処理にて設定された図柄情報（停止図柄番号または停止図柄パターン）に対応するファンファーレコマンドを準備して（ステップ A 7 1 4）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 1 5）をおこなう。

【0402】

次に、大入賞口開放情報と、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率の状態に対応する信号を RWM の外部情報出力データ領域にセーブする（ステップ A 7 1 6）。第 1 の実施形態の場合、ステップ A 7 1 6 において、大入賞口開放情報と確率の状態に対応する信号として、大当り 2 信号と大当り 3 信号をセーブする。なお、それぞれのオン／オフは大入賞口開放情報と確率の状態とで決まる。たとえば、大当り 2 信号は、2 R 突確以外の大当りであればオン、高確率中の 2 R 突確大当りであればオン

10

20

30

40

50

、低確率中の2R突確大当りであればオフとなる。また、大当り3信号は、2R突確以外の大当りであればオン、高確率中の2R突確大当りであればオフ、低確率中の2R突確大当りであればオンとなる。

【0403】

その後、大入賞口開放情報に対応する大当りファンファーレ時間（たとえば5000ms、4700ms、7700ms、または300ms）を設定して（ステップA717）、設定した大当りファンファーレ時間を特図1ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップA718）。

【0404】

大入賞口不正入賞数領域の情報をクリアし（ステップA720）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブし（ステップA721）、ステップA724へ移行する。

【0405】

ステップA724へ移行すると、処理番号として3を設定し（ステップA724）、特図1ゲーム処理番号領域に処理番号すなわち「3」をセーブし（ステップA725）、ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理（ステップA726）をおこない、特図1表示中処理を終了する。

【0406】

一方、ステップA705にて、大当りフラグ1が大当りでない場合（ステップA705；N）は、ロードした小当りフラグ1が小当りであるか否かを判定し（ステップA727）、小当りフラグ1が小当りであると判定した場合（ステップA727；Y）、高確率最終変動中であるか否かを判定する（ステップA728）。

【0407】

そして、ステップA728にて、高確率最終変動中であると判定した場合（ステップA728；Y）には、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る確率情報コマンドを準備して（ステップA729）、演出コマンド設定処理（ステップA730）をおこなう。続いて、停電復旧時に演出制御装置300に出力されるコマンドをセーブする停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブし（ステップA731）、右打ち指示報知フラグをクリアする（ステップA732）。なお、ステップA732は、高確率状態において右打ち指示報知がなされる態様を想定し、高確率最終変動と判定されて高確率状態が終了した状態であるので右打ち指示報知フラグをクリアする構成を例示している。しかし、本実施形態が高確率状態において右打ち指示報知をしない態様である場合には、ステップA732は削除した構成（あるいは、高確率状態で左打ち指示報知をしてステップA732では左打ち指示報知フラグをクリアする構成）とする態様もあり得る。

【0408】

次に、ステップA732を終了した場合と、高確率最終変動中でない場合（ステップA728；N）には、当り図柄コマンド領域からコマンドをロードし、準備し（ステップA733）、演出コマンド設定処理（ステップA734）をおこなう。続けて、特図1停止図柄設定処理にて設定された図柄情報（停止図柄番号または停止図柄パターン）に対応する小当りファンファーレコマンドを準備して（ステップA735）、演出コマンド設定処理（ステップA736）をおこない、遊技状態が左打ちすべき所定状態（たとえば、普電サポート状態でも大当り中でも特別モード中でもない状態）であるか否かを判定する（ステップA737）。

【0409】

ステップA737にて、左打ちすべき所定状態であると判定した場合（ステップA737；Y）には、左打ち指示に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA738）。なお、左打ち指示に関する信号は、たとえば、発射位置指定信号1をオフにする信号である。次に、右打ち中の表示LEDを消灯させるため、遊技状態表示番号2領域に左打ち状態中の番号をセーブして（ステップA739）、ステップA743に移行

10

20

30

40

50

する。

【0410】

一方、左打ちすべき所定状態であると判定しなかった場合（ステップA737；N）には、右打ち指示に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA740）。なお、右打ち指示に関する信号は、たとえば、発射位置指定信号1をオンにする信号である。次に、右打ち中の表示LEDを点灯させるため、遊技状態表示番号2領域に右打ち状態中の番号をセーブして（ステップA741）、ステップA743に移行する。

【0411】

ステップA743に移行すると、大入賞口不正入賞数領域の情報をクリアし（ステップA743）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブし（ステップA744）、ステップA747へ移行する。

10

【0412】

ステップA747へ移行すると、特図1小当りファンファーレ中処理移行設定処理（ステップA747）をおこない、特図1表示中処理を終了する。なお、特図1小当りファンファーレ中処理移行設定処理では、特図1ゲーム処理番号領域に処理番号として「7」をセーブする処理、特図1ゲーム処理タイマ領域に小当りファンファーレ時間（たとえば4m秒）をセーブする処理などをおこなう。

【0413】

一方、ステップA727にて、小当りフラグ1が小当りでないと判定した場合（ステップA727；N）には、高確率最終変動中であるか否か判定する（ステップA748）。

20

そして、ステップA748にて、高確率最終変動中であると判定した場合（ステップA748；Y）には、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当たり結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る確率情報コマンドを準備して（ステップA749）、演出コマンド設定処理（ステップA750）をおこなう。続いて、停電復旧時に演出制御装置300に出力されるコマンドをセーブする停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブし（ステップA751）、右打ち指示報知フラグをクリアし（ステップA752）、特図2変動表示ゲームが当たり中（大当たり中または小当たり中）であるか否か判定する（ステップA753）。なお、ステップA752は、前述のステップA732と同様に、高確率状態において右打ち指示報知がなされる態様を想定した一例にすぎない。

30

【0414】

次に、特図2変動表示ゲームが当たり中でないと判定した場合（ステップA753；N）には、左打ち指示に関する信号（発射位置指定信号1をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップA754）、右打ち中の表示LEDを消灯させるため、遊技状態表示番号2領域に左打ち状態中の番号をセーブする（ステップA755）。なお、本実施形態は、特図2変動表示ゲームが当たり中（大当たり中または小当たり中）である場合は、その際に開放される大入賞口（特別変動入賞装置38）をねらって右打ちをすべき状態となるため、特図2が当たり中である場合（ステップA753；Y）には、ステップA754、A755をパスしてステップA756へ移行する。また、ステップA755が終了した場合も、ステップA756へ移行する。

40

【0415】

そして、ステップA756へ移行すると、RWMにおける特図ステータス領域の特図1変動中（特図1変動表示ゲームを実行中）を示す情報をクリア（情報減算）し（ステップA756）、特図1ゲーム処理番号領域に特図1普段処理に係る処理番号すなわち「0」をセーブし（ステップA757）、特図1表示中処理を終了する。なお、ステップA756を実行した場合、特図ステータスは、特図2のみ変動中の状態か、特図1も特図2も変動中でない状態のうちのいずれかの状態になる。

【0416】

〔特図2表示中処理〕

次に、上述の特図2ゲーム処理における特図2表示中処理（ステップA50）の詳細に

50

ついて図 4 4、4 5、4 6 を用いて説明する。図 4 4 は、第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 1）である。図 4 5 は、第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 2）である。図 4 6 は、第 1 の実施形態の特図 2 表示中処理のフローチャートを示す図（その 3）である。

【0 4 1 7】

特図 2 表示中処理では、まず、特図 2 変動開始処理における大当りフラグ 2 設定処理にて設定された小当りフラグ 2 をロードして（ステップ A 7 6 1）、RWM の小当りフラグ 2 領域の情報をクリアする（ステップ A 7 6 2）。

【0 4 1 8】

次いで、特図 2 変動開始処理における大当りフラグ 2 設定処理にて設定された大当りフラグ 2 をロードして（ステップ A 7 6 3）、RWM の大当りフラグ 2 領域の情報をクリアする（ステップ A 7 6 4）。そして、ロードされた大当りフラグ 2 が大当りであるか否かを判定して（ステップ A 7 6 5）、大当りである（ステップ A 7 6 5；Y）と判定すると、第 2 特図変動表示ゲームの大当り（特図 2 大当り）の開始に関する信号を RWM の試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 7 6 6）、特図 2 異常変動解除コマンドを準備し（ステップ A 7 6 7）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 6 8）をおこない、ラウンド数上限値テーブルを設定する（ステップ A 7 6 9）。なお、特図 2 大当りの開始に関する信号は、条件装置作動中信号をオンにする信号と、役物連続作動装置作動中信号をオンにする信号と、特別図柄 2 当り信号をオンにする信号を含む。

【0 4 1 9】

次に、ラウンド数上限値テーブルを設定した（ステップ A 7 6 9）後、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値（第 1 の実施形態の場合、たとえば「1 6」または「4」、その他、たとえば「8」や「2」があってもよい）を取得し、RWM のラウンド数上限値領域にセーブする（ステップ A 7 7 0）。続けて、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド L E D ポインタを取得し、RWM のラウンド L E D ポインタ領域にセーブする（ステップ A 7 7 1）。

【0 4 2 0】

次に、停止図柄パターンに対応した飾り特図コマンドを RWM の当り特図コマンド領域からロードし、準備して（ステップ A 7 7 2）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 7 3）をおこなう。続けて、特図 2 停止図柄設定処理にて設定された図柄情報（停止図柄番号または停止図柄パターン）に対応するファンファーレコマンドを準備して（ステップ A 7 7 4）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 7 5）をおこなう。

【0 4 2 1】

次に、大入賞口開放情報と、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率の状態に対応する信号を RWM の外部情報出力データ領域にセーブする（ステップ A 7 7 6）。第 1 の実施形態の場合、ステップ A 7 7 6 において、大入賞口開放情報と確率の状態に対応する信号として、大当り 2 信号と大当り 3 信号をセーブする。なお、それぞれのオン／オフは大入賞口開放情報と確率の状態とで決まる。たとえば、大当り 2 信号は、2 R 突確以外の大当りであればオン、高確率中の 2 R 突確大当りであればオン、低確率中の 2 R 突確大当りであればオフとなる。また、大当り 3 信号は、2 R 突確以外の大当りであればオン、高確率中の 2 R 突確大当りであればオフ、低確率中の 2 R 突確大当りであればオンとなる。

【0 4 2 2】

その後、大入賞口開放情報に対応する大当りファンファーレ時間（たとえば 5 0 0 0 m s、4 7 0 0 m s、7 7 0 0 m s、または 3 0 0 m s）を設定して（ステップ A 7 7 7）、設定した大当りファンファーレ時間を特図 2 ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ A 7 7 8）。

【0 4 2 3】

大入賞口不正入賞数領域の情報をクリアし（ステップ A 7 8 0）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブし（ステップ A 7 8 1）、ステップ A 7 8

4へ移行する。

【0424】

ステップA784へ移行すると、処理番号として3を設定し（ステップA784）、特図2ゲーム処理番号領域に処理番号すなわち「3」をセーブし（ステップA785）、ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理（ステップA786）をおこない、特図2表示中処理を終了する。

【0425】

一方、ステップA765にて、大当りフラグ2が大当りでない場合（ステップA765；N）は、ロードした小当りフラグ2が小当りであるか否かを判定し（ステップA787）、小当りフラグ2が小当りであると判定した場合（ステップA787；Y）、高確率最終変動中であるか否かを判定する（ステップA788）。 10

【0426】

そして、ステップA788にて、高確率最終変動中であると判定した場合（ステップA788；Y）には、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る確率情報コマンドを準備して（ステップA789）、演出コマンド設定処理（ステップA790）をおこなう。続いて、停電復旧時に演出制御装置300に出力されるコマンドをセーブする停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブし（ステップA791）、右打ち指示報知フラグをクリアする（ステップA792）。なお、ステップA792は、高確率状態において右打ち指示報知がなされる態様を想定し、高確率最終変動と判定されて高確率状態が終了した状態であるので右打ち指示報知フラグをクリアする構成を例示している。しかし、本実施形態が高確率状態において右打ち指示報知をしない態様である場合には、ステップA792は削除した構成（あるいは、高確率状態で左打ち指示報知をしてステップA792では左打ち指示報知フラグをクリアする構成）とする態様もあり得る。 20

【0427】

次に、ステップA792を終了した場合と、高確率最終変動中でない場合（ステップA788；N）には、当り図柄コマンド領域からコマンドをロードし、準備し（ステップA793）、演出コマンド設定処理（ステップA794）をおこなう。続けて、特図2停止図柄設定処理にて設定された図柄情報（停止図柄番号または停止図柄パターン）に対応する小当りファンファーレコマンドを準備して（ステップA795）、演出コマンド設定処理（ステップA796）をおこない、遊技状態が左打ちすべき所定状態（たとえば、普電サポート状態でも大当り中でも特別モード中でもない状態）であるか否かを判定する（ステップA797）。 30

【0428】

ステップA797にて、左打ちすべき所定状態であると判定した場合（ステップA797；Y）には、左打ち指示に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA798）。なお、左打ち指示に関する信号は、たとえば、発射位置指定信号1をオフにする信号である。次に、右打ち中の表示LEDを消灯させるため、遊技状態表示番号2領域に左打ち状態中の番号をセーブして（ステップA799）、ステップA803に移行する。 40

【0429】

ステップA803に移行すると、大入賞口不正入賞数領域の情報をクリアし（ステップA803）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブし（ステップA804）、ステップA807へ移行する。

【0430】

ステップA807へ移行すると、特図2小当りファンファーレ中処理移行設定処理（ステップA807）をおこない、特図2表示中処理を終了する。なお、特図2小当りファンファーレ中処理移行設定処理では、特図2ゲーム処理番号領域に処理番号として「7」をセーブする処理、特図2ゲーム処理タイマ領域に小当りファンファーレ時間（たとえば4m秒）をセーブする処理などをおこなう。 50

【0431】

一方、ステップA787にて、小当りフラグ2が小当りでないと判定した場合（ステップA787；N）には、高確率最終変動中であるか否か判定する（ステップA808）。

そして、ステップA808にて、高確率最終変動中であると判定した場合（ステップA808；Y）には、普図変動表示ゲームおよび特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る確率情報コマンドを準備して（ステップA809）、演出コマンド設定処理（ステップA810）をおこなう。続いて、停電復旧時に演出制御装置300に出力されるコマンドをセーブする停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブし（ステップA811）、右打ち指示報知フラグをクリアし（ステップA812）、特図1変動表示ゲームが大当り中か否か判定する（ステップA813）。なお、ステップA812は、前述のステップA792と同様に、高確率状態において右打ち指示報知がなされる態様を想定した一例にすぎない。

10

【0432】

次に、特図1変動表示ゲームが大当り中でないと判定した場合（ステップA813；N）には、左打ち指示に関する信号（発射位置指定信号1をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップA814）、右打ち中の表示LEDを消灯させるため、遊技状態表示番号2領域に左打ち状態中の番号をセーブする（ステップA815）。なお、本実施形態は、特図1変動表示ゲームが大当り中である場合は、その際に開放される大入賞口（特別変動入賞装置38）をねらって右打ちをすべき状態となるため、特図1が大当り中である場合（ステップA813；Y）には、ステップA814、A815をパスしてステップA816へ移行する。また本実施形態は、特図1が大当り中でない場合（ステップA813；N）（特図1が小当り中である場合も含む）には、ステップA814、A815を実行後にステップA816へ移行する。ただし、このような右打ち左打ちに関する処理内容は、遊技機の盤面構成やゲーム性によって変わるものであり、一例にすぎない。またここで、ステップA815が終了した場合も、ステップA816へ移行する。

20

【0433】

そして、ステップA816へ移行すると、RWMにおける特図ステータス領域の特図2変動中（特図2変動表示ゲームを実行中）を示す情報をクリア（情報減算）し（ステップA816）、特図2ゲーム処理番号領域に特図2普段処理に係る処理番号すなわち「0」をセーブし（ステップA817）、特図2表示中処理を終了する。なお、ステップA816を実行した場合、特図ステータスは、特図1のみ変動中の状態か、特図1も特図2も変動中でない状態のうちのいずれかの状態になる。

30

【0434】

〔外部情報編集処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における外部情報編集処理（ステップS78）の詳細について図47と図48を用いて説明する。図47は、第1の実施形態の外部情報編集処理のフローチャートを示す図（その1）である。図48は、第1の実施形態の外部情報編集処理のフローチャートを示す図（その2）である。

【0435】

外部情報編集処理では、払出コマンド送信処理（ステップS72）、入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップS67）、磁石不正監視処理（ステップS76）および盤電波不正監視処理（ステップS77）での監視結果にもとづいて、情報収集端末や遊技場内部管理装置等の外部装置や試射試験装置に出力する情報を作成して出力バッファにセットする処理等をおこなう。

40

【0436】

外部情報編集処理では、まず、エラー状態やセキュリティ状態に応じて情報を設定する処理をおこなう。エラー状態やセキュリティ状態に応じて情報を設定する処理では、ガラス枠開放エラーの発生中（ステップC71；Y）、本体枠開放エラーの発生中（ステップC72；Y）である場合に、扉・枠開放信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップC73）、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領

50

域にセーブする（ステップC74）。すなわち、ガラス枠開放エラーと本体枠開放エラーの発生が、外部情報および試験信号として出力される。

【0437】

一方、ガラス枠開放エラーと本体枠開放エラーのいずれのエラーも発生していない場合（ステップC71からC72；N）は、扉・枠開放信号のオフデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップC75）、セキュリティ信号のオフデータを外部情報出力データ領域にセーブする（ステップC76）。

【0438】

次に、初期化スイッチの操作等によりRAMに記憶されたデータの初期化がおこなわれた時から所定時間（たとえば256ms）を計時するセキュリティ信号制御タイマが「0」でなければ「-1」更新する（ステップC77）。なお、セキュリティ信号制御タイマの最小値は「0」に設定されている。そして、セキュリティ信号制御タイマの値が「0」であるか否かを判定する（ステップC78）。

【0439】

セキュリティ信号制御タイマの値が「0」でない場合（ステップC78；N）、すなわちタイムアップしていない場合は、セキュリティ信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブ（ステップC79）する。一方、セキュリティ信号制御タイマの値が「0」の場合（ステップC78；Y）、すなわちタイムアップしている場合は、ステップC79の処理がパスされる。すなわち、前述したメイン処理においてRAMに記憶されたデータの初期化がおこなわれてセキュリティ信号制御タイマに初期値（たとえば256ms）がセーブされたときから、セキュリティ信号制御タイマがタイムアップするまでの間、セキュリティ信号のオンデータが外部情報として出力される。

【0440】

次に、磁石不正発生中（ステップC80；Y）、盤電波不正発生中（ステップC81；Y）、枠電波不正発生中（ステップC82；Y）、大入賞口不正発生中（ステップC83；Y）、または特図2異常変動発生中（ステップC84；Y）である場合にセキュリティ信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップC85）、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC86）。なお、普電不正発生中の場合も、同様に、セキュリティ信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップC85）、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC86）構成としてもよい。

【0441】

一方、磁石不正、盤電波不正、枠電波不正、普電不正、大入賞口不正、または特図2異常変動のいずれも発生していない場合（ステップC80からC84；N）は、スイッチ異常1またはスイッチ異常2のスイッチ異常発生中であるか否かを判定し（ステップC87）、いずれのスイッチ異常も発生中でない場合（ステップC87；N）には、遊技機エラー状態信号のオフデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC88）。

【0442】

そして、いずれかのスイッチ異常が発生中である場合（ステップC87；Y）には、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC86）。ここで、特図2異常変動やスイッチ異常などは、タイマ割込み処理における入賞口スイッチ／状態監視処理で監視される異常である。

【0443】

次に、ステップC86またはC88を終了した後、外部情報編集処理では、始動口1（特図1の始動入賞口である始動入賞口36、普通変動入賞装置37）の入賞信号（始動口1信号）を編集する始動口1信号編集処理（ステップC89）をおこない、始動口2（特図2の始動入賞口である始動入賞口92）の入賞信号（始動口2信号）を編集する始動口2信号編集処理（ステップC90）をおこなう。続いて、払出予定の賞球数に関するメイン賞球信号を編集するメイン賞球信号編集処理（ステップC91）をおこない、図柄確定回数出力回数（図柄確定回数信号出力回数）にもとづいて図柄確定回数信号を編集する図

10

20

30

40

50

柄確定回数信号編集処理（ステップC92）をおこない、外部情報編集処理を終了する。

【0444】

〔メイン処理〕

次に、演出制御装置300のメイン処理を図49を用いて説明する。図49は、第1の実施形態の演出制御装置におけるメイン処理のフローチャートを示す図である。

【0445】

メイン処理は、パチンコ機1の電源供給が開始された時点で演出制御装置300の制御部（CPU311）によって実行される処理である。

〔ステップD11〕制御部は、割込みを禁止する。

【0446】

〔ステップD12〕制御部は、CPU311の初期設定をおこなう。

〔ステップD13〕制御部は、VDP312の初期設定をおこなう。

〔ステップD14〕制御部は、割込みを許可する。

【0447】

〔ステップD15〕制御部は、表示用データ生成を許可する。すなわち、制御部は、VDP312内の表示回路（図示省略）がVDP312内のVRAM（図示省略）へアクセスをおこない、表示データを生成することを許可する。

【0448】

〔ステップD16〕制御部は、乱数シードを設定する。これは、たとえばsrand関数を用いて擬似乱数の発生系列を設定する処理である。ここで、制御部は、srand関数に与える引数として0（ゼロ）等の固定値を使用してもよいし、遊技機ごとに異なるようにCPU等のID値等を基に作成した値を使用してもよい。

【0449】

〔ステップD17〕制御部は、演出制御装置300のRWM（たとえばRAM322）における初期化すべき領域（たとえば、演出用フラグ領域（当該演出制御装置300の制御処理において後述する各種のフラグとして使う記憶領域））に電源投入時の初期値をセーブする。

【0450】

〔ステップD18〕制御部は、WDT（ウォッチドッグ・タイマ）をクリアする。

〔ステップD19〕制御部は、演出ボタン入力処理を実行する。演出ボタン入力処理は、演出ボタン（選択ボタンスイッチ25aおよび決定ボタンスイッチ25b）が有効時に操作された場合の編集をおこなう処理である。なお、演出ボタンは高速でオンオフしないので、制御部は、演出ボタンの入力を検知する処理を演出ボタン入力処理内でおこなってもよいし、図示していない短周期のタイマ割込み内でおこなってもよい。

【0451】

〔ステップD20〕制御部は、ホール・遊技者設定モード処理を実行する。ホール・遊技者設定モード処理は、LEDや表示装置41の輝度、音量等の変更可能範囲の設定や、遊技者によるLEDや表示装置41の輝度、音量の変更等の操作を受け付ける処理である。

【0452】

〔ステップD21〕制御部は、乱数更新処理を実行する。乱数更新処理は、たとえばrand関数を用いてメイン処理の制御周期ごとに少なくとも1回の擬似乱数の更新をおこなう処理である。rand関数は、再計算がおこなわれる度に指定の生成系列にもとづいて乱数を生成するので、制御部は、rand関数を実行するだけで乱数を得ることができる。なお、主基板（遊技制御装置100）のように「1」ずつインクリメントするカウンタを乱数として用いてもよい。

【0453】

〔ステップD22〕制御部は、受信コマンドチェック処理を実行する。受信コマンドチェック処理については、後で図50を用いて説明する。

〔ステップD23〕制御部は、演出表示編集処理を実行する。演出表示編集処理は、V

10

20

30

40

50

D P 3 1 2 に表示装置 4 1 での描画内容を指示するための各種コマンドとそのパラメータの設定をおこなう処理である。たとえば、制御部は、演出表示編集処理においてコマンドをテーブル状に設定する。

【0454】

〔ステップ D 2 4〕制御部は、描画コマンド準備終了設定を実行する。描画コマンド準備終了設定は、演出表示編集処理で設定される V D P 3 1 2 へのすべてのコマンドの準備が終了したことを設定する処理である。

【0455】

〔ステップ D 2 5〕制御部は、フレーム切替タイミングであるか否かを判定し、フレーム切替タイミングであればステップ D 2 6 に進み、フレーム切替タイミングでなければフレーム切替タイミングを待つ。ここで、フレーム切替タイミングは、V ブランク割込み（V シンク割込みともいう）の周期（たとえば $1/60$ 秒）を基に作成された処理周期（たとえば $1/30$ 秒 33.333ms ）に相当する時間的間隔で到来するタイミングである。なお、V ブランク割込みは、V D P 3 1 2 によって描画のための画面全体の 1 回の走査が終了する度に発生する。この V ブランク割込みの発生周期は、前述したように、たとえば $1/60$ 秒である。本実施例の場合、同じ描画が 2 回繰り返されて V ブランク割込みが 2 回発生するとフレーム切替がおこなわれ、フレーム切替タイミングの周期は、V ブランク割込みの周期（たとえば $1/60$ 秒）の 2 倍（たとえば $1/30$ 秒 33.33ms ）になる。但し、この態様に限られず、フレーム切替タイミングは適宜任意に変更可能であり、たとえば、 $1/30$ 秒以上の周期でフレーム切替（画像の更新）をおこなってもよいし、 $1/30$ 秒未満の周期でフレーム切替をおこなってもよい。

【0456】

フレーム切替タイミングの判定処理によって、これより後の処理（ステップ D 2 6 乃至ステップ D 3 0、およびその後のステップ D 1 8 乃至ステップ D 2 4）は、このフレーム切替タイミングで上記処理周期ごとに実行される。なお、演出内容と同期する必要がある時間管理は、このフレーム単位（即ち、上記処理周期単位）でおこなわれる。上記処理周期が、 $1/30$ 秒の場合、たとえば 3 フレームでは 100ms になる。このことは、主基板（遊技制御装置）がタイマ割込み周期の 4ms 単位で時間値管理しているのと同様である。

【0457】

〔ステップ D 2 6〕制御部は、ステップ D 2 3 で設定したコマンドにしたがい V D P 3 1 2 に画面描画を指示する。たとえば、制御部は、テーブル状に設定したコマンドを順次送信して、V D P 3 1 2 に画面描画を指示する。

【0458】

〔ステップ D 2 7〕制御部は、サウンド制御処理を実行する。サウンド制御処理は、スピーカ（上スピーカ 1 9 a、下スピーカ 1 9 b）からの音声の音量制御に関する処理である。

【0459】

〔ステップ D 2 8〕制御部は、装飾制御処理を実行する。装飾制御処理は、盤装飾装置 4 6 や枠装飾装置 1 8 等の各種 L E D 等を制御する処理である。

〔ステップ D 2 9〕制御部は、可動体制御処理を実行する。可動体制御処理は、各種モータや S O L（ソレノイド）を含む可動体（たとえば、盤演出装置 4 4）を制御する処理である。

【0460】

〔ステップ D 3 0〕制御部は、発射情報制御処理を実行する。発射情報制御処理は、発射状態フラグにもとづいて、発射関連情報を設定するとともに、特図回転状態（所定金額分（即ち所定貸球数分）の遊技あたりの特図変動回数）に応じた演出のモード補正をおこなう処理である。

【0461】

〔ステップ D 3 1〕制御部は、情報開示処理を実行する。情報開示処理は、遊技者に対

して遊技性能に関する性能情報を開示する処理である。

制御部は、ステップD 3 1を実行した後にステップD 1 8に戻り、以降、ステップD 1 8乃至ステップD 3 1の処理を繰り返し実行する。即ち、ステップD 1 8乃至ステップD 3 1は、演出制御装置3 0 0の起動後に上記処理周期で繰り返し実行されるループ処理（場合によりメインループ処理という）を構成している。

【0 4 6 2】

なお、制御部は、画面の演出に合わせるためメインループ処理内でステップD 2 7乃至ステップD 2 9の処理を実行しているが、これら制御処理で生成または設定された信号やデータ（特に各種LEDやモータを駆動制御する信号等）を実際にポートに出力する処理は、図示していない短周期のタイマ割込み内でおこなわれる。ただし、各種デバイスの制御に特化したICを使用している場合は、シリアル通信等で指示するだけで、タイマ割込みで信号等の出力をおこなわない場合もある。

10

【0 4 6 3】

〔受信コマンドチェック処理〕

次に、受信コマンドチェック処理について図5 0を用いて説明する。図5 0は、第1の実施形態の演出制御装置における受信コマンドチェック処理のフローチャートを示す図である。受信コマンドチェック処理は、メイン処理のステップD 2 2で制御部によって実行される処理である。

【0 4 6 4】

なお、受信コマンド（演出コマンド）は、MODEのデータ（1バイト）とACTIONのデータ（1バイト）とを含む構成となっており、遊技制御装置（主基板）1 0 0から演出制御装置3 0 0に演出コマンドが順次送信される。以下では、コマンドを構成するようなデータを、コマンドのデータあるいはコマンドデータという。

20

【0 4 6 5】

また、主基板からのコマンド受信の処理は、図示省略した「コマンド受信割込み処理」によっておこなわれる。即ち、本例のシリアル通信では、ハード的に（CPU自身の機能により）自動で送受信がおこなわれ、コマンドを受信完了すると割込み（コマンド受信割込み）が発生して知らせてくれるので、あとはシリアル受信バッファから取り出すだけでよいが、上記「コマンド受信割込み処理」では、コマンド受信割込みがあるごとに、シリアル受信バッファからコマンドをロードし、ロードしたコマンドデータに異常がないかチェックした上で、当該コマンドデータ（MODEとACTIONのデータ）をコマンドバッファに格納し、格納した分だけコマンド受信カウンタの値を「1」だけ増やす更新をおこなう。なお、制御処理の説明において、単に「格納する」というときは、後の制御処理に使用するために所定の記憶領域に読出し可能に記憶保存することを意味する（以下同様）。また、コマンドバッファは、たとえばリングバッファである。このコマンドバッファは、たとえばCPU 3 1 1のRAM 3 1 1 a（あるいはRAM 3 2 2）内の記憶領域によって構成される。コマンドバッファの容量は、システム制御周期（前述の処理周期；たとえば1 / 3 0 秒）で主基板から送信される可能性のあるコマンド数以上になっていればよい。

30

【0 4 6 6】

〔ステップD 4 1〕制御部は、コマンド受信カウンタの値をコマンド受信数としてロードする。なお、コマンド受信カウンタは、RWM（RAM 3 2 2またはRAM 3 1 1 a）に設定される。コマンド受信カウンタは、ステップD 4 3において原則として「0」クリアされるので、1フレーム（1 / 3 0 秒間）の間（前述の処理周期の1周期分の時間）に受信したコマンド数を記憶する。

40

【0 4 6 7】

〔ステップD 4 2〕制御部は、コマンド受信数が「0（ゼロ）」でないか否かを判定し、コマンド受信数が「0」でなければステップD 4 3に進み、コマンド受信数が「0」であれば受信コマンドチェック処理を終了する。なお本願では、上記ステップD 4 1のように、制御処理においてデータを「ロードする」とは、RAM（本例の演出制御装置3 0 0

50

ではRAM 3 2 2またはRAM 3 1 1 a) からデータを取り出すことを意味する。

【0468】

〔ステップD 4 3〕制御部は、コマンド受信カウンタ領域の内容（即ち、コマンド受信カウンタの値）をコマンド受信数分減算する。

なお、A：コマンド受信カウンタの値、B：コマンド受信数とすると、ステップD 4 1の実行直後で「 $A = B$ 」である。そして、ステップD 4 3の実行直後では「 $A = A - B = 0$ 」となるのが通常の動きだが、本例の態様では、演出制御装置300は遊技制御装置（主基板）100からのコマンド受信割込みを割込み禁止にせず最優先にしているので、ステップD 4 1の処理からステップD 4 3の処理までの間にAの値が増えている可能性がある。よって、ステップD 4 3の処理を「 $A \leftarrow 0$ 」（即ち、コマンド受信カウンタの値をゼロとする処理）としてしまうとコマンドのカウントがずれてしまうので、ステップD 4 3では「 $A - B$ 」という減算処理をおこなっている。但し、本実施例のように主基板からのコマンドの送受信にシリアル通信を使用した場合は、割込み禁止にしてステップD 4 1の処理からステップD 1 5 3までの処理の間にAの値が増えることがないようにして、ステップD 4 3の処理内容を「 $A \leftarrow 0$ 」としてもよい。

【0469】

〔ステップD 4 4〕制御部は、受信コマンドバッファ（コマンドバッファに相当、以下単にコマンドバッファという場合もある）の内容（即ち、コマンドバッファの読出用ポインタに対応するアドレスに記憶されているコマンドデータ）をコマンド領域（場合により、コマンド格納領域という）にコピーする。コマンド領域は、たとえばRAM 3 2 2またはRAM 3 1 1 a内の記憶領域にあって、いわゆるFIFO形式（先入れ先出し形式）のバッファである。

【0470】

〔ステップD 4 5〕制御部は、コマンドバッファのデータを読み出したので、コマンドバッファの読出用ポインタであるコマンド読出インデックスの値を、たとえば「0」乃至「31」の範囲で「1」だけ増やす更新をおこなう。なお、ここでの「0」乃至「31」の範囲は、コマンドバッファの容量（たとえば、「32」）に対応している。

【0471】

〔ステップD 4 6〕制御部は、コマンド受信数分のコマンドをコピー完了したか否か（即ち、コマンド受信数分だけステップD 4 4およびステップD 4 5を繰り返し実行したか否か）を判定する。制御部は、コマンド受信数分のコマンドをコピー完了した場合にステップD 4 7に進み、コピー完了していない場合にステップD 4 4に進む。

【0472】

〔ステップD 4 7〕制御部は、コマンド領域の内容（コマンド領域の未だ読み出されていないデータのうちで一番先に格納されたデータ、即ち、次に読み出すべきデータ）をロード（即ち、読み出し）する。

【0473】

〔ステップD 4 8〕制御部は、受信コマンド解析処理を実行する。受信コマンド解析処理は、ロードしたコマンド（以下、今回のコマンドという）のデータを解析する処理である。受信コマンド解析処理については、図46を用いて後で説明する。

【0474】

〔ステップD 4 9〕制御部は、コマンド領域のアドレス（次に読み出すべきデータのアドレス）を更新する。

〔ステップD 5 0〕制御部は、コマンド受信数分のコマンドを解析完了したか否か（即ち、コマンド受信数分だけステップD 4 7乃至ステップD 4 9を繰り返し実行したか否か）を判定する。制御部は、コマンド受信数分のコマンドを解析完了していない場合にステップD 4 7に進み、解析完了した場合に受信コマンドチェック処理を終了する。

【0475】

〔受信コマンド解析処理〕

次に、受信コマンド解析処理について図51を用いて説明する。図51は、第1の実施

10

20

30

40

50

形態の演出制御装置における受信コマンド解析処理のフローチャートを示す図である。受信コマンド解析処理は、受信コマンドチェック処理のステップD 4 8で制御部によって実行される処理である。

【0 4 7 6】

〔ステップD 5 1〕制御部は、受信コマンドチェック処理のステップD 4 7においてロードした今回のコマンドのデータのうちの上位バイトをMODEに、下位バイトをACTにそれぞれ分離して記憶する。なお、特図の変動パターンを指令する変動系のコマンドの場合、MODEとして記憶される上位バイトのデータは前半変動パターンを指令し、ACTとして記憶される下位バイトのデータは後半変動パターンを指令するものである。

【0 4 7 7】

〔ステップD 5 2〕制御部は、ステップD 5 1で分離されたMODEの値が正常範囲にあるか否かを判定する。制御部は、MODEの値が正常範囲にある場合にステップD 5 3に進み、MODEの値が正常範囲にない場合に受信コマンド解析処理を終了する。なお、MODEの値は定義されずに使用されていない値もあり、このような使用されていない値である場合には、ステップD 5 2の判定で正常範囲でないと判定される。

【0 4 7 8】

〔ステップD 5 3〕制御部は、ステップD 5 1で分離されたACTの値が正常範囲にあるか否かを判定する。制御部は、ACTの値が正常範囲にある場合にステップD 5 4に進み、ACTの値が正常範囲にない場合に受信コマンド解析処理を終了する。

【0 4 7 9】

また、上記ステップD 5 3における、ステップD 5 1で分離されたACTの値が正常範囲か否かの判定は、たとえば次のようにおこなう。即ち、MODEごとに有効なACTの値は異なり、このACTの有効値の上限～下限は所定のACT I O Nチェックテーブル（図示省略）に定義されており、ステップD 5 3ではこの上限～下限の範囲内に分離されたACTの値が収まっているかをチェックし、収まっていれば正常範囲と判定する（この時点では後述する歯抜けチェックが出来ていない）。

【0 4 8 0】

〔ステップD 5 4〕制御部は、分離されたMODEの値に対する分離されたACTの値が正しい組み合わせであるか否かを判定する。制御部は、ACTの値が正しい組み合わせである場合にステップD 5 5に進み、正しい組み合わせでない場合に受信コマンド解析処理を終了する。ACTの値が正しい組み合わせであるか否かの判定は、たとえば一致チェックテーブルを使っておこなうことができる。一致チェックテーブルは、MODEの値に対して有効なすべてのACTの値（ACT I O Nの値）が先頭アドレスから順に登録されたものであり、MODEの値ごとに設けられている。そして、MODEの値に対応するこの一致チェックテーブルの中に、分離されたACTの値が有れば正しい組み合わせであると判定でき、一致チェックテーブルの中に分離されたACTの値が無ければ正しい組み合わせでないと判定できる。

【0 4 8 1】

なお、ACTの値が正しい組み合わせであるか否かの判定は、MODEに対して正常なACTの組み合わせになっているか否かの歯抜けチェックを含めて実行している。1つのMODEに対し、有効なACTは複数あるがそれらの値が連続しているとは限らない（即ち、不連続に存在していない値、歯抜けになっている値がある）ので、コマンドが有効値であるかを比較確認している。そして、一致チェックテーブル中には有効値のみ定義されているので、それらの何れかと一致するかを1つ1つ比較確認している。

【0 4 8 2】

〔ステップD 5 5〕制御部は、MODEのデータが変動系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEの値が変動系コマンド範囲内にある場合に変動系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD 5 6）、MODEのデータが変動系コマンド範囲内でない場合にステップD 5 7に進む。

【0 4 8 3】

10

20

30

40

50

ここで、MODEのデータとは、ステップD51で分離されて記憶されたMODEのデータである（後述のステップD57等でも同様）。また、変動系コマンド（変動コマンドあるいは変動パターンコマンドという場合もある）は、特図の変動パターンを指令するコマンドであり、この変動コマンドのデータがとり得る範囲が変動系コマンド範囲である。

【0484】

〔ステップD57〕制御部は、MODEのデータが大当り系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEのデータが大当り系コマンド範囲内にある場合に大当り系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD58）、MODEのデータが大当り系コマンド範囲内でない場合にステップD59に進む。大当り系コマンドは、大当り中演出に関する動作（ファンファーレ画面やラウンド画面の表示等）を指令するコマンドであり、この大当り系コマンドのデータがとり得る範囲が大当り系コマンド範囲である。

10

【0485】

〔ステップD59〕制御部は、MODEのデータが図柄系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEの値が図柄系コマンド範囲内にある場合に図柄系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD60）、MODEのデータが図柄系コマンド範囲内でない場合にステップD61に進む。図柄系コマンド（図柄コマンド、あるいは飾り特図コマンドという場合もある）は、特図の図柄に関する情報（たとえば、特図の停止図柄を何にするか等）を指令するコマンドであり、この図柄コマンドのデータがとり得る範囲が図柄系コマンド範囲である。

【0486】

20

〔ステップD61〕制御部は、MODEのデータが単発系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEの値が単発系コマンド範囲内にある場合に単発系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD62）、MODEのデータが単発系コマンド範囲内でない場合にステップD63に進む。なお、図柄コマンドと変動系コマンドのように組み合わせで意味をなすコマンドと違い、単独で成立するコマンドを単発系コマンドという。単発系コマンド（単発コマンドという場合もある）には、客待ちデモコマンド、保留数コマンド、図柄停止コマンド、確率情報系コマンド、エラー／不正系コマンド、機種指定コマンド等がある。この単発コマンドのデータがとり得る範囲が単発系コマンド範囲である。

【0487】

30

〔ステップD63〕制御部は、MODEのデータが先読み図柄系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEのデータが先読み図柄系コマンド範囲内にある場合に先読み図柄系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD64）、MODEのデータが先読み図柄系コマンド範囲内でない場合にステップD65に進む。

【0488】

〔ステップD65〕制御部は、MODEのデータが先読み変動系コマンド範囲内にあるか否かを判定する。制御部は、MODEのデータが先読み変動系コマンド範囲内にある場合に先読み変動系コマンド処理（詳細省略）を実行し（ステップD66）、MODEのデータが先読み変動系コマンド範囲内でない場合に受信コマンド解析処理を終了する。

【0489】

40

なお、先読み図柄系コマンドおよび先読み変動系コマンドは、先読み演出のためのコマンドである。また、ステップD56、D58、D60、D62、D64、D66のいずれかの処理が終了すると、受信コマンド解析処理を終了する。

【0490】

ここで、先読み演出（先読み予告、あるいは先読み予告演出ともいう）とは、特図の変動表示ゲームが未実行の始動入賞記憶（始動入賞記憶の保留、あるいは単に保留という）に対応する変動表示ゲームがその後実行された時に大当りになるか否か（あるいはどんな変動パターンになるか）を、所定の信頼度で遊技者に事前報知すべく、始動入賞記憶の保留表示等を通常と異なる態様でおこなう等の演出である。そして、先読み系コマンド（先読み変動系コマンド、および先読み図柄系コマンド）は、先読み演出の対象となる始動入

50

賞記憶の保留に対応する変動パターンや停止図柄を事前に知らせるコマンドであり、始動入賞時に遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 に送信される。なお、先読みでない通常の変動系コマンドや図柄系コマンドは、変動表示開始時に遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 に送信される。

【0491】

次に、射幸性を過度に煽ることなしに設定情報を感得可能にする情報開示機能について図 52 から図 67 を用いて説明する。まず、情報開示機能の概要について図 52 を用いて説明する。図 52 は、第 1 の実施形態の情報開示機能の概要の一例を示す図である。

【0492】

遊技制御装置 100 は、設定値変更スイッチ（設定値変更 SW）126 を備え、遊技性能の設定値を変更可能にしている。設定値は、「0」から「5」までであり、特図ゲームの当り確率を 6 段階で変更可能にしている。また、遊技制御装置 100 は、確率設定値表示装置 136 を備え、設定値変更スイッチ 126 を用いて設定された設定値を「0」から「5」の数値表示により確認可能にしている。

【0493】

遊技制御装置 100 は、設定値変更スイッチ 126 と確率設定値表示装置 136 を遊技制御基板上に備え、遊技制御装置 100 は、遊技機 10 の前面枠 12 の裏面側に備えられることから、遊技中の遊技者によって観察される機会は事実上ない。また、遊技制御装置 100 は、演出制御装置 300 に各種コマンドを送信するが、設定値に関する情報を各種コマンドに含めて演出制御装置 300 に送信することをしない。これにより、遊技機 10 は、遊技制御装置 100 以外で設定値を確認可能な機会をなくし、設定値漏洩の抑止を図る。

【0494】

演出制御装置 300 は、設定値に関する情報を含むコマンドを遊技制御装置 100 から受信することはないが、設定値にしたがった遊技進行に伴う各種コマンドを受信する。演出制御装置 300 は、受信した各種コマンドにもとづいて遊技履歴を F e R A M 323 に格納する。F e R A M 323 は、不揮発性の記憶部であることから、電源断によっても失うことなく所定期間の遊技履歴を蓄積できる。演出制御装置 300 は、蓄積した遊技履歴から遊技性能を算出する。

【0495】

演出制御装置 300 は、プッシュボタン 25 を備える。なお、プッシュボタン 25 は、操作入力を受け付け可能な操作部であって、図 4 を用いて説明した選択ボタンスイッチ 25 a と決定ボタンスイッチ 25 b を含む。ここで、図 4 を用いて説明した選択ボタンスイッチ 25 a と決定ボタンスイッチ 25 b についてあらためて説明する。選択ボタンスイッチ 25 a と決定ボタンスイッチ 25 b とは、タッチセンサの検出信号とプッシュボタン SW の検出信号との組み合わせにより検出される信号である。たとえば、選択操作に対応するタッチ操作をタッチセンサが検出し、かつオプション設定部 25 の押下操作をプッシュボタン SW が検出した状態が、選択ボタンスイッチ 25 a の ON 状態に相当する。また、決定操作に対応するタッチ操作をタッチセンサが検出し、かつオプション設定部 25 の押下操作をプッシュボタン SW が検出した状態が、決定ボタンスイッチ 25 b の ON 状態に相当する。以下、オプション設定部 25 をプッシュボタンあるいは P B（Push Button）と称する。演出制御装置 300 は、プッシュボタン 25 による操作入力によって、遊技者に遊技機 10 の遊技性能に関する性能情報の表示内容を選択させたり、性能情報の報知機会を選択させたりすることができる。

【0496】

演出制御装置 300 は、算出した性能情報を、デフォルトの表示内容あるいは選択された表示内容で表示装置 41 に表示することができる。また、演出制御装置 300 は、算出した性能情報を、デフォルトの報知機会あるいは選択された報知機会に表示装置 41 に表示することができる。なお、表示装置 41 は、報知手段の一形態であり、演出制御装置 300 は、その他の演出手段（たとえば、スピーカ 19 a, 19 b や枠装飾装置 18、盤装

10

20

30

40

50

飾装置 4 6、盤演出装置 4 4、その他のサブ表示装置、LED 等)を報知手段として用いることができる。

【0497】

これにより、演出制御装置 300 は、遊技機 10 の稼働にしたがった実績値として性能情報を開示することができ、その結果として設定情報を感得可能にする。また、演出制御装置 300 は、設定値に関する情報を直接的に遊技者に開示しないことから射幸性を過度に煽ることがない。また、演出制御装置 300 は、遊技制御装置 100 から設定値に関する情報を受信していないことから外部に対して演出制御装置 300 が設定値を漏洩させることもない。このようにして、遊技機 10 は、射幸性を過度に煽ることなしに設定情報を感得可能にする。

10

【0498】

次に、演出制御装置 300 が実行する情報開示処理について図 5 3 を用いて説明する。図 5 3 は、第 1 の実施形態の情報開示処理のフローチャートを示す図である。情報開示処理は、演出制御装置 300 が遊技制御装置 100 から設定値に関する情報を取得することなしに設定値に応じた遊技性能を開示する処理である。情報開示処理は、演出制御装置 300 の制御部 (CPU 311) によっておこなわれる処理である。情報開示処理は、メイン処理のステップ D 31 (図 4 9 参照)で制御部によって実行される処理である。

【0499】

[ステップ D 7 1] 制御部は、設定処理を実行する。設定処理は、遊技者 (管理者等であってもよい) 操作を受け付けて開示内容を設定する処理である。設定処理については、

20

【0500】

[ステップ D 7 2] 制御部は、収集処理を実行する。収集処理は、遊技履歴を収集する処理である。収集処理については、後で図 5 6 および図 5 7 を用いて説明する。

[ステップ D 7 3] 制御部は、集計処理を実行する。集計処理は、収集した遊技履歴から遊技性能を算出 (集計) する処理である。集計処理については、後で図 5 8 から図 6 0 を用いて説明する。

【0501】

[ステップ D 7 4] 制御部は、出力情報編集処理を実行する。出力情報編集処理は、算出した遊技性能の出力態様を編集する処理である。出力情報編集処理については、後で図

30

【0502】

[ステップ D 7 5] 制御部は、ゲーム中開示処理を実行する。ゲーム中開示処理は、編集した出力態様でゲーム (特図ゲーム) 中に遊技性能を開示する処理である。ゲーム中開示処理については、後で図 6 2 を用いて説明する。

【0503】

[ステップ D 7 6] 制御部は、非ゲーム中開示処理を実行し、非ゲーム中開示処理の実行後に情報開示処理を終了する。非ゲーム中開示処理は、編集した出力態様でゲーム (特図ゲーム) 中以外に遊技性能を開示する処理である。非ゲーム中開示処理については、後で図 6 6 を用いて説明する。

40

【0504】

次に、設定処理について図 5 4 を用いて説明する。図 5 4 は、第 1 の実施形態の設定処理のフローチャートを示す図である。設定処理は、遊技者操作を受け付けて開示内容を設定する処理である。設定処理は、演出制御装置 300 の制御部 (CPU 311) によっておこなわれる処理である。設定処理は、情報開示処理のステップ D 7 1 で制御部によって実行される処理である。

【0505】

[ステップ D 8 1] 制御部は、設定受付タイミングであるか否かを判定する。設定受付タイミングは、設定操作を受け付け可能なタイミングとしてあらかじめ設定されるタイミングであって、たとえば遊技進行に影響を及ぼさないタイミングとして客待ち状態が設定

50

される。制御部は、設定受付タイミングである場合にステップ D 8 2 に進み、設定受付タイミングでない場合に設定処理を終了する。

【0506】

〔ステップ D 8 2〕制御部は、表示装置 4 1 に設定画面を表示させる。これにより、遊技機 1 0 は、表示内容にしたがった設定操作を遊技者に案内することができる。

〔ステップ D 8 3〕制御部は、設定操作にしたがい集計期間を設定する。集計期間は、履歴を収集している期間（履歴収集期間）のうちの集計対象となる期間である。制御部は、履歴収集期間のすべてを集計期間とするか、あるいは履歴収集期間の一部を集計期間とするかを選択可能にして集計期間を設定する。また、制御部は、履歴収集期間の一部を集計期間とする場合において、始期と終期、あるいは始期と終期のいずれかと期間の大きさを設定可能にする。これにより、制御部は、遊技者が所望する期間を集計期間とすることができる。

10

【0507】

〔ステップ D 8 4〕制御部は、設定操作にしたがい出力情報を設定する。出力情報は、算出した性能情報のうちから出力対象とする性能情報である。制御部は、算出した性能情報のすべてを出力対象とするか、あるいは算出した性能情報の一部を出力対象とするかを選択可能にして出力情報を設定する。これにより、制御部は、遊技者が所望する性能情報を出力対象とすることができる。

【0508】

〔ステップ D 8 5〕制御部は、設定操作にしたがいフィルタを設定する。フィルタは、算出した性能情報を遊技状態にしたがいフィルタリングする。制御部は、算出した性能情報について遊技状態のすべてを出力対象とするか、あるいは算出した性能情報について特定の遊技状態を出力対象とするかを選択可能にしてフィルタを設定する。これにより、制御部は、遊技者が所望する遊技状態における性能情報を出力対象とすることができる。

20

【0509】

〔ステップ D 8 6〕制御部は、遊技者に設定内容の確認を求め、遊技者が設定内容を確認した場合にステップ D 8 7 に進み、遊技者が設定内容を確認しない（たとえば、キャンセルする）場合に設定処理を終了する。

【0510】

〔ステップ D 8 7〕制御部は、設定操作により受け付けた内容で設定を更新し、設定処理を終了する。なお、制御部は、更新した設定内容に有効期間（たとえば、3 時間）を設定し、有効期間経過後にデフォルト設定に復帰するようにしてもよい。また、制御部は、更新した設定内容にデフォルト設定復帰条件（たとえば、客待ち状態への遷移）を設定し、条件成立後にデフォルト設定に復帰するようにしてもよい。

30

【0511】

次に、設定処理中の表示装置 4 1 における表示画面について図 5 5 を用いて説明する。図 5 5 は、第 1 の実施形態の設定画面の一例を示す図である。

図 5 5（1）に示す表示画面 3 5 0 は、ステップ D 8 2 で表示する表示画面である。表示画面 3 5 0 は、設定画面のタイトルと設定操作の案内とを表示内容に含む。たとえば、表示画面 3 5 0 は、設定画面のタイトルとして「設定推測アシスト」を表示し、設定操作の案内としてプッシュボタン 2 5 を用いた操作案内を表示する。

40

【0512】

図 5 5（2）に示す表示画面 3 5 1 は、ステップ D 8 3 で表示する表示画面である。表示画面 3 5 1 は、集計期間設定中の表示画面であり、集計期間設定中のタイトルと選択肢とを表示内容に含む。たとえば、表示画面 3 5 1 は、集計期間設定中のタイトルとして「集計期間設定」を表示し、集計期間設定中の選択肢として「1. 全期間」、「2. 変動期間 イベント」、「3. 変動期間 タイマ」、および「4. 変動期間 ユーザ設定」を表示する。また、表示画面 3 5 1 は、集計期間設定中の選択肢のうち選択中の選択肢を他の選択肢と区別可能にして表示する。たとえば、表示画面 3 5 1 は、選択肢「4. 変動期間 ユーザ設定」に下線を付して選択中であることを示す。

50

【0513】

なお、選択肢「1. 全期間」は、蓄積している履歴情報のうちの全期間を集計対象とする選択肢である。選択肢「2. 変動期間 イベント」は、蓄積している履歴情報のうちの所定のイベントトリガを始期および終期、あるいは始期または終期とする選択肢である。選択肢「3. 変動期間 タイマ」は、蓄積している履歴情報のうちの所定のタイマトリガを始期および終期、あるいは始期または終期とする選択肢である。選択肢「4. 変動期間 ユーザ設定」は、蓄積している履歴情報のうちの始期と終期、または始期と終期のうちの1つ（他方はデフォルト）をユーザが設定する選択肢である。

【0514】

図55（3）に示す表示画面352は、集計期間設定中の選択肢として「4. 変動期間 ユーザ設定」を選択したときの表示画面である。表示画面352は、選択肢「4. 変動期間 ユーザ設定」におけるオプション設定中の表示画面であり、選択肢「4. 変動期間 ユーザ設定」におけるオプション設定中のタイトルとオプション設定内容とを表示内容に含む。たとえば、表示画面352は、オプション設定中のタイトルとして「変動期間 ユーザ設定」を表示し、オプション設定内容として蓄積している履歴情報のうちから選択した集計範囲（図示ハッチングで示す「ここから」から「ここまで」の範囲）を表示する。

10

【0515】

図55（4）に示す表示画面353は、ステップD84で表示する表示画面である。表示画面353は、出力情報設定中の表示画面であり、出力情報設定中のタイトルと選択肢とを表示内容に含む。たとえば、表示画面353は、出力情報設定中のタイトルとして「出力情報設定」を表示し、出力情報設定中の選択肢として「1. 当り確率」、「2. 対応設定値」を表示する。また、表示画面353は、出力情報設定中の選択肢のうち選択中の選択肢を他の選択肢と区別可能にして表示する。たとえば、表示画面353は、選択肢「1. 当り確率」に下線を付して選択中であることを示す。なお、出力情報設定中の選択は、排他的に選択肢を選択するものであってもよいし、2以上の選択肢を同時に選択可能にするものであってもよい。

20

【0516】

なお、選択肢「1. 当り確率」は、特図ゲームにおける当り確率（特図ゲーム1、特図ゲーム2の合成確率、またはそれぞれの確率）を出力情報とする選択肢である。選択肢「2. 対応設定値」は、当り確率に対応する設定値（推定値）を出力情報とする選択肢である。

30

【0517】

図55（5）に示す表示画面354は、ステップD85で表示する表示画面である。表示画面354は、フィルタ設定中の表示画面であり、フィルタ設定中のタイトルと選択肢とを表示内容に含む。たとえば、表示画面354は、フィルタ設定中のタイトルとして「フィルタ設定」を表示し、フィルタ設定中の選択肢として「1. 全モード」、「2. モードA」、「3. モードB」、「4. モードC」、「5. 低確率」、「6. 高確率」、「7. 電サポ」、および「8. 非電サポ」を表示する。また、表示画面354は、フィルタ設定中の選択肢のうち選択中の選択肢を他の選択肢と区別可能にして表示する。たとえば、表示画面354は、選択肢「6. 高確率」に下線を付して選択中であることを示す。

40

【0518】

なお、選択肢「1. 全モード」は、特図ゲームにおける演出モード（あるいは確率状態）のうちのすべてを出力情報の対象とする選択肢である。選択肢「2. モードA」、「3. モードB」、「4. モードC」は、特図ゲームにおける演出モードのうち対応する演出モードを出力情報の対象とする選択肢である。選択肢「5. 低確率」は、特図ゲームの確率状態のうち低確率状態を出力情報の対象とする選択肢である。選択肢「6. 高確率」は、特図ゲームの確率状態のうち高確率状態を出力情報の対象とする選択肢である。選択肢「7. 電サポ」は、特図ゲームの普電サポート状態のうち普電サポートがある状態（電サポ）を出力情報の対象とする選択肢である。選択肢「8. 非電サポ」は、特図ゲームの普

50

電サポート状態のうち普電サポートがない状態（非電サポ）を出力情報の対象とする選択肢である。

【0519】

図55（6）に示す表示画面355は、ステップD86で表示する表示画面である。表示画面355は、設定内容確認の表示画面であり、設定内容確認中のタイトルと設定内容確認の選択肢とを表示内容に含む。たとえば、表示画面355は、設定内容確認中のタイトルとして「設定内容確認」を表示し、設定内容確認中の選択肢として「OK」と「キャンセル」を表示する。

【0520】

これにより、遊技機10は、遊技者が所望する情報を開示することができる。

10

次に、収集処理について図56を用いて説明する。図56は、第1の実施形態の収集処理のフローチャートを示す図である。収集処理は、遊技履歴を収集する処理である。収集処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。収集処理は、情報開示処理のステップD72で制御部によって実行される処理である。

【0521】

〔ステップD91〕制御部は、遊技履歴のリセット指示があったか否かを判定する。遊技履歴のリセット指示は、管理者によって入力されることが望ましく、たとえば、遊技制御装置100のRAM初期化スイッチ112の操作入力である。制御部は、遊技履歴のリセット指示があった場合にステップD92に進み、遊技履歴のリセット指示がない場合にステップD95に進む。

20

【0522】

〔ステップD92〕制御部は、遊技履歴の格納領域（遊技履歴格納領域）をクリアする。たとえば、制御部は、FeRAM323に格納する遊技履歴をゼロクリアする。

〔ステップD93〕制御部は、遊技履歴のダミーデータを生成する。ダミーデータは、遊技履歴が少ない時に設計値から大きく外れた遊技性能が算出されないようにするデータであり、たとえばすべての設定値の平均的な遊技性能にもとづいて生成される。なお、ダミーデータは、あらかじめ用意されるものであってもよい。

【0523】

〔ステップD94〕制御部は、生成したダミーデータを遊技履歴格納領域に格納する。

〔ステップD95〕制御部は、遊技履歴の収集対象となる情報を含むコマンド（対象コマンド）を受信したか否かを判定する。制御部は、対象コマンドを受信した場合にステップD96に進み、対象コマンドを受信しない場合に収集処理を終了する。

30

【0524】

〔ステップD96〕制御部は、対象コマンドを受信したときのイベント情報を取得する。

〔ステップD97〕制御部は、対象コマンドを受信したときの遊技状態を取得する。取得対象となる遊技状態は、出力情報の対象のフィルタリングに用いる遊技状態であり、たとえば演出モードの種別、特図ゲームの確率状態、特図ゲームの普電サポート状態等がある。

【0525】

〔ステップD98〕制御部は、遊技履歴の収集対象となる情報と、対象コマンドを受信したときの遊技状態とを関連付けて遊技履歴として遊技履歴格納領域に格納する。なお、遊技履歴格納領域は、たとえばリングバッファになっていて、古いデータを新しいデータで上書きすることで所定期間について最新の遊技履歴を格納可能にする。これにより、遊技機10は、ダミーデータを含めて所定期間の遊技履歴を蓄積可能にする。また、遊技機10は、ダミーデータを遊技履歴で置き換えることで稼働実態に対応する遊技履歴を蓄積することができる。

40

【0526】

次に、遊技履歴格納領域に格納された遊技履歴について図57を用いて説明する。図57は、第1の実施形態の収集データの一例を示す図である。

50

制御部は、対象コマンドから検出する特図ゲームの1回の図柄変動と特図ゲームの1回の当りとをそれぞれ1回のイベントとして遊技履歴の格納対象とする。制御部は、イベントごとにイベントID（ID）を付与するとともにイベント種別（種別）、イベント発生時刻（時刻）を記録する。また、制御部は、イベントごとにイベント発生の特図ゲームの確率状態（確率変動）、特図ゲームの普電サポート状態（電サポ）、演出モードの種別（演出モード）を記録する。

【0527】

たとえば、ID「xxx111」の遊技履歴は、種別「変動（図柄変動）」、時刻「txxx111」であり、イベント発生時の遊技状態が確率変動「高（高確率）」、電サポ「あり（普電サポート状態）」、演出モード「A」であることを示す。また、ID「xxx211」の遊技履歴は、種別「変動」、時刻「txxx211」であり、イベント発生時の遊技状態が確率変動「低（低確率）」、電サポ「あり」、演出モード「A」であることを示す。また、ID「xxx311」の遊技履歴は、種別「変動」、時刻「txxx311」であり、イベント発生時の遊技状態が確率変動「低」、電サポ「なし（非普電サポート状態）」、演出モード「B」であることを示す。また、ID「xxx701」の遊技履歴は、種別「当り（大当り）」、時刻「txxx701」であり、イベント発生時の遊技状態が確率変動「－（未定義）」、電サポ「－」、演出モード「－」であることを示す。なお、種別「当り」のイベントについて、イベント発生時の遊技状態を未定義としても制御部は、直前の種別「変動」のイベント発生時の遊技状態を参照することで当り発生の契機となった変動表示の遊技状態を特定することができる。

【0528】

次に、集計処理について図58を用いて説明する。図58は、第1の実施形態の集計処理のフローチャートを示す図である。集計処理は、収集した遊技履歴から遊技性能を算出する処理である。集計処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。集計処理は、情報開示処理のステップD73で制御部によって実行される処理である。

【0529】

〔ステップD101〕制御部は、集計タイミングであるか否かを判定する。制御部は、演出制御装置300の処理資源に余裕があるときを集計タイミングとする。たとえば、制御部は、遊技中でない状態（客待ち状態等）や、遊技中であっては図柄変動後の図柄停止時間を集計タイミングとする。制御部は、集計タイミングである場合にステップD102に進み、集計タイミングでない場合に集計処理を終了する。

【0530】

〔ステップD102〕制御部は、設定にしたがった集計期間を取得する。

〔ステップD103〕制御部は、遊技履歴格納領域に格納された遊技履歴のうち集計期間内の遊技履歴を遊技状態別に集計する。

【0531】

〔ステップD104〕制御部は、集計結果（集計データ）を出力情報格納領域（FeRAM323）に格納して集計処理を終了する。

次に、出力情報格納領域に格納された集計データについて図59を用いて説明する。図59は、第1の実施形態の集計データの一例を示す図である。図59に示すユーザ設定期間集計データは、遊技履歴格納領域に格納された遊技履歴のうちユーザ設定された集計期間内の遊技履歴を集計した集計データである。

【0532】

ユーザ設定期間集計データは、遊技状態別の当り確率と対応設定値とを含む。ユーザ設定期間集計データにおいて個別に集計する遊技状態は、「低確率中、－（普電サポート状態を問わない）」、「低確率中、電サポあり」、「低確率中、電サポなし」、「高確率中、－」、「高確率中、電サポあり」、「高確率中、電サポなし」がある。また、ユーザ設定期間集計データにおいて個別に集計する演出モードは、「全モード」、「モードA」、「モードB」、「モードC」がある。たとえば、遊技状態「低確率中、－」は、当り確率「

1 / 2 1 0」、対応設定値「3」を集計結果とする。なお、対応設定値は、設定値の推定値であり、当り確率「1 / 2 1 0」に近い遊技性能（当り確率）を有する設定値を選択して集計結果とする。

【0533】

このように、遊技機10は、遊技状態に応じた集計をおこなうことができる。また、遊技機10は、遊技状態別に集計をおこなうことでデータ数が十分でないときであっても遊技状態によっては十分に信頼できる集計をおこなうことができる。たとえば、遊技機10は、低確率中において当り回数のデータ数が十分に得られていない場合であっても、高確率中において当り回数のデータ数が十分に得られている場合がある。また、遊技機10は、複数の遊技状態、あるいは複数の演出モードごとに集計をおこなうので、集計結果の真偽にかかわらず遊技者が信じる集計結果を提供可能にする。たとえば、遊技機10は、演出モード「モードA」が遊技機性能を正しく反映した集計結果であると信じる遊技者に対して高い満足度を与えることができる。なお、こうした遊技者の錯誤は、データ蓄積とともに真値に収斂していく過程で正され、遊技機10は、真値への収斂過程を新たな興味として遊技者に提供可能にする。

10

【0534】

なお、ユーザ設定期間集計データについて説明したが、これ以外の集計期間の集計データについても同様とすることができる。また、遊技機10は、1つの集計期間の集計データを集計するときに他の集計期間の集計データについても並行して集計するようにしてもよいし、処理資源の節約のために1つの集計期間の集計データを集計するときに他の集計期間の集計データを集計しないようにしてもよい。

20

【0535】

なお、あまりに見当違いな集計結果は、遊技者を混乱させることとなるため、遊技機10は、集計データについて最低情報量を設定できる。次に、集計データの最低情報量確保について図60を用いて説明する。図60は、第1の実施形態の集計データにおける最低情報量確保の一例を示す図である。

【0536】

当日履歴情報を集計データとするときに、最低情報量を確保している集計データを図60(1)に示す。当日履歴情報は、最低情報量を超えているのでそのすべてを集計データとする。なお、最低情報量は、あらかじめ設定する閾値である。

30

【0537】

次に、当日履歴情報を集計データとするときに、最低情報量を確保していない集計データを図60(2)に示す。当日履歴情報は、最低情報量を超えていないので不足分をダミーデータで補充する。補充するダミーデータの量は、当日履歴情報の増大により減少させることができる。

【0538】

もう一例、当日履歴情報を集計データとするときに、最低情報量を確保していない集計データを図60(3)に示す。当日履歴情報は、最低情報量を超えていないので不足分を前日履歴情報で補充する。補充する前日履歴情報の量は、当日履歴情報の増大により減少させることができる。

40

【0539】

これにより、遊技機10は、集計データについて最低情報量を確保することができ、見当違いな集計結果を遊技者に提示する危険を抑制することができる。

次に、出力情報編集処理について図61を用いて説明する。図61は、第1の実施形態の出力情報編集処理のフローチャートを示す図である。出力情報編集処理は、算出した遊技性能の出力態様を編集する処理である。出力情報編集処理は、演出制御装置300の制御部(CPU311)によっておこなわれる処理である。出力情報編集処理は、情報開示処理のステップD74で制御部によって実行される処理である。

【0540】

[ステップD111] 制御部は、集計処理の集計結果を取得する。

50

〔ステップD112〕制御部は、設定処理で設定された設定内容を取得する。

〔ステップD113〕制御部は、設定内容にしたがい集計結果のうちから出力内容（出力態様）を決定する。

【0541】

〔ステップD114〕制御部は、設定内容または遊技状態にしたがい出力内容の出力タイミングを決定して出力情報編集処理を終了する。たとえば、制御部は、遊技中か否か、遊技中であれば変動中か否か、当り中か否かによって、いずれのタイミングで出力内容を出力するか決定する。より具体的には、制御部は、遊技中でない場合に速やかな出力タイミングを決定できる。また、制御部は、遊技中であれば、あらかじめ設定する出力条件の成立を待った出力タイミングを決定できる。あらかじめ設定する出力条件は、遊技演出のとの整合や、遊技進行への影響を考慮したものとなる。たとえば、制御部は、変動表示中であれば、出力内容に差し替えることができる演出（たとえばキャラクタのセリフ演出等）、あるいは出力内容との重複が許される演出（たとえばカットイン演出等）の発生タイミングを出力タイミングとして決定できる。また、制御部は、当り中であれば、出力内容に差し替えることができる演出（たとえばインターバル演出等）、あるいは出力内容との重複が許される演出（たとえばエンディング演出等）の発生タイミングを出力タイミングとして決定できる。

10

【0542】

次に、ゲーム中開示処理について図62を用いて説明する。図62は、第1の実施形態のゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。ゲーム中開示処理は、編集した出力態様でゲーム（特図ゲーム）中に遊技性能を開示する処理である。ゲーム中開示処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。ゲーム中開示処理は、情報開示処理のステップD75で制御部によって実行される処理である。

20

【0543】

〔ステップD121〕制御部は、出力情報編集処理のステップD114で決定した出力タイミングにもとづいて情報開示可能タイミングであるか否かを判定する。制御部は、情報開示可能タイミングである場合にステップD122に進み、情報開示可能タイミングでない場合にゲーム中開示処理を終了する。

【0544】

〔ステップD122〕制御部は、情報開示の抽選に当選したか否かを判定する。制御部は、情報開示の抽選に当選した場合にステップD123以降に進み情報開示をおこなう。一方、制御部は、情報開示の抽選に当選しない場合に情報開示をおこなうことなくゲーム中開示処理を終了する。

30

【0545】

このように、制御部は、情報開示可能タイミングであっても必ずしも情報開示をおこなうわけではなく、抽選に当選した場合に限り情報開示をおこなう。なお、制御部は、ゲーム中の開示可能タイミング（たとえば、変動表示ゲームにおけるリーチ演出中）では「1未満」の抽選確率で情報開示をおこなうことでゲーム中の頻回な情報開示を抑制する。また、制御部は、非ゲーム中の開示可能タイミング（たとえば、客待ち中）では「1」の抽選確率で情報開示をおこなうことで遊技者の開示要求に応える。

40

【0546】

〔ステップD123〕制御部は、出力情報編集処理のステップD113で決定した出力内容を取得する。

〔ステップD124〕制御部は、出力内容にしたがった演出パターンを選択する。たとえば、制御部は、あらかじめ用意する1以上の選択可能な演出パターン（たとえば、カットインやキャラクタのセリフ等）のうちから1つを選択する。

【0547】

〔ステップD125〕制御部は、選択した演出パターンを報知手段によって出力可能にしてセットしてゲーム中開示処理を終了する。

50

次に、遊技機 10 の情報開示演出について図 6 3 と図 6 4 を用いて説明する。図 6 3 は、第 1 の実施形態の情報開示画面の一例を示す図（その 1）である。図 6 4 は、第 1 の実施形態の情報開示画面の一例を示す図（その 2）である。

【0548】

図 6 3（1）に示す表示画面 500 は、図柄停止中の表示画面であり、変動表示ゲームにおける変動開始前に図柄を停止表示する。表示画面 500 は、大図柄群 501 と、小図柄群 502 と、特図 1 保留数表示 503 と、特図 2 保留数表示 504 と、保留表示 505 と、保留消化表示 506 とを表示する。

【0549】

大図柄群 501 は、興趣向上を目的として遊技演出を担当する。そのため、大図柄群 501 は、表示装置 41 の略中央部に変動表示領域を設定して大きく表示される。大図柄群 501 は、左図柄と中図柄と右図柄とを含む。

【0550】

表示画面 500 では、左図柄は、図柄が「3」で停止していることを示し、中図柄は、図柄が「5」で停止していることを示し、右図柄は、図柄が「7」で停止していることを示す。すなわち、表示画面 500 では大図柄群 501 は、特図変動表示ゲームが停止状態（図柄停止中）であることを示す。

【0551】

小図柄群 502 は、遊技者の遊技状態把握の容易性向上を目的として変動表示状態の報知を担当する。そのため、小図柄群 502 は、大図柄群 501 による表示演出を邪魔せず視認性を確保するように表示装置 41 の周縁部に小さく表示される。小図柄群 502 は、左図柄と中図柄と右図柄とを含む。表示画面 500 では、小図柄群 502 を構成する左図柄と中図柄と右図柄は、いずれも対応する特図変動表示ゲームが停止状態であることを示す。

【0552】

一般に、大図柄群 501 は、小図柄群 502 と比較して、大きく表示され、表示位置の自由度が高く、またその表示態様が大きく変化可能である。反対に、小図柄群 502 は、大図柄群 501 と比較して、小さく表示され、表示位置の自由度が低い（たとえば位置固定）。

【0553】

特図 1 保留数表示 503 は、特図 1 ゲームの保留記憶数を表示する。表示画面 500 では、特図 1 保留数表示 503 は、特図 1 ゲームの保留記憶数が「4」であることを示す。特図 2 保留数表示 504 は、特図 2 ゲームの保留記憶数を表示する。表示画面 500 では、特図 2 保留数表示 504 は、特図 2 ゲームの保留記憶数が「0」であることを示す。保留表示 505 が表示する保留記憶数は、特図 1 保留数表示 503 が表示する保留記憶数と特図 2 保留数表示 504 が表示する保留記憶数の和に相当する。

【0554】

たとえば、表示画面 500 に示すように特図 1 保留数表示 503 が「4」を表示し、特図 2 保留数表示 504 が「0」を表示するとき、保留表示 505 は、4 つの保留記憶表示により保留記憶数が「4」であることを示す。

【0555】

保留表示 505 は、その表示態様（保留表示 505 に表示した保留記憶表示）により、特図変動表示ゲームの保留記憶数を明示するとともに、保留記憶ごとのゲーム結果に対する期待度を報知できる。

【0556】

保留消化表示 506 は、その表示態様により、特図変動表示ゲームが変動表示状態にあるか否かを示すとともにゲーム結果に対する期待度を報知できる。表示画面 500 では保留消化表示 506 は、枠内をブランク（空白）にして、特図変動表示ゲームが停止状態であることを示す。この後、遊技機 10 は、変動表示を開始する。

【0557】

10

20

30

40

50

図63(2)に示す表示画面510は、変動表示開始した後の表示画面である。表示画面510は、表示画面500の後の画面であって、変動表示中(三図柄変動中)の画面を示す。表示画面510では、大図柄群501の左図柄と中図柄と右図柄とは、変動しており、特図変動表示ゲームが変動表示中であることを示す。また、表示画面510では、小図柄群502の左図柄と中図柄と右図柄とは、変動しており、特図変動表示ゲームが変動表示中であることを示す。

【0558】

表示画面510では、特図1保留数表示503は、特図1ゲームの保留記憶数が「3」であることを示し、特図2保留数表示504は、特図2ゲームの保留記憶数が「0」であることを示し、保留表示505は、特図変動表示ゲームの保留記憶数が「3」であることを示す。また、表示画面510では、保留消化表示506は、消化中の保留記憶表示を表示し、特図変動表示ゲームが変動表示中であることを示す。

【0559】

図63(3)に示す表示画面511は、変動表示開始後のリーチ演出発生時の表示画面である。表示画面511は、表示画面510の後の画面であって、左右図柄が「3」を表示するリーチ変動中の画面を示す。遊技機10は、リーチ変動中の所定の演出発生で遊技履歴から算出した情報を開示可能にする。

【0560】

図63(4)に示す表示画面512は、リーチ演出中のカットイン演出の表示画面である。表示画面512は、表示画面511の後の画面であって、左右図柄が「3」を表示するリーチ変動中の画面を示す。遊技機10は、リーチ演出中の当該変動表示についてカットイン表示513(カットイン演出)で所定の期待度を演出する。カットイン表示513は、ロケットのようなキャラクタ514や背景により所定の期待度を演出する。また、カットイン表示513は、開示情報515を表示する。たとえば、開示情報515は、遊技者が設定した集計期間、遊技状態における当り確率として「1/200」を含む。これにより、遊技機10は、遊技中の遊技演出と協調しながら情報開示をおこなうことができる。

【0561】

なお、遊技機10は、リーチ演出中のカットイン演出において開示情報515を表示内容に含むとしたが、これに限らずキャラクタ演出中や発展演出中、仮停止中、再変動中等、その他変動表示中で、あるいは図柄停止中であってもよい。

【0562】

図64(1)に示す表示画面516は、当り中のインターバル演出の表示画面である。表示画面516は、当り種別表示517と遊技案内518とラウンド表示519と開示情報520を表示内容に含む。当り種別表示517は、演出上の当り名称(たとえば「Xボーナス」)を示す。遊技案内518は、遊技者に打方向が右側遊技領域であることを案内する。ラウンド表示519は、ラウンドに対応してシンボル(たとえば星形表示)を表示し、現在のラウンド数と最終ラウンド数とを示す。開示情報520は、遊技者が設定した集計期間、遊技状態における当り確率として「1/210」を含む。これにより、遊技機10は、当り中の遊技演出と協調しながら情報開示をおこなうことができる。

【0563】

なお、遊技機10は、当り中のインターバル演出において開示情報520を表示内容に含むとしたが、これに限らずファンファーレ中やラウンド中、エンディング中等であってもよい。

【0564】

図64(2)に示す表示画面521は、普電サポート(電サポ)中の表示画面である。表示画面521は、遊技状態表示522と遊技案内518と開示情報523を表示内容に含む。遊技状態表示522は、遊技状態名称(たとえば「電サポ」)を示す。なお、遊技状態表示522は、遊技演出名称(たとえば「モードA」)を表示するようにしてもよい。開示情報523は、遊技者が設定した集計期間、遊技状態における当り確率として「1

10

20

30

40

50

／21」と、開示情報に関連してキャラクタを表示する。たとえば、トラのようなキャラクタは、当り確率「1／21」に相当する設定（たとえば設定「2」）を示唆する。

【0565】

なお、遊技機10は、遊技者の設定に加えて、あるいは遊技者の設定に代えて遊技状態に限定した情報開示をおこなうようにしてもよい。たとえば、遊技機10は、表示画面521は、開示情報523として普電サポート（電サポ）中における当り確率を表示するようにしてもよい。同様に、遊技機10は、表示画面521は、開示情報523として高確率中（潜伏確変を含む）や、高確率中（潜伏確変を除く）、その他の遊技状態における当り確率を表示するようにしてもよい。

【0566】

また、表示画面521では、特図1保留数表示503は、特図1ゲームの保留記憶数が「0」であることを示し、特図2保留数表示504は、特図2ゲームの保留記憶数が「4」であることを示す。なお、表示画面521では、開示情報523の視認性を優先して保留表示505と保留消化表示506とを非表示とするが表示するようにしてもよい。

【0567】

図64（3）に示す表示画面524は、普電サポート（電サポ）中の表示画面（別例）である。表示画面524は、遊技状態表示522と遊技案内518と開示情報525を表示内容に含む。遊技状態表示522は、遊技状態名称（たとえば「電サポ」）を示す。なお、開示情報525は、遊技者が設定した集計期間、遊技状態における当り確率として「1／18」と、開示情報に関連してキャラクタを表示する。たとえば、男の子のようなキャラクタは、当り確率「1／18」に相当する設定（たとえば設定「4」）を示唆する。

【0568】

図64（4）に示す表示画面526は、客待ち中の表示画面である。表示画面526は、開示情報527と操作案内528を表示内容に含む。開示情報527は、遊技者が設定した遊技演出名称（遊技状態名称でもよい）として「モードA」を表示し、遊技演出「モードA」における当り確率「1／170」を表示し、当り確率「1／170」に相当する設定として設定「5」を表示する。操作案内528は、操作部に相当する押しボタン25と、操作案内を表示する。なお、遊技機10は、客待ち中の情報開示について、受け付けた操作にしたがい集計期間、集計内容、表示内容を随時更新可能にしてもよい。

【0569】

なお、遊技機10は、当り確率の設定示唆をキャラクタに加えて、あるいはキャラクタに代えて背景表示によってもおこなうことができる。次に、背景表示による当り確率の設定示唆について図65を用いて説明する。図65は、第1の実施形態の設定示唆態様の一例を示す図である。

【0570】

情報開示中の背景表示は、示唆する設定値に応じて複数種類の表示態様がある。推定設定値「0」は、白色（無地淡色で図示）の表示態様で背景を表示する。推定設定値「1」は、青色（斜線ハッチングで図示）の表示態様で背景を表示する。推定設定値「2」は、緑色（交差ハッチングで図示）の表示態様で背景を表示する。推定設定値「3」は、赤色（無地濃色で図示）の表示態様で背景を表示する。推定設定値「4」は、花卉柄の表示態様で背景を表示する。推定設定値「5」は、虹色の表示態様で背景を表示する。

【0571】

これにより、制御部は、所定の演出表示の背景色で推定設定値を示唆することができる。たとえば、制御部は、図63（4）に示した表示画面512でリーチ演出中のカットイン演出の背景表示を無地濃色とすることで推定設定値「3」を示唆することができる。なお、制御部は、演出表示の背景色に限らずその他の表示箇所にて推定設定値を示唆するようにしてもよい。また、制御部は、色彩や模様に限らず、その他の表示態様によって推定設定値を示唆するようにしてもよい。

【0572】

次に、非ゲーム中開示処理について図66を用いて説明する。図66は、第1の実施形

10

20

30

40

50

態の非ゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。非ゲーム中開示処理は、編集した出力態様でゲーム（特図ゲーム）中以外に遊技性能を開示する処理である。非ゲーム中開示処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。非ゲーム中開示処理は、情報開示処理のステップD76で制御部によって実行される処理である。

【0573】

〔ステップD131〕制御部は、非ゲーム中の開示要求操作があるか否かを判定する。たとえば、制御部は、客待ち中のプッシュボタン25からの所定の操作入力を非ゲーム中の開示要求操作と判定する。制御部は、非ゲーム中の開示要求操作がある場合にステップD132に進み、非ゲーム中の開示要求操作がない場合に非ゲーム中開示処理を終了する。

10

【0574】

〔ステップD132〕制御部は、集計期間、遊技状態、表示内容等の開示内容選択操作を受け付ける。

〔ステップD133〕制御部は、遊技者が選択した集計期間、遊技状態における集計データの情報開示をおこなう。たとえば、制御部は、表示装置41によって情報開示をおこなう。

【0575】

〔ステップD134〕制御部は、情報開示を終了するか否かを判定する。制御部は、客待ち中のプッシュボタン25からの所定の操作入力を情報開示終了操作と判定する。また、制御部は、ゲーム開始を情報開示終了操作と判定する。制御部は、情報開示を終了しない場合にステップD132に進み、情報開示を継続する。一方、制御部は、情報開示を終了する場合に非ゲーム中開示処理を終了する。

20

【0576】

これにより、遊技機10は、非ゲーム中においても遊技者に対して所望の集計データを開示することができる。

次に、変形例のゲーム中開示処理について図67を用いて説明する。図67は、第1の実施形態の変形例のゲーム中開示処理のフローチャートを示す図である。変形例の遊技機10は、ゲーム中の遊技者操作の受付を伴う演出（たとえば、プッシュボタン演出）時に情報開示をおこなう。変形例のゲーム中開示処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。変形例のゲーム中開示処理は、情報開示処理のステップD75で制御部によって実行される処理である。

30

【0577】

〔ステップD141〕制御部は、遊技者操作の受付を伴う演出の受付時間中に遊技者操作の受付があったか否かを判定する。制御部は、遊技者操作の受付がない場合にステップD142に進み、遊技者操作の受付があった場合にステップD143に進む。

【0578】

〔ステップD142〕遊技者操作の受付がない場合に、制御部は、遊技者操作の受付がなかった場合の遊技演出パターン（非受付演出パターン）を選択する。制御部は、選択した非受付演出パターンをセットしてゲーム中開示処理を終了する。このように、遊技機10は、遊技者操作を受け付けなかった場合に遊技者に情報開示機会を与えない。これにより、遊技機10は、遊技者に対してゲーム参加を促すことができる。

40

【0579】

〔ステップD143〕遊技者操作の受付があった場合に、制御部は、情報開示をおこなうか否かを抽選する。制御部は、情報開示をおこなう抽選に落選した場合にステップD144に進み、情報開示をおこなう抽選に当選した場合にステップD145に進む。

【0580】

〔ステップD144〕情報開示をおこなう抽選に落選した場合に、制御部は、遊技者操作の受付があった場合の遊技演出パターンであって情報開示を伴わない遊技演出パターン（受付演出パターン）を選択する。制御部は、選択した受付演出パターンをセットしてゲ

50

ーム中開示処理を終了する。このように、遊技機10は、遊技者操作を受け付けた場合であっても遊技者に情報開示機会を与えない場合を用意する。これにより、遊技機10は、情報開示に対する特典としての価値を高めて遊技者に対してゲーム参加を促すことができる。

【0581】

〔ステップD145〕情報開示をおこなう抽選に当選した場合に、制御部は、出力情報編集処理のステップD113で決定した出力内容を取得する。

〔ステップD146〕制御部は、遊技者操作の受付があった場合の遊技演出パターンであって出力内容にしたがった演出パターン（情報開示を伴う遊技演出パターン（開示演出パターン））を選択する。制御部は、選択した開示演出パターンをセットしてゲーム中開示処理を終了する。このように、遊技機10は、遊技者操作を受け付けた場合であっても希少性を演出しながら遊技者に情報開示機会を与える。これにより、遊技機10は、情報開示に対する特典としての価値を高めて遊技者に対してゲーム参加を促すことができる。

【0582】

なお、遊技機10は、設定変更により遊技性能が変わり得る。また、遊技機10は、設定変更に電源投入を伴うため、十分なデータ量を確保できるのであれば電源投入を跨がない範囲の履歴情報単位でデータを集計することが望ましい。また、遊技機10は、電源投入の前後の履歴情報を比較して設定変更の有無を推定し、電源投入を跨いだ履歴情報であっても設定変更がないと推定した場合には電源投入を跨がない範囲の履歴情報とみなすようにしてもよい。

【0583】

また、遊技機10は、当り確率や推定設定値を報知可能としたが、他の性能情報を報知対象としてもよい。たとえば、遊技機10は、確率変動突入率、電サポ突入率、確率変動や電サポ中の連続当り回数、獲得賞球数、ベース等を報知対象としてもよい。

【0584】

なお、遊技機10における設定は、以下のようにしておこなうことで不正防止対策を図るようにしてもよい。

（1）遊技制御装置100は、設定変更時に遊技用マイコン111内のRAM111Cおよび払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化する処理を実行する。これにより、遊技機10は、異なる設定値に跨って遊技制御をおこなうことを防止する。

【0585】

（2）遊技制御装置100は、設定変更時および設定確認時に外部情報端子板71からセキュリティ信号を出力する。これにより、遊技機10は、設定変更あるいは設定確認があったことを外部接続機器（たとえば、ホールコンピュータや、呼出ランプ等の情報開示機器）に対して通知することができる。セキュリティ信号を入力した外部接続機器は、設定変更あるいは設定確認があったことを報知手段（ランプや音（音声を含む）等）により報知することができる。なお、遊技制御装置100は、設定変更と設定確認とで共通のセキュリティ信号を出力してもよいし、設定変更と設定確認とを区別可能なセキュリティ信号を出力してもよい。

【0586】

（3）遊技制御装置100は、基板ボックスに收容されて前面枠12の裏面側に取り付けられる。遊技制御装置100は、所要の操作部（RAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126、設定キースイッチ127）、各種コネクタ等が外部に臨む以外、封止された基板ボックスによって保護される。これにより、設定変更あるいは設定確認の移行契機となる主媒体（遊技用マイコン111等）は、封止された基板ボックスによって保護される。また、遊技制御装置100は、設定キースイッチ127を外部に臨ませて、設定キースイッチ127以外の所要の操作部（RAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126）を封止された基板ボックスによって保護するものであってもよい。

【0587】

(4) 遊技制御装置100は、設定変更あるいは設定確認の移行契機となる主媒体（遊技用マイコン111等）へのアクセスに設定キースイッチ127の操作を必須とすることで、設定キーを有しない第三者の主媒体へのアクセスを排除する。なお、遊技制御装置100は、設定キースイッチ127の操作によって、所要の操作部（RAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126）へのアクセスを可能にする構成としてもよい。たとえば、遊技制御装置100は、設定キースイッチ127の操作によってRAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126への物理的操作を可能にする構成（たとえば、操作窓の開閉）としてもよいし、設定キースイッチ127の操作によってRAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126への操作を電氣的にあるいは論理的に有効化する構成としてもよいし、これらの組合せによる構成としてもよい。

10

【0588】

(5) 遊技制御装置100は、所要の操作部（RAM初期化スイッチ112、設定値変更スイッチ126、設定キースイッチ127）、所要の情報表示部（状態表示装置135、確率設定値表示装置136）を遊技用マイコン111によって制御する。なお、遊技制御装置100は、エラー解除に用いるエラー解除スイッチや、遊技開始契機を与える遊技開始スイッチを備えるようにしてもよく、エラー解除スイッチや遊技開始スイッチもまた遊技用マイコン111によって制御するようにしてもよい。

【0589】

(6) 遊技制御装置100は、RAM初期化スイッチ112と設定キースイッチ127の入力状態の組合せから4つの電源投入状態を決定する。遊技制御装置100は、RAM初期化スイッチ112がON、設定キースイッチ127がONのとき、設定値を変更可能な設定変更状態とし、RAM初期化スイッチ112がOFF、設定キースイッチ127がONのとき、設定値を確認可能な設定確認状態とし、RAM初期化スイッチ112がON、設定キースイッチ127がOFFのとき、遊技用マイコン111内のRAM111Cおよび払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化するRAMクリア（RWMクリア）状態とし、RAM初期化スイッチ112がOFF、設定キースイッチ127がOFFのとき、電源投入があった停電復旧（復電）状態とする。

20

【0590】

(7) 遊技機10は、設定変更状態において、以下のようなステップで設定変更をおこなうことができる。電源OFFの状態設定キースイッチ127がOFF状態で設定キーを挿入する（ステップ1）。設定キーを操作（たとえば、回す）し、設定キースイッチ127をON状態に切り替える（ステップ2）。RAM初期化スイッチ112を押下操作（ON）しながら電源を投入（電源スイッチON）することにより、設定変更状態となる（ステップ3）。設定変更状態において、設定値変更スイッチ126の押下操作1回ごとに設定値を変更する（ステップ4）。設定キーを操作（たとえば、回す）し、設定キースイッチ127をOFF状態に切り替えることで設定値を確定し、設定変更状態を終了する（ステップ5）。

30

【0591】

このとき、報知手段（たとえば、表示装置41による表示、スピーカ19a、19bによる音（音声）、枠装飾装置18や盤装飾装置46による発光）により、ステップ3、4で設定変更を報知し、ステップ5でRAMクリアを報知する。また、外部情報出力手段（たとえば、外部情報端子板71）は、ステップ3、4でセキュリティ信号を出力し、ステップ5でセキュリティ信号の出力を停止する。なお、遊技制御装置100は、ステップ5におけるRAMクリア報知に先立ち、ステップ3でRAMクリアを実行する。すなわち、遊技制御装置100は、RAMクリア報知よりも設定変更報知を優先することで、設定値変更報知を迅速におこない不正防止対策としての効果向上を図っている。また、確率設定値表示装置136は、ステップ1、2で消灯し、ステップ3、4で設定値を表示し、ステップ5で消灯する。また、状態表示装置135は、ステップ1～4で消灯し、ステップ5でベース値を表示する。なお、遊技機10は、状態表示装置135と確率設定値表示装置136とを一体にして設けてもよく、たとえば、状態表示装置135が確率設定値表示装

40

50

置 1 3 6 を兼ねるようにしてもよい。その場合、状態表示装置 1 3 5 は、ステップ 1, 2 で消灯し、ステップ 3, 4 で設定値を表示し、ステップ 5 でベース値を表示する。なお、遊技制御装置 1 0 0 の遊技状態は、ステップ 3, 4 で遊技開始前であり、ステップ 5 で遊技開始し、以降遊技中となる。

【0 5 9 2】

(8) 遊技機 1 0 は、設定確認状態において、以下のようなステップで設定確認をおこなうことができる。電源 OFF の状態で設定キースイッチ 1 2 7 が OFF 状態で設定キーを挿入する(ステップ 1)。設定キーを操作(たとえば、回す)し、設定キースイッチ 1 2 7 を ON 状態に切り替える(ステップ 2)。RAM 初期化スイッチ 1 1 2 を押下操作することなく(OFF)電源を投入(電源スイッチ ON)することにより、設定確認状態となる(ステップ 3)。設定キーを操作(たとえば、回す)し、設定キースイッチ 1 2 7 を OFF 状態に切り替えることで設定確認状態を終了する(ステップ 4)。

【0 5 9 3】

このとき、報知手段(たとえば、表示装置 4 1 による表示、スピーカ 1 9 a, 1 9 b による音(音声)、枠装飾装置 1 8 や盤装飾装置 4 6 による発光)により、ステップ 3 で設定確認を報知する。また、外部情報出力手段(たとえば、外部情報端子板 7 1)は、ステップ 3 でセキュリティ信号を出力し、ステップ 4 でセキュリティ信号の出力を停止する。また、確率設定値表示装置 1 3 6 は、ステップ 1, 2 で消灯し、ステップ 3 で設定値を表示し、ステップ 4 で消灯する。また、状態表示装置 1 3 5 は、ステップ 1 ~ 3 で消灯し、ステップ 4 でベース値を表示する。なお、遊技機 1 0 は、状態表示装置 1 3 5 と確率設定値表示装置 1 3 6 とを一体にして設けてもよく、たとえば、状態表示装置 1 3 5 が確率設定値表示装置 1 3 6 を兼ねるようにしてもよい。その場合、状態表示装置 1 3 5 は、ステップ 1, 2 で消灯し、ステップ 3 で設定値を表示し、ステップ 4 でベース値を表示する。なお、遊技制御装置 1 0 0 の遊技状態は、ステップ 3 で遊技開始前であり、ステップ 4 で遊技開始し、以降遊技中となる。

【0 5 9 4】

なお、遊技機 1 0 は、設定変更や設定確認を電源投入時の遊技開始前に限っておこなえるようにしている。これにより、遊技機 1 0 は、遊技中の設定変更や設定確認を排除し、遊技中の動作保証を容易にしている。

【0 5 9 5】

上述した第 1 の実施形態(変形例含む)の遊技機 1 0 は、一側面において以下のような特徴を有する。

(1) 遊技機 1 0 は、遊技に関する設定を複数種類の中から選択可能にして遊技制御をおこなう主制御装置(遊技制御装置 1 0 0)と、主制御装置の指令にもとづいて演出制御をおこなう従制御装置(演出制御装置 3 0 0)とを備える。従制御装置は、指令にもとづいて遊技履歴を生成し、遊技履歴から所定の遊技状態における遊技性能を算出し、所定の報知契機で遊技性能を報知する制御部(CPU 3 1 1)を備える。

【0 5 9 6】

(2) (1) の制御部は、設定値にしたがった遊技進行に伴う指令にもとづいて遊技履歴を生成する。

(3) (1) の制御部は、遊技者(または管理者等)の操作を受け付けて報知内容(開示内容)を設定する。

【0 5 9 7】

(4) (1) の制御部は、ゲーム(特図ゲーム)中に遊技性能を報知(開示)する。

(5) (1) の制御部は、ゲーム(特図ゲーム)中以外(たとえば客待ち中)に遊技性能を報知(開示)する。

【0 5 9 8】

(6) (1) の制御部は、履歴を収集している期間(履歴収集期間)のうちの集計対象となる期間(集計期間)を設定可能にする。

(7) (1) の制御部は、集計データについて最低情報量を設定し、最低情報量の不足

10

20

30

40

50

分をダミーデータで補充する。

【0599】

(8) (1) の制御部は、集計データについて最低情報量を設定し、最低情報量の不足分を過去の履歴情報（たとえば前日履歴情報、あるいは前日以前であっても類似する集計データを有する履歴情報等）で補充する。

【0600】

〔第2の実施形態〕

次に、第2の実施形態の遊技機10について説明する。従来、演出制御装置300における演出制御処理について異なる入力パラメータ（コマンド）であっても同じテーブルデータを用いる等、同じ処理であれば1つの制御プログラムを共用していた。しかしながら、開発過程において一部の入力パラメータ（コマンド）の処理だけ修正したい場合に、開発負担が大きくなる傾向にある。そこで、第2の実施形態の遊技機10は、同じテーブルデータを用いる等、同じ処理であっても、入力パラメータ（コマンド）が異なる場合にそれぞれの制御プログラムを用意するようにした。これにより、遊技機10は、開発過程において一部の入力パラメータ（コマンド）の処理だけ修正したい場合に、修正範囲を当該入力パラメータの処理だけ修正すればよく、プログラムの開発負担を軽減できる。

【0601】

まず、第2の実施形態の特図ゲーム（特図1ゲーム、特図2ゲーム）の代表的な変動表示シーケンスについて図68を用いて説明する。図68は、第2の実施形態の変動表示シーケンスの一例を示す図である。

【0602】

図示する変動表示シーケンスは、変動開始タイミング t_0 から変動停止タイミング t_3 までの時間 $T00$ を変動表示時間（仮停止時間を含み、図柄停止時間を除く）とする。この変動表示シーケンスは、変動開始タイミング t_0 からタイミング t_1 までの時間 $T01$ を前半変動とし、タイミング t_1 からタイミング t_2 まで時間 $T02$ を後半変動とし、タイミング t_2 から変動停止タイミング t_3 までの時間 $T03$ を仮停止とする。

【0603】

演出制御装置300は、遊技制御装置100から変動開始コマンドを受信して図柄変動を開始（変動開始）し、停止コマンドを受信して図柄変動を停止（変動停止）する。変動開始コマンドは、1つのコマンドでもよいし、2以上のコマンドからなるコマンドセット（たとえば、停止図柄コマンド、変動パターンコマンド、保留コマンド等）であってもよい。

【0604】

演出制御装置300は、変動開始コマンドを受信して前半変動と後半変動、仮停止ごとに演出制御内容を決定する。なお、後半変動は、仮停止を含むものであってもよい。したがって、演出制御装置300は、1つの演出制御プログラムによって前半変動の演出制御内容を決定し、別の演出制御プログラムによって後半変動の演出制御内容を決定する。また、変動表示シーケンスは、前半変動と後半変動、仮停止を基本シーケンスとしたとき、基本シーケンス中にサブシーケンスとして1以上のサブ演出を含むことができる。

【0605】

たとえば、演出制御装置300は、変動開始タイミング t_0 からタイミング t_1 までの前半変動のうちに、時間 $T04$ のサブ演出と時間 $T05$ のサブ演出を選択的に含めることができる。

【0606】

なお、演出制御装置300は、前半変動開始までに、すべての演出制御内容の決定（抽選）をおこない、決定した演出制御内容にしたがい変動中の演出制御をおこなうものであるが、変動中の演出制御の進行に合わせて随時に演出制御内容の決定（抽選）をおこなうものであってもよい。

【0607】

次に、変動表示における演出制御内容を決定する演出制御プログラム単位の演出振分に

ついて図 6 9 を用いて説明する。図 6 9 は、第 2 の実施形態の変動表示の演出制御単位の一例を示す図である。

【0608】

図 6 9 (1) の表は、演出制御プログラム単位の前半変動と後半変動の組合せを示す。前半変動「短縮ハズレ」、「通常ハズレ」、「ステップアップハズレ」、および「疑似連ハズレ」は、対となる後半変動がない。すなわち、前半変動「短縮ハズレ」、「通常ハズレ」、「ステップアップハズレ」、および「疑似連ハズレ」は、後半変動をパスして仮停止する。

【0609】

一方、前半変動「通常リーチ」、「ステップアップリーチ」、および「疑似連リーチ」は、後半変動「ステップアップ振分」と対となる。後半変動「ステップアップ振分」は、詳細を省くが 2 以上の振分パターンを有する。

10

【0610】

演出制御装置 300 は、前半変動「短縮ハズレ」、「通常ハズレ」、「通常リーチ」、「ステップアップハズレ」、「ステップアップリーチ」、「疑似連ハズレ」、および「疑似連リーチ」のそれぞれに対応する演出制御プログラムを用意する。また、演出制御装置 300 は、後半変動「ステップアップ振分」の振分パターンごとに対応する演出制御プログラムを用意する。

【0611】

図 6 9 (2) の表は、サブ演出の一覧を示す。サブ演出は、「PB (プッシュボタン) 予告」、「PB 背景チェンジ」がある。演出制御装置 300 は、サブ演出ごとに対応する演出制御プログラムを用意する。

20

【0612】

なお、演出制御プログラムは、1 つの入力パラメータ (コマンド) に対応して 1 つの演出制御プログラムが設けられるものであってもよいし、2 以上の入力パラメータ (コマンド) に対応して 1 つの演出制御プログラムが設けられるものであってもよい。また、演出制御プログラムは、制御単位が独立していればよく、独立したプログラムに限らず 1 つのプログラム中のサブルーチン等であってもよい。

【0613】

次に、前半変動における演出制御プログラムと参照テーブル群について図 7 0 を用いて説明する。図 7 0 は、第 2 の実施形態の前半変動における演出制御単位の制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

30

【0614】

演出制御装置 300 は、参照テーブル群 (テーブルセット) 「テーブルセット MA」を参照しながら前半変動プログラム (演出制御プログラム) 「プログラム MP 1」を実行することによって、前半変動「短縮ハズレ」の演出制御内容を決定する。

【0615】

また、演出制御装置 300 は、参照テーブル群「テーブルセット MB」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム MP 2」を実行することによって、前半変動「通常ハズレ」の演出制御内容を決定する。

40

【0616】

また、演出制御装置 300 は、参照テーブル群「テーブルセット MB」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム MP 3」を実行することによって、前半変動「通常リーチ」の演出制御内容を決定する。

【0617】

また、演出制御装置 300 は、参照テーブル群「テーブルセット MC」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム MP 4」を実行することによって、前半変動「ステップアップハズレ」の演出制御内容を決定する。

【0618】

また、演出制御装置 300 は、参照テーブル群「テーブルセット MC」を参照しながら

50

前半変動プログラム「プログラムMP5」を実行することによって、前半変動「ステップアップリーチ」の演出制御内容を決定する。

【0619】

また、演出制御装置300は、参照テーブル群「テーブルセットMD」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP6」を実行することによって、前半変動「疑似連ハズレ」の演出制御内容を決定する。

【0620】

また、演出制御装置300は、参照テーブル群「テーブルセットMD」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP7」を実行することによって、前半変動「疑似連リーチ」の演出制御内容を決定する。

10

【0621】

このように、演出制御装置300は、前半変動ごとに演出制御プログラムを用意する。また、演出制御装置300は、前半変動ごとにテーブルセットを用意する。なお、テーブルセットは、演出制御プログラムごとに用意されるもの（たとえば、テーブルセット「テーブルセットMA」）であってもよいし、2以上の演出制御プログラムで共用されるもの（たとえば、テーブルセット「テーブルセットMB」）であってもよい。

【0622】

次に、サブ演出における演出制御プログラムと参照テーブル群について図71を用いて説明する。図71は、第2の実施形態のサブ演出における演出制御単位の制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

20

【0623】

演出制御装置300は、参照テーブル群（テーブルセット）「テーブルセットSA」を参照しながらサブ演出プログラム（演出制御プログラム）「プログラムSP1」を実行することによって、サブ演出「PB予告」の演出制御内容を決定する。

【0624】

また、演出制御装置300は、参照テーブル群「テーブルセットSB」を参照しながらサブ演出プログラム「プログラムSP2」を実行することによって、サブ演出「PB背景チェンジ」の演出制御内容を決定する。

【0625】

このように、演出制御装置300は、サブ演出ごとに演出制御プログラムを用意する。また、演出制御装置300は、サブ演出ごとにテーブルセットを用意する。なお、テーブルセットは、演出制御プログラムごとに用意されるもの（たとえば、テーブルセット「テーブルセットSA」）であってもよいし、2以上の演出制御プログラムで共用されるものであってもよい。

30

【0626】

なお、前半変動とサブ演出について演出制御単位の制御プログラムと参照テーブル群の組合せを説明したが、後半変動についても同様である。以下についても、前半変動とサブ演出について説明し、同様となる後半変動についての説明を省略する。

【0627】

次に、前半変動の演出制御内容決定過程において実行される演出制御プログラムと参照されるテーブルセットとを、図72を用いて説明する。図72は、第2の実施形態の前半変動実行制御における制御プログラムと参照テーブル群の組合せの一例を示す図である。

40

【0628】

演出制御装置300は、通常ハズレに関する変動開始コマンドを受信したとき、参照テーブル群「テーブルセットMB」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP2」を実行することによって、変動開始タイミングt0からタイミングt1までの前半変動「通常ハズレ」の演出制御内容を決定する。

【0629】

また、演出制御装置300は、通常リーチに関する変動開始コマンドを受信したとき、参照テーブル群「テーブルセットMB」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム

50

MP 3」を実行することによって、変動開始タイミングt 0からタイミングt 1までの前半変動「通常リーチ」の演出制御内容を決定する。

【0630】

なお、前半変動プログラム「プログラムMP 2」と「プログラムMP 3」は別々に用意されるが、参照する参照テーブル群が同一（参照テーブル群「テーブルセットMB」）であり、制御内容を同じにするプログラムである。

【0631】

また、前半変動プログラム「プログラムMP 2」と「プログラムMP 3」は、それぞれ前半変動中にサブ演出「PB予告」、「PB背景チェンジ」を実行可能にしている。たとえば、演出制御装置300は、前半変動プログラム「プログラムMP 2」または「プログラムMP 3」の実行中に、サブ演出「PB予告」の実行判定をおこなう。演出制御装置300は、サブ演出「PB予告」を実行するとしたときに、参照テーブル群「テーブルセットSA」を参照しながらサブ演出プログラム「プログラムSP 1」を実行することによって、時間T 04のサブ演出「PB予告」の演出制御内容を決定する。また、演出制御装置300は、前半変動プログラム「プログラムMP 2」または「プログラムMP 3」の実行中に、サブ演出「PB背景チェンジ」の実行判定をおこなう。演出制御装置300は、サブ演出「PB背景チェンジ」を実行するとしたときに、参照テーブル群「テーブルセットSB」を参照しながらサブ演出プログラム「プログラムSP 2」を実行することによって、時間T 04のサブ演出「PB予告」の演出制御内容を決定する。

【0632】

次に、演出制御装置300が前半変動プログラム「プログラムMP 2」、「プログラムMP 3」の実行中に参照するテーブルセット「テーブルセットMB」について図73を用いて説明する。図73は、第2の実施形態の前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図である。

【0633】

テーブルセット「テーブルセットMB」は、テーブル「テーブルMB 1」、テーブル「テーブルMB 2」、テーブル「テーブルMB 3」、テーブル「テーブルMB 4」、およびテーブル「テーブルMB 5」を含む。

【0634】

各テーブルは、データテーブルであって、入力パラメータ（コマンド）ごとに選択可能な演出パターンと、その選択確率（抽選確率）とを含む。たとえば、テーブル「テーブルMB 1」は、演出パターン「パターン1 1」、「パターン1 2」、「パターン1 3」、および「パターン1 4」を含む。また、テーブル「テーブルMB 2」は、演出パターン「パターン2 1」、および「パターン2 2」を含む。また、テーブル「テーブルMB 3」は、演出パターン「パターン3 1」、および「パターン3 2」を含む。また、テーブル「テーブルMB 4」は、演出パターン「パターン4 1」、および「パターン4 2」を含む。また、テーブル「テーブルMB 5」は、演出パターン「パターン5 1」、および「パターン5 2」を含む。なお、各テーブルに含まれる演出パターンは、ただ1つであってもよいし、2つ以上であってもよい。

【0635】

なお、図中の各テーブルを結ぶ実線は、前半変動プログラム「プログラムMP 2」、「プログラムMP 3」の制御シーケンスを示す。たとえば、前半変動プログラム「プログラムMP 2」、「プログラムMP 3」は、最初にテーブル「テーブルMB 1」を参照し、テーブル「テーブルMB 1」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。前半変動プログラム「プログラムMP 2」、「プログラムMP 3」は、テーブル「テーブルMB 1」において演出パターン「パターン1 1」を選択した場合、テーブル「テーブルMB 2」を参照し、テーブル「テーブルMB 2」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。また、前半変動プログラム「プログラムMP 2」、「プログラムMP 3」は、テーブル「テーブルMB 1」において演出パターン「パターン1 2」を選択した場合、テーブル「テーブルMB 3」を参照し、テーブル「テーブルMB 3」が規定する

演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。また、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB1」において演出パターン「パターン13」、または「パターン14」を選択した場合、サブ演出「PB予告」の演出制御内容を決定するサブ演出プログラム「プログラムSP1」を実行（サブシーケンスの実行）する制御シーケンスを有する。

【0636】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB2」において演出パターン「パターン21」を選択した場合、前半変動を終了して後半変動「後半A」に接続する制御シーケンスを有する。また、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB2」に

10

【0637】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB3」において演出パターン「パターン31」を選択した場合、前半変動を終了して後半変動「後半A」に接続する制御シーケンスを有する。また、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB3」に

20

【0638】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB4」において演出パターン「パターン41」、または「パターン42」を選択した場合、前半変動を終了して後半変動「後半A」に接続する制御シーケンスを有する。

【0639】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、サブ演出プログラム「プログラムSP1」を実行後に、テーブル「テーブルMB5」を参照し、テーブル「テーブルMB5」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。

30

【0640】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB5」において演出パターン「パターン51」を選択した場合、サブ演出「PB背景チェンジ」の演出制御内容を決定するサブ演出プログラム「プログラムSP2」を実行（サブシーケンスの実行）する制御シーケンスを有する。また、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、テーブル「テーブルMB5」に

【0641】

そして、前半変動プログラム「プログラムMP2」,「プログラムMP3」は、サブ演出プログラム「プログラムSP2」を実行後に、前半変動を終了して後半変動「後半C」に接続する制御シーケンスを有する。

40

【0642】

このようにして、演出制御装置300は、前半変動の演出内容を決定することができる。

次に、演出制御装置300がサブ演出プログラム「プログラムSP1」の実行中に参照するテーブルセット「テーブルセットSA」と、サブ演出プログラム「プログラムSP2」の実行中に参照するテーブルセット「テーブルセットSB」とについて図74を用いて説明する。図74は、第2の実施形態のサブ演出における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図である。

50

【0643】

図74(1)は、演出制御装置300がサブ演出プログラム「プログラムSP1」の実行中に参照するテーブルセット「テーブルセットSA」を示す。テーブルセット「テーブルセットSA」は、テーブル「テーブルSA1」を含む。テーブル「テーブルSA1」は、演出パターン「パターン61」、「パターン62」、「パターン63」、および「パターン64」を含む。

【0644】

なお、図中のテーブルを結ぶ実線は、サブ演出プログラム「プログラムSP1」の制御シーケンスを示す。たとえば、サブ演出プログラム「プログラムSP1」は、テーブル「テーブルSA1」を参照し、テーブル「テーブルSA1」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。

10

【0645】

サブ演出プログラム「プログラムSP1」は、テーブル「テーブルSA1」において演出パターン「パターン61」、「パターン62」、「パターン63」、および「パターン64」のいずれを選択した場合であっても呼出元（実行元）のプログラム（たとえば、前半変動プログラム「プログラムMP2」）に復帰する制御シーケンスを有する。

【0646】

なお、演出パターン「パターン61」（交差ハッチングで示す）は、演出の整合性に注意を要する特定演出であって、たとえば当確演出である。当確演出は、当りを導出する変動表示だけで選択可能であり、当りを導出しない変動表示で選択される場合があるとはならない。

20

【0647】

サブ演出プログラム「プログラムSP1」やテーブルセット「テーブルセットSA」（テーブル「テーブルSA1」）は、制御対象にこのような特定演出を含むため、整合性に注意を要する制御箇所として前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」から切り離されている。すなわち、演出制御装置300は、前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」やテーブルセット「テーブルセットMB」から注意を要する制御箇所を切り離したため、前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」やテーブルセット「テーブルセットMB」の変更に対する自由度を確保しながら全体としての整合性を担保する。

30

【0648】

図74(2)は、演出制御装置300がサブ演出プログラム「プログラムSP2」の実行中に参照するテーブルセット「テーブルセットSB」を示す。テーブルセット「テーブルセットSB」は、テーブル「テーブルSB1」、および「テーブルSB2」を含む。テーブル「テーブルSB1」は、演出パターン「パターン71」、および「パターン72」を含む。テーブル「テーブルSB2」は、演出パターン「パターン81」、および「パターン82」を含む。

【0649】

なお、図中のテーブルを結ぶ実線は、サブ演出プログラム「プログラムSP2」の制御シーケンスを示す。たとえば、サブ演出プログラム「プログラムSP2」は、最初にテーブル「テーブルSB1」を参照し、テーブル「テーブルSB1」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。

40

【0650】

そして、サブ演出プログラム「プログラムSP2」は、テーブル「テーブルSB1」において演出パターン「パターン71」を選択した場合、テーブル「テーブルSB2」を参照し、テーブル「テーブルSB2」が規定する演出パターンを選択する制御シーケンスを有する。また、サブ演出プログラム「プログラムSP2」は、テーブル「テーブルSB1」において演出パターン「パターン72」を選択した場合、呼出元（実行元）のプログラム（たとえば、前半変動プログラム「プログラムMP2」）に復帰する制御シーケンスを有する。

50

【0651】

そして、サブ演出プログラム「プログラムSP2」は、テーブル「テーブルSB2」において演出パターン「パターン81」、および「パターン82」のいずれを選択した場合であっても呼出元（実行元）のプログラム（たとえば、前半変動プログラム「プログラムMP2」）に復帰する制御シーケンスを有する。

【0652】

なお、演出パターン「パターン71」、および「パターン81」（交差ハッチングで示す）は、演出の整合性に注意を要する特定演出であって、たとえば当確演出である。当確演出は、当りを導出する変動表示だけで選択可能であり、当りを導出しない変動表示で選択される場合があってはならない。

10

【0653】

サブ演出プログラム「プログラムSP2」やテーブルセット「テーブルセットSB」（テーブル「テーブルSB1」、「テーブルSB2」）は、制御対象にこのような特定演出を含むため、整合性に注意を要する制御箇所として前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」から切り離されている。すなわち、演出制御装置300は、前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」やテーブルセット「テーブルセットMB」から注意を要する制御箇所を切り離したため、前半変動プログラム「プログラムMP2」、「プログラムMP3」やテーブルセット「テーブルセットMB」の変更に対する自由度を確保しながら全体としての整合性を担保する。

20

【0654】

次に、テーブルデータについて図75を用いて説明する。図75は、第2の実施形態のテーブルデータの一例を示す図である。

図75（1）に、テーブル「テーブルMB1」のテーブルデータを示す。テーブル「テーブルMB1」は、入力パラメータ（コマンド）ごとに選択可能な演出パターンと、その選択確率（抽選確率）とを含む。たとえば、テーブル「テーブルMB1」は、選択可能な演出パターンとして演出パターン「パターン11」、「パターン12」、「パターン13」、および「パターン14」を含む。テーブル「テーブルMB1」は、コマンドAを入力パラメータとしたとき、すなわち変動開始コマンドがコマンドAであるとき、演出パターン「パターン11」の選択確率が「A11%」であり、演出パターン「パターン12」の選択確率が「A12%」であり、演出パターン「パターン13」の選択確率が「A13%」であり、演出パターン「パターン14」の選択確率が「A14%」であることを示す。このとき、すべての演出パターンの選択確率の総和は、「100%」である。コマンドB、あるいはコマンドDが入力パラメータであるときも同様である。

30

【0655】

なお、テーブル「テーブルMB1」は、コマンドCを入力パラメータとしたとき、演出パターン「パターン11」、「パターン12」、「パターン13」、および「パターン14」のいずれも選択されないことを示す。言い換えれば、テーブル「テーブルMB1」は、コマンドCを入力パラメータとしないことを示す。

【0656】

図75（2）に、テーブル「テーブルSB1」のテーブルデータを示す。テーブル「テーブルSB1」は、入力パラメータ（コマンド）ごとに選択可能な演出パターンと、その選択確率（抽選確率）とを含む。たとえば、テーブル「テーブルSB1」は、選択可能な演出パターンとして演出パターン「パターン71」、および「パターン72」を含む。テーブル「テーブルSB1」は、コマンドAを入力パラメータとしたとき、すなわち変動開始コマンドがコマンドAであるとき、演出パターン「パターン71」の選択確率が「A71%」であり、演出パターン「パターン72」の選択確率が「A72%」であることを示す。このとき、すべての演出パターンの選択確率の総和は、「100%」である。コマンドB、あるいはコマンドDが入力パラメータであるときも同様である。

40

【0657】

なお、テーブル「テーブルSB1」は、コマンドCを入力パラメータとしたとき、演出

50

パターン「パターン 7 1」、および「パターン 7 2」のいずれも選択されないことを示す。言い換えれば、テーブル「テーブル S B 1」は、コマンド C を入力パラメータとしないことを示す。

【0658】

また、テーブル「テーブル S B 1」は、パターン「パターン 7 1」を特定演出としていている。テーブル「テーブル S B 1」は、パターン「パターン 7 1」を含む。そのため、テーブル「テーブル S B 1」は、パターン「パターン 7 1」に関する変更があっても演出の整合性に注意を要する範囲をテーブル「テーブル S B 1」の範囲に閉じることができる。

【0659】

なお、代表してテーブル「テーブル M B 1」、「テーブル S B 1」を説明したが、その他のテーブルについても同様とすることができる。

次に、前半演出振分処理について図 7 6 を用いて説明する。図 7 6 は、第 2 の実施形態の前半演出振分処理のフローチャートを示す図である。前半演出振分処理は、入力パラメータ（コマンド）ごとに実行対象となる前半変動プログラムを振り分ける処理である。前半演出振分処理は、演出制御装置 300 の制御部（CPU 311）によっておこなわれる処理である。前半演出振分処理は、受信コマンド解析処理のステップ D 5 6 で制御部によって実行される処理である。

【0660】

〔ステップ D 1 5 1〕制御部は、入力パラメータとなるコマンド（変動開始コマンド）を取得する。

〔ステップ D 1 5 2〕制御部は、取得したコマンドに対応するステップに分岐（前半演出振分）する。

【0661】

〔ステップ D 1 5 3〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「短縮ハズレ」に対応するコマンドである場合に、短縮ハズレ処理を実行する。短縮ハズレ処理は、参照テーブル群「テーブルセット M A」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム M P 1」を実行する処理である。制御部は、短縮ハズレ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0662】

〔ステップ D 1 5 4〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「通常ハズレ」に対応するコマンドである場合に、通常ハズレ処理を実行する。通常ハズレ処理は、参照テーブル群「テーブルセット M B」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム M P 2」を実行する処理である。制御部は、通常ハズレ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0663】

〔ステップ D 1 5 5〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「通常リーチ」に対応するコマンドである場合に、通常リーチ処理を実行する。通常リーチ処理は、参照テーブル群「テーブルセット M B」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム M P 3」を実行する処理である。制御部は、通常リーチ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0664】

〔ステップ D 1 5 6〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「ステップアップハズレ」に対応するコマンドである場合に、ステップアップハズレ処理を実行する。ステップアップハズレ処理は、参照テーブル群「テーブルセット M C」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム M P 4」を実行する処理である。制御部は、ステップアップハズレ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0665】

〔ステップ D 1 5 7〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「ステップアップリーチ」に対応するコマンドである場合に、ステップアップリーチ処理を実行する。ステップアップリーチ処理は、参照テーブル群「テーブルセット M C」を参照しながら前半変動プログラム「プログラム M P 5」を実行する処理である。制御部は、ステップアップリーチ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0666】

〔ステップD158〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「疑似連ハズレ」に対応するコマンドである場合に、疑似連ハズレ処理を実行する。疑似連ハズレ処理は、参照テーブル群「テーブルセットMD」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP6」を実行する処理である。制御部は、疑似連ハズレ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

【0667】

〔ステップD159〕制御部は、取得したコマンドが前半変動「疑似連リーチ」に対応するコマンドである場合に、疑似連リーチ処理を実行する。疑似連リーチ処理は、参照テーブル群「テーブルセットMD」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP7」を実行する処理である。制御部は、疑似連リーチ処理の実行後に前半演出振分処理を終了する。

10

【0668】

次に、短縮ハズレ処理、通常ハズレ処理、通常リーチ処理、ステップアップハズレ処理、ステップアップリーチ処理、疑似連ハズレ処理、および疑似連リーチ処理を代表して、通常ハズレ処理を、図77を用いて説明する。図77は、第2の実施形態の通常ハズレ処理のフローチャートを示す図である。

【0669】

通常ハズレ処理は、参照テーブル群「テーブルセットMB」を参照しながら前半変動プログラム「プログラムMP2」を実行する処理である。通常ハズレ処理は、演出制御装置300の制御部（CPU311）によっておこなわれる処理である。通常ハズレ処理は、前半演出振分処理のステップD154で制御部によって実行される処理である。

20

【0670】

〔ステップD161〕制御部は、テーブルセット（参照テーブル群「テーブルセットMB」）を取得する。

〔ステップD162〕制御部は、先頭シーケンスをセットする。

【0671】

〔ステップD163〕制御部は、セットされたシーケンスに対応するテーブルを選択する。

〔ステップD164〕制御部は、選択したテーブルを参照して、抽選により演出パターンを選択してセットする。

30

【0672】

〔ステップD165〕制御部は、現在のシーケンスが末尾シーケンスか否かを判定する。制御部は、現在のシーケンスが末尾シーケンスでなければステップD166に進み、末尾シーケンスであれば通常ハズレ処理を終了する。

【0673】

〔ステップD166〕制御部は、シーケンスを更新する。

〔ステップD167〕制御部は、更新したシーケンスが次のテーブル選択を指定する場合にステップD163に進み、更新したシーケンスがサブ演出の実行を指定する場合にステップD168に進む。

【0674】

〔ステップD168〕制御部は、更新したシーケンスにしたがいサブ演出を振り分ける。制御部は、更新したシーケンスにしたがうサブ演出がPB予告である場合にステップD169に進み、PB背景チェンジである場合にステップD170に進む。

40

【0675】

〔ステップD169〕制御部は、PB予告処理を実行する。PB予告処理は、参照テーブル群「テーブルセットSA」を参照しながらサブ演出プログラム「プログラムSP1」を実行する処理である。制御部は、PB予告処理の実行後にステップD165に進む。

【0676】

〔ステップD170〕制御部は、PB背景チェンジ処理を実行する。PB背景チェンジ処理は、参照テーブル群「テーブルセットSB」を参照しながらサブ演出プログラム「P

50

プログラム S P 2」を実行する処理である。制御部は、P B 背景チェンジ処理の実行後にステップ D 1 6 5 に進む。

【0677】

次に、P B 予告処理、および P B 背景チェンジ処理を代表して、P B 背景チェンジ処理を、図 7 8 を用いて説明する。図 7 8 は、第 2 の実施形態の P B 背景チェンジ処理のフローチャートを示す図である。

【0678】

P B 背景チェンジ処理は、参照テーブル群「テーブルセット S B」を参照しながらサブ演出プログラム「プログラム S P 2」を実行する処理である。P B 背景チェンジ処理は、演出制御装置 3 0 0 の制御部（C P U 3 1 1）によっておこなわれる処理である。P B 背景チェンジ処理は、演出制御プログラムの実行中（たとえば、通常ハズレ処理のステップ D 1 7 0）に制御部によって実行される処理である。

10

【0679】

〔ステップ D 1 7 1〕制御部は、テーブルセット（参照テーブル群「テーブルセット S A」）を取得する。

〔ステップ D 1 7 2〕制御部は、先頭シーケンスをセットする。

【0680】

〔ステップ D 1 7 3〕制御部は、セットされたシーケンスに対応するテーブルを選択する。

〔ステップ D 1 7 4〕制御部は、選択したテーブルを参照して、抽選により演出パターンを選択してセットする。

20

【0681】

〔ステップ D 1 7 5〕制御部は、現在のシーケンスが末尾シーケンスか否かを判定する。制御部は、現在のシーケンスが末尾シーケンスでなければステップ D 1 7 6 に進み、末尾シーケンスであれば P B 背景チェンジ処理を終了する。

【0682】

〔ステップ D 1 7 6〕制御部は、シーケンスを更新してステップ D 1 7 3 に進む。

遊技機 1 0 は、このような演出制御プログラムによって演出制御装置 3 0 0 のプログラムの開発負担を軽減する。

【0683】

30

たとえば、前半変動「通常ハズレ」と前半変動「通常リーチ」は、同様の演出制御をおこなないながらも、前半変動「通常ハズレ」は前半変動プログラム「プログラム M P 2」を実行する処理で実現し、前半変動「通常リーチ」は前半変動プログラム「プログラム M P 3」を実行する処理で実現している。すなわち、前半変動「通常ハズレ」と前半変動「通常リーチ」は、同様の演出制御を異なるプログラムで実現している。

【0684】

ここで、開発過程において前半変動「通常リーチ」の演出制御内容を変更した場合について図 7 9 と図 8 0 を用いて説明する。図 7 9 は、第 2 の実施形態の開発過程で修正された前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図（その 1）である。図 8 0 は、第 2 の実施形態の開発過程で修正された前半変動における制御プログラムとテーブル選択パターンの一例を示す図（その 2）である。

40

【0685】

開発過程において前半変動「通常リーチ」は、参照するテーブル群を参照テーブル群「テーブルセット M B a」に差し替える。これにより、参照テーブル群「テーブルセット M B」を参照する前半変動は、前半変動「通常ハズレ」だけとなる。

【0686】

また、開発過程において前半変動「通常リーチ」は、前半変動プログラム「プログラム M P 3」から前半変動プログラム「プログラム M P 3 a」への変更は、前半変動「通常ハズレ」に対して何ら影響を与えない。

【0687】

50

なお、参照テーブル群「テーブルセットMBa」は、テーブル「テーブルMB4」をテーブル「テーブルMB9」に差し替えている。また、前半変動プログラム「プログラムMP3a」は、テーブル「テーブルMB9」の前後で3か所、テーブル「テーブルMB9」から離れた位置（テーブル「テーブルMB3」の後）の1か所の合計4か所で分岐を差し替えている。

【0688】

このような開発過程における前半変動「通常リーチ」の制御内容の変更は、前半変動「通常ハズレ」と前半変動「通常リーチ」とでプログラムを共用していた場合に前半変動「通常ハズレ」にも及んでしまう。しかしながら、遊技機10は、前半変動「通常ハズレ」と前半変動「通常リーチ」とでプログラムを共用していないので制御内容の変更の影響範囲を切り分けることができる。

10

【0689】

なお、遊技機10は、前半変動プログラムと参照テーブル群の両方を変更しているが、いずれか一方を変更するものであってもよい。

また、前半変動「通常リーチ」は、その制御範囲にPB予告処理、およびPB背景チェンジ処理を含むが、PB予告処理、およびPB背景チェンジ処理は、処理内容がそれぞれのサブ演出プログラムに委ねられて前半変動プログラムから独立している。したがって、PB予告処理、およびPB背景チェンジ処理は、前半変動プログラムやその参照テーブル群の変更の影響を受けない。

【0690】

20

上述した第2の実施形態（変形例含む）の遊技機10は、一側面において以下のような特徴を有する。

（1）遊技機10は、遊技制御をおこなう主制御装置（遊技制御装置100）と、主制御装置の指令にもとづいて演出制御をおこなう従制御装置（演出制御装置300）とを備える。従制御装置は、演出の振分を規定するテーブルデータを記憶する記憶部と、指令のうち第1の指令（たとえば、通常ハズレに対応する変動開始コマンド）にもとづくテーブルデータ（参照テーブル群「テーブルセットMB」、参照テーブル群「テーブルセットSA」、参照テーブル群「テーブルセットSB」）からの演出振分を第1プログラム（たとえば、前半変動「通常ハズレ」の前半変動プログラム「プログラムMP2」）の実行により制御する第1制御（通常ハズレ処理）と、指令のうち第2の指令（たとえば、通常リーチに対応する変動開始コマンド）にもとづくテーブルデータからの演出振分を第1プログラムと異なる第2プログラム（たとえば、前半変動「通常リーチ」の前半変動プログラム「プログラムMP3」）の実行により制御する第2制御（通常リーチ処理）とを実行可能な制御部（CPU311）と、を含む。

30

（2）（1）のテーブルデータは、特定演出を含まない第1テーブルデータ（参照テーブル群「テーブルセットMB」）と、特定演出を含む第2テーブルデータ（参照テーブル群「テーブルセットSA」、参照テーブル群「テーブルセットSB」）とを含み、制御部は、第1プログラムの実行により第1の指令にもとづいて第1テーブルデータからの演出を振り分ける第1制御を実行し、第2プログラムの実行により第2の指令にもとづいて第1テーブルデータからの演出を振り分ける第2制御を実行し、第1プログラムおよび第2プログラムと異なる第3プログラム（たとえば、サブ変動「PB予告」のサブ演出プログラム「プログラムSP1」）の実行により第1の指令または第2の指令にもとづいて第2テーブルデータからの演出を振り分ける第3制御（PB予告処理）を実行する。

40

【0691】

〔第3の実施形態〕

まず、第3の実施形態の遊技機10の遊技盤の構成について図81、図82を用いて説明する。図81は、第3の実施形態の遊技機の遊技盤の一例を示す正面図（その1）である。図82は、第3の実施形態の遊技機の遊技盤の一例を示す正面図（その2）である。

【0692】

図81における遊技盤700は、可動役物が格納された状態を示し、図82における遊

50

技盤 700 は、格納された可動役物が視認可能に現出している状態を示す。

図 81、図 82 に示すように遊技盤 700 は、ほぼ中央にセンターケース 40 が設けられている。センターケース 40 の内部には、表示装置 41 と、第 2 表示装置 701 と、点灯部 702a~702c と、ロゴ表示部 703 と、第 1 盤演出装置 704 と、第 2 盤演出装置 705L, 705R と、第 3 盤演出装置 706 と、第 4 盤演出装置 707 とが設けられている。

【0693】

第 2 表示装置 701 は、表示によって遊技に関する情報（たとえば、遊技の演出等）を報知する。遊技盤 700 においては、第 2 表示装置 701 は、六角形の形状であり、文字等の所定情報を表示する表示部が中央部分に形成され、表示部を囲うように枠部が形成されている。枠部は、複数の点灯色で点灯可能に構成（たとえば、LED で構成）されている。

10

【0694】

点灯部 702a~702c は、点灯状態によって遊技に関する情報（遊技の進行状況等）を報知する。遊技盤 700 においては、点灯部 702a は「1」を表示し、点灯部 702b は「2」を表示し、点灯部 702c は「3」を表示する。遊技機 10 は、たとえば、点灯部 702a を点灯状態とし点灯部 702b および点灯部 702c を消灯状態とすることで進行状況が第 1 段階であることを報知し、点灯部 702a および点灯部 702b を点灯状態とし点灯部 702c を消灯状態とすることで進行状況が第 2 段階であることを報知し、点灯部 702a~702c を点灯状態とすることで進行状況が第 3 段階（たとえば、演出が開始される直前であることを）を報知する。

20

【0695】

なお、点灯部 702a~702c は、たとえば、可動可能（たとえば、回転や揺動可能）に構成されていてもよい。この場合には、遊技機 10 は、消灯から点灯に切替える際に点灯部 702a~702c を可動させることで、点灯状態（点灯／消灯）が変化したことをより容易に把握可能にできる。

【0696】

ロゴ表示部 703 は、遊技機 10 の商品名（製品名、ブランド等）を表示する複数の文字（複数の構成部）で構成されている。ロゴ表示部 703 の各構成部は、複数の点灯色で点灯可能に構成（たとえば、LED で構成）されており、ロゴ表示部 703 は、点灯状態によって遊技に関する情報（遊技の進行状況等）を報知する。

30

【0697】

遊技盤 700 においては、ロゴ表示部 703 は、「A」「B」「C」「D」「E」「F」「G」の 7 つの構成部（文字）からなり、構成部ごとに点灯色を制御可能に構成されている。

【0698】

たとえば、ロゴ表示部 703 は、演出開始時にはすべての構成部を消灯状態とし、演出が進行するごとに点灯状態の構成部を増加させ、演出終了タイミングに合わせてすべての構成部を点灯状態とすることで、遊技の進行状況（演出の進行状況）を報知する。なお、ロゴ表示部 703 は、演出開始時にはすべての構成部を消灯状態とし、演出が進行するごとに点灯状態の構成部を増加させ、大当りの場合にのみすべての構成部を点灯状態とすることで、遊技の進行状況（演出の進行状況）を報知してもよい。

40

【0699】

第 1 盤演出装置 704 は、動作することによって遊技の演出をおこなう。遊技盤 700 においては、第 1 盤演出装置 704 は、瓢箪のような形状である。第 1 盤演出装置 704 は、表示装置 41 の左側に設けられ、図 81 に示すように上部を表示装置 41 に向かって傾かせ、上部が表示装置 41 の前面側に重畳する位置まで動作可能となっている。

【0700】

第 2 盤演出装置 705L, 705R は、動作することによって遊技の演出をおこなう。遊技盤 700 においては、第 2 盤演出装置 705L は、通常時（非動作時）には表示装置

50

41の左上側の表示装置41と重畳しない位置に配置（たとえば、視認できないように収納）され、動作時には図82に示すように表示装置41の左上に現出し、表示装置41の左上から表示装置41の前面側を表示装置41の中央に向かって延出するよう動作可能となっている。また、第2盤演出装置705Rは、通常時（非動作時）には表示装置41の右上側の表示装置41と重畳しない位置に配置（たとえば、視認できないように収納）され、動作時には図82に示すように表示装置41の右上に現出し、表示装置41の右上から表示装置41の前面側を表示装置41の中央に向かって延出するよう動作可能となっている。

【0701】

第3盤演出装置706は、動作することによって遊技の演出をおこなう。遊技盤700においては、第3盤演出装置706は、通常時（非動作時）には第2表示装置701の背面側に配置（収納）され、動作時には図82に示すように表示装置41の上に現出し、表示装置41の上から表示装置41の前面側を表示装置41の中央に向かって動作可能となっている。

【0702】

なお、遊技盤700においては、第2盤演出装置705L、705Rおよび第3盤演出装置706は、中央部に動作した状態で互いに結合し、3つの盤演出装置が一体となって所定形状を形成可能に構成されている。

【0703】

第4盤演出装置707は、動作することによって遊技の演出をおこなう。第4盤演出装置707は、遊技機10の演出に関連するキャラクタの形状である。遊技盤700においては、第4盤演出装置707は、通常時（非可動時）には表示装置41の左下側の表示装置41と重畳しない位置に配置（たとえば、視認できないように収納）され、動作時には図82に示すように表示装置41の下部の前面側に現出し、表示装置41の下部の前面側を左右に動作可能となっている。なお、第4盤演出装置707は、キャラクタが保持する武器を動作可能となってもよいし、左右方向への動作に加えて上下方向への動作や、キャラクタを傾ける動作が可能となってもよい。

【0704】

以上が第3の実施形態における遊技機10の遊技盤700の一例である。次に第3の実施形態の表示装置41における表示画面の構成について図83を用いて説明する。図83は、第3の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その1）である。

【0705】

表示画面708は、2組の飾り図柄（大図柄群709、小図柄群710）と、特図1保留数表示711と、特図2保留数表示712と、保留表示713と、保留消化表示714と、保留消化台座表示715と、予告表示716とを表示内容に含む。

【0706】

2組の飾り図柄は、第1飾り図柄として大図柄群709と、第2飾り図柄として小図柄群710とがある。大図柄群709は、興趣向上を目的として遊技演出を担当する。そのため、大図柄群709は、表示装置41の略中央部に大きく表示される。大図柄群709は、左図柄709Lと中図柄709Cと右図柄709Rとを含む。左図柄709Lと中図柄709Cと右図柄709Rは、いずれも対応する特図変動表示ゲームが図柄変動状態であることを示す。

【0707】

一般に、大図柄群709は、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cの順に変動を開始し、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cの順に停止（仮停止を含む）する。そのため、大図柄群709は、多くの場合において、左図柄709Lと右図柄709Rとでリーチ態様を形成し、中図柄709Cの停止を待って当り態様を形成可能にする。

【0708】

10

20

30

40

50

小図柄群 710 は、遊技者の遊技状態把握の容易性向上を目的として変動表示状態の報知を担当する。そのため、小図柄群 710 は、大図柄群 709 による表示演出を邪魔せず視認性を確保するように表示装置 41 の周縁部に小さく表示される。小図柄群 710 は、左図柄と中図柄と右図柄とを含む。表示画面 708 の小図柄群 710 における左図柄と中図柄と右図柄は、いずれも対応する特図変動表示ゲームが図柄変動状態であることを示す。

【0709】

特図 1 保留数表示 711 は、特図 1 ゲームの保留記憶数（始動記憶数）を表示する。特図 2 保留数表示 712 は、特図 2 ゲームの保留記憶数を表示する。保留表示 713 は、その表示態様により、特図変動表示ゲームの保留記憶数を明示するとともに、保留記憶ごとのゲーム結果に対する信頼度（期待度）を報知できる。保留記憶は、特図変動表示ゲームの実行権利を示す。たとえば、保留表示 713 は、各保留記憶に対応する保留記憶表示（保留記憶を表示した保留記憶表示）の表示態様（キャラクタ）を変化させること（たとえば、信頼度が高い場合に汎用キャラクタから専用キャラクタに変化させること）によってゲーム結果に対する信頼度を報知する。なお、保留表示 713 は、保留記憶表示の表示態様の变化に替えて、動作態様（たとえば、通常時にはキャラクタを徒歩の態様とし、信頼度が高い場合にキャラクタを駆け足の態様にすること）によってゲーム結果に対する信頼度を報知してもよい。

【0710】

保留消化表示 714 は、その表示態様により、特図変動表示ゲームの変動状態を示すとともにゲーム結果に対する信頼度を報知できる。図 83 においては、保留消化表示 714 は特図変動表示ゲームが図柄変動中であることを示す。たとえば、保留消化表示 714 は、保留記憶に対応する保留記憶表示の表示態様（キャラクタ）を変化させること（たとえば、信頼度が高い場合に汎用キャラクタから専用キャラクタに変化させること）によってゲーム結果に対する信頼度を報知する。なお、保留消化表示 714 は、保留記憶表示の表示態様の变化に替えて、動作態様（たとえば、通常時にはキャラクタを徒歩の態様とし、信頼度が高い場合にキャラクタを駆け足の態様にすること）によってゲーム結果に対する信頼度を報知してもよい。

【0711】

保留消化台座表示 715 は、保留消化表示 714 が表示される位置を明示する。保留消化台座表示 715 は、キャラクタ表示と、台座表示とを含む。キャラクタ表示は、遊技機 10 がおこなう演出のモチーフであるキャラクタを表示する。図 83 においては、キャラクタ表示は、虎のようなキャラクタを表示する。台座表示は、消化中の保留記憶に対応する保留記憶表示（キャラクタ）とキャラクタ表示が表示するキャラクタとが位置する足場を表示する。

【0712】

予告表示 716 は、待機中の保留記憶または消化中の保留記憶でおこなわれる演出（付与される特典）を予告報知する。予告表示 716 は、宝箱と瓢箪を表示しており、待機中の保留記憶または消化中の保留記憶の消化時に、表示するアイテム（シンボル）に対応する演出（図 83 においては、宝箱のような態様のアイテムに対応する演出および瓢箪のような態様のアイテムに対応する演出）がおこなわれることを報知する。予告表示 716 は、アイテムがストックされていない状態においては非表示状態となる。

【0713】

予告表示 716 に表示されるアイテムは、荷物を持った態様で表示された保留記憶（荷物を持ったキャラクタの態様の保留記憶表示）の消化開始時に荷物が開封されることで追加される。なお、荷物は、所定のタイミングで出現する。なお、荷物は、保留表示 713 に保留記憶表示を表示し始めるタイミング（表示開始時）から出現させてもよいし、途中から出現させるようにしてもよい。

【0714】

次に、荷物から出現するアイテムと、おこなわれる演出（付与される特典）との関係に

ついて図 8 4 を用いて説明する。図 8 4 は、第 3 の実施形態における荷物から出現するアイテムとその内容との関係の一例を示す図である。

【0715】

荷物の中から出現するアイテムは、パターン P 1 ～ P 5 までである。パターン P 1 のアイテムは、ドクロのような態様をしたアイテム（シンボル）である。パターン P 1 のアイテムは、ガセ（当該荷物を開封する演出が失敗（煽り演出））であることを明示する。荷物からパターン P 1 のアイテムが出現した場合には、予告表示 7 1 6 には、アイテムがストック（追加）されない。

【0716】

パターン P 2 のアイテムは、ハートのような態様をしたアイテムである。パターン P 2 のアイテムは、消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかにおいて演出 P T （ポイント）を獲得する演出 P T 獲得演出がおこなわれることを明示する。たとえば、遊技機 1 0 においては、演出 P T を所定の値まで蓄積することで演出の実行権利を獲得できる。荷物からパターン P 2 のアイテムが出現した場合には、予告表示 7 1 6 には、ハートのような態様をしたアイテムがストックされる。

【0717】

パターン P 3 のアイテムは、瓢箪のような態様をしたアイテムである。パターン P 3 のアイテムは、消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかにおいて演出 P T 獲得演出がおこなわれることを明示する。荷物からパターン P 3 のアイテムが出現した場合には、予告表示 7 1 6 には、瓢箪のような態様をしたアイテムがストックされる。

【0718】

パターン P 4 のアイテムは、プッシュボタン（P B）を示す態様をしたアイテム（プッシュボタンの態様のアイテム）である。パターン P 4 のアイテムは、消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかにおいてプッシュボタンを用いる（プッシュボタンの操作を伴う）疑似連演出（1 回の変動表示ゲームにおいて仮停止後に再変動をおこなう等して、あたかも複数回の変動表示ゲームがおこなわれているように想起させる演出）がおこなわれることを明示する。荷物からパターン P 4 のアイテムが出現した場合には、予告表示 7 1 6 には、プッシュボタンを示す態様をしたアイテムがストックされる。なお、プッシュボタンを示す態様のアイテムにもとづいて実行されるプッシュボタンを用いる疑似連演出は、当該アイテムと無関係におこなわれるプッシュボタンを用いる演出とは異なる専用の演出であってもよい。

【0719】

パターン P 5 のアイテムは、宝箱のような態様をしたアイテムである。パターン P 5 のアイテムは、消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかにおいて宝箱の開封演出（宝箱が開封され中からアイテムが出現する演出）がおこなわれることを明示する。荷物からパターン P 5 のアイテムが出現した場合には、予告表示 7 1 6 には、宝箱のような態様をしたアイテムがストックされる。

【0720】

次に、宝箱から出現するアイテムについて図 8 5 を用いて説明する。図 8 5 は、第 3 の実施形態における宝箱から出現するアイテムとその内容との関係の一例を示す図である。

宝箱の開封演出において宝箱の中から出現するアイテムは、パターン P 1 0 ～ P 1 4 までである。パターン P 1 0 のアイテムは、ドクロのような態様をしたアイテムである。パターン P 1 0 のアイテムは、ガセである（宝箱開封演出から発展しない）ことを明示する。保留記憶の消化中（特図変動表示ゲーム実行中）に宝箱からパターン P 1 0 のアイテムが出現した場合には、当該宝箱の開封演出が終了した後に、当該出現したアイテムに関連した演出がおこなわれない。

【0721】

パターン P 1 1 のアイテムは、ハートのような態様をしたアイテムである。パターン P 1 1 のアイテムは、演出 P T 獲得演出に発展することを明示する。保留記憶の消化中（特図変動表示ゲーム実行中）に宝箱からパターン P 1 1 のアイテムが出現した場合には、当

該宝箱の開封演出を終了した後、当該特図変動表示ゲーム内で演出 P T 獲得演出がおこなわれる。

【0722】

パターン P 1 2 のアイテムは、瓢箪のような態様をしたアイテムである。パターン P 1 2 のアイテムは、演出 P T 獲得演出に発展することを明示する。保留記憶の消化中（特図変動表示ゲーム実行中）に宝箱からパターン P 1 2 のアイテムが出現した場合には、当該宝箱の開封演出を終了した後、当該特図変動表示ゲーム内で演出 P T 獲得演出がおこなわれる。

【0723】

パターン P 1 3 のアイテムは、継続の文字を表示する態様のアイテムである。パターン P 1 3 のアイテムは、疑似連演出に発展することを明示する。保留記憶の消化中（特図変動表示ゲーム実行中）に宝箱からパターン P 1 3 のアイテムが出現した場合には、当該宝箱の開封演出を終了した後、当該特図変動表示ゲーム内で疑似連演出がおこなわれる。

【0724】

パターン P 1 4 のアイテムは、激熱の文字を表示する態様のアイテムである。パターン P 1 4 のアイテムは、信頼度の高い（たとえば、60%）ことを明示する。保留記憶の消化中（特図変動表示ゲーム実行中）に宝箱からパターン P 1 4 のアイテムが出現した場合には、当該宝箱の開封演出を終了した後、当該特図変動表示ゲーム内で信頼度の高い演出がおこなわれる。

【0725】

次に遊技機 10 が実行する変動表示ゲームの演出の一例について図 8 6 ～図 8 8 を用いて説明する。図 8 6 は、第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 2）である。図 8 7 は、第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 3）である。図 8 8 は、第 3 の実施形態における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その 4）である。

【0726】

図 8 6（1）に示す表示画面 7 1 7 は、図柄変動停止中（変動表示ゲーム停止中）の表示画面であって、予告表示 7 1 6 にストックされているアイテムがない状態を示す。

表示画面 7 1 7 では、予告表示 7 1 6 にストックされているアイテムがないため、予告表示 7 1 6 が非表示状態となっている。また、表示画面 7 1 7 では、図柄変動停止中であるため、保留消化表示 7 1 4 に保留記憶表示が表示されていない状態となっている。また、表示画面 7 1 7 は、荷物を持った態様の保留記憶表示が保留表示 7 1 3 内の 1 番目（先頭）に位置しており、次の保留記憶の消化を開始すると荷物からアイテムが出現することを明示している。

【0727】

図 8 6（2）に示す表示画面 7 1 8 は、表示画面 7 1 7 の後の表示画面であって、荷物を持った態様で表示された保留記憶の消化を開始した状態（図柄変動を開始した状態）を示す。表示画面 7 1 8 では、左図柄 7 0 9 L、中図柄 7 0 9 C、右図柄 7 0 9 R が高速変動している。表示画面 7 1 8 では、表示画面 7 1 7 における状態から各保留記憶表示が一つスライドし、保留表示 7 1 3 の 1 番目に位置していた荷物を持った態様の保留記憶表示が保留消化表示 7 1 4 に位置し、当該荷物を持った態様で表示された保留記憶に対応する特図変動表示ゲームが開始されていることを示す。

【0728】

図 8 6（3）に示す表示画面 7 1 9 は、表示画面 7 1 8 の後の表示画面であって、荷物を開封する開封演出が実行されている状態を示す。表示画面 7 1 9 は、保留消化表示 7 1 4 に表示された保留記憶表示の荷物からパターン P 4（プッシュボタンの態様）のアイテムが出現している状態であり、消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかの特図変動表示ゲームにおいてプッシュボタンを用いる疑似連演出がおこなわれることを明示している。また、表示画面 7 1 9 では、保留消化台座表示 7 1 5 を構成するキャラクタから「貢物感謝する！」というメッセージを表示することで、当該アイテムが遊技者にとっ

て有利なアイテムであることを明示している。

【0729】

図87(1)に示す表示画面720は、表示画面719の後の表示画面であって、荷物から出現したアイテムが新たに予告表示716にストックされた状態である。表示画面720では、ストック対象となるアイテムが出現したため予告表示716が表示状態となり、表示状態となった予告表示716が荷物から出現したプッシュボタンの態様のアイテムを表示している。そして、表示画面720では、荷物からアイテムが出現したことに伴い、消化中の保留記憶を表示する保留記憶表示の態様を、荷物を持った態様から荷物を持っていない態様に変更している。なお、遊技機10は、予告表示716内にある状態ではプッシュボタンの押下による入力を無効とする（入力を受付けない）。 10

【0730】

図87(2)に示す表示画面721は、表示画面720の後の表示画面であって、特図変動表示ゲームにおいて予告表示716で予告しているプッシュボタンを用いる疑似連演出と無関係に（独立して）おこなわれるプッシュボタンを用いる演出が発生している状態を示す。

【0731】

表示画面721は、演出表示722を表示内容に含む。演出表示722は、特図変動表示ゲームで実行される演出を表示する。表示画面721においては、演出表示722は、プッシュボタンを押下する様子を示す画像（プッシュボタンの操作を促す画像）と、「押せ！！」というメッセージ（プッシュボタンの操作を促すメッセージ）と、残り時間を示すタイマを表示し、特図変動表示ゲームにおいてプッシュボタンを用いる演出（プッシュボタンを押下する演出）が実行中であることを明示する。表示画面721では、予告表示716のストック状態（ストックしているアイテム）が、表示画面720における予告表示716のストック状態（ストックしているアイテム）から変化していない。これにより表示画面721は、演出表示722が予告表示716で予告している演出ではないこと、すなわち、実行中のプッシュボタンを用いる演出が予告表示716にストックしたプッシュボタンの態様のアイテムとは無関係であることを示している。 20

【0732】

そして、遊技機10は、表示画面721を表示中（予告表示716でプッシュボタンのアイテムを表示中に演出表示722でプッシュボタンを用いる演出を実行したとき）に遊技者がプッシュボタンを押下（操作）した場合、演出表示722に対する操作（押下による入力）のみ有効とする（演出表示722が表示したプッシュボタンを用いる演出を優先する）。つまり、遊技機10は、予告表示716にストックしたプッシュボタンの態様のアイテムについての押下による入力は無効とする。 30

【0733】

このように遊技機10は、予告表示716内に表示された状態では押下による入力を無効としているため、操作の混交を招かないので、予告表示716にプッシュボタンのアイテムを表示中において当該アイテムと無関係におこなわれるプッシュボタンを用いる演出の実施を禁止するなどの制限を設ける必要がない。すなわち遊技機10は、予告実施中においても演出の自由度を確保（自由度が下がることを抑止）でき、興趣を向上できる。 40

【0734】

なお、遊技機10は、この場合には、予告表示716に表示したプッシュボタンの態様のアイテムの表示態様を変化（たとえば、グレースケール）させ、押下による入力が無効であることを明示してもよい。

【0735】

図87(3)に示す表示画面723は、表示画面721の後の表示画面であって、特図変動表示ゲームが終了し、図柄変動停止中になった状態を示す。

表示画面723では、表示画面721に実行中の特図変動表示ゲームにおいて予告表示716にストックされていたアイテムが予告している演出がおこなわれず（ストックしているアイテムが消費されず）に特図変動表示ゲームが終了したため、予告表示716のス 50

トック状態が表示画面 7 2 1 と同様のストック状態となっている。

【0736】

図 8 8 (1) に示す表示画面 7 2 4 は、表示画面 7 2 3 の後の表示画面であって、新たな保留記憶の消化を開始した状態（変動開始した状態）を示す。表示画面 7 2 4 では、表示画面 7 2 3 における状態から各保留記憶表示が一つスライドし、表示画面 7 2 3 において保留表示 7 1 3 の 1 番目に位置していた保留記憶表示が保留消化表示 7 1 4 に位置し、当該保留記憶表示に対応する特図変動表示ゲームが開始されている。

【0737】

図 8 8 (2) に示す表示画面 7 2 5 は、表示画面 7 2 4 の後の表示画面であって、予告表示 7 1 6 にストックされていたアイテム（プッシュボタンの態様のアイテム）に対応する演出が開始された状態を示す。

10

【0738】

表示画面 7 2 5 では、予告表示 7 1 6 にストックされていたプッシュボタンの態様のアイテムが、予告表示 7 1 6 内から画面中央に向かって拡大しながら移動している。これにより、表示画面 7 2 5 は、これから開始される演出が当該プッシュボタンの態様のアイテムが予告していた演出（プッシュボタンを用いる疑似連演出）であることを明示している。

【0739】

図 8 8 (3) に示す表示画面 7 2 6 は、表示画面 7 2 5 の後の表示画面であって、予告表示 7 1 6 にストックされていたアイテム（プッシュボタンの態様のアイテム）に対応する演出を実行中の状態を示す。

20

【0740】

表示画面 7 2 6 では、演出表示 7 2 2 として、プッシュボタンを押下する様子を示す画像と、「押せ！！」というメッセージと、残り時間を示すタイマを表示し、特図変動表示ゲームにおいてプッシュボタンを用いる演出（プッシュボタンを押下する演出）が実行中であることを明示している。表示画面 7 2 6 では、予告表示 7 1 6 にストックされていたアイテムが予告している演出を実行（ストックしているアイテムを消費）し、予告表示 7 1 6 にストックされているアイテムがなくなったことに伴い、予告表示 7 1 6 が非表示状態となっている。

【0741】

30

次に、予告表示 7 1 6 にストックされていたプッシュボタンの態様のアイテムにもとづいて実行されるプッシュボタンを用いる疑似連演出においてプッシュボタンの押下による入力をした場合と、押下による入力をしなかった場合におこなわれる演出内容の一例について図 8 9 を用いて説明する。図 8 9 は、第 3 の実施形態におけるプッシュボタンを用いる疑似連演出においてプッシュボタンを押下した場合と、押下しなかった場合におこなわれる演出内容の一例を示す図である。

【0742】

たとえば、遊技機 1 0 は、図 8 9 (a) に示すように、プッシュボタンを用いる疑似連演出においてプッシュボタンの押下による入力をしなかった場合（非押下である場合）には通常態様の疑似連（通常疑似連）を実行し、プッシュボタンを用いる演出においてプッシュボタンの押下による入力をした場合にはプッシュボタンを用いる疑似連演出専用を用意された疑似連（専用疑似連）を実行する。すなわち、遊技機 1 0 は、プッシュボタンを用いる疑似連演出において、プッシュボタンを疑似連の種類を選択に用いる。

40

【0743】

または、遊技機 1 0 は、図 8 9 (b) に示すように、プッシュボタンを用いる疑似連演出においてプッシュボタンの押下による入力をしなかった場合（非押下である場合）には高速変動（表示画面 7 2 0 に示す変動）を継続し、プッシュボタンを用いる演出においてプッシュボタンの押下による入力をした場合には疑似連を実行する。すなわち、遊技機 1 0 は、プッシュボタンを用いる疑似連演出において、プッシュボタンを疑似連演出の実行是非の選択に用いる。

50

【0744】

次に保留記憶表示に出現させる荷物の設定処理について図90を用いて説明する。図90は、第3の実施形態における荷物設定処理のフローチャートを示す図である。

荷物設定処理は、演出制御装置300の制御部(CPU311)によって新たに保留記憶が発生した場合、すなわち、保留記憶が新たに発生したことを示す入賞コマンドを受信した場合におこなわれる処理である。荷物設定処理は、たとえば、メイン処理のステップD23で制御部によって実行される処理である。

【0745】

〔ステップD300〕制御部は、入賞コマンドにもとづいて新たに発生した保留記憶で実行される演出が予告の対象となる演出（予告として報知される演出を特図変動表示ゲーム内で実行する演出）であるか否かを判定する。制御部は、予告の対象となる演出を実行すると判定した場合にステップD301に進み、予告の対象となる演出を実行しないと判定した場合にステップD307に進む。

10

【0746】

〔ステップD301〕制御部は、保留記憶の中に荷物を持った態様で表示される保留記憶が存在するか否かを判定する。制御部は、荷物を持った態様で表示される保留記憶が存在すると判定した場合にステップD302に進み、荷物を持ったキャラクタの態様で表示される保留記憶が存在しないと判定した場合にステップD304に進む。

【0747】

〔ステップD302〕制御部は、荷物を持った態様で表示される保留記憶の荷物の中身を差替え可能であるか否かを判定する。たとえば、制御部は、荷物の中身としてパターンP1が設定されている場合に差替え可能であると判定し、パターンP1以外が中身として設定されている場合には差替え不可能であると判定する。なお、パターンごとに優先度を設定しておき、差替え前のパターンの優先度と差替え後のパターンの優先度を比較して差替え後のパターンの優先度が高い場合に差替え可能であると判定してもよい。

20

【0748】

制御部は、荷物の中身を差替え可能であると判定した場合にステップD303に進み、荷物の中身を差替え不可能であると判定した場合にステップD304に進む。

〔ステップD303〕制御部は、荷物の中身をパターンP1から、新たに発生した保留記憶が実行する予告の対象となる演出に対応するアイテムのパターンに差替える。

30

【0749】

〔ステップD304〕制御部は、いずれかの保留記憶（新たに発生した保留記憶または待機中の保留記憶）に対応する保留記憶表示の表示態様として荷物をセット（保留記憶表示の表示態様として荷物を持ったキャラクタをセット）する。

【0750】

〔ステップD305〕制御部は、ステップD304においてセットした荷物の中身として、新たに発生した保留記憶が実行する予告の対象となる演出に対応するアイテムのパターンをセットする。

【0751】

〔ステップD306〕制御部は、新たに発生した保留記憶に対応する保留記憶表示の表示態様として荷物がセット済みであるか否かを判定する。制御部は、新たに発生した保留記憶に対応する保留記憶表示の表示態様として荷物がセット済みでないと判定した場合にはステップD307に進み、新たに発生した保留記憶に対応する保留記憶表示の表示態様として荷物がセット済みであると判定した場合には荷物設定処理を終了する。

40

【0752】

〔ステップD307〕制御部は、ドクロ入りの荷物の発生タイミングであるか否かを判定する。たとえば、制御部は、乱数を発生させて乱数が所定値を示した場合にドクロ入りの荷物の発生タイミングであると判定する。

【0753】

制御部は、ドクロ入りの荷物の発生タイミングであると判定した場合にステップD30

50

8に進み、ドクロ入りの荷物の発生タイミングでないと判定した場合に荷物設定処理を終了する。

【0754】

〔ステップD308〕制御部は、新たに発生した保留記憶に対応する保留記憶表示の表示態様として荷物をセット（保留記憶表示の表示態様として荷物を持ったキャラクタをセット）する。

【0755】

〔ステップD309〕制御部は、ステップD304においてセットした荷物の中身として、パターンP1またはパターンP5（ドクロ入りの宝箱）をセットし、荷物設定処理を終了する。

10

【0756】

以上が第3の実施形態である。このように予告表示716においてプッシュボタンを用いる演出等が消化中の保留記憶または待機中の保留記憶のいずれかでおこなわれることを事前に予告することで、遊技機10は、演出の進行を予測させ、期待感を維持・向上させることができる。

【0757】

遊技機10は、アイテムを出現させる保留記憶と、当該アイテムが予告する演出を実行する保留記憶とを異なる保留記憶とし、アイテムが予告した演出が発生するタイミングを遊技者が把握できないようにできる。これによれば、遊技機10は、予告した演出をおこなう保留記憶よりも前に消化される保留記憶の消化時においても、アイテムによって予告した演出が発生するのではないかという期待感を与えることができる。すなわち、遊技機10は、予告の対象でない演出についても、期待感を維持・向上させることができる。

20

【0758】

さらには、遊技機10は、予告表示716によって、プッシュボタンを用いる演出等が開始することを事前に予告することにより、演出の見落とし（操作忘れ）を防止し、興趣を向上させることができる。

【0759】

なお、遊技機10は、予告表示716内にあるプッシュボタンのアイテムについての押下による入力は受付けないとして説明したがこれに限らない。遊技機10は、プッシュボタンを用いる疑似連演出と無関係におこなわれるプッシュボタンを用いる演出の実行中に押下による入力を無効とすればよく、それ以外のタイミングに押下による入力がされた場合には予約入力として疑似連演出開始前に入力を受け付けてもよい。これにより、遊技機10は、押下し忘れによって演出を見逃すことを抑止できる。

30

【0760】

〔第3の実施形態の変形例1〕

次に第3の実施形態の変形例1でおこなわれる演出について図91～図92を用いて説明する。図91は、第3の実施形態の変形例1における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その1）である。図92は、第3の実施形態の変形例1における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その2）である。

【0761】

40

図91（1）に示す表示画面727は、図柄変動中（変動表示ゲーム実行中）の表示画面を示す。表示画面727では、左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動している。

【0762】

図91（2）に示す表示画面728は、表示画面727の後の表示画面であって、左図柄709Lが仮停止する直前の状態を示す。表示画面728では、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動し、左図柄709Lが低速変動している。すなわち、表示画面728は、左図柄709Lを仮停止しようとしていることを明示している。

【0763】

図91（3）に示す表示画面729は、表示画面728の後の表示画面であって、左図

50

柄 709 L が仮停止した状態を示す。表示画面 729 では、中図柄 709 C、右図柄 709 R が高速変動し、左図柄 709 L が「5」で仮停止し図柄が揺動している。

【0764】

図 92 (1) に示す表示画面 730 は、表示画面 729 の後の表示画面であって、左図柄 709 L に演出が発生している状態を示す。

表示画面 730 では、中図柄 709 C、右図柄 709 R が高速変動している。また、表示画面 730 では、仮停止した左図柄 709 L の数字（識別子）と重畳する部分に、演出表示 722 としてプッシュボタンの画像と演出の発生を示すエフェクトが表示されている。

【0765】

図 92 (2) に示す表示画面 731 は、表示画面 730 の後の表示画面であって、プッシュボタンを用いる演出が開始された状態を示す。

表示画面 731 では、演出表示 722 として、プッシュボタンを押下する様子を示す画像と、「押せ！！」というメッセージと、残り時間を示すタイマを表示し、特図変動表示ゲームにおいてプッシュボタンを用いる演出（プッシュボタンを押下する演出）が実行中であることを明示している。

【0766】

以上が第 3 の実施形態の変形例 1 でおこなわれる演出である。一般に変動表示ゲームにおいて図柄を仮停止した場合、遊技者は仮停止した図面を視界に入れている（目視している）。そのため、遊技機 10 は、仮停止した直後に、仮停止した図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示して、プッシュボタンを用いる演出をおこなうことを報知した後にプッシュボタンを用いる演出を開始することで、プッシュボタンを用いる演出が開始することをより確実に遊技者に認識させることができる。これにより、遊技機 10 は、遊技者がプッシュボタンを用いる演出を見落とすことを防止し、興趣を向上させることができる。

【0767】

〔第 3 の実施形態の変形例 2〕

第 3 の実施形態の変形例 1 においては、仮停止後に仮停止した図柄の数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示し（プッシュボタンを表示する図柄に変化させ）、プッシュボタンを用いる演出を開始した。第 3 の実施形態の変形例 2 では変動中の図柄を、プッシュボタンを表示する図柄（たとえば、数字の前面側にプッシュボタンを重畳して配置した図柄）に差替え、プッシュボタンを表示する図柄を仮停止させた後に、プッシュボタンを用いる演出を開始する。

【0768】

ここで第 3 の実施形態の変形例 2 でおこなわれる演出について図 93 を用いて説明する。図 93 は、第 3 の実施形態の変形例 2 における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図である。

【0769】

図 93 (1) に示す表示画面 732 は、表示画面 728 の後の表示画面であって、左図柄 709 L が仮停止する直前の状態を示す。表示画面 732 では、中図柄 709 C、右図柄 709 R が高速変動し、左図柄 709 L が低速変動している。また、表示画面 732 では、図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示した左図柄 709 L（プッシュボタンを表示する図柄に数字を差替えた左図柄 709 L）を仮停止しようとしている（低速変動させている）。すなわち、表示画面 732 は、左図柄 709 L が図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示した状態で仮停止しようとしていることを明示している。

【0770】

図 93 (2) に示す表示画面 733 は、表示画面 732 の後の表示画面であって、左図柄 709 L が仮停止した状態を示す。表示画面 733 では、中図柄 709 C、右図柄 709 R が高速変動し、左図柄 709 L が図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画

像を表示した状態で仮停止し、揺動している。

【0771】

図93(3)に示す表示画面734は、表示画面733の後の表示画面であって、プッシュボタンを用いる演出が開始された状態を示す。

表示画面734では、演出表示722として、プッシュボタンを押下する様子を示す画像と、「押せ!!」というメッセージと、残り時間を示すタイマを表示し、特図変動表示ゲームにおいてプッシュボタンを用いる演出（プッシュボタンを押下する演出）が実行中であることを明示している。

【0772】

以上が第3の実施形態の変形例2でおこなわれる演出である。一般に変動表示ゲームにおいて、遊技者は仮停止する図面を視界に入れている（目視している）。そのため、遊技機10は、仮停止する直前（低速変動状態）に、仮停止する図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示し、図柄を構成する数字の前面側にプッシュボタンの画像を表示した状態で仮停止させ、プッシュボタンを用いる演出をおこなうことを報知した後にプッシュボタンを用いる演出を開始することで、プッシュボタンを用いる演出が開始することをより確実に遊技者に認識させることができる。これにより、遊技機10は、遊技者がプッシュボタンを用いる演出を見落とすことを防止し、興趣を向上させることができる。

【0773】

〔第3の実施形態の変形例3〕

次に第3の実施形態の変形例3でおこなわれる演出について図94～図97を用いて説明する。図94は、第3の実施形態の変形例3における演出の流れを示すタイミングチャートである。図95は、第3の実施形態の変形例3における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その1）である。図96は、第3の実施形態の変形例3における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その2）である。図97は、第3の実施形態の変形例3における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その3）である。

【0774】

まず、演出の流れについて図94のタイミングチャートを用いて説明する。図94に示すタイミングチャートは、遊技機10が実行する疑似連演出の一例であり、3回の疑似連を実行する場合の演出の流れを示す。

【0775】

遊技機10は、図94に示すようにタイミングt10にBGM（Back Ground Music）として楽曲Aを用いてN回目の変動表示ゲームを開始する。そして遊技機10は、N回目の変動表示ゲームを開始すると変動表示演出（疑似連1回目）を実行する。変動表示演出（疑似連1回目）中における表示画面例について図95（1）の表示画面735、および図95（2）の表示画面736を用いて説明する。

【0776】

図95（1）に示す表示画面735は、変動表示演出（疑似連1回目）中の表示画面を示す。表示画面735では、左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動している。そして、遊技機10は、表示画面735で実行中の変動表示演出に併せてBGMを所定音量で流している。

【0777】

図95（2）に示す表示画面736は、表示画面735の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連1回目）中の表示画面を示す。表示画面736では、左図柄709Lが「7」の図柄で仮停止しており、右図柄709Rが「7」の図柄で仮停止しようとしており（低速変動しており）、中図柄709Cが高速変動している。すなわち、表示画面736はリーチ状態を導出しようとしている。そして、遊技機10は、表示画面736で実行中の変動表示演出に併せてBGMを所定音量で流すとともに、第2盤演出装置705L、705Rを動作させ、リーチ発生の期待感を煽り、興趣向上をはかっている。

【0778】

10

20

30

40

50

遊技機10は、タイミングt11に変動表示演出（疑似連1回目）において二図柄仮停止状態になると、疑似連を継続するか否かを遊技者に報知する演出（疑似連継続演出）を開始する。このとき遊技機10は、楽曲Aを再生したまま音量を下げて消音（無音）とし、疑似連継続演出に用いるSE（Sound Effect）を再生する。

【0779】

なお、遊技機10は、疑似連継続演出においては、疑似連を継続する場合には疑似連を継続する旨を遊技者に報知して三図柄を高速変動する状態（変動表示状態）に移行する。一方、遊技機10は、疑似連を継続しない場合には疑似連を継続しない旨を報知して変動表示ゲームの結果を導出する結果導出表示等に移行する。

【0780】

二図柄仮停止（疑似連継続演出）中の画面表示例について図95（3）の表示画面737を用いて説明する。

図95（3）に示す表示画面737は、表示画面736の後の表示画面であって、二図柄仮停止（疑似連継続演出）中の表示画面を示す。表示画面737では、左図柄709Lが「7」の図柄で仮停止しており、右図柄709Rが「6」の図柄で仮停止しており、中図柄709Cが高速変動している。そして、遊技機10は、表示画面737で実行中の疑似連継続演出に併せ、BGMを消音状態にし、BGMに替えてSEを流すことで、演出が発生中であることを把握させ、期待感を与え、興趣向上をはかっている。

【0781】

遊技機10は、タイミングt12に疑似連を継続することを報知すると変動表示演出（2回目）を実行する。遊技機10は、SEの再生を停止し、消音とした楽曲A（BGM）の音量を所定音量で流し始める（に戻す）。変動表示演出（疑似連2回目）中における表示画面例について図96（1）の表示画面738、図96（2）の表示画面739、図96（3）の表示画面740を用いて説明する。

【0782】

図96（1）に示す表示画面738は、表示画面737の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連2回目）中の表示画面を示す。表示画面738では、演出表示722として、虎のようなキャラクタと、「勝負はこれからだ！」というメッセージを表示し、特図変動表示ゲームの演出が継続すること（再変動が開始すること）を明示している。また、遊技機10は、表示画面738で実行中の変動表示演出に併せて、第2盤演出装置705L、705Rを動作させ、演出に変化を与えることで、興趣向上をはかっている。そして、遊技機10は、表示画面737で再生していたSEを停止し、消音状態にしていたBGMを所定音量で流している。

【0783】

図96（2）に示す表示画面739は、表示画面738の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連2回目）中の表示画面を示す。表示画面739では、左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動している。そして、遊技機10は、表示画面739で実行中の変動表示演出に併せてBGMを所定音量で流している。

【0784】

図96（3）に示す表示画面740は、表示画面739の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連2回目）中の表示画面を示す。表示画面740では、左図柄709Lが「7」の図柄で仮停止しており、右図柄709Rが「7」の図柄で仮停止しようとしており（低速変動しており）、中図柄709Cが高速変動している。すなわち、表示画面740はリーチ状態を導出しようとしている。そして、遊技機10は、表示画面740で実行中の変動表示演出に併せてBGMを所定音量で流すとともに、第2盤演出装置705L、705Rを動作させ、リーチ発生の期待感を煽り、興趣向上をはかっている。

【0785】

遊技機10は、タイミングt13に変動表示演出（疑似連2回目）において二図柄仮停止状態になると、疑似連継続演出を開始する。このとき遊技機10は、楽曲A（BGM）を再生したまま音量を下げて消音（無音）とし、疑似連継続演出に用いるSEを再生する

10

20

30

40

50

。二図柄仮停止（疑似連継続演出）中の画面表示例について図 9 7（1）の表示画面 7 4 1 を用いて説明する。

【0 7 8 6】

図 9 7（1）に示す表示画面 7 4 1 は、表示画面 7 4 0 の後の表示画面であって、二図柄仮停止（疑似連継続演出）中の表示画面を示す。

表示画面 7 4 1 では、左図柄 7 0 9 L が「7」の図柄で仮停止しており、右図柄 7 0 9 R が「6」の図柄で仮停止しており、中図柄 7 0 9 C が高速変動している。そして、遊技機 1 0 は、表示画面 7 4 1 で実行中の疑似連継続演出に併せ、B G M を消音状態にし、B G M に替えて S E を流すことで、演出が発生中であることを把握させ、期待感を与え、興趣向上をはかっている。

10

【0 7 8 7】

遊技機 1 0 は、タイミング t 1 4 に疑似連を継続することを報知すると変動表示演出（3 回目）を実行する。遊技機 1 0 は、S E の再生を停止し、消音とした楽曲 A（B G M）の音量を所定音量で流し始める（元に戻す）。変動表示演出（疑似連 3 回目）中における表示画面例について図 9 7（2）の表示画面 7 4 2、図 9 7（3）の表示画面 7 4 3 を用いて説明する。

【0 7 8 8】

図 9 7（2）に示す表示画面 7 4 2 は、表示画面 7 4 1 の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連 3 回目）中の表示画面を示す。表示画面 7 4 2 では、演出表示 7 2 2 として、虎のようなキャラクタと、「次で決めてやる！」というメッセージを表示し、特図変動表示ゲームの演出が継続すること（再変動が開始すること）を明示している。また、遊技機 1 0 は、表示画面 7 4 2 で実行中の変動表示演出に併せて、第 2 盤演出装置 7 0 5 L、7 0 5 R を動作させ、演出に変化を与えることで、興趣向上をはかっている。そして、遊技機 1 0 は、表示画面 7 4 1 で再生していた S E を停止し、消音状態にしていた B G M を所定音量で流している。

20

【0 7 8 9】

図 9 7（3）に示す表示画面 7 4 3 は、表示画面 7 4 2 の後の表示画面であって、変動表示演出（疑似連 2 回目）中の表示画面を示す。表示画面 7 4 3 では、左図柄 7 0 9 L、中図柄 7 0 9 C、右図柄 7 0 9 R が高速変動している。そして、遊技機 1 0 は、表示画面 7 4 3 で実行中の変動表示演出に併せて B G M を所定音量で流している。

30

【0 7 9 0】

遊技機 1 0 は、変動表示演出（3 回目）をタイミング t 1 5 まで実行し、変動表示ゲームの結果の導出（結果導出表示）をおこない、結果表示を所定時間おこなうと N 回目の特図変動表示ゲームを終了する。

【0 7 9 1】

以上が第 3 の実施形態の変形例 3 における演出の流れである。このように、遊技機 1 0 は、S E を再生する際に S E と B G M とが混在しないようにする場合において、B G M を停止状態とするのではなく、B G M を消音状態としている。その結果、遊技機 1 0 が、S E の再生を終了した後に B G M の音量を上げた場合、S E の再生時間分だけ経過した再生位置から B G M が聞き取り可能となる。このように S E の再生時間分だけ経過したい再生位置から B G M を聞き取り可能にすることで、遊技機 1 0 は、B G M がぶつ切りに聞こえるのを防止し、遊技者が感じる違和感を抑止し、興趣を向上できる。

40

【0 7 9 2】

〔第 3 の実施形態の変形例 4〕

次に第 3 の実施形態の変形例 4 について説明する。まず、はじめに第 3 の実施形態の変形例 4 で用いる装飾図柄について図 9 8 を用いて説明する。図 9 8 は、第 3 の実施形態の変形例 4 における装飾図柄の一例を示す図である。

【0 7 9 3】

遊技機 1 0 は、大図柄群 7 0 9 の各図柄に用いる装飾図柄として装飾図柄 A および装飾図柄 B とを使用する。装飾図柄 A は、主として用いられる装飾図柄であり、装飾図柄 B は

50

、従として用いられる装飾図柄（特定の場合にのみ用いられる装飾図柄）である。より具体的には、遊技機 10 において、装飾図柄 B は、特図 2 始動口への入賞によって発生した特図変動表示ゲーム（特図 2 変動表示ゲーム）において大当たりが導出される場合にのみ用いられる図柄である。

【0794】

装飾図柄 A は、図柄 744、745、746、747、748、749、750 を含む。図柄 744、745、746、747、748、749、750 は、それぞれが異なる表示態様により、他の図柄と区別可能になっている。

【0795】

図柄 744 は、数字「1」により図柄としての識別性を有する数字要素（識別子）で構成された数字「1」を表示する図柄である。図柄 745 は、数字「2」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「2」を表示する図柄である。図柄 746 は、数字「3」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「3」を表示する図柄である。図柄 747 は、数字「4」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「4」を表示する図柄である。図柄 748 は、数字「5」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「5」を表示する図柄である。図柄 749 は、数字「6」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「6」を表示する図柄である。図柄 750 は、数字「7」により図柄としての識別性を有する数字要素で構成された数字「7」を表示する図柄である。

【0796】

装飾図柄 B は、装飾図柄 A における数字要素と同様の識別力を有する図柄であり、たとえば、装飾図柄 A における数字要素に装飾図柄 A よりも価値が高いことを示す文字要素（価値変換識別子）を加えた形である（図柄 750 に文字要素を加えた形である）。つまり、遊技機 10 では、装飾図柄 B（図柄 751）で導出される大当たりは、装飾図柄 A（図柄 750）で導出される大当たりよりも相対的に価値が高いことを示す。

【0797】

装飾図柄 B は、図柄 751 を含む。図柄 751 は、数字「7」により図柄としての識別性を有する数字要素（識別子）と、文字「極」により数字「7」の数字要素のみからなる図柄 750 よりも価値が高いことを示す文字要素とで構成された図柄である。

【0798】

次に装飾図柄 A および装飾図柄 B がどのような遊技状態で使用されるか図 99 を用いて説明する。図 99 は、第 3 の実施形態の変形例 4 における遊技状態において使用される図柄を示す図である。

【0799】

図 99 に示すように遊技機 10 は、特図 1 始動口への入賞によって発生した特図変動表示ゲーム（特図 1 変動表示ゲーム）と、特図 2 変動表示ゲームで使用される図柄が異なっている。

【0800】

遊技機 10 では、特図 1 変動表示ゲームの変動中および仮停止中において使用される図柄は、装飾図柄 A で構成されている。つまり、遊技機 10 は、特図 1 変動表示ゲームにおいては左図柄 709L、右図柄 709R、中図柄 709C において図柄 744、745、746、747、748、749、750 を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄 709L、右図柄 709R、中図柄 709C に図柄 744、745、746、747、748、749、750 のいずれかを仮停止させ、仮停止状態を表示する。

【0801】

遊技機 10 では、特図 1 変動表示ゲームの停止中において使用される図柄は、装飾図柄 A で構成されている。つまり、遊技機 10 は、特図 1 変動表示ゲームにおいては左図柄 709L、右図柄 709R、中図柄 709C に図柄 744、745、746、747、748、749、750 のいずれかを停止させ、導出結果を表示する。

【0802】

遊技機 10 では、特図 2 変動表示ゲームの変動中および仮停止中において使用される図柄は、装飾図柄 A で構成されている。つまり、遊技機 10 は、特図 2 変動表示ゲームにおいては左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 のいずれかを仮停止させ、仮停止状態を表示する。

【0803】

遊技機 10 では、特図 2 変動表示ゲームの停止中において使用される図柄は、装飾図柄 A および装飾図柄 B で構成されている。つまり、遊技機 10 は、特図 2 変動表示ゲームにおいては左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 のいずれかを停止させ、導出結果を表示する。

10

【0804】

より具体的には、遊技機 10 は、特図 2 変動表示ゲームにおいて図柄 751 からなる大当りを導出する場合、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 のいずれかを仮停止させた後、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 751 を停止させる。

【0805】

一方で、遊技機 10 では、それ以外の場合（図柄 751 からなる大当りを導出しない場合）、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 のいずれかを仮停止させた後、左図柄 709 L、右図柄 709 R、中図柄 709 C に図柄 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 のいずれかを停止させ、導出結果を表示する。

20

【0806】

なお、以下、遊技機 10 では、特図 2 変動表示ゲームにおいては、図柄 750 からなる大当りに替えて図柄 751 からなる大当りが導出されるものとする。すなわち、遊技機 10 では、特図 2 変動表示ゲームにおいて図柄 750 からなる大当りは発生しないものとする。

30

【0807】

このように遊技機 10 は、変動中および停止中において装飾図柄 A（文字要素のない図柄）を使用し、特図 2 変動表示ゲームが図柄 751 を用いて大当りを導出する場合の停止時にのみ装飾図柄 B（文字要素が着いた図柄）を用いることで、図柄 751 からなる大当りが特別な大当り（価値の高い大当り）であることを容易に把握可能にし、遊技に対する理解度を高め、興趣の向上ができる。

【0808】

また、遊技機 10 では、特図 2 変動表示ゲームにおいても変動中および停止中において使用する装飾図柄 A を使用しているので、変動中および停止中において使用する映像等を特図 1 変動表示ゲームにおける映像等と共用でき、容量等の増加や映像の準備に係る手間の増加を抑止できる。

40

【0809】

次に特図 1 変動表示ゲームで図柄 750 からなる大当りを導出する場合と、特図 2 変動表示ゲームで図柄 751 からなる大当りを導出する場合それぞれについて図 100 を用いて説明する。図 100 は、第 3 の実施形態の変形例 4 における特図 1 変動表示ゲームで「777」を導出する場合と特図 2 変動表示ゲームで「777」を導出する場合の比較を示す図である。

【0810】

50

まず特図1変動表示ゲームで図柄750からなる大当りを導出する場合について説明する。遊技機10は、特図1変動表示ゲームにおいて一括表示装置が「●●●○●○○●」を導出した場合に図柄750からなる大当りを導出する。遊技機10は、図柄750からなる大当りを導出した場合には、遊技者に対して特典として「4R」を付与する。遊技機10は、左図柄709L、右図柄709R、および中図柄709Cに図柄750を仮停止させた後、左図柄709L、右図柄709R、および中図柄709Cに図柄750を停止させることで図柄750からなる大当りを導出する。

【0811】

次に特図2変動表示ゲームで図柄751からなる大当りを導出する場合について説明する。遊技機10は、特図2変動表示ゲームにおいて一括表示装置が「●●●○●○○●」を導出した場合に図柄751からなる大当りを導出する。遊技機10は、図柄751からなる大当りを導出した場合には、遊技者に対して特典として「16R」を付与（図柄750からなる「777」の大当りよりも高い価値を付与）する。遊技機10は、左図柄709L、右図柄709R、および中図柄709Cに図柄750を仮停止させた後、左図柄709L、右図柄709R、および中図柄709Cに仮停止させた図柄750を図柄751に差替えることで図柄751からなる大当りを導出する。

【0812】

このように、遊技機10では、同じ識別子を表示する図柄で異なる価値（ラウンド）を付与する場合において、仮停止態様（結果導出過程）においては同じ態様の図柄を使用しつつ、結果導出時にのみ同じ識別子を表示する異なる態様の図柄（図柄750、図柄751）を用いることで、それぞれの図柄からなる大当りの価値が異なることを容易に把握可能にし、遊技に対する理解度を高め、興趣の向上ができる。

【0813】

また、遊技機10では、実行中の変動表示ゲームの種類（特図1変動表示ゲームまたは特図2変動表示ゲーム）に応じて数字が「7」である図柄からなる大当りの価値を変化させているため、一括表示装置において異なる価値を付与する数字が「7」である図柄からなる大当りの点灯パターン（「●●●○●○○●」）を共通化できる。

【0814】

次に、特図1変動表示ゲームで図柄750からなる大当りを導出する場合の演出の流れについて図101を用いて説明する。図101は、第3の実施形態の変形例4における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図（その1）である。

【0815】

図101（1）に示す表示画面752は、図柄変動停止中（変動表示ゲーム停止中）の表示画面であって、特図1変動表示ゲームが開始される前の状態を示す。表示画面752では、左図柄709Lが「7」、中図柄709Cが「3」、右図柄709Rが「7」で停止している。表示画面752では、特図1保留数表示711が「3」を示し、特図2保留数表示712が「0」を示し、特図1変動表示ゲームの始動契機となる保留記憶のみが存在し、次の保留記憶の消化時に特図1変動表示ゲームがおこなわれることを明示する。

【0816】

図101（2）に示す表示画面753は、表示画面752の後の表示画面であって、特図1変動表示ゲームが開始された状態を示す。

表示画面753では、左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動している。表示画面753では、表示画面752において「3」を表示していた特図1保留数表示711が「2」を表示しており、実行されている変動表示ゲームが特図1変動表示ゲームであることを示している。

【0817】

図101（3）に示す表示画面754は、表示画面753の後の表示画面であって、特図1変動表示ゲームにおいて三図柄が仮停止した状態を示す。

表示画面754では、左図柄709Lが図柄750（「7」）、中図柄709Cが図柄750（「7」）、右図柄709Rが図柄750（「7」）で仮停止しており、大当りを

10

20

30

40

50

導出する直前の状況を示している。

【0818】

図101(4)に示す表示画面755は、表示画面754の後の表示画面であって、特図1変動表示ゲームにおいて三図柄が停止した状態を示す。

表示画面755では、左図柄709Lが図柄750(「7」)、中図柄709Cが図柄750(「7」)、右図柄709Rが図柄750(「7」)で停止しており、図柄750からなる大当たりが導出されている。

【0819】

次に、特図2変動表示ゲームで図柄751からなる大当たりを導出する場合の演出の流れについて図102を用いて説明する。図102は、第3の実施形態の変形例4における表示装置が表示する表示画面の一例を示す図(その2)である。

10

【0820】

図102(1)に示す表示画面756は、図柄変動停止中(変動表示ゲーム停止中)の表示画面であって、特図2変動表示ゲームが開始される前の状態を示す。表示画面756では、左図柄709Lが「7」、中図柄709Cが「3」、右図柄709Rが「7」で停止している。表示画面756では、特図1保留数表示711が「0」を示し、特図2保留数表示712が「3」を示し、特図2変動表示ゲームの始動契機となる保留記憶のみが存在し、次の保留記憶の消化時に特図2変動表示ゲームがおこなわれることを明示する。

【0821】

図102(2)に示す表示画面757は、表示画面756の後の表示画面であって、特図2変動表示ゲームが開始された状態を示す。

20

表示画面757では、左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rが高速変動している。表示画面757では、表示画面756において「3」を表示していた特図2保留数表示712が「2」を表示しており、実行されている変動表示ゲームが特図2変動表示ゲームであることを示している。

【0822】

図102(3)に示す表示画面758は、表示画面757の後の表示画面であって、特図2変動表示ゲームにおいて三図柄が仮停止した状態を示す。

表示画面758では、左図柄709Lが図柄750(「7」)、中図柄709Cが図柄750(「7」)、右図柄709Rが図柄750(「7」)で仮停止しており、大当たりを導出する直前の状況を示している。また、遊技機10は、表示画面758を表示中において、第2盤演出装置705L、705Rを動作させ、演出に変化を与えることで、さらなる変化が発生する期待感を煽り、興趣向上をはかっている。

30

【0823】

図102(4)に示す表示画面759は、表示画面758の後の表示画面であって、特図2変動表示ゲームにおいて三図柄が停止した状態を示す。

表示画面759では、左図柄709Lが図柄750から図柄751に差替えられ、中図柄709Cが図柄750から図柄751に差替えられ、右図柄709Rが図柄750から図柄751に差替えられた状態で停止しており、図柄751からなる大当たりが導出されている。

40

【0824】

以上が第3の実施形態の変形例4である。なお、装飾図柄Bを、特図2始動口への入賞によって発生した特図変動表示ゲーム(特図2変動表示ゲーム)において大当たりを導出する場合にのみ用いられる図柄であるとしたがこれにかぎらない。たとえば、遊技機10は、特図2変動表示ゲームがはずれを導出する場合における停止時においても装飾図柄A(図柄750)に替えて装飾図柄B(図柄751)を使用するようにしてもよい。

【0825】

なお、遊技機10では、特図2変動表示ゲームにおいては図柄750からなる大当たりは発生しないものとして説明したがこれに限らない。たとえば、遊技機10は、特図2変動表示ゲームにおいては図柄751からなる大当たりに加えて、図柄750からなる大当たりも

50

導出可能に構成することもできる。

【0826】

〔第3の実施形態の変形例5〕

次に第3の実施形態の変形例5について説明する。第3の実施形態の変形例4では、特図1変動表示ゲームでは図柄750からなる価値の低い大当りを発生可能であり、特図2変動表示ゲームでは図柄751からなる価値の高い大当りを発生可能である実施例を説明した。第3の実施形態の変形例5では、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲーム内それぞれにおいて価値の低い図柄750からなる大当りと価値の高い図柄751からなる大当りを発生可能である場合について説明する。

【0827】

まず、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームにおいて使用される図柄について説明する。図103は、第3の実施形態の変形例5における遊技状態において使用される図柄を示す図である。

【0828】

図103に示すように遊技機10は、特図1変動表示ゲームと、特図2変動表示ゲームで同様の図柄が使用される。

遊技機10では、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームの変動中および仮停止中において使用される図柄は、装飾図柄Aで構成されている。つまり、遊技機10は、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームにおいては左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cにおいて図柄744、745、746、747、748、749、750を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750のいずれかを仮停止させ、仮停止状態を表示する。

【0829】

遊技機10では、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームの停止中において使用される図柄は、装飾図柄Aおよび装飾図柄Bで構成されている。つまり、遊技機10は、特図2変動表示ゲームにおいては左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750、751のいずれかを停止させ、導出結果を表示する。

【0830】

より具体的には、遊技機10は、図柄751からなる大当りを導出する場合、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750のいずれかを仮停止させた後、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄751を停止させる。

一方で、遊技機10では、それ以外の場合（図柄751からなる大当りを導出しない場合）、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750を順番に表示することで高速変動をおこない、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750のいずれかを仮停止させた後、左図柄709L、右図柄709R、中図柄709Cに図柄744、745、746、747、748、749、750のいずれかを停止させ、導出結果を表示する。

【0831】

次に図柄750からなる大当りを導出する場合と、図柄751からなる大当りを導出する場合それぞれについて図104を用いて説明する。図104は、第3の実施形態の変形例5における2つの大当りの比較を示す図である。

【0832】

まず特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームで導出される図柄750からなる大当りについて説明する。遊技機10は、図柄750からなる大当りを導出した場合に

10

20

30

40

50

は、遊技者に対して特典として「4 R」を付与する。遊技機10は、左図柄709 L、右図柄709 R、および中図柄709 Cに図柄750を仮停止させた後、左図柄709 L、右図柄709 R、および中図柄709 Cに図柄750を停止させることで図柄750からなる大当りを導出する。

【0833】

次に特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲームで導出される図柄751からなる大当りについて説明する。遊技機10は、図柄751からなる大当りを導出した場合には、遊技者に対して特典として「16 R」を付与する。遊技機10は、左図柄709 L、右図柄709 R、および中図柄709 Cに図柄750を仮停止させた後、左図柄709 L、右図柄709 R、および中図柄709 Cに仮停止させた図柄750を図柄751に差替えることで図柄751からなる大当りを導出する。

10

【0834】

以上が第3の実施形態の変形例5である。このように、遊技機10は、特図1変動表示ゲームおよび特図2変動表示ゲーム内それぞれにおいて図柄750が仮停止した状態（「777」の大当りの確定が示唆された場合）から、価値の低い図柄750からなる大当りと価値の高い図柄751からなる大当りを発生可能にすることで、映像の容量等の増加を抑止しつつ、大当りのバリエーションを増加できる。また、遊技機10は、演出の最終段階まで（仮停止後においても）遊技者の演出に対する関心を維持することができる。

【0835】

また、遊技機10は、大当りを導出する場合の停止時にのみ装飾図柄B（文字要素が着いた図柄）を用いることで、図柄751からなる大当りが特別な大当り（価値の高い大当り）であることを容易に把握可能にし、遊技に対する理解度を高め、興趣の向上ができる。

20

【0836】

〔第3の実施形態の変形例6〕

次に第3の実施形態の変形例6について説明する。第3の実施形態の変形例4、5では数字要素のみで構成された装飾図柄を変動時および仮停止時に用いる実施形態について説明した。第3の実施形態の変形例6では、数字要素と、キャラクタ要素等を含む図柄を用いる場合について説明する。図105は、第3の実施形態の変形例6の変動表示ゲームにおける装飾図柄の図柄態様の推移を示す図である。なお、ここでは代表して「7」を表示する図柄を用いて説明する。

30

【0837】

図105に示すように遊技機10は、図柄停止時（変動開始前）においては、左図柄709 L、中図柄709 C、右図柄709 Rとしてキャラ図柄760（装飾図柄C）を用いる。装飾図柄Cは、キャラクタ（たとえば、数字「7」を表示する図柄においては虎のようなキャラクタ）により図柄としての識別性を有するキャラクタ要素と、数字により図柄としての識別性を有する数字要素とを含んで構成される図柄である。

【0838】

遊技機10は、図柄の変動を開始すると左図柄709 L、中図柄709 C、右図柄709 Rとして用いる図柄をキャラ図柄760（装飾図柄C）からキャラ図柄761（装飾図柄D）に変更する。装飾図柄Dは、模様（たとえば、数字「7」を表示する図柄においては虎のようなキャラクタの模様）により図柄としての識別性を有するベース（扇）と、数字により図柄としての識別性を有する数字要素とを含んで構成される図柄である。

40

【0839】

そして、遊技機10は、左図柄709 L、中図柄709 C、右図柄709 Rとしてキャラ図柄761（装飾図柄D）を用いて仮停止状態を表示した後、結果導出表示（停止状態）においては導出される結果に応じて左図柄709 L、中図柄709 C、右図柄709 Rとして用いる図柄を装飾図柄Dから装飾図柄C、装飾図柄Aまたは装飾図柄Bに変更する。

【0840】

50

具体的には、遊技機10は、はずれを導出する場合に左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rとして図柄を装飾図柄Dから装飾図柄Cに変更し、大当たり（たとえば4R）を導出する場合に左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rとして図柄を装飾図柄Dから装飾図柄Aに変更し、価値の高い大当たり（たとえば、16R）を導出する場合に左図柄709L、中図柄709C、右図柄709Rとして図柄を装飾図柄Dから装飾図柄Bに変更する。

【0841】

これによれば、遊技機10は、大当たりを導出する場合の停止時にのみ装飾図柄Aおよび装飾図柄Bを用いているため、導出結果を停止図柄の図柄態様によって把握可能にし、遊技に対する理解度を高め、興趣の向上ができる。

10

【0842】

また、遊技機10は、キャラ図柄761（装飾図柄D）を大当たり態様で仮停止した状態（大当たりの確定が示唆された場合）から、価値の低い図柄750からなる大当たりと価値の高い図柄751からなる大当たりを発生可能にすることで、映像の容量等の増加を抑止しつつ、大当たりのバリエーションを増加できる。また、遊技機10は、演出の最終段階まで（仮停止後においても）遊技者の演出に対する関心を維持することができる。

【0843】

上述した第3の実施形態（変形例1から変形例6を含む）の遊技機10は、一側面において以下のような特徴を有する。

（1）遊技機10は、表示手段（表示装置41）と、操作手段（プッシュボタン25）と、制御手段（遊技制御装置100、演出制御装置300）と、を含む。表示手段は、ゲーム（変動表示ゲーム）を表示する。操作手段は、所定操作を受け付け可能である。制御手段は、操作手段の操作を伴う第1操作演出（表示画面726の演出表示722）を予約する予約演出（予告表示716にパターンP4のアイテムの表示）を実行中に第2操作演出（表示画面721の演出表示722）を実行可能にして、予約演出と第2操作演出を実行中に操作手段の操作を受付けた場合、第1操作演出と第2操作演出のうち第2操作演出を優先して実行する。

20

【0844】

（2）（1）の制御手段は、予約演出中であって、第2操作演出を実行中でないタイミングで、操作手段の操作を受付けた場合、受付けた操作を第1操作演出開始後の操作として予約する予約操作として受け付ける。

30

【0845】

（3）（1）の制御手段は、予約演出と第2操作演出を実行中に予約演出の態様を変化させる。

（4）（1）の表示手段は、ゲームの実行権利を示す保留記憶を表示し、制御手段は、保留記憶内に予約の対象である第1操作演出がおこなわれるゲームがあるとき、保留記憶内のいずれかのゲーム内において第1操作演出がおこなわれることを予約演出によって表示手段に表示させる（表示画面719）。

【0846】

（5）（4）の制御手段は、第1操作演出がおこなわれるゲームを実行する保留記憶よりも先にゲームを実行する保留記憶を用いて予約演出をおこなう。

40

（6）（5）の制御手段は、予約演出では先にゲームを実行する保留記憶の表示態様を変化させる（表示画面719）ことで保留記憶内のいずれかのゲーム内において第1操作演出がおこなわれることを表示手段に表示させる。

【0847】

（7）遊技機10は、表示手段（表示装置41）と、操作手段（プッシュボタン25）と、制御手段（遊技制御装置100、演出制御装置300）と、を含む。表示手段は、ゲーム（変動表示ゲーム）を表示する。操作手段は、所定操作を受け付け可能である。制御手段は、ゲームにおいて識別情報（左図柄709L、中図柄709C、右図柄709R）を変動表示させ、識別情報を変動表示させた後に操作手段による操作を伴う操作演出を表

50

示手段に表示させる場合に、識別情報と対応する位置に操作手段を示す表示態様を表示した後、操作演出を開始するよう制御する。

【0848】

(8) 遊技機10は、表示手段(表示装置41)と、制御手段(遊技制御装置100、演出制御装置300)と、を含む。表示手段は、ゲーム(変動表示ゲーム)を表示する。制御手段は、ゲームにおいてBGMを流す場合にゲームにおいて効果音を出力する演出をおこなうとき、効果音を出力中においてはBGMの音量を消音状態とし、効果音を出力し終わった後にBGMの音量を消音状態から戻す制御をおこなう。

【0849】

(9) 遊技機10は、表示手段(表示装置41)と、制御手段(遊技制御装置100、演出制御装置300)と、を含む。表示手段は、ゲーム(変動表示ゲーム)を表示する。制御手段は、ゲームの結果導出過程(変動時・仮停止時)で第1の価値(4R大当り)に対応する第1の識別情報(装飾図柄A)を変動表示し、ゲームの結果導出時(停止時)に第1の識別情報(装飾図柄A)に第1の価値を第1の価値よりも大きい第2の価値(16R大当り)に変換する変換識別子(文字要素)を付与して第2の価値に対応する第2の識別情報(装飾図柄B)を停止表示する表示を表示手段に表示させる。

【0850】

[第4の実施形態]

次に第4の実施形態の遊技機10について説明する。なお、第4の実施形態の遊技機10の遊技盤の構成は、第3の実施形態の図81、82に示した構成と同様の構成であるものとして説明する。

【0851】

まず、第4の実施形態の表示装置41における表示画面の構成について図106を用いて説明する。図106は、第4の実施形態の表示装置の表示画面の一例を示す図(その1)である。

【0852】

第4の実施形態において遊技機10(表示装置41)は、図106(1)、(2)に示すように変動表示ゲーム中において変動表示ゲームの実行権利である始動記憶の保留表示(保留記憶)を表示状態とした表示画面と、保留表示を非表示状態とした表示画面とを表示可能である。

【0853】

図106(1)に示す表示画面800は、変動表示ゲームが図柄変動中であって、保留表示を表示状態とした表示画面の一例である。

表示画面800は、2組の飾り図柄と、特図1保留数表示803と、特図2保留数表示804と、保留表示805と、保留消化表示806を表示内容に含む。

【0854】

2組の飾り図柄は、第1飾り図柄として大図柄群801と、第2飾り図柄として小図柄群802とがある。大図柄群801は、興趣向上を目的として遊技演出を担当する。そのため、大図柄群801は、表示装置41の略中央部に大きく表示される。大図柄群801は、左図柄801Lと中図柄801Cと右図柄801Rとを含む。表示画面800の左図柄801Lと中図柄801Cと右図柄801Rは、いずれも対応する特図変動表示ゲームが図柄変動状態であることを示す。

【0855】

一般に、大図柄群801は、左図柄801L、右図柄801R、中図柄801Cの順に変動を開始し、左図柄801L、右図柄801R、中図柄801Cの順に停止(仮停止を含む)する。そのため、大図柄群801は、多くの場合において、左図柄801Lと右図柄801Rとでリーチ態様を形成し、中図柄801Cの停止を待って大当り態様を導出可能にする。

【0856】

大図柄群801を構成する図柄(左図柄801Lと中図柄801Cと右図柄801R)

は、主として意匠性の高い装飾図柄による。

小図柄群 802 は、遊技者の遊技状態把握の容易性向上を目的として変動表示状態の報知を担当する。そのため、小図柄群 802 は、大図柄群 801 による表示演出を邪魔せず視認性を確保するように表示装置 41 の周縁部に小さく表示される。小図柄群 802 は、左図柄と中図柄と右図柄とを含む。表示画面 800 の小図柄群 802 における左図柄と中図柄と右図柄は、いずれも対応する特図変動表示ゲームが図柄変動状態であることを示す。

【0857】

一般に、大図柄群 801 は、小図柄群 802 と比較して、大きく表示され、表示位置の自由度が高く、またその表示態様が大きく変化可能である。反対に、小図柄群 802 は、大図柄群 801 と比較して、小さく表示され、表示位置の自由度が低い（たとえば位置固定）。

【0858】

これらによって遊技機 10 は、大図柄群 801 について表示演出の多様性を確保しながら小図柄群 802 について視認性を確保し、遊技者の遊技状態把握を容易にすることができる。

【0859】

特図 1 保留数表示 803 は、特図 1 ゲームの保留記憶数（始動記憶数）を表示する。たとえば、特図 1 ゲームの保留記憶は、始動入賞口 36 への入賞を契機にして生じる。特図 2 保留数表示 804 は、特図 2 ゲームの保留記憶数を表示する。たとえば、特図 2 ゲームの保留記憶は、普通変動入賞装置 37 への入賞を契機にして生じる。

【0860】

保留表示 805 は、その表示態様により、特図変動表示ゲームの保留記憶数を明示するとともに、保留記憶ごとのゲーム結果に対する期待度を報知できる。保留表示 805 が表示する保留記憶数は、遊技状態に応じて、特図 1 保留数表示 803 が表示する保留記憶数、または特図 2 保留数表示 804 が表示する保留記憶数のいずれか、または双方の合計数に相当する。

【0861】

なお、保留表示 805 が表示する保留記憶数は、「0」から「4」までの値とし、これを超える保留記憶数を表示対象外とする。遊技機 10 は、保留表示 805 が一部または全部（図 106（2））の保留記憶を表示対象外としても、特図 1 保留数表示 803 と特図 2 保留数表示 804 とによって正確な保留記憶数の表示を担保できる。

【0862】

保留消化表示 806 は、その表示態様により、特図変動表示ゲームが変動表示状態にあることを示すとともにゲーム結果に対する期待度を報知できる。すなわち、遊技機 10 は、保留表示 805 と保留消化表示 806 とを用いて保留予告演出をおこなうことができる。保留予告演出は、保留表示 805 と保留消化表示 806 とを用いておこなう先読み演出の一態様である。

【0863】

表示画面 800 は、特図 1 保留数表示 803 が示す特図 1 ゲームの保留記憶数が「2」であり、特図 2 保留数表示 804 が示す特図 2 ゲームの保留記憶数が「0」であることから、保留表示 805 が示す保留記憶数も「2」である。また、表示画面 800 は、保留消化表示 806 により特図変動表示ゲームが図柄変動中であることを示す。

【0864】

また、遊技機 10 は、大図柄群 801 と小図柄群 802 について変動表示中の変動態様を異なるものとすることができる。たとえば、遊技機 10 は、大図柄群 801 について縦スクロールとするととき、大図柄群 801 と小図柄群 802 との区別を容易にすることができる。また、遊技機 10 は、大図柄群 801 と小図柄群 802 とで非同期に図柄を更新する場合があっても、遊技者に与える違和感を軽減できる。

【0865】

図106(2)に示す表示画面807は、変動表示ゲームが図柄変動中であって、保留表示805を非表示状態とした表示画面の一例である。表示画面807は、たとえば、表示画面800が表示する変動表示ゲームにおいて保留表示805を非表示状態とした表示画面である。

【0866】

表示画面807は、小図柄群802と、特図1保留数表示803と、特図2保留数表示804を表示内容に含む。また、表示画面807では、演出領域808が設定されており、演出領域808においては演出表示が表示(実行)されている。

【0867】

演出領域808は、演出表示を表示する領域である。演出領域808は、表示画面807の画面全体(表示画面800における保留表示805および保留消化表示806が位置する部分を含む範囲)に設定されている。そのため、表示画面807では、表示画面800において演出領域808と重畳する部分に位置していた保留表示805および保留消化表示806が非表示状態となっている。

【0868】

演出表示は、変動表示ゲームの興趣向上を目的として実行される演出である。演出表示は、演出領域808内でおこなわれる。演出表示としては、たとえば、変動表示ゲームがリーチ時に発生するリーチ演出などがある。表示画面807においては、演出表示は、虎のようなキャラクタと、サングラスをかけた虎のようなキャラクタが対決する様子を表示する演出(変動表示ゲームが導出する結果態様が遊技者にとって有利な結果となるか否かを対決結果により表示する演出)を表示している。

【0869】

このような表示画面807によれば、遊技機10は、演出領域808を画面全体に設定しているため、当該領域内でおこなう演出表示の自由度や迫力を増大させることができる。

【0870】

以上が第4の実施形態における保留表示805が表示状態の表示画面、および非表示状態の表示画面の構成の一例である。

ところで、遊技機10では、保留表示805を非表示状態としている場合においても、保留記憶(始動記憶)に対応する変動表示ゲームが導出する導出結果の結果に関連した予告演出(保留先読み予告演出)の実行対象となる保留記憶が生じ得る。

【0871】

しかしながら、保留表示805が非表示状態の場合、遊技機10では、保留表示805において保留先読み予告演出をおこなうことができない。そこで、第4の実施形態における遊技機10は、保留表示805が非表示状態において保留先読み予告の実行対象である保留記憶が生じた場合には、保留表示805以外の代替報知部(たとえば、第2表示装置701(図81参照))を用いて保留先読み予告演出を実行する。

【0872】

なお、保留先読み予告演出は、報知演出と、変化演出とを含むことができる。報知演出は、保留の表示態様に変化が生ずることを報知(変化することを示唆)する演出である。変化演出は、保留の表示態様の变化(たとえば、白色から徐々に虹色に変化する様子)を表示する演出である。すなわち、報知演出は、変化演出を予告する演出という側面を有する。

【0873】

なお、保留先読み予告演出は、報知演出と変化演出のうち報知演出だけを有していてもよいし、変化演出だけを有していてもよい。また、保留先読み予告演出は、報知演出を実行後に変化演出をおこなうものであってもよいし、報知演出と変化演出とを並行しておこなうものであってもよい。

【0874】

ここで遊技機10における保留表示805が表示状態である場合、および非表示状態で

ある場合それぞれにおいて保留先読み予告の実行対象である保留記憶が生じた場合における保留先読み予告演出の設定処理の流れについて図107を用いて説明する。図107は、第4の実施形態における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。

【0875】

保留先読み予告演出設定処理は、演出制御装置300の制御部(CPU311)によって始動入賞口36への入賞や、普通変動入賞装置37への入賞を契機に新たな保留記憶(始動記憶)が生じた場合、すなわち、保留記憶が新たに発生したことを示す入賞コマンド(演出コマンド)を受信した場合におこなわれる処理である。保留先読み予告演出設定処理は、たとえば、メイン処理のステップD23で制御部によって実行される処理である。

10

【0876】

[ステップD310] 制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。制御部は、たとえば、演出コマンドに基づいて新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。

【0877】

制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であると判定した場合にステップD311に進み、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象でないと判定した場合に保留先読み予告演出設定処理を終了する。

【0878】

[ステップD311] 制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留記憶が非表示中(保留表示805が非表示状態)であるか否かを判定する。なお、保留先読み予告演出の実行タイミングとしては、たとえば、新たに発生した保留記憶を保留表示805に追加するタイミング(保留記憶の発生直後)がある。

20

【0879】

制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留記憶が非表示中であると判定した場合にステップD313に進み、非表示中でないと判定した場合にステップD312に進む。

【0880】

[ステップD312] 制御部は、保留先読み予告演出の実行主体を保留表示805として保留先読み予告演出をセットする。

30

[ステップD313] 制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて変動表示ゲームの演出に代替報知部を利用中であるか否かを判定する。

【0881】

制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて変動表示ゲームの演出に代替報知部を利用中であると判定した場合にステップD315に進み、利用中でないと判定した場合にステップD314に進む。

【0882】

[ステップD314] 制御部は、保留先読み予告演出の実行主体を代替報知部として(保留表示805から代替報知部に切り替えて)保留先読み予告演出をセットし、保留先読み予告演出設定処理を終了する。

40

【0883】

[ステップD315] 制御部は、保留先読み予告演出をキャンセルし、保留先読み予告演出設定処理を終了する。

次に、保留表示805が表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合、保留表示805が非表示状態かつ代替報知部が利用中でないタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合、および保留表示805が非表示状態かつ代替報知部が利用中であるタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合それぞれについてタイミングチャート(図108)および演出例(図109～図112)を用いて説明する。

【0884】

50

図108は、第4の実施形態の保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。図109は、第4の実施形態の表示装置の表示画面の一例を示す図（その2）である。図110は、第4の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その1）である。図111は、第4の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その2）である。図112は、第4の実施形態の遊技機の遊技態様の一例を示す図（その3）である。

【0885】

図108（1）に示すタイミングチャートは、保留表示中（保留記憶表示中）に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合（ステップD311：NO）のタイミングチャートである。図108（2）に示すタイミングチャートは、保留非表示中（保留記憶非表示中）であって、代替報知部非演出中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合（ステップD311：YESかつステップD313：NO）のタイミングチャートである。図108（3）に示すタイミングチャートは、保留非表示中（保留記憶非表示中）であって、代替報知部演出中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合（ステップD311：YESかつステップD313：YES）のタイミングチャートである。なお、図108に示すタイミングチャートは、タイミングt11が保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶（特図1ゲームの保留記憶）が発生したタイミングを示している。

【0886】

まず、図108（1）に示すタイミングチャート（保留表示中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合のタイミングチャート）について説明する。遊技機10は、保留記憶数が「2」であって保留表示805を表示状態として変動表示ゲームを実行（図106（1）の表示画面800）し、タイミングt11に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を「2」から「3」に更新するとともに、保留表示805において保留先読み予告演出を開始する。ここで保留表示805において保留先読み予告演出実行中（タイミングt11～t12）の表示画面例について図109（1）を用いて説明する。

【0887】

図109（1）の表示画面810は、表示画面800後の表示画面であって、保留表示805を表示中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生し、保留表示805で保留先読み予告演出を実行中の表示画面を示す。

【0888】

表示画面810は、大図柄群801と、小図柄群802と、特図1保留数表示803と、特図2保留数表示804と、保留表示805と、保留消化表示806を表示内容に含む。

【0889】

表示画面810では特図1保留数表示803は、新たに保留記憶が発生したことに伴い、表示画面800の状態から保留数に「1」加算し、「3」を表示している。また、表示画面810では保留表示805は、新たに保留記憶が発生したことに伴い表示画面800の状態から表示する保留記憶を1つ増加させ、3つの保留記憶を表示している。

【0890】

そして、保留表示805は、新たに追加された3つ目の保留記憶において保留先読み予告演出（所定エフェクトの表示）を実行して保留記憶の表示態様が変化（たとえば、無地从虹色等に変化）している様子（導出結果に関連した表示態様の変更をしている様子）を表示し、保留記憶に対応する変動表示ゲームのゲーム結果に対する期待度（信頼度）を報知している。以上が保留表示805における保留先読み演出実行中における表示画面（タイミングt11～t12の表示画面）の一例である。

【0891】

遊技機10は、タイミングt11～タイミングt12までの間、保留先読み予告演出を実行し、タイミングt12に保留先読み予告演出を終了する。ここで保留先読み予告演出

10

20

30

40

50

終了後の表示画面例について図 109 (2) を用いて説明する。

【0892】

図 109 (2) の表示画面 811 は、表示画面 810 後の表示画面であって、保留表示 805 で保留先読み予告演出が終了した後の表示画面を示す。表示画面 811 は、大図柄群 801 と、小図柄群 802 と、特図 1 保留数表示 803 と、特図 2 保留数表示 804 と、保留表示 805 と、保留消化表示 806 を表示内容に含む。

【0893】

表示画面 811 では保留表示 805 は、表示画面 810 において 3 つ目の保留記憶で実行していた保留先読み予告演出を終了し、演出により変化した表示態様（たとえば、虹色）の保留表示を表示している。以上が保留表示 805 における保留先読み予告演出終了後における表示画面（タイミング t12 以降の表示画面）の一例である。

10

【0894】

次に図 108 (2) に示すタイミングチャート（保留非表示中であって、代替報知部非演出中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合のタイミングチャート）について説明する。

【0895】

遊技機 10 は、保留記憶数が「2」であって保留表示 805 を非表示状態とし、代替報知部を利用せずに変動表示ゲームを実行する。ここで保留記憶数が「2」であって保留表示 805 を非表示状態とし、代替報知部を非演出中（非演出状態）とした遊技機 10 の遊技態様の一例について図 110 (1) を用いて説明する。

20

【0896】

図 110 (1) の遊技態様 812 は、保留記憶数が「2」であって保留表示 805 を非表示状態とした遊技態様を示す。遊技態様 812 においては、表示装置 41 は、保留記憶数が 2 であって保留表示 805 を非表示状態として変動表示ゲームを実行している表示画面（図 106 (2) に示した表示画面 807）を表示している。また、遊技態様 812 は、第 2 表示装置 701（代替報知部）が、変動表示ゲームの演出報知に用いられていない状態（非演出中）であることを示している。以上が、保留記憶数が「2」であって保留表示 805 を非表示状態とし、代替報知部を非演出中とした遊技態様（タイミング t11 以前の遊技態様）の一例である。

【0897】

遊技機 10 は、タイミング t11 に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を「2」から「3」に更新するとともに、代替報知部（第 2 表示装置 701）において保留先読み予告演出を開始する。ここで代替報知部（第 2 表示装置 701）における保留先読み予告演出実行中（タイミング t11～t12）における遊技態様の一例について図 110 (2) を用いて説明する。

30

【0898】

図 110 (2) の遊技態様 813 は、遊技態様 812 後の遊技態様であって、保留表示 805 を非表示中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生し、代替報知部で保留先読み予告演出を実行中である遊技機 10 の遊技態様を示す。

【0899】

遊技態様 813 では表示装置 41 は、新たな保留記憶の発生に伴い特図 1 保留数表示 803 が表示する保留数を遊技態様 812 における保留数に「1」加算し、「3」に更新している。そして、遊技態様 813 では第 2 表示装置 701（代替報知部）は、新たに追加された 3 つ目の保留記憶に対応する保留先読み予告演出（所定エフェクトの表示）を実行して保留記憶の表示態様が変化（たとえば、無地から虹色等に変化）している様子を表示し、新たに追加された保留記憶に対応する変動表示ゲームのゲーム結果に対する期待度を報知している。以上が、代替報知部における保留先読み演出実行中における遊技態様（タイミング t11～t12 の遊技態様）の一例である。

40

【0900】

遊技機 10 は、タイミング t11～t12 までの間、代替報知部で保留先読み予告演出

50

を実行し、タイミング t_{12} に保留先読み予告演出を終了する。ここで代替報知部における保留先読み予告演出終了時の遊技態様の一例について図111(1)を用いて説明する。

【0901】

図111(1)の遊技態様814は、遊技態様813後の遊技態様であって、代替報知部で保留先読み予告演出を実行終了した遊技機10の遊技態様を示す。

遊技態様814では表示装置41は、遊技態様813と同様の表示画面を表示している。また、遊技態様814では第2表示装置701(代替報知部)は、遊技態様813において実行していた3つ目の保留記憶に対する保留先読み予告演出を終了し、再度、変動表示ゲームの演出報知に用いられていない状態(非演出中)となっている。

10

【0902】

なお、第2表示装置701は、保留先読み予告演出終了後に、非演出中(非演出状態)にすることに限らない。たとえば、遊技機10は、保留先読み予告演出を終了した後、保留表示805が非表示状態から表示状態に変化するまでの間、第2表示装置701において保留先読み予告演出で表示態様を変化させた変化後の表示態様の保留記憶を表示した状態にしている。以上が代替報知部における保留先読み予告演出終了後の遊技態様(タイミング t_{12} ~ t_{13} の遊技態様)の一例である。

【0903】

その後、遊技機10は、タイミング t_{13} に保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とする。ここで保留表示805を表示状態とした後(タイミング t_{13} 以降)の遊技機10の遊技態様の一例について図111(2)を用いて説明する。

20

【0904】

図111(2)の遊技態様815は、遊技態様814後の遊技態様であって、保留表示805の非表示状態を終了して表示状態とした遊技機10の遊技態様を示す。

遊技態様815における表示装置41は、遊技態様814において非表示状態としていた保留表示805を表示状態としている。そして、遊技態様815では、保留表示805は、3つ目の(新たに追加した)保留表示を演出により変化した表示態様(たとえば、虹色)で表示している。以上が、保留表示805の非表示状態を終了して表示状態とした遊技態様(タイミング t_{13} 以降の遊技態様)の一例である。

【0905】

30

次に図108(3)に示すタイミングチャート(保留非表示中であって、代替報知部演出中に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生した場合のタイミングチャート)について説明する。

【0906】

遊技機10は、保留記憶数が「2」であって保留表示805を非表示状態として変動表示ゲームを実行(図110(1)の遊技態様812)し、タイミング t_{10} に代替報知部の変動表示ゲームの演出への利用を開始する。ここで図108(3)の代替報知部を変動表示ゲームの演出に利用中(演出中)の遊技機10の遊技態様の一例について図112(1)を用いて説明する。

【0907】

40

図112(1)の遊技態様816は、遊技態様812後の遊技態様であって、代替報知部(第2表示装置701)を変動表示ゲームの演出に利用中(演出中)の状態を示す。

遊技態様816における第2表示装置701は、実行中の変動表示ゲームの結果に対する期待度を報知している。具体的には、第2表示装置701は、「激アツ」という文字を表示し、実行中の変動表示ゲームの結果に対する期待度が高いことを報知している。以上が代替報知部を変動表示ゲームの演出に利用中(演出中)の遊技機10の遊技態様(タイミング t_{10} ~ t_{13} の遊技態様)の一例である。

【0908】

遊技機10は、タイミング t_{11} に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、特図1保留数表示711が表示する保留数を遊技態様816における保留数に

50

「1」加算し、「3」に更新する。一方で、保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生したタイミングにおいて、保留表示805が非表示状態であり、代替報知部が演出中であるため、当該発生した保留記憶についての保留先読み予告演出をキャンセルする。

【0909】

遊技機10は、タイミングt13に代替報知部の変動表示ゲームの演出への利用を終了するとともに、保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とする。ここで代替報知部の変動表示ゲームの演出への利用を終了し、保留表示805を表示状態とした遊技機10の遊技態様の一例について図112(2)を用いて説明する。

【0910】

遊技態様817は、遊技態様816後の遊技態様であって、代替報知部の変動表示ゲームの演出への利用を終了し、保留表示805を表示状態とした状態を示す。

遊技態様817における表示画面41では、遊技態様816において非表示状態としていた保留表示805を表示状態としている。そして、遊技態様817では、保留表示805は、保留先読み予告演出がキャンセルされているため、3つ目の(新たに追加した)保留表示をデフォルトの表示態様(たとえば、無色)で表示している。以上が代替報知部の変動表示ゲームの演出への利用を終了後の遊技態様(t13以降の遊技態様)の一例である。

【0911】

このように遊技機10では、保留先読み予告演出の実行対象となる保留記憶が発生し、その実行タイミングにおいて保留表示805が非表示状態である場合であっても、代替報知部が非演出中である場合には、代替報知部で保留先読み予告演出を実行できる。これによれば、遊技機10は、保留先読み予告演出の実行機会の低下を抑止できる。したがって、遊技機10は、遊技の興趣を向上させることができる。

【0912】

また、遊技機10は、代替報知部で保留先読み予告演出をおこなうため、遊技者が保留先読み予告演出を見るために保留表示805が非表示状態において遊技を一時中止して(遊技球の射出を止めて)しまうことによる、遊技機10の稼働率の低下を抑止できる。

【0913】

なお、代替報知部(第2表示装置701)で変動表示ゲームの演出が実行されている場合に(ステップD313: YES)、保留先読み予告演出をキャンセル(ステップD315)するとしたがこれに限らない。保留先読み予告演出は、代替報知部で実行される変動表示ゲームの演出の報知内容を妨げることがなければよい。

【0914】

たとえば、保留先読み予告演出を実行するレイヤよりも代替報知部内で実行する変動表示ゲームの演出を実行するレイヤの優先度を高く(前面側に)設定し、変動表示ゲームの演出が実行されるか否かにかかわらず、保留先読み予告演出を実行するようにしてもよい。これによれば、変動表示ゲームの演出が行われる場合、背面側の保留先読み予告演出が表示されなくなるので、変動表示ゲームの演出が実行されるか否かの判定処理をおこなうことなく保留先読み予告演出をキャンセルする場合と同様の表示を実現できる。

【0915】

また、代替報知部(第2表示装置701)で演出が実行されている場合に(ステップD313: YES)、LEDで構成された第2表示装置701の枠部によって保留先読み予告演出を実行してもよい。これによれば、第2表示装置701で報知する変動表示ゲームの演出の報知内容を妨げることなく、保留先読み予告演出の内容も報知できる。この場合に、遊技機10は、たとえば、枠部の発光色を保留変化後の色に対応する色で点灯させてもよい。

【0916】

[第4の実施形態の変形例1]

次に第4の実施形態の変形例1について説明する。第4の実施形態の変形例1の遊技機

10

20

30

40

50

10は、代替報知部として第2表示装置701以外を用いる。図113は、第4の実施形態の変形例1における代替報知部による保留先読み予告演出中の様子を示す図である。

【0917】

図113(1)は、遊技態様813の変形例であって、第2表示装置701に替えて表示画面の一部を代替報知部として用いて保留先読み予告演出を実行している様子を示す。

表示画面818は、小図柄群802と、特図1保留数表示803と、特図2保留数表示804と、演出領域808と、代替報知部819を表示内容に含む。

【0918】

代替報知部819は、保留表示805に替わって保留先読み予告演出を表示する領域である。代替報知部819は、演出領域808と重畳しないように表示画面818内の演出領域808の設定されていない余ったスペース(画面の縁部)に設定されている。

【0919】

表示画面818においては、代替報知部819は、「先読み予告発生中!!」というメッセージと、新たに追加された3つ目の保留記憶の表示態様が変化(たとえば、無地から虹色等に変化)している様子を表示している。これにより、代替報知部819は、新たに追加された保留記憶に対応する変動表示ゲームのゲーム結果に対する期待度を報知している。

【0920】

図113(2)は、遊技態様813の変形例であって、第2表示装置701に替えてプッシュボタン25を代替報知部として用いて保留先読み予告演出を実行している様子を示す。

【0921】

まず、プッシュボタン25の基本的な構造について説明する。プッシュボタン25は、プッシュボタンLEDと、タッチセンサと、プッシュボタンSWを含む。プッシュボタンLEDは、9系統のフルカラーLEDである。タッチセンサは、遊技者のタッチ操作を8か所で検出できる。プッシュボタンSWは、プッシュボタン25の押下操作を検出できる。

【0922】

なお、演出制御装置300とプッシュボタン25とは電氣的に接続する。演出制御装置300は、プッシュボタンLEDの制御信号をプッシュボタン25に出力し、タッチセンサの検出信号およびプッシュボタンSWの検出信号をプッシュボタン25から入力する。

【0923】

ここで、図4を用いて説明した選択ボタンスイッチ25aと決定ボタンスイッチ25bについてあらためて説明する。選択ボタンスイッチ25aと決定ボタンスイッチ25bとは、タッチセンサの検出信号とプッシュボタンSWの検出信号との組み合わせにより検出される信号である。たとえば、選択操作に対応する左右位置のタッチ操作をタッチセンサが検出し、かつプッシュボタン25の押下操作をプッシュボタンSWが検出した状態が、選択ボタンスイッチ25aのON状態に相当する。また、決定操作に対応する中央位置のタッチ操作をタッチセンサが検出し、かつプッシュボタン25の押下操作をプッシュボタンSWが検出した状態が、決定ボタンスイッチ25bのON状態に相当する。

【0924】

プッシュボタン25は、遊技者が俯瞰した際に上面となる面の概形を略円形とする円柱形状である。プッシュボタン25は、その上面に指先程度の大きさの9つの小円部250~258を有し、上面の中央部に小円部250を配置し、小円部250を囲む円周上に8つの小円部251~258を配置する。

【0925】

小円部250は、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ(TSW4)とをその円周内に配置する。小円部251は、小円部250の左方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ(TSW1)とをその円周内に配置する。小円部252は、小円部250の左斜め上方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1

10

20

30

40

50

つのタッチセンサ（TSW2）とをその円周内に配置する。小円部253は、小円部250の上方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ（TSW3）とをその円周内に配置する。小円部254は、小円部250の右斜め上方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ（TSW5）とをその円周内に配置する。小円部255は、小円部250の右方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ（TSW6）とをその円周内に配置する。小円部256は、小円部250の右斜め下方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ（TSW7）とをその円周内に配置する。小円部257は、小円部250の下方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDと1つのタッチセンサ（TSW8）とをその円周内に配置する。小円部258は、小円部250の左斜め下方向に位置し、1系統のプッシュボタンLEDをその円周内に配置する。小円部258は、タッチセンサを配置しないことから、タッチセンサを配置する小円部250～257と区別容易にするために星型多角形の意匠を有する。また、小円部258は、タッチセンサを配置しないことから、遊技者が8つのタッチセンサを操作する際のホームポジションとなり得る。この小円部258は、プッシュボタン25が遊技機10の中央部において操作部24が右側にあるときに、遊技者側から見ると小円部251～258のうちで手前左側に位置し、遊技者が小円部258をホームポジションとして扱うことを容易にしている。

10

【0926】

なお、プッシュボタン25は、小円部258にタッチセンサを配置しないとしたが、小円部250～257と同様にタッチセンサを配置してもよい。また、プッシュボタン25は、タッチセンサに代えて、遊技者のタッチ操作の位置座標を検出可能なタッチパネルを備えるものであってもよい。その場合、演出制御装置300は、小円部250～258に対応する座標と、タッチパネルで検出した位置座標とから、小円部250～258のタッチ操作を検出できる。以上がプッシュボタン25の構造である。

20

【0927】

図113（2）に示すプッシュボタン25は、3つ目の保留記憶に対応する保留先読み予告演出の実行中の様子を示す。プッシュボタン25は、3つ目の保留記憶（待機順序が3番目である保留記憶）に対応する小円部（ここではホームポジション（小円部258）から時計回りで3つ目の位置にある小円部（小円部253））において保留先読み予告演出（所定エフェクトの表示）を実行し、3つ目に対応する保留記憶の表示態様が変化（たとえば、無地から虹色等に変化）している様子を表示している。これにより遊技機10は、当該演出が新たに追加された（3つ目の）保留記憶に対応する保留先読み予告演出であることを把握可能にするとともに、当該保留記憶に対応する変動表示ゲームのゲーム結果に対する期待度を報知できる。

30

【0928】

なお、保留先読み予告演出の対象となる保留記憶の位置（待機順序）によらずに固定位置（たとえば、小円部258）でおこなうようにしてもよい。たとえば、タッチセンサを配置していない小円部258でおこなうことで、遊技機10は、遊技者が演出部位（点灯部位）をタッチして誤ったタッチ操作（意図しない入力）をおこなってしまう虞れを抑止できる。

40

【0929】

なお、代替報知部として、第2表示装置701、表示画面の一部、プッシュボタン25を用いる例について説明したがこれらは一例であってこれに限らない。

たとえば、遊技機10は、始動口1（特図1の始動入賞口である始動入賞口36、普通変動入賞装置37）や、始動口2（特図2の始動入賞口である始動入賞口92）の周辺に配置されたLEDを代替報知部として用いてもよい。

【0930】

また、遊技機10は、打球発射装置の操作部24（ハンドル）を代替報知部として用いて、振動によって保留先読み予告演出をおこなってもよい。また、遊技機10は、SEやBGMなどを発するスピーカを代替報知部として用いて、音声によって保留先読み予告演

50

出をおこなってもよい。また、遊技機 10 は、前面枠（本体枠）12 等に設けられた枠ランプを用いて点灯態様により保留先読み予告演出をおこなってもよい。

【0931】

また、遊技機 10 は、点灯部 702 a～702 c を代替報知部として用いて、点灯態様により保留先読み予告演出をおこなってもよい。たとえば、点灯部 702 a～702 c を代替報知部として用いる場合には、予告演出の期待度（信頼度）の大きさに応じて点灯する点灯部 702 a～702 c を変更（たとえば、期待度が高いほど大きい数字を表示する点灯部を点灯）してもよい。また、点灯部 702 a～702 c がフルカラー LED であって、代替報知部として用いる場合には、発光色を保留変化後の色に対応する色で点灯させてもよい。

10

【0932】

また、遊技機 10 は、ロゴ表示部 703 を代替報知部として用いて、発生した保留記憶と対応する順序のアルファベット部分の点灯態様を変更することにより保留先読み予告演出をおこなってもよい。

【0933】

また、遊技機 10 は、第 1 盤演出装置 704 を代替報知部として用いて、その可動態様（演出態様）により保留先読み予告演出をおこなってもよい。また、遊技機 10 は、第 2 盤演出装置 705 L, 705 R を代替報知部として用いて、その可動態様により保留先読み予告演出をおこなってもよい。また、遊技機 10 は、第 3 盤演出装置 706 を代替報知部として用いて、その可動態様により保留先読み予告演出をおこなってもよい。また、遊技機 10 は、第 4 盤演出装置 707 を代替報知部として用いて、その可動態様により保留先読み予告演出をおこなってもよい。

20

【0934】

このように、遊技機 10 は、表示による演出に代えて、音や振動で保留先読み予告演出をおこなうことで演出のバリエーションを増加させることができる。これにより遊技機 10 は、遊技の興趣を向上できる。

【0935】

また、遊技機 10 は、複数の代替報知部（たとえば、スピーカとプッシュボタン）を併用して、保留先読み予告演出をおこなってもよい。

〔第 4 の実施形態の変形例 2〕

30

第 4 の実施形態の変形例 2 について説明する。第 4 の実施形態の遊技機 10 では、代替報知部が演出で利用中である場合に、保留先読み予告演出をキャンセルするとして説明した。一方で、第 4 の実施形態の変形例 2 の遊技機 10 は、代替報知部で実行中の演出の内容に応じて保留先読み予告演出をキャンセルするか否かを決定する。図 114 は、第 4 の実施形態の変形例 2 における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。なお、図 114 に示す保留先読み予告演出設定処理は、図 107 に示した保留先読み予告演出設定処理の変形例である。なお、第 4 の実施形態の変形例 2 においては複数の代替報知部が設けられており、各代替報知部で実行可能な各種演出それぞれには予め優先度を割り当てられているものとする。

【0936】

40

〔ステップ D320〕制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。制御部は、たとえば、演出コマンドに基づいて新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。

【0937】

制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であると判定した場合にステップ D321 に進み、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象でないと判定した場合に保留先読み予告演出設定処理を終了する。

【0938】

〔ステップ D321〕制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留記憶が非表示中（保留表示 805 が非表示状態）であるか否かを判定する。なお、保留先読

50

み予告演出の実行タイミングとしては、たとえば、新たに発生した保留記憶を保留表示 805 に追加するタイミング（保留記憶の発生直後）がある。

【0939】

制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留記憶が非表示中であると判定した場合にステップ D 3 2 3 に進み、非表示中でないと判定した場合にステップ D 3 2 2 に進む。

【0940】

〔ステップ D 3 2 2〕制御部は、保留先読み予告演出の実行主体を保留表示 805 として保留先読み予告演出をセットする。

〔ステップ D 3 2 3〕制御部は、保留先読み予告演出実行タイミングに各代替報知部で実行予定の演出の優先度を特定する。

【0941】

〔ステップ D 3 2 4〕制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留先読み予告演出よりも優先度の低い演出を実行予定の代替報知部があるか否かを判定する。

制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングにおいて保留先読み演出よりも優先度の低い演出を実行予定の代替報知部があると判定した場合にステップ D 3 2 5 に進み、ないと判定した場合にステップ D 3 2 6 に進む。

【0942】

〔ステップ D 3 2 5〕制御部は、保留先読み予告演出の実行主体を保留先読み予告演出より優先度の低い演出を実行予定の代替報知部（たとえば、最も優先度の低い演出を実行予定の代替報知部）として（保留表示 805 から代替報知部に切り替えて）保留先読み予告演出をセットし、保留先読み予告演出設定処理を終了する。なお、遊技機 10 が実行主体とする代替報知部は 1 つに限らない。たとえば、遊技機 10 は、条件を満たす代替報知部のうち 2 以上の代替報知部を保留先読み予告演出の実行主体としてもよい。

【0943】

〔ステップ D 3 2 6〕制御部は、保留先読み予告演出をキャンセルし、保留先読み予告演出設定処理を終了する。

これによれば遊技機 10 は、保留先読み予告演出の優先度と、代替報知部で実行予定の演出の優先度とに基づいて、より優先度の高い演出を優先することができる。したがって、遊技機 10 は、遊技者に優先度の高い演出を提供できる。たとえば、遊技機 10 は、出現頻度の低い演出ほど優先度を高く設定すれば、出現頻度が高い演出が保留先読み予告演出に優先的に上書きされることとなり、演出のマンネリ化を防止できる。これにより遊技機 10 は、遊技の興趣を向上できる。

【0944】

なお、代替報知部で実行予定の演出の優先度が高い場合であっても、当該代替報知部で保留先読み予告演出を実行した場合に、他の代替報知部で実行する変動表示ゲームの演出を妨げる場合（たとえば、前面側に位置する役物である場合等）には、当該代替報知部を保留先読み予告演出の実行対象から除外するとよい。これによれば、遊技機 10 は、物理的又は見た目的に変動表示ゲームの演出を優先することができる。

【0945】

物理的に変動表示ゲームの演出を優先するとは、保留先読み予告演出で代替報知部として利用しようとしている役物が変動表示ゲームの演出に用いる装置よりも前面側に位置しないようにすることを意味する。

【0946】

見た目的に変動表示ゲームの演出を優先するとは、保留先読み予告演出において代替報知部で報知する演出が変動表示ゲームの演出よりも遊技者の目に付く（注意を引く）ようにしない（たとえば、輝度や明度を低く抑えたり、エフェクトを地味にしたりする）ことを意味する。

【0947】

なお、遊技機 10 は、物理的又は見た目的に変動表示ゲームの演出を優先できるように

10

20

30

40

50

、LEDや音などを優先的に代替報知部として採用するようにしてもよい。

また、遊技機10は、LEDや音などで保留先読み予告演出を実行する場合にも、変動表示ゲームの演出を妨げないように、LEDの輝度や、音を出力するスピーカ-の位置や数などを調整してもよい。これによれば、遊技機10は、変動表示ゲームの演出が妨げられることを抑止できる。

【0948】

〔第4の実施形態の変形例3〕

次に第4の実施形態の変形例3について説明する。第4の実施形態の遊技機10では、保留先読み予告演出実行タイミングにおいて保留記憶が非表示である場合には、代替報知部で保留先読み予告演出を実行した。第4の実施形態の変形例3の遊技機10では、保留先読み予告演出実行タイミングにおいて保留記憶が非表示である場合には、当該実行タイミングを延期（書き換え、再設定）して、延期したタイミングで保留先読み予告演出を実行する。図115は、第4の実施形態の変形例3における保留先読み予告演出設定処理のフローチャートを示す図である。なお、図115に示す保留先読み予告演出設定処理は、図107に示した保留先読み予告演出設定処理の変形例である。なお、第4の実施形態の変形例3においては保留先読み予告演出の実行主体は保留表示805として設定されているものとする。

【0949】

〔ステップD330〕制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。制御部は、たとえば、演出コマンドに基づいて新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であるか否かを判定する。

【0950】

制御部は、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象であると判定した場合にステップD331に進み、新たに発生した保留記憶が保留先読み予告演出の実行対象でないと判定した場合に保留先読み予告演出設定処理を終了する。

【0951】

〔ステップD331〕制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングを第1のタイミングに設定する。第1のタイミングは、遊技機10で実行予定の他の演出を考慮しないで決定されるタイミングである。なお、第1のタイミングとしては、たとえば、新たに発生した保留記憶を保留表示805に追加するタイミング（保留記憶の発生直後）がある。

【0952】

〔ステップD332〕制御部は、第1のタイミングにおいて保留記憶が非表示中（保留表示805が非表示状態）であるか否かを判定する。

制御部は、第1のタイミングにおいて保留記憶が非表示中であると判定した場合にステップD333に進み、非表示中でないと判定した場合にステップD334に進む。

【0953】

〔ステップD333〕制御部は、保留先読み予告演出の実行タイミングを保留表示が表示中である第2のタイミングに設定する。第2のタイミングは、一般に、第1のタイミングよりも後のタイミングである。第2のタイミングとしては、たとえば、次の保留記憶の消化開始タイミングがある。

【0954】

〔ステップD334〕制御部は、保留先読み予告演出をセットし、保留先読み予告演出設定処理を終了する。

次に、保留表示805が表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合、保留表示805が非表示状態であるタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合それぞれについてタイミングチャート（図116）を用いて説明する。

【0955】

図116は、第4の実施形態の変形例3における保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。

図116(1)に示すタイミングチャートは、保留表示805が表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合(ステップD332:NO)のタイミングチャートである。図116(2)に示すタイミングチャートは、保留表示805が非表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合(ステップD332:YES)のタイミングチャートである。なお、図108に示すタイミングチャートは、タイミングt20が保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶(特図1ゲームの保留記憶)が発生したタイミング(第1のタイミング)を示している。

【0956】

まず、図116(1)に示すタイミングチャート(保留表示805が表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合のタイミングチャート)について説明する。

【0957】

遊技機10は、保留記憶数が2であって保留表示805を表示状態として変動表示ゲームを実行(図106(1)の表示画面800参照)し、タイミングt20に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を2から3に更新するとともに、保留表示805において保留先読み予告演出を開始する(図109(1)の表示画面810参照)。遊技機10は、タイミングt20～タイミングt21までの間、保留先読み予告演出を実行し、タイミングt21に保留先読み予告演出を終了する(図109(2)の表示画面811参照)。

【0958】

次に、図116(2)に示すタイミングチャート(保留表示805が非表示状態のタイミングで保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が新たに発生した場合のタイミングチャート)について説明する。

【0959】

遊技機10は、保留記憶数が2であって保留表示805を非表示状態として変動表示ゲームを実行(図110(1)の遊技態様812参照)し、タイミングt20に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を2から3に更新する。一方で、保留先読み予告演出の実行対象である保留表示805が非表示状態であるため、当該発生した保留記憶についての保留先読み予告演出の実行タイミングを保留表示805が表示状態となるタイミングt22以降のタイミングである第2のタイミング(タイミングt23)に延期する。

【0960】

遊技機10は、タイミングt22に保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とする(図112(2)の遊技態様817参照)。遊技機10は、延期した保留先読み予告演出の実行タイミングであるタイミングt23(第2のタイミング)に新たな保留記憶に対応する変動表示ゲーム(N+1回目)を開始するとともに、保留先読み予告演出を開始する(図109(1)の表示画面810参照)。

【0961】

このように遊技機10は、保留先読み予告演出を実行するタイミングを保留表示805が表示状態になるまで延期して実行するため、保留先読み予告演出の実行機会の低下を抑止できる。したがって、遊技機10は、遊技の興趣を向上させることができる。

【0962】

また、遊技機10は、代替報知部で保留先読み予告演出をおこなうため、遊技者が保留先読み予告演出を見るために保留表示805が非表示状態において遊技を一時中止して(遊技球の射出を止めて)しまうことによる、遊技機10の稼働率の低下を抑止できる。

【0963】

なお、遊技機10は、演出のキャンセル(第4の実施形態)や演出タイミングの再設定(第4の実施形態の変形例3)に代えて、優先する変動表示ゲームの演出が終了するまで保留先読み予告演出の一時停止(中断)とし、優先する演出終了後に再開するものであ

10

20

30

40

50

てもよい。

【0964】

〔第4の実施形態の変形例4〕

次に第4の実施形態の変形例4について説明する。第4の実施形態の変形例3の遊技機10では、第2のタイミングを次回の変動表示ゲーム開始時とした。第4の実施形態の変形例4の遊技機10では、第2のタイミングを次回の変動表示ゲーム開始時以外とする場合について図117を用いて説明する。

【0965】

図117は、第4の実施形態の変形例4における保留先読み予告演出をおこなう保留記憶が発生した場合の演出の流れを示すタイミングチャートである。図117に示すタイミングチャートは、図116に示すタイミングチャートの変形例であり、同様のタイミングについては同様のタイミングとしている。

10

【0966】

図117(1)に示すタイミングチャートは、保留表示を再開するタイミング(t_{22})を第2のタイミングとした場合のタイミングチャートである。図117(2)に示すタイミングチャートは、保留表示を再開した後、所定のイベント条件(ここでは、タイムラグ Δt 経過後の条件)を満たしたタイミングを第2のタイミングとした場合のタイミングチャートである。図117(3)に示すタイミングチャートは、次回の変動表示ゲームを開始した後、所定のイベント条件(ここでは、タイムラグ Δt 経過後の条件)を満たしたタイミングを第2のタイミングとした場合のタイミングチャートである。

20

【0967】

まず図117(1)のタイミングチャートについて説明する。遊技機10は、保留表示805を非表示状態として変動表示ゲームを実行(図110(1)の遊技態様812参照)し、タイミング t_{20} に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を2から3に更新する。一方で、保留先読み予告演出の実行対象である保留表示805が非表示状態であるため、遊技機10は、当該発生した保留記憶についての保留先読み予告演出の実行タイミングを保留表示805が表示状態(表示再開)となる第2のタイミング(タイミング t_{22})に延期する。遊技機10は、タイミング t_{22} に保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とし、保留先読み予告演出を開始する(図109(1)の表示画面810参照)。

30

【0968】

次に図117(2)のタイミングチャートについて説明する。遊技機10は、保留表示805を非表示状態として変動表示ゲームを実行(図110(1)の遊技態様812参照)し、タイミング t_{20} に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を2から3に更新する。一方で、保留先読み予告演出の実行対象である保留表示805が非表示状態であるため、遊技機10は、当該発生した保留記憶についての保留先読み予告演出の実行タイミングを保留表示805が表示状態(表示再開)となり、イベント条件を満たすタイミングである第2のタイミング(タイミング t_{22a})に延期する。

40

【0969】

遊技機10は、タイミング t_{22} に保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とする(図112(2)の遊技態様817参照)。遊技機10は、延期した保留先読み予告演出の実行タイミングであるタイミング t_{22a} (第2のタイミング)に保留先読み予告演出を開始する(図109(1)の表示画面810参照)。このように遊技機10は、表示したタイミング(タイミング t_{22})からタイムラグ Δt 経過後に保留先読み予告演出をおこなうことで、前の演出(保留表示を非表示とした演出)との区別を容易にし、演出を理解容易にできる。

【0970】

次に図117(3)のタイミングチャートについて説明する。遊技機10は、保留表示805を非表示状態として変動表示ゲームを実行(図110(1)の遊技態様812参照

50

し、タイミング t_{20} に保留先読み予告演出の実行対象である保留記憶が発生すると、保留記憶数を2から3に更新する。一方で、保留先読み予告演出の実行対象である保留表示805が非表示状態であるため、当該発生した保留記憶についての保留先読み予告演出の実行タイミングを保留表示805が表示状態となるタイミング t_{22} 以降のタイミングである第2のタイミング（タイミング t_{23a} ）に延期する。

【0971】

遊技機10は、タイミング t_{22} に保留表示805の非表示状態を終え、保留表示805を表示状態とする（図112（2）の遊技態様817参照）。遊技機10は、タイミング t_{23} に新たな保留記憶に対応する変動表示ゲーム（ $N+1$ 回目）を開始し、延期した保留先読み予告演出の実行タイミングであるタイミング t_{23a} になると保留先読み予告演出を開始する（図109（1）の表示画面810参照）。 10

【0972】

このように遊技機10は、保留表示805を再表示し、次の変動表示ゲームが開始してからタイムラグ Δt 経過後に保留先読み予告演出をおこなうことで、前の演出（保留表示を非表示とした演出）との区別をより容易にし、演出を理解容易にできる。

【0973】

以上が第4の実施形態の変形例4の遊技機10における第2のタイミングの一例である。

なお、イベント条件としては、時間（ Δt ）の経過に限らない、たとえば、始動口の入賞の発生や、押しボタンの押下、変動表示ゲームにおける所定の演出の発生などのようなイベントトリガを満たした場合であってもよい。なお、このようなイベントトリガの場合には、予め第2のタイミングを設定するのではなく、イベント条件を満たしたタイミングを第2のタイミングとして保留先読み予告演出を開始するようにすればよい。 20

【0974】

〔第4の実施形態の変形例5〕

次に第4の実施形態の変形例5について説明する。第4の実施形態の遊技機10では、保留表示805が非表示状態であり、第2表示装置701で演出中である場合には、保留先読み予告演出をキャンセルするとした。第4の実施形態の変形例5では、遊技機10が、保留先読み予告演出をキャンセルするのに代えて、第2表示装置701において変動表示ゲームの演出を優先としつつ、変動表示ゲームの演出と、保留先読み予告演出とを共存（並行）させる場合について説明する。 30

【0975】

図118は、第4の実施形態の変形例5の第2表示装置の表示内容の一例を示す図（その1）である。図119は、第4の実施形態の変形例5の第2表示装置の表示内容の一例を示す図（その2）である。

【0976】

図118に示す第2表示装置701の表示内容は、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出の演出とを共存させた場合の一例である。図118に示す第2表示装置701の表示部は、第1の領域701aと、第2の領域701bとを含む。第1の領域701aは、表示部の大部分（たとえば、全体の70パーセント）を占める領域であり、変動表示ゲームの演出を表示している。第2の領域701bは、残りの部分（全体の30パーセント）を占める領域であり、保留先読み予告演出を表示している。 40

【0977】

このような表示内容を表示することで、遊技機10は、変動表示ゲームの演出の視認性を維持しつつ、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出とを共存させることができる。

【0978】

図119（1）に示すメッセージ701cは、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出の演出とを共存させた場合の第2表示装置701の表示部が表示する表示内容の一例である。メッセージ701cでは、文字部分の表示態様（ここでは、色）の一部が保留先 50

読み予告演出に対応した態様となっている（文字部分の表示態様を変化させることで変化演出をおこなっている）。このように変動表示ゲームの演出のメッセージを、保留先読み予告演出に対応するように変動表示ゲームの演出の報知内容（たとえば、演出で報知する信頼度）に変更をきたさない範囲で（影響を与えないように）変更し、当該一部により保留先読み予告演出を実行することで、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出の演出とを共存させることができる。なお、変更させる部分は、メッセージの表示態様に限らない。たとえば、メッセージの内容（チャンス、激あつ）、メッセージの種類（激あつ、激熱、げきあつ、ゲキアツ）や、メッセージ枠の色、メッセージ枠の形状（文字のフォント）、背景の態様（背景色、背景テーマ）、メッセージの大きさ、メッセージの明度、メッセージの輝度、メッセージの透過率などのパラメータのうち1または2以上を保留先読み予告の結果態様（信頼度）に応じて変更するようにしてもよい。

10

【0979】

図119（2）に示すメッセージ701dは、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出の演出とを共存させた場合の第2表示装置701の表示部が表示する表示内容の一例である。メッセージ701dでは、メッセージの最後の部分にビックリマークが追加されそのビックリマークの一部が保留表示に対応する表示態様となっており、当該一部で保留先読み予告演出がおこなわれている。

【0980】

このように変動表示ゲームの演出のメッセージを、保留先読み予告演出に対応するように変動表示ゲームの演出の報知内容（たとえば、演出で報知する信頼度）に変更をきたさない範囲で（影響を与えないように）変更し、当該一部により保留先読み予告演出を実行することで、変動表示ゲームの演出と保留先読み予告演出の演出とを共存させることができる。

20

【0981】

上述した第4の実施形態（変形例1から変形例3を含む）の遊技機10は、一側面において以下のような特徴を有する。

（1）遊技機10は、変動表示ゲームの実行権利として始動記憶を記憶し、該始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して保留予告演出を実行可能である。遊技機10は、変動表示ゲームを表示可能な表示手段（表示装置41）と、変動表示ゲームに関する演出を実行可能な演出手段（押しボタン25、第2表示装置701、点灯部702a～702c、ロゴ表示部703、第1盤演出装置704、第2盤演出装置705L、705R、第3盤演出装置706、第4盤演出装置707など）と、制御手段（遊技制御装置100、演出制御装置300）を含む。制御手段は、表示手段において始動記憶を表示状態（図106（1）の表示画面800）と非表示状態（図106（2）の表示画面807）とに切替制御可能であって、新たな始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して保留予告演出を実行するとき、表示手段において始動記憶を表示状態としている場合に表示手段により保留予告演出を実行し（図109（1）の表示画面810）、表示手段において始動記憶を非表示状態としている場合に演出手段により保留予告演出を実行する（図110（2）の遊技態様813）。

30

【0982】

（2）（1）の制御手段は、表示手段において始動記憶を非表示状態とし、演出手段が変動表示ゲームに関する演出を実行している場合には、演出手段による変動表示ゲームに関する演出を保留予告演出よりも優先する。

40

【0983】

（3）（1）の演出手段は、複数存在し、制御手段は、複数の演出手段のうち保留予告演出実行時に、最も優先度の低い演出を実行予定の演出手段を、保留予告演出を実行する実行対象とする。

【0984】

（4）（2）の演出手段が実行可能な演出それぞれには、優先度が設定されており、制御手段は、表示手段において始動記憶を非表示状態とし、演出手段が変動表示ゲームの演

50

出を実行している場合であっても、演出手段が実行する変動表示ゲームの演出が保留予告演出よりも優先度の低い演出である場合には保留予告演出を優先する。

【0985】

(5) 遊技機10は、変動表示ゲームの実行権利として始動記憶を記憶し、該始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して保留予告演出を実行可能である。遊技機10は、変動表示ゲームを表示可能な表示手段(表示装置41)と、制御手段(遊技制御装置100、演出制御装置300)を含む。制御手段は、表示手段において始動記憶を表示状態(図106(1)の表示画面800)と非表示状態(図106(2)の表示画面807)とに切替制御可能であって、新たな始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果に関連して保留予告演出を実行するとき、表示手段において始動記憶を表示状態としている場合に第1のタイミングで保留予告演出を実行し(図116(1)のタイミングチャート)、表示手段において始動記憶を非表示状態としている場合に前記第1のタイミング以降の第2のタイミングで表示手段により保留予告演出を実行する(図116(2)のタイミングチャート)。

10

【0986】

なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、実施形態の遊技機が有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等がある。磁気記憶装置には、ハードディスク装置(HDD)、フレキシブルディスク(FD)、磁気テープ等がある。光ディスクには、DVD(Digital Versatile Disk)、DVD-RAM、CD(Compact Disk)-ROM/RW(ReWritable)等がある。光磁気記録媒体には、MO(Magneto-Optical disk)等がある。

20

【0987】

プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたDVD、CD-ROM等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュータにそのプログラムを転送することもできる。

30

【0988】

プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムにしたがった処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムにしたがった処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送されるごとに、逐次、受け取ったプログラムにしたがった処理を実行することもできる。

【0989】

また、上記の処理機能の少なくとも一部を、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)等の電子回路で実現することもできる。

40

【0990】

なお、本発明の遊技機は、遊技機として、開示した実施形態に示されるようなパチンコ遊技機に限られるものではなく、たとえば、その他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機等の遊技球を使用するすべての遊技機、およびメダルを使用する遊技機であるスロットマシンに適用可能である。

【0991】

また、開示した実施形態はすべての点で例示されるものであって制限的なものではないと考えられるべきである。また、上述の実施形態および変形例の各構成を組み合わせで適

50


用してもよい。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【符号の説明】


【0992】

- 10 遊技機
- 41 表示装置
- 100 遊技制御装置
- 300 演出制御装置


【図1】




【図2】




【 図 3 】




【図 5】




【図 4】




【図 6】



【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 1 1】



【図 1 2】




【図 1 3】




【図 1 4】


111M メモリマップ




【図 15】




【図 16】



【図 17】



【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 2 5】




【図 2 6】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 39】




【図 38】




【図 40】




【図 41】




【図 42】




【図 43】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 4 7】




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】




【図 5 6】



【図 5 7】

イベント			遊技状態		
ID	種別	時刻	確率変動	電サポ	演出モード
xxx111	変動	txxx111	高	あり	A
xxx112	変動	txxx112	高	あり	A
xxx211	変動	txxx211	低	あり	A
xxx212	変動	txxx212	低	あり	A
xxx311	変動	txxx311	低	なし	B
xxx312	変動	txxx312	低	なし	B
xxx701	当り	txxx701	-	-	-


【図 5 8】




【図 5 9】

ユーザ設定期間集計データ			
低確率中	—	当り確率	1／210
		対応設定値	3
	電サポあり	当り確率	1／220
		対応設定値	2
	電サポなし	当り確率	1／205
		対応設定値	4
高確率中	—	当り確率	1／18
		対応設定値	5
	電サポあり	当り確率	1／18
		対応設定値	5
	電サポなし	当り確率	—
		対応設定値	—
全モード		当り確率	1／180
		対応設定値	4
モードA		当り確率	1／170
		対応設定値	5
モードB		当り確率	1／210
		対応設定値	3
モードC		当り確率	1／250
		対応設定値	1


【図 60】




【図 61】




【図 62】




【図 63】



【図 6 4】




【図 6 6】




【図 6 5】

推定設定値	示唆態様
0	
1	
2	
3	
4	
5	

【図 6 7】



【図 68】



【図 69】

(1)

前半変動	後半変動
短縮ハズレ	—
通常ハズレ	—
通常リーチ	ステップアップ振分
ステップアップハズレ	—
ステップアップリーチ	ステップアップ振分
疑似連ハズレ	—
疑似連リーチ	ステップアップ振分

(2)

サブ演出
PB予告
PB背景チェンジ


【図 70】

前半変動	前半変動プログラム	参照テーブル群
短縮ハズレ	プログラムMP1	テーブルセットMA
通常ハズレ	プログラムMP2	テーブルセットMB
通常リーチ	プログラムMP3	テーブルセットMB
ステップアップハズレ	プログラムMP4	テーブルセットMC
ステップアップリーチ	プログラムMP5	テーブルセットMC
疑似連ハズレ	プログラムMP6	テーブルセットMD
疑似連リーチ	プログラムMP7	テーブルセットMD


【図 71】

サブ演出	サブ演出プログラム	参照テーブル群
PB予告	プログラムSP1	テーブルセットSA
PB背景チェンジ	プログラムSP2	テーブルセットSB

【図 72】



【図 7 3】



【図 7 5】


(1)

テーブルMB1				
パターン	コマンドA	コマンドB	コマンドC	コマンドD
パターン11	A11%	B11%	0%	D11%
パターン12	A12%	B12%	0%	D12%
パターン13	A13%	B13%	0%	D13%
パターン14	A14%	B14%	0%	D14%
合計確率	100%	100%	0%	100%


(2)

テーブルSB1				
パターン	コマンドA	コマンドB	コマンドC	コマンドD
パターン71	A71%	B71%	0%	D71%
パターン72	A72%	B72%	0%	D72%
合計確率	100%	100%	0%	100%


【図 7 4】




【図 7 6】




【図 77】




【図 78】




【図 79】




【図 80】




【図 8 1】



【図 8 2】



【図 8 3】




【図 8 4】

パターン	出現アイテム	内容	ストック是非
P1		ガセ	非
P2		演出PT獲得	是
P3		演出PT獲得	是
P4		プッシュボタンを用いる疑似連演出	是
P5		宝箱の開封演出	是


【図 8 5】

パターン	出現アイテム	内容
P10		ガセ
P11		演出PT獲得
P12		演出PT獲得
P13		疑似連演出
P14		信頼度 (60%)


【図 8 6】



【図 8 8】



【図 8 7】



【図 8 9】


(a)

パターン	アイテム	操作内容	演出内容
P4		非押下	通常疑似連
		押下	専用疑似連


(b)

パターン	アイテム	操作内容	演出内容
P4		非押下	高速変動
		押下	疑似連


【図 90】




【図 92】




【図 91】




【図 93】




【図 9 4】




【図 9 5】



【図 9 6】



【図 9 7】



【図 98】

装飾図柄A	装飾図柄B
1 ⁷⁴⁴	7 ⁷⁵¹
2 ⁷⁴⁵	
3 ⁷⁴⁶	
4 ⁷⁴⁷	
5 ⁷⁴⁸	
6 ⁷⁴⁹	
7 ⁷⁵⁰	

【図 99】

特図1変動表示ゲームで使用する図柄		特図2変動表示ゲームで使用する図柄	
変動時・仮停止時	停止時	変動時・仮停止時	停止時
1 ⁷⁴⁴	1 ⁷⁴⁴	1 ⁷⁴⁴	1 ⁷⁴⁴
2 ⁷⁴⁵	2 ⁷⁴⁵	2 ⁷⁴⁵	2 ⁷⁴⁵
3 ⁷⁴⁶	3 ⁷⁴⁶	3 ⁷⁴⁶	3 ⁷⁴⁶
4 ⁷⁴⁷	4 ⁷⁴⁷	4 ⁷⁴⁷	4 ⁷⁴⁷
5 ⁷⁴⁸	5 ⁷⁴⁸	5 ⁷⁴⁸	5 ⁷⁴⁸
6 ⁷⁴⁹	6 ⁷⁴⁹	6 ⁷⁴⁹	6 ⁷⁴⁹
7 ⁷⁵⁰	7 ⁷⁵⁰	7 ⁷⁵⁰	7 ⁷⁵⁰


【図 100】

	特図1変動 表示ゲーム	特図2変動 表示ゲーム
一括表示装置の表示	●●●○●○●●	
付与ラウンド数	4R	16R
仮停止態様	7 7 7	7 7 7
停止態様(大当り態様)	7 7 7	7 ^極 7 ^極 7 ^極

【図 101】

- (1) 752 表示画面
-
- (2) 753 表示画面
-
- (3) 754 表示画面
-
- (4) 755 表示画面
-

【図 102】




【図 104】

	特図1変動表示ゲーム 特図2変動表示ゲーム	
付与ラウンド数	4R	16R
仮停止態様	777	777
停止態様(大当り態様)	777	7極7極7極


【図 103】

特図1および特図2変動表示ゲームで使用する図柄	
変動時・仮停止時	停止時
1 744	1 744
2 745	2 745
3 746	3 746
4 747	4 747
5 748	5 748
6 749	6 749
7 750	7 750
	7 751


【図 105】




【図106】




【図107】





【図108】





【図109】





【図 1 1 0】





【図 1 1 2】




【図 1 1 1】




【図 1 1 3】




【図 1 1 4】




【図 1 1 5】




【図 1 1 6】



【図 1 1 7】



【図 1 1 8】



【図 1 1 9】

(1) 701c

激アツ

(2) 701d

激アツ!