



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 945895
(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6
A 61F 6/18, 6/14
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 15.12.94
(24) Alkupäivä - Löpdag 15.12.94
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 16.06.96

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Leiras Oy, PL 415, 20101 Turku, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. MacAndrew, John Alexander, 10 Kings Road, St. Neots, Cambridgeshire PE19 1LD, United Kingdom, (GB)
2. Conway, John Kelshaw, 22 Queensway, Sawston, Cambridgeshire CB2 4DJ, United Kingdom, (GB)
3. Paton, Michael, 4 Old North Road, Royston, Hertfordshire SG8 5DS, United Kingdom, (GB)
4. Gardner, Richard John Louis, 53 Meldreth Road, Shepreth, Royston, Hertfordshire SG8 6PS, United Kingdom, (GB)
5. Rauramo, Ilkka Mauno Johannes, Kaukolantie 26, 02140 Espoo, (FI)
6. Lehtinen, Matti Jarmo Kalevi, Pyhän Katariinan tie 316, 20760 Piispanristi, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Turun Patenttitoimisto Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kohdunsisäisesti käytettävän laitteen asettamiseksi tarkoitettu asetin
Insättare avsedd för inställning av en anordning för intrauterint bruk

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on asetin (10), joka on tarkoitettu kohdun sisäisesti käytettävän laitteen eli IU-laitteen (40) asettamiseksi kohtuun. Asetin käsittää männän (11), mäntään kiinnitetyn kädensijan (20), IU-laitteen ulosvetolangan (41) lukituselimen, jolla lanka on lukittavissa siten, että IU-laite on liikkumaton suhteessa mäntään sekä mäntää ympäröivän suojahylsyn (12). Tunusomaista on, että suojahylsy (12) on suhteessa mäntään asennettu niin, että se kohtuun menevässä päässään (12') on työnnettävissä männän ohitse etäisyydellä (L), joka olennaisesti vastaa asettamisasentoon kokoonpannun IU-laitteen pituutta.

Uppfinningen gäller en insättare (10) avsedd för insättning av en intrauterin anordning, eller IU-anordning (40), i livmodern. Insättare består av en kolv (11), ett vid kolven fästet handtag (20), en för IU-anordningens utdragningsstråd (41) avsedd låsanordning, med vilken tråden kan låsas så, att IU-anordningen är orörlig i förhållande till kolven och skyddshylsan (12), som omger kolven. Kännetecknande är, att skyddshylsan (12) monterats i förhållande till kolven så, att den i den ändan (12') som är riktad mot livmodern kan skjutas förbi kolven med ett avstånd (L), som väsentligen motsvarar längden hos den insättningsposition hopfällda IU-anordningen.

