

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12321**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11272**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2007**

(54) **Gniazdo bramkowe ze słupkiem metalowym do zamocowania płyt podmurówki ogrodzenia**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. „DRUPLAST” Marek Kołodziejski,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kołodziejski Marek, Bydgoszcz, (PL)

PL 12321

Nr Rp. 12321

Klasa 25-01

**Gniazdo bramkowe ze słupkiem metalowym do zamocowania płyt
podmurówki ogrodzenia**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo bramkowe ze słupkiem metalowym do zamocowania płyt podmurówki ogrodzenia.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi gniazdo bramkowe ze słupkiem metalowym wykonane z betonu w kształcie prostopadłościanu posiadające trzy ściany proste, przy czym słupek jest umieszczony w pobliżu ściany od strony bramki, naprzeciwko której to ścianie znajduje się jednostronne wybranie szczelinowe pionowe, które w górnej części jest przelotowe, natomiast w dolnej części jest nieprzelotowe i służy do zamocowania płyty betonowej podmurówki ogrodzenia, przy czym słupek w dolnej części wystaje poza gniazdo stanowiąc bazę do osadzenia w gruncie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na fotografii, na której fot. 1 przedstawia gniazdo bramkowe w widoku z boku, fot. 2 – w widoku z przodu od strony bramki.

W dolnej części słupka metalowego w odległości „x” wylew się betonem gniazdo bramkowe i ubija wibratorem do nadania kształtu prostopadłościanu posiadającego trzy ściany proste i pełne ze słupkiem usytuowanym w pobliżu ściany od strony bramki, jak pokazano na fot. 1. Po przeciwnej stronie w ścianie znajduje się jednostronne wybranie szczelinowe pionowe, które w górnej części jest przelotowe, natomiast w dolnej części jest nieprzelotowe i służy do zamocowania płyty betonowej podmurówki ogrodzenia, jak pokazano na fot. 2.

Słupek w dolnej części wystaje poza gniazdo stanowiąc bazę do osadzenia w gruncie.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi gniazdo bramkowe ze słupkiem metalowym wykonane z betonu w kształcie prostopadłościanu posiadającego trzy ściany proste i pełne, a na przeciwnej ścianie znajduje się jednostronne wybranie szczelinowe pionowe, które w górnej części jest przelotowe, natomiast w dolnej części jest nieprzelotowe i służy do zamocowania prostokątnej płyty betonowej podmurówki ogrodzenia, przy czym słupek jest umieszczony w pobliżu ściany od strony bramki i w dolnej części wystaje poza gniazdo bramkowe, stanowiąc bazę do osadzenia w gruncie.



Fot. 1



Fot. 2