



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 102 46 473 A1** 2004.04.08

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **102 46 473.1**

(22) Anmeldetag: **27.09.2002**

(43) Offenlegungstag: **08.04.2004**

(51) Int Cl.⁷: **B60N 2/36**
B60N 2/20

(71) Anmelder:

**Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg, 96450 Coburg,
DE**

(72) Erfinder:

**Hofmann, Jochen, 96257 Marktgraitz, DE;
Angermüller, Jürgen, 96268 Mitwitz, DE; Haagen,
Thomas, 96253 Untersiemau, DE; Fischer,
Matthias, 96317 Kronach, DE**


(74) Vertreter:

Maikowski & Ninnemann, Pat.-Anw., 10707 Berlin

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Sitzanordnung für einen Kraftfahrzeugsitz**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Sitzanordnung für einen Kraftfahrzeugsitz mit einem Sitzuntergestell, das eine Sitzfläche für einen Kraftfahrzeuginsassen definiert, und einer schwenkbar gelagerten Rückenlehne, die um eine Schwenkachse auf die Sitzfläche klappbar ist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Schwenkachse beim Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche entlang einer vorgegebenen Bahn bewegt wird.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sitzanordnung für einen Kraftfahrzeugsitz nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Sitzanordnung umfasst ein Sitzuntergestell, das eine Sitzfläche für einen Kraftfahrzeugsinsassen definiert, sowie eine schwenkbar an einer Gestellbaugruppe des Sitzes angelenkte Rückenlehne, die um eine Schwenkachse auf die Sitzfläche klappbar ist.

[0003] Eine derartige Sitzanordnung kann sowohl zur Bildung eines Vordersitzes als auch zur Bildung eines Rücksitzes eines Kraftfahrzeuges dienen. Sie ermöglicht das Vorklappen der Rückenlehne des entsprechenden Kraftfahrzeugsitzes auf die Sitzfläche, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die entsprechende Sitzfläche wird in der Regel durch ein Sitzpolster gebildet, das auf dem Sitzuntergestell angeordnet ist. Somit definiert das Sitzuntergestell die Sitzfläche insoweit, als es die Lage des Sitzpolsters bestimmt. Gebildet wird die Sitzfläche jedoch nicht durch das Sitzuntergestell selbst sondern vielmehr durch das Sitzpolster.

[0004] Bei einer Sitzanordnung der eingangs genannten Art besteht das Problem, dass die Rückenlehne beim Vorklappen, insbesondere über eine an der Rückenlehne vorgesehene Kopfstütze, mit der Windschutzscheibe (im Fall eines Vordersitzes) oder mit der Rückenlehne eines anderen Sitzes (im Fall eines Rücksitzes) kollidieren kann. Daher ist es erforderlich, vor dem Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche die Kopfstütze von der Rückenlehne abzunehmen und an einem separaten Ort abzulegen. Dies beeinträchtigt in erheblichem Maße den Bedienkomfort einer Sitzanordnung mit vorklappbarer Rückenlehne.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, eine Sitzanordnung der eingangs genannten Art hinsichtlich ihres Bedienkomforts zu verbessern.

[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch die Schaffung einer Sitzanordnung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0007] Danach wird die Schwenkachse der Rückenlehne beim Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche entlang einer vorgegebenen Bahn bewegt (verschoben), so dass sie ihre räumliche Lage ändert.

[0008] Diese Bahn kann derart gewählt werden, dass eine Kollision der Rückenlehne des entsprechenden Fahrzeugsitzes mit anderen Fahrzeugkomponenten vermieden wird, insbesondere indem die Bahn derart gewählt wird, dass die Oberkante der Rückenlehne (und damit auch eine an der Oberkante

der Rückenlehne angeordnete Kopfstütze) beim Vorklappen der Rückenlehne entlang einer Kurve bewegt werden, die eine Kollision mit anderen Fahrzeugkomponenten ausschließt.

[0009] Die Schwenkachse der Rückenlehne kann hierbei durch eine körperliche Baugruppe gebildet werden, d.h., es handelt sich nicht um eine bloß virtuelle Schwenkachse, sondern vielmehr um eine Lagerachse, über die die Rückenlehne an einer Gestellbaugruppe des Kraftfahrzeugsitzes schwenkbar gelagert ist.

[0010] Diese Schwenkachse wird beim Vorklappen der Rückenlehne entlang der vorgegebenen Bahn mittels einer Führungseinrichtung, z.B. in Form einer Führungskulisse, derart zwangsgeführt, dass die gewünschte Bewegung der Oberkante der Rückenlehne erreicht wird.

[0011] Alternativ zu einer Führungseinrichtung, die sich entlang der vorgegebenen Bahn für die Bewegung der Schwenkachse erstreckt, kann zur Führung der Schwenkachse auch ein längserstrecktes Führungselement vorgesehen sein, über das die Schwenkachse mit der zugehörigen Gestellbaugruppe verbunden ist und das beim Vorklappen der Rückenlehne derart bewegt wird, dass sich die Schwenkachse auf der vorgegebenen Bahnkurve bewegt. Als derartiges Führungselement eignet sich insbesondere ein Führungshebel, der schwenkbar an der Gestellbaugruppe angelenkt ist.

[0012] Um eine definierte Bewegung der Schwenkachse beim Vorklappen der Rückenlehne zu sicherzustellen, kann die Rückenlehne zusätzlich in einem von ihrer Schwenkachse (Lagerachse) beabstandeten Abschnitt mit der Gestellbaugruppe verbunden sein, z.B. über ein Koppellement in Form eines Koppelhebels, das sich von der Rückenlehne zu der Gestellbaugruppe erstreckt. Alternativ kann die zusätzliche Kopplung von Rückenlehne und Gestellbaugruppe über eine Führungseinrichtung in Form einer Führungskulisse erfolgen, in der ein von der Schwenkachse beabstandeter Abschnitt der Rückenlehne beim Vorklappen geführt wird.

[0013] Gemäß einer Variante der Erfindung wird die Schwenkachse beim Vorklappen der Rückenlehne auf einer geschlossenen Bahn bewegt, so dass sich die Schwenkachse nach dem vollständigen Vorklappen der Rückenlehne wieder an derselben Stelle befindet wie vor Beginn der Klappbewegung. Dies kann auch dadurch erreicht werden, dass die Schwenkachse beim Vorklappen der Rückenlehne von einem Ende zum anderen Ende einer offenen Bahnkurve und wieder zurück zum einen Ende dieser Bahnkurve bewegt wird.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind Mittel zur Verriegelung der Schwenkachse in der Position vorgesehen, die einer in Gebrauchsposition hochgeklappten Rückenlehne entspricht, und/oder in der Position, die die Rückenlehne nach dem Vorklappen auf die Sitzfläche einnimmt. Demnach kann die Schwenkachse in beiden Endpositionen der Rücken-

lehne, also sowohl in der vor dem Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche bestehenden Gebrauchsposition als auch in der nach dem Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche bestehenden Position verriegelt werden. Unter einer in Gebrauchsposition hochgeklappten Rückenlehne wird dabei eine Position der Rückenlehne verstanden, in der diese zum Abstützen des Rückens einer auf dem entsprechenden Fahrzeugsitz sitzenden Person geeignet und nicht zur Schaffung von Transportraum auf die Sitzfläche vorgeklappt ist.

[0015] Als Verriegelungsmittel eignet sich beispielsweise ein schwenkbar gelagerter Verriegelungshebel.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist zusätzlich eine Verstelleinrichtung vorgesehen, mittels der die Neigung der hochgeklappten Rückenlehne zwischen verschiedenen Gebrauchspositionen einstellbar ist. Diese Verstelleinrichtung dient also nicht zum Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche, sondern vielmehr dazu, den Neigungswinkel der hochgeklappten Rückenlehne etwas verändern zu können, um ihn an die individuellen Bedürfnisse eines Fahrzeuginsassen anpassen zu können. Dabei verbleibt die Rückenlehne jedoch stets in einer Position, in der sie zum Abstützen des Rückens einer auf dem entsprechenden Fahrzeugsitz befindlichen Person geeignet ist.

[0017] Diese Einstellung der Lehneneigung kann je nach Auslegung der hierfür vorgesehenen Verstelleinrichtung durch manuelle Einwirkung unmittelbar auf die Rückenlehne selbst oder mittels eines mit der Rückenlehne gekoppelten, ggf. elektrischen, Antriebs erfolgen.

[0018] Zur Fixierung einer zuvor eingestellten Neigung der Rückenlehne kann eine Verriegelungseinrichtung vorgesehen sein, die einerseits durch eine selbsthemmende Auslegung der zur Einstellung der Lehneneigung vorgesehenen Verstelleinrichtung oder einer hiermit zusammenwirkenden Bremse gebildet werden kann oder andererseits durch separate Verriegelungsmittel, insbesondere wenn die Einstellung der Lehneneigung durch unmittelbare manuelle Einwirkung auf die Rückenlehne erfolgen soll. Derartige separate Verriegelungsmittel können ein primäres Verriegelungselement umfassen, das zur Fixierung der Rückenlehne auf diese einwirkt, sowie ein sekundäres Verriegelungselement, welches das primäre Verriegelungselement in einer Lage blockiert, in der es die Fixierung der Rückenlehne bewirkt. Das sekundäre Verriegelungselement kann ferner dazu dienen, das primäre Verriegelungselement außer Eingriff mit der Rückenlehne zu bringen, wenn die Einstellung der Lehneneigung geändert werden soll.

[0019] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung weist eine Sitzanordnung für ein Kraftfahrzeug ein Sitzuntergestell auf, das eine Sitzfläche für einen Kraftfahrzeuginsassen definiert und sich in Sitzlängsrichtung erstreckt, sowie eine Rückenlehne, die an ei-

ner Gestellbaugruppe des entsprechenden Kraftfahrzeugsitzes angeordnet ist, wobei die Rückenlehne bezüglich des Sitzuntergestells mittels einer Hebelanordnung in Sitzlängsrichtung verschieblich ist.

[0020] Hierdurch kann zum einen die Sitzkissentiefe an die individuellen Bedürfnisse eines Kraftfahrzeuginsassen angepasst werden sowie andererseits zusätzlicher Stauraum hinter dem entsprechenden Fahrzeugsitz durch Verschieben der Rückenlehne nach vorne geschaffen werden.

[0021] Unter der Sitzlängsrichtung, entlang der sich das Sitzuntergestell erstreckt, wird dabei diejenige Richtung verstanden, entlang der sich die Oberchenkel einer auf dem entsprechenden Fahrzeugsitz befindlichen Person erstrecken. Bezogen auf den in ein Kraftfahrzeug eingebauten Zustand des Sitzes entspricht dies der Fahrzeuginnenrichtung (Fahrtrichtung).

[0022] Die Längsverschiebbarkeit der Rückenlehne kann ergänzend durch eine Längsführung, z.B. in Form einer Führungskulisse, erreicht werden, in der die Hebelanordnung, insbesondere ein Gelenkhebel-paar in Form einer Parallelogrammanordnung geführt ist.

[0023] Die Mittel zur Verschiebung der Rückenlehne in Sitzlängsrichtung können an der Gestellbaugruppe angreifen, an der die Rückenlehne vorklappbar und/oder neigungsverstellbar angelenkt ist. Hierdurch kann die Längsverschiebbarkeit der Rückenlehne mit der Einstellung der Neigung bzw. der Möglichkeit des Vorklappens der Rückenlehne kombiniert werden.

Ausführungsbeispiel

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden bei der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Figuren deutlich werden.

[0025] Es zeigen:

[0026] **Fig. 1** eine schematische Darstellung eines Kraftfahrzeugsitzes mit einer neigungsverstellbaren Rückenlehne, die außerdem auf die Sitzfläche des Kraftfahrzeugsitzes vorklappbar ist;

[0027] **Fig. 2a, 2b** Einzelheiten einer Einrichtung zur Neigungsverstellung der Rückenlehne aus **Fig. 1**;

[0028] **Fig. 3a, 3b** Einzelheiten einer Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne aus **Fig. 1** auf die Sitzfläche;

[0029] **Fig. 4** eine Abwandlung der in den **Fig. 2a** und **2b** dargestellten Einrichtung zur Neigungsverstellung der Rückenlehne;

[0030] **Fig. 5** eine Abwandlung der in den **Fig. 3a** und **3b** dargestellten Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne;

[0031] **Fig. 6** eine Anordnung mit einer Einrichtung zum Vorklappen einer nicht neigungsverstellbaren Rückenlehne;

[0032] **Fig. 7** eine weitere Abwandlung der in den

Fig. 3a und **3b** dargestellten Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne;

[0033] **Fig. 8a, 8b** eine Einrichtung zum Verschieben einer Rückenlehne eines Kraftfahrzeugsitzes in Sitzlängsrichtung;

[0034] **Fig. 9a, 9b** eine Kombination einer Einrichtung zur Neigungsverstellung einer Rückenlehne eines Kraftfahrzeugsitzes mit einer Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche sowie einer Einrichtung zum Verschieben der Rückenlehne in Sitzlängsrichtung.

[0035] In sämtlichen Figuren sind die einzelnen Komponenten einer Sitzanordnung jeweils durchscheinend dargestellt.

[0036] In **Fig. 1** ist eine Rückenlehne **R** eines Kraftfahrzeugsitzes mit Kopfstütze **K** einerseits in einer aufrechten Gebrauchsposition und andererseits in einer auf eine Sitzfläche **F** vorgeklappten, im wesentlichen horizontalen Position dargestellt. Die Sitzfläche **F** wird durch ein auf einem Sitzuntergestell Sitzpolster gebildet.

[0037] Die Rückenlehne **R** ist einerseits in ihrer Neigung **N** zwischen verschiedenen Gebrauchspositionen verstellbar. Diese Gebrauchspositionen zeichnen sich jeweils dadurch aus, dass die Rückenlehne in der jeweiligen Gebrauchsposition zum Abstützen des Rückens einer auf dem entsprechenden Kraftfahrzeugsitz befindlichen Person geeignet ist. Bezogen auf den in ein Kraftfahrzeug eingebauten Zustand eines Kraftfahrzeugsitzes erstreckt sich der Gebrauchsbereich üblicherweise von der senkrechten Ausrichtung der Rückenlehne **R** (entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z**) bis hin zu einer stark nach hinten geneigten Rückenlehne **R**.

[0038] Darüber hinaus kann die Rückenlehne **R** in Richtung auf die durch das auf dem Sitzuntergestell angeordnete Sitzpolster gebildete Sitzfläche **F** vorgeklappt werden, um in dem Fahrzeug zusätzlichen Transportraum zu Verfügung zu stellen. Dies ist insbesondere von Bedeutung bei einem Rücksitz, wie er in **Fig. 1** dargestellt ist.

[0039] Beim Vorklappen der Rückenlehne **R** eines Rücksitzes besteht das Problem, dass die Oberseite der Rückenlehne bzw. die hierauf angeordnete Kopfstütze **K** mit der Rückenlehne eines Vordersitzes **V** kollidieren können. Dies wird deutlich anhand der in **Fig. 1** gestrichelt dargestellten Kurve **A**, die die Bewegung der Oberseite der Kopfstütze **K** beim Verschwenken der Rückenlehne **R** um eine definierte Achse im unteren Bereich der Rückenlehne illustriert. Es ist erkennbar, dass diese Kurve **A** die Rückenlehne des Vordersitzes **V** schneidet. Dies bedeutet, dass die Rückenlehne **R** des hinteren Sitzes sich nur dann auf die Sitzfläche **F** vorklappen lässt, wenn zuvor die Kopfstütze **K** entfernt worden ist. Dies mindert den Bedienkomfort der Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne **R**.

[0040] Erfindungsgemäß ist nun die Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne **R** auf die Sitzfläche **F** derart ausgestaltet, dass sich die Schwenk-

achse, um die die Rückenlehne **R** beim Vorklappen auf die Sitzfläche **F** verschwenkt wird, während des Vorklappens der Rückenlehne derart bewegt, dass eine Kollision der Oberkante der Kopfstütze **K** mit dem Vordersitz **V** vermieden wird.

[0041] Eine entsprechende Bahnkurve **B** der Oberkante der Kopfstütze **K** ist in **Fig. 1** mit einer durchgezogenen Linie dargestellt. Es ist erkennbar, dass die Schwenkachse sich während des Vorklappens der Rückenlehne zunächst einerseits nach oben (entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z**) und andererseits nach hinten (entgegen der Fahrzeuglängsachse **x**) bewegt. Hierdurch ist die korrigierte Bahnkurve **B** gegenüber der ursprünglichen Bahnkurve **A** (die sich beim Umklappen der Rückenlehne um eine nicht bewegte Schwenkachse ergibt) etwas nach oben (entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z**) sowie etwas nach hinten (entgegen der Fahrzeuglängsrichtung **x**) verschoben. Dies verhindert eine Kollision der Oberkante der Kopfstütze **K** mit der Rückenlehne des Vordersitzes **V**.

[0042] Darüber hinaus ist die Rückenlehne **R** des in **Fig. 1** dargestellten Fahrzeugsitzes in Sitzlängsrichtung **L** gegenüber dem Sitzuntergestell **U** und der Sitzfläche **F** verschiebbar. Die Sitzlängsrichtung **L** ist dabei definiert als diejenige Richtung, entlang der sich das Sitzuntergestell sowie das hierauf angeordnete, die Sitzfläche **F** bildende Sitzpolster erstrecken. Bei einem in ein Kraftfahrzeug eingebauten Fahrzeugsitz entspricht die Sitzlängsrichtung **L** der Fahrzeuglängsachse **x**. D.h., die Sitzlängsrichtung **L** entspricht derjenigen Richtung entlang der ein Fahrzeugsitz üblicherweise mittels einer Sitzlängsverstellung verschiebbar ist.

[0043] Die Verschiebung der Rückenlehne **R** in Sitzlängsrichtung **L** (bzw. Fahrzeuglängsrichtung **x**) bezüglich des Sitzuntergestells und der Sitzfläche **F** kann unterschiedlichen Zwecken dienen: Zum einen kann hierdurch die Sitzkissentiefe verstellt werden, um diese an die individuellen Bedürfnisse eines Fahrzeuginsassen anzupassen. Zum anderen kann durch Verschieben der Rückenlehne **R** in Sitzlängsrichtung **L** nach vorne hinter der Rückenlehne **R** zusätzlicher Stauraum gewonnen werden. Umgekehrt kann durch Verschieben der Rückenlehne **R** nach hinten zusätzlich dazu beigetragen werden, dass die Rückenlehne **R** beim Vorklappen nicht mit dem Vordersitz **V** kollidiert.

[0044] Die Baugruppen **1, 2, 3, 4, 5** des in **Fig. 1** dargestellten Kraftfahrzeugsitzes, die die Verstellung der Neigung der Rückenlehne, das Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche, sowie das Verschieben der Rückenlehne in Sitzlängsrichtung ermöglichen, werden nachfolgend anhand der **Fig. 2a** bis **9b** näher erläutert werden.

[0045] **Fig. 2a** zeigt einen Lehnenbeschlag **1**, an dem die in **Fig. 1** dargestellte Rückenlehne **R** eines Kraftfahrzeugsitzes befestigbar ist und der im Bereich seines entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z** unteren Endes einen Lagerzapfen **10** aufweist, über

den er schwenkbar an einer Gestellbaugruppe **2** in Form einer Tragplatte des Sitzgestells gelagert ist. Der Lagerzapfen **10** des Lehnbeschlages **1** ist in einer Führungskulisse **20** der Tragplatte **2** schwenkbar gelagert, so dass der Lagerzapfen **10** und damit die Schwenkachse S des Lehnbeschlages **1** durch Verschiebung entlang der Führungskulisse **20** zwischen einem ersten Ende **20a** und einem zweiten Ende **20b** der Führungskulisse bewegt werden können.

[0046] In dem in **Fig. 2a** dargestellten Zustand wird eine solche Bewegung des Lagerzapfens **10** entlang der Führungskulisse **20** durch eine Verriegelungsnase **21a** eines um eine Lagerstelle **22** der Tragplatte **2** schwenkbar gelagerten Verriegelungshebels **21** verhindert, der den Lagerzapfen **10** übergreift und dadurch dessen Bewegung entlang der Führungskulisse **20** sperrt.

[0047] Der Lehnbeschluss **1** weist ferner einen Fortsatz **15** auf, über den der Lehnbeschluss **1** von dem Lagerzapfen **10** beabstandet mittels eines Koppelhebels **23** mit einer Verstellswinge **41** einer Einrichtung **4** zur Neigungsverstellung des Lehnbeschlages **1** gekoppelt ist. Der Koppelhebel **23** ist hierzu an seinem einen, oberen Ende **23a** mit dem Fortsatz **15** des Lehnbeschlages **1** und mit seinem anderen, unteren Ende **23b** mit der Verstellswinge **41** gelenkverbunden. Die Verstellswinge **41** ist um eine an der Tragplatte **2** vorgesehene Lagerstelle **40** verschwenkbar und weist eine Außenverzahnung **42** auf, die mit einer Verriegelungseinrichtung **5** derart in Eingriff steht, dass eine Schwenkbewegung der Verstellswinge **41** in dem in **Fig. 2** dargestellten Zustand nicht möglich ist.

[0048] Die Verstellswinge **41** weist darüber hinaus eine Kulisse **43** auf, in die ein an der Tragplatte **2** vorgesehener Zapfen **44** eingreift und die somit der Begrenzung des möglichen Schwenkbereiches der Verstellswinge **41** dient.

[0049] Die der Verstellswinge **41** zugeordnete Verstelleinrichtung **5** umfasst ein primäres Verriegelungselement **51**, das als Verriegelungshebel um eine an der Tragplatte **2** vorgesehene Lagerstelle **53** verschwenkbar ist und das einen Verzahnungsbereich **55** aufweist, der in den Verzahnungsbereich **42** der Verstellswinge **41** eingreift, um diese zu arretieren. Dem primären Verriegelungselement **51** zugeordnet ist ein ebenfalls als Verriegelungshebel ausgebildetes, um eine weitere Lagerstelle **54** verschwenkbares sekundäres Verriegelungselement **52**, das mit einem Anschlag **52a** an einem zugeordneten Anschlag **51a** des primären Verriegelungselementes **51** anliegt und dadurch eine Schwenkbewegung des primären Verriegelungselementes **51** verhindert, die die Verzahnung der Verstellswinge **41** freigäbe.

[0050] An dem sekundären Verriegelungselement **52** ist eine Kraftangriffsstelle **56** vorgesehen, an der eine Kraft eingeleitet werden kann, die zu einem Verschwenken des sekundären Verriegelungselementes **52** führt, so dass die einander zugeordneten Anschlä-

ge **51a**, **52a** der beiden Verriegelungselemente **51**, **52** außer Eingriff geraten. Für das Auslösen der entsprechenden Schwenkbewegung des sekundären Verriegelungselementes **52** können beliebige physikalische bzw. technische Prinzipien verwendet werden, beispielsweise ein Aktor in Form eines Elektromagneten oder eines Elektromotors oder alternativ eine manuelle Betätigungseinrichtung usw.

[0051] Das primäre Verriegelungselement **51** ist vorzugsweise mittels eines in **Fig. 2a** nicht dargestellten elastischen Elementes derart vorbelastet, dass es nach dem Verschwenken des primären Verriegelungselementes automatisch derart um seine Schwenkachse **53** gedreht wird, dass es die Verzahnung der Verstellswinge **41** freigibt, vergl. **Fig. 2b**. Alternativ kann beim Verschwenken des sekundären Verriegelungselementes **52** dieses auf einen Fortsatz **51b** des primären Verriegelungselementes **51** einwirken und dadurch eine Schwenkbewegung des primären Verriegelungselementes **51** bewirken, durch die dessen Verzahnung **55** mit der zugeordneten Verzahnung **42** der Verstellswinge **41** außer Eingriff gerät.

[0052] In dem in **Fig. 2b** dargestellten Zustand kann nun eine Veränderung der Neigung des Lehnbeschlages **1** und damit der Rückenlehne R dadurch vorgenommen werden, dass manuell eine Kraft unmittelbar auf die Rückenlehne selbst ausgeübt wird. Hierdurch wird die Neigung des Lehnbeschlages **1** aufgrund einer Schwenkbewegung um die durch den Lagerzapfen **10** definierte Schwenkachse S neu eingestellt. Die Schwenkachse S bewegt sich hierbei nicht, da der Lagerzapfen **10** mittels der Verriegelungsnase **21a** des Verriegelungshebels **21** an dem ersten Ende **20a** der Führungskulisse **20** fixiert ist. Die Einstellung der Neigung der Rückenlehne R erfolgt also durch eine Schwenkbewegung um die örtlich fixierte Achse S.

[0053] Nach Abschluss der Verstellbewegung wird dann die aktuelle Neigungseinstellung des Lehnbeschlages **1** mittels der Verriegelungseinrichtung **5** fixiert, indem das sekundäre Verriegelungselement **52** wieder in die Position verschwenkt wird, in der es derart auf das primäre Verriegelungselement **51** einwirkt, dass dieses die mit dem Lehnbeschluss **1** über den Koppelhebel **23** gekoppelte Verstellswinge **41** arretiert.

[0054] In den **Fig. 3a** und **3b** ist dargestellt, wie mit der anhand der **Fig. 2a** und **2b** erläuterten Anordnung das Vorklappen des Lehnbeschlages **1** ermöglicht wird, so dass die Rückenlehne R auf die Sitzfläche F vorgeklappt wird, vgl. **Fig. 1**.

[0055] **Fig. 3a** zeigt die Anordnung dabei in einem Zustand, in dem der Lehnbeschluss knapp die Hälfte seines Weges beim Vorklappen auf die Sitzfläche zurückgelegt hat, und **3b** zeigt den komplett vorgeklappten Lehnbeschluss **1**.

[0056] Das Vorklappen des Lehnbeschlages **1** wird dadurch ermöglicht, dass zunächst die Verriegelungsnase **21a** durch Verschwenken des Verriege-

lungehebels **21** um seine Schwenkachse **22** außer Eingriff mit dem die Schwenkachse S des Lehnbeschlages **1** bildenden Lagerzapfen **10** gebracht worden ist, vergl. **Fig. 3a**. Die hierfür erforderliche Schwenkbewegung des Verriegelungshebels **21** kann manuell oder fremdkraftbetätigt (z.B. elektrisch) mittels eines geeigneten Aktors ausgelöst werden. Nach dem Entriegeln des Lagerzapfens **10** und somit der Schwenkachse S kann nun die Rückenlehne R (vergl. **Fig. 1**) zusammen mit dem Lehnbeschlages **1** in Richtung auf die Sitzfläche F des Fahrzeugsitzes vorgeklappt werden, indem die Rückenlehne R von einer Person ergriffen und zu der Sitzfläche F hin bewegt wird. Bei dieser Klappbewegung der Rückenlehne R und des Lehnbeschlages **1** bewegt sich der Lagerzapfen **10**, der die jeweils momentane Schwenkachse S des Lehnbeschlages **1** beim Vorklappen definiert, in der Führungskulisse **20** zwischen deren erstem Anschlag **20a** und deren zweitem Anschlag **20b**.

[0057] Die Bewegung des Lagerzapfens **10** in der Führungskulisse **20** wird durch den Koppelhebel **23** gesteuert, über den der Lehnbeschlages **1** außerhalb seiner Schwenkachse S mit der Verstellswinge **41** gekoppelt ist. Da die Verstellswinge **41** beim Vorklappen der Rückenlehne bzw. des Lehnbeschlages **1** mittels der zugeordneten Verriegelungseinrichtung **5** verriegelt ist, ist der Lehnbeschlages **1** beim Vorklappen über den Koppelhebel **23** an ein Bestellfestes (bezüglich der Tragplatte **2** nicht bewegliches Element) gekoppelt.

[0058] Unter der Einwirkung des Koppelhebels **23** auf den Lehnbeschlages **1** bewegt sich der Lagerzapfen **10** des Lehnbeschlages **1** beim Vorklappen des Lehnbeschlages von dem ersten Ende **20a** zu dem zweiten Ende **20b** der Führungskulisse **20** und dann wieder zurück zu dem ersten Ende **20a**. Bei komplett vorgeklapptem Lehnbeschlages **1** befinden sich somit der Lagerzapfen **10** und die Schwenkachse S wieder an derselben Stelle, wie bei Beginn der Klappbewegung. Dies wird auch deutlich anhand **Fig. 1**, wonach die beiden Kurven A (entsprechend dem Vorklappen der Rückenlehne R bei örtlich festgehaltener Schwenkachse) und B (entsprechend dem Vorklappen der Rückenlehne R bei räumlich variabler Schwenkachse) am Beginn der Klappbewegung (bei aufrecht gestellter Rückenlehne) und am Ende der Klappbewegung (bei komplett vorgeklappter Rückenlehne) jeweils zusammenfallen.

[0059] Der Übergang von der in **Fig. 1** gestrichelt dargestellten Bahnkurve A (Klappbewegung bei räumlich fixierter Schwenkachse) zu der durchgezogenen dargestellten Bahnkurve B (bei räumlich veränderlicher Schwenkachse), wobei die zweitgenannte Bahnkurve B gegenüber der erstgenannten Bahnkurve A nach oben (entlang der vertikalen Fahrzeugachse z) und nach hinten (entgegen der Fahrzeuglängsachse x) versetzt ist, wird dadurch erreicht, dass sich die Führungskulisse in der Tragplatte **2** von ihrem

ersten Ende **20a** zu ihrem zweiten Ende **20b** schräg nach oben und nach hinten erstreckt, also eine Komponente entlang der vertikalen Fahrzeugachse z und entgegen der Fahrzeuglängsachse x aufweist. Außerhalb der beiden Endpunkte der Klappbewegung befinden sich somit der Lagerzapfen **10** und die Schwenkachse S stets über und hinter der Position, die sie am Beginn der Klappbewegung eingenommen haben. Jene Position ist wiederum dadurch definiert, dass der Lagerzapfen **10** vor Beginn der Klappbewegung an dem ersten, vorderen/unteren Anschlag **20a** der Führungskulisse **20** anliegt.

[0060] Insbesondere wird die Schwenkachse S beim Vorklappen der Rückenlehne R zumindest während des ersten Teiles der Klappbewegung entlang einer Richtung (mit einer Komponente nach hinten entgegen der Fahrzeuglängsachse x und einer Komponente nach oben entlang der vertikalen Fahrzeugachse z) bewegt, die der Richtung der Klappbewegung (mit einer Komponente nach vorne entlang der Fahrzeuglängsachse x und einer Komponente nach hinten entgegen der vertikalen Fahrzeugachse z) im wesentlichen entgegengesetzt ist.

[0061] Ausgehend von dem ersten Anschlag **20a** der Führungskulisse **20** wird die weitere Bewegung des Lagerzapfens **10** in der Führungskulisse **20** zwischen den beiden Anschlägen **20a**, **20b** durch den Koppelhebel **23** gesteuert. Die Führungskulisse **20** legt somit fest, entlang welcher Bahn der Lagerzapfen **10** und die Schwenkachse S beim Vorklappen des Lehnbeschlages **1** bewegt werden können und der Koppelhebel **23** bestimmt die Bewegung entlang dieser Bahn.

[0062] Durch Veränderung der Geometrie der Führungskulisse **20** sowie durch Variation der Anordnung des Koppelhebels **23** lassen sich so beliebige andere Bahnen erzeugen, entlang derer die Schwenkachse S des Lehnbeschlages **1** beim Vorklappen des Lehnbeschlages **1** bewegt werden kann, um eine definierte, gewünschte Bewegung der Rückenlehne beim Vorklappen zu erreichen.

[0063] **Fig. 4** zeigt eine Abwandlung der Anordnung aus den **Fig. 2a** bis **3b** dahingehend, dass die Verstellswinge **41** über ihre Verzahnung **42** mit einem Antriebsritzel **45** zusammenwirkt, das zur Einstellung der Neigung des Lehnbeschlages manuell oder fremdkraftbetätigt (insbesondere elektromotorisch) drehbar ist. Eine Drehbewegung des Antriebsritzels **4** wird umgesetzt in eine Schwenkbewegung der Verstellswinge **41** um ihre Schwenkachse **40**, die über den Koppelhebel **23** auf den Lehnbeschlages **1** übertragen wird und somit zu einer Änderung der Neigungseinstellung des Lehnbeschlages **1** führt.

[0064] Die Arretierung des Lehnbeschlages **1** in einer bestimmten Neigungsposition kann dabei dadurch erreicht werden, dass die das Antriebsritzel **45** antreibende Antriebseinrichtung selbsthemmend ausgelegt ist oder mit einer separaten Bremseinrichtung gekoppelt ist. In jedem Fall muss verhindert werden, dass sich das Antriebsritzel **45** bei einem ab-

triebsseitig, also von Seiten der Verstellswinge **41**, aufgebracht Drehmoment bewegt.

[0065] **Fig. 5** zeigt eine weitere Abwandlung der Anordnung aus den **Fig. 2a bis 3b**. Zum einen ist bei der Anordnung gemäß **Fig. 5** keine Einrichtung zur Verstellung der Neigung des Lehnenbeschlages **1** vorgesehen. Der Lehnenbeschlag **1** ist hier also ausschließlich auf die Sitzfläche vorklappbar, nicht aber in seiner Neigung zwischen unterschiedlichen Gebrauchspositionen verstellbar. Eine solche Anordnung eignet sich insbesondere zur Verwendung bei Rücksitzen von Kraftfahrzeugen.

[0066] Ferner ist der Koppelhebel **23** aus den **Fig. 2a bis 3b**, über den der Lehnenbeschlag **1** außerhalb seiner Schwenkachse **S** mit einem gestellfesten Element gekoppelt ist, vorliegend ersetzt durch eine Steuerkulissee **25**, in der der Fortsatz **15** des Lehnenbeschlages **1** mittels eines am Fortsatz **15** vorgesehenen Führungselementes **16** zwischen einem ersten, Ende **25a** und einem zweiten Ende **25b** geführt ist. Wie der Koppelhebel **23** aus den **Fig. 2a bis 3b** übernimmt die Steuerkulissee **25** aus **Fig. 5** die Funktion, die Bewegung des Lagerzapfens **10** und der Schwenkachse **S** in der Führungskulissee **20** zu steuern.

[0067] **Fig. 6** zeigt eine dritte Abwandlung der Anordnung aus den **Fig. 2a bis 3b**, wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass auf eine Einrichtung zur Einstellung der Lehnenneigung zwischen verschiedenen Gebrauchspositionen verzichtet worden ist. Stattdessen ist der Koppelhebel **23** an seinem unteren Ende **23b** unmittelbar an der Tragplatte **2** schwenkbar angelenkt.

[0068] Bei der in **Fig. 7** dargestellten vierten Abwandlung der Anordnung aus den **Fig. 2a bis 3b** ist die Führungskulissee **20** durch einen Führungshebel **27** ersetzt, der schwenkbar an einer Lagerstelle **28** der Tragplatte **2** angeordnet ist, und der an seinem der Lagerstelle **28** abgewandten freien Ende mit dem Lagerzapfen **9** des Lehnenbeschlages **1** gelenkig verbunden ist bzw. diesen drehbar aufnimmt. In diesem Fall muss eine zusätzliche, in **Fig. 7** nicht dargestellte Einrichtung zur Verriegelung des Führungshebels **27** in der einen bzw. den beiden Endlagen vorgesehen sein, die der in einer Gebrauchsposition positionierten bzw. der auf die Sitzfläche vorgeklappten Rückenlehne entsprechen. An dem Führungshebel **27** ist dabei ein Anschlag **29** vorgesehen, der eine Endlage beim Verschwenken des Führungshebels **27** definiert und hierdurch die Funktion der Endanschläge einer Führungskulissee übernimmt.

[0069] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird also eine Bewegung des Lagerzapfens **10** bzw. der Schwenkachse **S** des Lehnenbeschlages **1** beim Vorklappen dadurch bewirkt, dass der Führungshebel **27** um seine durch die Lagerstelle **28** gebildeten Achse verschwenkt. Die Steuerung dieser Bewegung erfolgt wie bei dem Ausführungsbeispiel gemäß **Fig. 6** durch den Koppelhebel **23**, der unmittelbar an der Tragplatte **2** angelenkt ist.

[0070] Die Anordnung aus **Fig. 7** bildet somit ein Viergelenk als Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne auf eine Sitzfläche.

[0071] Die **Fig. 8a und 8b** zeigen einen weiteren Aspekt der Erfindung, wonach die Rückenlehne **R** eines Kraftfahrzeugsitzes in Sitzlängsrichtung **L** (vergl. **Fig. 1**) bzw.

[0072] Fahrzeuginnenrichtung **x** bezüglich des Sitzuntergestells und der zugehörigen Sitzfläche **F** bewegbar ist. Dies wird vorliegend dadurch erreicht, dass die Gestellbaugruppe (Tragplatte **2**), an der die Rückenlehne **R** angeordnet ist, in Fahrzeuginnenrichtung **x** verschiebbar ist.

[0073] Die Verschiebbarkeit der Tragplatte **2** in Fahrzeuginnenrichtung **x** wird dadurch ermöglicht, dass die Tragplatte **2** im Bereich ihres in Fahrzeuginnenrichtung **x** vorderen Endes sowie im Bereich ihres in Fahrzeuginnenrichtung **x** hinteren Endes jeweils über einen Verstellhebel **31** bzw. **32** mit einer Bodenbaugruppe **30** gelenkverbunden ist. Die beiden Verstellhebel **31, 32** bilden eine Parallelogrammanordnung, wie sie auch zur Verstellung kompletter Sitzgestelle bekannt ist, und sind jeweils mit ihrem oberen Ende **31a** bzw. **32a** an der Tragplatte **2** und ihrem unteren Ende **31b** bzw. **32b** an der Bodenbaugruppe **30** angelenkt. Durch gemeinsames Verschwenken der Verstellhebel **31, 32**, die hierbei stets parallel ausgerichtet sind, lässt sich die Rückenlehne **R** in Fahrzeuginnenrichtung nach vorne bewegen (**Fig. 8b**) bzw. wieder nach hinten bewegen (**Fig. 8a**).

[0074] Sofern bei der Verstellung der Rückenlehne **R** in Fahrzeuginnenrichtung **x** die Höhe der Rückenlehne **R** entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z** konstant bleiben soll, müssen die Verstellhebel **31, 32** in ihrer zweiten Endlage (**Fig. 8b**) eine entgegengesetzt gleiche Neigung zur vertikalen Fahrzeugachse **z** aufweisen wie in ihrer ersten Endlage (**Fig. 8a**). In diesem Fall lassen sich mittels der durch die Verstellhebel **31, 32** gebildeten Verstelleinrichtung **3** lediglich zwei unterschiedliche Längspositionen der Rückenlehne **R** einstellen, wie in **Fig. 8a und 8b** dargestellt.

[0075] Wird demgegenüber bei der Verstellung der Rückenlehne **R** in Fahrzeuginnenrichtung **x** auch eine Änderung der Position der Rückenlehne entlang der vertikalen Fahrzeugachse **z** in Kauf genommen, so können auch mehr als zwei Positionen in Fahrzeuginnenrichtung **x** einstellbar sein. Es müssen dann entsprechende Verriegelungselemente, z.B. in Form von Rastelementen, vorgesehen sein, die eine Arretierung der Rückenlehne **R** in den einzelnen Längspositionen ermöglichen.

[0076] Bei dem in den **Fig. 8a und 8b** dargestellten Ausführungsbeispiel ist eine Verstellung der Rückenlehne **R** in Fahrzeuginnenrichtung **x** lediglich zwischen den beiden in **Fig. 8a bzw. Fig. 8b** dargestellten Endlagen vorgesehen. Diese Endlagen sind jeweils stabil, wenn entsprechende Begrenzungsmittel, z.B. in Form von Anschlägen, oder andere Verriegelungsmittel vorgesehen sind, die ein weiteres Verschwenken der Verstellhebel **31, 32** über die jeweili-

ge Endlage hinaus verhindern bzw. mit den die Verstellhebel **31**, **32** in der jeweiligen Endlage verriegelbar sind.

[0077] Die Bodenbaugruppe **30** kann außerdem in einer Längsführung in Fahrzeuginnenrichtung x verschieblich geführt sein.

[0078] Die **Fig. 9a** und **9b** zeigen eine Kombination der Verstelleinrichtung aus den **Fig. 8a** und **8b** mit den Verstelleinrichtungen aus den **Fig. 2a** bis **3b**. Hierdurch wird eine Verstellung des Lehnenschlages **1** in Sitzlängsrichtung x ermöglicht, sowie eine Einstellung der Neigung N des Lehnenschlages **1** und außerdem ein Vorklappen des Lehnenschlages **1** in Richtung auf die Sitzfläche des entsprechenden Fahrzeugsitzes. In diesem Fall sind die beiden Verstellhebel **31**, **32** mit ihren oberen Enden **31a**, **32a** an der Lagerstelle **40** der Verstellswinge **41** bzw. der Lagerstelle **54** des sekundären Verriegelungselementes **52** angelenkt.

[0079] Die in **Fig. 10** dargestellte Anordnung, die eine Einrichtung **4** zur Verstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne in einer aufrechten Gebrauchsposition mit einer zugeordneten Verriegelungseinrichtung **5** sowie eine Einrichtung zum Vorklappen der Rückenlehne auf eine Sitzfläche aufweist, entspricht im Wesentlichen der in den **Fig. 2a** bis **3b** dargestellten Anordnung. Nachfolgend wird insoweit nur auf die wesentlichen technischen Unterschiede eingegangen. Hinsichtlich der übrigen Bestandteile der in **Fig. 10** dargestellten Anordnung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den **Fig. 2a** bis **3b** verwiesen, wobei übereinstimmende Bauelemente bzw. Baugruppen in **Fig. 10** jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind wie in den **Fig. 2a** bis **3c**.

[0080] Zunächst sei bemerkt, dass bei der in **Fig. 10** dargestellten Anordnung zwei Bauelemente, nämlich der Lehnenschlag **1** und der Koppelhebel **23** auf einer anderen Seite der Tragplatte **2** angeordnet sind (nämlich auf deren zweiter Seite bzw. Rückseite) als die übrigen Baugruppen, nämlich der Verriegelungshebel **21**, die Verstellswinge **41** und die Verriegelungseinrichtung **5**, die jeweils auf einer ersten Seite (Vorderseite) der Tragplatte **2** angeordnet sind. Die Anordnung der vorgenannten Baugruppen auf unterschiedlichen Seiten der Tragplatte **2** ist in **Fig. 10** nicht erkennbar, da vorliegend die einzelnen Bauelemente und Baugruppen in sämtlichen Figuren jeweils durchscheinend dargestellt sind. Die Anordnung einzelner Baugruppen auf unterschiedlichen Seiten der Tragplatte **2** ist erforderlich, um eine Kollision der Baugruppen bei einem Einstellvorgang zu verhindern.

[0081] Bei der in **Fig. 10** dargestellten Anordnung ist von Bedeutung, dass die durch die Anlenkstelle **23a** des Koppelhebels **23** am Fortsatz **15** des Lehnenschlages **1** gebildete Achse sowie die durch die Lagerstelle **40** des Verstellhebels **41** gebildete Achse auf einer Kreisbahn liegen, deren Mittelpunkt durch die Schwenkachse S des Lehnenschlages **1** gebil-

det wird und die bezüglich dieses Mittelpunktes einen definierten Radius R aufweist.

[0082] Wird nun der Lehnenschlag **1** der Rückenlehne, wie zuvor beispielhaft anhand der **Fig. 3a** und **3b** beschrieben, durch Entriegeln des Lagerzapfens **10** und anschließendes Vorklappen der Rückenlehne, aus seiner in **Fig. 10** dargestellten aufrechten Position (entsprechend einer Gebrauchsposition der Rückenlehne) in eine im Wesentlichen waagerechte Position nach vorne geklappt (entsprechend einer auf die Sitzfläche vorgeklappten Position der Rückenlehne), so geraten hierdurch die durch die eine Anlenkstelle **23a** des Koppelhebels **23** gebildete Achse sowie die durch die Lagerstelle **40** der Verstellswinge **41** gebildete Achse zur Deckung, wie anhand der **Fig. 11a** bis **11c** dargestellt, und fallen somit zusammen.

[0083] Die **Fig. 11a** bis **11c** zeigen jeweils die Anordnung aus **Fig. 10** nach dem Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche, entsprechend einer im Wesentlichen horizontalen (waagerechten) Ausrichtung des Lehnenschlages **1**. Die **Fig. 11a** bis **11c** unterscheiden sich dabei in der Einstellung der Neigung des Lehnenschlages **1** (und damit der Rückenlehne) vor dem Vorklappen in die horizontale Position. Diese unterschiedlichen Einstellungen sind anhand der unterschiedlichen Winkellage der Verstellswinge **41** in den **Fig. 11a**, **11b** und **11c** erkennbar.

[0084] Die in **Fig. 11a** gezeigte (und mittels der Verriegelungseinrichtung **5** fixierte) Einstellung der Verstellswinge **41** entspricht einer sehr starken Neigung des Lehnenschlages **1** nach hinten in seiner Gebrauchsposition. Die in **Fig. 11b** dargestellte Einstellung der Verstellswinge **41** entspricht einer mittleren Neigung des Lehnenschlages **1** nach hinten in seiner Gebrauchsposition, und zwar genau derjenigen Neigung N des Lehnenschlages **1** in seiner Gebrauchsposition, wie sie in **Fig. 10** dargestellt ist. Denn in **Fig. 10** befindet sich die Verstellswinge in derselben Winkellage wie in **Fig. 11b**. **Fig. 11c** schließlich zeigt einen vorgeklappten Lehnenschlag **1**, der vor dem Vorklappen nahezu vertikal, d. h. parallel zur vertikalen Fahrzeugachse, ausgerichtet war.

[0085] Anhand der **Fig. 11a** bis **11c** wird deutlich, dass die durch die eine Anlenkstelle **23a** des Koppelhebels **23** definierte Achse sowie die durch die Lagerstelle **40** der Verstellswinge **41** definierte Achse in allen drei Fällen zur Deckung gebracht sind, d. h., unabhängig davon, ob sich der Lehnenschlag **1** vor dem Vorklappen in einer sehr stark nach hinten geneigten Position befand (wie im Fall der **Fig. 11a**) oder in einer Position mit mittlerer Neigung nach hinten (wie im Fall der **Fig. 11b**) oder in einer nahezu vertikalen Ausrichtung mit allenfalls geringer Neigung (wie in **Fig. 11c**). In allen drei Fällen hat die eine, obere Anlenkstelle **23a** des Koppelhebels beim Vorklappen der Rückenlehne am Ende eine Position eingenommen, in der sie (auf der anderen Seite der Trag-

platte 2) unter der Lagerstelle 40 der Verstellswinge 41 positioniert ist. Dies wird dadurch erreicht, dass die besagte Anlenkstelle 23a und die Lagerstelle 40 auf einer Kreisbahn mit einem definierten Radius R um die Schwenkachse S des Lehnenbeschlages 1 liegen und dass diese Schwenkachse S am Beginn und am Ende der Klappbewegung der Rückenlehne von einer Gebrauchsposition in ihre vorgeklappte Position jeweils an demselben Ende 20a der Führungsbahn 20, also an genau der gleichen Stelle an der Tragplatte 2, positioniert ist.

[0086] Mit der in Fig. 10 dargestellten und anhand der Fig. 11a bis 11c näher erläuterten Anordnung wird somit erreicht, dass der Lehnenbeschlag 1 und damit die Rückenlehne R nach dem Vorklappen auf die Sitzfläche, unabhängig davon, welchen Neigungswinkel sie vor dem Vorklappen aufwies, jeweils im Wesentlichen horizontal in der gleichen Lage über der Sitzfläche des entsprechenden Fahrzeugsitzes positioniert sind. Es kann demnach also auch eine ursprünglich stark nach hinten geneigte Rückenlehne unmittelbar auf die Sitzfläche vorgeklappt werden, ohne dass die Rückenlehne zuvor in eine im Wesentlichen vertikale Gebrauchsposition überführt werden müsste.

Patentansprüche

1. Sitzanordnung für einen Kraftfahrzeugsitz mit einem Sitzuntergestell, das eine Sitzfläche für einen Kraftfahrzeuginsassen definiert, und einer schwenkbar gelagerten Rückenlehne, die um eine Schwenkachse auf die Sitzfläche klappbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schwenkachse (S) beim Vorklappen der Rückenlehne (R) auf die Sitzfläche (F) entlang einer vorgegebenen Bahn bewegt wird.

2. Sitzanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) durch eine körperliche Baugruppe (10, 20) der Sitzanordnung gebildet wird.

3. Sitzanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) durch eine Lagerachse (10) gebildet wird, über die die Rückenlehne (R) an einer Gestellbaugruppe (2) gelagert ist.

4. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) beim Vorklappen der Rückenlehne (R) entlang der vorgegebenen Bahn zwangsgeführt ist.

5. Sitzanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) mittels einer Führungseinrichtung (20) zwangsgeführt ist, die sich entlang der vorgegebenen Bahn erstreckt.

6. Sitzanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungseinrichtung (20) durch eine Führungskulisse gebildet wird.

7. Sitzanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) mittels eines Führungselementes (27) zwangsgeführt ist, über das die Schwenkachse (S) mit einer Gestellbaugruppe (2) verbunden ist und das beim Vorklappen der Rückenlehne (R) bewegt wird.

8. Sitzanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement (27) längs-erstreckt ausgebildet ist.

9. Sitzanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement (27) durch einen Führungshebel gebildet wird.

10. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) zusätzlich außerhalb der Schwenkachse (S) mit einer Gestellbaugruppe (2) gelenkig in Verbindung steht.

11. Sitzanordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) außerhalb der Schwenkachse (S) mit der Gestellbaugruppe (2) über ein Koppellement (23) verbunden ist, das sich von der Rückenlehne (R) zu der Gestellbaugruppe (2) erstreckt und beim Vorklappen der Rückenlehne (R) bewegt wird.

12. Sitzanordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Koppellement (23) durch einen Koppelhebel gebildet wird.

13. Sitzanordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) außerhalb der Schwenkachse (S) mit der Gestellbaugruppe (2) über eine Führungseinrichtung (25) verbunden ist, die einen Abschnitt (16) der Rückenlehne (R) beim Vorklappen führt.

14. Sitzanordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungseinrichtung (25) durch eine Führungskulisse gebildet wird.

15. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung der Schwenkachse (S) entlang der vorgegebenen Bahn beim Vorklappen der Rückenlehne (R) durch das Zusammenwirken der Rückenlehne (R) mit der Gestellbaugruppe (2) außerhalb der Schwenkachse (S) gesteuert wird.

16. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) entlang der vorgegebenen Bahn mittels einer entlang dieser Bahn erstreckten Führungsein-

richtung (20) oder mittels eines Führungselementes (27) zwangsgeführt ist, über das die Schwenkachse (S) mit der Gestellbaugruppe (2) verbunden ist, und dass die Bewegung der Schwenkachse (S) entlang der vorgegebenen Bahn mittels eines Koppel-elementes (23) oder mittels einer Führungseinrichtung (25) gesteuert wird, mittels dem bzw. mittels der die Rückenlehne (R) außerhalb der Schwenkachse (S) mit der Gestellbaugruppe (2) verbunden ist.

17. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) beim Vorklappen der Rückenlehne (R) auf einer geschlossenen Bahn bewegt wird.

18. Sitzanordnung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) beim Vorklappen der Rückenlehne (R) von einem Ende (20a) zu einem anderen Ende (20b) einer offenen Bahnkurve und zurück zum einen Ende (20a) der Bahnkurve bewegt wird.

19. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (S) beim Vorklappen der Rückenlehne (R) zumindest während eines Teiles der Klappbewegung entlang einer Richtung bewegt wird, die der Richtung der Klappbewegung im wesentlichen entgegengesetzt ist.

20. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Mittel (21, 21a) zur Verriegelung der Schwenkachse (S) in einer Position, die einer in Gebrauchsposition hochgeklappten Rückenlehne (R) entspricht, und/oder in einer Position, die einer auf die Sitzfläche (F) vorgeklappten Rückenlehne (R) entspricht.

21. Sitzanordnung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (21, 21a) zur Verriegelung der Schwenkachse (S) einen Verriegelungshebel (21) umfassen.

22. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verstelleinrichtung (4) vorgesehen ist, mittels der die Neigung der hochgeklappten Rückenlehne (R) zwischen verschiedenen Gebrauchspositionen einstellbar ist.

23. Sitzanordnung nach Anspruch 22, gekennzeichnet durch eine Verriegelungseinrichtung (5) zur Verriegelung einer zuvor eingestellten Neigung der Rückenlehne (R).

24. Sitzanordnung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung durch die selbsthemmende Auslegung der Verstelleinrichtung (4) oder durch eine der Verstelleinrichtung (4) zugeordnete Bremse gebildet wird.

25. Sitzanordnung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass eine separate Verriegelungseinrichtung (5) vorgesehen ist, die mit der Verstelleinrichtung (4) zusammenwirkt.

26. Sitzanordnung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (5) ein primäres Verriegelungselement (51) umfasst, das zur Verriegelung der Verstelleinrichtung (4) auf diese einwirkt, sowie ein sekundäres Verriegelungselement (52), mit dem das primäre Verriegelungselement (51) in einer Position verriegelbar ist, in der es auf die Verstelleinrichtung (4) einwirkt.

27. Sitzanordnung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass das sekundäre Verriegelungselement (52) das primäre Verriegelungselement (51) mit der Verstelleinrichtung (4) außer Eingriff bringt, um die Neigung der Rückenlehne verändern zu können.

28. Sitzanordnung für einen Kraftfahrzeugsitz mit einem Sitzuntergestell, das eine Sitzfläche für einen Fahrzeuginsassen definiert und sich in einer Sitzlängsrichtung erstreckt, und einer Rückenlehne, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) bezüglich des Sitzuntergestells mittels einer Hebelanordnung (31, 32) in Sitzlängsrichtung (L) verstellbar ist.

29. Sitzanordnung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzlängsrichtung (L) sich, bezogen auf den in ein Kraftfahrzeug eingebauten Zustand der Sitzanordnung, entlang der Fahrzeuglängsachse (x) erstreckt.

30. Sitzanordnung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebelanordnung (31, 32) durch zwei voneinander beabstandete Gelenkhebel (31, 32) gebildet wird, die einerseits jeweils an einem gemeinsam mit der Rückenlehne (R) verschiebbaren Element (2) und andererseits an einer Bodenbaugruppe (30) angelenkt sind.

31. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebelanordnung (31, 32) durch zwei parallel zueinander verlaufende Verstellhebel (31, 32) gebildet wird.

32. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) zusätzlich mittels einer Längsführung in Sitzlängsrichtung (L) bewegbar ist.

33. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) mittels der Hebelanordnung in mindestens zwei, insbesondere genau zwei, unterschiedliche

Längspositionen bringbar ist und dass diese Längspositionen verriegelbar sind.

34. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Verschiebung der Rückenlehne (R) in Sitzlängsrichtung (L) an einer Gestellbaugruppe (2) angreifen, an der die Rückenlehne (R) gelagert ist.

35. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) schwenkbar gelagert ist.

36. Sitzanordnung nach Anspruch 34 und 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenlehne (R) schwenkbar an der Gestellbaugruppe (2) gelagert ist.

37. Sitzanordnung nach einem der Ansprüche 28 bis 36 mit den kennzeichnenden Merkmalen mindestens eines der Ansprüche 21 bis 27.

38. Sitzanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzfläche (F) durch ein auf dem Sitzuntergestell angeordnetes Sitzpolster gebildet wird.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen




FIG 2B











FIG 2A














FIG 10




FIG 11A




FIG 11B




FIG 11C

