



SUOMI – FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11)	(21)	Patenttihakemus - Patentansökan	20002008
(51)	Kv.lk.7 - Int.kl.7		
	B66B 7/02		
(22)	Hakemispäivä - Ansökningsdag		12.09.2000
(24)	Alkupäivä - Löpdag		12.09.2000
(41)	Tullut julkiseksi - Blivit offentlig		13.03.2002

(71) Hakija - Sökande

1 •Kone Corporation, Kartanontie 1, 00330 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)
2 •Rautaruukki Oyj, PL 860, 00101 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Heinonen, Jonas, Metsätie 17 C 18, 04130 Sipoo, SUOMI - FINLAND, (FI)
2 •Mäkimattila, Simo, Jupperinmetsä 11 A, 02730 Espoo, SUOMI - FINLAND, (FI)
3 •Karimies, Martti, Ahotie 10, 13720 Parola, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kone Oyj/Patenttiosasto
PL 677
05801 Hyvinkää

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Hissin johteiden tukirakenne
Stödkonstruktion för ledare i en hiss

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Hissikuilussa käytettävä kuiluprofiilirakenne, joka on kiinnitettävissä rakennukseen kohdissa, jotka ovat hissien kuilutilan ympärillä, jolloin rakenne koostuu yhdestä tai useammasta yhteenliitetystä kuiluprofiilista (1), ja joka profiilirakenne toimii kuilun kantavana rakenteena ja johon profiiliin on tehty kuilunsuuntainen ulkonema (6), joka toimii vastapainon johteena ja johon profiiliin on järjestettävissä korin johde (8,15). Hissin tukirakenne, joka käsittää kaksi toisistaan etäisyyden päähän sijoitettua kuiluprofiilirakennetta.

Schaktprofilkonstruktion för ett hisschakt, avsedd att fästas i byggnaden i punkter som är belägna runt hisschaktet, varvid konstruktionen omfattar en eller flera sammanfogade schaktprofiler (1) och utgör schaktets bärande konstruktion, vilken profil är försedd med en i schaktets riktning löpande ås (6) vilken fungerar som motviktens gejd och på vilken profil korggejden kan anordnas (8, 15). Hissens stödkonstruktion, som omfattar två på ett avstånd från varandra placerade schaktprofilkonstruktioner.

