

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3535**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **2735**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2000**

(54)

Świecznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Alfred Bukartyk ŚLUSARSTWO-
-WYOBŁARSTWO, Bytom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bukartyk Alfred, Bytom, (PL)

PL 3535

Rp 35 35
26-05-

Świecznik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest niski świecznik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać świecznika, przejawiająca się w kształcie oraz lśniącej złocistej powierzchni przeznaczona przede wszystkim do celów liturgicznych.

Znany jest polskiego wzoru przemysłowego Rz 14428 pt.: "Świecznik", którego podstawa ma kształt stożkowej powierzchni, uformowanej na przemian wypukłymi i wklęsłymi kręgami. W środkowej części świecznik ukształtowany jest w nóżkę w kształcie stożka ściętego o jednolitej gładkiej powierzchni. Na wierzchołku tego stożka umiejscowiona jest podstawa górną w postaci płaskiego talerza o średnicy nieco mniejszej od średnicy podstawy dolnej. Natomiast w osi symetrii świecznika umiejscowiony jest wystający ponad płaszczyznę podstawy górnej – stożkowy bolec do mocowania świecy. Powierzchnia świecznika posiada metaliczną barwę w złotym lub srebrnym kolorze.

Celem wzoru przemysłowego jest opracowanie niskiego świecznika, przejawiającego się nowym atrakcyjnym kształtem nadającym urządzeniu oryginalny wygląd umożliwiający osiągnięcie nieoczekiwanego efektu estetycznego i marketingowego oraz poprawę jego funkcji użytkowych.

Świecznik niski przedstawiony na fig.1, składa się z podstawy w kształcie nałożonych na siebie trzech krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach oraz osadzonego na nich odcinka kuli, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych elementów są zaokrąglone. Ostatni element podstawy przechodzi w nóżkę w kształcie półkuli, na której osadzony jest stożek ścięty a następnie przechodzi w element zbliżony swym kształtem do jednej połówki hiperboloidy obrotowej zwróconej swą większą podstawą ku górze, na której z kolei osadzona jest podstawka w kształcie stożkowego płaskiego talerzyka. W osi symetrii podstawki usytuowana jest pionowa iglica.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Świecznik składa się z podstawy, która przechodzi w nóżkę o kształcie półkuli, na której osadzony jest stożek ścięty a następnie przechodzi w element zbliżony swym kształtem do jednej połówki hiperboloidy obrotowej zwróconej swą większą podstawą ku górze, na której osadzona jest podstawka w kształcie stożkowego płaskiego talerzyka. Podstawa świecznika ma kształt podstawy w kształcie nałożonych na siebie trzech krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach oraz osadzonego na nich odcinka kuli, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych elementów są zaokrąglone.



fig.1