

E 05 D 15

Ans.nr.: 2659/86

Indleveret: 06 jun 1986

Løbedag: 06 jun 1986

Alm. tilgængelig: 08 dec 1986

Prioritet: 07 jun 1985 DE 8516560 U

*SIEGENIA-FRANK KG; Siegen, DE.

Opfinder: Alfred *Schneider; DE.

Fuldmægtig: C. Linds Patentbureau

Hængslingsindretning til vinduer, døre og lignende organer

S A M M E N D R A G :

2659-86

En udsvingningsmekanisme til vinduesfløje, dørfløje eller lignende består af en lejringsskinne (8) til fastgørelse i rammens (1) fals og en med fløjens (2) fals indgribende holdeskinne (9). Endvidere har den to forbindelsesstænger (6 og 7) med forskellig længde, der begge over hængslingsled (3', 3" og 4', 4") er forbundet både med lejringsskinnen (8) og holdeskinnen (9) og sammen med skinnerne danner en trapezformet ledfirkant, hvis korteste legeme er holdeskinnen i fløjens fals.

Til opnåelse af en nem og problemløs sammenkobling og frakobling af fløjen fra den faste ramme samt til muliggørelse af åbne- og lukkebevægelser af fløjen i forhold til den faste ramme om to vinkelret på hinanden stående begrænsningskanter foreslås, at to (3" og 4') af de fire hængslingsled (3', 3" og 4', 4") har adskilbare organer (10, 11 henholdsvis 20, 21). I det mindste det adskilbare hængslingsled (3") består af et vippe-tapleje (10, 11), ved hvilket den lejedel

(10), der danner lejetappen (12), og den lejedel (11, 14), der optager denne lejetap (10), omgives koncentrisk af sfæriske støttelejeblade, der griber ringformet ind i hinanden og optager de i lejetappens (12) rettede lejringskræfter.

Fig. 4

2659-86

