

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl. ⁶
G11B 19/02

(45) 공고일자 1999년 10월 15일
(11) 등록번호 10-0223210
(24) 등록일자 1999년 07월 08일

(21) 출원번호 10-1996-0053058 (65) 공개번호 특 1998-0034860
(22) 출원일자 1996년 11월 09일 (43) 공개일자 1998년 08월 05일

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----|
| (73) 특허권자 | 삼성전자주식회사 | 윤종용 |
| | 경기도 수원시 팔달구 매탄3동 416 | |
| (72) 발명자 | 김인수 | |
| | 경상북도 구미시 황상동 현대아파트 101-1103 | |
| | 김광규 | |
| | 경기도 안양시 동안구 평촌동 899-7 | |
| (74) 대리인 | 이건주 | |



심사관 : 홍승무

(54) 하드디스크 드라이브의 디스크 균형을 맞추기 위한 조립방법 및 장치

요약

1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야.
본 발명은 하드디스크 드라이브의 디스크 조립시 균형을 맞추기 위한 것으로, 특히 스핀들 모터에 디스크를 고정시 디스크 균형을 맞추기 위한 조립방법 및 장치에 관한 것이다.
 2. 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제.
본 발명은 하드디스크 드라이브의 스핀들 모터에 디스크를 고정시 디스크 균형을 맞추기 위해 간단한 디스크 조립지그로 디스크의 균형을 맞출수 있는 디스크 조립 방법 및 장치를 제공함에 있다.
 3. 발명의 해결방법의 요지.
본 발명은 컴퓨터 보조기억장치인 하드디스크 드라이브의 스핀들 모터에 디스크를 균형있게 조립하기 위하여 스핀들 모터에 디스크를 가조립한 상태에서 디스크 밸런스 조립지그를 이용하여 스핀들 모터의 센터에 디스크들의 무게중심을 균형있게 맞추고 허브의 나사구멍에 클램프를 나사로 고정되게 조립하여 디스크의 균형을 맞출수 있는 하드디스크 드라이브의 디스크 균형을 맞추기 위한 조립방법 및 장치를 특징으로 한다.
 4. 발명의 중요한 용도.
본 발명의 하드디스크 드라이브의 스핀들 모터에 디스크를 고정시 디스크의 균형을 맞추기위한 조립장치.

대표도



명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 하드디스크 드라이브의 디스크가 분리된 사시도,

도 2는 종래의 디스크가 결합된 상태를 나타낸 구성도,

도 3은 종래의 발란스 기계에 하드디스크 드라이브의 스피드 모터에 결합되는 디스크의 균형상태를 검출하는 상태도,

도 4는 종래의 디스크를 스피드 모터의 허브에 균형있게 결합하는 상태의 평면도,

도 5는 본 발명에 따른 스피드 모터의 허브에 디스크를 균형있게 조립하는 디스크 발란스 조립지그의 구

성도,

도 6은 본발명에 따른 디스크 발란스 조립지그의 동작상태도,

도 7은 본 발명의 두 개의 디스크가 스피드 모터의 허브에 가조립된 상태에서 발란스 조립지그에 의해 디스크의 균형을 맞춘 상태도,

도 8은 본 발명의 디스크 발란스 조립지그가 세 개의 디스크가 설치된 스피드 모터의 허브에 디스크의 균형을 맞추는 평면도,

도 9는 하드디스크 드라이브의 디스크 균형을 맞추기 위해 조립지그에 설치된 구성도,

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

| | |
|-----------|--------------|
| 1: 디스크 | 1a: 훌 |
| 2: 스피드 모터 | 2a: 디스크 지지부 |
| 2b: 허브 | 2c: 나사구멍 |
| 3: 스페이서 | 4: 클램프 |
| 5: 나사 | 11: 발란스 조립지그 |
| 12: 몸체 | 13: 중앙훌 |
| 14: 가이드훌 | 15: 스프링 |
| 16: 푸쉬핀 | 17: 원판 |
| 18: 레버 | 19: 가이드홀 |
| 20: 구멍 | 21: 훌더 |

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 하드디스크 드라이브의 디스크 조립시 균형을 맞추기 위한 것으로, 특히 스피드 모터에 디스크를 고정시 디스크 균형을 맞추기 위한 조립방법 및 장치에 관한 것이다.

컴퓨터의 보조기억장치로 사용되는 하드디스크 드라이브는 일반적으로, 자성체인 디스크(Media)에 헤드를 이용하여 정보를 기록 또는 판독하는 장치로서 본체베이스, 커버등의 프레임부와, 상기 디스크를 지지하고 회전시키는 스피드 모터(Spindle Motor)와, 데이터를 기록, 재생하는 자기 헤드(Magnetic Head or Transducer)와, 보이스코일모터(VCM)에 의해 상기 자기헤드의 위치를 제어하는 액츄에이터와, 상기 구동장치들을 제어하고 전기적처리를 위한 회로부와, 드라이브를 컴퓨터 본체와 연결시키는 인터페이스(Interface) 등으로 구성된다.

통상적으로 하드디스크 드라이브의 디스크를 스피드 모터에 고정시키기 위하여, 도 1에 도시한 바와 같이 본체베이스(6)에 장착되어 고속회전을 하게되는 스피드 모터(2)와, 상기 스피드 모터(2)에 고정되는 기록매체인 디스크(1)는 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 고정하기 위해 중앙에 훌(1a)이 형성되어 있으며, 상기 스피드 모터(2)에 디스크(1)를 고정하기 위해, 상기 스피드 모터(2)는 디스크 지지부(2a)와 허브(2b)상에는 더미탭이 형성된 나사구멍(2c)을 형성하고, 상기 디스크(1)를 상기 스피드 모터(2)에 고정시 디스크(1)들간의 간격 및 평탄도를 유지해주기 위해 개재시키는 스페이서Spacer(3)를 구비하며, 상기 디스크(1)를 상부에서 스피드 모터(2)에 단단히 고정시키게 되는 클램프(Clamp)(4)를 구비한다.

상기와 같이 구성된 디스크 고정장치에 의한 디스크 고정과정을 살펴보면, 본체 베이스(Base)(6)에 고정된 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)의 훌(1a)을 끼운다. 이때 디스크(1)는 스피드 모터(2)의 지지부(2a)에 위치하게 되고, 계속해서 스페이서(3)를 허브(2b)에 끼우고, 상기 스페이서(3)의 위에 적층되게 다른 디스크(1)를 끼운다.

그 위에 최종적으로 클램프(4)를 위치시켜 각각의 나사구멍(2c)에 네 개의 나사(5)를 대각선 방향순으로 체결하여 디스크(1)를 고정시킨다. 이때 상기 클램프(4)가 디스크(1)를 눌러주게 됨으로써 단단한 고정이 이루어 진다.

상기와 같이 스피드 모터(2)에 디스크(1)를 조립시 균형을 맞추기 위해 종래에는 도 3 및 도 4와 같이 본체베이스(6)에 스피드 모터(2)를 장착시킨 상태에서 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)와 스페이서(3)를 끼우고 상부에 클램프(4)를 가조립한 상태에서 발란스 기계(7)의 고정물(8)상에 상기 본체베이스(6)를 놓고 디스크(1)와 가조립된 클램프(4)일측에 반사테이프(9)를 붙이고 나서 스피드 모터(2)를 회전시켜 디스크(1)가 회전시 발란스 기계(7)의 검출기(7a)가 반사테이프(9)의 반사각을 검출하여 디스크(1)의 균형상태를 측정한 검출상태를 알려주게 된다. 그후, 디스크(1)의 균형을 일정하게 맞추기 위해 검출된 디스크 부분은 클램프(4)상에서 무게가 틀린 나사(5)를 이용하여 허브(2b)에 더미탭이 형성된 나사구멍(2c)에 네 개의 나사(5)를 대각선 방향순으로 완전 체결하여 디스크(1)가 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 균형있게 고정되게 조립하는 것이다.

상기와 같이 발란스 기계를 이용하여 디스크의 균형을 맞추는 것은 스피드 모터의 허브에 디스크를 장착시 허브와 디스크의 훌과의 조립공차 때문에 정확히 스피드 모터의 센터에 디스크가 로딩되지 않는다. 이는 스피드 모터와 디스크 구동계의 언발란스를 유도하여 스피드 모터 내부의 베어링을 손상시키게 되고

회전시 진동이 발생되어 헤드가 비행시 나쁜영향을 미치게 된다. 따라서 종래에는 고액의 밸런스 기계를 설치하여 디스크 밸런스를 채크하여 디스크를 균형있게 맞추게 되었다.

상기와 같이 종래에는 스피드 모터의 허브에 고정되는 디스크를 균형있게 맞추기 위해 고액의 밸런스 기계를 사용하여 디스크의 균형을 체크하여야 하므로 밸런스 기계가 너무 고가이며, 디스크의 밸런스를 체크하는 작업시간으로 인하여 디스크 조립시간이 많이 걸리며 비용을 낭비하게 되는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 하드디스크 드라이브의 스피드 모터에 디스크를 고정시 디스크 균형을 맞추기 위해 간단한 디스크 조립지그로 디스크의 균형을 맞출수 있는 디스크 조립 방법 및 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 디스크의 균형을 맞추기 위하여 간단한 디스크 조립지그를 사용함으로서 조립시간을 단축시키고 유지비용을 절감할 수 있는 디스크 조립방법 및 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 또다른 목적은 스피드 모터의 허브에 조립되는 디스크를 균형있게 조립하여 회전시 진동이 발생되지 않도록 하여 하드디스크 드라이브의 신뢰성을 확보할 수 있는 디스크 조립장치를 제공함에 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 자기기록 데이터가 저장되는 적어도 두장 이상의 디스크와 상기 디스크들이 장착되어 고속회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치의 디스크 고정방법에 있어서, 상기 디스크들의 외주면에 위치하도록 가압수단을 설치하는 제1과정과; 상기 스피드 모터의 센터가 무게 중심을 이루도록 상기 디스크들을 각기 소정방향에서 상기 디스크들의 내경의 일측면이 상기 스피드 모터의 외경에 접촉되도록 상기 스피드 모터의 센터로 밀어 상기 디스크들을 상기 스피드 모터에 고정하도록 상기 가압수단을 작동시키는 제2과정을 포함하여 구성하는 디스크 고정방법을 제공함을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은 자기기록 데이터가 저장되는 제1 및 제2 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치에 있어서, 상기 제1 디스크는 상기 제1방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제2 디스크는 상기 제1 디스크와 180도 대향되는 제2방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하여 스피드 모터에 고정됨을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은 자기기록 데이터가 저장되는 제1, 제2 및 제3 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치에 있어서, 상기 제1 디스크는 상기 제1방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제2 디스크는 상기 제1 디스크와 120도 대향되는 제2방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제3 디스크를 제2 디스크와 120도 대향되는 제3방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하여 스피드 모터에 고정됨을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은 자기기록 데이터가 저장되는 적어도 두장 이상의 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치의 디스크 고정장치에 있어서, 상기 디스크의 외경을 밀어주는 가압수단을 가진 몸체와, 상기 디스크의 상부를 커버하는 원판과, 상기 원판의 중앙에는 스피드 모터의 허브가 삽입되는 조립용 훌을 가짐을 특징으로 한다.

발명의 구성 및 작용

이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명되어질 것이다. 도면의 구성 요소중 종래의 기능과 동일한 기능은 동일 부호를 사용 하였음을 유의해야 한다. 도 5는 본 발명에 따른 스피드 모터의 허브에 디스크를 균형있게 조립하는 디스크 밸런스 조립지그의 구성도이며, 도 6은 본발명에 따른 디스크 밸런스 조립지그의 동작상태도이며, 도 7은 본 발명의 두 개의 디스크가 스피드 모터의 허브에 가조립된 상태에서 밸런스 조립지그에 의해 디스크의 균형을 맞춘 상태도이며, 도 8은 본 발명의 디스크 밸런스 조립지그가 세 개의 디스크가 설치된 스피드 모터의 허브에 디스크의 균형을 맞추는 평면도이며, 도 9는 하드디스크 드라이브의 디스크 균형을 맞추기 위해 조립지그에 설치된 구성도이다. 이를 참조하여 본 발명의 구성 및 작용을 설명하면 하기와 같다.

본 발명에 따른 하드디스크 드라이브의 스피드 모터에 두 개 또는 세 개가 장착되는 디스크의 균형을 맞추기 위한 것으로, 상기 디스크(1)의 균형을 맞추기 위한 밸런스 조립지그(11)는 원통형으로된 몸체(12)의 중앙홀(13)에 디스크(1)가 삽입될수 있도록 형성하고, 상기 몸체(12)의 측상에 가이드홀(14)을 일정한 간격으로 두 개이상을 형성한다. 상기 각각 가이드홀(14)에는 각각 디스크(1)를 푸쉬할 수 있도록 푸쉬장치로서 내측에 스프링(15)이 끼워진 푸쉬핀(16)을 설치한다.

상기 몸체(12)의 중앙홀(13)상측에는 원판(17)이 설치되며, 상기 원판(17)의 일측에는 회전되게 이동시킬 수 있는 레버(18)를 이루고, 상기 원판(17)은 상기 푸쉬핀(16)과 맞닿는 측면부분에 가이드홀(19)을 각각 형성한다. 상기 원판(17)의 중앙에는 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 끼워질 수 있는 구멍(20)을 형성한다.

상기 원판(17)의 상부에는 몸체(12)의 중앙홀(13)에 끼워져 가이드되게 일자형 훌더(21)가 설치된 것이다.

상기 몸체(12)에 설치된 푸쉬장치는 대향되는 180도 위치인 두곳에 각각 설치하여 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 두 개의 디스크(1)가 장착시 각각의 디스크(1)에 상기 푸쉬장치가 푸쉬할수 있도록 하여 상기 디스크(1)의 무게중심이 스피드 모터(2)의 센터에 오도록 균형을 맞출수 있도록 구비할 수 있으며, 상기 몸체(12)에 설치된 푸쉬장치는 120도 위치인 세곳에 각각 설치하여 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 세 개의 디스크(1)가 장착시 각각의 디스크(1)에 상기 푸쉬장치가 푸쉬할수 있도록 하여 상기 디스크(1)의 무게중심이 스피드 모터(2)의 센터에 오도록 균형을 맞출수 있도록 구비할 수 있다.

도 5,6과 같이 상기 디스크 발란스 조립지그(11)는 레버(18)를 시계방향으로 이동시키면 원판(17)이 시계방향으로 회전하면서 원판(17)의 측면 가이드홀(19)에 위치하고 있던 푸쉬핀(16)이 원판(17)에 의해 가이드홀(19)에서 벗어나며 외측으로 밀리게 된다. 상기와 같은 상태에서 레버(18)를 반시계방향으로 이동시키면 원판(17)이 반시계방향으로 회전하면서 원판(17)의 측면에 밀착되어 있던 푸쉬핀(16)이 원판(17)의 가이드홀(19)과 일치하게 되므로 스프링(15)의 복원력에 의해 푸쉬핀(16)은 원판(17)의 가이드홀(19)으로 이동하게 되는 것이다.

상기와 같은 발란스 조립지그(11)를 이용하여 디스크의 균형을 맞추는 하드디스크 드라이브는 본체베이스(6)에 장착되어 고속회전을 하는 스피드 모터(2)는 디스크 지지부(2a)와 허브(2b)상에는 나사구멍(2c)을 형성하고, 상기 허브(2b)에 장착되는 기록매체인 디스크(1)는 중앙에 훌(1a)을 이루며, 상기 디스크(1)를 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 고정시 디스크(1)들간의 간격 및 평탄도를 유지해주기 위해 개재시키는 스페이서(Spacer)(3)를 구비하며, 상기 디스크(1)를 상부에서 스피드 모터(2)에 단단히 고정시키기 위한 클램프(Clamp)(4)를 구비한 것이다.

상기와 같이 구성된 스피드 모터(2)에 디스크(1)를 균형상태로 고정시키기 위하여 도 7와 같이 본체 베이스(6)에 고정된 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)의 중앙에 형성된 고정 훌(1a)을 끼운다. 이때 디스크(1)는 스피드 모터(2)의 지지부(2a)에 위치하게 되고, 계속해서 스페이서(3)를 허브(2b)에 끼우고, 상기 스페이서(3)의 위에 적층되게 다른 디스크(1)를 끼운다. 그 위에 최종적으로 클램프(4)를 위치시켜 나사구멍(2c)에 나사(5)를 대각선 방향순으로 가체결하여 클램프(4)로 디스크(1)를 고정시킨다.

상기와 같이 조립한 상태에서 스피드 모터(2)의 허브(2b)와 디스크(1)의 훌(1a)간의 갭(GAP)으로 인하여 디스크(1)가 언발란스 되므로 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 장착되는 디스크(1)가 언발란스되지 않고 균형있게 조립되도록 하기 위하여 상기 발란스 조립지그(11)를 이용하여 디스크(1)를 스피드 모터(2)의 센터에 균형있게 조립하는 것이다.

상기와 같은 디스크 발란스 조립지그(11)를 이용하여 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)의 수에 따라 무게중심이 스피드 모터(2)의 센터에 오도록 디스크(1)의 균형을 맞추기 위한 조립방법에 있어서, 본체베이스(6)에 스피드 모터(2)를 고정되게 장착하는 제1과정과, 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)와 스페이서(3)를 적층되게 장착하고 클램프(4)를 가조립하는 제2과정과, 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 가조립된 디스크(1)를 감싸는 디스크 발란스 조립지그(11)를 장착하여 지그몸체(12)의 측면 가이드홀(14)에 설치된 푸쉬장치가 몸체(12)의 중앙홀(13) 상측에 레버(18)에 의해 회전되는 원판(17)에 밀착되며, 상기 원판(17)의 중앙에 형성된 구멍(20)은 허브(2b)에 위치하며, 상부에 일자형 훌더(21)가 위치하는 발란스 조립지그(11)를 설치하는 제3과정과, 상기 발란스 조립지그(11)의 레버(18)를 회전시켜 원판이 회전되며 지그몸체(12)에 설치된 푸쉬장치의 푸쉬핀(16)이 내측으로 이동되며 각각 디스크(1)를 스피드 모터(2)의 센터축으로 푸쉬하는 제4과정과, 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 형성된 나사구멍(2c)에 클램프(4)를 네 개의 나사(5)로 대각선 방향순으로 완전 체결하여 디스크(1)가 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 균형있게 고정되도록 이루어 진 것이다.

상기와 같은 발란스 조립지그(11)를 이용하여 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)가 균형있게 조립하는 것을 상세히 설명하면 하기와 같다. 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크가 가조립된 상태에서 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 가조립된 디스크(1)를 감싸는 디스크 발란스 조립지그(11)를 장착하게 되면 지그몸체(12)의 측면 가이드홀(14)에 설치된 푸쉬장치인 푸쉬핀(16)은 몸체(12)의 중앙홀(13) 상측에 레버(18)에 의해 회전되는 원판(17)에 의해 몸체(12)내측으로 삽입된 상태를 유지하게 되며, 상기 원판(17)의 중앙에 형성된 구멍(20)은 허브(2b)에 위치하며, 상기 허브(2b)의 상부에 위치하며 원판(17)의 상부에 설치된 일자형 훌더(21)는 몸체(12)의 중앙홀(13)에 가이드되도록 된다.

상기와 같은 상태에서 디스크(1)의 균형을 맞추기 위해 발란스 조립지그(11)의 레버(18)를 반시계방향으로 이동시키면 원통형의 몸체(12)에 설치된 원판(17)이 반시계방향으로 회전하면서 몸체(12)의 가이드홀(14)에 설치되어 있는 푸쉬핀(16)이 원판(17)의 측면에 밀착되어 있던 상태에서 원판(17)의 가이드홀(19)과 일치하게 되므로 스프링(15)의 복원력에 의해 푸쉬핀(16)은 원판(17)의 가이드홀(19)으로 이동하면서 디스크(1)를 스피드 모터의 센터축으로 푸쉬하게 되는 것이다.

이때, 도 7과 같이 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 두 개의 디스크(1)가 장착된 상태에서는 몸체(12)에 설치된 푸쉬장치는 대향되는 180도 위치인 두곳에 각각 설치되어 있어 각각의 디스크(1)에 상기 푸쉬장치인 푸쉬핀(16)이 푸쉬하게 되어 상기 디스크(1)의 무게중심이 스피드 모터(2)의 센터에 오며 균형을 유지하게 되므로 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 형성된 나사구멍(2c)에 클램프(4)를 네 개의 나사로 대각선 방향순으로 완전 체결하여 디스크(1)가 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 균형있게 고정되도록 조립한다.

또한, 도 8과 같이 상기 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 세 개의 디스크(1)가 장착된 상태에서는 몸체(12)에 설치된 푸쉬장치는 120도 위치인 세곳에 각각 설치되어 있어 각각의 디스크(1)에 상기 푸쉬장치인 푸쉬핀(16)이 푸쉬하게 되어 상기 디스크(1)의 무게중심이 스피드 모터(2)의 센터에 오며 균형을 유지하게 되므로 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 형성된 나사구멍(2c)에 클램프(4)를 네 개의 나사로 대각선 방향순으로 완전 체결하여 디스크(1)가 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 균형있게 고정되도록 조립한다.

상기와 같이 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크(1)가 균형있게 고정되도록 조립된 상태에서 디스크 발란스 조립지그(11)의 레버(18)를 시계방향으로 이동시키면 원판(17)이 시계방향으로 회전하면서 원판(17)의 측면 가이드홀(19)에 위치하며 디스크(1)를 밀고 있던 푸쉬핀(16)이 원판(17)에 의해 가이드홀(19)에서 벗어나며 외측으로 밀리면서 몸체(12)의 내측으로 들러가게 된다. 이후 디스크 발란스 조립지그(11)를 디스크(1)로부터 분리하게 되면 스피드 모터(2)의 허브(2b)에 디스크들의 무게중심이 균형있게 고정된 상태로 유지하게 되는 것이다.

발명의 효과

상술한 바와 같은 본 발명에 의하면 하드디스크 드라이브의 스피드 모터에 디스크를 조립시 디스크의 균형을 맞추기 위하여 간단한 디스크 조립지그를 사용함으로서 조립시간을 단축시키고 유지비용을 절감할

수 있다.

또한, 스피드 모터의 허브에 디스크가 균형있게 조립되어 회전시 진동이 발생되지 않아 하드디스크 드라이브의 신뢰성을 확보할 수 있으며, 하드디스크의 기록 및 판독시 신뢰성을 향상시킬 수 있고, 하드디스크 드라이브의 고 용량, 고 정밀도를 이룰수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

자기기록 데이터가 저장되는 적어도 두장 이상의 디스크와 상기 디스크들이 장착되어 고속회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치의 디스크 고정방법에 있어서,

상기 디스크들의 외주면에 위치하도록 가압수단을 설치하는 제1과정과;

상기 스피드 모터의 센터가 무게 중심을 이루도록 상기 디스크들을 각기 소정방향에서 상기 디스크들의 내경의 일측면이 상기 스피드 모터의 외경에 접촉되도록 상기 스피드 모터의 센터로 밀어 상기 디스크들을 상기 스피드 모터에 고정하도록 상기 가압수단을 작동시키는 제2과정을 포함하여 구성함을 특징으로 하는 디스크 고정방법.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 제1과정에서 상기 스피드 모터에 디스크 두장을 장착할 때에는 상기 가압수단을 각각 대향되는 위치에 설치하여 작동시키는 것을 특징으로 하는 디스크 고정방법.

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 제1과정에서 상기 스피드 모터에 디스크 세장을 장착할 때에는 상기 가압수단을 각각 120도 되는 위치에 설치하여 작동시키는 것을 특징으로 하는 디스크 고정방법.

청구항 4

자기기록 데이터가 저장되는 제1 및 제2 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록 장치에 있어서,

상기 제1 디스크는 상기 제1방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제2 디스크는 상기 제1 디스크와 180도 대향되는 제2방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하여 스피드 모터에 고정됨을 특징으로 하는 디스크 구동 기록장치.

청구항 5

자기기록 데이터가 저장되는 제1, 제2 및 제3 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치에 있어서,

상기 제1 디스크는 상기 제1방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제2 디스크는 상기 제1 디스크와 120도 대향되는 제2방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하고, 상기 제3 디스크는 제2 디스크와 120도 대향되는 제3방향에서 디스크 내경의 일측면이 스피드 모터 외경의 일측면과 접촉되어 대향되는 일측면에 캡을 형성하여 스피드 모터에 고정됨을 특징으로 하는 디스크 구동 기록장치.

청구항 6

자기기록 데이터가 저장되는 적어도 두장 이상의 디스크와, 상기 디스크들이 장착되는 허브를 가지며 고속으로 회전하는 스피드 모터를 구비한 디스크 구동 기록장치의 디스크 고정장치에 있어서,

상기 디스크의 외경을 밀어주는 가압수단을 가진 몸체와, 상기 디스크의 상부를 커버하는 원판과, 상기 원판의 중앙에는 스피드 모터의 허브가 삽입되는 조립용 홀을 가짐을 특징으로 하는 디스크 고정장치.

청구항 7


제 6항에 있어서, 상기 원판은 상기 가압수단을 디스크의 압력을 가하는 위치와 압력을 가하지 않는 위치로 절환할 수 있는 레버를 구비함을 특징으로 하는 디스크 고정장치.

청구항 8


제 6항에 있어서, 상기 가압수단은 각각 푸쉬핀과 스프링을 구비함을 특징으로 하는 디스크 고정장치.

도면


도면1




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6



도면7



도면8



도면9

