

B 65 G 17

Ans.nr.: 1435/86

Indleveret: 26 mar 1986

Løbedag: 26 mar 1986

Alm. tilgængelig: 29 sep 1986

Prioritet: 28 mar 1985 SE 8501538

AKTIEBOLAGET *SKF; Goeteborg, SE.

Opfinder: Lars-Joergen *Johansson; SE.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS

Fleksibel transportør

SAMMENDRAG

1435-86

I en transportør, omfattende en på mindst to relativt til hinanden skråstillelige bjælker (2,3) styret og båret bøjelig bane (4), er to bjælker (2,3) anbragt i rad efter hinanden med et mellemrum mellem sig og tilsluttet til hinanden ved hjælp af et led. Banen styres af to glidelister (15,16,17,18), som er samlede (19,20) i nærheden af mellemrummet. Et parti (21,22) af hver glideliste overlapper mellemrummet mellem bjælkerne og er bevægeligt anbragt på en stødkant på den bjælke, på hvilke samlingerne mellem glidelisten er beliggende.

Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section. The assembly consists of a central component 10, which has a circular feature 13. This central component is housed within a housing 18. The housing 18 is supported by a base 16. Various parts and features are labeled with numbers: 10 (central component), 2 (top flange), 13 (circular feature), 7 (top flange), 22 (top flange), 3 (top flange), 11 (top flange), 20 (top flange), 17 (top flange), 18 (housing), 15 (base), 19 (base), 21 (base).

FIG 2