

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22175**

(21) Numer zgłoszenia: **23670**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2015**

(54)

Stół rozkładany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOROWIECKI PAWEŁ, BOROWIECKI ŁUKASZ
ENDO SPÓŁKA CYWILNA, Tułowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BOROWIECKI ŁUKASZ, Tułowice, (PL),
BOROWIECKI PAWEŁ, Tułowice, (PL)**

PL 22175

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół rozkładany.

Opracowany stół, wykonany z drewna, płyty meblowej lub tworzywa sztucznego, jest przeznaczony do wykorzystania w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju, w szczególności w domach, mieszkaniach oraz biurach.

Nowa i oryginalna postać wytworu została nadana w drodze przestrzennego ukształtowania i zestawienia elementów składowych wytworu, w szczególności podpór, tzw. nóg stołu. Ukształtowanie i zestawienie tych elementów zapewnia wyjątkową stabilność całej konstrukcji i pozwala na wygodne wsunięcie pod blat stołu w szczególności krzeseł w taki sposób, iż nie zawadzają one o podstawę oraz nogi stołu, jak również jego blat, tak jak ma to miejsce w wielu innych podobnych produktach.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji zbiorczej oraz dla lepszego zobrazowania wzoru w figurach poszczególnych postaci wzoru, to jest odmian wzoru, na których:

- fig. 1 przedstawia stół według pierwszej odmiany w widoku perspektywicznym,
- fig. 2 przedstawia stół według pierwszej odmiany w widoku z przodu,
- fig. 3 przedstawia stół według pierwszej odmiany w widoku z boku,
- fig. 4 przedstawia stół według drugiej odmiany w widoku perspektywicznym,
- fig. 5 przedstawia stół według drugiej odmiany w widoku z przodu.

Jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3, stół według **pierwszej odmiany**, składa się z prostokątnej podstawy, do której przytwierdzone zostały pionowe podpory w liczbie trzech, tzw. nogi stołu, o równej wysokości. Na nogach stołu posadowiony został prostokątny niepodzielny blat. Do blatu tego przytwierdzone zostały, na jego dłuższych bokach, na całej ich długości, kwadratowe sztaby, do których przytwierdzony został większy blat podzielný, o średniej grubości.

Podstawę stołu stanowi płaski prostopadłościan na stopkach, o wymiarach zapewniających swobodne wsuwanie pod blat stołu w szczególności krzeseł, co uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Nogi stołu zostały przytwierdzone do podstawy w ten sposób, iż noga środkowa znajduje się na jej środku, to jest w równej odległości od dłuższych oraz krótszych boków podstawy, zaś nogi boczne znajdują się w równej odległości od nogi środkowej i równej odległości od dłuższych boków podstawy, co szczegółowo uwidoczniono na fig. 2 i fig. 3.

Prostokątne nogi stołu znajdują się w jednej linii, w niewielkiej odległości od siebie, z tym, że noga środkowa jest ułożona w sposób przeciwny do nóg bocznych, co szczegółowo uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.

Blat stołu o kształcie prostokąta, jako pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3, został podzielony na dwie ruchome prostokątne części, które można rozsuwać w kierunkach przeciwnych, co uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2. Po rozsunięciu istnieje możliwość zainstalowania wkładki, przechowywanej między blatem posadowionym na nogach stołu a blatem podzielnym.

Jak uwidoczniono na fig. 4 i fig. 5, stół według **drugiej odmiany**, składa się z prostokątnej podstawy, do której przytwierdzone zostały pionowe podpory w liczbie trzech, tzw. nogi stołu, o równej wysokości. Na nogach stołu posadowiony został prostokątny niepodzielny blat. Do blatu tego przytwierdzone zostały, na jego dłuższych bokach, na całej ich długości, kwadratowe sztaby, do których przytwierdzony został większy blat podzielný, o średniej grubości.

Podstawę stołu stanowi płaski prostopadłościan na stopkach, o wymiarach zapewniających swobodne wsuwanie pod blat stołu w szczególności krzeseł, co uwidoczniono na fig. 4 i fig. 5.

Nogi stołu zostały przytwierdzone do podstawy w ten sposób, iż noga środkowa znajduje się na jej środku, to jest w równej odległości od dłuższych oraz krótszych boków podstawy, zaś nogi boczne znajdują się w równej odległości od nogi środkowej i równej odległości od dłuższych boków podstawy, co szczegółowo uwidoczniono na fig. 4 i fig. 5.

Prostokątne nogi stołu znajdują się w jednej linii, w niewielkiej odległości od siebie, z tym, że noga środkowa jest ułożona w sposób przeciwny do nóg bocznych, co szczegółowo uwidoczniono na fig. 4 i fig. 5.

Blat stołu o kształcie prostokąta, jako pokazano na fig. 4 i fig. 5, składa się z trzech prostokątnych części, i który powstał przez wstawienie wkładki między dwie ruchome, prostokątne części, przy czym wkładka jest węższa aniżeli ruchome części blatu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie i zestawienie elementów składowych wytworu, to jest stołu rozkładanego, w szczególności jego podpór.

Cechą istotną wzoru przemysłowego według pierwszej i drugiej odmiany jest ułożenie oraz rozstaw nóg stołu, przytwierdzonych od dołu do prostokątnej podstawy, na których umieszczony został prostokątny niepodzielny blat oraz większy blat podzielny składający się z dwóch części w przypadku wzoru według pierwszej odmiany, a z trzech w przypadku wzoru według drugiej odmiany, tworząc jednolitą, proporcjonalną bryłę. Nogi stołu znajdują się w jednej linii, w niewielkiej odległości od siebie, między podstawą a blatem, w ich środkowej (centralnej) części, z tym, że noga środkowa jest ułożona w sposób przeciwny do nóg bocznych.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

