

Warszawa, 6. lutego 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



B62d 53/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 17436.

Kl. 63 c 3.

Franz von Schlechtleitner
(Monachjum, Niemcy).

Urządzenie służące do elastycznego sprzęgania przyczepki z ciągowką.

Zgłoszono 14 sierpnia 1930 r.

Udzielono 9 listopada 1932 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest urządzenie służące do elastycznego sprzęgania przyczepki z ciągowką, ułatwiające swą elastycznością ruszenie z miejsca. Urządzenie składa się z dwóch dźwigni opartych na tylnej osi ciągowki, których tylne końce są zagięte w górę. Dźwignie te są sprężyste i w chwili ruszania ciągowki z miejsca zostają napięte, a następnie po pokonaniu oporu powracają do normalnego położenia, pociągając do pewnego stopnia ciężar, wskutek czego silnik ciągowki łatwiej może odzyskać szybkość obrotów utraconą chwilowo przy ruszaniu z miejsca.

Na rysunku przedstawiono schematycznie urządzenie według wynalazku.

Litera *a* oznacza podwozie ciągowki, *b* — oś tylną tejże ciągowki, *c* — wygięte w górę ramiona dźwigni sprężystych i zaopatrzonych na wygiętym w górę końcu *d* w hak *e*, służący do zaczepiania przyczepki. Hak *e* można wysuwać mniej lub więcej zapomocą sworznia śrubowego *f*.

Urządzenie powyższe działa w ten sposób, że w chwili ruszania ciągowki z miejsca wygięte w górę dźwignie *c* prostują się, obciążając przy tem w mniejszym lub większym stopniu tylną oś *b* ciągowki, zależnie

od oporu stawianego przez przyczepkę u-
czepioną na haku *e*.

Dźwignie *c* mogą opierać się na osi tyl-
nej *b* zgóry lub też mogą być na tej osi za-
wieszane.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie, służące do elastycznego

sprzęgania przyczepki z ciągówką, znamien-
ne tem, że składa się z dwóch dźwigni płą-
skich sprężystych o zagiętych wgórę koń-
cach, opartych na tylnej osi ciągówki.

Franz von Schlechtleitner.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

