

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12900**

(21) Numer zgłoszenia: **11275**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2007**

(54)

Uszczelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL SP Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jankiewicz Artur, Bydgoszcz, (PL)

PL 12900

Nr Rp.12900....

Klasa12-16....

Uszczelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka , przeznaczona zwłaszcza do uszczelniania otworów okiennych w środkach komunikacji drogowej

Istota uszczelki według wzoru przejawia się w jej kształcie który zapewnia właściwe uszczelnienie okien , korzystnie w autobusach komunikacyjnych .

Wzór przedstawiony został w materiale ilustracyjnym na rysunku w sposób schematyczny na którym przedstawiona została uszczelka w przekroju poprzecznym.

Uszczelka ma kształt wyznaczony przez część górną i dolną które połączone są ze sobą nierozłącznie tworząc konstrukcyjną całość.

Część górna ma kształt określony przez dwie zewnętrzne krawędzie ściany wzajemnie równoległe które w dalszej części mają z jednej strony odsadzenie boczne o krawędzi prostopadłej do ściany bocznej oraz krawędzi skośnej z drugiej zaś odsadzenie skośne z krawędzią równoległą do zewnętrznej krawędzi oraz krawędzi skośnej połączonej z drugą krawędzią skośną natomiast wewnątrz wyprofilowane jest przez otwór fasolowy .

Część dolna ma kształt profilowanego trójkąta skośnego o zaokrąglonych kątach zewnętrznych i wewnętrznych ścian oraz łukowych krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych.

Uszczelka według wzoru może być wykonana z dowolnego elastycznego materiału uszczelniającego , korzystnie z gumy lub plastiku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uszczelka według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt wyznaczony przez część górną i dolną które połączone są ze sobą nierozłącznie tworząc konstrukcyjną całość, przy czym część górna ma kształt określony przez dwie zewnętrzne krawędzie ścian wzajemnie równoległe które w dalszej części mają z jednej strony odsadzenie boczne o krawędzi prostopadłej do ściany bocznej oraz krawędzi skośnej z drugiej zaś odsadzenie skośne z krawędzią równoległą do zewnętrznej krawędzi oraz krawędzi skośnej połączonej z drugą krawędzią skośną natomiast wewnątrz wyprofilowane jest przez otwór fasolowy, natomiast część dolna ma kształt profilowanego trójkąta skośnego o zaokrąglonych kątach zewnętrznych i wewnętrznych oraz łukowych krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych..

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

011275



RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski