

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13809**

(21) Numer zgłoszenia: **12885**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(54)

Pręt siatki okładzinowej górniczej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„Zbigniew Barecki” - Zbigniew Barecki,
Gliwice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Barecki Zbigniew, Gliwice, (PL)

PL 13809

Nr Rp. 13809

Klasa 08-99

Pręt siatki okładzinowej górniczej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pręt siatki okładzinowej górniczej, zawierający obustronnie zaczepy, stanowiący z pozostałymi prętami kratownicę siatki okładzinowej górniczej, która przeznaczona jest do zabezpieczania wyrobisk górniczych przed opadem wszelkiego rodzaju kopalin i skał, odrywających się lub osuwających ze ścian wyrobiska i/lub do wzmacniania wyrobisk górniczych.

Pręt siatki okładzinowej górniczej pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1 – przedstawia w widoku z góry pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy w kształcie jednozwojowej zamkniętej pętli;

fig. 1.1. – przedstawia w widoku z boku pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w którym pręt poprzez jednostronne wygięcia przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchylonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta;

fig. 1.2. – przedstawia w widoku z boku pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w którym pręt z linii prostej przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchyłonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta;

fig. 1.3. – przedstawia w widoku z boku pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w którym pręt z linii prostej przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych prostym odcinkiem tego pręta;

Wykaz odmian pręta siatki okładzinowej górniczej, zawierającego obustronnie zaczepy, obejmuje:

1 - pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w których pręt poprzez jednostronne wygięcia przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchyłonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta;

2 - pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w których pręt z linii prostej przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchyłonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta;

3 - pręt siatki okładzinowej, zawierający obustronnie zaczepy, w których pręt z linii prostej przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych prostym odcinkiem tego pręta;

Cechy istotne pręta siatki okładzinowej górniczej według wzoru przemysłowego, polegają na tym, że pręt zawiera obustronnie zaczepy w kształcie jednozwojowych zamkniętych pętli, przy czym odmiany pręta siatki okładzinowej górniczej charakteryzują się tym, że:

- pręt poprzez jednostronne wygięcie obustronnie przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchylonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta, albo
- pręt z linii prostej obustronnie przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych odchylonym pod kątem, w stosunku do górnego odcinka pręta, dolnym odcinkiem tego pręta, albo
- pręt z linii prostej obustronnie przechodzi w kształt jednozwojowych zamkniętych pętli, zakończonych prostymi odcinkami tego pręta.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1




Fig. 1.1




Fig. 1.2



Fig. 1.3

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039