

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 235 543 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **06.05.92**

(51) Int. Cl.⁵: **B24B 9/14**

(21) Anmeldenummer: **87100915.5**

(22) Anmeldetag: **23.01.87**

(54) **Vorrichtung an Brillenglasrandschleifmaschinen zum Einspannen des Brillenglases.**

(30) Priorität: **27.02.86 DE 8605286 U**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.09.87 Patentblatt 87/37

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
06.05.92 Patentblatt 92/19

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 2 619 985
FR-A- 2 366 103

(73) Patentinhaber: **Wernicke & Co. GmbH**
Jägerstrasse 58
W-4000 Düsseldorf-Eller(DE)

(72) Erfinder: **Kötting, Fritz**
Jahnstrasse 5
W-4047 Dormagen 5(DE)

(74) Vertreter: **Rehders, Jochen, Dipl.-Ing.**
Stresemannstrasse 28
W-4000 Düsseldorf 1(DE)

EP 0 235 543 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung an Brillenglasrandschleifmaschinen zum Einspannen des Brillenglases nach dem Oberbegriff des Hauptanspruches.

Eine solche Vorrichtung ist durch das DE-U-85 00 898 bekannt. Sie bietet den Vorteil, daß eine genaue, winkelmäßige Mitnahme des Saugers und damit des Brillenglases durch die Halbwellen der Vorrichtung erfolgt, zwischen denen das Glas gehalten wird, ferner daß der Sauger die Möglichkeit hat, sich den unterschiedlichen Krümmungen und Oberflächenabschnitten des Brillenglases anzupassen, daß desweiteren ein "Schwimmen", d.h. das Seitwärtsgleiten des Saugers beim Befestigen desselben auf dem Glas, vermieden wird. - Durch das FR-A-2366103 ist ein Halteblock zum Aufmontieren einer Linse auf einer Rand- und Schrägschleifmaschine für die Bearbeitung von Augengläsern bekannt. Hierbei findet ein an seiner Unterseite mit einer Klebeschicht versehener Halteblock Anwendung, der drei um 90 Winkelgrade gegeneinander versetzte Paare von Nocken oder Vorsprüngen aufweist, die in entsprechend angeordneten Nuten der Aufsteckhülse fassen, um das Ausrichten des Blockes zu erleichtern.

Diesen bekannten Vorrichtungen gegenüber besteht die Aufgabe einerseits darin, daß sich, wie auch bei der Vorrichtung nach der DE-U-85 00 898, der Sauger der Glaskrümmung anpaßt, ohne seitlich zu verrutschen (schwimmen), andererseits darin, daß der Benutzer leicht die einzige und gewünschte Drehstellung des Saugers oder Blockes gegenüber der Aufsteckhülse findet.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei einer Vorrichtung der im Oberbegriff des Hauptanspruches genannten Art vor, daß nur eine der radialen Rippen des sich über einen Kreis von 360° erstreckenden Rippenkranzes des Saugers oder des Klebeblockes einen größeren oder kleineren Querschnitt als die benachbarten Rippen aufweist und nur eine der Ausnehmungen der Aufsteckhülse einen entsprechenden, gegenüber den übrigen Ausnehmungen der Hülse größeren oder kleineren Querschnitt aufweist.

Die Vorrichtung nach der Erfindung bietet den Vorteil, daß bei beliebiger Neigung der beiden Halbwellen gegeneinander, es nur des Drehens des Saugers unter leichtem Andruck desselben an die Hülse bedarf, bis die gewünschte Drehstellung der Teile gegeneinander dadurch spürbar wird, daß die einzigen vergrößerten bzw. verkleinerten Teile des Rippenkranzes und des Saugers oder Blockes und des Ausnehmungskranzes der Aufsteckhülse ineinandergreifen, wodurch die winkeltgerechte Lage des Saugers auf dem Glas gewährleistet ist.

Vorzugsweise haben alle Rippen des Saugers und alle Ausnehmungen der Aufsteckhülse der Vorrichtung nach der Erfindung die gleiche Breite, wobei die eine Rippe des Saugers und die eine Ausnehmung der Hülse gegenüber den benachbarten Rippen und Ausnehmungen unterschiedlich hoch bzw. tief sind.

Auf der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel eines Saugers bzw. eines Klebeblockes und seiner Aufsteckhülse nach der Erfindung dargestellt und zwar zeigen

Fig. 1

eine Ansicht der Aufsteckhülse von unten,

Fig. 2 und 3

Schnitte nach den Linien II - II und III - III der Fig. 1,

Fig. 4

einen Sauger bzw. Klebeblock für eine Aufsteckhülse nach den Fig. 1 bis 3 im Schnitt,

Fig. 5

die Draufsicht auf den Sauger bzw. Klebeblock nach Fig. 4 und

Fig. 6a und 6b

den dem Sauger bzw. Klebeblock benachbarten Abschnitt der Aufsteckhülse mit einer Ausnehmung größeren Querschnitts im Ausnehmungskranz der Hülse.

Um eine einzige Drehstellung des Saugers bzw. des Klebeblockes gegenüber der Aufsteckhülse bei ansonsten vorteilhafter Ausbildung dieser Teile zu gewährleisten, besitzt die Vorrichtung nach der Neuerung beispielsweise die nachstehend beschriebene Ausbildung.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist die Aufsteckhülse 1 sowie den entsprechenden Sauger bzw. Klebeblock 2 auf, die gemeinsam einen Sauger- bzw. Klebeblockkopf bilden, der mit Hilfe der Aufsteckhülse drehfest mit einer der beiden Halbwellen der Brillenglasrandschleifmaschine verbunden wird, zwischen denen das zu bearbeitende Brillenglas eingespannt wird. Der dem Sauger bzw. Block 2 (bei A in Fig. 2 und 3) abgekehrte Abschnitt 3 der Aufsteckhülse 1 weist eine zylindrische Bohrung 4 mit Nuten 5 auf, in die ein Ansatz der Brillenglashalteschleifwelle einsetzbar ist. Der sich von dem Abschnitt 3 nach außen hin erweiternde Abschnitt 6 der Aufsteckhülse 1 besitzt eine zylindrische Ausnehmung 7, in die der unten noch näher zu beschreibende Kopf des Saugers bzw. des Klebeblockes einsetzbar ist. Von der Wand 8, die die Ausnehmung 7 begrenzt, erstreckt sich diametral durch die Ausnehmung 7 eine Rippe 9, die in eine entsprechende Nut 14 des Saugers bzw. Klebeblockes eingreift und hierdurch zusätzlich die Drehmitnahme des Saugers bzw. Blocks gegenüber der Einsteckhülse 1 sichert.

Der Abschnitt 6 der Aufsteckhülse 1 weist am offenen Ende der Ausnehmung 7 einen Kranz 10 aus radial angeordneten Rippen 11 und dazwischenliegenden radialen nutenartigen Ausnehmungen 12 auf.

Eine der Ausnehmungen 12, d. h. die Ausnehmung 12a, ist in ihrem Querschnitt größer gehalten als die übrigen Ausnehmungen des Kranzes 10. Sie besitzt eine größere Tiefe als die benachbarten Ausnehmungen.

Bei der Ausbildung des Teils 2 als Sauger besteht dieser im Gegensatz zu der metallischen oder aus Kunststoff gebildeten Aufsteckhülse aus einem flexiblen Werkstoff und weist einen oberen Abschnitt 13 auf, in dem die Nut 14 angeordnet ist, in die die Rippe 9 der Aufsteckhülse einzugreifen vermag. An den Abschnitt 13 schließt sich ein Abschnitt 15 des Saugers an, der einen dünnen, konischen und flexiblen Saugrand bildet, der sich der Oberfläche des Brillenglases anzupassen vermag und der beim Ausüben eines Druckes in Richtung des Pfeiles P auf den Sauger mehr oder minder stark in der Weise verformt wird, daß bei Beendigung der Ausübung des Druckes in Richtung des Pfeiles P der Rand 15 wieder in seine ursprüngliche Lage zu gelangen versucht und hierdurch in dem Raum 16 des Abschnittes 14, der von der Glasoberfläche, dem Rand 15 und der Wand 13a des Abschnittes 13 begrenzt wird, ein Vakuum gebildet wird, durch welches der Sauger auf der Brillenglasoberfläche gehalten wird.

Die Oberseite 17 des Randes 15 des Saugers 2 weist einen Kranz 18 aus sich abwechselnden, radialen Rippen 19 und Ausnehmungen 20 auf. Die Ausnehmungen und Rippen sind in ihrer radialen Anordnung sowie in ihrem Abstand und ihrer Größe den Rippen 11 und den nutenartigen Ausnehmungen 12 der Aufsteckhülse 1 angepaßt, so daß diese Teile kammartig ineinandergreifen, wenn der Sauger 2 mit der Aufsteckhülse 1 zu dem Saugerkopf zusammengefügt wird.

Der tieferen Ausnehmung 12a der Aufsteckhülse entspricht eine höhere Rippe 19a an der Oberseite 17 des Saugrandes 15 des Saugers 2.

Fig. 6a veranschaulicht die tiefere Ausnehmung 12a an dem Ausnehmungskranz 10 der Hülse 1 und deren Tiefe z zur Tiefe y der benachbarten Ausnehmungen 12. Die Öffnungsbreite x der Ausnehmung 12a entspricht vorzugsweise der Öffnungsbreite der übrigen Ausnehmungen der Hülse 1, so daß eine gleichmäßige Teilung des Kranzes 10 und des Kranzes 18 des Saugers gegeben ist.

Ist der Teil als Klebblock ausgebildet, so besitzt dieser die gleiche Ausbildung des Kranzes 18 an der Oberseite 17 eines dem Saugrand 15 entsprechenden Abschnitts, wobei auf einen Raum 16 ganz oder teilweise verzichtet werden kann. Die dem Abschnitt 13 abgekehrte Wand des Klebe-

blocks trägt in bekannter Weise eine Selbstklebeschicht oder eine Klebefolie 21 mit einer über den Rand des Klebblockes seitlich vorstehenden Lasche 22.

Die Ausnehmung 12a der Hülse, wie die Rippe 19a des Saugers bzw. des Klebblocks, können auch eine andere Form besitzen, die zur winkelmäßigen Orientierung des Saugers gegenüber der Hülse für nur eine gegenseitige Stellung geeignet ist.

Ein paßgenaues Zusammenfügen von Sauger bzw. Klebblock und Hülse ist auch dann ausgeschlossen, wenn in Umkehrung der Ausbildung der dargestellten Rippen und Ausnehmungen nunmehr die eine Ausnehmung 12a der Hülse kleiner als die Nachbarausnehmungen ist und die Rippe 19a des Saugers oder Blockes 2 ebenfalls kleiner als die Nachbarrippen 19 ist.

Bei der Ausführungsform der Aufsteckhülse 1 nach Fig. 6b sind die Ausnehmungen 12 und die Ausnehmung 12a von gleicher Tiefe c, jedoch ist die Ausnehmung 12 breiter. Die Breite a beträgt das Doppelte der Breite b der übrigen Ausnehmungen 12 der Hülse; sie kann auch ein anderes ganzes Vielfaches der Breite b der Ausnehmungen ausmachen, so daß eine gleichmäßige Teilung des Randes der Hülse 1 erreichbar ist.

Aus den Fig. 6a und 6b geht auch hervor, daß man die Tiefe z und die Breite a miteinander verbinden kann, so daß eine breite und tiefe Ausnehmung entsteht.

Die Rippen und Ausnehmungen an dem Sauger und der Hülse können auch trapezförmig oder mit gewölbten bzw. gekrümmten Begrenzungswänden ausgebildet werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung an Brillenglasrandschleifmaschinen zum Einspannen des Brillenglases, bestehend aus zwei drehbaren Halbwellen, zwischen denen das Glas mindestens einseitig von einem topfartigen Sauger (2) oder einem Klebblock gehalten wird, der in eine konische, an ihrer inneren Konusfläche mit einer radialen Verzahnung (10) versehene Aufsteckhülse (1) ragt und von dieser bei Drehung mitgenommen wird, wobei die äußere Konusfläche des Saugers (2) oder des Klebblockes mit einem Kranz (18) aus in die innere Verzahnung der Aufsteckhülse ragende, radiale Rippen (19) versehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß nur eine (19a) der radialen Rippen (19) des sich über einen Kreis von 360° erstreckenden Rippenkranzes (18) des Saugers (2) oder Blocks einen größeren oder kleineren Querschnitt als die benachbarten Rippen (19) aufweist und nur eine (12a) der Ausnehmungen

(12) der Aufsteckhülse (1) einen entsprechenden, gegenüber den übrigen Ausnehmungen (12) der Hülse (1) größeren oder kleineren Querschnitt besitzt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle Rippen (19, 19a) des Saugers bzw. Klebeblocks (2) und alle Ausnehmungen (12, 12a) der Aufsteckhülse (1) die gleiche Breite haben, wobei die eine Rippe (19a) des Saugers bzw. Klebeblocks (2) und die eine Ausnehmung (12a) der Hülse (1) gegenüber den benachbarten Rippen (19) und Ausnehmungen (12) unterschiedlich hoch bzw. tief sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle Rippen (19, 19a) des Saugers bzw. Klebeblockes (2) und alle Ausnehmungen (12, 12a) der Aufsteckhülse (1) die gleiche Höhe bzw. Tiefe (a) haben, wobei die Rippen (19a) des Saugers bzw. Klebeblockes (2) und die eine Ausnehmung (12a) der Hülse (1) gegenüber den benachbarten Rippen (19) und Ausnehmungen (12) unterschiedlich breit sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Rippe (19a) und der Ausnehmung (12a) ein ganzes Vielfaches der Breite der benachbarten Rippen (19) und Ausnehmungen (12) beträgt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite und Höhe bzw. Tiefe der Rippe (19a) und der Ausnehmung (12a) größer ist als die Breite und Höhe bzw. Tiefe der benachbarten Rippen (19) und Ausnehmungen des Saugers und der Aufsteckhülse.

Claims

1. An arrangement on spectacle lens-edge grinders for holding the spectacle lens, consisting of two rotatable half-shafts, between which the lens is supported at least on one side by a pot-like suction device (2) or an adhesive block, which projects into a conical mounting sleeve (1) provided on its inner conical surface with radial serrations (10) and is carried along by this mounting sleeve during rotation, with the outer conical surface of the suction device (2) or of the adhesive block being provided with a ring (18) of radial ribs (19) projecting into the inner serrations of the mounting sleeve, characterized in that only one (19a) of the radial ribs (19) of the rib ring (18) of the suction device (2) or block, the rib ring (18)

extending over a circle of 360°, has a larger or smaller cross section than the adjacent ribs (19) and only one (12a) of the recesses (12) of the mounting sleeve (1) has a corresponding cross section which is larger or smaller compared with the remaining recesses (12) of the sleeve (1).

2. An arrangement according to claim 1, characterized in that all the ribs (19, 19a) of the suction device or adhesive block (2) and all the recesses (12, 12a) of the mounting sleeve (1) have the same width, with the one rib (19a) of the suction device or adhesive block (2) and the one recess (12a) of the sleeve (1) having a different height or depth compared with the adjacent ribs (19) and recesses (12).

3. An arrangement according to claim 1, characterized in that all the ribs (19, 19a) of the suction device or adhesive block (2) and all the recesses (12, 12a) of the mounting sleeve (1) have the same height or depth (a), with the ribs (19a) of the suction device or adhesive block (2) and the one recess (12a) of the sleeve (1) having different widths compared with the adjacent ribs (19) and recesses (12).

4. An arrangement according to claim 3, characterized in that the width of the rib (19a) and the recess (12a) amounts to an integral multiple of the width of the adjacent ribs (19) and recesses (12).

5. An arrangement according to claim 1, characterized in that the width and the height or depth of the rib (19a) and the recess (12a) is greater than the width and height or depth of the adjacent ribs (19) and recesses of the suction device and the mounting sleeve.

Revendications

1. Dispositif sur machines à meuler le bord de verres de lunette, destiné à bloquer le verre de lunette, comprenant deux demi-arbres rotatifs entre lesquels le verre est retenu au moins d'un côté par une ventouse en forme de pot (2) ou un bloc adhésif, qui s'engage dans un manchon de fixation conique (1) comportant sur sa surface conique intérieure une denture radiale (10) et est entraîné par celui-ci en rotation, la surface conique extérieure de la ventouse (2) ou du bloc adhésif comportant une couronne (18) de nervures radiales (19) s'engageant dans la denture interne du manchon de fixation, caractérisé en ce qu'une seule (19a) des nervures radiales (19) de la cou-

ronne de nervures (18), s'étendant sur un cercle de 360°, de la ventouse (2) ou du bloc présente une section droite plus grande ou plus petite que celle des nervures voisines (19) et un seul (12a) des creux (12) du manchon de fixation (1) présente une section droite correspondante, plus grande ou plus petite que celle des autres creux (12) du manchon (1).

5

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que toutes les nervures (19, 19a) de la ventouse ou du bloc adhésif (2) et tous les creux (12, 12a) du manchon de fixation (1) ont la même largeur, la nervure (19a) de la ventouse ou du bloc adhésif (2) et le creux (12a) du manchon de fixation (1) ayant une hauteur, ou une profondeur, différente de celle des nervures (19) et des creux (12) voisins. 10 15
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que toutes les nervures (19, 19a) de la ventouse ou du bloc adhésif (2) et tous les creux (12, 12a) du manchon de fixation (1) ont la même hauteur ou profondeur (a), la nervure (19a) de la ventouse ou du bloc adhésif (2) et le creux (12a) du manchon de fixation (1) ayant une largeur différente de celle des nervures (19) et des creux (12) voisins. 20 25
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que la largeur de la nervure (19a) et du creux (12a) est un multiple entier de la largeur des nervures (19) et des creux (12) voisins. 30
5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la largeur et la hauteur ou la profondeur de la nervure (19a) et du creux (12a) est supérieure à la largeur et la hauteur ou profondeur des nervures (19) voisines et des creux (12) voisins de la ventouse et du manchon de fixation. 35 40

45

50

55

